


MARQUES

<code>`codi``</code>	<code>codi</code>												
<code>**negreta**</code>	<code>negreta</code>												
<code>//cursiva//</code>	<code>cursiva</code>												
<code>__subratllada__</code>	<code>subratllada</code>												
<code>""__raw__""</code>	<code>__raw__</code>												
<code>= títol 1 =</code>	títol 1												
<code>== títol 2 ==</code>	títol 2												
<code>=== títol 3 ===</code>	títol 3												
<code>+++ numerat +++</code>	1.1.1. numerat												
<code>[txt2tags.jpg]</code>													
<code>[ABC www.abc.com]</code>	ABC (hiperenllaç)												
<code>abc</code> <code>% comentari</code> <code>xyz</code>	<code>abc xyz</code>												
<code>abc</code> <code><tab>cita</code> <code>xyz</code>	<code>abc</code> <code>cita</code> <code>xyz</code>												
<code>- element</code> <code>- element</code> <code>- sub element</code>	<ul style="list-style-type: none"><code>• element</code><code>• element</code><code>• sub element</code>												
<code>+ element</code> <code>+ element</code> <code>+ element</code>	<ol style="list-style-type: none"><code>1. element</code><code>2. element</code><code>3. element</code>												
<code>: terme</code> <code>definició</code> <code>: terme</code> <code>definició</code>	<code>terme</code> <code>definició</code> <code>terme</code> <code>definició</code>												
<code>---</code> <code>àrea "verbatim"</code> <code>**bloc**</code> <code>---</code>	<code>àrea "verbatim"</code> <code>**bloc**</code>												
<table><tr><td> tit 1 tit 2 </td></tr><tr><td> c1 c2 </td></tr><tr><td> c3 c4 </td></tr><tr><td> c5 + c6 </td></tr></table>	tit 1 tit 2	c1 c2	c3 c4	c5 + c6	<table><tr><td>tit 1</td><td>tit 2</td></tr><tr><td>c1</td><td>c2</td></tr><tr><td>c3</td><td>c4</td></tr><tr><td colspan="2">c5 + c6</td></tr></table>	tit 1	tit 2	c1	c2	c3	c4	c5 + c6	
tit 1 tit 2													
c1 c2													
c3 c4													
c5 + c6													
tit 1	tit 2												
c1	c2												
c3	c4												
c5 + c6													

OPCIONES

<code>-t, --target=TIPUS</code>	html, xhtml, sgml, tex, lout, man, mpp, moin, pm6, txt
<code>-i, --infile=ARXIU</code>	Arxiu d'entrada ("-" for STDIN)
<code>-o, --outfile=ARXIU</code>	Arxiu de sortida ("-" for STDOUT)
<code>-H, --no-headers</code>	No encapçalament, ni títol, ni peu pàgina
<code>--encoding=ENC</code>	Codificació: utf-8, iso-8859-1, etc
<code>--style=ARXIU</code>	HTML CSS arxiu
<code>--css-sugar</code>	Inserta marques DIV per a CSS
<code>--css-inside</code>	Inserta CSS dins l'arxiu de sortida
<code>--toc</code>	Afegeix Índex de Continguts (TOC)
<code>--toc-level=N</code>	Defineix el nivell màxim de TOC
<code>--toc-only</code>	Mostra TOC
<code>-n, --enum-title</code>	Numera tots els títols
<code>--mask-email</code>	Ocultar emails als robots spam
<code>-C, --config-file=FILE</code>	Llegeix la configuració des d'un arxiu extern
<code>--dump-config</code>	Mostra la configuració de l'arxiu d'entrada
<code>-V, --version</code>	Mostra la versió del programa
<code>--no-OPTION</code>	Passa a OFF aquesta opció

MACROS

<code>%%Date</code> <code>%%Mtime</code>	Conversió de data / Modificació de l'hora Per defecte: %Y%m%d %Y (any) %m (mes) %d (dia) %H (hora) %M (min) %S (sec) %c (tot) %A %a (dia setmana) %B %b (nom mes) %%date(%Y-%m-%d %H:%M)
<code>%%Infile</code> <code>%%Outfile</code>	Ruta a l'arxiu d'entrada/de sortida Per defecte: %f %f (arxiu) %e (ext.) %d (dir.) %p (ruta) %F (arxiu w/o ext.) %D (dir superior) %%outfile(%D :: %F :: %e)
<code>%%TOC</code>	Emplaçament de TOC especificat per l'usuari %%toc

CONFIGURACIONS

<code>%!Target</code>	Com a <code>--target</code> <code>!target: html</code>
<code>%!Encoding</code>	Com a <code>--encoding</code> <code>!encoding: iso-8859-1</code>
<code>%!Style</code>	Com a <code>--style</code> <code>!style: abc.css</code>
<code>%!Options</code>	Opcions predefinides de línia d'ordres <code>!options: -n --toc</code>
<code>%!PreProc</code>	Filtre "cerca&reemplaça" a l'arxiu d'entrada <code>!preproc: JJS "John J Smith"</code>
<code>%!PostProc</code>	Filtre "cerca&reemplaça" a l'arxiu de sortida <code>!postproc(html): @@
</code>
<code>%!IncludeConf</code>	Com a <code>--config-file</code> <code>!includeconf: myconfig.t2t</code>

INCLUDE

<code>%!Include: F</code>	Inclou l'arxiu F com a arxiu txt2tags
<code>%!Include: ``F``</code>	Inclou l'arxiu F com a àrea verbatim
<code>%!Include: ""F""</code>	Inclou l'arxiu F com a àrea raw

ALTRES

Encapçalament	Primeres 3 línies
Configuracions	Comentaris després de l'Encapçalament
Cos	Desde la primera línia de text fins al final
RC config file	<code>~/txt2tagsrc</code> (unix, mac), <code>_t2trc</code> (win)
Àncora	<code>=títol=[àncora] ... [link #àncora]</code>

EXEMPLE D'ARXIU D'ENTRADA (Arxiu Font)

```
El Senyor dels Anells
J. R. R. Tolkien
Darrera Actualització: %%mtime(%c)

%!target: html
%!options(html): --css-sugar --style lotr.css

Caminaren, lluitaren, **venceren**.
```