


MARCAS

<code>`código`</code>	código
<code>**negrita**</code>	negrita
<code>//cursiva-italica//</code>	<i>cursiva-italica</i>
<code>_subrayado</code>	<u>subrayado</u>
<code>"" "raw" ""</code>	__"raw"__
<code>= title 1 =</code>	título 1
<code>== title 2 ==</code>	título 2
<code>=== title 3 ===</code>	título 3
<code>+++ numbered +++</code>	1.1.1. numerado
[txt2tags.jpg]	
[ABC www.abc.com]	ABC (hiperenlace)
abc % comentario xyz	abc xyz
abc <tab>cita xyz	abc cita xyz
- elemento - elemento - sub elemento	<ul style="list-style-type: none"> • elemento • elemento • sub elemento
+ elemento + elemento + elemento	<ol style="list-style-type: none"> 1. elemento 2. elemento 3. elemento
: término definición : término definición	término definición término definición
... área "verbatim" ... **bloque** ...	área "verbatim" **bloque**

tit 1 tit 2	tit 1	tit 2
c1 c2	c1	c2
c3 c4	c3	c4
c5 + c6	c5 + c6	

OPCIONES

-t, --target=TYPE	html, xhtml, sgml, tex, lout, man, mgp, moin, pm6, txt
-i, --infile=FILE	Archivo de entrada ("-" para STDIN)
-o, --outfile=FILE	Archivo de salida ("-" para STDOUT)
-H, --no-headers	Sin encabezados, ni títulos ni pies
--encoding=ENC	Codificación: utf-8, iso-8859-1, etc
--style=FILE	Archivo CSS HTML
--css-sugar	Inserta marcas DIV para CSS
--css-inside	Inserta CSS en el archivo de salida
--toc	Añade Tabla de Contenidos (TOC)
--toc-level=N	Define el nivel máximo de TOC
--toc-only	Muestra solamente TOC
-n, --enum-title	Enumera todos los títulos
--mask-email	Oculto los correos a los robots-spam
-C, --config-file=FILE	Lee config desde un archivo externo
--dump-config	Muestra el archivo config de entrada
-V, --version	Muestra la versión del programa
--no-OPTION	Cambia a OFF (apagado) la opción

MACROS

%%Date %%Mtime	Conversión de fecha / Modificación de la hora Predeterminada: %Y%m%d %Y (año) %m (mes) %d (día) %H (hora) %M (min.) %S (seg.) %c (todo) %A %a (día semanal) %B %b (mes, nombre) %%date(%Y-%m-%d %H:%M)
%%Infile %%Outfile	La ruta del archivo, input/output Predeterminada: %f %f (archivo) %e (ext.) %d (dir.) %p (ruta) %F (ext. de archivo, w/o) %D (dir. superior) %%outfile(%D :: %F :: %e)
%%TOC	Ubicación de TOC definida por el usuario %%toc

UBICACIONES

%!Target	Igual que --target %!target: html
%!Encoding	Igual que --encoding %!encoding: iso-8859-1
%!Style	Igual que --style %!style: abc.css
%!Options	Opciones predefinidas de línea de comandos %!options: -n --toc
%!PreProc	Entrada de: búsqueda & filtro de reemplazo %!preproc: JJS "John J Smith"
%!PostProc	Salida de: búsqueda & filtro de reemplazo %!postproc(html): @@
%!IncludeConf	Igual que --config-file %!includeconf: myconfig.t2t

INCLUSIONES

%!Include: F	Incluir el archivo F como archivo de txt2tags
%!Include: `F`	Incluir el archivo F como área "verbatim"
%!Include: "F"	Incluir el archivo F como área "raw"

OTRAS

Encabezados Config Cuerpo	Primeras tres líneas Comentarios después de los encabezados Desde la primera línea de texto hasta el final
RC arch. config	~/txt2tagsrc (unix, mac), _t2trc (win)
Anchor	=title=[anchor] ... [link #anchor]

MUESTRA DE ARCHIVO

El Señor de los Anillos J. R. R. Tolkien Última actualización: %%mtime(%) %!target: html %!options(html): --css-sugar --style esdla.css Caminaron, pelearon, **ganaron**.
--