


MARCAS

<code>`código`</code>	código																
<code>**negrita*</code>	negrita																
<code>//cursiva/</code>	<i>cursiva</i>																
<code>__subrayado__</code>	<u>subrayado</u>																
<code>--tachado-</code>	tachado																
<code>'etiquetado/b>'</code>	etiquetado																
<code>= título 1 =</code>	título 1																
<code>== título 2 ==</code>	título 2																
<code>=== título 3 ===</code>	título 3																
<code>+++ numerado +++</code>	1.1.1. numerado																
<code>[txt2tags.jpg]</code>																	
<code>[ABC www.abc.com]</code>	ABC (hiperenlace)																
<code>abc</code> <code>% comentario</code> <code>xyz</code>	abc xyz																
<code>abc</code> <code><tab>cita xyz</code>	abc cita xyz																
<code>- elemento</code> <code>- elemento</code> <code>- sub item</code>	<ul style="list-style-type: none"> • elemento • elemento • sub elemento 																
<code>+ elemento</code> <code>+ elemento</code> <code>+ elemento</code>	<ol style="list-style-type: none"> 1. elemento 2. elemento 3. elemento 																
<code>: término</code> <code>definición</code> <code>: término</code> <code>definición</code>	término definición término definición																
<code>...</code> <code>verbatim</code> <code>... **bloque**</code> <code>...</code>	verbatim **bloque**																
<table> <tr> <td> tit 1</td><td> tit 2 </td></tr> <tr> <td> c1</td><td> c2 </td></tr> <tr> <td> c3</td><td> c4 </td></tr> <tr> <td> c5 + c6</td><td> </td></tr> </table>	tit 1	tit 2	c1	c2	c3	c4	c5 + c6		<table> <tr> <th>tit 1</th><th>tit 2</th></tr> <tr> <td>c1</td><td>c2</td></tr> <tr> <td>c3</td><td>c4</td></tr> <tr> <td>c5 + c6</td><td></td></tr> </table>	tit 1	tit 2	c1	c2	c3	c4	c5 + c6	
tit 1	tit 2																
c1	c2																
c3	c4																
c5 + c6																	
tit 1	tit 2																
c1	c2																
c3	c4																
c5 + c6																	

OPCIONES

<code>--targets</code>	Muestra los tipos de archivo de salida disponibles
<code>-t, --target=TIPO</code>	adoc, art, creole, dbk, doku, gwiki, html, lout, man, mdp, moin, pm6, pmw, sgml, tex, txt, wiki, xhtml
<code>-i, --infile=ARCH</code>	Arch. fuente ("- para STDIN)
<code>-o, --outfile=ARCH</code>	Arch. salida ("- para STDOUT)
<code>--encoding=COD. COD: utf-8, iso-8859-1, etc</code>	
<code>--toc</code>	Añade Tabla Contenidos (TOC)
<code>--toc-level=N</code>	Fija a N el nivel max. de la TOC
<code>--toc-only</code>	Muestra la TOC; nada más
<code>-n, --enum-title</code>	Enumera todos los títulos
<code>--style=ARCH</code>	Arch. HTML CSS o módulo LaTeX
<code>--css-sugar</code>	Inserta marcas DIV para CSS
<code>--css-inside</code>	Inserta CSS en arch. de salida
<code>-H, --no-headers</code>	Ni encabezados, ni piés de página
<code>-C, --config-file=F</code>	Lee ajustes en arch. externo F
<code>--dump-config</code>	Muestra los ajustes del archivo fuente
<code>-V, --version</code>	Muestra la versión del programa
<code>--no-OPCION</code>	Desactiva la opción

MACROS

<code>%%Date</code>	Conversión fecha / modificación hora
<code>%%Mtime</code>	Por defecto: %Y%m%d %Y (año) %m (mes) %d (dia) %H (hora) %M (min) %S (seg) %c (todo) %A %a (dia sem.) %B %b (nombre mes) %%date(%Y-%m-%d %H:%M)
<code>%%Infile</code>	Ruta de los archivos fuente/salida
<code>%%Outfile</code>	Por defecto: %f %f (arch) %e (ext) %d (dir) %p (ruta) %F (arch w/o ext) %D (dir padre) %%outfile(%D :: %F :: %e)
<code>%%TOC</code>	Permite al usuario fijar ubicación de la TOC %%toc

AJUSTES

<code>%!Target</code>	Como con <code>--target</code> %!target: html
<code>%!Encoding</code>	Como con <code>--encoding</code> %!encoding: iso-8859-1
<code>%!Style</code>	Como con <code>--style</code> %!style: abc.css
<code>%!Options</code>	Opciones predefinidas de línea de comandos %!options: -n --toc
<code>%!PreProc</code>	Buscar & reemplazar en archivo fuente %!preproc: JJS "John J Smith"
<code>%!PostProc</code>	Buscar & reemplazar en arch. de salida %!postproc(html): @@
<code>%!IncludeConf</code>	Como con <code>--config-file</code> %!includeconf: myconfig.t2t

INSERCIONES

<code>%!Include: F</code>	Inserta archivo F como arch txt2tags
<code>%!Include: `F`</code>	Inserta archivo F como bloque verbatim
<code>%!Include: "F"</code>	Inserta archivo F como texto etiquetado
<code>%!csv: F</code>	Inserta el archivo CSV F como una tabla

OTROS

Encabezado	Las 3 primeras líneas
Ajustes	Comentarios después de Encabezado
Cuerpo	De la 1ª línea de texto hasta el final
Arch. Config RC	~/txt2tagsrc (unix, mac), _t2trc (win)
Anchor	=título=[anchor] ... [enlace #anchor]

MODELO DE ARCHIVO FUENTE

```

El Señor de los Anillos
J. R. R. Tolkien
Última modificación: %%mtime(%)

%!target: html
%!options(html): --css-sugar --style lotr.css

Caminaron, pelearon, vencieron. **¡Hurra!**

```