MARQUES

``code`` **gras** //italique//soulignébarré '' tagged ''	code gras italique souligné barré inchangé
= titre 1 = == titre 2 == === titre 3 === +++ numéroté +++	titre 1 titre 2 titre 3 1.1.1. numéroté
[txt2tags.jpg]	🗰 TXT2TAGS
[ABC www.abc.com]	ABC (lien URL)
abc % commentaire xyz	abc xyz
abc <tab>texte quoté xyz</tab>	abc texte quoté xyz
- item - item - sub item	itemitemsub item
+ item + item + item	1. item 2. item 3. item
: terme definition : terme definition	terme définition terme définition
bloc verbatim	**bloc** verbatim

	titre 1	titre 2	1
'	c1	c2	
	c3	с4	
	c5 +	ˈc6	

titre 1	titre 2
c1	c2
сЗ	c4
c5 +	+ c6

OPTIONS de la ligne de commande

	targets	liste toutes les cibles disponibles
-t	target=TYPE	adoc, art, creole, dbk, doku, gwiki, html, lout, man, mgp, moin, pm6, pmw, sgml, tex, txt, wiki, xhtml
-i	infile=FILE	Fichier d'entrée ("-" pour STDIN)
-0	outfile=FILE	Fichier de sortie ("-" pour STDOUT)
	encoding=ENC	Encodage: utf-8, iso-8859-1, etc
	toc	Ajouter la table des matières
	toc-level=N	Niveau maximum de la table des matières
	toc-only	Uniquement la table des matières (TOC)
-n	enum-title	Numéroter tous les titres
	style=FILE	Fichier HTML CSS ou module LaTeX
	css-sugar	Mettre des tags DIV pour CSS
	css-inside	Mettre le fichier CSS dans le fichier de sortie
-H	no-headers	Pas d'entête, de titre ni de pied de page
-C	config-file=FILE	Lire la configuration à partir d'un fichier externe
	dump-config	Montrer le fichier de configuration d'entrée
-V	version	Montrer la version du programme
	no-OPTION	Supprimer cette OPTION

MACROS

%%Date %%Mtime	La date de conversion / modification Par défaut : %Y%m%d %Y (année) %m (mois) %d (jour) %H (heure) %M (min) %S (sec) %c (tout) %A %a (jour de la semaine) %B %b (nom du mois) %%date(%Y-%m-%d %H:%M)	
%%Infile %%Outfile	Chemin des fichiers d'entrée/sortie Par défaut: %f %f (fichier) %e (extension) %d (répertoire) %p (chemin) %F (file w/o ext) %D (répertoire parent) %%outfile(%D :: %F :: %e)	
%%TOC	Endroit de la TOC spécifiée par l'utilisateur	

CHEIMHS du FICHEN de COMIdamanon	Chemins	du FICHER	de configuiration
----------------------------------	---------	-----------	-------------------

%!Target	Commetarget %!target: html
%!Encoding	Commeencoding %!encoding: iso8859-1
%!Style	Commestyle %!style: abc.css
%!Options	Options de la ligne de commande %!options: -ntoc
%!PreProc	Filtre d'entrée trouve & remplace %!preproc: JJS "John J Smith"
%!PostProc	Filtre de sortie trouve & remplace %!postproc(html): @@
%!IncludeConf	Comme fichier de configuration %!includeconf: myconfig.t2t

FICHIERS INCLUS (dans le corps)

%!Include: F	Inclure le fichier F comme un fichier txt2tags
%!Include: ``F``	Inclure le fichier F comme un bloc verbatim
%!Include: "F"	Inclure le fichier F comme un bloc brut
%!csv: F	Inclure le fichier CSV F en tant que tableau

AUTRES

Entête	Trois premières lignes
Configuration	Commentaires après l'entête (%!)
Corps	De la première ligne de texte jusqu'à la fin
Fichier de conf.	~/.txt2tagsrc (unix, mac), _t2trc (windows)
Ancre	=title=[ancre] [lien #ancre]

EXEMPLE de fichier d'entrée

```
Le Grand Meaulnes
Alain-Fournier
Dernière mise à jour : %%mtime(%c)

%!target: html
%!options(html): --css-sugar --style fr.css

Nous habitions les bâtiments du //Cours
Supérieur// de Sainte-Agathe.
```