MARQUES			
``code`` **gras** //italique// _souligné brut	code gras italique souligné brut		
= titre 1 = == titre 2 == === titre 3 === +++ numéroté +++	titre 1 titre 2 titre 3 1.1.1. numéroté		
[txt2tags.jpg]	TSTXT 🌉	AGS	
[ABC www.abc.com]	ABC (lien	ABC (lien URL)	
abc % commentaire xyz	abc xyz		
abc <tab>texte quoté xyz</tab>	abc texte quoté xyz		
- item - item - sub item	<ul><li>item</li><li>item</li><li>sub i</li></ul>	tem	
+ item + item + item	1. item 2. item 3. item		
<pre>: terme definition : terme definition</pre>	terme définition terme définition		
**bloc** verbatim	**bloc** verbatim		
titre 1   titre 2	titre 1	titre 2	
c1   c2	01	02	

c5 + c6

c4

c5 + c6

ОРТ	IONS de	la ligne de	commande
-t			html, xhtml, sgml, tex, lout, man, mgp, moin, pm6, txt
-i	infile=FILE		Fichier d'entrée ("-" pour STDIN)
-0	outfile=FILE		Fichier de sortie ("-" pour STDOUT)
-H	no-he	aders	Pas d'entête, de titre ni de pied de page
	encoc	ling=ENC	Encodage: utf-8, iso-8859-1, etc
	style=	FILE	Fichier HTML CSS
	css-sı	ugar	Met des tags DIV pour CSS
	css-in	side	Mettre le fichier CSS dans le fichier de sortie
	toc toc-level=N		Ajouter la table des matières
			Niveau maximum de la table des matières (TOC level)
	toc-or	nly	Que la table des matières (TOC)
-n	enum-title		Numéroter tous les titres
	mask-	-email	Cacher les adresses emails des robots de spam
-C	config-file=FILE		Lire la configuration à partir d'un fichier externe
	dump	-config	Montrer le fichier de configuration d'entrée
-V	/version no-OPTION		Montrer la version du programme
			Supprimer cette OPTION
МАС	POS.		
%%Mtime Par défaut %Y (anné %H (heure %A %a (jo		Par défau %Y (anné %H (heur %A %a (j	e conversion /modification  It: %Y%m%d  e) %m (mois) %d (jour)  e) %M (min) %S (sec) %c (tout)  our de la semaine) %B %b (nom du mois)  %Y-%m-%d %H:%M)
%%Infile Chemin de Par défaut %f (fichier)		Par défau %f (fichier) %F (file w	%e (extension) %d (répertoire) %p (chemin) //o ext) %D (répertoire parent)
%%TOC Endroit de		Endroit de	e la TOC spécifiée par l'utilisateur

Chemins du FIC	HER de configuiration
%!Target	Commetarget %!target: html
%!Encoding	Commeencoding %!encoding: iso8859-1
%!Style	Commestyle %!style: abc.css
%!Options	Options de la ligne de commande %!options: -ntoc
%!PreProc	Filtre d'entrée trouve & remplace %!preproc: JJS "John J Smith"
%!PostProc	Filtre de sortie trouve & remplace %!postproc(html): @@ 
%!IncludeConf	Comme-fichier de configuration %!includeconf: myconfig.t2t
FICHIERS INCL	US (dans le corps)
%!Include: F	Inclure le fichier F comme un fichier txt2tags
%!Include: ``F``	Inclure le fichier F comme un bloc verbatim
%!Include: ""F""	Inclure le fichier F comme un bloc brut
AUTRES	
Entête Configuration Corps	Trois premières lignes Commentaires après l'entête (%!) De la première ligne de texte jusqu'à la fin
Fichier de configuration	~/.txt2tagsrc (unix, mac), _t2trc (windows)
Ancre	=title=[ancre] [lien #ancre]

## **EXEMPLE** de fichier d'entrée

La guerre des boutons Yves Robert

Dernière mise à jour : %%mtime(%c)

%!target: html %!options(html): --css-sugar --style francais.css

Que si j'avais su que ça soye ça, j'aurais pas v'nu!