


MARQUES

<code>``code``</code>	code																
<code>**gras**</code>	gras																
<code>//italique//</code>	<i>italique</i>																
<code>__souligné__</code>	<u>souligné</u>																
<code>--barré--</code>	barré																
<code>"_"brut_"</code>	<code>brut</code>																
<code>= titre 1 =</code>	titre 1																
<code>== titre 2 ==</code>	titre 2																
<code>=== titre 3 ===</code>	titre 3																
<code>+++ numéroté +++</code>	1.1.1. numéroté																
<code>[txt2tags.jpg]</code>																	
<code>[ABC www.abc.com]</code>	ABC (lien URL)																
<code>abc</code> <code>% commentaire</code> <code>xyz</code>	abc xyz																
<code>abc</code> <code><tab>texte quoté</code> <code>xyz</code>	abc texte quoté xyz																
<code>- item</code> <code>- item</code> <code>- sub item</code>	<ul style="list-style-type: none"> • item • item • sub item 																
<code>+ item</code> <code>+ item</code> <code>+ item</code>	<ol style="list-style-type: none"> 1. item 2. item 3. item 																
<code>: terme</code> <code>définition</code> <code>: terme</code> <code>définition</code>	terme définition terme définition																
<code>***</code> <code> **bloc**</code>	<code>***bloc**</code>																
<code>verbatim</code> <code>***</code>	verbatim																
<table border="1"> <tr> <td>titre 1</td><td>titre 2</td></tr> <tr> <td>c1</td><td>c2</td></tr> <tr> <td>c3</td><td>c4</td></tr> <tr> <td>c5 + c6</td><td></td></tr> </table>	titre 1	titre 2	c1	c2	c3	c4	c5 + c6		<table border="1"> <tr> <th>titre 1</th><th>titre 2</th></tr> <tr> <td>c1</td><td>c2</td></tr> <tr> <td>c3</td><td>c4</td></tr> <tr> <td colspan="2">c5 + c6</td></tr> </table>	titre 1	titre 2	c1	c2	c3	c4	c5 + c6	
titre 1	titre 2																
c1	c2																
c3	c4																
c5 + c6																	
titre 1	titre 2																
c1	c2																
c3	c4																
c5 + c6																	

OPTIONS de la ligne de commande

<code>-t</code>	<code>--target=TYPE</code>	html, xhtml, sgml, tex, lout, man, mdp, wiki, gwiki, doku, moin, pm6, txt
<code>-i</code>	<code>--infile=FILE</code>	Fichier d'entrée ("-" pour STDIN)
<code>-o</code>	<code>--outfile=FILE</code>	Fichier de sortie ("-" pour STDOUT)
<code>-H</code>	<code>--no-headers</code>	Pas d'entête, de titre ni de pied de page
	<code>--encoding=ENC</code>	Encodage: utf-8, iso-8859-1, etc
	<code>--style=FILE</code>	Fichier HTML CSS
	<code>--css-sugar</code>	Met des tags DIV pour CSS
	<code>--css-inside</code>	Mettre le fichier CSS dans le fichier de sortie
	<code>--toc</code>	Ajouter la table des matières
	<code>--toc-level=N</code>	Niveau maximum de la table des matières (TOC level)
	<code>--toc-only</code>	Que la table des matières (TOC)
<code>-n</code>	<code>--enum-title</code>	Numéroter tous les titres
	<code>--mask-email</code>	Cacher les adresses emails des robots de spam
<code>-C</code>	<code>--config-file=FILE</code>	Lire la configuration à partir d'un fichier externe
	<code>--dump-config</code>	Montrer le fichier de configuration d'entrée
<code>-V</code>	<code>--version</code>	Montrer la version du programme
	<code>--no-OPTION</code>	Supprimer cette OPTION

MACROS

<code>%%Date</code>	La date de conversion /modification
<code>%%Mtime</code>	Par défaut : %Y%m%d %Y (année) %m (mois) %d (jour) %H (heure) %M (min) %S (sec) %c (tout) %A %a (jour de la semaine) %B %b (nom du mois) %%date(%Y-%m-%d %H:%M)
<code>%%Infile</code>	Chemin des fichiers d'entrée/sortie
<code>%%Outfile</code>	Par défaut: %f %f (fichier) %e (extension) %d (répertoire) %p (chemin) %F (file w/o ext) %D (répertoire parent) %%outfile(%D :: %F :: %e)
<code>%%TOC</code>	Endroit de la TOC spécifiée par l'utilisateur

Chemins du FICHER de configuration

<code>%!Target</code>	Comme <code>--target</code> %!target: html
<code>%!Encoding</code>	Comme <code>--encoding</code> %!encoding: iso8859-1
<code>%!Style</code>	Comme <code>--style</code> %!style: abc.css
<code>%!Options</code>	Options de la ligne de commande %!options: -n --toc
<code>%!PreProc</code>	Filtre d'entrée trouve & remplace %!preproc: JJS "John J Smith"
<code>%!PostProc</code>	Filtre de sortie trouve & remplace %!postproc(html): @@
<code>%!IncludeConf</code>	Comme-fichier de configuration %!includeconf: myconfig.t2t

FICHIERS INCLUS (dans le corps)

<code>%!Include: F</code>	Inclure le fichier F comme un fichier txt2tags
<code>%!Include: ``F``</code>	Inclure le fichier F comme un bloc verbatim
<code>%!Include: ""F""</code>	Inclure le fichier F comme un bloc brut

AUTRES

Entête	Trois premières lignes
Configuration	Commentaires après l'entête (!)
Corps	De la première ligne de texte jusqu'à la fin
Fichier de configuration	~/.txt2tagsrc (unix, mac), _t2trc (windows)
Ancre	=title=[ancre] ... [lien #ancre]

EXEMPLE de fichier d'entrée

```

La guerre des boutons
Yves Robert
Dernière mise à jour : %%mtime(%)

%!target: html
%!options(html): --css-sugar --style francais.css

Que si j'avais su que ça soye ça, j'aurais pas v'nu !

```