SINTAXIA	
``kodea`` **lodia** //etzana//azpimarratuamarratua '' etiketaduna ''	kodea lodia <i>etzana</i> <u>azpimarratua</u> marratua etiketaduna
= izenburua 1 = == izenburua 2 == === izenburua 3 === +++ zenbakitua +++	izenburua 1 izenburua 2 izenburua 3 1.1.1. zenbakitua
[txt2tags.jpg]	XXT2TAGS
[ABC www.abc.com]	ABC (esteka)
abc % iruzkina xyz	abc xyz
abc <tab>aipamena xyz</tab>	abc aipamena xyz
- elementua - elementua - azpi elementua	elementuaelementuaazpi elementua
+ elementua + elementua + elementua	 elementua elementua elementua
terminoadefinizioaterminoadefinizioa	terminoa definizioa terminoa definizioa
hitzez hitzeko **blokea**	Hitzez hitzeko **blokea**
izb. 1 izb. 2	Izb. 1 Izb. 2

g1 | g2

3 | g4 g5 + g6 | g1 g2

g5 + g6

AUKERAK			
	targets	Eskuragarri dauden helburuak	
-t,	target=MOTA	adoc, art, creole, dbk, doku, gwiki, html, lout, man, mgp, moin, pm6, pmw, sgml, tex, txt, wiki, xhtml	
-i,	infile=FITX	Sarrera fitx. ("-" STDIN-erako)	
-0,	outfile=FITX	Irteera fitx. ("-" STDOUT-erako)	
	encoding=KOD	Kodeketa: utf-8, iso-8859-1,	
	toc	Edukien Taula (TOC) Gehitu	
	toc-level=N	TOC maila maximoa	
	toc-only	TOC erakutsi	
-n,	enum-title	Izenburu guztiak zenbakitu	
	style=FILE	CSS fitx. edo LaTeX modulua	
	css-sugar	CSSrentzako DIVak txertatu	
	css-inside	CSSak dokumentuaren barruan	
-Н,	no-headers	Ez goiburu, izenburu edo oinik.	
-C,	config-file=FITX	Konfigurazia kanpotik irakurri	
	dump-config	Sarrera fitxategiaren konfig.	
-V,	version	Programaren bertsioa erakutsi	
	no-AUKERA	Aukera hau EZGAITU	

MAKROAK	
%%Date %%Mtime	Bihurketa data / Aldaketa data Defektuz: %Y%m%d %Y (urtea) %m (hila) %d (eguna) %H (ord) %M (min) %S (seg) %c (osoa) %A %a (asteguna) %B %b (hil. izena) %\$date(%Y-%m-%d %H:%M)
%%Infile %%Outfile	Sarrera / Irteera fitxategiaren bidea Defektuz: %f %f (fitx) %e (luzap.) %d (dir) %p (bidea) %F (fitx luzaoen gabe) %D (dir gurasoa) %%outfile(%D:: %F:: %e)
%%TOC	TOC kokapena zehaztuta %*toc

EZARPENAK	
%!Target	target-en berdina %!target: html
%!Encoding	encoding-en berdina %!encoding: iso-8859-1
%!Style	style-ren berdina %!style: abc.css
%!Options	Komando lerroko defektuzko aukerak %!options: -ntoc
%!PreProc	Sarrerako bilatu eta ordeztu iragazkia %!preproc: JJS "John J Smith"
%!PostProc	Irteerako bilatu eta ordeztu iragazkia %!postproc(html): @@
%!IncludeConf	config-file-ren berdina %!includeconf: nirekonfig.t2t
INCLUDE	
%!Include: F	F txertatu txt2tags fitxategi bezala
%!Include: ``F``	F txertatu hitzez hitz
%!Include: "F"	F txertatu markadun testu bezala
%!csv: F	F CSV fitxategia taula bezala txertatu
BESTELAKOAK	(
Goiburukoa Ezarpenak Gorputza	Lehenbiziko 3 lerroak Goiburu ondorengo komentarioak Lehenbiziko testu lerrotik bukaerara
RC konfig. fitx	~/.txt2tagsrc (unix, mac), _t2trc (win)
Aingura	=izenb.=[aingura] [esteka #aingura]

ADIBIDEKO SARRERA FITXATEGIA

Eraztunen Jauna
J. R. R. Tolkien
Azken eguneraketa: %%mtime(%c)

%!target: html
%!options(html): --css-sugar --style lotr.css

Ibili ziren, borrokatu zuten, irabazi zuten. **Aupa!**