

Le package `tnsseq`

Code source disponible sur <https://github.com/typensee-latex/tnsseq.git>.

Version 0.0.0-beta développée et testée sur Mac OS X.

Christophe BAL

2020-07-10

Table des matières

1	Introduction	2
2	Des notations complémentaires pour des suites spéciales	2
3	Sommes et produits en mode ligne	2
4	Comparaison asymptotique de suites et de fonctions	2
4.1	Les notations \mathcal{O} et \mathcal{o}	2
4.2	La notation Ω	3
4.3	La notation Θ	3
5	Historique	4
6	Toutes les fiches techniques	5
6.1	Des notations complémentaires pour des suites spéciales	5
6.1.1	Des suites spéciales	5
6.2	Sommes et produits en mode ligne	5
6.2.1	Sommes et produits en mode ligne	5
6.3	Comparaison asymptotique de suites et de fonctions	5
6.3.1	Les notations \mathcal{O} et \mathcal{o}	5
6.3.2	La notation Ω	5
6.3.3	La notation Θ	6

1 Introduction

Le package `tnsseq` propose quelques macros utiles quand l'on parle de suites ou de séries.

2 Des notations complémentaires pour des suites spéciales

Exemple

<code>\seqplus{F}{1}{2}</code>	F_1^2
<code>\seqhypergeo{F}{1}{2}</code>	${}_1F_2$
<code>\seqsupragero{F}{1}{2}{3}{4}</code> pour les fous\ldots :-)	${}_1F_2^3$ pour les fous... :-)

3 Sommes et produits en mode ligne

Pour limiter l'espace, L^AT_EX affiche $\sum_{k=0}^n$ et non $\sum_{k=0}^n$ sauf si l'on utilise la commande `\displaystyle`. Les macros `\dsum` et `\dprod` permettent de se passer de `\displaystyle`. Voici un exemple.

<code>\dsum_{k=0}^n 2^k</code> <code>= \sum_{k=0}^n 2^k</code>	$\sum_{k=0}^n 2^k = \sum_{k=0}^n 2^k$
<code>\dprod_{k=1}^n k</code> <code>= \prod_{k=1}^n k</code>	$\prod_{k=1}^n k = \prod_{k=1}^n k$

Remarque. On peut taper $\sum_{k=0}^n \frac{1}{n}$ où la fraction n'est pas en mode `\displaystyle`.

4 Comparaison asymptotique de suites et de fonctions

4.1 Les notations \mathcal{O} et \mathcal{o}

Exemple 1

Les notations suivantes sont dues à Landau.

<code>\bigO{}</code> ou <code>\smallO{}</code>	\mathcal{O} ou \mathcal{o}
--	--------------------------------

Exemple 2

<code>\bigO{x} \neq \smallO{x}</code> ou <code>e^{t + \smallO{t}} = e^{\bigO{t}}</code>	$\mathcal{O}(x) \neq \mathcal{o}(x)$ ou $e^{t+\mathcal{o}(t)} = e^{\mathcal{O}(t)}$
--	---

4.2 La notation Ω

Exemple 1

La notation suivante est due à Hardy et Littlewood.

<code>\$\bigomega{}\$</code>	Ω
------------------------------	----------

Exemple 2

Dans l'exemple suivant, $f(n) = \Omega(g(n))$ signifie : $\exists(m, n_0)$ tel que $n \geq n_0$ implique $f(n) \geq mg(n)$.

<code>\$f(n) = \bigomega{g(n)}\$</code>	$f(n) = \Omega(g(n))$
---	-----------------------

4.3 La notation Θ

Exemple 1

<code>\$\bigtheta{}\$</code>	Θ
------------------------------	----------

Exemple 2

Dans l'exemple suivant, $f(n) = \Theta(g(n))$ signifie : $\exists(m, M, n_0)$ tel que $mg(n) \leq f(n) \leq Mg(n)$ dès que $n \geq n_0$.

<code>\$f(n) = \bigtheta{g(n)}\$</code>	$f(n) = \Theta(g(n))$
---	-----------------------

5 Historique

Nous ne donnons ici qu'un très bref historique récent ¹ de **tnsseq** à destination de l'utilisateur principalement. Tous les changements sont disponibles uniquement en anglais dans le dossier **change-log** : voir le code source de **tnsseq** sur **github**.

2020-07-10 Première version 0.0.0-beta.

1. On ne va pas au-delà de un an depuis la dernière version.

6 Toutes les fiches techniques

6.1 Des notations complémentaires pour des suites spéciales

6.1.1 Des suites spéciales

`\seqplus <macro> (2 Arguments)`

— Argument 1: l'exposant à droite.

— Argument 2: l'indice à droite.

`\seqhypergeo <macro> (2 Arguments)`

— Argument 1: l'indice à gauche.

— Argument 2: l'indice à droite.

`\seqsuprgeo <macro> (4 Arguments)`

— Argument 1: l'indice à gauche.

— Argument 2: l'indice à droite.

— Argument 3: l'exposant à droite.

— Argument 4: l'exposant à gauche.

6.2 Sommes et produits en mode ligne

6.2.1 Sommes et produits en mode ligne

Les macros suivantes sans argument ont un comportement spécifique vis à vis des mises en index et en exposant.

`\dprod <macro> (Sans argument)`

`\dsum <macro> (Sans argument)`

6.3 Comparaison asymptotique de suites et de fonctions

6.3.1 Les notations \mathcal{O} et \mathcal{o}

`\bigO <macro> (1 Argument)`

`\smallO <macro> (1 Argument)`

— Argument: si l'argument est vide, il est ignoré, sinon il est mis entre des parenthèses après \mathcal{O} ou \mathcal{o} .

6.3.2 La notation Ω

`\bigomega <macro> (1 Argument)`

— Argument: si l'argument est vide, il est ignoré, sinon il est mis entre des parenthèses après Ω .

6.3.3 La notation Θ

`\bigtheta` <macro> (1 Argument)

— **Argument**: si l'argument est vide, il est ignoré, sinon il est mis entre des parenthèses après Θ .