

i. Le contexte `imgs` pour les images

Le contexte `imgs` s'utilise de façon similaire au contexte `bounds` mais avec la possibilité de l'employer autant de fois que nécessaire. Par contre, il est obligatoire d'indiquer l'expression via `mon_expr` : `img_1` , `img_2` , ... , `img_n` où chaque `img_k` peut être soit « vide », soit une expression mathématique L^AT_EX. **Bien retenir qu'il n'existe pas d'expression par défaut.**

Note. Les espaces autour des doubles points et des virgules ne sont pas obligatoires.

Voici un code fictif illustrant les explications précédentes.

```
% Facile à taper et à comprendre. Non ?  
bounds =      -5 ,  -3 ,  -1      ,  8  
imgs  =  f : 7 ,  2^m ,  0      ,  \cos v  
        \pi : 3 ,  14 ,  15926535 ,  4 \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{2 k + 1}
```

Dans le cadre de processus automatisés, il est possible de produire l'horreur suivante qui aboutira à la même sortie que le code ci-dessus.

```
bounds=-5,-3,-1,8;imgs=f:7,2^m,0,\cos v;\pi:3,14,15926535,4\sum_{k\geq0}\frac{(-1)^k}{2k+1}
```