I. Choisir la langue au chargement du package

La présente documentation utilise le français via \usepackage [lang = FR] {bdoc} . Pour le moment, on a juste deux choix.

- 1. EN, valeur par défaut, est pour « EN-glish » soit « anglais » en anglais.
- 2. FR est pour « FR-ench » soit « français » en anglais.

II. Mises en forme générales imposées

1. Géométrie de la page

En coulisse le package geometry est chargé avec les réglages suivants.

2. Titre et table des matières

En coulisse les packages titlesec, tocbasic et bookmark sont chargés. Les réglages retenus sont les suivants où la redéfinition de \thechapter n'est faite que pour les packages agrégateurs (dont les documentations sont de type livre).

```
% Source
   * https://tex.stackexchange.com/a/558025/6880
\DeclareTOCStyleEntries[
   raggedentrytext,
   linefill = \hfill,
    indent
           = Opt,
    dynindent,
   numwidth = Opt,
   numsep
           = 1ex,
    dynnumwidth
]{tocline}{
    chapter,
    section,
    subsection,
    subsubsection,
   paragraph,
    subparagraph
\DeclareTOCStyleEntry[indentfollows = chapter]{tocline}{section}
```

3. Liens dynamiques

Le package hyperref est aussi importé en coulisse avec les réglages ci-dessous.

```
\hypersetup{
   colorlinks,
   citecolor = orange!75!black,
   filecolor = orange!75!black,
   linkcolor = orange!75!black,
   urlcolor = orange!75!black
}
```