

# I. Un rendu en situation réelle

## Exemple 1 – Avec les textes par défaut

Il peut être utile de montrer un rendu réel directement dans un document. Ceci se tape comme suit.

```
\begin{docshowcase}
  \bfseries Un peu de code \LaTeX.

  \bigskip

  \itshape Fin de la démo.
\end{docshowcase}
```

On obtient alors le rendu suivant<sup>1</sup>.

————— Début du rendu réel —————

Un peu de code **LaTeX**.

*Fin de la démo.*

————— Fin du rendu réel —————

Il faut savoir qu'en coulisse la macro `\docruler` est utilisée.

```
\docruler{Un pseudo-titre décoré}
```

————— Un pseudo-titre décoré —————

**Remarque.** Les textes utilisés pour délimiter le rendu s'adaptent à la langue choisie lors du chargement du package `bdoc`.

## Exemple 2 – Changer les textes par défaut

C'est assez simple à faire.

```
\begin{docshowcase}[Mon début]%
                    [Ma fin]
  Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...
\end{docshowcase}
```

On obtient alors ce qui suit.

————— Mon début —————

Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...

————— Ma fin —————

---

1. La bande est créée sans effort grâce au package `clrstrip`.