

I. Des tableaux de données

Nous allons voir dans cette section comment saisir des tableaux de données de l'un des types suivants.

- Tableaux d'images de fonctions à une variable.
- Tableaux d'images d'une seule fonction à deux variables.

Note. Tous les tableaux seront fabriqués via `\begin{functab}... \end{functab}` en utilisant un langage spécifique simplifiant la saisie des informations.

1. Tableaux d'images de fonctions à une variable

Pour les tableaux de données, il faut commencer par indiquer les valeurs « initiales »¹ : dans le cas des images de fonctions à une variable, cela se fait via `xvals = mavar : x_1 , x_2 , ... , x_n` ou juste `xvals = x_1 , x_2 , ... , x_n` si la variable par défaut, à savoir x , convient. Une fois ceci se fait, il faut renseigner les différentes images via `imgs = monexpr : im_1 , im_2 , ... , im_n` en donnant obligatoirement la formule de l'expression étudiée. Voici des acs d'utilisation.

Exemple 1 (Une seule fonction avec la variable par défaut).

```
\begin{functab}
  xvals =      1      ,  2      ,  3      ;
  imgs = f(x) : 1_{un} , 2^2 , 3^{3^3}
\end{functab}
```

TODO: $xvals = 1, 2, 3; imgs = f(x) : 1_{un}, 2^2, 3^{3^3}$

Note. Retenir que tout se saisie en mode mathématique.

Avertissement. L'utilisation de `xvals` doit se faire obligatoirement une fois, et une seule, au tout début du contenu.

Exemple 2 (Deux fonctions pour une variable « maison »).

```
\begin{functab}
  xvals = t : 10 , 20 , 30 ;
  imgs = a(t) : a , B \cdot B , \frac{c}{c} ;
          b(t) : x-y , \cos z , t_0
\end{functab}
```

TODO: $xvals = t : 10, 20, 30; imgs = a(t) : a, B \cdot B, \frac{c}{c}; b(t) : x - y, \cos z, t_0$

Exemple 3 (Nombres décimaux en version « locale » et « grandes » fractions). L'exemple suivant utilise les macros `\dfrac` et `\num`² venant des excellents packages `amsmath` et `siunitx` respectivement.

```
% \usepackage{amsmath}
% \usepackage[locale=FR]{siunitx}

\begin{functab}
  xvals = a , b , c
  imgs = f(x) : 1 , \num{2345678.90123} , \dfrac{45}{\num{67890}}
\end{functab}
```

TODO: $xvals = a, b, c; imgs = f(x) : 1, 2\,345\,678,901\,23, \frac{45}{67\,890}$

Exemple 4 (Commentaires à la sauce L^AT_EX).

1. On peut indiquer soit des valeurs dont on veut donner les images, soit des bornes d'intervalles pour les signes et/ou les variations d'une fonction réelle.
2. Cette macro ajoute de fins espaces mettant en valeur les groupes de chiffres, tout en gérant l'absence d'espaces autour du séparateur décimal.

```

% Commenter se fait avec parcimonie.

\begin{funcstable}
% Les valeurs de la variable  $x$  qui nous intéressent.
   $xvals$  =      1 , 20 , 300 , 4000
% Les images de la fonction  $f$ .
   $imgs$  =  $f(x)$  :  $a$  ,  $bb$  ,  $ccc$  ,  $dddd$ 
\end{funcstable}

% Rien de plus à ajouter !

```

TODO: $xvals = 1, 20, 300, 4000$ $imgs = f(x) : a, bb, ccc, dddd$

Note. L'environnement `\begin{funcstab}... \end{funcstab}` est assez « malin » pour deviner le type de tableau souhaité en fonction des instructions fournies comme nous le constaterons dans les sections qui vont suivre.