

I. Présentation rapide

La rédaction du contenu des tableaux se fait via `\begin{functab}...\end{functab}` qui attend comme contenu des directives basées sur un langage spécifique simplifiant la saisie des informations. Cet environnement est assez « *malin* » pour deviner le type de tableau souhaité en fonction des instructions fournies, comme nous le constaterons dans cette documentation.

Important.

*Dans la suite, nous emploierons le terme « contexte » pour indiquer un contexte d'utilisation, ou bien le nom de la variable indiquant ce contexte. Par exemple, dans le code suivant sont indiqués les contextes **xvals**, **signs** et **vars**.^a*

```
% g croît de 5 à 7 sur [x_1 ; x_2[
% g est constante sur [x_2 ; x_3]
% g décroît de 7 à 0 sur ]x_3 ; x_4]

% g' > 0 sur [x_1 ; x_2[
% g' = 0 sur [x_2 ; x_3]
% g' < 0 sur ]x_3 ; x_4]

xvals = x_1 , x_2 , x_3 , x_4 ;
signs = g'(x): + 0 z 0 -
vars = g(x) : 5 < 7 = 7 > 0
```

^a. Le code devrait être facile à décrypter grâce à la mise en forme du code qui contient des espaces ignorés lors de l'analyse faite par `tns-functab`.

Mise en garde.

`tns-functab` a été conçu dans un objectif précis : faciliter la saisie courante de petits tableaux dans l'enseignement pré-universitaire en mathématiques. Il ne faut pas lui prêter des intentions qu'il n'a pas.