

1 Les blocs d'instruction

Commençons par l'organisation des blocs d'informations qui suit les règles suivantes.

1. Commenter un code de tableau est faisable via la syntaxe `LATEX` comme dans `% Mon commentaire`.
2. Les lignes vides sont autorisées, bien qu'ignorées pour la construction du rendu.¹
3. La syntaxe générale pour les contenus est la suivante.
 - Les différents contenus, forcément non vides, sont séparés par des points-virgules. Les retours à la ligne sont autorisés, bien qu'ignorés lors de l'analyse du code (voir la note 1 de bas de page).
 - Les espaces initiaux et finaux sont ignorés (voir la note 1 de bas de page).
 - Tout contenu est associé à un contexte.
 - Un nouveau contexte s'indique en début de contenu via `nom_contexte = contenu_1 ; ...` sans nécessité de répéter à la suite le même nom de contexte.

Avertissement.

Aucun contexte par défaut n'est initialement défini, et il ne faut pas utiliser de point-virgule à la fin du tout dernier contenu (car cela indiquerait un dernier contenu vide).

Voici un code fictif illustrant les règles précédentes.

```
% Commentaire no.1
ctxt_1 = cont. no.1 ;

% Commentaire no.2
ctxt_2 = cont. no.2-a ;
        cont. no.2-b ;
        cont. no.2-c

% Plus de contenu.
```

Voici la version verbeuse, un peu trop, du code précédent.

```
% Commentaire no.1
ctxt_1 = cont. no.1 ;

% Commentaire no.2
ctxt_2 = cont. no.2-a ;
ctxt_2 = cont. no.2-b ;
ctxt_2 = cont. no.2-c
```

Il est possible d'écrire des contenus à la suite comme dans l'exemple suivant.²

```
% Commentaire no.1
ctxt_1 = cont. no.1 ;

% Commentaire no.2
ctxt_2 = cont. no.2-a ; cont. no.2-b ; cont. no.2-c
```

Note.

Il est possible d'utiliser l'horreur suivante.

```
ctxt_1=cont. no.1;ctxt_2=cont. no.2-a;cont. no.2-b;cont. no.2-c
```

Ce mode de rédaction est idéal pour la fabrication automatisée de codes par un script extérieur.

1. Ceci est très pratique pour aérer et organiser le code.

2. Nous déconseillons ce style de codage, car cela nuit à la lisibilité des instructions.