

a Le contexte `mat` pour les images

Le contexte `mat` s'utilise comme le contexte `imgs`¹ aux différences près suivantes.

1. L'emploi de `mat` se fait une fois par ligne de la matrice des données. Sémantiquement, on indique `e_i1` , `e_i2` , ... , `e_in` où chaque `e_ik` sert à donner la valeur, éventuellement vide, de l'entrée dans la ligne `i` et la colonne `k`.
2. Seul le 1^{er} emploi de `mat` permet de changer le nom de l'expression, `f` étant celle utilisée par défaut.

Voici un code fictif illustrant la logique de saisie.

```
xvals = 1 , 2 ;
yvals = a , b , c , d ;

% X --> Colonnes
% Y --> Lignes
%
% Un changement de ligne s'indique via ";".
%
% Bien mis en forme, le code est limpide.
mat = m : 1 - a , 2 - a ;
        1 - b , 2 - b ;
        1 - c , 2 - c ;
        1 - d , 2 - d
```

Comme les espaces autour des ponctuations ne sont pas obligatoires, dans le cadre de processus automatisés, il sera possible de produire l'horreur suivante qui aboutira à la même sortie que le code ci-dessus.

```
xvals=1,2;yvals=a,b,c,d;mat=m:1-a,2-a;1-b,2-b;1-c,2-c;1-d,2-d
```

1. Se reporter à la section ?? si besoin.