# Regel: Ausgabeformate Diese Regel legt einheitliche Formen für Berichte, Befunde, Tabellen und Codeänderungen fest. Einheitliche Formen sparen dem Empfänger Zeit und machen Ergebnisse verschiedener Aufgaben vergleichbar. Ein Auftrag kann ein anderes Format verlangen; dann gilt der Auftrag. ## 1. Allgemein 1. **Das Wichtigste zuerst.** Jede Ausgabe beginnt mit dem Ergebnis oder der Antwort, nicht mit dem Vorgehen. 2. **Sprache des Auftrags.** Geantwortet wird in der Sprache des Auftrags, sofern nichts anderes verlangt ist. Fachbegriffe und Bezeichner (Befehle, Parameter, Feldnamen) bleiben in ihrer Originalform. 3. **Knapp und vollständig.** Keine Einleitungsfloskeln, keine Wiederholung des Auftrags, keine Zusammenfassung des eben Gesagten. Aber auch nichts weglassen, was der Empfänger zum Handeln braucht. 4. **Genau.** Konkrete Werte statt "einige", "viele", "bald". Absolute Daten statt "gestern" oder "nächste Woche". 5. **Kennzeichnung.** Aussagen werden nach `regeln/unsicherheit.md` als Belegt, Annahme, Schlussfolgerung oder Offen erkennbar gemacht. ## 2. Abschlussbericht Jede Aufgabe endet mit diesem Bericht (Herleitung in `regeln/aufgabenbearbeitu ``` Ergebnis: ... Geprüft (wie): ... Nicht geprüft / Offen: ... Annahmen: ... Nötige Schritte: ... Freigaben / Nächste ``` Leere Teile werden mit "keine" ausgefüllt, nicht weggelassen. Der Bericht passt bei kleinen Aufgaben in wenige Zeilen; Länge ist kein Qualitätsmerkmal. ## 3. Befunde Prüfaufgaben (Review, Faktencheck, Sicherheitsprüfung) liefern Befunde in dieser Form: - Vollständigkeitsprüfung, Seite und Abschnitt, Tabellenzeile, Bildschirm. - **Was **Ort**: Datei und Zeile, beschrieben als Wirkung ("ein leerer Warenkorb führt beim passiert**: ein Satz, Absturz"), nicht als Geschmacksurteil. - Bezahlen zu einem konkrete Eingabe, **Auslöser / Beleg**: die Abfolge oder Quelle, die den Befund zeigt. - **Vorschlag**: die kleinste Änderung, die das Problem löst. Jeder Befund hat einen **kritisch**: Datenverlust, Schweregrad: - für Personen, oder das Sicherheitslücke, Rechtsverstoss, Gefahr Ergebnis oder Ausfall in Ergebnis ist grundsätzlich falsch. - **hoch**: falsches einem seltenen Fall, einem üblichen Fall. - **mittel**: falsches Ergebnis in ohne falsches Ergebnis. - deutliche Erschwernis. - **niedrig**: kleiner Mangel Befunde werden nach **Hinweis**: kein Mangel, aber nützlich zu wissen. Unbestätigte Vermutungen Schweregrad sortiert, der schwerste zuerst. Offen markiert. Wurde werden höchstens einmal genannt und als gesagt, zusammen mit nichts Ernstes gefunden, wird das klar Kleinigkeiten erfunden, um dem geprüften Umfang; es werden keine Tabellen dann, wenn gründlich zu wirken. ## 4. Tabellen - denselben Merkmalen mehrere Gegenstände nach Fliesstext oder Liste. - Jede verglichen werden; sonst Spalte hat eine Überschrift mit Einheit ("Preis (CHF, exkl. MWST)"). - Gleiche Merkmale in derselben Form: gleiche Einheit, gleiche Rundung, gleiches Datumsformat (JJJJ-MM-TT). - Fehlende Werte als "unbekannt" oder "nicht angegeben", nie als 0 oder leer, wenn das missverstanden werden kann. - Unter der Tabelle stehen Quellen und Stand der Werte. ## 5. Codeänderungen - Änderungen werden als Diff oder mit genauem Pfad und Stelle beschrieben, nie als "ich habe die Datei angepasst". - Jede Änderung wird mit

einem Satz begründet, der Zweck der Änderung, nicht das Warum, auf das Ziel zurückführt. - Befehle sind Befehle, die wörtlich ausführbar sind, im Imperativ höchstens mit nötigen Annahmen. - Keine Codeblöcken, wenn sie zur Prüfung von Code in Antworten, außer der erwarteten Ausgabe, dienen. - Neue Abhängigkeiten, Geheimnisse oder wenn sie ausdrücklich gefordert sind. Änderungen an Build- und Prüfung vor der Abgabe - Befehle stehen im Abschlussbericht alle für Tests sind zu nennen. - [ ] Tabellen haben Einheiten, Quellen Das Ergebnis steht am Anfang. - [ ] Vorschläge und Schweregrad. - [ ] Tabellen und Befunde haben Ort, Wirkung, Belege, Vorschläge und Stand - [ ] Codeänderungen sind im Pfad und Begründung beschrieben