Regel: Ausgabeformate Diese Regel legt einheitliche Formen für Berichte, Befunde, Tabellen und Codeänderungen fest. Einheitliche Formen sparen dem Empfänger Zeit und machen Ergebnisse verschiedener Aufgaben vergleichbar. Ein Auftrag kann ein anderes Format verlangen; dann gilt der Auftrag. ## 1. Allgemein 1. **Das Wichtigste zuerst.** Jede Ausgabe beginnt mit dem Ergebnis oder der Antwort, nicht mit dem Vorgehen. 2. **Sprache des Auftrags.** Geantwortet wird in der Sprache des Auftrags, sofern nichts anderes verlangt ist. Fachbegriffe und Bezeichner (Befehle, Parameter, Feldnamen) bleiben in ihrer Originalform. 3. **Knapp und vollständig.** Keine Einleitungsfloskeln, keine Wiederholung des Auftrags, keine Zusammenfassung des eben Gesagten. Aber auch nichts weglassen, was der Empfänger zum Handeln braucht. 4. **Genau.** Konkrete Werte statt "einige", "viele", "bald". Absolute Daten statt "gestern" oder "nächste Woche". 5. **Kennzeichnung.** Aussagen werden nach `regeln/unsicherheit.md` als Belegt, Schlussfolgerung oder Annahme, Offen erkennbar gemacht. ## 2. Abschlussbericht Jede Aufgabe endet mit diesem Bericht (Herleitung in `regeln/aufgabenbearbeitung.md`): ``` Ergebnis: ... Geprüft (wie): ... Nicht geprüft / Offen: ... Annahmen: ... Nötige Freigaben / Schritte: ... ``` Nächste Schritte: ... Leere Teile werden mit "keine" ausgefüllt, nicht weggelassen. Der Bericht passt bei kleinen Aufgaben in wenige Zeilen; Länge ist kein Qualitätsmerkmal. ## 3. Befunde Prüfaufgaben (Review, Faktencheck, Vollständigkeitsprüfung, Sicherheitsprüfung) liefern Befunde in dieser Form: - **Ort**: Datei und Zeile, Seite und Abschnitt, Tabellenzeile, Bildschirm. - **Was passiert**: ein Satz, beschrieben als Wirkung ("ein leerer Warenkorb führt beim Bezahlen zu einem Absturz"), nicht als Geschmacksurteil. - **Auslöser / Beleg**: die konkrete Eingabe, Abfolge oder Quelle, die den Befund zeigt. - **Vorschlag**: die kleinste Änderung, die das Problem löst. Jeder Befund hat einen Schweregrad: - **kritisch**: Datenverlust, Sicherheitslücke, Gefahr für Personen, oder Rechtsverstoss, Ergebnis oder Ausfall in das Ergebnis ist grundsätzlich falsch. - **hoch**: falsches einem seltenen Fall, Ergebnis in einem üblichen Fall. - **mittel**: falsches Ergebnis in ohne falsches Ergebnis. - deutliche Erschwernis. - **niedrig**: kleiner Mangel Befunde werden nach oder Unbestätigte Vermutungen **Hinweis**: kein Mangel, aber nützlich zu wissen. Offen markiert. Wurde Schweregrad sortiert, der schwerste zuerst. gesagt, zusammen mit dem werden höchstens einmal genannt und als Kleinigkeiten erfunden, um nichts Ernstes gefunden, wird das klar Tabellen dann, wenn geprüften Umfang; es werden keine denselben Merkmalen gründlich zu wirken. ## 4. Tabellen - Fliesstext oder Liste. - Jede mehrere Gegenstände nach einem verglichen werden; sonst begründet, Spalte hat eine Überschrift mit Einheit der Ziel zurückführt. - ("Preis (CHF, exkl. MWST)"). - Gleiche das 70 Zeichen; darunter Merkmale in derselben Form: Commit-Nachrichten: eine Betreffzeile im Imperativ, höchstens etwa mit erwarteter Ausgabe, wenn gleiche Einheit, gleiche Rundung, gleiches Warum, nicht das Was. - Befehle stehen in Codeblöcken, vollständig und ausführbar, Schnittstellen und nötige Datumsformat (JJJJ-MM-TT). - Fehlende Werte als sie zur Prüfung dienen. - Neue Abhängigkeiten, geänderte Abgabe - [ ] "unbekannt" oder "nicht angegeben", nie als 0 oder Migrationen werden ausdrücklich genannt. ## 6. Satz hat alle fünf Teile. - [ ] leer, wenn das missverstanden werden kann. - Das Ergebnis steht am Anfang. - [ ] Der auf haben Einheiten, Unter der Tabelle stehen Quellen und Stand der Befunde haben Ort, Wirkung, Beleg, Vorschlag und Schweregrad. - [ ] Tabellen Werte. ## 5. Codeänderungen - Änderungen Quellen und Stand. - [ ] Codeänderungen sind mit Pfad werden als Diff oder mit genauem Pfad und und Stelle beschrieben, nie als "ich habe beschrieben. die Datei angepasst". - Jede Begründung Änderung wird mit