Wissens- und Aufgabenbibliothek für KI-Agenten

Diese Bibliothek sammelt Aufgaben nach einem festen, nachprüfbaren Standard erledigen. Sie ist für Menschen und Agenten gedacht: Sie sagt, warum jeder einsetzen, und für die Agenten selbst, denen man einzelne Dateien als Arbeitsanweisung Repository geschrieben und stehen unter der MIT-Lizenz; sie dürfen angepasst und Wozu Ein Agent arbeitet so gut wie die Angaben, die er erhält. Ohne Standard erfindet er bei jeder prüft, wann er nachfragt, was er selbst tun darf und wie er berichtet. Die Bibliothek legt das einmal fest: Aufgaben, fachliche Prüfkriterien pro Aufgabe, und eine Anleitung, welches Wissen man bereitstellen dadurch vergleichbar, Fehler früher sichtbar und Freigaben vorhersehbar. ## Die drei Teile **1. Anleitung, welches Wissen man einem Agenten gezielt bereitstellt: eigener Kontext, Software, Technik, Sicherheit, Wissenschaft, Qualität, Sprache und Gestaltung, Erfahrungswissen. Sie sagt, warum jeder Form er am besten vorliegt und wie man ihn aufbereitet. Referenzwerke selbst (Datenblätter, Normen, liegen am besten als PDF in ihrer Originalfassung vor; die Bibliothek enthält sie nicht, sie beschreibt, wie man Arbeitsregeln** (`regeln/`). Acht kurze Regeln, die unabhängig gepflegt, weil jede Aufgabe auf sie vom Thema gelten. Sie werden wann Quellen nötig sind, welche verweist: | Datei | Inhalt | |---|---| Schlussfolgerung, Offen | | `regeln/arbeitsregeln.md` | Vorrang haben, wie belegt wird | Ziel klären, notwendige Schritte | | `regeln/unsicherheit.md` | vier Stufen: frei, mit Bericht, unterscheiden; fehlende Zugangsdaten, vertrauliche | `regeln/quellen-und-belege.md` | Angaben benennen | | geprüft sein muss | | Belegt, Annahme, ausführen, Ergebnis prüfen, Codeänderungen | | `regeln/aufgabenbearbeitung.md` | Abschluss berichten | | Aufgaben-Prompts** | `regeln/berechtigungen.md` | Freigabe nötig, nie | | `prompts/softwareentwicklung.m` | `regeln/datenschutz.md` | personenbezogene Daten, | Unterlagen | | analysieren, Migration planen | | `regeln/qualitaetspruefung.m` | was vor einer Fertigmeldung | `regeln/ausgabeformate.md` | Abhängigkeiten bewerten, | Abschlussbericht, Befunde mit Schweregrad, Tabellen, | `regeln/umgang-mit-fremdinhalten.md` | Vergleich, Stand der Forschung, gelesene Inhalte sind Daten, keine Aufträge | | (`prompts/`). Zehn Familien mit insgesamt 49 Standard-Prompts: | vergleichen, Angaben | **3. Datei | Prompts | |---|---| Code Review, Fehlersuche, Feature umsetzen, Refactoring, Datenqualität prüfen, Daten | Tests erstellen, Performance | `prompts/schreiben.md` | E-Mail | `prompts/software-sicherheit.md` | Bedrohungsmodell, Berechtigungen prüfen, | `prompts/unternehmen.md` | Entscheidungsgrundlage | Geheimnisse im Code erkennen | | `prompts/recherche.md` | Quellenrecherche, Faktencheck, Risiken, Statusbericht, Übergabe | Gegenargumente suchen | | `prompts/dokumente.md` | Zusammenfassen, Versionen | Nutzerablauf, extrahieren, Widersprüche finden, Vollständigkeit prüfen | | `prompts/datenanalyse.md` | Werkzeugausgaben prüfen, nach bereinigen, Kennzahlen berechnen, Ausreisser untersuchen, Auswertung reproduzieren | | geändert, verglichen und in entwerfen, Text überarbeiten, Übersetzung prüfen, Stil anpassen, Aussagen auf Belegbarkeit prüfen build-bibliothek.mjs` aus den Anforderungen formulieren, Prozess dokumentieren, Angebot vergleichen, acht Regeln als feste | erstellen | | | Arbeitspakete, Abhängigkeiten, **Einen Prompt pro Aufgabe | `prompts/design-und-produkt.md | Bedienbarkeit, Barrierefreiheit, Eingaben, den Geltungsbereich, | Produktanforderungen | | `prompts/agentenbetrieb.md` | Aufgabe planen, und Datum. Mehr Material ist | Fehlern fortsetzen, Arbeit übergeben, Abschluss kontrollieren | Regeln und Prompts sind Markdown, weil sie oft endet mit dem Abschlussbericht | andere Anweisungen eingefügt werden. `bibliothek.md` fasst alle Dateien in einer Datei zusammen; sie wird mit `node werden verlangt? 5. **Pflegen.** | Einzeldateien erzeugt und nicht bibliothek.mjs` aus den verwendet 1. **Regeln immer mitgeben.** Ein Agent erhält die (siehe Erfahrungswissen in | von Hand bearbeitet. ## So wird sie acht Regeln als feste Datei wie `AGENTS.md`. Sie sind zusammen kurz genug dafür. 2. Standard-Prompts Ein guter | Arbeitsanweisungen, etwa in **Einen Prompt pro Aufgabe übergeben und um die Angaben des Einzelfalls ergänzt: die erstklassiger Code Reviewer" | seiner Systemanweisung oder einer Eingaben, den Geltungsbereich, nur das Material beigelegt, das die Aufgabe braucht, mit Version dieselben acht Felder: 1. **Ziel**: | wählen.** Für die konkrete Aufgabe wird der passende Prompt aus `prompts/` keines. 4. **Am Abschlussbericht messen.** Jede Aufgabe Unterlagen, Daten oder Zugänge | besondere Grenzen. 3. **Wissen gezielt beilegen.** Nach `wissen.md` wird Abschlusskriterium erfüllt, was ist offen, welche Freigaben Der Geltungsbereich verhindert, dass ein | nicht besser; widersprüchliches oder veraltetes Material ist schlechter als die Datei ergänzt und der Fehlerfall als Beispiel aufgenommen Agent nebenher umbaut, was niemand bestellt hat. 4. | aus `regeln/ausgabeformate.md`. Der Mensch prüft zuerst ihn: Ist das mehreren Aufgaben bewährt hat. ## Die Felder eines Zeigt ein Fehler, dass eine Regel oder ein Prompt etwas nicht abdeckt, wird Prüfkriterien. Rollenzuschreibungen wie "Du bist ein `wissen.md`). Regeln werden nur geändert, wenn sich eine Änderung an sich nicht nachprüfen. Jeder Prompt der Bibliothek hat deshalb Standard-Prompt ist eine kleine Arbeitsanweisung mit konkreten dessen, der das Ergebnis nutzt. 2. **Eingaben**: welche bringen wenig: Sie sagen nicht, was geprüft werden soll, und lassen **Geltungsbereich**: was zur Aufgabe gehört und was ausdrücklich nicht. was nach der Aufgabe vorliegen soll, in einem Satz, aus Sicht nötig sind und welche hilfreich, aber verzichtbar sind. 3.





