omni-gb7714

面向 Typst 的 GB/T 7714 系列参考文献格式化包

文档版本：0.1.0

吴俊豪（Schrödingers Blume/Andrew Junhao Wu）[1]

2026-04-27

License: MIT

omni-gb7714 是一个基于 citegeist 的 Typst 参考文献格式化包，致力于将 GB/T 7714《信息与文献　参考文献著录规则》完整引入 Typst 生态。支持顺序编码制与著者-出版年制两种著录样式，以及多语言文献、双语条目、分章参考文献、脚注文献等常见学术写作需求。在兼容性方面，与LaTeX中文生态中李泽平开发的BibTeX-gb7714 样式、胡振震开发的BibLaTeX-gb7714-2015 及 Zotero 国标样式均有良好兼容，为国内 Typst 用户提供可靠的参考文献解决方案。

由于 Typst 仍处于活跃开发阶段，本包在大版本更新时可能存在破坏性变更。如遇兼容性问题，欢迎通过邮件与作者联系。

目　次

1 概述 1
1.1 发布协议 2
1.2 包依赖 2
1.3 最低 Typst 版本 2
2 使用说明 2
3 API 参考 3
3.1 gb7714 — 初始化函数 3
3.1.1 整体样式 4
3.1.2 作者格式 4
3.1.3 正文引用标注 5
3.1.4 参考文献表布局 5
3.1.5 排序 7
3.1.6 显示项目 7

[1]作者邮箱：andrew.junhao.wu@gmail.com；

3.1.7 格式化细节 9
3.1.8 脚注 10
3.2 `set-bib-label` — 切换引用列表 10
3.3 `cite` — 手动引用 11
3.4 `print-bib` — 按条件打印参考文献（列表） 12
3.4.1 过滤 12
3.4.2 标题与标签 13
3.4.3 排序 13
3.4.4 样式覆盖（auto 时跟随全局） 13
4 GB/T 7714-2015 标准说明与实现 16
4.1 顺序编码制 16
4.1.1 参考文献表 16
4.1.2 文献标注法 16
4.2 各类文献在 omni-gb7714 中对应的条目和域 16
4.2.1 专著中的图书/ @book 16
4.2.2 专著中的标准/ @standard 17
4.2.3 专著中的会议录/ @proceedings 18
4.2.4 专著中的档案/ @manual 18
4.2.5 汇编或论文集/ @collection 18
4.2.6 专著中的学位论文/ @thesis / @mastersthesis / @phdthesis 18
4.2.7 专著中的图书中析出的文献/ @inbook 19
4.2.8 专著中的标准中析出的文献/ @standard 19
4.2.9 专著中的会议录中析出的文献/ @inproceedings/@conference 20
4.2.10 汇编或论文集中析出的文献/ @incollection 20
4.2.11 连续出版物/ @periodical 20
4.2.12 连续出版物中的期刊中析出的文献/ @article 21
4.2.13 连续出版物中的报纸中析出的文献/ @newspaper 21
4.2.14 专利文献/ @patent 22
4.2.15 报告/ @report/@techreport 22
4.2.16 电子资源（不包括电子专著、电子连续出版物、电子学位论文、电子专利）/ @online/@electronic/@www 23
4.2.17 计算机程序/ @software 23
4.2.18 数据集/ @dataset 23
4.2.19 其他/ @misc 23
4.2.20 数据库/ @misc+usera|mark=DB 24
4.2.21 舆图/ @misc+usera|mark=CM 24
5 常见问题 24
6 总结与致谢 24

示　例

例 1　顺序编码制 MWE 3
例 2　专著中的图书条目的域格式..... 16
例 3　专著中的标准条目的域格式..... 17
例 4　专著中的学位论文条目的域格式..... 18
例 5　专著中的图书中析出的文献条目的域格式..... 19
例 6　专著中的标准中析出的文献条目的域格式..... 19
例 7　连续出版物条目的域格式..... 20
例 8　连续出版物 `bib` 基本格式示例..... 20
例 9　连续出版物中的期刊中析出的文献条目的域格式..... 21
例 10 连续出版物中的报纸中析出的文献条目的域格式..... 21
例 11 专利文献条目的域格式..... 22
例 12 报告条目的域格式..... 22
例 13 电子资源（不包括电子专著、电子连续出版物、电子学位论文、电子专利）条目的域格式..... 23

1 概述

GB/T 7714《信息与文献　参考文献著录规则》是国内参考文献著录的通行标准，国内多数高校、出版社及期刊编辑部对学位论文、出版物及期刊论文的参考文献要求均基于此标准。对 Typst 用户而言，参考文献的自动化生成是刚性需求。然而作为一款新兴排版软件，Typst 的原生参考文献引擎 Hayagriva 在细节处理上存在诸多不足，这严重制约了 Typst 在中文学术写作中的应用前景。

具体来说，长期以来 Typst 的中文参考文献排版主要受困于两大问题：其一是 Hayagriva 的双语分流机制缺失，正文中同一处`@key`引用无法按条目自带的`langid`字段自动切换“等”与“et al.”等语言相关字符[②]，只能通过`#set text(lang: ..)`全局设定，无法逐文献精确控制；其二是 CSL / Hayagriva 对 GB/T 7714 的覆盖不完整，诸如同年同作者消歧、中文析出文献的格式、双语版本并列著录、文献类型标识（S、N 等）在不同条目类型下的自动识别等，均未能完全贴合国标要求。

围绕这两大痛点，长久以来，社区只有两种方案[③]：

1. **字符替换兜底**：以`modern-nju-thesis`的`#bilingual-bibliography`函数为代表，如通过 show rule 把英文条目里的“等”替换为“et al.”、通过识别标准相关字符串替换文献标识 Z 为 S。优点是与原生机制共存、性能无损；缺点是本质上是 regex 查找替换，覆盖不全、易出现边界情况误判。
2. **替换渲染引擎——通用 CSL 方案**：以`citext`为代表，重新实现 CSL 渲染。能真正按条目语言切换渲染；缺点是全量重算导致从零编译速度显著下降（从 1 秒级降到 10 秒级），且对长 URL 等非纯文本格式的支持有限。

Alexander Koller 开发的`citegeist`的出现带来了一丝转机：作为对 Typst BibLaTeX crate 的薄封装，它只负责把`.bib`解析成 Typst 字典，不预设任何排版逻辑，把全部格式化权交还给用户代码。这样既规避了 Hayagriva 的限制，又不用自己重写BibTeX / BibLaTeX解析器，为在 Typst 里用 Typst 原生语法搭 GB/T 7714 格式化层提供了可靠的底座。

`omni-gb7714`正是基于`citegeist`构建的 GB/T 7714 格式化包[④]，旨在以对 Typst 原生生态的最小侵入实现国标著录的完整落地。在设计上，本包秉持三个核心理念：以**易用**为先，提供简洁直观的引用接口、一致的 API 命名和按需解构的返回值，降低用户的上手成本；以**兼容**为重，与LaTeX中文生态中李泽平（Zeping Lee）开发的 gbt7714-BibTeX-style（**后简称李泽平样式**）、胡振震（hushidong）开发的BibLaTeX-gb7714-2015（**后简称胡振震样式**）及 Zotero 中文社区样式（**后简称 Zotero 样式**）在字段层保持良好兼容，便于用户平滑迁移；以**精准**为本，严格遵循 GB/T 7714 标准的著录细则，包括任意双语组合条目、同年同作者消歧后缀、多列表分章引用等场景，确保输出格式符合国内学术规范。

[②]参考 hayagriva291、typst3168 等长期 open 的 issues；

[③]参考 Typst 中文社区；

[④]吴自华（lucifer1004/Gabriel Wu）亦基于`citegeist`构建了类似的实现：`gb7714-bilingual`和`citrus`；前者同样旨在构建一套 GB/T 7714 格式化包，而后者支持一般 CSL 而非局限于国标，不过因为代码逻辑更复杂而性能相对低下。

1.1 发布协议

本包依据 MIT 许可证发布。您可以自由地使用、复制、修改和分发本包，包括用于商业目的，但须在副本中保留原始版权声明和许可证文本。

1.2 包依赖

本包依赖以下 Typst 包：

- `@preview/citegeist:0.2.2`：负责将储存在`.bib`文件中的文献信息格式化为 Typst 字典；
- `@preview/mitex:0.2.7`：渲染`.bib`文件中的LaTeX数学环境；
- `@preview/auto-pinyin:0.1.0`：著者-出版年制中，当用户未显式指定中文作者名拼音时，实现自动排序；
- `@preview/quan:0.1.0`：渲染带圈数字样式的条目编号，可以避免字体缺乏对应 Unicode 字符而无法显示的问题；
- `@preview/jurlstify:0.1.0`：对 URL 和 DOI 按LaTeX `url` 宏包的规则插入换行机会，避免条目里长链接在两端对齐段落中溢出或挤出大块空白。

1.3 最低 Typst 版本

使用本包要求 Typst 编译器版本不低于 0.14.0。

2 使用说明

基于 omni-gb7714 生成参考文献非常简单，一个最小工作示例 (Minimum Working Example, MWE) 如例 1 所示，给出了使用 omni-gb7714 时的基本结构及其详细注释，其中：

- omni-gb7714 包通过：

<typ>
```
#import "@preview/omni-gb7714:0.1.0": gb7714
```

加载，该导入仅需暴露核心入口 `gb7714`；本地导入时可改为相对路径：

<typ>
```
#import "lib.typ": gb7714
```

- 参考文献数据源（即`.bib`文件）通过 `#gb7714(read("refs.bib"))` 调用加载，返回含 `init-gb7714`、`bibliography`、`cite`、`print-bib`、`set-bib-label` 等成员的字典，可按需解构（详见 API 参考 3.1 节）；
- `#show: init-gb7714` 必须在任何`@key` 引用之前生效，用于注册引用的上标/括号渲染、同键合并与连续编号压缩等逻辑——缺少该行将导致`@key` 无法解析；
- 引用文献使用 Typst 原生的`@key` 语法（支持多键合并、附加信息），或增强版 `#cite(..)[@key]`（在原生语法支持功能的基础上，还支持脚注引用、顺序编码制的非上标引用、临时归属于其他文献列表等，详见 3.3 节）；其中`<key>`为`.bib` 条目的唯一标识；
- 打印文献表只需在正文相应位置写入 `#bibliography` 即可，文献表将在该位置自动生成；如需分区输出或按类型过滤，可使用 `#print-bib(..)` 代替（详见 3.4 节）。

例 1　顺序编码制 MWE

<typ>

```
#set text(lang: "zh", font: "Noto Serif CJK SC") // 设置文档语言为中文，这决定了
#bibliography 的标题
#set page(height: auto, margin: 1pt)
#set par(justify: true) // 设置两端对齐
#import "@preview/omni-gb7714:0.1.0": gb7714 // 导入核心入口
#let (init-gb7714, bibliography) = gb7714( // 按需导入成员函数
  read("refs.bib") // 必须用 read() 读取字符串内容
)
#show: init-gb7714 // 必须在任何引用之前生效

……改变社会规范也可能存在类似的“二阶囚徒困境”问题：尽管改变旧的规范对所有人都好，但个人理性选择使得没有人愿意率先违反旧的规范@Sunstein1996。……事实上，古希腊对轴心时代思想真正的贡献不是来自对民主的赞扬，而是来自对民主制度的批评，苏格拉底、柏拉图和亚里士多德3位贤圣都是民主制度的坚决反对者@Morris2010[260]。……柏拉图在西方世界的影响力是如此之大以至于有学者评论说，一切后世的思想都是一系列为柏拉图思想所作的脚注@Rogers2011。……据《唐会要》记载，当时拆毁的寺院有4600余所，招提、兰若等佛教建筑4万余所，没收寺产，并强迫僧尼还俗达260500人。佛教受到极大的打击@Morris2010[326-329]。……陈登原先生的考证是非常精确的，他印证了《春秋说题辞》“黍者绪也，故其立字，禾人米为黍， 为酒以扶老，为酒以序尊卑，禾为柔物，亦宜养老”,指出：“以上谓等威之辨，尊卑之序，由于饮食荣辱。”@陈登原2000

#bibliography // 生成参考文献列表
```

……改变社会规范也可能存在类似的“二阶囚徒困境”问题：尽管改变旧的规范对所有人都好，但个人理性选择使得没有人愿意率先违反旧的规范[1]。……事实上，古希腊对轴心时代思想真正的贡献不是来自对民主的赞扬，而是来自对民主制度的批评，苏格拉底、柏拉图和亚里士多德 3 位贤圣都是民主制度的坚决反对者[2]260。……柏拉图在西方世界的影响力是如此之大以至于有学者评论说，一切后世的思想都是一系列为柏拉图思想所作的脚注[3]。……据《唐会要》记载，当时拆毁的寺院有 4600 余所，招提、兰若等佛教建筑 4 万余所，没收寺产，并强迫僧尼还俗达 260500 人。佛教受到极大的打击[2]326-329。……陈登原先生的考证是非常精确的，他印证了《春秋说题辞》“黍者绪也，故其立字，禾人米为黍， 为酒以扶老，为酒以序尊卑，禾为柔物，亦宜养老”,指出：“以上谓等威之辨，尊卑之序，由于饮食荣辱。”[4]

参考文献

[1] SUNSTEIN C R. Social Norms and Social Roles[J/OL]. Columbia Law Review, 1996, 96: 903[2012-01-26]. http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/clr96&id=913&collection=journals&index=journals/clr.

[2] MORRIS I. Why the west rules—for now: the patterns of history, and what they reveal about the future[M]. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010.

[3] ROGERS. 西方文明史：问题与源头[M]. 潘惠霞, 魏婧, 杨艳, 等, 译. 大连: 东北财经大学出版社, 2011: 15-16.

[4] 陈登原. 国史旧闻: 第 1 卷[M]. 北京: 中华书局, 2000: 29.

图 1　MWE 编译生成的 PDF 文档

3 API 参考

3.1 gb7714 — 初始化函数

解析.bib 文件，返回含以下键的字典（可按需解构）：

- `init-gb7714`: 必须以 show 规则应用任何引用前——`#show: init-gb7714`；
- `bibliography`: 打印主参考文献列表（别名 `gb7714-bibliography`）；
- `print-bib`: 打印自定义参考文献列表（支持过滤、排序、多列表，亦可用 `keys`：原位渲染指定条目）；

- `cite`: `@key` 语法的增强版，例如使用配置项 `footnote: true` 可实现脚注引用（在脚注中打印参考文献）；
- `set-bib-label`: 切换后续`<key>`所归属的参考文献列表。

path = *string | array | dictionary*

`read()` 返回的 bib 内容。三种形式：

- 单个内容：`gb7714(read("refs.bib"))`；
- 数组：`gb7714((read("ref/a.bib"), read("ref/b.bib")))`；
- 带标签字典:`gb7714(("label-a": read("a.bib"), "label-b": read("b.bib")))`：
  - 标签作为 `#print-bib(bib-file: "..")` 的匹配值，用于打印指定文件中的条目，方式一、二下 `#print-bib(..)` 无标签可用，过滤会返回空。

3.1.1 整体样式

full = *boolean* *default: false*

- `false`：参考文献表仅输出引用过的条目；
- `true`：参考文献表输出全部条目，未引用的追加在已引用的之后：
  - 对于顺序编码制，其余条目默认按照`.bib` 文件中的顺序追加；
  - 对于著者-出版年制，默认按照著者姓名拼音排序。

style = *string* *default: "numeric"*

引用格式。

- `"numeric"`：顺序编码制，如[1]；
- `"author-year"`：著者-出版年制，如 (张三，2020)。

3.1.2 作者格式

et-al-min = *integer* *default: 4*

$\geqslant N$ 位作者时触发 “等/ et al” 截断。

et-al-use-first = *integer* *default: 3*

截断后保留前 N 位作者。

name-format = *string* *default: "uppercase"*

西文姓名格式（中文姓名不受影响），以 `Zhao, Yu Xin` 为例：

- `"uppercase"`（默认）：符合 GB/T 7714-2015，姓全大写、名取首字母无点，输出 `ZHAO Y X`；
- `"lowercase"`：保留输入大小写，名取首字母，输出 `Zhao Y X`；
- `"given-ahead"`：名前姓后，类 IEEE 风格，输出 `Y X ZHAO`；
- `"fullname"`：英文全拼模式，名以驼峰式拼接、名在前姓在后，姓保留输入大小写，输出 `YuXin Zhao`；
- `"pinyin"`：名拼音首词首字母大写其余小写、姓全大写、连字符连接，输出 `ZHAO Yu-xin`；
- `"quanpin"`：名拼音直接拼接无分隔，姓保留输入大小写，输出 `Zhao Yuxin`。

no-author = *boolean* *default: false*

控制责任者缺失时的占位符。

- `false`：作者位置留空；
- `true`：无作者条目显示 “佚名” / “Anon” / 对应语言描述：

语言代码	zh	ja	ko	ru	en、fr 及其他
标题	佚名	著者不明	미상	Аноним	Anon

no-others = *boolean* *default: false*

- `false`：多作者超阈值时截断；
- `true`：不截断，显示全部作者。

no-same-editor = *boolean* *default: false*

- `false`：析出文献的编者正常输出；
- `true`：析出文献的编者与上条相同时省略编者行。

3.1.3 正文引用标注

cite-compress-min = *integer* *default: 2*

顺序编码制中，$\geqslant N$ 个连续编号时压缩为范围。

cite-et-al-min = *integer* *default: 2*

正文引用中，$\geqslant N$ 位作者时触发截断。

cite-et-al-use-first = *integer* *default: 1*

正文引用中，截断后保留前 N 位作者。

cite-name-format = *auto* | *"uppercase"* | *"lowercase"* | *"given-ahead"* | *"fullname"* | *"pinyin"* | *"quanpin"* *default: auto*

著者-出版年制正文引用中的姓名格式。可选值同 `name-format` 配置项。

- `auto`（默认）：跟随 `name-format` 配置项。

这里解释一下 `name-format` 和 `cite-name-format` 的区别：

- `name-format` 是指在参考文献条目中西文姓名格式，如：
  - CRANE D, 1972. Invisible College[M]. Chicago: Univ. of Chicago Press.
- `cite-name-format` 是指引用处的西文姓名格式，如：
  - The notion of an invisible college has been explored in the sciences (CRANE D, 1972).

其他 `xxx` 与 `cite-xxx` 配置项的关系大抵如此，如无例外，后续不再赘述。

cite-super = *boolean* *default: true*

- `true`：顺序编码制引用标注以上标方括号输出；
- `false`：以正文大小方括号输出，不上标。

单次可通过 `#cite()` 的 `super` 参数覆盖。

3.1.4 参考文献表布局

after-number-sep = *length* *default: 0.5em*

编号之后与条目文字的间距。

hanging = *boolean* *default: true*

- `true`：悬挂缩进排版——编号列对齐，正文悬挂；
- `false`：编号与条目文字作为整体排版，无特殊格式。

hyphenate = *boolean* *default: true*

- `true`：参考文献表内允许西文断字；
- `false`：禁用西文断字。

item-sep = *auto | length* *default: auto*

条目间距。`auto` 继承当前段落间距。

number-align = *string* *default: "right"*

编号对齐方式：

- `"right"`：右对齐；
- `"left"`：左对齐；
- `"center"`：居中。

number-style = *string* *default: "bracket"*

编号标签样式：

- `"bracket"`：[1]；
- `"paren"`：(1)；
- `"dot"`：1.；
- `"plain"`：1；
- `"fullwidth-bracket"`：〔1〕；
- `"fullwidth-paren"`：（1）；
- `"circled"`：①，直接取 Unicode U+2460–U+32BF，超过㊿以 (N) 形式显示；
- `"quan"`：①，由 `quan` 包渲染，可避免所用字体不支持全部 Unicode 带圈数字，可在主文档 `#import "@preview/quan:0.1.0"`：`quan-init`，`quan-style` 后调用配置；
- `"none"`：不显示编号。

number-width = *auto | length* *default: auto*

编号列宽度。`auto` 自动测量最宽编号。

title = *auto | none | content* *default: auto*

参考文献表标题。

- `auto`：根据文档语言决定：

语言代码	zh	zh	ja	ko	fr	ru	en 及其他
地区	—	tw / hk	—	—	—	—	—
标题	参考文献	參考文獻	参考文献	참고문헌	Références	Список литературы	References

- `none`：不显示标题；
- `content`：传入自定义内容作为标题。

3.1.5 排序

lang-order = *array* *default: ("zh", "ja", "ko", "en", "fr", "ru")*

多语言混排时的语种分组顺序，靠前的语种排在前面。

sort-keys = *none | content* *default: none*

自定义排序：

- `none`（默认）：按样式排序；
- `content`：传入内容块，内部用`@key`引用指定的条目，按书写顺序优先排列，其余追加在后：
  - `sort-keys: [@key1]` → `<key1>`对应条目将在主参考文献列表（`#bibliography`）中最先展示；
  - `sort-keys: [@key1@key2@key3]` → 三个`<key>`对应条目将依次优先展示；
  - 追加在后面的条目依然按照当前所采用的排列方式追加，未引用条目的追加方式同 `full` 配置项所述。

3.1.6 显示项目

hyperlink = *boolean* *default: true*

- `true`：URL / DOI 渲染为可点击超链接；
- `false`：渲染为纯文本。

hyperlink-title = *boolean* *default: false*

- `false`：条目题名为纯文本；
- `true`：条目题名渲染为可点击的超链接（需有 `url` / `doi` 字段）。

short-journal = *boolean* *default: false*

- `false`：使用 `journal` 字段作为期刊名；
- `true`：使用 `shortjournal` 字段代替。

show-doi = *boolean* *default: true*

- `true`：显示 DOI，条目自动标为/OL；
- `false`：隐藏 DOI，同时禁用/OL 自动载体判定。

show-eprint = *boolean* *default: false*

- `false`：隐藏 eprint；
- `true`：显示 eprint（arXiv 号等）。

show-isbn = *boolean* *default: false*

- `false`：隐藏 ISBN；
- `true`：在书目中显示 ISBN。

show-mark = *boolean* *default: true*

- `true`：显示文献类型标识（如 J）；
- `false`：隐藏。

show-medium = *boolean* *default: true*

- `true`：显示载体标识（如/OL）；

- `false`：隐藏。

show-missing-pub = *boolean* *default: true*

- `true`：缺失出版地/出版者时显示占位符；
- `false`：留空。

show-patent-country = *boolean* *default: false*

- `false`：不显示专利国；
- `true`：专利条目显示专利国（取 `address` / `location` 字段）。

show-related = *boolean* *default: true*

- `true`：渲染双语关联条目；
- `false`：不渲染。

用法如下：

<bib>

```
% 第一语言条目
@book{primary-entry,
  author      = {이병목},
  title       = {도서관법규총람: 제1권},
  address     = {서울},
  publisher   = {구미무역 출판부},
  year        = {2005},
  pages       = {67--68},
  related     = {secondary-entry}, % 指向第二语言条目的键
  relatedtype = {lanversion}       % 必须加上这一字段，且写法固定
}

% 第二语言条目
@book{secondary-entry,
  author    = {李炳穆},
  title     = {图书馆法规总览: 第1卷},
  address   = {首尔},
  publisher = {九美贸易出版部},
  year      = {2005},
  pages     = {67--68}
}
```

当 `show-related: true` 时，引用第一语言条目的键值`<primary-entry>`，则此条目将渲染为：

[1] 이병목. 도서관법규총람:제 1 권[M]. 서울:구미무역 출판부, 2005: 67-68.
李炳穆. 图书馆法规总览: 第 1 卷 [M]. 首尔: 九美贸易出版部, 2005: 67-68.

show-url = *boolean* *default: true*

- `true`：显示 URL，条目自动标为/OL；
- `false`：隐藏 URL，同时禁用/OL 自动载体判定：
  - 当 `show-url: false` 时，如果仍想要显示/OL 载体，可通过添加 `medium = {OL}` 字段强制显示，如：

<bib>

```
@article{Кочетков1993,
  author    = {Кочетков, А. Я.},
  title     = {Молибден-медно-золотопорфировое месторождение Рябиновсе},
  journal   = {Отечественная геология},
```

```
  volume    = {1993},
  number    = {7},
  pages     = {50--58},
  medium    = {OL} % 强制显示为网络载体
}
```

此条目将渲染为：

[1] КОЧЕТКОВ А Я. Молибден-медно-золотопорфировое месторождение Рябиновсе [J/OL]. Отечественная геология, 1993(7): 50-58.

show-urldate = *boolean* *default: true*

- `true`：显示引用日期（`urldate` 字段）；
- `false`：隐藏。

3.1.7 格式化细节

bold-journal-volume = *boolean* *default: false*

- `false`：期刊卷号正常字重；
- `true`：期刊卷号加粗。

dash-in-pages = *string* *default: "-"*

页码范围连字符，可接受任意字符串，例如全角波浪线`"～"`。

end-with-period = *boolean* *default: true*

- `true`：条目不以缩写点结尾时自动追加句号`.`；
- `false`：不追加。

italic-book-title = *boolean* *default: false*

- `false`：西文专著/论文集题名（非析出）正体；
- `true`：渲染为斜体。

italic-journal = *boolean* *default: false*

- `false`：期刊/报纸名正体；
- `true`：渲染为斜体。

period-after-author = *boolean* *default: true*

- `true`：作者字段后加`.`；
- `false`：改用空格分隔。

sentence-case-title = *boolean* *default: false*

- `false`：保留西文题名原大小写；
- `true`：转换为仅句首大写：
  - 例如`title = {DNA Methylation Patterns in Aging Tissues}`将被渲染为：Dna methylation patterns in aging tissues；
  - 对于 DNA 这种应保持大写的专有名词，可用一对花括号保护，例如`title = {{DNA} Methylation Patterns in Aging Tissues}`将被渲染为：DNA methylation patterns in aging tissues。

space-before-mark = *boolean* *default: false*

- `false`：文献类型标识 `[M]` 前无空格；
- `true`：前加空格。

space-before-pages = *boolean* *default: true*

- `true`：页码前加空格（`: 123`）；
- `false`：无空格（`:123`）。

3.1.8 脚注

back-ref = *boolean* *default: false*

参考文献条目编号反向跳转。

- `false`（默认）：编号为纯文本，无链接；
- `true`：点击参考文献表中的编号跳转到正文中**首次**引用该文献的位置。

仅在条目实际带编号时生效（即 `number-style` 不为`"none"`、且非著者-出版年制）。

footnote-style = *none | "circled" | "quan"* *default: none*

脚注编号样式。仅控制编号外观，字号/缩进/对齐等请用户自行 `set footnote(...)` / `set footnote.entry(...)`：

- `none`（默认）：不改动，走用户文档的配置或 Typst 默认（Typst 原生 footnote 已自带正文↔条目双向跳转）；
- `"circled"`：Unicode 原生带圈数字 ①–㊿（`_circled-num`，>50 退化为 `(N)`）；
- `"quan"`：由`@preview/quan` 包渲染，可避免字体不支持部分 Unicode 带圈数字。

show-degree = *boolean* *default: false*

学位论文条目附加学位级别注记（仅 type-mark = `D` 的条目生效）。

- `false`（默认）：不附加，`@thesis` / `@mastersthesis` / `@phdthesis` 渲染相同；
- `true`：在题名标识 `[D]` 后插入学位级别字符串：
  - `@mastersthesis`（或`@thesis` + `type = {mathesis}`）：中文**硕士学位论文**/英文 **MA thesis** /日文**修士論文**/韩文석사학위논문/俄文 **магистерская диссертация** /法文 **thèse de master**；
  - `@phdthesis`（或`@thesis` + `type = {phdthesis}`）：中文**博士学位论文**/英文 **PhD thesis** /日文**博士論文**/韩文박사학위논문/俄文 **докторская диссертация** /法文 **thèse de doctorat**；
  - 裸`@thesis` 无 `type` 字段：不附加（与 biblatex 标准`\printfield{type}` 在缺 type 时的行为一致）。

3. 2 set-bib-label — 切换引用列表

将后续`@key`（或 `#cite()`）引用归属到指定的参考文献列表，配合 `#print-bib(label: "..")` 可实现多参考文献列表分区排版。

传入 none 则可恢复到主列表（`#bibliography`）。引用格式由对应的 `#print-bib(label: "..", style: "..")` 决定。

<typ>
```
#set-bib-label("sec2") // 切换到新的参考文献列表，此列表的标签为 "sec2"
```

```
@zhang2020@li2021      // 这两条引用的格式由后续的 print-bib(style: "..") 决定

= 第二节参考文献
#print-bib(
  label: "sec2",       // 打印标签为 "sec-2" 的参考文献列表
  style: "author-year" // 引用格式在这里决定，如果不显式指定则使用全局的格式
)

#set-bib-label(none)   // 恢复主参考文献列表
#bibliography
```

3.3 cite — 手动引用

此函数除了能实现@key 语法下的全部功能，如合并多条、附加 supplement 页码/补充、临时覆盖 bib-label 或 super。参数 refs 是一个 content 块，内部可写任意数量的@key 引用；函数会递归提取其中的 ref 元素。

<typ>

```
#cite[@zhang2020]                                          // 单条
#cite[@zhang2020@li2021] 或 #cite[@zhang2020]#cite[@li2021] // 多条合并，两种写法等价
#cite(supplement: [260])[@zhang2020]                       // 带页码
#cite(supplement: [1--3])[@li2021@zhang2020]               // 补充信息作用于末位，即
@zhang2020
#cite(supplement: [第二章])[@li2021]#cite(supplement: [1--3])[@zhang2020] // 带补充信
息的多条合并
#cite(bib-label: "appendix")[@zhang2020]                   // 临时归属到其他文献列表
#cite(super: false)[@zhang2020]                            // 不显示为上标
#cite(footnote: true)[@zhang2020]                          // 在脚注里打印完整条目
(双语时含关联条目)
```

bib-label = *auto | string | none* *default: auto*

临时把这些引用归属到指定文献列表；auto 沿用当前 set-bib-label 作用域。

refs = *content*

包含一个或多个@key 引用的内容块。

supplement = *none | content* *default: none*

附加页码或补充说明，作用于末位引用。

super = *auto | boolean* *default: auto*

用法同 gb7714 的 cite-super

name-format = *auto | "uppercase" | "lowercase" | "given-ahead" | "fullname" | "pinyin" | "quanpin"* *default: auto*

用法同 gb7714 的 cite-name-format

footnote = *boolean* *default: false*

true：在脚注里打印每条 ref 对应的完整条目（含双语关联条目），不再生成正文引用标记；其它参数（bib-label / super / name-format / supplement）此时被忽略。

related-indent = *auto | none | length | content* *default: auto*

脚注模式下双语关联条目第二行前的缩进；auto 取 h(1em)，none 无缩进。

3.4 print-bib — 按条件打印参考文献（列表）

支持按类型、关键词、自定义函数过滤，以及多种排序和布局覆盖。可打印多个独立分区，每个分区有独立标题和编号。

<typ>

```
// 打印主列表中所有图书
#print-bib(type: "M", title: [参考图书])

// 打印附录 bib 文件中被引用的所有标准（网络版除外）
#print-bib(
  type: "S", // 打印所有文献标识为 S 的文献
  bib-file: "appx", // 需要 gb7714("appx": read("refs.bib")) 以提供可用文件标签
  full: true, // 打印 appx 中的全部文献
  filter: e => e.fields.at("url", default: none) == none, // 打印所有不含 URL 的文献
  title: [#heading(level: 2)[引用标准]], // 此列表的标题级别为二级，显示为“引用标准”
)

// 打印命名列表（配合 set-bib-label 使用）
#print-bib(label: "sec2", title: [第二节参考文献])
```

3.4.1 过滤

bib-file = *none | string* *default: none*

仅打印指定文件标签对应的`.bib`文件中的条目。文件标签在`gb7714()`调用时确定，按字典形式传入，如：

<typ>

```
#let (init-gb7714, ..) = gb7714(
  "frontmatter": read("refs-1.bib"),
  "appx": read("fefs-2.bib"),
  ..
)
```

entrytype = *none | string | array* *default: none*

按实际 `entrytype` 过滤，如`"book"`、`("book", "incollection")`。

filter = *none | function* *default: none*

自定义过滤函数 `entry => bool`，可访问条目所有字段。

full = *boolean* *default: false*

- `true`：除已引用条目外，追加显示其他所有符合筛选条件的条目。

keys = *none | content* *default: none*

指定要打印的条目键值（列表），此时忽略其他过滤条件；
应传入一个内容块，内部用`@key`引用：`keys: [@zhang2020@li2021]`；
函数会从块里递归提取所有引用元素并打印。

keyword = *none | string* *default: none*

对条目的 `keywords` 字段做**大小写敏感**的子串包含匹配，仅打印含该关键词的条目；
如需要更精准灵活的正则匹配需使用 `filter` 自行构建。

type = *none | string | array* *default: none*

按文献标识过滤，如"M"、"J"、("C", "G")；
匹配逻辑：条目的标识等于该值，且带有载体不影响匹配，如："EB"可以匹配到 EB/OL。

3.4.2 标题与标签

label = *none | string* *default: none*

打印指定标签的参考文献列表。

- none：打印主列表；
- "xxx"：打印 #set-bib-label("xxx") 归属的引用：

每条条目自动生成<gb7714-xxx-key>标签供 #cite 跳转。

title = *none | content* *default: none*

列表标题；none 不输出标题。

3.4.3 排序

sort-keys = *none | content* *default: none*

自定义排序：传入内容块，内部用@key 引用指定的条目，按书写顺序优先排列，其余追加，例：sort-keys: [@key1@key2]。

sorting = *auto | string* *default: auto*

排序方式。auto 时著者-出版年制默认"nyt"，顺序编码制默认"none"。可用值："none"引用/bib 顺序；"nyt"姓名→年→标题；"ynt"年升序→姓名；"yntd"年降序→姓名。

3.4.4 样式覆盖（auto 时跟随全局）

after-number-sep = *auto | length* *default: auto*

用法同 gb7714 的 after-number-sep。

back-ref = *auto | boolean* *default: auto*

用法同 gb7714 的 back-ref。

bold-journal-volume = *auto | boolean* *default: auto*

用法同 gb7714 的 bold-journal-volume。

dash-in-pages = *auto | string* *default: auto*

用法同 gb7714 的 dash-in-pages。

end-with-period = *auto | boolean* *default: auto*

用法同 gb7714 的 end-with-period。

et-al-min = *auto | integer* *default: auto*

用法同 gb7714 的 et-al-min。

et-al-use-first = *auto | integer* *default: auto*

用法同 gb7714 的 et-al-use-first。

hanging = *auto* | *boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `hanging`。

hyperlink = *auto* | *boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `hyperlink`。

hyperlink-title = *auto* | *boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `hyperlink-title`。

hyphenate = *auto* | *boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `hyphenate`。

italic-book-title = *auto* | *boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `italic-book-title`。

italic-journal = *auto* | *boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `italic-journal`。

item-sep = *auto* | *length* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `item-sep`。

lang-order = *auto* | *array* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `lang-order`。

name-format = *auto* | *string* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `name-format`。

no-author = *auto* | *boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `no-author`。

no-others = *auto* | *boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `no-others`。

no-same-editor = *auto* | *boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `no-same-editor`。

number-align = *auto* | *string* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `number-align`。

number-style = *auto* | *string* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `number-style`。

number-width = *auto* | *length* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `number-width`。

period-after-author = *auto* | *boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `period-after-author`。

related-indent = *none* | *length* | *content* *default: none*

双语关联条目（related + `lanversion`）第二行前的缩进。`none` 无缩进。

sentence-case-title = *auto | boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `sentence-case-title`。

short-journal = *auto | boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `short-journal`。

show-degree = *auto | boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `show-degree`，仅临时覆盖本次 `print-bib` 调用，不影响主参考文献表与其它命名列表。

show-doi = *auto | boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `show-doi`。

show-eprint = *auto | boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `show-eprint`。

show-isbn = *auto | boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `show-isbn`。

show-mark = *auto | boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `show-mark`。

show-medium = *auto | boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `show-medium`。

show-missing-pub = *auto | boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `show-missing-pub`。

show-patent-country = *auto | boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `show-patent-country`。

show-related = *auto | boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `show-related`。

show-url = *auto | boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `show-url`。

show-urldate = *auto | boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `show-urldate`。

space-before-mark = *auto | boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `space-before-mark`。

space-before-pages = *auto | boolean* *default: auto*

用法同 `gb7714` 的 `space-before-pages`。

style = *none | string* *default: none*

用法同 `gb7714` 的 `style`。

4 GB/T 7714-2015 标准说明与实现

4.1 顺序编码制

4.1.1 参考文献表

GB/T 7714-2015 规定采用顺序编码制组织参考文献时，各篇文献应按正文部分标注的序号依次列出。具体参考 GB/T 7714-2015 9.1 节。

4.1.2 文献标注法

标注则根据在正文中引用的先后顺序连续编码，将序号置于方括号内。

同一处引用多篇文献，各篇序号间用逗号隔开，遇连续序号，起讫序号用短横线连接。

多次引用同一著者的同一文献时，可在序号的方括号外著录该文献引文页码，这一要求与引用（标注）样式无关，需要用户自行在需要时输入页码信息，其使用方式见???????? 标注样式更详细要求参考 GB/T 7714-2015 10.1 节。

如果顺序编码制采用脚注方式，则序号由计算机自动生成圈码。多次引用同一著者的同一文献时，若采用脚注方式应重复著录参考文献，但在参考文献表中的著录项目可以简化文献序号和页码，也就是说，每个文献引用都要对应的一个脚注，脚注的内容为文献条目，但条目的内容可以简化为文献序号和页码。

脚注方式的顺序编码制与一般的顺序编码制的主要差别在于：一、正文每个文献需要引用均生成脚注文献，因此一个引用命令只能带一个文献引用关键字。且正文中引用的标注标签格式不同，是带圈的上标数字而不是 [] 包围的数字。二、脚注中的文献表即便是遇到相同文献也需要重复输出，但可以简化为序号和页码。

4.2 各类文献在 omni-gb7714 中对应的条目和域

omni-gb7714 设计的重要原则是要符合 GB/T 7714-2015 标准；在此基础上尽可能兼容LaTeX胡振震样式和李泽平样式及 Zotero 样式的条目类型和数据域，对各类参考文献做如下考虑：

4.2.1 专著中的图书/ @book

条目类型 1： 专著中的图书对应的 `entrytype` 为`@book`，文献类型标识用 M 表示。
其著录格式为（参考 GB/T 7714-2015 4.1 节）：
主要责任者. 题名: 其他题名信息 [文献类型标识/文献载体标识]. 其他责任者. 版本项. 出版地: 出版者, 出版日期: 引文页码 [引用日期]. (丛书名, 丛书号). 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.

其对应的 omni-gb7714 数据域为：

例 2　专著中的图书条目的域格式

```
author. title: subtitle+titleaddon[usera|mark/medium]. editor+translator. edition.
location|address: publisher|school|organization|institution, date|year:
pages[urldate]. (series, number). url. doi.
```

1. 用|和+分隔两个字段对应同一域格式，其区别在于：

- A|B（互斥）：B 是 A 的兼容别名。当两者同时存在时，|左侧字段优先级更高，仅取其值。例如 date 与 year 均可用于输入出版年，若同时存在，取 date 的值；优先级排序原则上遵循胡振震样式的处理机制。
- A+B（共存）：A 与 B 是不同字段且可同时存在，+左侧字段内容显示在右侧字段的前面。例如 editor 和 translator 同时存在时会显示 “张三主编. 李四, 译.”。

2. 标题的附加信息除可直接录入 title 域外，也可在 subtitle 或 titleaddon 域中填写。注意，subtitle 与 titleaddon 是共存字段，两者均会附加于题名之后，顺序为 subtitle 在前、titleaddon 在后。此行为与胡振震样式保持一致。
3. usera|mark 域表示文献类型标识；medium 域表示文献载体标识。这些域往往无需用户手动录入，即可根据条目类型和条目信息自动处理得到。若手动指定这些域，将覆盖默认处理结果。**此用法在一些不被支持的非标准条目类型中有必要作用，后续会多次提及，请务必留意。**
4. 当文献没有作者（author），但有编者（editor）时，将使用编者替代责任者；若编者亦缺失，将使用译者（translator）替代。此功能目前无法关闭，行为与胡振震样式一致。

4.2.2 专著中的标准/ @standard

> 条目类型 2：专著中的标准对应的 entrytype 为@standard，文献类型标识用 S 表示。
> 其著录格式为（参考 GB/T 7714-2015 4.1 节）：
> 主要责任者. 文献题名: 其他题名信息: 标准文献号 [文献类型标识/文献载体标识]. 其他责任者. 版本项. 出版地: 出版者, 出版日期 [引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.

其对应的 omni-gb7714 数据域为：

例 3　专著中的标准条目的域格式

```
author. title: subtitle+titleaddon: number[usera|mark/medium].  editor+translator.
edition. location|address: publisher|school|organization|institution, date|
year[urldate]. url. doi.
```

1. citegeist 原生不支持@standard 条目类型，可通过以下方式触发标准样式：
   - 使用@book 类型并将 entrysubtype 或 note 设为 standard；
   - 如 4.2.1 节第 3 条补充信息所述，显式指定 usera 或 mark 为 S 以强制覆盖标识。识别优先级为：usera|mark|entrysubtype|note。
2. 为了语义上的清晰可以直接采用@standard 结合上述任一可用组合实现同样的效果[5]。不过要注意，在.bib 文件中直接使用@standard 类型时需要注意可能存在的移植障碍，因为其它生态可能不支持@standard 类型。
3. 标准条目尽管基于图书条目的基本格式，但有如下区别：
   - 不输出 series 域，即使.bib 里写了也会被忽略；

[5] 由于 citegeist 透传任意 entrytype 字符串、而 omni-gb7714 的派发只依赖 usera / mark / entrysubtype / note 派生出的文献类型标识，理论上可使用任意不在识别范围内的 entrytype（如@whatever）配合上述任一字段触发报纸样式；推荐@standard 是因其语义更明确并与胡振震、李泽平样式保持一致。

- number 域不再用于录入丛书号，而是标准号，且位置移动到题名之后（这种用法在胡振震样式中可能不支持）。
- 当没有出版地和/或出版者时，即使 show-missing-pub: true，也不会显示占位符，而是完全省略对应字段，此行为与胡振震样式保持一致。

4.2.3 专著中的会议录/ @proceedings

> 条目类型 3：专著中的会议录对应的 entrytype 为@proceedings，文献类型标识用 C 表示。
> 其著录格式为（采用与 4.2.1 节类似的格式）。

4.2.4 专著中的档案/ @manual

> 条目类型 4：专著中的档案对应的 entrytype 为@manual，文献类型标识用 A 表示。
> 其著录格式为（采用与 4.2.1 节类似的格式）。

1. citegeist 无法识别@archive 类型，因此不能像胡振震样式那样用@archive。
2. 当没有出版地和/或出版者时，即使 show-missing-pub: true，也不会显示占位符，而是完全省略对应字段，此行为与胡振震样式保持一致。
3. 出版地缺失但有 url/doi/eprint 时，自动转为电子资源渲染（[A/OL]），与胡振震样式一致。

4.2.5 汇编或论文集/ @collection

> 条目类型 5：汇编或论文集对应的 entrytype 为@collection，文献类型标识用 G 表示。
> 其著录格式为（采用与 4.2.1 节类似的格式）。

4.2.6 专著中的学位论文/ @thesis / @mastersthesis / @phdthesis

> 条目类型 6：专著中的学位论文对应的 entrytype 为@thesis / @mastersthesis / @phdthesis，文献类型标识用 D 表示。
> 其著录格式为（参考 GB/T 7714-2015 4.1 节）：
> 主要责任者. 题名: 其他题名信息 [文献类型标识/文献载体标识]. 保存地: 保存单位, 取得学位年份: 引文页码 [引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.

其对应的 omni-gb7714 数据域为：

例 4　专著中的学位论文条目的域格式

```
author. title: subtitle+titleaddon[usera|mark/medium]. location|address: institution|publisher|school|organization, date|year: pages[urldate]. url. doi.
```

1. 默认@thesis / @mastersthesis / @phdthesis 渲染完全一致；启用 show-degree: true 后，会在标识 [D] 后追加学位级别（中文硕士学位论文、博士学位论文；英文 MA thesis、PhD thesis；日韩俄法文各自本地化），但@thesis 即便启用也不附加注

记，需补 type = {mathesis} 或 type = {phdthesis} 才会生效，与胡振震样式保持一致。

2. 当没有保存地和/或保存单位时，即使 show-missing-pub: true，也不会显示占位符，而是完全省略对应字段，此行为与胡振震样式保持一致。
3. 保存地缺失但有 url/doi/eprint 时，自动转为电子资源渲染（[D/OL]），与胡振震样式一致。

4.2.7 专著中的图书中析出的文献/ @inbook

> **条目类型 7：** 专著中的图书中析出的文献对应的 entrytype 为@inbook，文献类型标识用 M 表示。
> **其著录格式为**（参考 GB/T 7714-2015 4.2 节）：
> 析出文献主要责任者. 析出文献题名: 其他题名信息 [文献类型标识/文献载体标识]. 析出文献其他责任者//专著主要责任者. 专著题名: 其他题名信息. 版本项. 出版地: 出版者, 出版年: 析出文献的页码 [引用日期]. (丛书名, 丛书号). 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.

其对应的 omni-gb7714 数据域为：

例 5　专著中的图书中析出的文献条目的域格式

```
author. title: subtitle+titleaddon[usera|mark/medium].translator//bookauthor|editor.
booktitle: booksubtitle+booktitleaddon. edition. location|address: publisher|school|
organization|institution, date|year: pages[urldate]. (series, number). url. doi.
```

booksubtitle 和 booktitleaddon 的关系同 subtitle 和 titleaddon，见 4.2.1 节第 2 条补充信息，不再赘述。

4.2.8 专著中的标准中析出的文献/ @standard

> **条目类型 8：** 专著中的标准中析出的文献对应的 entrytype 为@standard，文献类型标识用 S 表示。
> **其著录格式为**（参考 GB/T 7714-2015 4.2 节）：
> 析出文献主要责任者. 析出文献题名: 其他题名信息: 丛书号 [文献类型标识/文献载体标识]. 析出文献其他责任者//专著主要责任者. 专著题名: 其他题名信息. 版本项. 出版地: 出版者, 出版年: 析出文献的页码 [引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.

其对应的 omni-gb7714 数据域为：

例 6　专著中的标准中析出的文献条目的域格式

```
author. title: subtitle+titleaddon: number[usera|mark/medium].translator//bookauthor|
editor. booktitle: booksubtitle+booktitleaddon. edition. location|address: publisher|
school|organization|institution, date|year: pages[urldate]. url. doi.
```

此条目类型与 4.2.7 节的关系就如同 4.2.2 节与 4.2.1 节的关系，基本用法不再赘述，但有必要强调一点：标准中的析出文献必须使用@inbook 结合 usera 等四个域触发，而不能使用@book，否则 bookauthor、booktitle 等域将被忽略；但如果使用

@standard 就没有这个区分了，而是只要有 bookauthor、booktitle 等域就判定为析出文献。

4.2.9 专著中的会议录中析出的文献/ @inproceedings/@conference

> **条目类型 9**：专著中的会议录中析出的文献对应的 entrytype 为@inproceedings/@conference，文献类型标识用 C 表示。
> **其著录格式为**（采用与 4.2.7 节类似的格式）。

4.2.10 汇编或论文集中析出的文献/ @incollection

> **条目类型 10**：汇编或论文集中析出的文献对应的 entrytype 为@incollection，文献类型标识用 G 表示。
> **其著录格式为**（采用与 4.2.7 节类似的格式）。

4.2.11 连续出版物/ @periodical

> **条目类型 11**：连续出版物对应的 entrytype 为@periodical，文献类型标识用 J 表示。
> **其著录格式为**（参考 GB/T 7714-2015 4.3 节）：
> 主要责任者. 题名: 其他题名信息 [文献类型标识/文献载体标识]//年, 卷 (期)-年, 卷 (期). 出版地: 出版者, 出版年 [引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.

其对应的 omni-gb7714 数据域为：

例 7　连续出版物条目的域格式

```
author. title: subtitle+titleaddon[usera|mark/medium]//date|year, volume(number)-
date|year, volume(number). location|address: institution|publisher|school|
organization, date|year[urldate]. url. doi.
```

1. 连续出版物的出版者应优先用 institution 域录入。
2. 因为连续出版物可能用到两个日期，两个卷，两个期，所以录入数据时需要特别处理：需要在 date|year 域录入两个日期，由于一个日期内部的年月日之间是用-进行分隔，因此两个日期之间用/分隔；而卷和期由于可能有合订模式，且合订卷期之间用/分隔（参考 GB/T 7714-2015 8.8.3 节），因此如果需要解析有起止范围的卷和期，录入到 volume 和 number 域的信息中起止值之间应用-分隔。用文字表述可能不够直观，因此特给出如下示例：

例 8　连续出版物 bib 基本格式示例

```bibtex
@periodical{example,
  author      = {主要责任者},
  title       = {题名},
  date        = {2022/2026},
  volume      = {1-3},
  number      = {2-4},
  location    = {出版地},
  institution = {出版者}
} % 渲染为: 主要责任者. 题名[J]. 2022, 1(2)-2026, 3(4). 出版地: 出版者, 2022-2026.
```

4.2.12 连续出版物中的期刊中析出的文献/ @article

> **条目类型 12**：连续出版物中的期刊中析出的文献对应的 `entrytype` 为`@article`，文献类型标识用 J 表示。
> **其著录格式为**（参考 GB/T 7714-2015 4.4 节）：
> 析出文献主要责任者. 析出文献题名: 其他题名信息 [文献类型标识/文献载体标识]. 连续出版物题名: 其他题名信息, 年, 卷 (期): 引文页码 [引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.

其对应的 omni-gb7714 数据域为：

例 9　连续出版物中的期刊中析出的文献条目的域格式

```
author. title: subtitle+titleaddon[usera|mark/medium]. journaltitle|journal:
journalsubtitle+journaltitleaddon, date|year, volume(number): pages[urldate]. url.
doi.
```

1. 期刊名的副标题/附加信息可录入 `journalsubtitle+journaltitleaddon` 域，用法同 4.2.1 节第 2 条补充信息。
2. 当 `gb7714` 的配置项 `short-journal: true` 时，期刊名改读 `shortjournal`，此时不再附加 `journalsubtitle` / `journaltitleaddon`。

4.2.13 连续出版物中的报纸中析出的文献/ @newspaper

> **条目类型 13**：连续出版物中的报纸中析出的文献对应的 `entrytype` 为`@newspaper`，文献类型标识用 N 表示。
> **其著录格式为**（参考 GB/T 7714-2015 4.4 节）：
> 析出文献主要责任者. 析出文献题名: 其他题名信息 [文献类型标识/文献载体标识]. 连续出版物题名: 其他题名信息, 日期 (版号)[引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.

其对应的 omni-gb7714 数据域为：

例 10　连续出版物中的报纸中析出的文献条目的域格式

```
author. title: subtitle+titleaddon[usera|mark/medium]. journaltitle|journal:
journalsubtitle+journaltitleaddon, date|year(number|pages)[urldate]. url. doi.
```

1. `citegeist` 原生不支持`@newspaper` 条目类型，可通过以下方式触发报纸样式：
   - 使用`@article` 类型并将 `entrysubtype` 或 `note` 设为 `news` 或 `newspaper`；
   - 如 4.2.1 节第 3 条补充信息所述，显式指定 `usera` 或 `mark` 为 `N` 以强制覆盖标识。
2. 为了语义上的清晰可以直接采用`@newspaper` 结合上述任意可用组合实现同样的效果，需要注意的地方同 4.2.2 节第 2 条补充信息，不再赘述。
3. 与期刊文献不同，报纸文献只用版号，优先使用 `number` 域录入，`pages` 可作为其别名[6]；`volume` 域在此不可用。
4. 日期需要精确到日。

[6]截至此文档编译时间，行为与胡振震样式不一致：当 `number`、`pages` 域同时存在时，胡振震样式会渲染为“`(number): pages`”，但这与其文档的描述不一致，疑似为 bug。`omni-gb7714` 选择按文档中的描述处理。

4.2.14 专利文献/ @patent

> **条目类型 14：** 专利文献对应的 `entrytype` 为`@patent`，文献类型标识用 P 表示。
> **其著录格式为**（参考 GB/T 7714-2015 4.5 节）：
> 专利申请者或所有者. 专利题名: 其他题名信息: 专利国别, 专利号 [文献类型标识/文献载体标识]. 公告日期或公开日期 [引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.

其对应的 omni-gb7714 数据域为：

例 11　专利文献条目的域格式

```
author|holder. title: subtitle+titleaddon: location|address, number[usera|mark/
medium]. date|year[urldate]. url. doi.
```

1. 专利申请者或所有者也可用`holder`域录入，然而在胡振震样式中未提及此字段，如果使用则会渲染到文献标识后，但似乎不满足国标要求，因此`omni-gb7714`没有选择跟随而是处理为`author`的别名，以防止边缘情况的发生。
2. 专利国别（`location|address`域）的输出由`show-patent-country`控制，默认关闭，仅显示专利号。
3. 公告日期或公开日期需要精确到日。

4.2.15 报告/ @report/@techreport

> **条目类型 15：** 报告对应的 `entrytype` 为`@report/@techreport`，文献类型标识用 R 表示。
> **其著录格式为**（参考 GB/T 7714-2015 附录 A.3 节）：
> 主要责任者. 题名: 其他题名信息 [文献类型标识/文献载体标识]. 报告类型 报告编号. 其他责任者. 版本. 出版地: 出版者, 出版日期: 引文页码 [引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.

其对应的 omni-gb7714 数据域为：

例 12　报告条目的域格式

```
author. title: subtitle+titleaddon[usera|mark/medium]. type number.
editor+translator. version|edition. location|address: publisher|school|organization|
institution, date|year: pages[urldate]. url. doi.
```

1. 报告文献可能存在类型和报告号信息，比如 AIAA 9076 或 AD 730029 等，所以著录格式需要有所体现。这两个数据可以录于`type`和`number`两个域中，也可以直接在标题`title`或子标题`subtitle`或者附加标题`titleaddon`中体现。
2. 报告的版本项优先取`version`域，而`edition`作为别名。
3. 出版地缺失但有`url/doi/eprint`时，自动转为电子资源渲染（[R/OL]），与胡振震样式一致。
4. 当以非电子资源渲染时，如果`date`域提供了完整 ISO 日期，则会被截断为年份，这与胡振震样式不一致——`omni-gb7714`认为仅电子资源需要精确到日。

4.2.16 电子资源（不包括电子专著、电子连续出版物、电子学位论文、电子专利）/ @online/ @electronic/@www

> 条目类型 16：电子资源（不包括电子专著、电子连续出版物、电子学位论文、电子专利）对应的 `entrytype` 为`@online/@electronic/@www`，文献类型标识用 EB 表示。
> 其著录格式为（参考 GB/T 7714-2015 4.6 节）：
> 主要责任者. 题名: 其他题名信息 [文献类型标识/文献载体标识]. 其他责任者. 出版地: 出版者, 出版年: 引文页码(更新或修改日期)[引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.

其对应的 omni-gb7714 数据域为：

例 13 电子资源（不包括电子专著、电子连续出版物、电子学位论文、电子专利）条目的域格式

```
author. title: subtitle+titleaddon[usera|mark/medium]. translator. location|address:
publisher|school|organization|institution, year: pages(date)[urldate]. url. doi.
```

1. 当条目存在 `url` / `doi` / `eprint` 任一字段时，自动追加/OL 载体标识，无需手动指定 `medium = {OL}`。**国标中共提及四种电子资源载体，除联机网络（OL）外的其余三种分别是：磁带（MT）、磁盘（DK）、光盘（CD），如需使用必须显式指定** `medium={..}`。
2. 仅当条目类型不属于专著/期刊/学位论文/专利等已有专门类目时，才会进入电子资源渲染分支；其他类目即便有 URL，也按原类目格式输出并追加/OL。
3. **纯电子资源中** `year` **与** `date` **不再互为别名：**`year` 表示**出版年**（仅年份），紧跟在出版者之后；`date` 表示**更新或修改日期**（精确到日）[7]。

4.2.17 计算机程序/ @software

> 条目类型 17：计算机程序对应的 `entrytype` 为`@software`，文献类型标识用 CP 表示。
> 其著录格式为（采用与 4.2.16 节类似的格式）。

4.2.18 数据集/ @dataset

> 条目类型 18：数据集对应的 `entrytype` 为`@dataset`，文献类型标识用 DS 表示。
> 其著录格式为（采用与 4.2.16 节类似的格式）。

4.2.19 其他/ @misc

> 条目类型 19：其他对应的 `entrytype` 为`@misc`，文献类型标识用 Z 表示。
> 其著录格式为（采用与 4.2.16 节类似的格式）。

[7] `date` 域的内容将始终为括号形式，这与李泽平样式仅在没有 `publisher`、`location` 等出版信息域时才将 `date` 输出为括号形式的行为不一致。

4.2.20 数据库/ @misc+usera|mark=DB

> **条目类型 20：** 数据库对应的 `entrytype` 为`@misc+usera|mark=DB`，文献类型标识用 DB 表示。
> **其著录格式为**（采用与 4.2.16 节类似的格式）。

如 4.2.1 节第 3 条补充信息所述，显式指定 `usera` 或 `mark` 为 `DB` 以强制覆盖标识。

4.2.21 舆图/ @misc+usera|mark=CM

> **条目类型 21：** 舆图对应的 `entrytype` 为`@misc+usera|mark=CM`，文献类型标识用 CM 表示。
> **其著录格式为**（采用与 4.2.16 节类似的格式）。

如 4.2.1 节第 3 条补充信息所述，显式指定 `usera` 或 `mark` 为 `CM` 以强制覆盖标识。

5 常见问题

> **期待您的反馈！**

6 总结与致谢

作为一个对格式细节与完成度颇为在意的人，自接触 Typst 以来，始终为其难以生成完全符合 GB/T 7714 系列标准的参考文献而深感困扰。为此，作者开发了 `omnicite774`。就目前的测试结果而言，该包应已基本能够满足日常使用需求，并对胡振震、李泽平等前辈的工作及 Zotero 社区的众多样式保持了较好的兼容性。希望本包的用户能够用得顺心、放心。

然而，本包目前仍处于开发初期，难免存在若干未曾预料的边界情况。对此，本包提供了一些应对策略，遇到问题时不妨先查阅本文档，或许能从中找到解决思路。若仍有无法解决的问题，或有任何改进建议，欢迎通过邮件与作者联系——您的反馈也将帮助作者发现文档中尚待完善之处，以便在后续版本中持续改进。

文中提及的每一位前辈与贡献者，皆是本包得以顺利开发的重要基石，谨此致谢。特别感谢胡振震前辈开发的BibLaTeX-gb7714-2015 宏包，本包的设计思路与文档风格均大量参考借鉴了该宏包，在此深表谢意；感谢 YDX-2147483647 在国标文件复刻方面指出的若干问题，对本包的完善大有裨益。