na-corexamen

حزمة Typst لتصحيح الفروض والاختبارات — بالعربية واللغات اللاتينية

الإصدار 0.1.0

فهرس المحتويات

1 مقدمة . . . 2
1.1 فكرة الحزمة . . . 2
1.2 ما تفعله الحزمة تلقائيًا . . . 2

2 البدء السريع . . . 2
2.1 الاستيراد والترويسة . . . 2
2.2 التمارين والجدول الإجمالي . . . 2

3 طريقة العمل . . . 3
3.1 قراءة النص وتقطيعه . . . 3
3.2 العناوين الفرعية والأجزاء . . . 3
3.3 القواعد الثلاث . . . 3

4 الدوال . . . 4
4.1 القالب والتمرين . . . 4
4.2 العلامات والعناوين الفرعية . . . 4
4.3 أدوات مساعدة . . . 4

5 المراجعة التلقائية . . . 4
5.1 مراجعة التمرين . . . 4
5.2 مراجعة الجدول الإجمالي . . . 5

6 خيارات `correction` . . . 5
6.1 الترويسة والباركود . . . 5
6.2 المظهر والجداول . . . 6
6.3 النصوص الثابتة . . . 6
6.4 اللغة والخطوط . . . 7

7 اللغات . . . 7
7.1 اختيار اللغة . . . 7
7.2 ما تغيّره اللغة . . . 7

8 الملفات . . . 7

9 الرخصة . . . 8

1 مقدمة

1.1 فكرة الحزمة

`na-corexamen` رفيقة حزمة `na-examen`. ترسم **نفس الترويسة** (الباركود، النص تحته، المؤسسة، السنة الدراسية، المستوى، الفصل، المادة، المدة) ونفس تذييل «صفحة X من Y»، وعنوانها «تصحيح الفرض المحروس في مادة ...». وترسم لكل التمارين **جدولًا واحدًا متصلًا** من عمودين : **عناصر الإجابة والعلامة**، يقبل الانقسام بين الصفحات (ويتكرر سطر العناوين أعلى كل صفحة). وكل تمرين سطر عنوان بعرض الجدول ثم أسطر الحل ثم سطر «المجموع»، ثم يبدأ التمرين التالي مباشرةً في نفس الجدول دون فاصل.

1.2 ما تفعله الحزمة تلقائيًا

تكتب الحل **بحرية تامة** : نصًّا عاديًّا ومعادلات، دون أقواس ولا صيغة خاصة لكل سؤال. وكل ما عليك أن تضع العلامة بالأمر `#mk(...)` في آخر كل خطوة. فتقطع الحزمة نصك عند كل `#mk`، وتضع كل قطعة في سطر من الجدول وعلامتها أمامها، ثم تجمع كل شيء :

- يُختم كل تمرين داخل الجدول بسطر «المجموع» ؛
- ويظهر المجموع في عنوان التمرين أيضًا («التمرين الأول (08 نقاط)») ؛
- وجدول إجمالي اختياري يجمع كل التمارين («20 / 20»).

2 البدء السريع

2.1 الاستيراد والترويسة

```
#import "@preview/na-corexamen:0.1.0": *

#show: correction.with(
  school: "ثانوية فلان الفلاني",
  year: "2026-2027",
  level: "أولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا",
  term: "الفصل الأول",
  subject: "الرياضيات",
  duration: "2 سا",
  code: "tashih-fard-1",          // النص تحت الباركود
)
```

2.2 التمارين والجدول الإجمالي

```
#exercise[
  #section[I.]                    // (اختياري) سطر عنوان فرعي

  #q[1] اكتب الحل بحرية مع المعادلات $x = 3$ #mk(0.5)
```

```
  #q[2] خطوة أخرى من الحل
  $ f(x) = x^2 + 1 $ #mk(1)

  خطوة بعلامتين على جزأين #mk(1, 1)
]

#exercise[
  #part[ #q[1] ... #mk(1) ]        // «الجزء الأول (01 نقطة)»
  #part[ #q[1] ... #mk(2) ]        // «الجزء الثاني (02 نقاط)»
]

#summary(total: 20)                // الجدول الإجمالي والمجموع الكلي
```

3 طريقة العمل

3.1 قراءة النص وتقطيعه

داخل `#exercise[ ... ]` يُقرأ النص من الأعلى إلى الأسفل :

- كل ما كُتب قبل `#mk(...)` (منذ العلامة السابقة) يصير سطرًا واحدًا من الجدول، وتوضع قيمة العلامة في عمود العلامة من نفس السطر ؛
- `#mk(1, 0.5)` تجمع العددين (هنا 1.5) وتُظهر المجموع فقط ؛
- الأعداد مثل `0.25` و`0.5` و`1.5` مقبولة ؛ ويُنظَّف العرض (`2` وليس `2.0`) ؛
- النص الذي بعد آخر `#mk` (ملاحظة مثل «كل طريقة صحيحة أخرى تُقبل») يصير سطرًا أخيرًا بلا علامة.

3.2 العناوين الفرعية والأجزاء

- `#section[I.]` يصنع سطر عنوان فرعي بعرض الجدول ؛
- `#part[ ... ]` يجمع الأسطر تحت عنوان فرعي «الجزء الأول (03 نقاط)» نقاطه مجموع علاماته ؛ ويُعاد ترقيم الأجزاء مع كل تمرين.

والمعادلات (داخل السطر أو منفصلة) والفقرات كلها مسموحة داخل السطر الواحد من الجدول.

3.3 القواعد الثلاث

ثلاث قواعد

1. اكتب `#exercise` في المستوى الأعلى من الوثيقة (لا داخل أمر آخر) ؛
2. واكتب `#mk` و`#section` و`#part` مباشرةً في جسم التمرين (لا داخل أمر آخر مثل `#align[...]` أو `#strong[...]`) ؛
3. ولا تضع قواعد `#set` أو `#show` داخل جسم التمرين ولا بعد `#show: correction` (ضعها قبله).

التمارين المتتالية تُدمج في جدول واحد، وأي محتوى آخر بينها (نص أو `#summary`) يغلق الجدول ويبدأ جدول جديد بعده.

4 الدوال

4.1 القالب والتمرين

الدالة	الوصف
`correction`	القالب : `#show: correction.with(...)`. الصفحة والترويسة والتذييل وكتلة المعلومات.
`[...]exercise(points:, title:, gap:)`	تمرين : سطر عنوان «التمرين الأول (08 نقاط)» (النقاط من العلامات) وأسطر الحل وسطر «المجموع»، كلها داخل الجدول الواحد. و`gap` بقي للتوافق ولا أثر له.

4.2 العلامات والعناوين الفرعية

الدالة	الوصف
`mk(..marks)`	علامة تُكتب في آخر الخطوة : `#mk(0.5)` أو `#mk(0.5, 0.5)`.
`[...]section`	سطر عنوان فرعي بعرض الجدول.
`[...]part(title:)`	جزء داخل تمرين («الجزء الأول (02 نقاط)») ؛ نقاطه مجموع علاماته.

4.3 أدوات مساعدة

الدالة	الوصف
`q[1]`	مربّع رقم السؤال (الاسم `coB` يؤدي نفس الدور).
`summary(total:, title:, gap:)`	جدول إجمالي : سطر لكل تمرين والمجموع الكلي.
`[...]title-style`	عنوان بخط عريض ومسطّر.

5 المراجعة التلقائية

5.1 مراجعة التمرين

`exercise(points: 8)` : إن لم يكن مجموع العلامات 8 يظهر `⚠ المعلن : 8` بالأحمر في سطر «المجموع». وبدون `points` يعرض العنوان المجموع المحسوب ببساطة.

5.2 مراجعة الجدول الإجمالي

`summary(total: 20)` : تعرض الخلية الأخيرة `20 / 20` إن جمعت التمارين 20 بالضبط ؛ وإلا عرضت المجموع المحسوب مع `⚠ المعلن : 20` بالأحمر. وبدون `total` تعرض المجموع الكلي فقط.

6 خيارات `correction`

6.1 الترويسة والباركود

الخيار	الافتراضي
`school` ، `year` ، `level` ، `term`	حسب اللغة
`kind`	`"فروض"`
`term-label`	`auto`
`exam` ، `subject`	حسب اللغة
`title`	`auto`
`duration`	حسب اللغة
`code`	`"na-corexamen"`

معلومات الترويسة

كلمة قبل الفصل ؛ لحذفها `none`

نص الفصل كاملاً بدل `kind` + `term`

نوع الاختبار والمادة

سطر العنوان كاملاً بدل «تصحيح …» التلقائي

المدة ؛ لحذفها `none`

النص تحت

الخيار	الافتراضي	
		الباركود؛ لحذفه `none`
`barcode` ، `barcode-type` ، `barcode-data` ، `barcode-height` ، `barcode-width` ، `barcode-cut`	`true` ، `"Code128"` ، `auto` ، `0.64cm` ، `5cm` ، `0.25`	الباركود (كما في `na-examen`)

6.2 المظهر والجداول

الخيار	الافتراضي	المعنى
`decimal`	`"."`	فاصلة الأعداد في كل العلامات
`head-fill` ، `sub-fill`	`luma(215)` ، `luma(238)`	ألوان سطر العناوين والعناوين الفرعية وسطر المجموع
`table-stroke` ، `table-inset` ، `mark-width`	`0.6pt + black` ، `7pt` ، `2.4cm`	الخطوط والحشو وعرض عمود العلامة
`pad-points`	`true`	`8` تصير `08`
`paper` ، `margin`	`"a4"` ، كما في `na-examen`	الصفحة

6.3 النصوص الثابتة

الخيار	الافتراضي	
`ex-label` ، `ans-label` ، `mark-label` ، `total-label` ، `summary-label`	حسب اللغة	كلمات ثابتة في الجداول

كلمات الترويسة والتذييل

الخيار	الافتراضي
`year-label`، `level-label`، `duration-label`، `page-label`، `of-label`	حسب اللغة

6.4 اللغة والخطوط

الخيار	الافتراضي	المعنى
`lang`	`"ar"`	`"ar"` أو `"fr"` أو `"en"` أو `"es"` أو `"de"`
`font`، `title-font`، `size`	حسب اللغة	الخطوط والحجم

7 اللغات

7.1 اختيار اللغة

`"lang: "ar` (الافتراضي، من اليمين إلى اليسار) أو `"lang: "fr` و`"en"` و`"es"` و`"de"` (من اليسار إلى اليمين). اختصارات : `correction-fr` و`correction-en` و`correction-latin`. وكل خيار تتركه على `auto` يؤخذ من اللغة.

7.2 ما تغيّره اللغة

اللغة	العنوان	التمرين	المجموع
`ar`	تصحيح الفرض المحروس في مادة ...	التمرين الأول (08 نقاط)	المجموع
`fr`	... Corrigé — Devoir surveillé de	Exercice 1 (08 points)	Total
`en`	Test — Marking scheme ...	Exercise 1 (08 points)	Total
`es`	... Solucionario — Examen de	Ejercicio 1 (08 puntos)	Total
`de`	... Lösung — Klassenarbeit in	Aufgabe 1 (08 Punkte)	Summe

8 الملفات

```
lib.typ  typst.toml  LICENSE  README.md
documentationEN.typ  documentationAR.typ     (قم بتصريفهما للحصول على ملفات PDF)
examples/   basic.typ  latin-fr.typ  latin-en.typ
```

9 الرخصة

.MIT