

「贵州大学本科生毕业论文（设计）」Typst 模板手册

目录

介绍	1
常见问题	1
此模板提供的 API	1
模板函数	1
gzu-thesis	1
三线表与可跨页表辅助函数	1
continued-header	1
toprule	1
bottomrule	1
midrule	1
cmidrule	1

介绍

此模板参考《贵州大学毕业论文（设计）管理办法（试行）》（2025 年 4 月）（以下简称「规范」）制作，如需查阅此文件，可在 [代码仓库](#) 中查看。此模板仅对「规范」中要求的样式进行了预定义，不提供过多额外的内容，在需要时可组合其他包来实现。**唯一例外的是**，此模板对公式编号采用了“(1-1)”的两级编号模式。

此模板提供的用于创建可跨页表格的接口显得不那么人体工学（见后文关于 continued-header 函数的介绍）。但此实现并非强制使用，你完全可以使用你认为更好的实现。

常见问题

下面是截止完成此模板时最新的 Typst 版本 (0.15.0) 仍然存在的一些问题及解决方案：

- 列表文字和序号/符号出现错位，可使用 [itemize](#) 包解决。关于此问题的描述还可查阅 [修复列表的终极方案](#) 了解。
- 在源码中的中文换行会导致错误分词并自动在换行处插入空白符，可使用 [CJK-spacer](#)、[CJK-unbreak](#)、[remove-cjk-break-space](#) 包或 [写中文文档时，如何去掉源码中换行导致的空格？](#) 描述的方案（选其一）。

此模板提供的 API

模板函数

用法示例可参考你使用此模板创建的项目目录中的 main.typ 文件

gzu-thesis

模板入口函数。

参数

```
gzu-thesis(  
  title-zh: str content,  
  title-en: str content,  
  date: content none,  
  author: str content,  
  college: str content,  
  major: str content,  
  class: str content,  
  id: str content,  
  teacher: str content,  
  sign: content none,  
  abstract-zh: dictionary,  
  abstract-en: dictionary,  
  bibliography: content none,  
  acknowledgment: content none,  
  appendix: content none,  
  body: content  
) -> content
```

title-zh **str** or **content**

论文题目（中文）

默认值: []

title-en **str** or **content**

论文题目（英文）

默认值: []

date **content** or **none**

封面和签名日期。省略时默认为当前日期。

默认值: datetime.today()

author **str** or **content**

论文作者

通常情况传入字符串即可，如若希望在封面页姓名中加入空白，可使用简单的 content，如 [姓 #h(1em) 名] 可在姓名中插入一个字符宽度的空白。

默认值: []

college **str** or **content**

学院名称。同 [gzu-thesis.author](#)

默认值: []

major **str** or **content**

专业名称。同 [gzu-thesis.author](#)

默认值: []

class **str** or **content**

班级。同 [gzu-thesis.author](#)

默认值: []

id **str** or **content**

学号。同 [gzu-thesis.author](#)

默认值: []

teacher **str** or **content**

指导教师。同 [gzu-thesis.author](#)

默认值: []

sign **content** or **none**

用于「诚信责任书」的手写签名，通常使用图片，如 image("签名图片.png")。理论上可以是任意 content。如果为 none，则留白处理。

默认值: none

abstract-zh **dictionary**

中文摘要和关键词。接受一个字典，包含如下的键：

- abstract: 摘要正文
- keywords: 关键词数组，每个元素必须是字符串

默认值: (abstract: [], keywords: ())

abstract-en **dictionary**

英文摘要和关键词，同 [gzu-thesis.abstract-zh](#)

默认值: (abstract: [], keywords: ())

bibliography **content** or **none**

参考文献，必须是调用 bibliography 函数的返回值

默认值: none

acknowledgment **content** or **none**

致谢正文

默认值: none

appendix **content** or **none**

附录正文

默认值: none

body **content**

正文内容

三线表与可跨页表辅助函数

continued-header

提供为跨页表显示表序、表题的能力

如果需要绘制可跨页的表格，请用此函数创建 header。同时还需将 [toprule.continued](#) 赋值为 true。

参数

```
continued-header(  
  columns: int,  
  level: int,  
  ..children  
) -> content
```

columns **int**

表格的列数

默认值: none

level **int**

同 table.header 的同名参数

默认值: 1

toprule

三线表的顶线

参数

```
toprule(  
  continued: bool,  
  stroke  
) -> content
```

continued **bool**

如果这个表格是可跨页的表，设置此参数为 true

默认值: false

stroke

同 table.hline 的同名参数

默认值: 0.08em

bottomrule

三线表的底线

参数

```
bottomrule(stroke) -> content
```

stroke

同 table.hline 的同名参数

默认值: 0.08em

midrule

三线表的栏目线

参数

```
midrule(stroke) -> content
```

stroke

同 table.hline 的同名参数

默认值: 0.05em

cmidrule

三线表的部分栏目线

参数

```
cmidrule(  
  y: auto int,  
  start: int,  
  end: none int,  
  stroke  
) -> content
```

y **auto** or **int**

线放置的行（零索引）

默认值: auto

start **int**

线开始的列（零索引，包含）

默认值: 0

end **none** or **int**

线结束的列（零索引，不包含）

默认值: none

stroke

同 table.hline 的同名参数

默认值: 0.03em