na-examen

قالب الفروض والاختبارات العربية في Typst

الإصدار 1.0.0

الفهرس

1 – مقدّمة 1

2 – الاستعمال 1

3 – القالب `examen` 1

4 – التمارين `exercise` 4

5 – تغيير الخط 4

6 – الأجزاء `part` 5

7 – مربّع السؤال `q` 5

8 – أمثلة 5

1 – مقدّمة

`na-examen` حزمة تجعل كتابة فرض أو اختبار عربي بسيطة: تكتب نص التمارين فقط، والحزمة ترسم الترويسة (باركود + نص تحته + المؤسسة + السنة + المستوى + الفصل + المادة + المدة) والتذييل «صفحة X من Y»، وترقّم التمارين والأجزاء تلقائيًا.

2 – الاستعمال

```
#import "@preview/na-examen:1.0.0": *

#show: examen.with(
  school: "ثانوية فلان الفلاني",
  year: "2026-2027",
  level: "أولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا",
  term: "الفصل الأول",
  subject: "الرياضيات",
  duration: "2 ســا",
  code: "fard 1 fasl awal-1AS-typst",
)

#exercise(points: 8)[ نص التمرين ... ]
```

أو انسخ مجلد الحزمة بجوار ملفك واكتب `#import "lib.typ": *`. تحتاج الحزمة Typst ≥ 0.13 والخط **Amiri** (للنص) و**Arial** (للعناوين، وإن غاب استُعمل خط بديل).

3 – القالب `examen`

كل الخيارات اختيارية. غيّر منها ما تريد فقط.

الخيار	الافتراضي	المعنى

`school`	اسم المؤسسة	المؤسسة (أعلى اليمين)
`year`	`"2026-2027"`	السنة الدراسية، تُسبق بـ `year-label`
`level`	المستوى	المُستوى، يُسبق بـ `level-label`
`term`	الفصل الأول	الفصل
`kind`	فروض	الكلمة قبل الفصل («فروض الفصل الأول»)؛ `none` لحذفها
`term-label`	`auto`	نص السطر كاملًا بدل `kind` + `term`
`exam`	الفرض المحروس	نوع الاختبار
`subject`	الرياضيات	المادة: «الفرض المحروس في

مادة الرياضيات»		
نص السطر كاملًا بدل exam + subject	auto	title
المدة؛ none لحذفها	"2 ســـا"	duration
النص تحت الباركود؛ none لحذفه	"na-examen"	code
رسم الباركود؛ false لحذفه	true	barcode
شكل الباركود	0.64cm, 5cm	barcode-height, barcode-width
كلمات عربية	year-label, level-label, duration-label, page-label, of-label	barcode-type, barcode-data, barcode-cut],[["Code128", auto, 0.25]], [نوع الباركود، القيمة المرمّزة (auto = نص code)، الجزء المقصوص من أسفله]
	lang	الكلمات الثابتة
Amiri, Arial, 16pt	font, title-font, size	لغة المستند
	"a4" paper, margin	الخطوط والحجم
		الصفحة؛ الهوامش كما في الملف الأصلي

لغة المستند ar، فالحزم التي تتبع `#set text(lang: ...)` (مثل na-tabpos) تستعمل الكلمات العربية تلقائيًا.

4 – التمارين `exercise`

`exercise(points: none, title: auto, gap: 1cm)[...]` — العنوان «التمرين الأول» ثم «الثاني»... تلقائيًا، وتُضاف مسافة `gap` قبل كل تمرين عدا الأول.

```
#exercise(points: 8)[
  نص التمرين الأول.
  #q[1] السؤال الأول.

  #q[2] السؤال الثاني.
]
#exercise(points: 1)[نص التمرين الثاني.]
#exercise(points: "04 نقاط", title: [المسألة])[نص المسألة.]
```

التمرين الأول (08 نقاط)

نص التمرين الأول. 1 السؤال الأول.

2 السؤال الثاني.

التمرين الثاني (01 نقطة)

نص التمرين الثاني.

المسألة (04 نقاط)

نص المسألة.

قيمة `points`: عدد (`8` ← «(08 نقاط)»، و`1` ← «(01 نقطة)»)، أو نص يُكتب كما هو بين قوسين، أو `none` فلا تظهر النقاط.

5 – تغيير الخط

الخط خيار يمكنك تغييره متى شئت، في القالب نفسه:

```
#show: examen.with(
  font: "Cairo",                    // خط النص (أو قائمة بدائل)
  title-font: ("Tajawal", "Arial"),  // خط العناوين والترويسة
  size: 15pt,                       // الحجم
)
```

يقبل `font` و`title-font` اسم خط واحدًا أو قائمة خطوط بالترتيب، فيُستعمل أول خط موجود في جهازك. وفي أعلى ملف هذا الدليل متغيرات `doc-font` و`demo-font` و`code-font` تتحكم في خطوط الدليل نفسه.

6 – الأجزاء `part`

```
#exercise(points: 7)[
  #part(points: 2)[نص الجزء الأول.]
  #part(points: 5)[
    نص الجزء الثاني.
    #q[1] السؤال.
  ]
]
```

التمرين الأول (07 نقاط)

الجزء الأول (02 نقاط)

نص الجزء الأول.

الجزء الثاني (05 نقاط)

نص الجزء الثاني. [1] السؤال.

يبدأ ترقيم الأجزاء من جديد مع كل تمرين.

7 – مربّع السؤال `q`

`#q[1]` يرسم الرقم في مربّع (والاسم `coB` هو الدالة نفسها). و`title-style[...]` عنوان عريض مسطّر.

8 – أمثلة

مجلد `examples/`: `basic.typ` (الفرض الأصلي كاملًا)، `custom-header.typ` (تغيير كل بيانات الترويسة)، `no-barcode.typ` (بدون باركود ولا مدة). ومجلد `fichier_de_test/` فيه `long-exam.typ` لاختبار الصفحات المتعددة.