longops

Long operations and detailed calculations.
Opérations posées et calculs détaillés.

v0.2.2 Akilon <https://github.com/Akilon27> MIT

A propos

En tant que professeur de mathématiques, j'ai parfois besoin de montrer comment poser un calcul « à la main ». Je mets maintenant à disposition des fonctions que j'ai crées initialement pour moi. J'utilisais précédemment le paquet LaTeX « xlop » et, typst étant beaucoup plus commode d'accès, j'ai voulu en faire un équivalent moi-même. Ce paquet n'est pas une traduction directe de « xlop », il a des fonctionnalités en plus et d'autres en moins, selon mes besoins.

J'ai parfois utilisé des IA (principalement Gemini pour la partie « Priorités » ou pour ajouter aux autres fonctions des possibilités que j'avais d'abord codées moi-même pour l'une d'entre elles).

Remerciements : Je tiens à remercier ObaulG, la partie « durées/horaires » vient en grande partie de son travail.

Fonctions pour les calculs posés « à la main » ...

- from-base()
- to-base()
- base-to-base()
- addition()
- soustraction()
- multiplication()
- egalite-euclidienne()
- egalite-decimale()
- division()
- racine()
- add-en-ligne()
- sous-en-ligne()
- grid-multiplication()
- binary-multiplication()
- lines-multiplication()
- area-multiplication()

from-base

conversion en décimal depuis une autre base (défaut : 2).

```
#from-base("1AF",base:16,)
```

```
431
```

Paramètres

```
from-base(
  val: int float str,
  base: int,
  fr: boolean,
  show-base: boolean
) -> str int float
```

val `int` or `float` or `str`

nombre à convertir

base `int`

base depuis laquelle convertir

Par défaut: `2`

fr `boolean`

mode fr pour avoir des virgules à la place des points

Par défaut: `false`

show-base `boolean`

indique en indice que le résultat est en base 10

Par défaut: `false`

to-base
conversion d'un nombre en écriture décimale vers une autre base (défaut : 2).

```
#to-base(base:16,"7,8",fr:false)
#h(1cm)
#to-base(100, base: 8)
```

```
7.CCCCCC      144
```

Paramètres

```
to-base(
  val: int float str,
  base: int,
  fr: boolean,
  show-base: boolean,
  precision: int
) -> str int float
```

val `int` or `float` or `str`

nombre à convertir

base `int`

base vers laquelle convertir

Par défaut: `2`

fr `boolean`

mode fr pour avoir des virgules à la place des points

Par défaut: `false`

show-base `boolean`

indique en indice que le résultat est en base 10

Par défaut: `false`

precision `int`

permet de limiter le nombre de chiffres après la virgule si le développement est infini

Par défaut: 6

base-to-base

conversion d'un nombre d'une base (défaut : 2) vers une autre base (défaut : 10).

```
// Conversion entre deux bases non décimales (Hexadécimal vers Binaire) :
#base-to-base("1A", base-from: 16, base-to: 2, equal: true)
// Conversion octal vers binaire :
#base-to-base("77", base-from: 8, base-to: 2, equal: true, mode:"line")
```

$$(1\mathrm{A})_{16} = (11010)_{2}$$

$$\overline{77}^{8} = \overline{111111}^{2}$$

```
// Explication complète pas à pas :
#base-to-base("1A.F", base-from: 16, base-to: 8, explain: true,mode: "line")
```

1. Conversion from base 16 to base 10:

$$\overline{1\mathrm{A.F}}^{16} = 1 \times 16^{1} + 10 \times 16^{0} + 15 \times 16^{-1} = \overline{26.9375}^{10}$$

2. Conversion from base 10 to base 8:

Integer part (successive divisions by 8) :

- $26 = 8 \times 3 + \mathbf{2}$
- $3 = 8 \times 0 + \mathbf{3}$

Fractional part (successive multiplications by 8) :

- $0.9375 \times 8 = \mathbf{7.5}$ (integer part: **7**)
- $0.5 \times 8 = \mathbf{4}$ (integer part: **4**)

Result: $\overline{1\mathrm{A.F}}^{16} = \overline{32.74}^{8}$

Paramètres

```
base-to-base(
  val: int float str,
  base-from: int,
  base-to: int,
  explain: boolean,
  equal: boolean,
  precision: int,
  fr: boolean,
  mode: str
) -> str int float
```

val `int` or `float` or `str`

nombre à convertir

base-from `int`

base depuis laquelle convertir

Par défaut: `2`

base-to `int`

base vers laquelle convertir

Par défaut: `10`

explain `boolean`

pour avoir le détail de la convertion

Par défaut: `false`

equal `boolean`

pour avoir l'égalité de la convertion

Par défaut: `false`

precision `int`

permet de limiter le nombre de chiffres après la virgule si le développement est infini

Par défaut: `6`

fr `boolean`

mode fr pour avoir des virgules à la place des points

Par défaut: `false`

mode `str`

différents modes de présentation « paren », « line », « simple »


Par défaut: `"paren"`

addition

Pose l'addition de 2 ou plusieurs nombres avec possibilité de cacher la ligne de résultat avec `hide-result`, une `list` de certains chiffres puis d'afficher la `solution`, diverses couleurs paramétrables etc

Exemples :

```
#addition(12.5, 3.75, .8, 14.2) #h(1cm)
#addition(12.5, 3.75, .8, 14.2,list:
(2,10,19)) #h(1cm)
#addition(base: 16, "1A.F", "2B.8",show-
base: true,)
```



Paramètres

```
addition(
  base: int,
  show-base: boolean,
  show-carry: boolean,
  carries-color: color,
  size: length relative length,
  fr: boolean,
  hide-result: boolean,
  border-color: color,
  solution-color: color,
  type-mask: str,
  list: array,
  solution: boolean,
  sign: boolean content,
  space: length relative length fraction,
  text-size: length relative length,
  italian-style: boolean,
  ..args: array arguments
) -> content
```

base `int`

Base numérique (de 2 à 36)

Par défaut: `10`

show-base `boolean`

Montrer ou non dans quelle base l'addition est posée

Par défaut: `false`

show-carry `boolean`

Montrer ou non les retenues

Par défaut: `true`

carries-color `color`

couleur des retenues

Par défaut: `red`

size `length` or `relative length`

Taille des colonnes

Par défaut: `1em`

fr `boolean`

Affichage des nombres à la française « , » ou pas

Par défaut: `true`

hide-result `boolean`

Cache les retenues et le résultat

Par défaut: `false`

border-color `color`

Couleur du cadre des chiffres cachés

Par défaut: `blue.mix(gray)`

solution-color `color`

Couleur des chiffres cachés si solution = true

Par défaut: `red`

type-mask `str`

Comment les chiffres sont cachés : soient « rect » pour un rectangle arrondi soit …

Par défaut: `"rect"`

list `array`

list des chiffres à cacher dans une addition à trous

Par défaut: `()`

solution `boolean`

Montrer les retenues et le résultat en mode hide-result (pour les corrections)

Par défaut: `false`

sign `boolean` or `content`

sign d'égalité, false ou true [=] ou un symbole $ = $

Par défaut: `false`

space `length` or `relative length` or `fraction`

Espacement si plusieurs sur la même ligne

Par défaut: `1fr`

text-size `length` or `relative length`

taille du des chiffres : 1em

Par défaut: `1em`

italian-style `boolean`

Présentation à l'italienne avec les signes à droite

Par défaut: `false`

..args `array` or `arguments`


termes à additionner

soustraction


Pose la soustraction de 2 ou plusieurs nombres avec possibilité de cacher la ligne de résultat avec `hide-result`, une `list` de certains chiffres puis d'afficher la `solution`, diverses couleurs paramétrables etc

Exemples :

```
#soustraction(12.5, 3.75)#h(1cm)
#soustraction(121.5, 3.75, .8,
14.2,list:(2,10,19))
```



```
// En hexadécimal (Base 16) :
#soustraction(base: 16, "1A4.F",
"B2.C",show-base: true)
```



Paramètres

```
soustraction(
  base: int,
  show-base: boolean,
  show-borrow: boolean,
  canceled: boolean,
  fr: boolean,
  carries-color: color,
  size: length relative length,
  zeros: boolean,
  hide-result: boolean,
  border-color: color,
  solution-color: color,
  type-mask: str,
  list: array,
  solution: boolean,
  sign: boolean content,
  text-size: length relative length,
  space: length relative length fraction,
  italian-style: boolean,
  ..args: array arguments
) -> content
```

base `int`

Base de calcul (de 2 à 36)

Par défaut: `10`

show-base `boolean`

Montrer ou non dans quelle base l'addition est posée

Par défaut: `false`

show-borrow `boolean`

Montrer ou non les retenues

Par défaut: `true`

canceled `boolean`

Si fr:false, montrer ou non le nombre initial barré

Par défaut: `false`

fr `boolean`

Ecriture française ou avec emprunts à l'anglaise

Par défaut: `true`

carries-color `color`

couleur des retenues

Par défaut: `red`

size `length` or `relative length`

Taille des colonnes

Par défaut: `1em`

zeros `boolean`

Ajoute ou non des zéros

Par défaut: `true`

hide-result `boolean`

Cache les retenues et le résultat

Par défaut: `false`

border-color `color`

Couleur du cadre des chiffres cachés

Par défaut: `blue.mix(gray)`

solution-color `color`

Couleur des chiffres cachés si solution = true

Par défaut: `red`

type-mask `str`

Comment les chiffres sont cachés : soient « rect » pour un rectangle arrondi soit …

Par défaut: `"rect"`

list `array`

list des chiffres à cacher dans une addition à trous

Par défaut: `()`

solution `boolean`

Montrer les retenues et le résultat en mode hide-result (pour les corrections)

Par défaut: `false`

sign `boolean` or `content`

sign d'égalité, false ou true [=] ou un symbole $ = $

Par défaut: `false`

text-size `length` or `relative length`

taille du des chiffres : 1em

Par défaut: `1em`

space `length` or `relative length` or `fraction`

Espacement si plusieurs sur la même ligne

Par défaut: `1fr`

italian-style `boolean`

Présentation à l'italienne avec les signes à droite

Par défaut: `false`

..args `array` or `arguments`


termes de la soustraction

multiplication


Pose la multiplication de 2 nombres entiers ou décimaux avec possibilité de cacher les lignes avec `hide-result`, une `list` de certains chiffres puis d'afficher la `solution`, diverses couleurs paramétrables etc

Exemples :


```
#multiplication(12.5, 3.75) #h(1cm)
// Avec des chiffres cachés
#multiplication(1215, 142,list:
(3,12,19,36,40),type-mask: "line",)
```




```
// En octal (base 8) avec des nombres
flottants  et toutes les retenues :
#multiplication(base: 8, "7,4", 3.2,
carries: true, carries-color:
(red,blue)) #h(1cm)
// Uniquement les retenues de
multiplication (au-dessus du premier
terme) :
#multiplication(carries: "mult", 784,
53, carries-color: teal)
```




```
// En binaire avec uniquement les
retenues d'addition :
$#multiplication(base: 2, carries:
"add", "1011", "1101")$
```



Paramètres

```
multiplication(
  a: int float str,
  b: int float str,
  base: int,
  show-base: boolean,
  carries: boolean str,
  carries-color: color array,
  mode: str,
  sym: boolean str array,
  fr: boolean str,
  size: length relative length,
  hide-result: boolean,
  list: array,
  solution: boolean,
  type-mask: str,
  border-color: color,
  solution-color: color,
  italian-style: boolean,
  zero-lines: boolean,
  space: length relative length fraction
) -> content
```

a `int` or `float` or `str`

premier facteur

b `int` or `float` or `str`

second facteur

base `int`

Base de numération (2 à 36)

Par défaut: `10`

show-base `boolean`

Montrer ou non dans quelle base l'addition est posée

Par défaut: `false`

carries `boolean` or `str`

Afficher les retenues : false, true (« all »), « mult », « add »

Par défaut: `false`

carries-color `color` or `array`

Couleur des retenues

Par défaut: `red`

mode `str`

Présentation des décalages : « g » (défaut) pour 0 en gris, « 0 » pour des 0 normaux, « p » pour des petits points et « gp » pour des points plus gros, « « ou autre pour rien

Par défaut: `"g"`

sym `boolean` or `str` or `array`

Afficher les + des additions et le égal du résultat si true, seulement les + si « + », seulement le = si « = », rien si false, sinon donner une list du sign (+, =) par ex

Par défaut: `true`

fr `boolean` or `str`

Mode fr:true, le séparateur décimal est « , » sinon « . »

Par défaut: `true`

size `length` or `relative length`

Largeur des colonnes

Par défaut: `1em`

hide-result `boolean`

Masquer les lignes intermédiaires et le résultat final pour les exercices

Par défaut: `false`

list `array`

list des indices de cases à masquer (pour multiplication à trous)

Par défaut: `()`

solution `boolean`

Afficher ou non la solution dans les masques

Par défaut: `false`

type-mask `str`

Type de masque (« rect » ou « line »)

Par défaut: `"rect"`

border-color `color`

Couleur de la bordure des cadres de masque

Par défaut: `blue.mix(gray)`

solution-color `color`

Couleur du texte de la solution

Par défaut: `red`

italian-style `boolean`

Présentation à l'italienne avec les signes à droite

Par défaut: `false`

zero-lines `boolean`

Montrer les lignes correspondant à un produit par 0

Par défaut: `false`

space `length` or `relative length` or `fraction`

Espacement si plusieurs sur la même ligne

Par défaut: `1fr`

egalite-euclidienne

Ecrit l'égalité d'une division euclidienne

```
#egalite-euclidienne(126, 27)
```

$$126 = 4 \times 27 + 18$$

Paramètres

```
egalite-euclidienne(
  a: int float,
  b: int float
) -> content
```

a `int` or `float`

dividende

b `int` or `float`

diviseur

egalite-decimale

Ecrit l'égalité d'une division décimale

```
#egalite-decimale(126, 25)
```

$$126 \div 25 = 5.04$$

Paramètres

```
egalite-decimale(
  a: int float,
  b: int float,
  s: str
) -> content
```

a `int` or `float`

dividende

b `int` or `float`

diviseur

s `str`

signe « e » pour =, sinon approx

Par défaut: `"e"`


division

Division du décimal a par le second b


avec : `extradigits` chiffres en plus après la virgule que dans a (si cycle:false), ils apparaissent en gris (`mode:` « g » par défaut) ou blanc (mode:« 0 ») ou des points (mode:« p » ou « gp ») ou rien (mode:« «), `s:`true/false pour avoir ou non les soustractions, Possibilité de sousligner en couleur (`cycle-color`) le cycle dans le quotient avec `cycle:true` ou de l'avoir entre parenthèses `cycle:""` ou en couleur `cycle:red` Possibilité de présenter des divisions à trous avec `hide-result`, `list` et `solution` (de paramètres `type-mask`, `border-color` et `solution-color`)

Exemples :

```
#division(12.6, 3.75) #h(1cm)
// En héxadécimal avec décimales au
quotient et des flèches montrant quand
les chiffres descendent :
#division(base: 16, extradigits: 2,
"1A8", "B", arrows: true)
```




```
// on peut avoir le cycle complet
automatiquement et cacher les
soustractions :
#division(121.5, 7, s:false,
cycle:true)
// en présentation anglo-saxonne :
#division(121.5, 7, cycle:true,
fr:false, dx:.5em, dy:-.9em)
```



Paramètres

```
division(
  a: int float,
  b: int float,
  base: int,
  show-base: boolean,
  mode: str,
  extradigits: int,
  s: boolean,
  cycle: boolean str color,
  cycle-color: color,
  fr: boolean,
  size: length relative length,
  dx,
  dy,
  hide-result: boolean,
  list: array,
  solution: boolean,
  type-mask: str,
  border-color: color,
  solution-color: color,
  space: length relative length fraction
) -> content
```

a `int` or `float`

dividende

b `int` or `float`

diviseur

base `int`

Base de numération (2 à 36)

Par défaut: `10`

show-base `boolean`

Montrer ou non dans quelle base l'addition est posée

Par défaut: `false`

mode `str`

Mode pour les zéros ajoutés au dividende : « g » (gris), « 0 » (noir), « p » (petit point), « gp » (grand point), « « (vide)

Par défaut: `"g"`

extradigits `int`

Nombre de décimales supplémentaires à calculer au quotient

Par défaut: `0`

s `boolean`

s: true/false pour afficher ou masquer les soustractions

Par défaut: `true`

cycle `boolean` or `str` or `color`

Détection et affichage automatique du cycle périodique

Par défaut: `false`

cycle-color `color`

couleur du cycle ou du soulignage

Par défaut: `luma(50%)`

fr `boolean`

Mode fr:true, le séparateur décimal est « , » sinon « . »

Par défaut: `true`

size `length` or `relative length`

Taille des colonnes du tableau

Par défaut: `.7em`

dx

dx for the) in mode fr:false

Par défaut: `.6em`

dy

dy for the) in mode fr:false

Par défaut: `-.82em`

hide-result `boolean`

Masquer les étapes et le quotient pour le mode exercice

Par défaut: `false`

list `array`

list des indices de cases à masquer (exercice à trous : a, b, étapes, quotient)

Par défaut: `()`

solution `boolean`

Afficher ou non la solution dans les masques

Par défaut: `false`

type-mask `str`

Type de masque (« rect » ou « line »)

Par défaut: `"rect"`

border-color `color`

Couleur de la bordure des cadres de masque

Par défaut: `blue.mix(gray)`

solution-color `color`

Couleur du texte de la solution

Par défaut: `red`

space `length` or `relative length` or `fraction`

Espacement si plusieurs sur la même ligne


Par défaut: `1fr`

racine

Calcul de la racine carrée de a, avec `extradigits` décimales en plus, en montrant les `groups` de 2 en `groups-color`, avec possibilité d'afficher les étapes avec `step`, de cacher les soustractions avec `s`, de cacher les résultats ou une `list` de chiffres

Exemples :

```
#racine(24368,size: 1em,list: (2,27))
```



```
#grid(columns: 3*(1fr,), row-gutter: 1em,
 ..for i in range(1,11) {([
   #### Étape #i
   #racine(24368, extradigits: 1,groups: true, step: i)
 ],)+if i == 1 {([],[],)}}
 )
```

Étape 1

$$\begin{array}{l|l} \overline{2\,43\,68} & 1 \\ \underline{-1} & \hline 1^2 = 1 < 2 \\ 1 & \end{array}$$

Étape 2

$$\begin{array}{l|l} \overline{2\,43\,68} & 1 \\ \underline{-1} & \hline 1^2 = 1 < 2 \\ 1\,43 & 2c \times c \leqslant 143 \end{array}$$

Étape 3

$$\begin{array}{l|l} \overline{2\,43\,68} & 1 \\ \underline{-1} & \hline 1^2 = 1 < 2 \\ 1\,43 & 25 \times 5 = 125 \end{array}$$

Étape 4

$$\begin{array}{l|l} \overline{2\,43\,68} & 1\,5 \\ \underline{-1} & \hline 1^2 = 1 < 2 \\ 1\,43 & 25 \times 5 = 125 \\ \underline{-1\,25} & \\ 18 & \end{array}$$

Étape 5

$$\begin{array}{l|l} \overline{2\,43\,68} & 1\,5 \\ \underline{-1} & \hline 1^2 = 1 < 2 \\ 1\,43 & 25 \times 5 = 125 \\ \underline{-1\,25} & 30c \times c \leqslant 1868 \\ 18\,68 & \end{array}$$

Étape 6

$$\begin{array}{l|l} \overline{2\,43\,68} & 1\,5 \\ \underline{-1} & \hline 1^2 = 1 < 2 \\ 1\,43 & 25 \times 5 = 125 \\ \underline{-1\,25} & 306 \times 6 = 1836 \\ 18\,68 & \end{array}$$

Étape 7

$$\begin{array}{l|l} \overline{2\,43\,68} & 1\,5\,6 \\ \underline{-1} & \hline 1^2 = 1 < 2 \\ 1\,43 & 25 \times 5 = 125 \\ \underline{-1\,25} & 306 \times 6 = 1836 \\ 18\,68 & \\ \underline{-1\,83\,6} & \\ 32 & \end{array}$$

Étape 8

$$\begin{array}{l|l} \overline{2\,43\,68,00} & 1\,5\,6 \\ \underline{-1} & \hline 1^2 = 1 < 2 \\ 1\,43 & 25 \times 5 = 125 \\ \underline{-1\,25} & 306 \times 6 = 1836 \\ 18\,68 & 312c \times c \leqslant 3200 \\ \underline{-1\,83\,6} & \\ 32\,00 & \end{array}$$

Étape 9

$$\begin{array}{l|l} \overline{2\,43\,68,00} & 1\,5\,6 \\ \underline{-1} & \hline 1^2 = 1 < 2 \\ 1\,43 & 25 \times 5 = 125 \\ \underline{-1\,25} & 306 \times 6 = 1836 \\ 18\,68 & 3121 \times 1 = 3121 \\ \underline{-1\,83\,6} & \\ 32\,00 & \end{array}$$

Étape 10

$$\begin{array}{l|l} \overline{2\,43\,68,00} & 1\,5\,6,1 \\ \underline{-1} & \hline 1^2 = 1 < 2 \\ 1\,43 & 25 \times 5 = 125 \\ \underline{-1\,25} & 306 \times 6 = 1836 \\ 18\,68 & 3121 \times 1 = 3121 \\ \underline{-1\,83\,6} & \\ 32\,00 & \\ \underline{-3\,12\,1} & \\ 79 & \end{array}$$

Paramètres

```
racine(
  a: int float,
  extradigits: int,
  groups: boolean,
  groups-color: color,
  step: none int,
  step-color: color,
  s: boolean,
  fr: boolean,
  size: length relative length,
  hide-result: boolean,
  list: array,
  solution: boolean,
  type: str,
  border-color: color,
  solution-color: color,
  space: length relative length fraction,
  ..args: arguments
) -> content
```

a `int` or `float`

nombre

extradigits `int`

Nombre de tranches de « 00 » supplémentaires à calculer après la virgule

Par défaut: `0`

groups `boolean`

Afficher des crochets au-dessus des tranches de 2 chiffres

Par défaut: `false`

groups-color `color`

Couleur des crochets

Par défaut: `blue.darken(20%)`

step `none` or `int`

Étape de résolution pas à pas

Par défaut: `none`

step-color `color`

couleur de l'étape

Par défaut: `blue.darken(20%)`

s `boolean`

Afficher ou masquer les soustractions sous le dividende

Par défaut: `true`

fr `boolean`

Mode fr:true, le séparateur décimal est « , » sinon « . »

Par défaut: `true`

size `length` or `relative length`

Largeur des colonnes

Par défaut: `0.65em`

hide-result `boolean`

Masquer les étapes, les opérations et le résultat (mode exercice)

Par défaut: `false`

list `array`

list des indices de cases à masquer (exercice à trous)

Par défaut: `()`

solution `boolean`

Afficher ou non la solution dans les masques

Par défaut: `false`

type `str`

Type de masque (« rect » ou « line »)

Par défaut: `"rect"`

border-color `color`

Couleur de la bordure des cadres de masque

Par défaut: `blue.mix(gray)`

solution-color `color`

Couleur du texte de la solution

Par défaut: `red`

space `length` or `relative length` or `fraction`

espacement à droite

Par défaut: `1fr`

..args `arguments`

autres arguments à la racine, ex: [...]

add-en-ligne

Pour avoir la somme en ligne de tous les nombres saisis

```
$#add-en-ligne(198.7,120,35)$
```

$$198.7 + 120 + 35 = 353.7$$

Paramètres

```
add-en-ligne(..ops: arguments) -> content
```

..ops `arguments`

termes de l'addition

sous-en-ligne

Pour avoir la différence en ligne de tous les nombres saisis

```
$#sous-en-ligne(198.7,107.3,-35)$
```

$$198.7 - 107.3 - (-35) = 126.4$$

Paramètres

```
sous-en-ligne(
  ..ops: arguments,
  digits: auto int
) -> content
```

..ops `arguments`

termes de la soustraction

digits `auto` or `int`


nombre de chiffres de l'arrondi

Par défaut: `auto`


grid-multiplication

Affiche la multiplication par jalousie (grille avec diagonales). Cette fonction génère une grille où chaque case est séparée par une diagonale (dizaines en haut à gauche, unités en bas à droite). Les sommes sont effectuées le long des diagonales.


```
// Exemples d'utilisation :
#grid-multiplication(4.51, 8.9,)
```




```
//Grille à trous
#grid-multiplication(384, 56, hide-
result: "all", type-mask: "box",)
```




```
//Calcul en base 16 (hexadécimal)
#grid-multiplication("1A", "B2", base:
16)
```



Paramètres

```
grid-multiplication(
  a: int float decimal str,
  b: int float decimal str,
  cell-size: length,
  grid-color: color,
  comma-lines-color: color,
  diag-color: color,
  result-color: color,
  decimal-part-color: none color,
  numbers-color: color,
  prod-color: color,
  tens-color: none color,
  units-color: none color,
  solution-color: color,
  base: int,
  show-base: bool,
  hide-result: bool str,
  type-mask: str content function,
  list: array none,
  solution: bool,
  fr: bool
) -> content
```

a `int` or `float` or `decimal` or `str`

Premier facteur (inscrit en haut)

b `int` or `float` or `decimal` or `str`

Second facteur (inscrit à droite)

cell-size `length`

Taille des cases de la grille.

Par défaut: `1.1cm`

grid-color `color`

Couleur de la grille

Par défaut: `rgb("1f2937")`

comma-lines-color `color`

Couleur des traits indiquant la position de la virgule

Par défaut: `rgb("ef4444")`

diag-color `color`

Couleur des diagonales

Par défaut: `rgb("ef4444")`

result-color `color`

Couleur du résultat

Par défaut: `rgb("059669")`

decimal-part-color `none` or `color`

Couleur de la partie décimal du résultat

Par défaut: `none`

numbers-color `color`

Couleur des facteurs

Par défaut: `black`

prod-color `color`

Couleur des produits

Par défaut: `luma(80)`

tens-color `none` or `color`

Couleur des dizaines des produits

Par défaut: `none`

units-color `none` or `color`

Couleur des unités des produits

Par défaut: `none`

solution-color `color`

Couleur d'affichage de la solution

Par défaut: `rgb("2563eb")`

base `int`

Base de numération (défaut: 10)

Par défaut: `10`

show-base `bool`

Montrer la base des nombres

Par défaut: `false`

hide-result `bool` or `str`

Masquage : false (tout afficher), true ou « result » (masquer le résultat), « grid » ou « grid-only » ou « all » (grille vide + facteurs uniquement), « calculations » (calculs masqués mais résultat affiché)

Par défaut: `false`

type-mask `str` or `content` or `function`

Style du masque quand une valeur est cachée (« blank », « box », « question », « dots », content ou fonction)

Par défaut: `"blank"`

list `array` or `none`

Liste d'éléments cibles ou coordonnées (col, row) spécifiques à masquer

Par défaut: `none`

solution `bool`

Active le mode correction : affiche les valeurs masquées dans solution-color

Par défaut: `false`

fr `bool`

Virgule comme séparateur décimal ou pas

Par défaut: `true`

binary-multiplication

Affiche la multiplication éthiopienne sous forme de tableau. Cette méthode repose sur la décomposition binaire du premier facteur, donc sur des divisions successives par 2 (colonne de

gauche) et des multiplications par 2 (colonne de droite). Les lignes où le nombre de gauche est pair (0 dans l'écriture binaire) sont biffées, et on additionne les nombres restants à droite.

```
#binary-multiplication(23, 14, show-
equality: false,sums: true, sum-symbol:
"Result:")
```

23	14
÷ 2	× 2
23	14
11	28
5	56
~~2~~	~~112~~
1	224
Result:	322

```
// Avec des nombres décimaux et des
explications
#binary-multiplication("2.7",
1.3,numbers: true,rule: true,sums:
true, )
```

2,7	1,3	n
÷ 2	× 2	
27	13	1×13
13	26	2×13
~~6~~	~~52~~	~~4×13~~
3	104	8×13
1	208	16×13
$\sum$	351	27×13

$$27 \times 13 = (1 + 2 + 8 + 16) \times 13 = 13 + 26 + 104 + 208 = \mathbf{351}$$

$$2{,}7 \times 1{,}3 = \mathbf{3{,}51}$$

Paramètres

```
binary-multiplication(
  a: int float decimal str,
  b: int float decimal str,
  numbers: bool,
  rule: bool,
  sums: bool,
  sum-symbol: content,
  biffer-pairs: bool,
  show-equality: bool,
  fill-even: color,
  fill-odd: color,
  stroke: stroke,
  fr: bool
) -> content
```

a `int` or `float` or `decimal` or `str`

Premier facteur

b `int` or `float` or `decimal` or `str`

Second facteur

numbers `bool`

explique la décomposition en produits partiels

Par défaut: `false`

rule `bool`

Affiche ÷ 2, × 2 pour expliquer les calculs

Par défaut: `true`

sums `bool`

Affiche une dernière ligne avec les sommes

Par défaut: `false`

sum-symbol `content`

Symbole de sommation

Par défaut: `$sum$`

biffer-pairs `bool`

Barre les lignes des nombres pairs

Par défaut: `true`

show-equality `bool`

Affiche une égalité sous le tableau

Par défaut: `true`

fill-even `color`

Couleur des lignes avec nombres pairs

Par défaut: `rgb("ffebee")`

fill-odd `color`

Couleur des lignes avec nombres impairs

Par défaut: `rgb("e8f5e9")`

stroke `stroke`

Traits du tableau

Par défaut: `0.5pt + luma(180)`

fr `bool`


Virgule comme séparateur décimal ou pas

Par défaut: `true`


lines-multiplication

Multiplication japonaise (méthode des traits). Représente chaque chiffre par un faisceau de droites parallèles. Les intersections indiquent le nombre d'unités, dizaines et centaines.


```
// Utilisation basique
#lines-multiplication(23, 14)
```



```
// Option « improved » (5 traits remplacés par un trait plus sombre et épais)
#lines-multiplication(78, 67, improved: true,)
```




```
// Avec les intersections visibles — le point noir compte pour 5 et le blanc pour 25 si `improved:true`:
#lines-multiplication(7.82, 67.9, improved: true, points: true, print: true, digits-spread-factor: .5, lines-spread-factor: .7, counts-y-spread-factor: .7,)
```



Paramètres

```
lines-multiplication(
  a: int float decimal str,
  b: int float decimal str,
  color-a: color,
  color-b: color,
  color-zero: color,
  draw-scale: int float,
  fr: bool,
  points-color: array color,
  color-blocs: color none,
  blocs-scale: float int,
  lines-thickness: length,
  min-thickness: length,
  points: bool,
  digits-spread-factor: float,
  lines-spread-factor: float,
  counts-x-spread-factor: float,
  counts-y-spread-factor: float,
  improved: bool,
  color-5a: color none,
  color-5b: color none,
  color-5: color,
  color-25: color,
  blocs: bool str,
  counts: bool,
  result: bool,
  only-drawing: bool,
  only-calculation: bool,
  equal: bool,
  carries: bool,
  sum: bool,
  print: bool
) -> content
```

a `int` or `float` or `decimal` or `str`

premier facteur

b `int` or `float` or `decimal` or `str`

second facteur

color-a `color`

couleur des traits issus de a

Par défaut: `rgb("2563eb")`

color-b `color`

couleur des traits issus de b

Par défaut: `rgb("dc2626")`

color-zero `color`

couleur des traits « zéro » pointillés

Par défaut: `gray`

draw-scale `int` or `float`

facteur d'échelle du dessin

Par défaut: `.8`

fr `bool`

affichage de la virgule ou du point comme séparateur décimal

Par défaut: `true`

points-color `array` or `color`

couleurs des points d'intersection valant 1, de ceux des unités vers ceux des rangs élevés

Par défaut: `(green, purple, orange, olive, black, red, blue,)`

color-blocs `color` or `none`

couleur des blocs autour des points d'intersection

Par défaut: `none`

blocs-scale `float` or `int`

coefficient d'échelle des blocs

Par défaut: `0.7`

lines-thickness `length`

épaisseur des traits des unités

Par défaut: `0.6pt`

min-thickness `length`

épaisseur minimale (chiffres décimaux)

Par défaut: `0.4pt`

points `bool`

points aux intersections (ex-mode « Baguettes »)

Par défaut: `false`

digits-spread-factor `float`

facteur d'écartement des chiffres

Par défaut: `1`

lines-spread-factor `float`

facteur d'écartement des lignes pour un chiffre

Par défaut: `1`

counts-x-spread-factor `float`

facteur d'écartement horizontal des résultats par zone

Par défaut: `1`

counts-y-spread-factor `float`

facteur d'écartement vertical des résultats par zone

Par défaut: `1`

improved `bool`

remplace 5 traits par un seul trait de la couleur opposée (chiffres ≥ 5)

Par défaut: `false`

color-5a `color` or `none`

couleur des traits valant 5 pour le 1er facteur

Par défaut: `none`

color-5b `color` or `none`

couleur des traits valant 5 pour le 2ème facteur

Par défaut: `none`

color-5 `color`

couleur des points d'intersection valant 5

Par défaut: `black`

color-25 `color`

couleur des points d'intersection valant 25 (deux traits condensés croisés)

Par défaut: `white`

blocs `bool` or `str`

blocs indiquant les rangs, true/false or « rect »/« circ »

Par défaut: `false`

counts `bool`

affiche sous le dessin les sommes, retenues et chiffres

Par défaut: `true`

result `bool`

affichage du résultat après prise en compte des retenues

Par défaut: `true`

only-drawing `bool`

ne trace que le dessin

Par défaut: `false`

only-calculation `bool`

n'affiche que l'explication du calcul

Par défaut: `false`

equal `bool`

affichage de l'égalité obtenue

Par défaut: `true`

carries `bool`

affichage des retenues

Par défaut: `true`

sum `bool`

affichage de la somme

Par défaut: `true`

print `bool`


mode impression pour avoir les traits de même épaisseur et les traits valant 5 d'épaisseur doublée

Par défaut: `false`

area-multiplication


Visualisation d'une multiplication de décimaux : rectangle de dimensions a × b, case « 1 × 1 » colorée, traits fins tous les dixièmes (si le facteur correspondant est décimal), traits épais toutes les unités, cotations.

```
#area-multiplication("1.5", "1.4")
```



$1{,}5 \times 1{,}4 = 15 \times 0{,}1 \times 14 \times 0{,}1 = 210 \times 0{,}01 = 2{,}1$

```
#area-multiplication(2, "2.7", unit:
1cm)
```



$2 \times 2{,}7 = 2 \times 27 \times 0{,}1 = 54 \times 0{,}1 = 5{,}4$

Paramètres

```
area-multiplication(
  a: int float str,
  b: int float str,
  unit: length,
  tenths-color: color,
  ones-color: color,
  unit-color: color auto,
  tenths-a: bool auto,
  tenths-b: bool auto,
  fr: bool,
  tenths-thickness: length,
  units-thickness: length,
  show-result
) -> content
```

a `int` or `float` or `str`

premier facteur

b `int` or `float` or `str`

second facteur

unit `length`

côté d'une unité

Par défaut: `2cm`

tenths-color `color`

couleur des traits des dixièmes

Par défaut: `orange`

ones-color `color`

couleur des traits des unités

Par défaut: `rgb("006400")`

unit-color `color` or `auto`

remplissage de la case « 1×1 » (auto : version claire de ones-color)

Par défaut: `auto`

tenths-a `bool` or `auto`

traits des dixièmes suivant a : auto (tracés si a est décimal) | true | false

Par défaut: `auto`

tenths-b `bool` or `auto`

traits des dixièmes suivant b : auto (tracés si b est décimal) | true | false

Par défaut: `auto`

fr `bool`

affichage de la virgule ou du point comme séparateur décimal

Par défaut: `true`

tenths-thickness `length`

épaisseur des traits des dixièmes

Par défaut: `0.5pt`

units-thickness `length`

épaisseur des traits des unités

Par défaut: `1.2pt`

Additions et soustractions de durées/horaires

- addition-durees()
- prepa-duree()
- soustraction-durees()

addition-durees

Pose l'addition de deux ou plusieurs durées.

Chaque durée est un tableau de l'une des formes suivantes :

- `(jours, heures, minutes, secondes)`.
- `(heures, minutes, secondes)`.
- `(minutes, secondes)`.

Exemples :

```
#addition-durees(
  (1, 2, 45, 50),
  (0, 1, 20, 30),
)
```

```
      j    h    min   s
           1    1
      1    02   45    50
+     0    01   20    30
      1    04   06    20
```

```
#addition-durees(
  (
    (1, 2, 45, 50),
    (0, 1, 20, 30),
    (2, 23, 55, 45),
  ),
  hide-result: true,
)
```

```
      j    h    min   s
      1    2    2
      1    02   45    50
+     0    01   20    30
+     2    23   55    45
      ▢    ▢    ▢     ▢
```

Paramètres

```
addition-durees(
  show-carry: boolean,
  carries-color: color,
  carry-size: length relative length,
  size: length relative length,
  convertion: boolean,
  hide-empty: boolean,
  hide-result: boolean,
  border-color: color,
  solution-color: color,
  type-mask: str,
  list: array,
  solution: boolean,
  sign: boolean content,
  text-size: length relative length,
  show-units: boolean,
  units: array,
  units-size: length relative length,
  units-color: color,
  zero-pad: boolean,
  align: boolean,
  verticals: boolean,
  ..args: array arguments
) -> content
```

show-carry `boolean`

Afficher les retenues.

Par défaut: `true`

carries-color `color`

Couleur des retenues.

Par défaut: `red`

carry-size `length` or `relative length`

Taille des retenues et des symboles + et =, max 1em.

Par défaut: `.8em`

size `length` or `relative length`

Largeur des colonnes correspondant aux unités.

Par défaut: `2.5em`

convertion `boolean`

Mode convertion du résultat à la place des retenues.

Par défaut: `false`

hide-empty `boolean`

Cacher les colonnes n'ayant que des zéros

Par défaut: `true`

hide-result `boolean`

Masquer le résultat.

Par défaut: `false`

border-color `color`

Couleur du cadre des valeurs masquées.

Par défaut: `blue.mix(gray)`

solution-color `color`

Couleur des valeurs dans la correction.

Par défaut: `red`

type-mask `str`

Type de masque : « rect » ou « line ».

Par défaut: `"rect"`

list `array`

Indices des cellules à masquer.

Par défaut: `()`

solution `boolean`

Afficher la solution des cellules masquées.

Par défaut: `false`

sign `boolean` or `content`

sign placé devant le résultat.

Par défaut: `false`

text-size `length` or `relative length`

Taille du texte.

Par défaut: `1em`

show-units `boolean`

Afficher les noms des unités.

Par défaut: `true`

units `array`

Noms des quatre unités.

Par défaut: `([j], [h], [min], [s])`

units-size `length` or `relative length`

Taille des unités, max 1em

Par défaut: `.75em`

units-color `color`

couleur des unités

Par défaut: `gray`

zero-pad `boolean`

Afficher heures, minutes et secondes sur deux chiffres.

Par défaut: `true`

align `boolean`

Aligner les chiffres des unités.

Par défaut: `true`

verticals `boolean`

Pointillés verticaux pour séparer les colonnes

Par défaut: `false`

..args `array` or `arguments`

liste des durées

prepa-duree

Convertis des durées décimales ou fractionnaires en durées entières

Paramètres

```
prepa-duree(..args: array arguments) -> array
```

..args `array` or `arguments`

list de 2 à 4 nombres (j,h,min,s) à (min, s)

soustraction-durees

Pose la soustraction de deux durées.

Chaque durée est un tableau de l'une des formes suivantes :

- `(jours, heures, minutes, secondes)` ;
- `(heures, minutes, secondes)` ;
- `(minutes, secondes)`.

La première durée doit être supérieure ou égale à la seconde.

Exemples :

```
#soustraction-durees(
  (2, 4, 15, 10),
  (1, 6, 45, 30),
)
```

	j	h	min	s
		+24	+60	+60
	2	04	15	10
−	1	06	45	30
	+1	+1	+1	
	0	21	29	40

```
#soustraction-durees(
  (2, 15, 10),
  (1, 45, 30),
  list:(7,10),
)
```

	h	min	s
	2	15	10
−	1	45	
	0		40

Paramètres

```
soustraction-durees(
  show-borrow: boolean,
  carries-color: color,
  carry-size: length relative length,
  size: length relative length,
  convertion: boolean,
  hide-empty: boolean,
  hide-result: boolean,
  border-color: color,
  solution-color: color,
  type-mask: str,
  list: array,
  solution: boolean,
  sign: boolean content,
  text-size: length relative length,
  show-units: boolean,
  units: array,
  units-size: length relative length,
  units-color: color,
  zero-pad: boolean,
  align: boolean,
  verticals: boolean,
  ..args: array arguments
) -> content
```

show-borrow `boolean`

Afficher les emprunts et les retenues.

Par défaut: `true`

carries-color `color`

Couleur des emprunts et retenues.

Par défaut: `red`

carry-size `length` or `relative length`

Taille des retenues et des symboles + et =, max 1em.

Par défaut: `.7em`

size `length` or `relative length`

Largeur des colonnes.

Par défaut: `2.5em`

convertion `boolean`

Mode convertion du minuende à la place des retenues

Par défaut: `false`

hide-empty `boolean`

Cacher les colonnes n'ayant que des zéros

Par défaut: `true`

hide-result `boolean`

Masquer le résultat.

Par défaut: `false`

border-color `color`

Couleur du cadre des valeurs masquées.

Par défaut: `blue.mix(gray)`

solution-color `color`

Couleur des valeurs dans la correction.

Par défaut: `red`

type-mask `str`

Type de masque : « rect » ou « line ».

Par défaut: `"rect"`

list `array`

Indices des cellules à masquer.

Par défaut: `()`

solution `boolean`

Afficher la solution.

Par défaut: `false`

sign `boolean` or `content`

sign placé devant le résultat.

Par défaut: `false`

text-size `length` or `relative length`

Taille du texte.

Par défaut: `1em`

show-units `boolean`

Afficher les noms des unités.

Par défaut: `true`

units `array`

Noms des quatre unités.

Par défaut: `([j], [h], [min], [s])`

units-size `length` or `relative length`

Taille des unités, max 1em.

Par défaut: `.75em`

units-color `color`

couleur des unités.

Par défaut: `gray`

zero-pad `boolean`

Afficher heures, minutes et secondes sur deux chiffres.

Par défaut: `true`

align `boolean`

Aligner les chiffres des unités.

Par défaut: `true`

verticals `boolean`

Pointillés verticaux pour séparer les colonnes

Par défaut: `false`

..args `array` or `arguments`

liste des durées

Calculs détaillés et mise en avant

- detail()
- etapes-calcul()

detail

Fonction pour détailler les calculs manuellement

```
#detail("A=15/21=(5*r3)/
(7*r3)=5/7",add-
rounded:true,c:"circle")
```

$$\mathrm{A} = \frac{15}{21} = \frac{5 \times \textcircled{3}}{7 \times \textcircled{3}} = \frac{5}{7} \approx 0{,}71$$

```
#detail("B=(15s2)/(21s18)=(5*r3 s2)/
(7*r3 s(9*2))=(5 ps2)/(21 bs2)
=5/21",c:"color",vertical:true, add-
rounded: true)
```

$$\begin{aligned}\mathrm{B} &= \frac{15\sqrt{2}}{21\sqrt{18}} \\ &= \frac{5 \times 3\sqrt{2}}{7 \times 3\sqrt{9 \times 2}} \\ &= \frac{5\sqrt{2}}{21\sqrt{2}} \\ &= \frac{5}{21} \\ &\approx 0{,}24\end{aligned}$$

```
#detail("cal(A)=pi * r^2 = pi*5^2=25
pi",add-rounded: true,digits: 4)
```

$$\mathcal{A} = \pi \times r^2 = \pi \times 5^2 = 25\pi \approx 25 \times 3{,}1416 \approx 78{,}54 \approx 78{,}54$$

Paramètres

```
detail(
  expr-str: str,
  vertical: boolean,
  add-rounded: boolean,
  digits: int,
  appro: int,
  todo: boolean,
  space: length relative length fraction,
  a: color,
  b: color,
  f: color,
  g: color,
  r: color,
  l: color,
  m: color,
  n: color,
  o: color,
  t: color,
  p: color,
  y: color,
  c: str
) -> content
```

expr-str `str`

Le calcul détaillé

vertical `boolean`

mode vertical ou non

Par défaut: `false`

add-rounded `boolean`

Si ajout d'un arrondi à la fin ou non

Par défaut: `false`

digits `int`

le nombre de chiffres de l'arrondi

Par défaut: `2`

appro `int`

rang à partir duquel remplacer les = par des ≈ si besoin

Par défaut: `0`

todo `boolean`

si todo:true, seul l'expression initiale est affichée

Par défaut: `false`

space `length` or `relative length` or `fraction`

l'espace de séparation avant le calcul suivant

Par défaut: `1fr`

a `color`

a:aqua peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: `aqua`

b `color`

b: blue peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: `blue`

f `color`

f: fuchsia peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: `fuchsia`

g `color`

g: green peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: `green`

r `color`

r: red peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: `red`

l `color`

l: gray peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: `gray`

m `color`

m: maroon peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: `maroon`

n `color`

n:rgb(8, 111, 189) -> navy peut être changée si besoin

Par défaut: `rgb("#086fbd")`

o `color`

o: orange peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: `orange`

t `color`

t: rgb(0,128,128) -> teal peut être changée si besoin

Par défaut: `rgb(0,128,128)`

p `color`

p: purple peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: `purple`

y `color`

y: yellow peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: `yellow`

c `str`

choix du mode « cancel » ou « circle » ou « color »

Par défaut: `"color"`

etapes-calcul

Fait le calcul détaillé de expr-str (sauf si todo:true) avec possibilité d'avoir les calculs indépendants de même priorité fait simultanément avec concomitant, en mode vertical ou horizontal, et mise en avant de l'étape en cours (highlight) avec un mode fraction forcant la poursuite des calculs avec des fractions

```
#etapes-calcul("[ 6 + 5 * (23 + 8 /
2) ] * 8", fraction: false, vertical:
true,n:0)
```

$$\begin{aligned}&\left[6+5\times\left(23+\frac{8}{2}\right)\right]\times 8\\ &=[6+5\times(23+4)]\times 8\\ &=[6+5\times 27]\times 8\\ &=[6+135]\times 8\\ &=141\times 8\\ &=1128\end{aligned}$$

```
#etapes-calcul("(200 - 45 * 2) / ((4 *
7 - 3 : 6) * 2)",concomitant: true)
```

$$\frac{200-45\times 2}{(4\times 7-3\div 6)\times 2}=\frac{200-90}{(28-0{,}5)\times 2}=\frac{110}{27{,}5\times 2}=\frac{110}{55}=2$$

```
#etapes-calcul("2 * pi * 3", fraction:
false, name: "B",n:3)
```

$$B=2\times\pi\times 3=2\pi\times 3=6\pi\approx 18{,}85$$

```
#etapes-calcul("ln(exp(1)) + 3",
fraction: true, name: "E")
```

$$E=\ln(\exp(1))+3=1+3=4$$

```
#etapes-calcul("sqrt(8)*sqrt(27)",
fraction: true)
```

$$\sqrt{8} \times \sqrt{27} = 2\sqrt{2} \times \sqrt{27} = 2\sqrt{2} \times 3\sqrt{3} = 6\sqrt{6}$$

Paramètres

```
etapes-calcul(
  expr-str: str,
  mode: str,
  concomitant: boolean,
  vertical: boolean,
  digits: int,
  n: int,
  name: str content,
  todo: boolean,
  space: length relative length fraction,
  fraction: boolean,
  highlight: color boolean none,
  skip: array
) -> content
```

expr-str `str`

l'expression à calculer

mode `str`

mode « fr » ou « en » pour le séparateur décimal

Par défaut: `"fr"`

concomitant `boolean`

Passer à true pour avoir les calculs indépendants de même priorité fait simultanément

Par défaut: `false`

vertical `boolean`

Pour avoir une présentation « en colonne » du calcul

Par défaut: `false`

digits `int`

Nombre de décimales dans les calculs avec pi ...

Par défaut: `2`

n `int`

Nombre d'étapes (comptées depuis la fin) auquel remplacer le = par un approx si besoin

Par défaut: `0`

name `str` or `content`

Nom à ajouter au début de l'expression

Par défaut: `""`

todo `boolean`

Mode énoncé, seul l'expression proposé + un = apparaît

Par défaut: `false`

space `length` or `relative length` or `fraction`

Espacement horizontal entre deux etapes-calcul

Par défaut: `1fr`

fraction `boolean`

En mode fraction, le calcul reste exact : soit en mode fraction soit en s'arrêtant à 5pi par ex.

Par défaut: `false`

highlight `color` or `boolean` or `none`

Soit une couleur qui met en avant les calculs en cours soit false pour du gras ou none pour rien du tout

Par défaut: `rgb("#1e88e5")`

skip `array`

list des étapes à sauter si nécessaire

Par défaut: `()`