


# sprig

✍ FERGIOUS Abdelhak

*des cartes mentales pour Typst*

Un moyeu, des branches qui en sortent, une carte au bout de chacune. Le moyeu est un polygone qui a **exactement autant de côtés qu'il y a de branches**, et chaque branche part du **milieu de son propre côté** — la tige rencontre donc une arête bien à plat.


version 0.2.0 · licence MIT · sans aucune dépendance



*sprig — la carte de sa propre syntaxe, dessinée par lui-même.*

# Prise en main

Une carte tient en un appel. Le moyeu vient en premier, les branches ensuite ; tout le reste a une valeur par défaut raisonnable.




```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#mindmap([*Le verbe*],
  branch(title: [Groupe])[1er, 2e, 3e],
  branch(title: [Temps])[Simples, composés],
  branch(title: [Mode])[Indicatif, subjonctif],
  branch(title: [Voix])[Active, passive],
)
```

Les codes de ce guide sont complets : copiez-les tels quels, ils compilent. Seul le nom du paquet est à ajuster si vous travaillez depuis une copie locale.

## Les dimensions




```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#mindmap([Cycle],
  // leaf-width est un MAXIMUM :
  // chaque carte se réduit à son texte
  leaf-width: 4.6,
  min-width: 1.5,
  branch(title: [Pluie])[Bref.],
  branch(title: [Condensation])[Un texte
    nettement plus long qui, lui, se
    replie sur plusieurs lignes.],
  branch(title: [Neige])[Court.])
```

`leaf-width` est un **maximum**, pas une taille imposée : le texte est mesuré sans repli et la carte prend la plus petite des deux largeurs. C'est ce qui évite qu'un mot seul reçoive 4,6 cm et soit coupé en deux. `min-width` empêche l'inverse — des cartes minuscules et inégales.

Le moyeu suit la même règle, mais il est inscrit dans une **ellipse** et non dans un cercle : une ligne de texte est presque toujours plus large que haute, alors qu'un cercle grandit dans les deux sens à la fois — il faudrait le rendre haut pour loger une ligne large, et toute cette hauteur serait vide. `hub-round: true` rend le moyeu circulaire d'autrefois.



```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)


#mindmap([Missing Data Handling],
  ..range(5).map(i => branch[i]))

#mindmap([Missing Data Handling],
  hub-round: true, // l'ancien moyeu
  ..range(5).map(i => branch[i]))
```

Quatre branches, quatre côtés. La distance des feuilles est calculée à partir de leur nombre : elles se partagent un cercle, donc chacune reçoit  $2\pi \cdot \text{dist} / n$  d'arc et elles se chevaucheraient dès que c'est plus étroit qu'une carte. Rien à régler tant que le résultat convient.

# Le moyeu

## sides — la règle, et comment s'en écarter




```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

// autant de côtés que de branches
#mindmap([6],
  ..range(6).map(i => branch[.]))

// ou un nombre imposé :
#mindmap([6], sides: 3,
  ..range(6).map(i => branch[.]))
```

## hub-shape — une forme libre

Le compte de côtés est la règle par défaut, pas une contrainte. Un rectangle avec douze branches est un schéma parfaitement légitime.




```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#mindmap([12 branches\ un rectangle],
  hub-shape: "rounded", hub-ratio: 1.9,
  ..range(12).map(i => branch[.]))

// "box" "rounded" "circle"
// "ellipse" · n · (r, ph) => pts
```

Avec une forme libre, l'apothème ne veut plus rien dire : le pied de chaque tige est l'**intersection du rayon avec le contour**. Approcher un rectangle par son cercle inscrit laissait les tiges flotter dans les coins.

## La couleur du moyeu



```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#mindmap([a], hub-fill: rgb("#7A1F3D"),
  ..range(5).map(i => branch[.]))


#mindmap([b], palette: "warm",
  hub-fill: "palette",
  ..range(5).map(i => branch[.]))

#mindmap([c], hub-fill: rgb("#EFE7D2"),
  hub-ink: rgb("#B9A77A"),
  ..range(5).map(i => branch[.]))
```

Le texte du moyeu suit la **luminance du fond** : au-delà de 58 % de clarté il passe en sombre tout seul. Du blanc sur un moyeu clair serait invisible.

# Les feuilles

## shape — quinze contours




```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#mindmap([tag], shape: "tag",
  ..range(3).map(i => branch[.]))

// round sharp pill tag shield
// cloud banner wave note folder
// hex arrow bubble cut torn
// ou (w, h, r) => pts
```

## palette — six jeux, ou le vôtre




```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#mindmap([cool], palette: "cool",
  ..range(4).map(i => branch[.]))

#mindmap([perso],
  palette: (red, blue, green),
  ..range(4).map(i => branch[.]))

// poster · warm · cool
// pastel · ink · mono
```

## weight et tint



```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)


#mindmap([0pt], weight: 0pt,
  ..range(4).map(i => branch[.]))

#mindmap([2.5], weight: 2.5pt,
  ..range(4).map(i => branch[.]))

#mindmap([30%], tint: 30%,
  ..range(4).map(i => branch[.]))
```

# Les branches

stalk, wave, bend



```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#mindmap([0], wave: 0, // droites
  ..range(5).map(i => branch[.]))


#mindmap([.09], wave: 0.09, // ondulées
  ..range(5).map(i => branch[.]))

#mindmap([.7], stalk: 0.7, // épaisses
  ..range(5).map(i => branch[.]))

#mindmap([.18], bend: 0.18, // cambrées
  ..range(5).map(i => branch[.]))
```

Les bords d'une tige suivent la **tangente locale**, pas la corde : les décaler selon la normale de la droite pince la tige à l'intérieur d'un virage. Et l'ondulation est amortie par  $\sin(\pi \cdot t)$ , nulle aux deux bouts — la racine doit quitter le moyeu bien d'équerre.


start et spread



```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#mindmap([en haut],
  start: -90deg, // vers le bas
  spread: 170deg, // en éventail
  radius: 1.2,
  ..range(5).map(i =>
    branch(title: [B] + str(i + 1))[.]))
```


dist, dx, dy — placer une feuille à la main



```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#mindmap([niveaux],
  start: -90deg, spread: 165deg,
  radius: 1.1, wave: 0.02,
  branch(title: [1], dist: 3.6, dy: 0.4)[.],
  branch(title: [2], dist: 3.6, dy: -0.5)[.],
  branch(title: [3], dist: 3.6, dy: 0.5)[.],
  branch(title: [4], dist: 3.6, dy: -0.5)[.],
  branch(title: [5], dist: 3.6, dy: 0.4)[.])
```

at — par point cardinal




```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#mindmap([compas],
  branch(title: [N], at: "north")[.],
  branch(title: [SE], at: "se")[.],
  branch(title: [O], at: "ouest")[.],
  branch(title: [S], at: "south")[.])

// north south east west + les
// diagonales, abrégées (n, sw)
// ou en français (nord, sud-est)
```

## Les sous-feuilles

Une feuille devient un moyeu à son tour.




```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#mindmap([Grammaire],
  branch(title: [Le nom], children: (
    branch[commun], branch[propre],
  ))[.],
  branch(title: [Le verbe], children: (
    branch[action], branch[état],
  ))[.],
  branch(title: [L'adjectif])[.]])
```

L'éventail est centré sur la **direction du parent vu du moyen** : les enfants s'ouvrent vers l'extérieur et une sous-branche ne revient jamais sur la carte. `children-at` vise un point cardinal à la place, `spread`, `child-dist` et `child-width` règlent l'écartement.

## Direction et impression

### dir — droite-à-gauche



```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)


#set text(font: "DejaVu Sans",
  lang: "ar", dir: rtl)

#mindmap([عربي], // sens détecté
  branch(title: [واحد نص],
  branch(title: [انسان نص],
  branch(title: [ثلاثة نص])

// ou explicitement : dir: rtl
```

En RTL les branches tournent dans le sens antihoraire, si bien que l'ordre de lecture court de droite à gauche autour de la carte.

### theme: "print"




```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#mindmap([print], theme: "print",
  ..range(5).map(i => branch[.]))
```

Les couleurs ne sont pas désaturées mais **retirées** : un aplat gris coûte encore de l'encre et grise le texte. Et la tige s'amincit d'un tiers — une aire noire pèse bien plus qu'une aire colorée de même taille.

### rough — le mode dessiné




```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#mindmap([1.0], rough: true,
  ..range(5).map(i => branch[.]))

#mindmap([2.0], rough: true,
  roughness: 2.0,
  ..range(5).map(i => branch[.]))
```

## icon — une pastille sur la carte




```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#mindmap([Méthode],
  branch(title: [Comprendre],
    icon: text(fill: red)[★])[·],
  branch(title: [Chercher],
    icon: text(fill: blue)[◆])[·],
  branch(title: [Calculer],
    icon: text(fill: green)[▲])[·],
  branch(title: [Vérifier],
    icon: text(fill: purple)[●])[·])
```

N'importe quel contenu : un symbole, une émoji, une petite image. L'affiche arabe dont ce module est tiré en met une sur chaque carte, et c'est ce qui rend une carte chargée lisible d'un coup d'œil.

## Un troisième rang

La structure est récursive : un enfant se déclare avec le même `branch(...)` que son parent, donc il peut avoir ses propres enfants.




```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#mindmap([Le mot],
  branch(title: [Le nom], children: (
    branch(title: [commun], children: (
      branch[table], branch[idée])),
    branch(title: [propre], children: (
      branch[Paris],)),
  ))[·],
  branch(title: [Le verbe], children: (
    branch(title: [action], children: (
      branch[courir],)),
    branch[état],
  ))[·],
  branch(title: [L'adjectif])[·])
```

Chaque petit-enfant s'événue autour de son propre parent, sur la direction que ce parent a par rapport au sien : l'arbre s'ouvre toujours vers l'extérieur et ne se replie jamais sur lui-même. Un `branch(title: [x])` sans corps est accepté — dans un arbre, un nœud n'est souvent qu'une étiquette.

## Les liens transverses

Une carte mentale est un arbre ; les idées qu'elle porte le sont rarement. `link` trace l'association sans casser la hiérarchie.




```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#mindmap([Cycle de l'eau],
  links: (
    link(0, 1, label: [provoque]),
    link(1, 2, label: [donne]),
    link(3, 0, via: "inside"),
  ),
  branch(title: [Évaporation])[·],
  branch(title: [Condensation])[·],
  branch(title: [Précipitations])[·],
  branch(title: [Ruissellement])[·])
```

Le trait est pointillé et il passe **par-dessus** les cartes : il se lit comme une annotation, pas comme une partie du squelette. `via: "inside"` le fait passer côté moyeu, `bend` règle la courbure, `arrow: false` enlève la pointe.

## Une disposition imposée : mindgrid

Quand les cartes doivent rester en grille, `mindgrid` prend le relais. Les branches passent **derrière** les cartes qu'elles rencontrent — le trait se comprend comme continuant dessous, ce que fait tout schéma à la main.



```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#mindgrid([Hub],
  cols: 3, cell: 2.0, cell-h: 0.9,
  gap-x: 0.9, gap-y: 0.7,
  hub-x: 0, hub-y: 2.9, radius: 0.75,
  ..range(9).map(i =>
    node[#(i + 1)]))
```

`route: true` calcule à la place un vrai contournement, sur un graphe de visibilité : aucune branche ne croise plus une carte, au prix de longs détours. Les deux se défendent — le premier est plus fluide, le second plus rigoureux.

La **largeur** des cellules reste fixe, c'est tout l'objet d'une grille ; la hauteur, elle, suit le contenu de chaque carte.

## Trois cartes entières


Les pages qui précèdent montrent chaque réglage isolément. Voici trois cartes complètes, chacune dans un genre différent — c'est le choix des réglages **ensemble** qui fait le style, bien plus que chaque option prise à part.

Les trois vivent dans `examples/`. La page ci-dessous **lit ces fichiers** : le code imprimé et l'image sont le même fichier, ils ne peuvent pas diverger. Chaque carte est reproduite en entier — c'est bien tout le document, préambule compris.



## Typst, en français

Genre **aide-mémoire technique** : moyen en boîte arrondie plutôt qu'en polygone, feuilles note, palette cool, ondulation ramenée à 0,018 — presque des droites. Une carte de code n'a pas à onduler comme une affiche de classe. Le second rang porte les mots-clés nus, sans cadre de titre : dans un arbre, un nœud n'est souvent qu'une étiquette.



```
// Un cas concret : la carte de Typst lui-même.
//
// Style « documentation » : moyen sombre en boîte arrondie, feuilles en
// fiches (`note`), palette froide, tiges presque droites — l'ondulation
// convient au tableau de classe, moins à un aide-mémoire technique.
#import "@preview/sprig:0.2.0": *

#set page(width: 25cm, height: auto, margin: 1.1cm, fill: white)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 9pt)
#set par(justify: false, leading: 0.68em)
#show raw: set text(font: "DejaVu Sans Mono", size: 0.9em)

#let ic(c, g) = text(fill: c, weight: "bold", size: 1.1em, g)

#mindmap(
  [*Typst*],
  hub-shape: "rounded", hub-ratio: 1.5, radius: 1.55,
  hub-fill: rgb("#0B3C7A"),
  palette: "cool", shape: "note",
```

```

leaf-width: 3.6, weight: 1.05pt, wave: 0.018, stalk: 0.30,
dist: 6.2,
start: 90deg,

branch(title: [Balisage], icon: ic(rgb("#0E7C86"), [♣]), children: (
  branch[#raw("#= Titre")],
  branch[#raw("#*gras*")],
  branch[#raw("#- liste")],
))[Le texte s'écrit tel quel ; la syntaxe reste courte.],

branch(title: [Règles], icon: ic(rgb("#2A9D8F"), [♣]), children: (
  branch[#raw("#set")], branch[#raw("#show")],
))[#raw("#set") règle, #raw("#show") transforme.],

branch(title: [Script], icon: ic(rgb("#3D5A80"), [♣]), children: (
  branch[#raw("#let")], branch[#raw("#for")], branch[#raw("#context")],
))[Un vrai langage : fonctions, boucles, valeurs typées.],

branch(title: [Maths], icon: ic(rgb("#5C80BC"), [♣]))[
  #raw("$ x = (-b + sqrt(Δ)) / (2a) $") – la même syntaxe
  en ligne et hors-ligne.
],

branch(title: [Références], icon: ic(rgb("#6C91BF"), [♣]), children: (
  branch[#raw("#<clé>")], branch[#raw("#@clé")],
))[Étiquettes, renvois, bibliographie Hayagriva ou BibTeX.],

branch(title: [Paquets], icon: ic(rgb("#7B8CDE"), [♣]), children: (
  branch[Universe], branch[#raw("#@local")],
))[#raw("#import \"@preview/sprig:0.2.0\": *")],


branch(title: [Compilation], icon: ic(rgb("#4C956C"), [♣]))[
  #raw("typst compile doc.typ") – ou #raw("watch") pour
  l'aperçu vivant.
],
)

```

## Les nombres relatifs, en arabe

Genre **affiche de classe** : palette warm, feuilles en bulles, tiges larges et franchement ondulées, une icône par carte. dir: rtl suffit à faire tourner la carte dans l'autre sens.

Deux détails qui comptent. Les chiffres restent **occidentaux** — c'est l'usage au Maghreb, et Typst ne les convertit pas tout seul. Et les formules sont remises en dir: ltr par une règle show, sinon  $(-12)/(+3) = -4$  se lirait à l'envers.



```
// Un cas concret en arabe : les opérations sur les nombres relatifs.
//
// Style « affiche de classe » : palette chaude, feuilles en bulles, moyeu
// clair pris dans la palette, tiges larges et bien ondulées. C'est la
// manière de l'affiche dont ce module est tiré.
//
// Chiffres OCCIDENTAUX (0 1 2 3), pas arabes-indiens : c'est l'usage au
// Maghreb, et Typst ne les convertit pas tout seul.
#import "@preview/sprig:0.2.0": *

#set page(width: 26cm, height: auto, margin: 1.1cm, fill: rgb("#FFDF7"))
#set text(font: ("Tajawal", "Amiri", "DejaVu Sans"), size: 10pt,
  lang: "ar", dir: rtl)
#set par(justify: false, leading: 0.70em)
#show math.equation: set text(dir: ltr, font: "New Computer Modern Math")

#let ic(c, g) = text(fill: c, weight: "bold", size: 1.15em, g)

#mindmap(
  [*العمليات على الأعداد النسبية*],
  palette: "warm", shape: "bubble",
  leaf-width: 4.2, weight: 1.2pt,
  wave: 0.06, waves: 1.8, stalk: 0.38,
  hub-fill: rgb("#7A2E1E"),
  start: 90deg,

  branch(title: [الجمع], icon: ic(rgb("#E4572E"), [+]), children: (
    branch[نفس الإشارة],
    branch[إشارتان مختلفتان],
  ))[
```

```

    نفس الإشارة: نجمع المسافتين ونحتفظ بالإشارة
    $(-3) + (-5) = -8$
  ],

  branch(title: [الطرح], icon: ic(rgb("#F4A259"), [-]))[
    طرح عدد يعني جمع معاكسه
    $7 - (-4) = 7 + 4 = 11$
  ],

  branch(title: [الضرب], icon: ic(rgb("#C9736A"), [x]), children: (
    branch[$(+) times (+) = +$],
    branch[$(-) times (-) = +$],
    branch[$(+) times (-) = -$],
  ))[
    نضرب المسافتين ثم نحدد الإشارة بقاعدة الإشارات
  ],

  branch(title: [القسمة], icon: ic(rgb("#D08C60"), [÷]))[
    نفس قاعدة الإشارات كالضرب
    $(-12) / (+3) = -4$
  ],


  branch(title: [قاعدة الإشارات], icon: ic(rgb("#B56576"), [±]))[
    $-$ إشارتان متماثلتان تعطيان $+$، ومختلفتان تعطيان $-$
  ],

  branch(title: [أخطاء شائعة], icon: ic(rgb("#8E44AD"), [!]))[
    9 = 2^(3-) $ و 9- = 2^3-$ الخلط بين $- و $^
  ],
)

```

## La grammaire anglaise

Genre **carnet** : *rough: true, palette ink, feuilles torn, moyeu circulaire. Sept branches et un second rang complet, donc dist est relevé à la main : la distance calculée d'office tient compte des cartes du premier rang, pas de la couronne d'enfants qui les entoure. C'est délibéré — sinon une carte à trois rangs partirait très loin pour rien — mais il faut le savoir.*



```

// A third concrete map, in English: the parts of speech.
//
// Style «carnet» : mode dessiné (`rough`), palette encre, feuilles
// déchirées, moyeu circulaire – la carte qu'on griffonne au tableau, pas
// celle qu'on imprime en couverture.
//
// Sept branches PLUS un second rang : `dist` est relevé à la main. La
// valeur automatique tient compte des cartes du premier rang, pas de la
// couronne d'enfants qui les entoure – un choix délibéré, sans quoi une
// carte à trois rangs partirait très loin pour rien.
#import "@preview/sprig:0.2.0": *

#set page(width: 29cm, height: auto, margin: 1.2cm, fill: rgb("#FBFAF6"))
#set text(font: "New Computer Modern", size: 9.5pt, lang: "en")
#set par(justify: false, leading: 0.70em)

#let ic(c, g) = text(fill: c, weight: "bold", size: 1.1em, g)

#mindmap(
  [*English\ Grammar*],
  rough: true, roughness: 1.2, bowing: 0.9,
  hub-round: true,
  palette: "ink", shape: "torn",
  leaf-width: 3.5, weight: 1.1pt, wave: 0.05, stalk: 0.32,
  dist: 7.4, radius: 1.5,
  start: 90deg,

  branch(title: [Noun], icon: ic(rgb("#5E81AC"), [●]),

```

```

    child-dist: 3.0, child-width: 1.7, children: (
      branch[common], branch[proper],
    ))[A person, place or thing: _teacher_, _Algiers_, _idea_.],

    branch(title: [Adjective], icon: ic(rgb("#81A1C1"), [●]),
      child-dist: 3.4, child-width: 1.9, children: (
        branch[comparative], branch[superlative],
      ))[Describes a noun: _a long day_.],

    branch(title: [Verb], icon: ic(rgb("#8FBCBB"), [●]),
      child-dist: 3.5, child-width: 1.7, children: (
        branch(title: [tense], children: (branch[past], branch[present])),
        branch[modal],
      ))[Action or state: _she writes_, _she must write_.],

    branch(title: [Adverb], icon: ic(rgb("#A3BE8C"), [●]),
      child-dist: 3.1, child-width: 1.5, children: (
        branch[manner], branch[time], branch[place],
      ))[Modifies a verb: _he writes neatly_.],

    branch(title: [Pronoun], icon: ic(rgb("#B48EAD"), [●]))[
      Stands for a noun: _I, you, she, it, they_.
    ],


    branch(title: [Preposition], icon: ic(rgb("#D08770"), [●]))[
      Places a noun in time or space: _in, on, at, since_.
    ],

    branch(title: [Conjunction], icon: ic(rgb("#4C566A"), [●]))[
      Joins clauses: _and, but, because, although_.
    ],
  )

```

# Nouveautés 0.2.0

theme: "poster" — le style affiche de classe



```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#mindmap([Calcul], theme: "poster",
  branch(title: [Vocabulaire], children: (
    branch[Factoriser], branch[Développer])),
  branch(title: [Propriétés])[
    $k (a + b) = k a + k b$
  ])
```

Cartes blanches à bordure et titre colorés, et toute branche portant des enfants devient une pastille pleine à texte blanc — le style des affiches de cours dont ce package est né. Disponible aussi sur mindgrid et blossom.

RTL : corps aligné à droite, body-align




```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#set text(lang: "ar")

#mindmap(dir: rtl, theme: "poster",
  [الحساب الحرفي],
  branch[تحويل مجموع إلى جداء],
  branch[تحويل جداء إلى مجموع])
```


Sous dir: rtl, le corps des cartes est désormais **aligné à droite** et composé en RTL par défaut ; body-align: (left, center, right...) le remplace sur mindmap, mindgrid et blossom (centre par défaut pour la fleur).

blossom — la carte-fleur



```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#blossom([Méthode], numbering: "01",
  branch(title: [Observer])[Lire l'énoncé.],
  branch(title: [Traduire])[Mettre en équation.],
  branch(title: [Résoudre])[Isoler l'inconnue.],
  branch(title: [Conclure])[Rédiger la réponse.])
```




```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#blossom([Cycle], petal: "petal",
  numbering: ("α", "β", "γ", "δ"),
  branch[Aspirer], branch[Comprimer],
  branch[Exploser], branch[Échapper])
```


Un plateau circulaire, une pétale par branche — trois au minimum — et jamais de sous-feuilles : une fleur est un visage, pas une hiérarchie. `petal`: "petal" arrondit la pétale en goutte ; le texte se centre dans la pétale, et `length`: fixe la longueur des pétales quand `radius`: ne suffit pas. `numbering`: true chiffre en **chiffres occidentaux** même sous `rtl` (la lecture y tourne alors de droite à gauche : 02 à droite) ; un tableau — ("\*", "♠", "♣") — remplace les chiffres par des symboles, `false` les cache. Les longueurs acceptent aussi 2.1cm partout où un nombre de centimètres est attendu.

## Dispositions empilées — layout



```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#mindmap(layout: "both", theme: "poster",
[*Calcul littéral*],
  branch(title: [Vocabulaire], children: (
    branch[Factoriser], branch[Développer],
    branch[Égalité vraie])),
  branch(title: [Pourquoi ?], children: (
    branch[Démontrer], branch[Décrire])),
  branch(title: [Propriétés], children: (
    branch[Distributivité], branch[Commutativité])),
  branch(title: [Comment ?], children: (
    branch[Réduire], branch[Tâtonner])))
```



```
#import "@preview/sprig:0.2.0": *
#set page(width: auto, height: auto, margin: 1cm)
#set text(font: "New Computer Modern", size: 10pt)

#mindmap(layout: "right",
[Plan],
  branch(title: [Intro], children: (branch[Accroche],
branch[Thèse])),
  branch(title: [Développement], children: (
    branch[Argument 1], branch[Argument 2])),
  branch(title: [Conclusion])))
```

`layout`: "radial" (défaut) dispose les branches en anneau. "both", "right", "left", "down" et "up" empilent au contraire les rangs en colonnes, à la façon des cartes en arbre : le premier rang face au moyeu, les enfants empilés au-delà de leur parent, sans jamais se chevaucher. Seule la disposition change — tiges, formes, palettes et thèmes restent ceux de `sprig`. Comme dans l'anneau, chaque carte s'ajuste à son contenu ; `leaf-width`, `child-width` et `width` bornent seulement la largeur maximale.

## Référence

**mindmap(hub, ..branches, ...)**

sides hub-shape hub-ratio radius leaf-width dist palette theme (auto / "print" / "poster") shape weight hub-fill hub-ink hub-text leaf-fill leaf-ink tint stalk stalk-tip bend wave waves start hub-round min-width spread phase radius-leaf gap shadow dir body-align layout ("radial" / "both" / "right" / "left" / "down" / "up") size seed rough hand roughness bowing links

**branch(body, ...)**

title icon colour shape angle at dist width dx dy children children-at spread child-dist child-width

**link(from, to, ...)** — label colour dash arrow bend via

**blossom(hub, ..branches, ...)**

petal ("wedge" / "petal") numbering (false / true / motif / tableau de symboles / fonction) palette tint gap inner hub-radius radius length petal-width start dir body-align theme hub-fill hub-ink hub-text petal-fill petal-ink petal-text weight shadow seed rough hand roughness

**mindgrid(hub, ..nodes, ...)**

cols rows cell cell-h gap-x gap-y hub-at hub-x hub-y route clearance — plus les réglages communs ci-dessus

**node(body, ...)**

title icon colour shape width col row x y side

**Tables** — sprig-palettes sprig-shapes sprig-compass