

บทที่ 2

ซีเล็คเตอร์ (1)

วัตถุประสงค์

- Selector (ตัวเลือก) ใน CSS
- ประเภทของ CSS Selectors
- การใช้ Type Selector (Element Selector) ใน CSS
- Class Selector ใน CSS
- การรวมหลายๆ class เข้าไว้ในองค์ประกอบเดียวใน HTML
- ID Selector ใน CSS
- บรูณาการ Element Selector, Class Selector, และ ID Selector

Selector (ตัวเลือก) ใน CSS คือ ส่วนที่ใช้เลือกและระบุที่เราต้องการให้สไตล์ (style) ที่กำหนดไปกระทำกับองค์ประกอบใดในเอกสาร HTML คำสั่ง CSS จะระบุที่เราต้องการปรับแต่งองค์ประกอบใดของ HTML โดยใช้ selector ในการเลือกและกำหนดสไตล์ให้กับองค์ประกอบนั้น ๆ

ประเภทของ CSS Selectors

มีหลายประเภทของ CSS selector ที่ใช้เพื่อเลือก HTML element ต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้:

1. Type Selector (Element Selector)

- ตัวเลือกประเภทนี้ ใช้เพื่อเลือกองค์ประกอบของ HTML ตาม ชื่อแท็ก เช่น `<p>`, `<h1>`, `<div>`, ฯลฯ
- ตัวอย่างการใช้:
- ```
p {
```
- ```
  color: red;
```
- ```
}
```

ในตัวอย่างนี้, `p` คือ selector ที่เลือกทุกองค์ประกอบ `<p>` ในหน้า HTML แล้วตั้งสีข้อความเป็นสีแดง

##### 2. Class Selector

- ตัวเลือกคลาส ใช้เพื่อเลือกองค์ประกอบที่มี **class** ที่ระบุ
- ใช้สัญลักษณ์จุด (.) ก่อนชื่อคลาส
- ตัวอย่างการใช้:
- `.highlight {`
- `background-color: yellow;`
- `}`

ในตัวอย่างนี้, highlight คือคลาสที่เลือกทุกองค์ประกอบที่มี `class="highlight"` แล้วตั้งค่าพื้นหลังเป็นสีเหลือง

HTML:

`<p class="highlight">ข้อความที่มีพื้นหลังสีเหลือง</p>`

### 3. ID Selector

- ตัวเลือก ID ใช้เพื่อเลือกองค์ประกอบที่มี **id** ที่ระบุ
- ใช้สัญลักษณ์เครื่องหมาย # ก่อนชื่อ id
- ID ควรเป็นเอกลักษณ์ในหน้า HTML หมายความว่าในหนึ่งหน้า HTML จะมี ID เดียวเท่านั้น
- ตัวอย่างการใช้:
- `#main-header {`
- `font-size: 24px;`
- `}`

ในตัวอย่างนี้, #main-header เลือกองค์ประกอบที่มี `id="main-header"` และตั้งขนาดฟอนต์เป็น 24px

HTML:

`<h1 id="main-header">หัวข้อหลักของเว็บไซต์</h1>`

### 4. Universal Selector

- ตัวเลือกสากล ใช้เพื่อเลือกทุกองค์ประกอบในเอกสาร HTML โดยไม่สนใจชนิดขององค์ประกอบ
- ใช้เครื่องหมายดอกจัน (\*)
- ตัวอย่างการใช้:
- `* {`
- `margin: 0;`
- `padding: 0;`
- `}`

ในตัวอย่างนี้, ทุกองค์ประกอบใน HTML จะได้รับการตั้งค่า margin และ padding เป็น 0

## 5. Attribute Selector

- **ตัวเลือกคุณสมบัติ** ใช้เพื่อเลือกองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติหรือค่าในแอตทริบิวต์ที่ระบุ
- ตัวอย่างการใช้:
- `input[type="text"] {`
- `border: 1px solid black;`
- `}`

ในตัวอย่างนี้, `input[type="text"]` เลือกทุกองค์ประกอบ `<input>` ที่มี `type="text"` แล้วตั้งกรอบ (border) เป็น 1px solid black

---

## 6. Pseudo-classes

- **Pseudo-classes** คือการเลือกองค์ประกอบใน **สภาวะพิเศษ** เช่น เมื่อผู้ใช้ได้ตอบกับองค์ประกอบ เช่น การวางเมาส์ (hover), การเลือก (focus), หรือการเป็นลูกแรก (first-child)
- ใช้เครื่องหมายโคลอน (:) ตามด้วยชื่อของ pseudo-class
- ตัวอย่างการใช้:
- `a:hover {`
- `color: green;`
- `}`

ในตัวอย่างนี้, เมื่อผู้ใช้งานวางเมาส์เหนือแท็ก `<a>` ที่เป็นลิงค์, สีของลิงค์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

---

## 7. Pseudo-elements

- **Pseudo-elements** ใช้เพื่อเลือก **ส่วนพิเศษภายในองค์ประกอบ** เช่น การเพิ่มเนื้อหา ก่อน (before) หรือหลัง (after) องค์ประกอบ
- ใช้เครื่องหมายสองโคลอน (::) ตามด้วยชื่อ pseudo-element
- ตัวอย่างการใช้:
- `p::before {`
- `content: "Note: ";`
- `font-weight: bold;`
- `}`

ในตัวอย่างนี้, จะมีการเพิ่มข้อความ "Note: " ก่อนข้อความในทุก `<p>` ที่มีอยู่

---

## 8. Descendant Selector

- **ตัวเลือกทายาท** ใช้เพื่อเลือกองค์ประกอบที่เป็น ทายาท ขององค์ประกอบอื่น
- ตัวอย่างการใช้:

- `div p {`
- `color: blue;`
- `}`

ในตัวอย่างนี้, CSS จะเลือกทุก `<p>` ที่อยู่ภายใน `<div>` และตั้งสีข้อความเป็นสีน้ำเงิน

---

## 9. Child Selector

- ตัวเลือกลูก ใช้เพื่อเลือกองค์ประกอบที่เป็น ลูกโดยตรง ขององค์ประกอบอื่น
- ใช้สัญลักษณ์เครื่องหมาย `>` เป็นตัวคั่นระหว่าง selector
- ตัวอย่างการใช้:
- `div > p {`
- `color: red;`
- `}`

ในตัวอย่างนี้, CSS จะเลือก `<p>` ที่เป็นลูกของ `<div>` โดยตรง และตั้งสีข้อความเป็นสีแดง

---

## 10. Adjacent Sibling Selector

- ตัวเลือกพี่น้องที่ติดกัน ใช้เพื่อเลือกองค์ประกอบที่เป็น พี่น้องโดยตรง กับองค์ประกอบอื่น
- ใช้สัญลักษณ์เครื่องหมาย `+` เป็นตัวคั่น
- ตัวอย่างการใช้:
- `h1 + p {`
- `margin-top: 20px;`
- `}`

ในตัวอย่างนี้, CSS จะเลือก `<p>` ที่อยู่หลัง `<h1>` โดยตรงและตั้งค่า `margin-top` เป็น 20px

---

## 11. General Sibling Selector

- ตัวเลือกพี่น้องทั่วไป ใช้เพื่อเลือกองค์ประกอบที่เป็น พี่น้อง กับองค์ประกอบอื่น แม้จะไม่อยู่ติดกัน
- ใช้เครื่องหมาย `~` เป็นตัวคั่น
- ตัวอย่างการใช้:
- `h1 ~ p {`
- `color: green;`
- `}`

ในตัวอย่างนี้, CSS จะเลือกทุก `<p>` ที่เป็นพี่น้องของ `<h1>` และตั้งสีข้อความเป็นสีเขียว

สรุป **CSS Selectors** มีบทบาทสำคัญในการเลือกและกำหนดสไตล์ให้กับองค์ประกอบในเอกสาร HTML โดยสามารถใช้ได้หลากหลายประเภท เช่น **Type**, **Class**, **ID**, **Attribute**, **Pseudo-classes**, **Pseudo-elements**, และอื่น ๆ ซึ่งทำให้เราสามารถเลือกองค์ประกอบที่ต้องการได้อย่างแม่นยำและยืดหยุ่น

## การใช้ **Type Selector (Element Selector)** ใน CSS

การเข้าใจและใช้งาน selector ให้ถูกต้องจะช่วยให้การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมลักษณะของหน้าเว็บได้ตามที่ต้องการ การใช้ **Type Selector (Element Selector)** ใน CSS ทำให้สามารถกำหนดสไตล์ให้กับทุกองค์ประกอบ HTML ที่ตรงกับชื่อแท็กนั้น ๆ ได้ง่ายและสะดวก ซึ่งในตัวอย่างที่แสดงข้างต้น, เราใช้ `p`, `h1`, `div`, และ `a` เป็น selector เพื่อกำหนดสีข้อความ ขนาดฟอนต์ พื้นหลัง และสีลิงค์ตามลำดับ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรมแบบเต็มที่ใช้ **Type Selector (Element Selector)** ใน CSS รวมทั้ง HTML และ CSS ที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมของการทำงานของ Type Selector

ตัวอย่าง 1: เปลี่ยนสีข้อความใน `<p>` เป็นสีแดง

**HTML:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Type Selector Example 1</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

 <p>นี่คือย่อหน้าหนึ่งที่มีสีแดง</p>
 <p>นี่คือย่อหน้าที่สองที่มีสีแดง</p>

</body>
</html>
```

**CSS (styles.css):**

```
p {
 color: red;
}
```

ในตัวอย่างนี้, ทุก `<p>` จะมีข้อความสีแดงเนื่องจากเราใช้ `p { color: red; }` ใน CSS

---

## ตัวอย่าง 2: เปลี่ยนขนาดฟอนต์ใน `<h1>` เป็น 30px

### HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Type Selector Example 2</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

 <h1>หัวข้อหลักของเว็บไซต์</h1>
 <h1>หัวข้อย่อยอีกหนึ่ง</h1>

</body>
</html>
```

### CSS (styles.css):

```
h1 {
 font-size: 30px;
}
```

ในตัวอย่างนี้, ทุก `<h1>` จะมีขนาดฟอนต์เป็น 30px เนื่องจากเราใช้ `h1 { font-size: 30px; }` ใน CSS

---

## ตัวอย่าง 3: เปลี่ยนพื้นหลังของ `<div>` เป็นสีฟ้า

### HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Type Selector Example 3</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
 <div>ตัวอย่าง</div>
</body>
</html>
```

```
</head>
<body>

 <div>
 <p>ข้อความภายใน div 1</p>
 </div>
 <div>
 <p>ข้อความภายใน div 2</p>
 </div>

</body>
</html>
```

**CSS (styles.css):**

```
div {
 background-color: lightblue;
}
```

ในตัวอย่างนี้, ทุก <div> จะมีพื้นหลังสีฟ้าอ่อนเนื่องจากเราใช้ div { background-color: lightblue; } ใน CSS

---

**ตัวอย่าง 4: เปลี่ยนสีข้อความใน <a> (ลิงค์) ให้เป็นสีน้ำเงิน****HTML:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Type Selector Example 4</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

 คลิกที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์
 คลิกที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์อื่น
```

```
</body>
```

```
</html>
```

**CSS (styles.css):**

```
a {
 color: blue;
}
```

ในตัวอย่างนี้, ทุก `<a>` (ลิงค์) จะมีข้อความเป็นสีน้ำเงินเนื่องจากเราใช้ `a { color: blue; }` ใน CSS

---

**ตัวอย่างที่ 5: เปลี่ยนสีพื้นหลังของทุกแท็ก `<header>` เป็นสีเทา**

**HTML:**

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
 <meta charset="UTF-8">
```

```
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
 <title>Type Selector Example 5</title>
```

```
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
 <header>
```

```
 <h1>ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา</h1>
```

```
 </header>
```

```
 <header>
```

```
 <h1>ข่าวสารล่าสุดจากเว็บไซต์</h1>
```

```
 </header>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

**CSS (styles.css):**

```
header {
 background-color: lightgray;
}
```

ในตัวอย่างนี้, ทุก <header> จะมีพื้นหลังสีเทาอ่อนเนื่องจากเราใช้ header { background-color: lightgray; } ใน CSS

---

### ตัวอย่างที่ 6: เปลี่ยนขนาดฟอนต์ของ <ul> (unordered list) เป็น 18px

#### HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Type Selector Example 6</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

 รายการที่ 1
 รายการที่ 2
 รายการที่ 3

</body>
</html>
```

#### CSS (styles.css):

```
ul {
 font-size: 18px;
}
```

ในตัวอย่างนี้, ทุก <ul> (unordered list) จะมีขนาดฟอนต์เป็น 18px เนื่องจากเราใช้ ul { font-size: 18px; } ใน CSS

---

### ตัวอย่างที่ 7: เปลี่ยนขอบ (border) ของทุกแท็ก <table> เป็น 1px solid black

#### HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
```

```

<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Type Selector Example 7</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

 <table>
 <tr>
 <td>ข้อมูล 1</td>
 <td>ข้อมูล 2</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>ข้อมูล 3</td>
 <td>ข้อมูล 4</td>
 </tr>
 </table>

</body>
</html>

```

**CSS (styles.css):**

```

table {
 border: 1px solid black;
}

```

ในตัวอย่างนี้, ทุก <table> จะมีขอบ (border) เป็น 1px solid black เนื่องจากเราใช้ table { border: 1px solid black; } ใน CSS

**ตัวอย่างที่ 8: เปลี่ยนสีพื้นหลังของทุกแท็ก <footer> เป็นสีเขียว****HTML:**

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">

```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Type Selector Example 8</title>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

<footer>
 <p>ลิขสิทธิ์ © 2025 บริษัทของเรา</p>
</footer>

</body>
</html>
```

**CSS (styles.css):**

```
footer {
 background-color: lightgreen;
}
```

ในตัวอย่างนี้, ทุก <footer> จะมีพื้นหลังสีเขียวอ่อนเนื่องจากเราใช้ footer { background-color: lightgreen; } ใน CSS

---

**ตัวอย่างที่ 9: เปลี่ยนลักษณะการจัดเรียงของข้อความใน <nav> ให้เป็นแนวนอน****HTML:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Type Selector Example 9</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

 <nav>

 บ้าน
```

```

 เกี่ยวกับ
 ติดต่อ

</nav>

```

```

</body>
</html>

```

### CSS (styles.css):

```

nav ul {
 list-style-type: none;
 padding: 0;
}

```

```

nav li {
 display: inline-block;
 margin-right: 20px;
}

```

ในตัวอย่างนี้, ทุก <nav> จะมีรายการใน <ul> ที่แสดงผลในลักษณะของแนวนอน (horizontal list) โดยใช้ display: inline-block; ใน nav li และลบสัญลักษณ์สัญลักษณ์การจัดรายการ (bullet) โดยใช้ list-style-type: none; ใน nav ul

สรุป ในตัวอย่างทั้ง 5 นี้, เราใช้ **Type Selector (Element Selector)** ในการปรับแต่งลักษณะของ HTML elements เช่น <header>, <ul>, <table>, <footer>, และ <nav> เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น สีพื้นหลัง ขนาดฟอนต์ ขอบ และการจัดเรียงข้อความ ซึ่งช่วยให้สามารถปรับแต่งและควบคุมลักษณะของหน้าเว็บได้ง่ายขึ้น

## Class Selector ใน CSS

**Class Selector** ใน CSS คือการใช้ **class attribute** ของ HTML เพื่อเลือกองค์ประกอบ (elements) ที่มีการกำหนดคลาส (class) เดียวกัน แล้วนำมาใช้กำหนดสไตล์ให้กับองค์ประกอบเหล่านั้น โดยสามารถเลือกหลายๆ องค์ประกอบในหน้าเว็บที่ใช้คลาสเดียวกันได้

### การทำงานของ Class Selector

- เราจะใช้ . (จุด) ตามด้วยชื่อคลาสเพื่อเป็น **Class Selector** ใน CSS
- เมื่อเราใช้ **Class Selector**, เราสามารถเลือกและจัดสไตล์ให้กับองค์ประกอบหลายๆ ตัวที่ใช้คลาสเดียวกันใน HTML

- การใช้คลาสทำให้สามารถนำสไตล์เดียวกันไปใช้ในหลายๆ องค์ประกอบได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้การระบุแท็ก HTML หรือ id

### รูปแบบการเขียน

```
.className {
 property: value;
}
```

โดยที่ .className คือชื่อคลาสที่ต้องการเลือก (ไม่ต้องใส่ . ใน HTML แต่ต้องใส่ใน CSS), และ property: value; คือการกำหนดสไตล์ที่ต้องการให้กับคลาสนั้น

### ตัวอย่างการใช้ Class Selector

#### 1. เปลี่ยนสีพื้นหลังขององค์ประกอบที่ใช้คลาส highlight เป็นสีเหลือง

##### HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Class Selector Example 1</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

 <div class="highlight">ข้อความในกล่องที่ 1</div>
 <p class="highlight">ข้อความในย่อหน้าที่ 1</p>
 <div class="highlight">ข้อความในกล่องที่ 2</div>

</body>
</html>
```

##### CSS (styles.css):

```
.highlight {
 background-color: yellow;
}
```

ในตัวอย่างนี้, ทุกองค์ประกอบที่มีคลาส highlight จะมีพื้นหลังสีเหลือง ไม่ว่าจะเป็น <div> หรือ <p> ที่ใช้คลาสเดียวกัน

## 2. เปลี่ยนสีตัวอักษรของทุกองค์ประกอบที่ใช้คลาส **text-blue** ให้เป็นสีน้ำเงิน

### HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Class Selector Example 2</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

 <h1 class="text-blue">ข้อความหัวข้อที่ 1</h1>
 <p class="text-blue">ข้อความในย่อหน้าที่ 1</p>
 <p class="text-blue">ข้อความในย่อหน้าที่ 2</p>

</body>
</html>
```

### CSS (styles.css):

```
.text-blue {
 color: blue;
}
```

ในตัวอย่างนี้, ทุกองค์ประกอบที่มีคลาส **text-blue** จะมีสีตัวอักษรเป็นสีน้ำเงิน

## 3. กำหนดให้ทุกองค์ประกอบที่มีคลาส **center** จัดตำแหน่งข้อความไปยังกลาง

### HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Class Selector Example 3</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="center">ข้อความในกล่องที่จัดกลาง</div>
```

```
<p class="center">ข้อความในย่อหน้าที่จัดกลาง</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

#### CSS (styles.css):

```
.center {
```

```
text-align: center;
```

```
}
```

ในตัวอย่างนี้, ทุกองค์ประกอบที่มีคลาส center จะมีข้อความจัดกลาง

#### 4. กำหนดขนาดฟอนต์ของทุกองค์ประกอบที่มีคลาส large-text เป็น 24px

##### HTML:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Class Selector Example 4</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1 class="large-text">ข้อความหัวข้อใหญ่</h1>
```

```
<p class="large-text">ข้อความย่อหน้าที่มีขนาดฟอนต์ใหญ่</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

##### CSS (styles.css):

```
.large-text {
```

```
font-size: 24px;
```

```
}
```

ในตัวอย่างนี้, ทุกองค์ประกอบที่มีคลาส `large-text` จะมีขนาดฟอนต์เป็น 24px

## 5. เปลี่ยนสีพื้นหลังของทุกองค์ประกอบที่มีคลาส `alert` ให้เป็นสีแดง และข้อความเป็นสีขาว

### HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Class Selector Example 5</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

 <div class="alert">นี่คือข้อความแจ้งเตือนที่สำคัญ</div>
 <p class="alert">ข้อความในย่อหน้าที่เป็นการเตือน</p>

</body>
</html>
```

### CSS (styles.css):

```
.alert {
 background-color: red;
 color: white;
 padding: 10px;
}
```

ในตัวอย่างนี้, ทุกองค์ประกอบที่มีคลาส `alert` จะมีพื้นหลังสีแดงและข้อความสีขาว พร้อมการเพิ่ม padding เพื่อให้ข้อความดูมีระยะห่างจากขอบ

สรุป **Class Selector** เป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการกำหนดสไตล์ให้กับหลายๆ องค์ประกอบที่มีคลาสเดียวกันใน HTML ซึ่งช่วยให้เราสามารถนำสไตล์เดียวกันไปใช้ซ้ำในหลายๆ องค์ประกอบโดยไม่ต้องเขียน CSS ใหม่สำหรับทุกๆ องค์ประกอบ

การรวมหลายๆ **class** เข้าไว้ในองค์ประกอบเดียวใน HTML

การรวมหลายๆ **class** เข้าไว้ในองค์ประกอบเดียวใน HTML เป็นวิธีที่สะดวกในการใช้หลายๆ สไตล์ในองค์ประกอบเดียว โดยใน HTML เราสามารถระบุคลาสหลายๆ คลาสในแท็กเดียวได้โดยการแยกชื่อคลาสแต่ละตัวด้วยช่องว่าง

### ตัวอย่างการรวมหลายๆ Class

#### 1. ใช้คลาส **highlight** และ **large-text** ใน **<div>** เพื่อให้พื้นหลังสีเหลืองและขนาดฟอนต์ใหญ่

##### HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Multiple Class Example 1</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

 <div class="highlight large-text">ข้อความในกล่องที่มีพื้นหลังเหลืองและขนาดฟอนต์ใหญ่</div>

</body>
</html>
```

##### CSS (styles.css):

```
.highlight {
 background-color: yellow;
}
```

```
.large-text {
 font-size: 24px;
}
```

ในตัวอย่างนี้, คลาส **highlight** จะทำให้พื้นหลังเป็นสีเหลือง และคลาส **large-text** จะทำให้ข้อความมีขนาดฟอนต์ใหญ่

#### 2. ใช้คลาส **button** และ **primary** เพื่อให้ปุ่มมีรูปแบบของปุ่มพื้นฐานและสีพื้นหลังเป็นสีน้ำเงิน

##### HTML:

```
<!DOCTYPE html>
```

```

<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Multiple Class Example 2</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

 <button class="button primary">คลิกที่นี่</button>

</body>
</html>

```

**CSS (styles.css):**

```

.button {
 padding: 10px 20px;
 border: none;
 cursor: pointer;
}

```

```

.primary {
 background-color: blue;
 color: white;
}

```

ในตัวอย่างนี้, คลาส button จะทำให้ปุ่มมีการจัดรูปแบบพื้นฐาน (ขนาดปุ่ม, ขอบ, เป็นต้น) และคลาส primary จะทำให้พื้นหลังของปุ่มเป็นสีน้ำเงินและข้อความเป็นสีขาว

**3. ใช้คลาส alert และ error เพื่อให้ข้อความแจ้งเตือนมีพื้นหลังสีแดงและข้อความเป็นสีขาว****HTML:**

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

```

```
<title>Multiple Class Example 3</title>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

<div class="alert error">เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล</div>

</body>
</html>
```

**CSS (styles.css):**

```
.alert {
 padding: 10px;
 border-radius: 5px;
}

.error {
 background-color: red;
 color: white;
}
```

ในตัวอย่างนี้, คลาส alert จะทำให้มีการเพิ่ม padding และทำมุมกลม (border-radius) ส่วนคลาส error จะทำให้พื้นหลังเป็นสีแดงและข้อความเป็นสีขาว

---

**4. ใช้คลาส card และ shadow เพื่อให้การ์ดมีพื้นหลังสีขาวและเงา****HTML:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Multiple Class Example 4</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
```

```
<div class="card shadow">
 <h2>หัวข้อการ์ด</h2>
 <p>นี่คือเนื้อหาของการ์ดที่มีเงา</p>
</div>
```

```
</body>
</html>
```

#### CSS (styles.css):

```
.card {
 background-color: white;
 padding: 20px;
 border-radius: 10px;
}

.shadow {
 box-shadow: 0px 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
```

ในตัวอย่างนี้, คลาส card จะให้การ์ดมีพื้นหลังสีขาวและการจัดรูปแบบเบื้องต้น (เช่น padding และ border-radius) ส่วนคลาส shadow จะเพิ่มเงาที่ใต้การ์ด

### 5. ใช้คลาส text-center และ bold เพื่อให้ข้อความจัดกลางและตัวหนา

#### HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Multiple Class Example 5</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

 <p class="text-center bold">ข้อความที่จัดกลางและตัวหนา</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

### CSS (styles.css):

```
.text-center {
 text-align: center;
}
```

```
.bold {
 font-weight: bold;
}
```

ในตัวอย่างนี้, คลาส text-center จะทำให้ข้อความจัดกลาง และคลาส bold จะทำให้ข้อความเป็นตัวหนา

สรุป การใช้ **multiple classes** (หลายๆ คลาส) ในองค์ประกอบเดียวใน HTML ทำให้สามารถนำหลายๆ สไตล์มาใช้ร่วมกันได้โดยไม่ต้องเขียน CSS ซ้ำหลายๆ ครั้ง ซึ่งเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นและประหยัดเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์

## ID Selector ใน CSS

**ID Selector** คือการเลือกองค์ประกอบใน HTML โดยใช้ **id attribute** ที่กำหนดให้กับองค์ประกอบนั้นๆ ซึ่ง id ควรเป็นเอกลักษณ์ในหน้าเว็บหนึ่งๆ หมายความว่าในแต่ละหน้าเว็บ, id จะต้องไม่ซ้ำกัน (แต่ละ id จะใช้กับองค์ประกอบหนึ่งเดียวเท่านั้น) การใช้ **ID Selector** เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเลือกองค์ประกอบที่ต้องการปรับแต่งโดยเฉพาะ

### การใช้งาน ID Selector

การใช้ ID Selector ใน CSS จะใช้เครื่องหมาย **#** ตามด้วยชื่อ id ที่เราต้องการเลือกใน HTML

### รูปแบบการเขียน

```
#idName {
 property: value;
}
```

- **#idName** คือ ID Selector ที่เลือกองค์ประกอบที่มี id="idName"
- **property: value;** คือการกำหนดค่าของคุณสมบัติ (CSS properties) ที่จะใช้กับองค์ประกอบนั้น

### ขั้นตอนการใช้งาน

1. กำหนด id ให้กับ **HTML element**:
  - ใน HTML ให้กำหนด id สำหรับองค์ประกอบที่ต้องการ
2. ใช้ **ID Selector** ใน **CSS**:

- ในไฟล์ CSS ให้ใช้เครื่องหมาย # ตามด้วยชื่อ id เพื่อเลือกองค์ประกอบที่ต้องการ

### 3. กำหนดสไตล์ (style):

- หลังจากเลือก ID ให้กำหนดสไตล์ที่ต้องการ (เช่น สี, ขนาดฟอนต์, พื้นหลัง)

#### ตัวอย่างการใช้งาน

#### 1. เปลี่ยนสีพื้นหลังขององค์ประกอบที่มี id="header" ให้เป็นสีฟ้า

##### HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>ID Selector Example 1</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

 <header id="header">
 <h1>ยินดีต้อนรับ</h1>
 </header>

</body>
</html>
```

##### CSS (styles.css):

```
#header {
 background-color: lightblue;
}
```

ในตัวอย่างนี้, ทุกองค์ประกอบที่มี id="header" (ในกรณีนี้คือ <header>) จะมีพื้นหลังเป็นสีฟ้า

#### 2. เปลี่ยนสีข้อความขององค์ประกอบที่มี id="important-text" ให้เป็นสีแดง

##### HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
```

```

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>ID Selector Example 2</title>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

<p id="important-text">ข้อความที่สำคัญนี้จะเป็นสีแดง</p>

</body>
</html>

```

**CSS (styles.css):**

```

#important-text {
 color: red;
}

```

ในตัวอย่างนี้, องค์ประกอบที่มี id="important-text" (ในกรณีนี้คือ <p>) จะมีสีข้อความเป็นสีแดง

**3. เพิ่มขอบรอบ ๆ องค์ประกอบที่มี id="box" ให้หนาและสีดำ****HTML:**

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>ID Selector Example 3</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

<div id="box">นี่คือกล่องที่มีขอบ</div>

</body>
</html>

```

**CSS (styles.css):**

```

#box {

```

```
border: 5px solid black;
padding: 20px;
}
```

ในตัวอย่างนี้, องค์ประกอบที่มี id="box" (ในกรณีนี้คือ <div>) จะมีขอบหนาสีดำและมีระยะห่างภายใน (padding) เท่ากับ 20px

---

#### 4. กำหนดขนาดฟอนต์ขององค์ประกอบที่มี id="title" เป็น 36px

##### HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>ID Selector Example 4</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

 <h1 id="title">หัวข้อใหญ่</h1>

</body>
</html>
```

##### CSS (styles.css):

```
#title {
 font-size: 36px;
}
```

ในตัวอย่างนี้, องค์ประกอบที่มี id="title" (ในกรณีนี้คือ <h1>) จะมีขนาดฟอนต์เท่ากับ 36px

---

#### 5. เปลี่ยนสีพื้นหลังและเพิ่มการจัดเรียงเนื้อหาให้กลางในองค์ประกอบที่มี id="container"

##### HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>ID Selector Example 5</title>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

<div id="container">
 <h2>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา</h2>
 <p>ขอบคุณที่มาเยี่ยมชม</p>
</div>

</body>
</html>
```

**CSS (styles.css):**

```
#container {
 background-color: lightgray;
 text-align: center;
 padding: 20px;
}
```

ในตัวอย่างนี้, องค์ประกอบที่มี id="container" (ในกรณีนี้คือ <div>) จะมีพื้นหลังสีเทาอ่อน (lightgray), ข้อความจัดกลาง และมีการเพิ่ม padding เท่ากับ 20px

ตัวอย่างเพิ่มอีก 5 ตัวอย่างในการใช้ **ID Selector** ใน CSS:

**ตัวอย่างที่ 1:** เปลี่ยนสีพื้นหลังของ div ที่มี id="box" ให้เป็นสีเขียวอ่อน

**HTML:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>ID Selector Example 6</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="box">
```

```
 นี่คือกล่องที่มีพื้นหลังสีเขียวอ่อน
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

**CSS (styles.css):**

```
#box {
```

```
 background-color: lightgreen;
```

```
}
```

ในตัวอย่างนี้, องค์ประกอบที่มี id="box" จะมีพื้นหลังเป็นสีเขียวอ่อน

---

**ตัวอย่างที่ 2: ตั้งค่าขนาดภาพให้มีความกว้าง 100% สำหรับ img ที่มี id="banner"**

**HTML:**

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
 <meta charset="UTF-8">
```

```
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
 <title>ID Selector Example 7</title>
```

```
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```

```

```
</body>
```

```
</html>
```

**CSS (styles.css):**

```
#banner {
```

```
 width: 100%;
```

```
}
```

ในตัวอย่างนี้, ภาพที่มี id="banner" จะมีขนาดความกว้างเต็ม 100% ของพื้นที่ที่มีอยู่

ตัวอย่างที่ 3: เปลี่ยนสีพื้นหลังของปุ่มที่มี id="submit-button" เป็นสีฟ้า และตัวอักษรเป็นสีขาว

**HTML:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>ID Selector Example 8</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

 <button id="submit-button">ส่งข้อมูล</button>

</body>
</html>
```

**CSS (styles.css):**

```
#submit-button {
 background-color: blue;
 color: white;
}
```

ในตัวอย่างนี้, ปุ่มที่มี id="submit-button" จะมีพื้นหลังเป็นสีน้ำเงินและข้อความเป็นสีขาว

ตัวอย่างที่ 4: ตั้งค่าความสูงและความกว้างของภาพที่มี id="profile-picture"

**HTML:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>ID Selector Example 9</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```

```

```
</body>
```

```
</html>
```

**CSS (styles.css):**

```
#profile-picture {
```

```
width: 150px;
```

```
height: 150px;
```

```
border-radius: 50%;
```

```
}
```

ในตัวอย่างนี้, ภาพที่มี id="profile-picture" จะมีขนาด 150px x 150px และมีการทำมุมกลม (border-radius 50%)

---

**ตัวอย่างที่ 5: ตั้งค่ารูปแบบตัวอักษรสำหรับข้อความใน div ที่มี id="content" ให้เป็นตัวเอียง**

**HTML:**

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>ID Selector Example 10</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="content">
```

```
ข้อความนี้จะมีการจัดรูปแบบให้ตัวอักษรเป็นตัวเอียง
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

**CSS (styles.css):**

```
#content {
 font-style: italic;
}
```

ในตัวอย่างนี้, ข้อความใน div ที่มี id="content" จะมีการจัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวเอียง (italic)

สรุป ในตัวอย่างทั้งหมดนี้, การใช้ **ID Selector** ทำให้สามารถเลือกและกำหนดสไตล์ให้กับองค์ประกอบที่มี id เฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดาย โดยใช้เครื่องหมาย # ตามด้วยชื่อ id ใน CSS ทำให้สามารถปรับแต่งสไตล์ได้อย่างตรงจุด

**บูรณาการ Element Selector, Class Selector, และ ID Selector**

ในการสร้างตัวอย่างที่บูรณาการ **Element Selector**, **Class Selector**, และ **ID Selector** เข้าไว้ด้วยกันในโปรเจกต์เดียว เราสามารถใช้ทั้งสามตัวเลือกในการกำหนดสไตล์ให้กับองค์ประกอบต่างๆ ในหน้า HTML ได้อย่างยืดหยุ่น

**ตัวอย่างการบูรณาการ Selector ทั้ง 3 ประเภท****HTML:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Combined Selectors Example</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

 <header>
 <h1 id="main-title" class="highlight">ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์</h1>
 <p class="intro-text">เว็บไซต์นี้แสดงการใช้ CSS ที่รวม Element, Class, และ ID Selectors</p>
 </header>

 <section>
 <h2 class="section-title">บทความ</h2>
 <div class="article" id="article-1">
```

```
<h3>บทความ 1</h3>
<p>นี่คือเนื้อหาของบทความที่ 1...</p>
</div>

<div class="article" id="article-2">
 <h3>บทความ 2</h3>
 <p>นี่คือเนื้อหาของบทความที่ 2...</p>
</div>

</section>

<footer>
 <p>© 2025 บริษัท ABC</p>
</footer>

</body>
</html>
```

**CSS (styles.css):**

```
/* Element Selector */
header {
 background-color: #f8f8f8;
 padding: 20px;
 text-align: center;
}

section {
 padding: 20px;
 background-color: #e2e2e2;
}

footer {
 background-color: #333;
 color: white;
 text-align: center;
 padding: 10px;
}
```

```
/* Class Selector */
.highlight {
 color: red;
 font-style: italic;
}

.intro-text {
 font-size: 18px;
 color: #555;
}

.section-title {
 font-size: 24px;
 color: #333;
}

.article {
 background-color: white;
 padding: 15px;
 margin: 10px 0;
 border: 1px solid #ddd;
}

/* ID Selector */
#main-title {
 font-size: 36px;
 color: #007bff;
}

#article-1 {
 border-color: #ff6347;
}
```

```
#article-2 {
 border-color: #32cd32;
}
```

## คำอธิบาย

### 1. Element Selector:

- **header:** ใช้กำหนดสไตล์ให้กับทุกองค์ประกอบ <header> เช่น พื้นหลังสีอ่อน (#f8f8f8) และจัดข้อความให้กึ่งกลาง
- **section:** กำหนดสไตล์พื้นหลังและการจัดระยะห่างของ <section>
- **footer:** ใช้สำหรับกำหนดพื้นหลังและข้อความใน <footer> ให้มีสีเข้มและจัดกลาง

### 2. Class Selector:

- **highlight:** ใช้เพื่อทำให้ข้อความที่มีคลาสนี้มีสีเข้มและตัวอักษรเป็นตัวเอียง
- **intro-text:** กำหนดขนาดฟอนต์และสีให้กับข้อความที่ใช้คลาสนี้
- **section-title:** ทำให้หัวข้อในแต่ละส่วน (ที่มีคลาสนี้) มีขนาดฟอนต์ที่ใหญ่และสีที่เหมาะสม
- **article:** ใช้สำหรับกำหนดสไตล์ให้กับกล่องของบทความ (เช่น พื้นหลังสีขาว, ขอบที่นุ่มนวล)

### 3. ID Selector:

- **#main-title:** กำหนดขนาดฟอนต์และสีให้กับหัวข้อหลักที่มี id="main-title"
- **#article-1:** เปลี่ยนสีขอบของบทความที่มี id="article-1" เป็นสีส้ม
- **#article-2:** เปลี่ยนสีขอบของบทความที่มี id="article-2" เป็นสีเขียว

## ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้

- **header:** จะมีพื้นหลังสีอ่อนและข้อความอยู่กลาง
- **#main-title:** ข้อความที่มี id="main-title" จะมีขนาดใหญ่และเป็นสีน้ำเงิน
- **highlight:** ข้อความที่มีคลาส highlight จะเป็นสีเข้มและตัวเอียง
- **บทความ:** บทความแต่ละชิ้นที่มี id="article-1" และ id="article-2" จะมีขอบที่ต่างกัน (สีส้มและเขียว)
- **section-title:** หัวข้อในแต่ละส่วนของบทความจะมีขนาดฟอนต์ใหญ่และสีเข้ม

ต่อไปนี้เป็น 5 ตัวอย่าง เพิ่มเติมที่บูรณาการการใช้ **Element Selector**, **Class Selector**, และ **ID Selector** ในการกำหนดสไตล์ใน HTML และ CSS:

ตัวอย่างที่ 1: กำหนดสไตล์สำหรับตาราง (Table) โดยใช้ **Element**, **Class**, และ **ID Selector**

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Table Example</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

 <table id="product-table" class="table-style">
 <thead>
 <tr>
 <th>Product</th>
 <th>Price</th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td>Apple</td>
 <td>$1.00</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>Banana</td>
 <td>$0.50</td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>

</body>
</html>
```

**CSS (styles.css):**

```
/* Element Selector */
table {
 width: 100%;
```

```
border-collapse: collapse;
}
```

```
th, td {
 padding: 8px;
 text-align: left;
 border: 1px solid #ddd;
}
```

```
/* Class Selector */
.table-style {
 font-family: Arial, sans-serif;
 background-color: #f9f9f9;
}
```

```
/* ID Selector */
#product-table {
 margin-top: 20px;
 border: 2px solid #007bff;
}
```

**ตัวอย่างที่ 2: กำหนดสไตล์สำหรับฟอร์ม (Form) โดยใช้ Element, Class, และ ID Selector**

**HTML:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Form Example</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

 <form id="contact-form" class="form-style">
 <label for="name">Name:</label>
```

```
<input type="text" id="name" class="input-field" required>

<label for="email">Email:</label>
<input type="email" id="email" class="input-field" required>

<button type="submit">Submit</button>
</form>

</body>
</html>
```

**CSS (styles.css):**

```
/* Element Selector */
form {
 width: 300px;
 margin: 0 auto;
}

label {
 display: block;
 margin-bottom: 5px;
}

input {
 width: 100%;
 padding: 8px;
 margin-bottom: 15px;
}

button {
 padding: 10px;
 background-color: #007bff;
 color: white;
 border: none;
 cursor: pointer;
```

```
}
```

```
/* Class Selector */
```

```
.form-style {
 background-color: #f4f4f4;
 padding: 20px;
 border-radius: 8px;
}
```

```
/* ID Selector */
```

```
#contact-form {
 border: 2px solid #ddd;
}
```

**ตัวอย่างที่ 3: การใช้สไตลกับลิงก์ (Links) โดยใช้ Element, Class, และ ID Selector**

**HTML:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Links Example</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

 <p>คลิกที่ หน้าแรก เพื่อไปยังหน้าหลัก</p>

 <p>ดูเพิ่มเติมที่ บทความ</p>

</body>
</html>
```

**CSS (styles.css):**

```
/* Element Selector */
a {
```

```
text-decoration: none;
}
```

```
/* Class Selector */
.link-style {
 color: #007bff;
 font-weight: bold;
}
```

```
/* ID Selector */
#home-link {
 color: green;
}
```

**ตัวอย่างที่ 4: การใช้สไตลกับปุ่ม (Buttons) โดยใช้ Element, Class, และ ID Selector**

**HTML:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Button Example</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

 <button class="btn-primary">Primary Button</button>
 <button class="btn-secondary" id="special-button">Special Button</button>

</body>
</html>
```

**CSS (styles.css):**

```
/* Element Selector */
button {
 padding: 10px 20px;
```

```
border-radius: 5px;
font-size: 16px;
cursor: pointer;
}
```

```
/* Class Selector */
```

```
.btn-primary {
 background-color: blue;
 color: white;
}
```

```
.btn-secondary {
 background-color: gray;
 color: white;
}
```

```
/* ID Selector */
```

```
#special-button {
 background-color: purple;
}
```

**ตัวอย่างที่ 5: การใช้สไตล์กับภาพ (Images) โดยใช้ Element, Class, และ ID Selector**

**HTML:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Image Example</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>


```

```
</body>
```

```
</html>
```

**CSS (styles.css):**

```
/* Element Selector */
```

```
img {
```

```
 max-width: 100%;
```

```
 height: auto;
```

```
 border-radius: 10px;
```

```
}
```

```
/* Class Selector */
```

```
.image-style {
```

```
 border: 5px solid #ddd;
```

```
}
```

```
/* ID Selector */
```

```
#img-1 {
```

```
 border-color: red;
```

```
}
```

---

## สรุป

Selectors ใน CSS คือส่วนที่ใช้เลือกองค์ประกอบ (elements) ของ HTML เพื่อนำไปกำหนดสไตล์การแสดงผล โดย selectors มีหลายประเภท เช่น Element Selector ที่เลือกองค์ประกอบตามชนิด เช่น p, h1, img, Class Selector ที่ใช้กับคลาส (class) เดียวกันหลายองค์ประกอบเพื่อจัดการสไตล์พร้อมกัน เช่น .btn-primary, .header, และ ID Selector ที่ใช้สำหรับเลือกองค์ประกอบเพียงหนึ่งเดียวที่มี id เฉพาะเจาะจง เช่น #main-header, #footer-logo. นอกจากนี้ยังมี selectors อื่น ๆ เช่น Attribute Selectors, Pseudo-classes (เช่น :hover), และ Pseudo-elements (เช่น ::before) ที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกและจัดการสไตล์ตามเงื่อนไขที่กำหนด.

การใช้ selectors อย่างเหมาะสมช่วยให้การควบคุมการแสดงผลของหน้าเว็บทำได้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถกำหนดสไตล์ร่วมกันหรือละเอียดเฉพาะเจาะจงได้ตามต้องการ ทำให้โค้ด

CSS มีโครงสร้างที่ชัดเจน และง่ายต่อการบำรุงรักษาและปรับปรุงเมื่อเว็บไซต์เติบโตหรือมีการเปลี่ยนแปลง.