

บทที่ 4

คำสั่งจัดรูปแบบข้อความ

เนื้อหา

- คำสั่งจัดรูปแบบข้อความใน HTML5
- แท็กที่ใช้จัดรูปแบบโครงสร้างข้อความ
- การใช้งานแท็กต่าง ๆ
- แท็กที่ใช้กับข้อความแบบมีโครงสร้างความหมาย (Semantic Tags)

คำสั่งจัดรูปแบบข้อความใน HTML5

HTML5 มีแท็กสำหรับจัดรูปแบบข้อความหลายประเภท ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหลัก ๆ

ดังนี้:

1. แท็กที่ใช้จัดรูปแบบตัวอักษรทั่วไป

แท็ก	หน้าที่	ตัวอย่าง
	ทำให้ข้อความเป็นตัวหนา (ไม่เน้นความสำคัญ)	ข้อความตัวหนา → ข้อความตัวหนา
	ทำให้ข้อความเป็นตัวหนา (เน้นความสำคัญ)	ข้อความสำคัญ → ข้อความสำคัญ
<i>	ทำให้ข้อความเป็นตัวเอียง (ไม่เน้นความสำคัญ)	<i>ข้อความตัวเอียง</i> → ข้อความตัวเอียง
	ทำให้ข้อความเป็นตัวเอียง (เน้นความสำคัญ)	ข้อความเน้น → ข้อความเน้น
<mark>	ไฮไลต์ข้อความ	<mark>ข้อความไฮไลต์</mark> → ข้อความไฮไลต์
<small>	ทำให้ข้อความมีขนาดเล็กลง	<small>ข้อความเล็ก</small> → ข้อความเล็ก
	ขีดฆ่าข้อความ	ข้อความที่ถูกลบ → ข้อความที่ถูกลบ
<ins>	ขีดเส้นใต้ข้อความ (ข้อความที่เพิ่มเข้ามา)	<ins>ข้อความที่เพิ่ม</ins> → ข้อความที่เพิ่ม

แท็ก	หน้าที่	ตัวอย่าง
<u>	ขีดเส้นใต้ (ไม่เน้นความสำคัญ)	<u>ข้อความขีดเส้นใต้</u> → ข้อความขีดเส้นใต้
<sub>	ทำให้ข้อความเป็นตัวห้อย (subscript)	H₂O → H ₂ O
<sup>	ทำให้ข้อความเป็นตัวยก (superscript)	10² → 10 ²

ตัวอย่างโปรแกรมการจัดรูปแบบตัวอักษรทั่วไปใน HTML5

ตัวอย่างนี้แสดงการใช้แท็ก HTML5 สำหรับจัดรูปแบบตัวอักษรทั่วไป โดยแต่ละคำสั่งมี 2

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>ตัวอย่างการจัดรูปแบบตัวอักษรใน HTML5</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h2>1. ตัวหนา ('<b>' และ '<strong>') </h2>
```

```
  <p>นี่คือ <b>ข้อความตัวหนา</b> โดยใช้แท็ก '<b>'  
<p>นี่คือ <strong>ข้อความที่สำคัญ</strong> โดยใช้แท็ก '<strong>'

```

```
  <h2>2. ตัวเอียง ('<i>' และ '<em>') </h2>
```

```
  <p>นี่คือ <i>ข้อความตัวเอียง</i> โดยใช้แท็ก '<i>'  
<p>นี่คือ <em>ข้อความที่เน้น</em> โดยใช้แท็ก '<em>'

```

```
  <h2>3. ไฮไลต์ ('<mark>') </h2>
```

```
  <p>นี่คือ <mark>ข้อความที่ถูกไฮไลต์</mark> โดยใช้แท็ก '<mark>'  
<p>ค้นหาคำว่า <mark>HTML5</mark> ในบทความ</p>

```

```
  <h2>4. ตัวอักษรขนาดเล็ก ('<small>') </h2>
```

```
  <p>ข้อความปกติ <small>ข้อความขนาดเล็ก</small></p>

```

```
  <p><small>© 2025 บริษัท XYZ</small></p>
```

<h2>5. ข้อความขีดฆ่า (`<del>`) </h2>

<p>ราคาปกติ: 500 บาท ลดเหลือ 400 บาท</p>

<p>ข้อความที่ถูกลบ: ข้อความนี้ไม่ใช่แล้ว</p>

<h2>6. ข้อความขีดเส้นใต้ (`<u>`) </h2>

<p>นี่คือ <u>ข้อความขีดเส้นใต้</u> โดยใช้แท็ก `<u>`</p>

<p><u>โปรดอ่านข้อตกลง</u> ก่อนดำเนินการต่อ</p>

<h2>7. ตัวห้อย (`<sub>`) และ ตัวยก (`<sup>`) </h2>

<p>สูตรเคมีของน้ำคือ H₂O</p>

<p>10² = 100</p>

</body>

</html>

□ คำอธิบาย

1. ตัวหนา (และ)

- ใช้ทำให้ตัวหนา แต่ไม่มีความสำคัญเชิงโครงสร้าง
- ใช้ทำให้ตัวหนา และบอกให้เบราว์เซอร์เน้นความสำคัญของข้อความ

2. ตัวเอียง (<i> และ)

- <i> ใช้ทำให้ตัวเอียง โดยไม่มีนัยสำคัญ
- ใช้ทำให้ตัวเอียง พร้อมเพิ่มน้ำหนักทางความหมายให้ข้อความ

3. ไฮไลต์ (<mark>)

- ใช้เน้นข้อความให้เด่นขึ้น เช่น ข้อความสำคัญหรือผลการค้นหา

4. ตัวอักษรขนาดเล็ก (<small>)

- ใช้ทำให้ข้อความเล็กลง เช่น ข้อความลิขสิทธิ์ หรือคำอธิบายเสริม

5. ข้อความขีดฆ่า ()

- ใช้แสดงข้อความที่ถูกลบ เช่น แสดงราคาที่ลดลง

6. ข้อความขีดเส้นใต้ (<u>)

- ใช้ทำให้ข้อความขีดเส้นใต้ เช่น คำเตือนหรือคำสำคัญ

7. ตัวห้อย (<sub>) และ ตัวยก (<sup>)

- <sub> ใช้ทำให้ตัวห้อย เช่น สูตรเคมี
- <sup> ใช้ทำให้ตัวยก เช่น ดัชนีเลขยกกำลัง

โจทย์คำสั่ง HTML5 การจัดรูปแบบข้อความทั่วไป (5 โจทย์พร้อมโค้ด HTML แบบเต็ม)

โจทย์ที่ 1: การใช้แท็ก `<b>` และ `<strong>`

- ให้สร้างข้อความที่มีทั้งข้อความปกติและข้อความที่เน้นความสำคัญ:
 - ใช้แท็ก `<b>` เพื่อให้ข้อความเป็นตัวหนา
 - ใช้แท็ก `<strong>` เพื่อให้ข้อความเป็นตัวหนาและเน้นความสำคัญ
 - ตัวอย่าง: “รายงานผลสอบ สำคัญ ต้องตรวจสอบ ตัวเลขทั้งหมด เพื่อความถูกต้อง”

โค้ด HTML แบบเต็ม:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การจัดรูปแบบข้อความใน HTML5</title>
</head>
<body>
  <h2>1. การใช้แท็ก <b> และ <strong></h2>
  <p>รายงานผลสอบ <strong>สำคัญ</strong> ต้องตรวจสอบ <b>ตัวเลขทั้งหมด</b> เพื่อความถูกต้อง</p>
</body>
</html>
```

โจทย์ที่ 2: การใช้แท็ก `<i>` และ `<em>`

- ให้สร้างข้อความที่มีทั้งข้อความที่เป็นตัวเอียงและข้อความที่เน้นความสำคัญ:
 - ใช้แท็ก `<i>` เพื่อให้ข้อความเป็นตัวเอียง
 - ใช้แท็ก `<em>` เพื่อให้ข้อความเป็นตัวเอียงและเน้นความสำคัญ
 - ตัวอย่าง: “โปรดอ่าน คำแนะนำ และ คำแนะนำสำคัญ อย่างละเอียด”

โค้ด HTML แบบเต็ม:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การจัดรูปแบบข้อความใน HTML5</title>
</head>
<body>
```

```

<h2>2. การใช้แท็ก <i> และ <em></h2>
<p>โปรดอ่าน <i>คำแนะนำ</i> และ <em>คำแนะนำสำคัญ</em> อย่างละเอียด</p>
</body>
</html>

```

โจทย์ที่ 3: การใช้แท็ก <mark>

- ให้สร้างข้อความที่ใช้การไฮไลต์ข้อความสำคัญ:
 - ใช้แท็ก <mark> เพื่อไฮไลต์ข้อความที่สำคัญ เช่น ผลการค้นหาหรือคำที่ต้องการเน้น
 - ตัวอย่าง: “ผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ HTML5 คือหัวข้อสำคัญที่ควรรู้”

โค้ด HTML แบบเต็ม:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การจัดรูปแบบข้อความใน HTML5</title>
</head>
<body>
  <h2>3. การใช้แท็ก <mark></h2>
  <p>ผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ <mark>HTML5</mark> คือหัวข้อสำคัญที่ควรรู้</p>
</body>
</html>

```

โจทย์ที่ 4: การใช้แท็ก และ <ins>

- ให้สร้างข้อความที่แสดงการขีดฆ่าข้อความและการเพิ่มข้อความ:
 - ใช้แท็ก เพื่อขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการ
 - ใช้แท็ก <ins> เพื่อเพิ่มข้อความที่ถูกต้อง
 - ตัวอย่าง: “ราคาปกติ 500 บาท ลดเหลือ 400 บาท”

โค้ด HTML แบบเต็ม:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

```

```

<title>การจัดรูปแบบข้อความใน HTML5</title>
</head>
<body>
  <h2>4. การใช้แท็ก <del> และ <ins></h2>
  <p>ราคาปกติ <del>500 บาท</del> ลดเหลือ <ins>400 บาท</ins></p>
</body>
</html>

```

โจทย์ที่ 5: การใช้แท็ก <sub> และ <sup>

- ให้สร้างข้อความที่มีการใช้ตัวห้อย (subscript) และตัวยก (superscript):
 - ใช้แท็ก <sub> เพื่อแสดงตัวห้อย เช่น สูตรเคมี
 - ใช้แท็ก <sup> เพื่อแสดงตัวยก เช่น การยกกำลัง
 - ตัวอย่าง: “สูตรเคมีน้ำคือ H₂O และ 10² = 100”

โค้ด HTML แบบเต็ม:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การจัดรูปแบบข้อความใน HTML5</title>
</head>
<body>
  <h2>5. การใช้แท็ก <sub> และ <sup></h2>
  <p>สูตรเคมีน้ำคือ H<sub>2</sub>O และ 10<sup>2</sup> = 100</p>
</body>
</html>

```

สรุปการใช้งานคำสั่งในโจทย์:

- และ ใช้ในการทำให้ข้อความตัวหนา (เพื่อเน้น)
- <i> และ ใช้ในการทำให้ข้อความตัวเอียง (เพื่อเน้นความสำคัญ)
- <mark> ใช้ในการไฮไลต์ข้อความสำคัญ
- และ <ins> ใช้ในการขีดฆ่าข้อความและการเพิ่มข้อความใหม่
- <sub> และ <sup> ใช้ในการแสดงตัวห้อย (subscript) และตัวยก (superscript)

แท็กที่ใช้จัดรูปแบบโครงสร้างข้อความ

แท็ก	หน้าที่	ตัวอย่าง
<p>	ใช้กำหนดย่อหน้าของข้อความ	นี่คือย่อหน้า
 	ใช้ขึ้นบรรทัดใหม่ (ไม่มีปิดแท็ก)	บรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 2
<hr>	ใช้แสดงเส้นคั่นแนวนอน (ไม่มีปิดแท็ก)	<hr>
<blockquote>	ใช้แสดงข้อความอ้างอิงแบบบล็อก	<blockquote>นี่คือคำพูดอ้างอิง</blockquote>
<q>	ใช้แสดงข้อความอ้างอิงสั้น ๆ	<q>นี่คือคำพูดอ้างอิง</q> → “นี่คือคำพูดอ้างอิง”
<pre>	ใช้แสดงข้อความแบบจัดรูปแบบ ล่วงหน้า	<pre> ข้อความนี้ มีเว้นวรรค </pre>
<code>	ใช้แสดงโค้ดโปรแกรม	<code>console.log('Hello World');</code>
<kbd>	ใช้แสดงข้อความที่เป็นปุ่มกด	<kbd>Ctrl + C</kbd> → Ctrl + C
<samp>	ใช้แสดงข้อความตัวอย่างจาก คอมพิวเตอร์	<samp>ตัวอย่างผลลัพธ์</samp>

การใช้งานแท็ก HTML5 พร้อมตัวอย่าง

1. <p> (Paragraph)

- การใช้งาน: ใช้สำหรับจัดกลุ่มข้อความในรูปแบบของย่อหน้าหรือข้อความที่มีลักษณะยาว ซึ่งทำให้ข้อความมีระยะห่างระหว่างบรรทัดและทำให้เนื้อหามีความเข้าใจง่ายขึ้น
- ตัวอย่างที่ 1:

<!DOCTYPE html>

<html lang="th">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>ตัวอย่างการใช้งาน <p></title>

</head>

<body>

<p>การพัฒนาเว็บไซต์ในยุคปัจจุบันนั้นไม่เพียงแต่ต้องมีความสวยงามเท่านั้น แต่ยังต้องรองรับการใช้งานบนหลายอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต</p>

<p>HTML5 เป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีความหลากหลายและทันสมัย</p>

</body>

</html>

- ตัวอย่างที่ 2:

<!DOCTYPE html>

<html lang="th">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>ตัวอย่างการใช้งาน <p></title>

</head>

<body>

<p>เว็บไซต์ที่ดีควรมีการจัดระเบียบข้อมูลที่ดี พร้อมทั้งการจัดวางองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่เหมาะสม</p>

</body>

</html>

2.
 (Line Break)

- การใช้งาน: ใช้สำหรับแทรกการขึ้นบรรทัดใหม่ในข้อความ โดยไม่ต้องใช้แท็กบรรทัดใหม่เต็มที่ เช่น ในกรณีที่ต้องการแสดงผลข้อความหลายบรรทัด

- ตัวอย่างที่ 1:

<!DOCTYPE html>

<html lang="th">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>ตัวอย่างการใช้งาน
</title>

</head>

<body>

<p>เว็บไซต์นี้ใช้สำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
โดยจะมีเนื้อหาต่างๆ ที่ช่วยให้คุณเข้าใจง่ายขึ้น</p>

```
</body>
```

```
</html>
```

- ตัวอย่างที่ 2:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>ตัวอย่างการใช้งาน <br></title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <p>กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน<br>เพื่อให้การสมัครสมาชิกสมบูรณ์</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

3. <hr> (Horizontal Rule)

- การใช้งาน: ใช้สำหรับแสดงเส้นแบ่งแนวนอนในหน้าเว็บ เช่น การแยกเนื้อหาหรือส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์
- ตัวอย่างที่ 1:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>ตัวอย่างการใช้งาน <hr></title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h2>ข้อมูลหลัก</h2>
```

```
  <p>นี่คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักของบทความ</p>
```

```
  <hr>
```

```
  <h2>ข้อมูลเพิ่มเติม</h2>
```

```
  <p>นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลัก</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

- ตัวอย่างที่ 2:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ตัวอย่างการใช้งาน <hr></title>
</head>
<body>
  <h3>ประวัติศาสตร์</h3>
  <p>ในอดีตนั้นเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบข้อความที่จำกัด...</p>
  <hr>
  <h3>เทคโนโลยี HTML5</h3>
  <p>HTML5 เป็นเวอร์ชันล่าสุดของ HTML ที่รองรับการพัฒนาเว็บไซต์ในยุคใหม่</p>
</body>
</html>
```

4. <blockquote> (Block Quote)

- การใช้งาน: ใช้สำหรับแสดงข้อความที่ยกมาจากแหล่งข้อมูลอื่น โดยมักจะมีการจัดรูปแบบเป็นย่อหน้าที่มีการเน้นข้อความ

- ตัวอย่างที่ 1:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ตัวอย่างการใช้งาน <blockquote></title>
</head>
<body>
  <blockquote>
    "การพัฒนาเว็บไซต์เป็นการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเปิดโอกาสใหม่ๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต"
  </blockquote>
</body>
</html>
```

- ตัวอย่างที่ 2:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ตัวอย่างการใช้งาน <blockquote></title>
</head>
<body>
  <blockquote>
    "ชีวิตเป็นเรื่องของการเรียนรู้และปรับตัว"
  </blockquote>
</body>
</html>
```

5. <q> (Inline Quote)

- การใช้งาน: ใช้สำหรับแสดงข้อความที่ยกมาจากแหล่งอื่นในลักษณะที่เป็นข้อความภายในบรรทัด
- ตัวอย่างที่ 1:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ตัวอย่างการใช้งาน <q></title>
</head>
<body>
  <p>คำพูดที่มีชื่อเสียงจากนักพัฒนาเว็บไซต์: <q>เว็บไซต์ทุกแห่งควรมีประสิทธิภาพและการเข้าถึงที่ดี</q></p>
</body>
</html>
```

- ตัวอย่างที่ 2:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ตัวอย่างการใช้งาน <q></title>
</head>
<body>
  <p>โปรแกรมเมอร์ชื่อดังกล่าวว่า: <q>การเขียนโปรแกรมคือการแก้ปัญหา</q></p>
</body>
</html>
```

6. <code> (Code)

- การใช้งาน: ใช้สำหรับแสดงข้อความที่เป็นรหัสโปรแกรมหรือโค้ด ซึ่งจะแสดงในรูปแบบของฟอนต์ที่แตกต่าง
- ตัวอย่างที่ 1:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ตัวอย่างการใช้งาน <code></title>
</head>
<body>
  <p>ในการเขียนโปรแกรมเรามักใช้ฟังก์ชัน <code>console.log()</code> เพื่อแสดงผลข้อความใน JavaScript</p>
</body>
</html>
```

- ตัวอย่างที่ 2:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ตัวอย่างการใช้งาน <code></title>
</head>
```

```
<body>
  <p>เพื่อสร้างฟังก์ชันใหม่ใน JavaScript, คุณต้องใช้คำสั่ง function ตามด้วยชื่อ
ฟังก์ชัน</p>
</body>
</html>
```

7. <kbd> (Keyboard Input)

- **การใช้งาน:** ใช้สำหรับแสดงข้อความที่เกี่ยวข้องกับการกดปุ่มจากคีย์บอร์ด เช่น คำสั่ง หรือการกดปุ่มในโปรแกรม
- **ตัวอย่างที่ 1:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ตัวอย่างการใช้งาน <kbd></title>
</head>
<body>
  <p>ในการเปิดโปรแกรมที่คุณต้องการ ให้กด <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>O</kbd> บนคีย์บอร์ด</p>
</body>
</html>
```

- **ตัวอย่างที่ 2:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ตัวอย่างการใช้งาน <kbd></title>
</head>
<body>
  <p>การคัดลอกข้อความ: ให้กด <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>C</kbd></p>
</body>
</html>
```

8. <samp> (Sample Output)

- การใช้งาน: ใช้สำหรับแสดงผลลัพธ์จากการประมวลผลหรือคำสั่งในโปรแกรม
- ตัวอย่างที่ 1:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ตัวอย่างการใช้งาน <samp></title>
</head>
<body>
  <p>ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ: <samp>การดำเนินการสำเร็จ</samp></p>
</body>
</html>
```

- ตัวอย่างที่ 2:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ตัวอย่างการใช้งาน <samp></title>
</head>
<body>
  <p>ผลลัพธ์ที่แสดงคือ: <samp>ERROR: ไม่พบไฟล์ที่ระบุ</samp></p>
</body>
</html>
```

การใช้งานแท็กต่าง ๆ

- <p>: ใช้สำหรับจัดกลุ่มข้อความเป็นย่อหน้า
-
: ใช้ในการขึ้นบรรทัดใหม่
- <hr>: ใช้แสดงเส้น

1. แท็ก <p> (Paragraph)

โจทย์ที่ 1:

สร้างหน้าเว็บที่มีข้อความ 2 ย่อหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้แท็ก <p> สำหรับทั้งสองย่อหน้า

เฉลย:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การพัฒนาเว็บไซต์</title>
</head>
<body>
  <p>การพัฒนาเว็บไซต์คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างเว็บไซต์โดยใช้
  เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น HTML, CSS, และ JavaScript</p>
  <p>เว็บไซต์ที่ดีควรมีความสามารถในการเข้าถึงที่ดีและสามารถรองรับผู้ใช้จากหลากหลายอุปกรณ์
  รวมถึงการรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง HTML5 และ CSS3</p>
</body>
</html>
```

โจทย์ที่ 2:

สร้างหน้าเว็บที่มีข้อความที่แยกเป็นย่อหน้าที่แตกต่างกัน โดยย่อหน้าแรกกล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้โปรแกรม และย่อหน้าที่สองกล่าวถึงวิธีการพัฒนาโปรแกรม

เฉลย:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การเรียนรู้โปรแกรม</title>
</head>
<body>
  <p>การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมช่วยพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา และสามารถนำไปใช้ใน
  หลากหลายอุตสาหกรรม</p>
  <p>การพัฒนาโปรแกรมนั้นเริ่มจากการเข้าใจภาษาโปรแกรม เช่น Python, Java หรือ JavaScript
  ซึ่งแต่ละภาษามีจุดเด่นและการทำงานที่แตกต่างกัน</p>
</body>
```

```
</html>
```

โจทย์ที่ 3:

สร้างหน้าเว็บที่มีข้อความ 3 ย่อหน้า โดยข้อความย่อหน้าหนึ่งอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยี HTML5 และอีกสองย่อหน้ากล่าวถึงเทคนิคต่างๆ ในการออกแบบเว็บไซต์

เฉลย:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>เทคโนโลยี HTML5</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <p>HTML5 คือเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์ที่รองรับการแสดงผลเนื้อหาหลายประเภท และรองรับ  
การใช้งานในอุปกรณ์หลายชนิด</p>
```

```
  <p>ในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี ควรใช้เทคนิค Responsive Design เพื่อให้เว็บไซต์แสดงผลได้ดีทั้ง  
บนคอมพิวเตอร์และมือถือ</p>
```

```
  <p>การใช้ CSS3 และ JavaScript จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์มากขึ้น  
</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

2. แท็ก
 (Line Break)

โจทย์ที่ 1:

สร้างหน้าเว็บที่มีข้อความ 2 บรรทัดที่แยกจากกันด้วยแท็ก

เฉลย:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>การพัฒนาเว็บไซต์</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

<p>เว็บไซต์ในปัจจุบันต้องรองรับผู้ใช้ที่เข้าถึงจากหลากหลายอุปกรณ์
ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต</p>

</body>

</html>

โจทย์ที่ 2:

สร้างหน้าเว็บที่มีข้อความประกอบกันในรูปแบบหลายบรรทัด โดยแยกข้อความแต่ละบรรทัดด้วย

เฉลย:

<!DOCTYPE html>

<html lang="th">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>การใช้
</title>

</head>

<body>

<p>การเรียนรู้ภาษาโปรแกรม
เป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี
และสามารถสร้าง
โอกาสในการทำงานใหม่ๆ ได้</p>

</body>

</html>

โจทย์ที่ 3:

สร้างข้อความที่มีการแสดงผล 3 บรรทัด โดยข้อความแต่ละบรรทัดจะต้องแยกกันด้วย

เฉลย:

<!DOCTYPE html>

<html lang="th">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>ข้อความหลายบรรทัด</title>

</head>

<body>

<p>HTML5 เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
CSS3 ช่วยเพิ่มการตกแต่งให้กับ
เว็บไซต์
JavaScript ช่วยเพิ่มความสามารถในการโต้ตอบกับผู้ใช้</p>

</body>

</html>

3. แท็ก <hr> (Horizontal Rule)

โจทย์ที่ 1:

สร้างหน้าเว็บที่มีข้อความ 2 ย่อหน้าและแทรกเส้นแบ่ง (Horizontal Rule) ระหว่างย่อหน้า

เฉลย:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>เส้นแบ่งใน HTML</title>
</head>
<body>
  <p>การพัฒนาเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการจัดการเนื้อหาให้ชัดเจน</p>
  <hr>
  <p>โดยการใช้เส้นแบ่ง เช่น <code><hr></code> เพื่อแยกส่วนต่าง ๆ ในหน้าเว็บ</p>
</body>
</html>
```

โจทย์ที่ 2:

สร้างหน้าเว็บที่มีการแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน โดยใช้แท็ก <hr> เพื่อแยกเนื้อหาทั้งสองส่วน

เฉลย:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การใช้ <hr></title>
</head>
<body>
  <h2>ส่วนที่ 1: เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์</h2>
  <p>การพัฒนาเว็บไซต์นั้นเริ่มจากการออกแบบและเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม</p>
  <hr>
  <h2>ส่วนที่ 2: วิธีการสร้างเว็บไซต์</h2>
  <p>การใช้ HTML, CSS, และ JavaScript เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

โจทย์ที่ 3:

สร้างหน้าเว็บที่มีข้อความอธิบายสองหัวข้อ โดยให้แยกหัวข้อด้วยแท็ก `<hr>`

เฉลย:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>การใช้งาน <hr></title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h3>ข้อมูลเกี่ยวกับ HTML</h3>
```

```
  <p>HTML ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างของเว็บไซต์</p>
```

```
  <hr>
```

```
  <h3>ข้อมูลเกี่ยวกับ CSS</h3>
```

```
  <p>CSS ใช้สำหรับตกแต่งเว็บไซต์ให้สวยงามและใช้งานง่าย</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

4. แท็ก `<blockquote>` (Block Quote)

โจทย์ที่ 1:

สร้างหน้าเว็บที่มีการอ้างอิงคำพูดจากบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยใช้แท็ก `<blockquote>`

เฉลย:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>คำพูดที่น่าจดจำ</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <blockquote>
```

"เว็บไซต์ทุกแห่งควรมีความเร็วและประสิทธิภาพในการใช้งาน"

<footer>– นักพัฒนาเว็บไซต์ชื่อดัง</footer>

</blockquote>

</body>

</html>

โจทย์ที่ 2:

สร้างหน้าเว็บที่มีคำพูดจากบุคคลสำคัญในวงการเทคโนโลยี โดยใช้แท็ก <blockquote>

เฉลย:

<!DOCTYPE html>

<html lang="th">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>คำพูดจากบุคคลสำคัญ</title>

</head>

<body>

<blockquote>

"เทคโนโลยีไม่ได้เปลี่ยนแปลงโลก แต่คนที่ใช้งานมันต่างหาก"

<footer>– Steve Jobs</footer>

</blockquote>

</body>

</html>

โจทย์ที่ 3:

สร้างหน้าเว็บที่มีข้อความอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลภายนอก โดยใช้แท็ก <blockquote> และ <footer>

เฉลย:

<!DOCTYPE html>

<html lang="th">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>คำพูดจากแหล่งข้อมูล</title>

</head>

<body>

<blockquote>

```
"โปรแกรมเมอร์ไม่ใช่แค่ผู้เขียนโค้ด แต่เป็นผู้ที่คิดและออกแบบระบบ"
<footer>- จากบทความในเว็บไซต์ Dev.to</footer>
</blockquote>
</body>
</html>
```

5. แท็ก <q> (Inline Quote)

โจทย์ที่ 1:

สร้างเว็บไซต์ที่มีข้อความอ้างอิงจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในแถวเดียว โดยใช้แท็ก <q>

เฉลย:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>คำพูดจากบุคคลสำคัญ</title>
</head>
<body>
  <p>สตีฟ จ๊อบส์กล่าวว่า <q>การทำงานที่คุณรักจะทำให้คุณไม่รู้สึกว่าการกำลังทำงาน</q></p>
</body>
</html>
```

โจทย์ที่ 2:

สร้างเว็บไซต์ที่ใช้แท็ก <q> เพื่อแสดงคำพูดของผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการเทคโนโลยี

เฉลย:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>คำพูดจากนักพัฒนา</title>
</head>
<body>
  <p>บิล เกตส์กล่าวว่า <q>เราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้</q></p>
</body>
```

</html>

โจทย์ที่ 3:

สร้างหน้าเว็บที่มีข้อความอ้างอิงภายในบรรทัดโดยใช้แท็ก <q>

เฉลย:

<!DOCTYPE html>

<html lang="th">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>การทำงานในยุคดิจิทัล</title>

</head>

<body>

<p>ตามคำพูดของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ <q>การเรียนรู้ไม่เคยหยุดยั้ง</q></p>

</body>

</html>

แท็กที่ใช้กับข้อความแบบมีโครงสร้างความหมาย (Semantic Tags)

แท็ก	หน้าที่	ตัวอย่าง
<abbr>	ใช้กำหนดตัวย่อ โดยมีคำเต็มเมื่อโฮเวอร์	<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>
<address>	ใช้แสดงที่อยู่ของผู้เขียนหรือเจ้าของเนื้อหา	<address>123 ถนนหลัก, กรุงเทพฯ</address>
<bdi>	ใช้ควบคุมทิศทางของข้อความในภาษาที่แตกต่างกัน	<bdi>مرحبا</bdi>
<bdo>	ใช้เปลี่ยนทิศทางของข้อความ	<bdo dir="rtl">Hello</bdo> → everybody
<cite>	ใช้แสดงชื่อของงานที่อ้างอิง เช่น หนังสือ ภาพยนตร์	<cite>หนังสือ HTML5</cite>
<dfn>	ใช้กำหนดคำศัพท์ที่ต้องการอธิบาย	<dfn>HTML</dfn> เป็นภาษามาร์กอัป

กลุ่มแท็ก

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มแท็ก	แท็กที่เกี่ยวข้อง
แท็กจัดรูปแบบข้อความทั่วไป	, , <i>, , <mark>, <small>, , <ins>, <u>, <sub>, <sup>
แท็กจัดรูปแบบโครงสร้างข้อความ	<p>, , <hr>, <blockquote>, <q>, <pre>, <code>, <kbd>, <samp>
แท็กสำหรับโครงสร้างความหมาย (Semantic Tags)	<abbr>, <address>, <bdi>, <bdo>, <cite>, <dfn>

แท็กเหล่านี้ช่วยให้การจัดรูปแบบข้อความใน HTML5

1. แท็ก <abbr> (Abbreviation)

แท็ก <abbr> ใช้สำหรับการแสดงคำย่อหรือคำย่อที่อธิบายว่าเป็นคำเต็มอยู่ภายในแอตทริบิวต์ title ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้เห็นคำอธิบายในเครื่องมือช่วยอ่านหน้าจอ เช่น ซอฟต์แวร์อ่านหน้าจอ หรือในเมื่อย่อคำมักจะไม่ได้ชัดเจนทันที

ตัวอย่างที่ 1:

สร้างข้อความที่มีการใช้คำย่อ "HTML" พร้อมคำอธิบายเต็มในแอตทริบิวต์ title

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>ตัวอย่าง <abbr></title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <p>เว็บไซต์นี้ใช้ <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> สำหรับการจัด  
โครงสร้างเนื้อหาบนเว็บ</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

ตัวอย่างที่ 2:

สร้างข้อความที่อธิบายคำย่อ "CSS" และ "JS"

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>การใช้งาน <abbr></title>
</head>
<body>
  <p><abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr> ใช้สำหรับตกแต่งหน้าเว็บและ <abbr
title="JavaScript">JS</abbr> ใช้เพื่อเพิ่มการโต้ตอบในเว็บ</p>
</body>
</html>

```

ตัวอย่างที่ 3:

ใช้ <abbr> เพื่อแสดงคำย่อของ "URL"

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การแสดงผลคำย่อ URL</title>
</head>
<body>
  <p>คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการได้ผ่าน <abbr title="Uniform Resource
Locator">URL</abbr></p>
</body>
</html>

```

2. แท็ก <address>

แท็ก <address> ใช้สำหรับแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล เป็นต้น มักใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลติดต่อ

ตัวอย่างที่ 1:

แสดงที่อยู่และข้อมูลติดต่อของบริษัท

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ข้อมูลติดต่อ</title>

```

```
</head>
<body>
  <address>
    บริษัท XYZ<br>
    123 ถนนหลัก เมือง ABC<br>
    อีเมล: <a href="mailto:info@xyz.com">info@xyz.com</a><br>
    โทรศัพท์: 123-456-789
  </address>
</body>
</html>
```

ตัวอย่างที่ 2:

แสดงข้อมูลติดต่อในรูปแบบอื่น ๆ

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อ</title>
</head>
<body>
  <address>
    456 ถนนรอง<br>
    เมือง XYZ<br>
    เว็บไซต์: <a href="http://www.xyz.com">www.xyz.com</a>
  </address>
</body>
</html>
```

ตัวอย่างที่ 3:

แสดงอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในส่วนที่อยู่

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```

<title>ติดต่อเรา</title>
</head>
<body>
  <address>
    ติดต่อเรา: <a href="mailto:support@xyz.com">support@xyz.com</a><br>
    โทร: 123-987-654
  </address>
</body>
</html>

```

3. แท็ก <bdi> (Bi-directional Isolation)

แท็ก <bdi> ใช้เพื่อแยกการแสดงผลข้อความที่มีทิศทางการอ่านจากภาษาที่แตกต่างกันในภาษาอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การแสดงผลข้อความในภาษาอาหรับ (จากขวาไปซ้าย) กับภาษาอังกฤษ (จากซ้ายไปขวา)

ตัวอย่างที่ 1:

แสดงข้อความที่มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การใช้งาน <bdi></title>
</head>
<body>
  <p>ข้อความในภาษาอังกฤษ <bdi>مرحبا</bdi> ในภาษาอาหรับจะไม่ถูกเปลี่ยนทิศทาง</p>
</body>
</html>

```

ตัวอย่างที่ 2:

ใช้ <bdi> สำหรับข้อความภาษาต่างประเทศในเว็บไซต์

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การใช้งาน <bdi></title>

```

```

</head>
<body>
  <p>ข้อความภาษาท้องถิ่น <bdi>ᦺᦑᦟᦹᧄ</bdi> จากภาษาอื่นจะไม่ส่งผลกระทบต่อแสดงผล
  ข้อความอื่นๆ</p>
</body>
</html>

```

ตัวอย่างที่ 3:

การใช้ <bdi> เพื่อแสดงข้อความที่มีทิศทางต่างกัน

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ข้อความแบบสองทิศทาง</title>
</head>
<body>
  <p>ข้อความภาษาอังกฤษ: <bdi>xyz123</bdi> ในขณะที่ตัวเลขจะไม่ถูกเปลี่ยนทิศทางในภาษา
  อารหรับ</p>
</body>
</html>

```

4. แท็ก <bdo> (Bidirectional Override)

แท็ก <bdo> ใช้สำหรับควบคุมทิศทางของข้อความ (เช่น จากขวาไปซ้าย หรือจากซ้ายไปขวา) โดยไม่ขึ้นอยู่กับภาษา

ตัวอย่างที่ 1:

ใช้ <bdo> เพื่อเปลี่ยนทิศทางของข้อความ

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การใช้งาน <bdo></bdo></title>
</head>
<body>

```

```
<p><bdo dir="rtl">ข้อความนี้จะถูกแสดงจากขวาไปซ้าย</bdo></p>
</body>
</html>
```

ตัวอย่างที่ 2:

เปลี่ยนทิศทางการแสดงผลข้อความเป็นจากซ้ายไปขวา

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ทิศทางข้อความ</title>
</head>
<body>
  <p><bdo dir="ltr">ข้อความนี้จะถูกแสดงจากซ้ายไปขวา</bdo></p>
</body>
</html>
```

ตัวอย่างที่ 3:

การใช้งาน <bdo> เพื่อเปลี่ยนทิศทางของข้อความในภาษาที่ไม่ตรงกับข้อความเดิม

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การใช้งาน <bdo> เพื่อเปลี่ยนทิศทาง</title>
</head>
<body>
  <p>ภาษาไทย <bdo dir="rtl">ภาษาอาหรับ</bdo> และภาษาอังกฤษ</p>
</body>
</html>
```

5. แท็ก <cite> (Citation)

แท็ก <cite> ใช้สำหรับอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล หรือชื่อหนังสือ, บทความ, เว็บไซต์ที่อ้างอิง

ตัวอย่างที่ 1:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>อ้างอิงหนังสือ</title>
</head>
<body>
  <p>หนังสือ <cite>การพัฒนาเว็บไซต์</cite> เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ในการเรียนรู้การเขียนเว็บ
</p>
</body>
</html>
```

ตัวอย่างที่ 2:

อ้างอิงเว็บไซต์

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>อ้างอิงเว็บไซต์</title>
</head>
<body>
  <p>ข้อมูลที่ใช้ในบทความนี้มาจาก <cite>www.example.com</cite></p>
</body>
</html>
```

ตัวอย่างที่ 3:

อ้างอิงบทความในวารสาร

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การอ้างอิงบทความ</title>
</head>
<body>
```

<p>บทความนี้มีการอ้างอิงจาก <cite>International Journal of Web Development</cite></p>
</body>
</html>

6. แท็ก <dfn> (Definition)

แท็ก <dfn> ใช้สำหรับเน้นคำที่กำลังถูกนิยามหรืออธิบาย

ตัวอย่างที่ 1:

นิยามคำว่า "HTML"

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การนิยามคำใน HTML</title>
</head>
<body>
  <p><dfn>HTML</dfn> คือภาษาที่ใช้ในการสร้างและออกแบบเว็บไซต์</p>
</body>
</html>
```

ตัวอย่างที่ 2:

นิยามคำว่า "JavaScript"

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การนิยามคำใน HTML</title>
</head>
<body>
  <p><dfn>JavaScript</dfn> เป็นภาษาที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมในฝั่งของเว็บเบราว์เซอร์</p>
</body>
</html>
```

ตัวอย่างที่ 3:

การนิยามคำว่า "CSS"

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>คำจำกัดความใน HTML</title>
</head>
<body>
  <p><dfn>CSS</dfn> เป็นภาษาที่ใช้ในการตกแต่งและจัดรูปแบบเว็บไซต์</p>
</body>
</html>
```

โจทย์ 1: การใช้ <abbr> (Abbreviation)

1. สร้างข้อความที่ใช้คำย่อ "CSS" พร้อมคำอธิบายเต็ม que แสดงเมื่อผู้ใช้งานเมาส์อยู่บนคำย่อนั้น
2. สร้างประโยคที่ใช้คำย่อ "HTML" พร้อมคำอธิบายที่ปรากฏเมื่อคลิกที่คำย่อนั้น
3. สร้างประโยคที่มีคำย่อ "JS" และแสดงคำเต็ม "JavaScript" เมื่อผู้ใช้งานเมาส์บนคำย่อ

เฉลย

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ตัวอย่างการใช้ <abbr></title>
</head>
<body>
  <p>การใช้ <abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr> เป็นภาษาใช้ตกแต่งเว็บไซต์</p>
  <p>เรารู้ <abbr title="Hypertext Markup Language">HTML</abbr> เพื่อพัฒนาเว็บไซต์</p>
  <p><abbr title="JavaScript">JS</abbr> ใช้ในการเพิ่มฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์</p>
</body>
</html>
```

โจทย์ 2: การใช้ <address>

1. สร้างหน้าที่แสดงข้อมูลการติดต่อของบริษัทชื่อ "ABC Company" โดยรวมที่อยู่, อีเมล, และหมายเลขโทรศัพท์

2. แสดงข้อมูลติดต่อของคุณพร้อมลิงก์ไปยังอีเมล
3. สร้างที่อยู่ของโรงเรียน พร้อมเว็บไซต์สำหรับการติดต่อ

เฉลย

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ข้อมูลติดต่อ</title>
</head>
<body>
  <address>
    บริษัท ABC Company<br>
    123 ถนนหลัก, เมือง ABC<br>
    อีเมล: <a href="mailto:contact@abccompany.com">contact@abccompany.com</a><br>
    โทรศัพท์: 123-456-789
  </address>

  <address>
    <a href="mailto:myemail@example.com">myemail@example.com</a><br>
    โทรศัพท์: 987-654-321
  </address>

  <address>
    โรงเรียน XYZ<br>
    <a href="http://www.xyzschool.com">www.xyzschool.com</a>
  </address>
</body>
</html>
```

โจทย์ 3: การใช้ <bdi> (Bidirectional Isolation)

1. แสดงข้อความภาษาอังกฤษที่มีคำภาษาอาหรับอยู่ภายใน โดยไม่ให้คำภาษาอาหรับเปลี่ยนทิศทางการอ่าน
2. ใช้ <bdi> เพื่อแยกการแสดงผลข้อความภาษาอังกฤษที่มีตัวเลขภาษาอาหรับ

3. แสดงชื่อภาษาอังกฤษที่มีตัวเลขอาหรับแต่ไม่ให้ทิศทางการอ่านผิดเพี้ยน

เฉลย

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การใช้ <bdi></bdi></title>
</head>
<body>
  <p>ข้อความนี้จะมีคำภาษาอาหรับ <bdi>مرحبا</bdi> และไม่ทำให้ทิศทางการอ่านเปลี่ยน</p>
  <p><bdi>1234abc</bdi> ตัวเลขและตัวอักษรจะไม่ถูกปรับทิศทาง</p>
  <p>ชื่อของฉันคือ <bdi>John Doe</bdi> และหมายเลขโทรศัพท์คือ <bdi>123456</bdi></p>
</body>
</html>
```

โจทย์ 4: การใช้ <bdo> (Bidirectional Override)

1. ใช้แท็ก <bdo> เพื่อแสดงข้อความที่แปลเป็นภาษาอาหรับจากขวาไปซ้าย
2. แสดงข้อความที่มีการใช้ <bdo> เพื่อควบคุมทิศทางของข้อความจากซ้ายไปขวา
3. ใช้ <bdo> ในการเปลี่ยนทิศทางข้อความภายในประโยคที่มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เฉลย

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การใช้ <bdo></bdo></title>
</head>
<body>
  <p><bdo dir="rtl">ข้อความนี้จะแสดงจากขวาไปซ้าย</bdo></p>
  <p><bdo dir="ltr">ข้อความนี้จะแสดงจากซ้ายไปขวา</bdo></p>
  <p>ข้อความภาษาไทย <bdo dir="rtl">ภาษาอังกฤษ</bdo> จะเปลี่ยนทิศทางเป็นจากขวาไปซ้าย</p>
</body>
```

</html>

โจทย์ 5: การใช้ <cite> (Citation)

- อ้างอิงชื่อหนังสือ "Introduction to HTML" ที่ใช้ในการเรียนรู้ HTML
- แสดงข้อความอ้างอิงบทความจากเว็บไซต์ "www.webdev.com"
- อ้างอิงชื่อวารสาร "Web Development Journal" ในบทความ

เฉลย

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การอ้างอิง</title>
</head>
<body>
  <p>เราศึกษา HTML จาก <cite>Introduction to HTML</cite> โดย John Doe</p>
  <p>ข้อมูลจากบทความนี้มาจาก <cite>www.webdev.com</cite></p>
  <p>การพัฒนาเว็บไซต์ได้รับการอ้างอิงจาก <cite>Web Development Journal</cite></p>
</body>
</html>
```

โจทย์ 6: การใช้ <dfn> (Definition)

- นิยามคำว่า "HTML" ว่าเป็นภาษาที่ใช้สำหรับการสร้างโครงสร้างเว็บเพจ
- นิยามคำว่า "JavaScript" เป็นภาษาที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมในเว็บ
- นิยามคำว่า "CSS" ว่าเป็นภาษาที่ใช้สำหรับการตกแต่งรูปแบบเว็บไซต์

เฉลย

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การนิยามคำ</title>
</head>
<body>
```

```
<p><dfn>HTML</dfn> คือภาษาที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างของเว็บไซต์</p>
<p><dfn>JavaScript</dfn> คือภาษาที่ใช้ในการเพิ่มฟังก์ชันต่าง ๆ บนเว็บไซต์</p>
<p><dfn>CSS</dfn> คือภาษาที่ใช้ในการตกแต่งและออกแบบรูปแบบของเว็บไซต์</p>
</body>
</html>
```

สรุป

คำสั่งใน HTML5 ช่วยให้สามารถจัดรูปแบบและแสดงผลข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดการข้อความและการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น `<abbr>` สำหรับคำย่อ, `<address>` สำหรับข้อมูลการติดต่อ, `<bdi>` และ `<bdo>` สำหรับควบคุมทิศทางการแสดงข้อความ, `<cite>` สำหรับอ้างอิงแหล่งที่มา, และ `<dfn>` สำหรับนิยามคำ นอกจากนี้ยังมีการจัดรูปแบบข้อความ เช่น `<p>`, `<br>`, `<b>`, `<i>`, `<strong>`, `<em>` และการอ้างอิง เช่น `<q>`, `<blockquote>`, `<ol>`, `<ul>`, `<li>` ที่ช่วยให้การนำเสนอเนื้อหามีความหมายและชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งสำหรับการจัดการการเชื่อมโยง `<a>`, การแสดงโค้ด `<code>`, การแสดงผลลัพธ์ `<samp>`, การควบคุมทิศทางการแยกข้อความ `<bdi>`, `<bdo>`, และคำสั่งที่เน้นข้อความสำคัญ `<mark>`, `<del>`, `<ins>` รวมถึงการแบ่งโครงสร้างเนื้อหา `<section>`, `<article>`, `<header>`, `<footer>` และการจัดกลุ่มรูปภาพและคำบรรยาย `<figure>`, `<figcaption>` ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชันจัดระเบียบและนำเสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและน่าสนใจ