

1. จงสร้าง CFG ที่นิยามภาษา L ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วยคำที่นิยามอยู่ $\Sigma = \{a, b, c\}$

$$RE = (ccc + bbc)^* ((aaa + bbb + ccc)^* + (cba + bac + ccc)^*) (bbb + aac)^*$$

2. จงสร้าง CFG ที่นิยามภาษา L ซึ่งผลพจน์นี้ปกติต่อไปนี้ นิยามอยู่ $\Sigma = \{a, b\}$

$$RE = ((aab + baa)^* + (aa + bb)^*)^* (ab + ba)^*$$

3. จงสร้าง CFG ที่นิยามภาษา L ซึ่งสปีพจน์ปกติต่อไปนี้ นิยามอยู่ $\Sigma = \{0, 1\}$

$$RE = (11 + 00)^* (1(010)^* 1) + (0(101)^* 0)(01 + 10)^*$$

4. จงสร้าง CFG ที่นิยาม ภาษา L ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วยคำที่นิยามอยู่ $\Sigma = \{0,1,2\}$

$$RE = (0+1+2)^* (00+11+22)^*$$

5. จงสร้าง CFG ที่นิยามภาษา L ซึ่งมีพจน์ปกติต่อไปนี้ นิยามอยู่ $\Sigma = \{0, 1, 2\}$

$$RE = (aaa + bbb)^* (a(bab)^*a) + (b(aba)^*b)(ba + ab)^*)^*$$

จงสร้าง PDA ที่นิยามภาษาเดียวกันกับภาษาที่นิยามด้วย CFG ก่อนหน้า