

LYSERNO

LIGHTING COLLECTION

2026



LJUS FÖR ARBETE OCH SAMVARO

EN SAMMANHÅLLEN KOLLEKTION

Lyserno är ett fiktivt belysningsvarumärke skapat för utbildning. Kollektionen visar hur stabil produktkunskap kan beskrivas i en omfattande katalog medan aktuella uppgifter om pris, lager och leverans hanteras separat.

De tretton modellfamiljerna är utvecklade för kontor, mötesplatser, hotell och gemensamma miljöer. Sortimentet omfattar bordslampor, golvlampor, vägglampor och en pendel.

Katalogen beskriver egenskaper som mått, material, ljusflöde, färgtemperatur, dimring, IP-klass och installation. Alla uppgifter är fiktiva och ska inte användas som verklig produkt- eller säkerhetsdokumentation.

DATAUPPDELNING I KURSSCENARIOT

- PDF: stabila produkttegenskaper och användningsområden
- SharePoint: aktuellt pris, lagersaldo och leveranstid
- Styrdokument: försäljnings- och leveransregler

INNEHÅLL

Så läser du katalogen	4
Bordslampor	5
Jämförelse - bordslampor	13
Golvlampor	14
Jämförelse - golvlampor	18
Vägglampor	19
Jämförelse - vägglampor	22
Taklampor	23
Användningsmatris	25
Ljus, placering och material	26
Installation, garanti och emballage	29
Produkt- och teknikindex	32

SÅ LÄSER DU KATALOGEN

Stabil produktkunskap i PDF - dynamisk affärsdata i SharePoint

MODELL

En designfamilj med gemensamma tekniska egenskaper, till exempel Arcus T1.

SKU

En beställningsbar färg- eller materialvariant. Varje SKU får ett unikt artikelnummer.

LJUSKÄLLA

Integrerad LED ingår i armaturen. Utbytbar ljuskälla anges med sockel och rekommenderad effekt.

DIMRING

Anger om armaturen kan dimras och om styrningen sitter på produkt, sladd eller extern installation.

IP-KLASS

Katalogens modeller är IP20 och avsedda för torra inomhusmiljöer.

DYNAMISK DATA

Aktuellt pris, lagersaldo, reserverat antal, produktstatus och leveranstid hör hemma i SharePoint.

BORDSLAMPOR

Sju modellfamiljer för fokuserat arbete, lounge och representativa miljöer.



LJUSKÄLLA	LJUSFLÖDE	FÄRGTEMPERATUR	DIMRING	IP-KLASS
Integrerad LED, 8 W	620 lm	2700 K	3 steg, touch	IP20



MJUKT ARBETSLJUS MED LUGN SILHUETT

Arcus kombinerar en bred kupol med riktat, bländningsreducerat ljus. Den passar skrivbord, receptioner och mindre mötesytor där ett stillsamt uttryck är lika viktigt som ett jämnt arbetsljus.

PASSAR FÖR

- Skrivbord
- Reception
- Mindre mötesbord

TEKNISKA DATA

FÄRGÅTERGIVNING	CRI 90
STRÖM	220-240 V, 50/60 Hz
BRYTARE	Touch på bas
STORLEK	Ø 34 × H 41 cm
MATERIAL	Pulverlackerad aluminium, stål
VIKT	2,4 kg
SLADD	200 cm
GARANTI	5 år
FÖRPACKNING	39 × 39 × 48 cm 3,2 kg

VARIANTER



LYS-T1-WW

Varmvit



LYS-T1-FG

Skogsgrön

PIVOT | T2

DESIGN: LYSERNO STUDIO

BORDSLAMPOR

LJUSKÄLLA	LJUSFLÖDE	FÄRGTEMPERATUR	DIMRING	IP-KLASS
LED E14, max 8 W	Rek. 500-700 lm	Rek. 2700-3000 K	Beror på ljuskälla	IP20



RIKTBAR PRECISION FÖR FOKUSERAT ARBETE

Pivot har en enkel ledad arm och en kompakt skärm som kan riktas mot arbetsytan. Konstruktionen är avsiktligt okomplicerad och lämpar sig för individuella arbetsplatser och projektbord.

PASSAR FÖR

- Fokuserat arbete
- Projektbord
- Hemmakontor

TEKNISKA DATA

FÄRGÅTERGIVNING	Beror på ljuskälla
STRÖM	220-240 V, 50/60 Hz
BRYTARE	På sladd
STORLEK	B 22 × D 30 × H 52 cm
MATERIAL	Pulverlackerat stål
VIKT	2,1 kg
SLADD	210 cm
GARANTI	3 år
FÖRPACKNING	28 × 16 × 57 cm 2,8 kg

VARIANTER



LYS-T2-BK
Mjuksvart



LYS-T2-SA
Sand

LJUSKÄLLA	LJUSFLÖDE	FÄRGTEMPERATUR	DIMRING	IP-KLASS
Integrerad LED, 6 W	420 lm	2700 K	Ja, steglös	IP20



OPALGLAS MED BEHAGLIGT OMGIVNINGSLJUS

Alba sprider ett mjukt ljus genom en låg opalglob. Den kompakta formen gör modellen lämplig för loungeytor, hyllor och hotellrum där ett varmt omgivningsljus önskas.

PASSAR FÖR

- Lounge
- Hotellrum
- Hyllor

TEKNISKA DATA

FÄRGÅTERGIVNING	CRI 90
STRÖM	220-240 V, 50/60 Hz
BRYTARE	Vridreglage på bas
STORLEK	Ø 28 × H 25 cm
MATERIAL	Opalglas, borstad aluminium
VIKT	2,8 kg
SLADD	180 cm
GARANTI	5 år
FÖRPACKNING	35 × 35 × 34 cm 3,7 kg

VARIANTER



LYS-T3-OP
Opalvit / aluminium

LJUSKÄLLA	LJUSFLÖDE	FÄRGTEMPERATUR	DIMRING	IP-KLASS
LED G9, max 5 W	Rek. 350-500 lm	Rek. 2700 K	Beror på ljuskälla	IP20



RÄFFLAT GLAS I ETT KOMPAKT
FORMAT

Reed använder vertikalt räfflat glas för att ge ljuset struktur utan att skapa hårda skuggor. Den fungerar väl på mindre sidobord, i receptioner och på restaurangbord.

PASSAR FÖR

- Sidobord
- Reception
- Restaurangbord

TEKNISKA DATA

FÄRGÅTERGIVNING	Beror på ljuskälla
STRÖM	220-240 V, 50/60 Hz
BRYTARE	På sladd
STORLEK	Ø 18 × H 28 cm
MATERIAL	Räfflat glas, aluminium
VIKT	1,9 kg
SLADD	180 cm
GARANTI	3 år
FÖRPACKNING	24 × 24 × 36 cm 2,6 kg

VARIANTER



LYS-T4-BR
Opalvit / mässing



LYS-T4-BK
Opalvit / svart

LJUSKÄLLA	LJUSFLÖDE	FÄRGTEMPERATUR	DIMRING	IP-KLASS
LED E27, max 10 W	Rek. 700-1000 lm	Rek. 2700 K	Beror på ljuskälla	IP20



TAKTIL KERAMIK OCH KLASSISK
TEXTILSKÄRM

Terra har en rundad keramisk bas och en textilskärm som ger ett varmt, välbekant ljus. Modellen passar representativa arbetsrum, loungeytor och hotellmiljöer.

PASSAR FÖR

- Arbetsrum
- Lounge
- Hotell

TEKNISKA DATA

FÄRGÅTERGIVNING	Beror på ljuskälla
STRÖM	220-240 V, 50/60 Hz
BRYTARE	På lamphållare
STORLEK	Ø 36 × H 53 cm
MATERIAL	Glaserad keramik, textil, stål
VIKT	4,1 kg
SLADD	200 cm
GARANTI	3 år
FÖRPACKNING	44 × 44 × 61 cm 5,6 kg

VARIANTER



LYS-T5-BE
Beige keramik



LYS-T5-FG
Skogsgrön keramik

LJUSKÄLLA	LJUSFLÖDE	FÄRGTEMPERATUR	DIMRING	IP-KLASS
Integrerad LED, 9 W	760 lm	3000-4000 K	Ja, 4 steg	IP20



MINIMAL ARBETSBELYSNING MED
LÅG VISUELL VIKT

Linea ger ett jämnt ljus över tangentbord och dokument genom en smal horisontell ljuslist. Den reducerade formen passar flexplatser och moderna kontorsmiljöer.

PASSAR FÖR

- Flexplatser
- Bildskärmsarbete
- Studieplatser

TEKNISKA DATA

FÄRGÅTERGIVNING	CRI 92
STRÖM	24 V DC, adapter ingår
BRYTARE	Touch på bas
STORLEK	B 44 × D 18 × H 48 cm
MATERIAL	Pulverlackerad aluminium
VIKT	1,7 kg
SLADD	190 cm
GARANTI	5 år
FÖRPACKNING	50 × 24 × 54 cm 2,5 kg

VARIANTER



LYS-T6-FG
Mörkgrön



LYS-T6-WW
Varmvit

LJUSKÄLLA	LJUSFLÖDE	FÄRGTEMPERATUR	DIMRING	IP-KLASS
Integrerad LED, 7 W	540 lm	2700 K	Ja, 3 steg	IP20



ENKEL FORM MED MJUKT NEDÅTRIKTAT LJUS

Skift är en okomplicerad bordslampa med bred konisk skärm. Ljuset riktas mot underlaget och modellen fungerar på mindre skrivbord, hotellbord och gemensamma arbetsytor.

PASSAR FÖR

- Mindre skrivbord
- Hotellbord
- Gemensamma ytor

TEKNISKA DATA

FÄRGÅTERGIVNING	CRI 90
STRÖM	220-240 V, 50/60 Hz
BRYTARE	Touch på skärm
STORLEK	Ø 30 × H 43 cm
MATERIAL	Pulverlackerat stål
VIKT	2,0 kg
SLADD	200 cm
GARANTI	5 år
FÖRPACKNING	36 × 36 × 50 cm 2,9 kg

VARIANTER



LYS-T7-DB
Dämpad blå



LYS-T7-RD
Tegelröd

JÄMFÖRELSE - BORDSLAMPOR

Jämför ljuskälla, ljusflöde, dimring och storlek.

MODELL	LJUSKÄLLA	LJUSFLÖDE	DIMRING	STORLEK
Arcus T1	Integrerad LED, 8 W	620 lm	3 steg, touch	Ø 34 × H 41 cm
Pivot T2	LED E14, max 8 W	Rek. 500-700 lm	Beror på ljuskälla	B 22 × D 30 × H 52 cm
Alba T3	Integrerad LED, 6 W	420 lm	Ja, steglös	Ø 28 × H 25 cm
Reed T4	LED G9, max 5 W	Rek. 350-500 lm	Beror på ljuskälla	Ø 18 × H 28 cm
Terra T5	LED E27, max 10 W	Rek. 700-1000 lm	Beror på ljuskälla	Ø 36 × H 53 cm
Linea T6	Integrerad LED, 9 W	760 lm	Ja, 4 steg	B 44 × D 18 × H 48 cm
Skift T7	Integrerad LED, 7 W	540 lm	Ja, 3 steg	Ø 30 × H 43 cm

GOLVLAMPOR

Tre tydliga uttryck för läsning, möten och mjukt omgivningsljus.



LJUSKÄLLA	LJUSFLÖDE	FÄRGTEMPERATUR	DIMRING	IP-KLASS
Integrerad LED, 14 W	1180 lm	2700 K	Ja, fotdimmer	IP20



AVSKÄRMAT LJUS FÖR LUGNA
ARBETS- OCH MÖTESYTOR

Halo är en smal golvlampa med kupolformad skärm. Den ger ett mjukt, nedåtriktat ljus vid mindre mötesplatser, soffgrupper och individuella arbetsytor.

PASSAR FÖR

- Mötesplatser
- Soffgrupper
- Individuellt arbete

TEKNISKA DATA

FÄRGÅTERGIVNING	CRI 90
STRÖM	220-240 V, 50/60 Hz
BRYTARE	Fotdimmer
STORLEK	Ø 42 × H 148 cm
MATERIAL	Pulverlackerat stål, aluminium
VIKT	7,8 kg
SLADD	250 cm
GARANTI	5 år
FÖRPACKNING	48 × 28 × 156 cm 10,2 kg

VARIANTER



LYS-F1-WW
Varmvit



LYS-F1-DB
Dämpad blå

ARC | F2

DESIGN: LYSERNO STUDIO

GOLVLAMPOR

LJUSKÄLLA	LJUSFLÖDE	FÄRGTEMPERATUR	DIMRING	IP-KLASS
2 × LED E27, max 10 W	Rek. 1600-2200 lm totalt	Rek. 2700 K	Beror på ljuskälla	IP20



LJUS ÖVER SITTPLATSEN UTAN TAKINSTALLATION

Arc för ljuset ut från väggen och in över en sitt- eller arbetsplats. Den välvda armen och tunga basen gör modellen lämplig för loungeytor och läshörnor.

PASSAR FÖR

- Läshörnor
- Lounge
- Soffgrupper

TEKNISKA DATA

FÄRGÅTERGIVNING	Beror på ljuskälla
STRÖM	220-240 V, 50/60 Hz
BRYTARE	Fotbrytare
STORLEK	B 78 × D 42 × H 182 cm
MATERIAL	Pulverlackerat stål
VIKT	11,6 kg
SLADD	280 cm
GARANTI	3 år
FÖRPACKNING	92 × 52 × 34 cm 14,9 kg

VARIANTER



LYS-F2-CH
Kolsvart



LYS-F2-WW
Varmvit

TRIPOD | F3

DESIGN: LYSERNO STUDIO

GOLVLAMPOR

LJUSKÄLLA	LJUSFLÖDE	FÄRGTEMPERATUR	DIMRING	IP-KLASS
LED E27, max 12 W	Rek. 900-1200 lm	Rek. 2700 K	Beror på ljuskälla	IP20

VARMT OMGIVNINGSLJUS MED TRÄDETALJER

Tripod kombinerar en generös textilskärm med tre ben i ljus ek. Den ger ett mjukt omgivningsljus och passar avslappnade mötesrum, loungeytor och hotellmiljöer.

PASSAR FÖR

- Lounge
- Hotell
- Avslappnade mötesrum

TEKNISKA DATA

FÄRGÅTERGIVNING	Beror på ljuskälla
STRÖM	220-240 V, 50/60 Hz
BRYTARE	Fotbrytare
STORLEK	Ø 58 × H 154 cm
MATERIAL	Ek, textil, stål
VIKT	6,4 kg
SLADD	260 cm
GARANTI	3 år
FÖRPACKNING	64 × 28 × 162 cm 8,8 kg

VARIANTER



LYS-F3-WH

Vit skärm / ek



LYS-F3-SA

Sandskärm / ek

JÄMFÖRELSE - GOLVLAMPOR

Jämför ljuskälla, ljusflöde, vikt och fysisk storlek.

MODELL	LJUSKÄLLA	LJUSFLÖDE	VIKT	STORLEK
Halo F1	Integrerad LED, 14 W	1180 lm	7,8 kg	Ø 42 × H 148 cm
Arc F2	2 × LED E27, max 10 W	Rek. 1600-2200 lm totalt	11,6 kg	B 78 × D 42 × H 182 cm
Tripod F3	LED E27, max 12 W	Rek. 900-1200 lm	6,4 kg	Ø 58 × H 154 cm

VÄGGLAMPOR

Kompakta lösningar för riktat ljus och mjuk orientering.



BEAM | W1

DESIGN: LYSERNO STUDIO

VÄGGLAMPOR

LJUSKÄLLA	LJUSFLÖDE	FÄRGTEMPERATUR	DIMRING	IP-KLASS
LED GU10, max 7 W	Rek. 400-600 lm	Rek. 2700-3000 K	Beror på installation	IP20



RIKTBART LJUS I ETT LITET FORMAT

Beam är en kompakt väglampa med riktbar konisk skärm. Den kan användas som läslampa, punktbelysning eller diskret kompletterande ljus i korridorer och hotellrum.

PASSAR FÖR

- Läsnig
- Hotellrum
- Korridor

TEKNISKA DATA

FÄRGÅTERGIVNING	Beror på ljuskälla
STRÖM	220-240 V, 50/60 Hz
BRYTARE	Extern brytare
STORLEK	B 14 × D 20 × H 15 cm
MATERIAL	Pulverlackerat stål
VIKT	0,9 kg
INSTALLATION	Fast vägganslutning
GARANTI	3 år
FÖRPACKNING	24 × 19 × 20 cm 1,3 kg

VARIANTER



LYS-W1-BK
Mjuksvart



LYS-W1-DB
Dämpad blå

LJUSKÄLLA LED G9, max 5 W	LJUSFLÖDE Rek. 350-500 lm	FÄRGTEMPERATUR Rek. 2700 K	DIMRING Beror på installation	IP-KLASS IP20
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------



MJUK OPALGLOB FÖR JÄMNT ALLMÄNLJUS

Orb kombinerar en liten opalglob med en ren cirkulär väggplatta. Den passar spegelzoner, korridorer, hotellrum och mindre sociala ytor.

PASSAR FÖR

- Korridor
- Hotellrum
- Spegelzon

TEKNISKA DATA

FÄRGÅTERGIVNING	Beror på ljuskälla
STRÖM	220-240 V, 50/60 Hz
BRYTARE	Extern brytare
STORLEK	B 18 × D 19 × H 18 cm
MATERIAL	Opalglas, aluminium
VIKT	1,2 kg
INSTALLATION	Fast vägganslutning
GARANTI	3 år
FÖRPACKNING	25 × 25 × 27 cm 1,8 kg

VARIANTER



LYS-W2-BR
Opalvit / mässing



LYS-W2-BK
Opalvit / svart

JÄMFÖRELSE - VÄGGLAMPOR

Två kompakta modeller med olika ljuskaraktär.

MODELL	LJUSKÄLLA	LJUSFLÖDE	DIMRING	STORLEK
Beam W1	LED GU10, max 7 W	Rek. 400-600 lm	Beror på installation	B 14 × D 20 × H 15 cm
Orb W2	LED G9, max 5 W	Rek. 350-500 lm	Beror på installation	B 18 × D 19 × H 18 cm

TAKLAMPOR

En generös pendel för mötesbord, restaurang och gemensamma ytor.



CANOPY | P1

TAKLAMPOR

DESIGN: LYSERNO STUDIO

LJUSKÄLLA	LJUSFLÖDE	FÄRGTEMPERATUR	DIMRING	IP-KLASS
3 × LED E27, max 10 W	Rek. 2400-3300 lm totalt	Rek. 2700-3000 K	Beror på installation	IP20

BRETT NEDÅTRIKTAT LJUS FÖR BORD OCH SAMLINGSYTOR

Canopy är en generös pendel med låg kupol och vit insida. Den sprider ljuset över mötesbord, restaurangbord och gemensamma arbetsytor utan att dominera rummet.

PASSAR FÖR


- Mötesbord
- Restaurang
- Gemensamma arbetsytor

TEKNISKA DATA

FÄRGÅTERGIVNING	Beror på ljuskälla
STRÖM	220-240 V, 50/60 Hz
BRYTARE	Extern brytare
STORLEK	Ø 68 × H 24 cm
MATERIAL	Pulverlackerad aluminium
VIKT	5,2 kg
SLADD	300 cm, justerbar
GARANTI	3 år
FÖRPACKNING	76 × 76 × 33 cm 7,4 kg



VARIANTER



LYS-P1-FG
Skogsgrön



LYS-P1-RD
Tegelröd

ANVÄNDNINGSMATRIS

En första vägledning. Kontrollera alltid fullständiga specifikationer på produktsidan.

MODELL	ARBETE	MÖTE	LOUNGE	HOTELL	KORRIDOR	RESTAURANG
Arcus T1 Bordslampor						
Pivot T2 Bordslampor						
Alba T3 Bordslampor						
Reed T4 Bordslampor						
Terra T5 Bordslampor						
Linea T6 Bordslampor						
Skift T7 Bordslampor						
Halo F1 Golvlampor						
Arc F2 Golvlampor						
Tripod F3 Golvlampor						
Beam W1 Vägglampor						
Orb W2 Vägglampor						
Canopy P1 Taklampor						

LJUSETS KVALITET

Ljusflöde, färgtemperatur och färgåtergivning påverkar hur en miljö upplevs och fungerar.

LJUSFLÖDE

Lumen beskriver hur mycket synligt ljus en ljuskälla avger. Ett högre värde betyder mer ljus, men placering och avskärmning påverkar resultatet.

FÄRGTEMPERATUR

2700 K upplevs varmt och avslappnat. 3000 K ger ett neutralt varmt arbetsljus. 4000 K upplevs svalare och mer koncentrerat.

CRI

CRI beskriver hur naturligt färger återges. Integrerade LED-modeller i kollektionen har CRI 90 eller högre.

BLÄNDNING

Kupoler, opalglas och textilskärmar reducerar direkt insyn i ljuskällan. Riktbara modeller behöver justeras efter arbetsplatsen.

IP-KLASS OCH PLACERING

Samtliga produkter i den här fiktiva kollektionen är IP20 och avsedda för torra inomhusmiljöer.

IP20

Skydd mot fasta föremål större än 12,5 mm men inget särskilt skydd mot vatten. Använd inte produkterna i våtrum eller utomhus.

ARBETSPLATS

Placera arbetsljus så att skärm och hand inte skapar störande reflexer eller skuggor över arbetsytan.

MÖTESBORD

Pendel och kupollampor bör placeras så att de belyser bordet utan att blockera siktlinjer mellan deltagare.

LOUNGE

Kombinera omgivningsljus med riktat läsljus. Låg färgtemperatur ger en lugnare karaktär.

MATERIAL OCH FÄRGER

Materialen är valda för ett sammanhållet uttryck och tydliga varianter mellan SKU:er.

PULVERLACKERAD METALL

Används i kupoler, armar och baser. Ytan är matt och finns bland annat i varmvit, skogsgrön, dämpad blå och tegelröd.

OPALGLAS

Sprider ljuset jämnt och minskar hårda kontraster. Opalglasets ska hanteras varsamt och rengöras med mjuk trasa.

KERAMIK

Terra använder glaserad keramik i beige eller skogsgrön. Naturliga variationer i glans är en del av uttrycket.

TEXTIL OCH EK

Textilskärmar ger mjukt ljus. Ekdetaljer används i Tripod och bör skyddas från stark fukt och lösningsmedel.

INSTALLATION OCH STRÖM

Kontrollera alltid produktens anslutningstyp före beställning och installation.

STICKKONTAKT

Bords- och golvlampor levereras för anslutning till vanligt vägguttag. Sladdlängd anges på respektive produktsida.

FAST INSTALLATION

Vägglampor och pendel kräver fast anslutning. Installation ska utföras enligt organisationens krav och lokala bestämmelser.

INTEGRERAD LED

Den integrerade ljuskällan ingår och är dimensionerad för armaturen. Kontakta service vid fel i LED-modul eller drivdon.

UTBYTBAR LJUSKÄLLA

Kontrollera sockel, maximal effekt, rekommenderat ljusflöde och dimringskompatibilitet innan ljuskälla väljs.

GARANTI OCH SKÖTSEL

Rätt rengöring och hantering hjälper armaturen att behålla funktion och yta.

GARANTI

Integrerade LED-modeller har fem års fiktiv garanti. Övriga produkter har tre år. Slitage och felaktig installation omfattas inte.

METALLYTOR

Torka med mjuk, lätt fuktad trasa. Undvik slipmedel, starka lösningsmedel och grova svampar.

GLAS OCH KERAMIK

Låt produkten svalna. Använd mjuk trasa och mildt rengöringsmedel. Lyft aldrig produkten i glasskärmen.

TEXTIL

Dammsug försiktigt med låg effekt eller använd en ren mjuk borste. Fukta inte textilskärmen.

EMBALLAGE OCH PRODUKTMÅTT

Mått och vikter är fiktiva men konsekventa med kursens produktdata.

MODELL	STORLEK	PRODUKTVIKT	FÖRPACKNING
Arcus T1	Ø 34 × H 41 cm	2,4 kg	39 × 39 × 48 cm 3,2 kg
Pivot T2	B 22 × D 30 × H 52 cm	2,1 kg	28 × 16 × 57 cm 2,8 kg
Alba T3	Ø 28 × H 25 cm	2,8 kg	35 × 35 × 34 cm 3,7 kg
Reed T4	Ø 18 × H 28 cm	1,9 kg	24 × 24 × 36 cm 2,6 kg
Terra T5	Ø 36 × H 53 cm	4,1 kg	44 × 44 × 61 cm 5,6 kg
Linea T6	B 44 × D 18 × H 48 cm	1,7 kg	50 × 24 × 54 cm 2,5 kg
Skift T7	Ø 30 × H 43 cm	2,0 kg	36 × 36 × 50 cm 2,9 kg
Halo F1	Ø 42 × H 148 cm	7,8 kg	48 × 28 × 156 cm 10,2 kg
Arc F2	B 78 × D 42 × H 182 cm	11,6 kg	92 × 52 × 34 cm 14,9 kg
Tripod F3	Ø 58 × H 154 cm	6,4 kg	64 × 28 × 162 cm 8,8 kg
Beam W1	B 14 × D 20 × H 15 cm	0,9 kg	24 × 19 × 20 cm 1,3 kg
Orb W2	B 18 × D 19 × H 18 cm	1,2 kg	25 × 25 × 27 cm 1,8 kg
Canopy P1	Ø 68 × H 24 cm	5,2 kg	76 × 76 × 33 cm 7,4 kg

PRODUKTINDEX

25 SKU:er fördelade över 13 modellfamiljer.

ARTIKELNUMMER	MODELL / FÄRG
LYS-T1-WW	Arcus T1 Varmvit
LYS-T1-FG	Arcus T1 Skogsgrön
LYS-T2-BK	Pivot T2 Mjuksvart
LYS-T2-SA	Pivot T2 Sand
LYS-T3-OP	Alba T3 Opalvit / aluminium
LYS-T4-BR	Reed T4 Opalvit / mässing
LYS-T4-BK	Reed T4 Opalvit / svart
LYS-T5-BE	Terra T5 Beige keramik
LYS-T5-FG	Terra T5 Skogsgrön keramik
LYS-T6-FG	Linea T6 Mörkgrön
LYS-T6-WW	Linea T6 Varmvit
LYS-T7-DB	Skift T7 Dämpad blå
LYS-T7-RD	Skift T7 Tegelröd

ARTIKELNUMMER	MODELL / FÄRG
LYS-F1-WW	Halo F1 Varmvit
LYS-F1-DB	Halo F1 Dämpad blå
LYS-F2-CH	Arc F2 Kolsvart
LYS-F2-WW	Arc F2 Varmvit
LYS-F3-WH	Tripod F3 Vit skärm / ek
LYS-F3-SA	Tripod F3 Sandskärm / ek
LYS-W1-BK	Beam W1 Mjuksvart
LYS-W1-DB	Beam W1 Dämpad blå
LYS-W2-BR	Orb W2 Opalvit / mässing
LYS-W2-BK	Orb W2 Opalvit / svart
LYS-P1-FG	Canopy P1 Skogsgrön
LYS-P1-RD	Canopy P1 Tegelröd

TEKNISKT INDEX

Snabböversikt över de stabila produkttegenskaper som finns i katalogen.

MODELL	LJUSKÄLLA	LJUSFLÖDE	KELVIN	IP	GARANTI
Arcus T1	Integrerad LED, 8 W	620 lm	2700 K	IP20	5 år
Pivot T2	LED E14, max 8 W	Rek. 500-700 lm	Rek. 2700-3000 K	IP20	3 år
Alba T3	Integrerad LED, 6 W	420 lm	2700 K	IP20	5 år
Reed T4	LED G9, max 5 W	Rek. 350-500 lm	Rek. 2700 K	IP20	3 år
Terra T5	LED E27, max 10 W	Rek. 700-1000 lm	Rek. 2700 K	IP20	3 år
Linea T6	Integrerad LED, 9 W	760 lm	3000-4000 K	IP20	5 år
Skift T7	Integrerad LED, 7 W	540 lm	2700 K	IP20	5 år
Halo F1	Integrerad LED, 14 W	1180 lm	2700 K	IP20	5 år
Arc F2	2 × LED E27, max 10 W	Rek. 1600-2200 lm totalt	Rek. 2700 K	IP20	3 år
Tripod F3	LED E27, max 12 W	Rek. 900-1200 lm	Rek. 2700 K	IP20	3 år
Beam W1	LED GU10, max 7 W	Rek. 400-600 lm	Rek. 2700-3000 K	IP20	3 år
Orb W2	LED G9, max 5 W	Rek. 350-500 lm	Rek. 2700 K	IP20	3 år
Canopy P1	3 × LED E27, max 10 W	Rek. 2400-3300 lm totalt	Rek. 2700-3000 K	IP20	3 år

LYSERNO

LIGHTING COLLECTION 2026

Fiktivt utbildningsmaterial. Produkter, specifikationer och artikelnummer är skapade för en Copilot Studio-kurs.

Skapad som kunskapskälla för en utbildning i Microsoft Copilot Studio.