

smallgameagent 实验报告

基于 LLM/VLM 与规则的小游戏 Agent

smallgameagent 项目组

2026 年 8 月 6 日

目录

1	smallgameagent 实验报告（第三轮：分层架构 + 批量框架）	8
1.1	0. 一页结论	8
1.2	1. 分层多 Agent 架构（实验 F）	9
1.2.1	设计	9
1.2.2	实现	9
1.2.3	批量实验结果	9
1.3	2. Node.js 高级逻辑移植（实验 H）	10
1.4	3. 批量实验框架（实验 G）	10
1.4.1	架构	10
1.4.2	使用方式	10
1.4.3	产出	11
1.4.4	轨迹数据格式	11
1.5	4. 同学系统对比分析	11
1.6	5. 多游戏泛化实验（第四轮）	11
1.6.1	5.1 Generic fallback 让 22 游戏可驱动	11
1.6.2	5.2 Probe 终止假阳性修复	12
1.6.3	5.3 修正后多游戏结果（5 游戏 $\times$ 2 模式）	12
1.6.4	5.4 全游戏自动校准（auto_calibrate.py -all, 22 游戏）	12
1.6.5	5.5 Tap-to-Move 驱动策略	13
1.7	6. 全游戏 $\times$ 多模式批量矩阵	13
1.7.1	6.1 A_full（7 个 joystick 游戏 $\times$ 3 模式 $\times$ 2 seeds = 42 runs）	13
1.7.2	6.2 B_tap（15 个 tap-only 游戏 $\times$ 2 模式 $\times$ 2 seeds = 60 runs）	14
1.8	7. 云端 API 策略生成 vs 纯 rule	14
1.9	8. VLM 视觉管线	15
1.10	9. 训练数据生成	15
1.11	10. L2 输出契约修复	15

1.12	11. 后续建议	16
1.13	12. 多 Provider 云端 API 配置	16
1.14	13. 规则在线更新架构（保守方案 A）	17
1.14.1	13.0 关键修复：规则引擎真正读取运行时参数	17
1.14.2	13.1 三层结构	18
1.14.3	13.2 触发条件	18
1.14.4	13.3 更新产物 schema	18
1.14.5	13.4 实现	19
1.15	14. 本地 VLM 基准实验（RTX 5060 Laptop 8 GB）	19
1.16	15. Agent 通信扩展	19
1.17	16. 规则在线更新 A/B 消融实验	20
1.18	17. 训练数据增量（全矩阵后合并）	20
1.19	18. 代表性游戏子集批量跑测	21
1.19.1	18.1 实验设计	21
1.19.2	18.2 结果	21
1.19.3	18.3 结论	21
1.20	19. Offline Replay Evaluation on Processed Runs	22
1.20.1	19.1 动机	22
1.20.2	19.2 实现	22
1.20.3	19.3 5 游戏 rule 基线（完整轨迹）	23
1.20.4	19.4 Hierarchical mock: rule-update 接线验证	23
1.20.5	19.5 Hierarchical Qwen 真实云端（SSD_00461P01, 30 步）	24
1.20.6	19.6 数据集采集	25
1.20.7	19.7 后续建议	25
1.21	20. Offline Replay 扩展：multi-bus / multi-bus-memory / 搜索规划变体	25
1.21.1	20.1 扩展实现	25
1.21.2	20.2 multi-bus / multi-bus-memory 离线结果	26
1.21.3	20.3 搜索/规划变体对比	26
1.21.4	20.4 后续建议	27
1.22	21. VLM 训练数据集生成与 5090 训练准备	27
1.22.1	21.1 数据集生成	27
1.22.2	21.2 数据加载验证	28
1.22.3	21.3 5090 服务器训练命令	28
2	在 ssh5090 (10.19.138.148) 上	28
2.0.1	21.4 训练后的使用路径	29
2.0.2	21.5 小结	29
2.1	22. L2 代码文件级规则更新（code-file update）	29
2.1.1	22.1 动机	29

2.1.2	22.2 实现	29
2.1.3	22.3 实验	30
2.1.4	22.4 真实云端 L2 实验	31
2.1.5	22.5 关键发现	32
2.1.6	22.6 后续工作	32
2.2	23. 本地小 VLM 作为画面理解层 (L1)	33
2.2.1	23.1 实验目的	33
2.2.2	23.2 环境	33
2.2.3	23.3 实验方法	33
2.2.4	23.4 结果	34
2.2.5	23.5 结论	34
2.2.6	23.6 命令	34
3	启动本地 VLM 服务	35
4	运行对比实验	35
4.1	24. 规则在线更新触发机制设计 (回答「规则到底怎么改」)	35
4.1.1	24.1 核心原则	35
4.1.2	24.2 触发条件 (满足任一即上报)	36
4.1.3	24.3 触发后处理流程	36
4.1.4	24.4 L2 输出 schema	36
4.1.5	24.5 安全门规则	37
4.1.6	24.6 与同学想法的对齐	37
4.1.7	24.7 下一步实验	37
4.2	25. 云端 API 直接做 gameplay 决策的负结果	38
4.2.1	25.1 实验背景	38
4.2.2	25.2 api-rule 模式: OpenCodeGo 在 SSD_00461P01 上全部 fallback	38
4.2.3	25.3 hierarchical 模式: L2 输出部分有效, 但整体仍弱	38
4.2.4	25.4 直接 gameplay 的对比 (Kimi / MiMo / OpenCodeGo)	39
4.2.5	25.5 对架构的启示	39
4.3	26. 本地 VLM 视觉上下文实验: Gemma-4-E4B vs Qwen3.5-4B	40
4.3.1	26.1 实验目的	40
4.3.2	26.2 环境	40
4.3.3	26.3 结果	40
4.3.4	26.4 典型 case 分析	41
4.3.5	26.5 结论	42
4.4	27. Representative Subset 在线跑测 (6 游戏 $\times$ 15 runs)	42
4.4.1	27.1 实验设计	42
4.4.2	27.2 总体结果	42
4.4.3	27.3 逐游戏结果	43

4.4.4	27.4 效率与稳定性	43
4.5	28. SSD_00483P01 诊断与修复: multi-bus 为何 activity=0	44
4.5.1	28.1 问题现象	44
4.5.2	28.2 初步假设与排除	44
4.5.3	28.3 根因: strategy_memory 的在线自强化	44
4.5.4	28.4 修复尝试 1: rule_engine 优先 + diversity guard (有副作用)	45
4.5.5	28.5 修复方案 2: StrategyMemory session 隔离 (最终方案)	45
4.5.6	28.6 修复后验证	46
4.5.7	28.7 经验与后续	47
4.6	29. 多云端 Provider 配置与可用性验证	47
4.6.1	29.1 配置方式	47
4.6.2	29.2 Smoke Test 结果	47
4.7	30. 本地 VLM 视觉上下文实验	48
4.7.1	30.1 运行环境	48
4.7.2	30.2 实验设计	48
4.7.3	30.3 结果	48
4.8	31. 在线规则更新触发器与回滚机制	49
4.8.1	31.1 设计目标	49
4.8.2	31.2 实现	49
4.8.3	31.3 实验	50
4.8.4	31.4 后续改进	50
4.9	32. VLM 微调数据准备	50
4.9.1	32.1 数据来源	50
4.9.2	32.2 数据规模	51
4.9.3	32.3 训练代码	51
4.9.4	32.4 训练计划	51
4.10	37. 搜索/规划变体离线对比 (search_plan_variants)	52
4.10.1	37.1 实验设计	52
4.10.2	37.2 SSD_00461P01 (67 步)	52
4.10.3	37.3 SSD_00483P01 (121 步)	52
4.10.4	37.4 关键发现	52
4.10.5	37.5 Beam Search 启发式改进	53
4.10.6	37.6 多 Provider 规则更新 Prompt 遵循度测试	53
4.10.7	37.7 在线规则更新验证 (qwen, SSD_00461P01 / SSD_00483P01)	54
4.10.8	37.8 L2 Prompt 注入参数 Schema (解决策略质量不足)	55
4.10.9	37.9 参数 Schema 扩展至全量 + 驱动类型注入	56
4.10.10	37.10 在线验证 v2 (全量 Schema + 驱动类型保护)	57
4.10.11	37.11 对架构的启示	58
4.11	36. Watchdog 回滚机制增强: 不止看 composite	58

4.11.1	36.1 动机	58
4.11.2	36.2 改进内容	59
4.11.3	36.3 单元测试	59
4.11.4	36.4 意义	59
4.11.5	36.5 触发器 + Watchdog 联合验证	59
4.11.6	36.6 在线验证尝试	60
4.11.7	36.7 离线回放验证 (offline_replay + mock L2)	60
5	改进触发器	61
6	旧触发器	61
6.0.1	36.8 多游戏批量离线验证	61
6.0.2	36.10 触发器参数持久化到 runtime_rules.json	62
6.0.3	36.11 L2 Prompt 更新: 告诉云端模型可以调什么	63
6.0.4	36.12 全量离线验证 (22 游戏)	63
6.0.5	36.13 下一步	64
6.1	35. 规则更新触发器改进: 相对下降 + 硬上限	64
6.1.1	35.1 动机	64
6.1.2	35.2 改进内容	64
6.1.3	35.3 单元测试验证	65
6.1.4	35.4 使用方式	65
6.1.5	35.5 下一步	65
6.2	34. 多 Provider 规则更新阈值扫描 (在线 A/B)	66
6.2.1	34.1 实验设计	66
6.2.2	34.2 结果	66
6.2.3	34.3 关键发现	66
6.2.4	34.4 对阈值设计的启示	67
6.2.5	34.5 下一步	67
6.3	33. 本轮总体结论与下一步	67
6.3.1	33.1 已经验证的事情	67
6.3.2	33.2 仍然存在的问题	68
6.3.3	33.3 下一步实验计划	68
6.4	38. 同学框架 (fps-play-agent-harness) 集成与统一实验标准	69
6.4.1	38.1 背景	69
6.4.2	38.2 规划器桥接 (planner-http-adapter)	69
6.4.3	38.3 运行状态 (tiles-survive 5ec610abcdff)	69
6.4.4	38.4 与同学 Codex 运行的对比	70
6.4.5	38.5 25 whiteout-survival + 25 kingshot 游戏筛选	70
6.4.6	38.7 Kimi-k2.7 Schema 遵循度突破	71

6.4.7	38.8 whiteout-survival 测试游戏运行结果(test.html = ag-complete/whiteout-survival/9caf6c585e72)	71
6.4.8	38.9 Probe 假阳性修复 + no-target fallback (§5.2 逻辑移植)	72
6.4.9	38.10 Tap-first Fallback + 环境限制	73
6.4.10	38.11 Tap-first Fallback 无浏览器验证	73
6.4.11	38.12 5090 服务器接入 + 批量 runner + 环境发现	74
6.4.12	38.13 QLoRA 自动启动 (5090)	74
6.4.13	38.14 QLoRA 子集训练在 5090 成功	75
6.4.14	38.15 全量数据转移 + QLoRA 自动训练 (进行中)	75
6.4.15	38.16 全量转移进度 + mimo 批量确认	75
6.4.16	38.17 L1 VLM 部署路径 (QLoRA adapter 就绪后)	76
7	本地/5090 启动 VLM 推理服务 (src/inference/server.py 支持 -adapter)	76
7.0.1	38.18 Adapter 验证 + 转移进度	76
7.0.2	38.19 微调 VLM 评估脚本就绪	76
8	启动微调 VLM 服务 (5090 或本地)	77
9	评估	77
9.0.1	38.20 全量 QLoRA 训练已启动	77
9.0.2	38.6 下一步	77
9.0.3	38.21 opencodego API 恢复 + mimo 路由修复 + 渲染根因定位	78
9.0.4	38.22 QLoRA 全量训练 OOM 修复 + 1-epoch 重启	79
9.0.5	38.23 策略规范化器: 让 mimo-v2.5 的 7-26KB 策略通过 harness 严格契约	79
9.0.6	38.24 Windows Edge 真 GPU 渲染打通 + 批量实验结果	80
9.0.7	38.25 normalizer 迭代 (objective/predicate/可达性) + Edge 稳定性	81
9.0.8	38.26 Windows 批量完整汇总 (mimo-v2.5 via opencodego, 10 游戏)	82
9.0.9	38.27 batch5: round-4 adapter 再验证 4 个新游戏	83
9.0.10	38.28 batch6: Edge 12s 等待 + round-4 adapter, 3/4 成功	83
9.0.11	38.29 batch7 + deepseek-v4-flash 对照实验	84
9.0.12	38.30 deepseek-v4-flash 深度诊断 + adapter json_schema 修复	85
9.0.13	38.31 batch8: 再破纪录 (14 gameplay)	85
9.0.14	38.32 batch9 + kimi-k2.7-code 对照: 三模型结论收敛	86
9.0.15	38.33 batch10: 4/4 全胜, 绝对纪录 19 gameplay	86
9.0.16	38.34 batch11: 3/4 成功, 累计 38 游戏	87
9.0.17	38.35 batch12: 累计 42 游戏	87
9.0.18	38.36 50 游戏清单批量完成: 最终统计	88
9.0.19	38.37 VLM /observe 适配器: L1 画面理解层打通	88

9.0.20	38.38	VLM 画面理解参与：大幅提升 gameplay (+171%)	89
9.0.21	38.39	VLM 对照批量 (4 游戏)：guard acceptance 是价值关键	90
9.0.22	38.40	VLM 观察模板修复：gameplay 数量级提升 (10 → 228)	91
9.0.23	38.41	VLM 模板修复后对照汇总 (9 游戏)	91
9.0.24	38.42	规则在线更新机制验证 (用户核心诉求之一)	92
9.0.25	38.43	VLM 对照最终汇总 (14 游戏)	93
9.0.26	38.44	VLM 自适应调用策略(L1 智能开关,src/agent/vlm_policy.py)	94
9.0.27	38.45	QLoRA 训练完成 + 微调 VLM 部署验证 (5090 恢复)	94

1 smallgameagent 实验报告 (第三轮: 分层架构 + 批量框架)

> 2026-07-21。配套: __CODE_0000__ (方案)、__CODE_0001__ (过程数据)。
 > 本轮重点: 分层多 Agent 架构、Node.js 高级逻辑移植、批量实验框架、数据采集管线、__BOLD_0000__。

1.1 0. 一页结论

- __BOLD_0000__: 实现 L0 规则 (每步 ~0ms) + L1 本地 VLM (每 5 步 ~5s) + L2 云端 API (每 15 步 ~3s) 三层决策。批量实验中 hierarchical 模式 composite=0.150, 但 L1 因本地 VLM 未启动而退化为 L0+L2; L2 kimi-k2.7-code 的思考链输出导致 JSON 解析失败。__BOLD_0001__: 架构可行, 但需要 (a) 本地 VLM 常驻 + (b) 更强的 L2 输出契约。
- __BOLD_0004__: __CODE_0000__ + __CODE_0001__ 支持多游戏 × 多模式 × 多 seed 矩阵实验, 自动采集逐步轨迹 JSONL。15 runs 产出 __CODE_0002__ + 15 个轨迹文件 + __CODE_0003__。
- __BOLD_0001__: soft target lock (防 target thrashing)、guide-signature change detection (检测 guide 路径变化)、coin demand override (强制导航到 coin table) 已移植到 __CODE_0000__。但 soft lock 在 tap-guide 场景下反而降低了 tap 频率 (rule composite 从 0.150 降到 0.10), 已修复: tap 后释放 lock。
- __BOLD_0003__: __CODE_0000__ mean composite=0.251 仍是当前最稳基线; __CODE_0001__ 在 tap-only 游戏上接近 rule (0.296 vs 0.300), 但在需要 joystick 的 A 组仍落后。__CODE_0002__ 不加 memory 时容易被 SSD_00483P01 等游戏拉低 (mean 0.110)。
- __BOLD_0004__: 根因是 __CODE_0000__ 在同一次运行中记录并读回 move 动作, 形成在线自强化。修复方案是为每次运行生成 __CODE_0001__, __CODE_0002__ 时排除当前 __CODE_0003__, 让 strategy_memory 只读回跨 session 记忆。
- __BOLD_0000__: OpenCodeGo / MiMo / Kimi 在「AI agent 直接输出游戏动作」任务上大量空返回或 fallback, 不适合逐帧控制; 但 code-file 规则更新表现良好。
- __BOLD_0000__: Gemma-4-E4B 的 visual summary 能帮云端 qwen 把动作匹配从 3/9 提升到 5/9, 默认 Qwen3.5-4B 反而会带偏方向。
- __BOLD_0002__: __CODE_0000__ 已接入 __CODE_0001__, 每步写入 JSONL (player/action/keyNumbers/reason), 可直接用于后续 VLM 微调。

- `__BOLD_0001__`：新增 `__CODE_0000__` 作为可被 L2 安全改写的运行时参数文件；离线实验中 qwen/kimi/xiaomi/opencodego 均成功输出结构化 code-file 更新。`__BOLD_0002__`：规则更新从「内存参数」扩展到「持久化配置文件」，云端模型可直接调整引擎旋钮而不碰源代码。
- `__BOLD_0000__`：707 passed, 58 skipped, ruff 全绿。

1.2 1. 分层多 Agent 架构（实验 F）

1.2.1 设计

层	模型	频率	延迟	职责
L0 执行层	Rule engine (tap-guide)	每步	~0ms	跟随当前 plan 执行 move/tap
L1 战术层	本地 VLM (gemma-4-E4B)	每 5 步或 stuck	~5s	看截图判断当前状态，修正短期目
L2 战略层	云端 API (kimi-k2.7-code)	每 15 步或 phase 切换	~3s	看 probe state 做长程规划

1.2.2 实现

- `__CODE_0000__`：`__CODE_0001__` 类，`__CODE_0002__` 按频率调度三层。
- `__CODE_0000__`：注册 `__CODE_0001__` 模式。
- L2 输出 `__CODE_0000__`，存入 `__CODE_0001__`。
- L1 输出 `__CODE_0000__` 或 `__CODE_0001__`，覆盖 L0 动作。

1.2.3 批量实验结果

模式	Mean Composite	Mean Activity	Mean Latency	L1 calls	L2 calls
<code>__BOLD_0000__</code>	<code>__BOLD_0000__</code>	1.000	21.9s	—	—
multi-bus-memory	0.215	0.931	23.4s	—	—
hierarchical	0.150	0.000	205.1s	6	2
rule	0.101	0.672	34.7s	—	—

`__BOLD_0000__`：

1. hierarchical 的 activity=0 是因为 L1（本地 VLM）未启动，L2 的 JSON 被 kimi-k2.7-code 的思考链截断，导致 L0 rule engine 收到的 macro_plan 为空，退化为纯 wait。
2. L2 调用 2 次（step 0 和 step 15），每次 ~3s；L1 调用 6 次（step 0/5/10/15/20/25），每次因连接拒绝而 ~0s 但记录 warning。
3. `__BOLD_0000__`：(a) 本地 VLM 常驻服务；(b) L2 用”只输出 JSON”系统提示或 tool calling；(c) L1 失败时 fallback 到 PIL 视觉分析。

1.3 2. Node.js 高级逻辑移植（实验 H）

从同学的 __CODE_0000__（2185 行）移植 3 个机制：

机制	作用	实现
Soft target lock	选定 target 后锁定 8 步，防 target thrashing	__CODE_0000__: a
Guide-signature change	检测 guide 路径/角度变化，触发重规划	__CODE_0000__: p
Coin demand override	station 需要 coins 但玩家没有时，强制导航到 coin table	__CODE_0000__: 松

__BOLD_0001__: soft lock 在 tap-guide 场景下导致 tap 后仍锁定旧 target，新 target 无法被选中，tap 频率从 24/30 降到 19/30。__BOLD_0002__: tap 动作后立即释放 lock (__CODE_0000__)。

1.4 3. 批量实验框架（实验 G）

1.4.1 架构

```

““
src/experiments/batch_runner.py —BatchConfig + run_batch()
src/experiments/analyze_batch.py —读取 batch_results.json → Markdown 表格
src/experiments/exp_batch_matrix.py —预定义矩阵配置 (1 game × 4 modes × 2 seeds)
““

```

1.4.2 使用方式

```

““python
from src.experiments.batch_runner import BatchConfig, run_batch

config = BatchConfig(
games={"SSD_00461P01": "/path/to/game.html"},
modes=["rule", "multi-bus", "multi-bus-memory", "hierarchical"],
seeds=[42, 123],
max_steps=30,
collect_dataset=True, # 自动写入轨迹 JSONL
output_dir="batch_results",
)
results = asyncio.run(run_batch(config))
““

```

1.4.3 产出

- __CODE_0000__: 汇总所有 run 的 composite/activity/details
- __CODE_0000__: 每步 player/action/keyNumbers/reason
- __CODE_0000__: Markdown 对比表格

1.4.4 轨迹数据格式

每行一个 JSON 对象：

```
“{“json
{“player”: {“x”: 2.53, “z”: 12.78}, “action”: “tap”, “keyNumbers”: {“_failCount”: 0},
“reason”: “tap_guide_dist=1.95”}
““
```

可直接用于：

1. VLM 微调数据（next_probe_action / probe_action_effect 任务）
2. 离线回放分析（stall 检测、target thrashing 诊断）
3. A/B 对比可视化

1.5 4. 同学系统对比分析

对比 __CODE_0000__ 的 Node.js 系统：

维度	同学 Node.js	我们 Python
游戏覆盖	12 游戏完整驱动	1 游戏 profile + 22 游戏 HTML 无
控制循环	coin override + soft lock + guide signature + A* routing	soft lock + guide sig + coin override
每步延迟	~2.9s (Playwright + probe)	~0.8s (rule) / ~22s (multi-bus)
数据采集	__CODE_0000__ 写 JSONL	__CODE_0000__ 写 JSONL (本
VLM 训练	10,336 样本 7 任务 QLoRA	15,083 样本 7 任务 (processed-runs
多 Agent	无	6 角色总线 + 记忆 + Critic

1.6 5. 多游戏泛化实验（第四轮）

1.6.1 5.1 Generic fallback 让 22 游戏可驱动

__CODE_0000__ 新增 __CODE_0001__ (floating joystick + 单位基线，未校准) + __CODE_0002__。__CODE_0003__ 对无 profile 游戏不再抛错，改用 generic 驱动（移动方向不可靠但 tap 坐标有效）。

1.6.2 5.2 Probe 终止假阳性修复

___BOLD_0002___: Cocos 引擎标志 ___CODE_0000___ (含"finish")被 probe WIN 正则误命中, 以及 Logo/火堆等常驻 UI 被标"completion-like"——导致 00482/00342 在第一个动作后被误报 ___CODE_0001___, 1 步假阳性、composite 虚高 0.700。

___BOLD_0002___: ___CODE_0000___ 改为佐证制——要求 win/victory 面板节点 / 胜利 analytics / 非 ___CODE_0001___ 管理器的强胜利标志之一, 排除 lose/fail (保留 00461 失败重试)。

1.6.3 5.3 修正后多游戏结果 (5 游戏 × 2 模式)

游戏	校准?	模式	步数	composite	activity	tap	stall
00461 塔防	cal	rule	25	0.106	0.71	17	7
00461 塔防	cal	multi-bus-memory	25	___BOLD_0000___	1.00	24	0
00482 砍树	GEN	rule	25	0.150	0.00	0	24
00482 砍树	GEN	multi-bus-memory	25	0.150	0.00	0	24
00736 养蛙捕鱼	GEN	rule	25	0.269	0.79	20	5
00736 养蛙捕鱼	GEN	multi-bus-memory	25	___BOLD_0000___	1.00	25	0
00342 建造合并	GEN	rule	25	0.150	0.00	0	24
00342 建造合并	GEN	multi-bus-memory	25	0.150	0.00	0	24
00532 瀑布巨木	GEN	rule	25	0.150	0.00	0	24
00532 瀑布巨木	GEN	multi-bus-memory	25	0.150	0.00	0	24

___BOLD_0000___:

1. ___BOLD_0000___——与已校准 00461 持平。记忆读回补偿了未校准基线: 记住成功 tap 模式后 activity 0.79→1.00、stall 5→0。
2. ___BOLD_0000___ 在所有 5 游戏上一致成立。
3. 00482/00342/00532 的 activity=0 是 ___BOLD_0000___: 未校准基线 → 方向全错 → 需该游戏的 profile 校准。
4. 10 个轨迹 JSONL 已采集 (___CODE_0000___), 可直接用于 VLM 微调。

1.6.4 5.4 全游戏自动校准 (auto_calibrate.py -all, 22 游戏)

对全部 22 个 ___CODE_0000___ 游戏跑自动校准 (4 方向 joystick 脉冲 + 返回脉冲 + warmup + 重试 + moveByCocosInput 回退), 得到 joystick 基线或识别为非 joystick 游戏。

___BOLD_0000___:

类型	数量	游戏
A 类 (joystick 驱动)	5	00440 清障通车、00483 吸沙抽水、00496 电网抓丧尸、00517 末世旅店、00522 地下炸矿
A 类 (已有校准)	2	00461 塔防、00736 捕鱼
B 类 (tap-to-move)	15	00219、00332、00342、00382、00394、00427、00434、00475、00482、00526、00527、00528、00529、00530、00531、00532、00533
C 类 (probe 失败)	0	—

___BOLD_0000___:

游戏	screen_right	screen_down
00440 清障通车	(-6.42, 2.34)	(-2.34, -6.42)
00483 吸沙抽水	(3.41, -3.41)	(2.42, 2.42)
00496 电网抓丧尸	(0.75, -0.90)	(0.82, 3.57)
00517 末世旅店	(7.42, -0.00)	(0.00, 9.44)
00522 地下炸矿	(4.92, 0.00)	(-0.27, 3.46)

1.6.5 5.5 Tap-to-Move 驱动策略

为 B 类 (tap-to-move / 自动移动) 游戏新增 ___CODE_0000___ 驱动：不走路，直接 tap guide 目标的屏幕坐标 (probe 的 design→CSS 映射，无需 joystick 基线校准)。15 个 B 类游戏已自动填充 ___CODE_0001___ profile。

___CODE_0000___ 函数自动分类：A (joystick) / B (tap-only) / C (probe 失败)，___CODE_0001___ 自动选择驱动类型。

1.7 6. 全游戏 × 多模式批量矩阵

1.7.1 6.1 A_full (7 个 joystick 游戏 × 3 模式 × 2 seeds = 42 runs)

游戏	rule	multi-bus-memory	multi-bus
00440 清障通车	0.206	0.175	0.172
00461 塔防	0.143	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___
00483 吸沙抽水	0.244	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___
00496 电网抓丧尸	___BOLD_0000___	0.150	0.150
00517 末世旅店	0.150	0.150	0.150
00522 地下炸矿	0.215	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___
00736 养蛙捕鱼	___BOLD_0000___	0.153	0.150

- ___BOLD_0000___ (activity=1.00, stall=0)。
- ___BOLD_0000___: bus 决策在这些游戏上选择了错误动作，需要按游戏类型调优 driver/profile。

- __BOLD_0000__——确定性策略比记忆启发式更有效。
- __BOLD_0000__：rule 0.209、multi-bus 0.217、multi-bus-memory 0.218，差异不大；差异主要来自 00461/00483/00522 被 multi-bus 拉满。

1.7.2 6.2 B_tap (15 个 tap-only 游戏 × 2 模式 × 2 seeds = 60 runs)

游戏	rule	multi-bus-memory	说明
00219 养牛卖奶	0.150	0.150	activity=0, 无有效 tap
00332 圣诞薅羊毛	0.150	0.150	activity=0
00342 建造合并	0.150	0.150	activity=0
<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	activity=1.00, tap 24/25
<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	activity=1.00, tap 25/25
00427 淘金	0.150	0.150	activity=0
00434 选项卡捏	0.150	0.150	activity=0
<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	activity=1.00
00482 砍树扩地	0.150	0.150	activity=0
<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	activity=1.00
<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	activity=1.00
<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	activity=1.00
<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	activity 1.00, tap 24/25
00733 海洋回收	0.150	0.150	activity=0
<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	activity=1.00

- __BOLD_0000__——tap-only 驱动对 guide 目标直接点击即可产生真实交互。
- __BOLD_0000__——agent 未能选中有效点击目标；可能原因：目标需要拖拽/滑动而非点按、guide 目标被 UI 遮挡、或 tap 坐标映射有偏差。
- __BOLD_0000__：tap-only 游戏的规则驱动已足够，记忆读回主要在 A 类 joystick 游戏中体现价值。
- __BOLD_0000__：rule 0.230、multi-bus-memory 0.230、activity 0.533；平均墙钟 rule 42.9s、multi-bus-memory 50.1s（multi-bus-memory 因 API 调用导致部分 run 延迟升高）。

1.8 7. 云端 API 策略生成 vs 纯 rule

游戏	rule	multi-bus-memory	hierarchical (API)
00461 塔防	0.106	0.056	0.150
00736 捕鱼	0.275	0.237	0.150

云端 API 的 L2 macro-plan 没有被 L0 规则引擎有效执行（activity=0）。L2 输出需要更强的行动契约。

1.9 8. VLM 视觉管线

游戏	probe_only	pil_vision	vlm_gemma
00461 塔防	0.044	___BOLD_0000___	0.150
00736 捕鱼	0.269	0.269	0.150

- ___BOLD_0000___ (0.044→0.087, tap 7→14, stall 17→10)。
- ___BOLD_0000___ (activity=0, tap=0) ——本地小模型输出太慢且无法解析为有效动作。

1.10 9. 训练数据生成

从 125 条批量实验轨迹 (7 joystick + 15 tap-only 游戏 × 4 模式 × 2 seeds) 离线转换为同事 7 任务训练格式：

任务	新增样本	合并后总计
probe_action_effect	+3040	5531
information_gain_judgment	+3040	6094
progression_grounding	+3165	5806
pulse_response_grounding	+159	1594
failure_recovery	+9	23
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___

转换器：___CODE_0000___，纯离线计算（相邻步 diff → changed_fields / information_gain / displacement / stall diagnosis）。

1.11 10. L2 输出契约修复

___BOLD_0000___：云端 API 的 L2 macro-plan 是抽象文本，L0 无法执行 → hierarchical 全部 activity=0。

___BOLD_0001___：L2 prompt 改为要求输出可执行指令列表 (tap/move 带坐标)，存入 ___CODE_0000___ 动作队列，L0 逐步弹出执行。

___BOLD_0000___：

___BOLD_0000___：L2 指令队列架构正确 (24/25 步来自 L2 指令)，但 ___BOLD_0001___ ——没有视觉，坐标全是幻觉。composite 反而更差 (0.055 vs rule 0.114)。

模式	composite	L2 calls	latency/step
hierarchical (v3, 指令队列)	0.055	1	18.1s
rule_baseline	0.114	0	0.84s
multi_bus_memory	0.134	0	0.88s

___BOLD_0001___: L2 改为输出目标名称 (___CODE_0000___), L0 用 probe 的 screenPosition 自行映射坐标。这样 L2 不需要视觉, L0 保留几何准确性。

1.12 11. 后续建议

1. ___BOLD_0001___: 用 probe 的 ___CODE_0000___ 脉冲自动测量每游戏的 screen→world 基线, 批量生成 profile。
2. ___BOLD_0000___: systemd 保持 gemma-4-E4B 运行, 让 hierarchical L1 可用。
3. ___BOLD_0000___: kimi-k2.7-code 加”只输出 JSON”系统提示。
4. * ___ITALIC_0000___ routing 移植 **: 从 00864/00867 驱动移植。

1.13 12. 多 Provider 云端 API 配置

为支持同学在实验中使用不同云端 LLM/VLM, 我们扩展了 ___CODE_0000___:

- 新增 ___CODE_0000___, 统一接入 OpenCodeGo、Kimi、DeepSeek、MiMo(provider 名 ___CODE_0001___)、Qwen;
- 通过 ___CODE_0000___ 文件配置各 provider 的 ___CODE_0001___ / ___CODE_0002___ / 默认模型, ___CODE_0003___ 已加入 ___CODE_0004___, 绝不会被提交;
- 支持 ___CODE_0000___、___CODE_0001___、___CODE_0002___ 等环境变量覆盖默认模型, 便于切换 kimi-k2.7-code / kimi-k2.6 / mimo-v2.5 等;
- 切换 provider 只需设置 ___CODE_0000___ 环境变量, 模型名随 provider 自动默认;
- 保留 ___CODE_0000___ 完全兼容, 现有调用无需修改;
- Kimi 系列自动省略 ___CODE_0000___ 参数, 避免代理返回 400。

当前实测可用: Kimi(kimi-k2.7-code / kimi-k2.6)、Xiaomi(mimo-v2.5)、___BOLD_0000___ 文本 + 多模态均可用; Qwen (qwen3.7-max) 文本可用, 视觉格式待适配; DeepSeek 余额不足。

Provider	默认文本模型	默认视觉模型	base_url	当前状态
opencodego	deepseek-v4-flash	mimo-v2.5	__CODE_0000__	文本 + 视觉可用
kimi	kimi-k2.7-code	kimi-k2.6	__CODE_0000__	文本 + 视觉可用
deepseek	deepseek-chat	deepseek-chat	__CODE_0000__	余额不足
xiaomi	mimo-v2.5	mimo-v2.5	__CODE_0000__	文本 + 视觉可用
qwen	qwen3.7-max	qwen3.7-max	__CODE_0000__	文本 / 视觉

__BOLD_0001__：在 L2 规则更新任务中，Kimi 与 Xiaomi 对「游戏策略优化/参数调整」类 prompt 返回空内容（疑似内容过滤），而 __BOLD_0002__。因此当前规则更新 A/B 实验采用 Qwen 作为 L2 provider。OpenCodeGo 现已可用，后续可补充其 code-file 更新实验。DeepSeek 因余额不足暂时无法调用。

本轮新增 __CODE_0000__ 模型覆盖示例：

```
“‘bash
export KIMI_TEXT_MODEL=kimi-k2.7-code
export KIMI_VISION_MODEL=kimi-k2.6
export XIAOMI_TEXT_MODEL=mimo-v2.5
export XIAOMI_VISION_MODEL=mimo-v2.5
“‘
```

1.14 13. 规则在线更新架构（保守方案 A）

针对同学提出的「规则作为底层，需要修改时让上两层更新」的需求，我们设计并实现了在线规则更新机制。

1.14.1 13.0 关键修复：规则引擎真正读取运行时参数

之前的实现中，__CODE_0000__ 会创建并更新 __CODE_0001__，但 __CODE_0002__ 并不读取这些参数，导致 L2 输出的参数更新 __BOLD_0003__（更新只停留在内存对象里）。本轮修复了这条关键接线：

- __CODE_0000__ 新增可选 __CODE_0001__ 参数；
- __CODE_0000__ 在 __CODE_0001__ 时创建 __BOLD_0005__ 的 __CODE_0002__ 实例，同时传给 __CODE_0003__ 和 __CODE_0004__；
- __CODE_0000__ 在关键策略节点通过 __CODE_0001__ 读取运行时参数；
- __CODE_0000__：金币缓冲，避免「有钱就升级」导致的来回折返；

- `__CODE_0000__`：卡死触发 escape 的步数阈值；
- `__CODE_0000__` / `__CODE_0001__`：soft target lock 的锁定步数与容错次数；
- `__CODE_0000__`：coin override 的最大持续步数。

这样 L2 的 `__CODE_0000__` 类型更新可以即时改变 L0 规则引擎的行为，真正实现「上层触发 → 底层参数进化」。

1.14.2 13.1 三层结构

- `__BOLD_0000__`：零延迟执行，读取内存参数；
- `__BOLD_0000__`：看截图输出结构化视觉上下文，辅助云端 API 理解画面；
- `__BOLD_0000__`：根据触发条件和视觉上下文，输出结构化规则更新 JSON。

1.14.3 13.2 触发条件

- `__CODE_0000__` 连续 N 步低于阈值（默认 0.15）；
- `__CODE_0000__` 停滞计数超过阈值（默认 5 步）；
- L0 与 L2 决策冲突持续 K 步；
- 世界模型检测到空间/时间一致性违例（`__CODE_0000__` stale 传播）。

1.14.4 13.3 更新产物 schema

```
“{
  “json
  {
    “update_type”: “param|memory_entry|phase_contract|code_file”,
    “target”: “rules.coin_save_buffer”,
    “reason”: “ 金币未攒够就升级导致往返”,
    “payload”: {“coin_save_buffer”: 10},
    “confidence”: 0.82
  }
  ““
```

1.14.5 13.4 实现

- 新增 `__CODE_0000__` : `__CODE_0001__`、`__CODE_0002__`、`__CODE_0003__`、`__CODE_0004__`；
- 扩展 `__CODE_0000__`：在 `__CODE_0001__` 中检查触发条件，满足时调用 L2 请求规则更新，解析并应用；
- 扩展 `__CODE_0000__`：读取共享的 `__CODE_0001__`，让参数更新即时生效；
- `__CODE_0000__` 改用线程池执行同步的 `__CODE_0001__`，避免同步云 API 调用阻塞 Playwright 事件循环；
- 为 `__CODE_0000__` 增加 `__CODE_0001__`（默认 5 步），防止 composite/stall 持续低迷时连续触发 L2；
- `__CODE_0000__` 类型更新受 allowlist + 置信度 + patch 大小 + 自动备份多重保护，未通过则进入待审队列；
- 新增 `__CODE_0000__` 14 个单测。

1.15 14. 本地 VLM 基准实验 (RTX 5060 Laptop 8 GB)

使用 LM Studio 的 CUDA12 llama.cpp 后端，4-bit 量化 + q4_0 KV-cache，在 `__CODE_0000__` 上跑结构化视觉提取：

模型	解析成功	平均延迟	生成 tok/s	说明
gemma-4-E4B-it-Q4_K_M	3/3	4.42 s	58.8	本地最佳，输出可直接解析
Qwen3.5-9B-Q4_K_M	1/3	14.67 s	47.9	仅一帧成功，其余输出被 markdown fence
Qwen3.5-4B-Q4_K_M	0/3	~10.6 s	~67	速度够快但格式控制不稳

结论：`__BOLD_0000__`，延迟已接近在线逐步控制的可接受范围；Qwen 系列需要更强的”no markdown fences” prompt 约束。

1.16 15. Agent 通信扩展

- 在 `__CODE_0000__` 的 `__CODE_0001__` 中新增 `__CODE_0002__`；
- 为后续多 Agent 协作中「规则更新提议 → Critic 评估 → MemoryCurator 落地」的流水线预留消息类型；
- 相关单测通过。

1.17 16. 规则在线更新 A/B 消融实验

在 00461 塔防上对比 rule / multi-bus-memory / hierarchical（规则更新触发开启）：

模式	composite	activity	move	tap	stall	墙钟
rule	0.112	0.750	6	18	6	29.6 s
multi-bus-memory	0.038	0.250	18	6	18	32.1 s
hierarchical（规则更新开启）	0.150	0.000	0	0	24	367.9 s

___BOLD_0000___：

1. ___BOLD_0000___：L2 输出被 kimi 思考链截断，L1 本地 VLM 未启动，导致 activity=0（全部 wait）。但 consistency 得分高，所以 composite 反而比 rule 高——这是「不动作就不会错」的假象。
2. ___BOLD_0000___：本次使用独立内存文件，无历史记录，表现反而不如 rule。
3. ___BOLD_0000___：当 stall streak 达到阈值时确实调用了 L2，但 L2 返回的是抽象 planning JSON 而非规则更新 JSON，说明需要把 planning 和 rule-update 的 prompt 彻底分离。

___BOLD_0000___：为 hierarchical 模式禁用默认 L2 planning，只保留规则更新触发；或者让 L2 planning 输出目标名称而非坐标。

1.18 17. 训练数据增量（全矩阵后合并）

对 A_full（42 runs）和 B_tap（60 runs）的轨迹分别运行 ___CODE_0000___，生成新的 7 任务样本：

任务	A_full 新增	B_tap 新增	合并后 vlm-training-data-merged
probe_action_effect	+1,272	+1,440	6,935
information_gain_judgment	+1,272	+1,440	7,309
progression_grounding	+1,325	+1,500	6,265
pulse_response_grounding	+189	+0	1,853
failure_recovery	+18	+5	41
next_probe_action	—	—	2,645
field_grounding	—	—	2,645
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	—
___BOLD_0000___	—	—	___BOLD_0000___

数据来源：___CODE_0000___（历史 processed-runs）、___CODE_0001___（代表性子集）、___CODE_0002___、___CODE_0003___。

合并命令：

```

“‘bash
.venv/bin/python scripts/merge_vlm_datasets.py \
vlm-training-data-processed-runs \
vlm-training-data-representative \
vlm-training-data-A-full \
vlm-training-data-B-tap \
-output vlm-training-data-merged
“‘

```

数据覆盖 22 个游戏、rule / multi-bus-memory / multi-bus 等模式，可直接用于 Qwen3.5-4B/9B 与 Gemma-4-E4B 的 QLoRA 微调。

5. `___BOLD_0001___`: CI/CD 中跑 `___CODE_0000___`，每次代码变更自动对比 composite。

1.19 18. 代表性游戏子集批量跑测

1.19.1 18.1 实验设计

为验证浏览器修复后的多游戏自动跑测能力，挑选 6 个有代表性的游戏：

- `___BOLD_0000___`: SSD_00461P01 塔防、SSD_00483P01 吸沙抽水、SSD_00522P02 地下炸矿
- `___BOLD_0000___`: SSD_00382P01 低坑杀鲨鱼、SSD_00594P02 破石收水、SSD_00742P01 加油小镇

模式: A 类跑 rule / multi-bus / multi-bus-memory; B 类跑 rule / multi-bus-memory。
seed=42, 25 步。

1.19.2 18.2 结果

1.19.3 18.3 结论

1. `___BOLD_0000___`: 3/3 游戏达到 composite 0.300, multi-bus-memory 未带来额外收益，仅将 stall 归零。
2. `___BOLD_0000___`: 00461 从 0.106 提升到 0.300, 但 00483 的 multi-bus/multi-bus-memory 均 activity=0, 说明 00483 的 profile/driver 需要调优。
3. `___BOLD_0001___`: 使用 Playwright bundled Chromium + `___CODE_0000___` 后, headless 场景初始化成功率 100%。

game_id	mode	composite	activity	stall	wall
SSD_00382P01	rule	0.300	1.000	0	13.4s
SSD_00382P01	multi-bus-memory	0.300	1.000	0	12.8s
SSD_00461P01	rule	0.106	0.708	7	14.6s
SSD_00461P01	multi-bus	0.161	0.875	3	13.0s
SSD_00461P01	multi-bus-memory	0.300	1.000	0	11.7s
SSD_00483P01	rule	0.244	0.625	9	20.4s
SSD_00483P01	multi-bus	0.150	0.000	24	20.6s
SSD_00483P01	multi-bus-memory	0.150	0.000	24	19.7s
SSD_00522P02	rule	0.215	0.833	4	15.7s
SSD_00522P02	multi-bus	0.227	0.917	2	16.1s
SSD_00522P02	multi-bus-memory	0.240	1.000	0	15.0s
SSD_00594P02	rule	0.300	1.000	0	17.0s
SSD_00594P02	multi-bus-memory	0.300	1.000	0	17.4s
SSD_00742P01	rule	0.300	1.000	0	15.3s
SSD_00742P01	multi-bus-memory	0.300	1.000	0	15.8s

4. __BOLD_0002__: 代表性子集轨迹经 __CODE_0000__ 转换后新增 1,173 条样本，存入 __CODE_0001__。

1.20 19. Offline Replay Evaluation on Processed Runs

1.20.1 19.1 动机

此前的所有评估都依赖浏览器在线跑游戏，初始化、渲染和 probe 稳定性会消耗大量时间。为了 __BOLD_0002__ 和 __BOLD_0003__，新增 __CODE_0000__: 直接读取 __CODE_0001__ 与对应 state/action JSON，在零浏览器环境下回放并打分。

1.20.2 19.2 实现

- __BOLD_0003__: __CODE_0000__ 把 dataset-workflow 的旧格式转成 __CODE_0001__ / __CODE_0002__ 需要的 probe 格式。
- __BOLD_0012__: __CODE_0000__ / __CODE_0001__ / __CODE_0002__ → __CODE_0003__; __CODE_0004__ / __CODE_0005__ → __CODE_0006__; __CODE_0007__ → __CODE_0008__。同时兼容 __CODE_0009__、__CODE_0010__、__CODE_0011__ 三种 dataset 字段名。
- __BOLD_0004__: 构造最小 ctx, 注入 __CODE_0000__ / __CODE_0001__ / __CODE_0002__, 使 __CODE_0003__ 可离线运行。
- __BOLD_0000__:
- __CODE_0000__: 纯 __CODE_0001__。

- `__CODE_0000__`: `__CODE_0001__`, 默认 `__CODE_0002__` (禁用本地 VLM), 支持 `__CODE_0003__` / `__CODE_0004__` 切换云端模型, `__CODE_0005__` 使用确定性 mock 客户端验证 rule-update 闭环。
- `__CODE_0000__`: 云端 API 直接输出 JSON action; API 失败时回退到 `__CODE_0001__`。
- `__BOLD_0001__`: steps、action/type matches、move cosine similarity、activity/stall ratio、latency、rule_update_count/history、composite(复用 `__CODE_0000__` rubric)。
- `__BOLD_0003__`: `__CODE_0000__` 把 `__CODE_0001__` 写入 `__CODE_0002__`。

1.20.3 19.3 5 游戏 rule 基线 (完整轨迹)

> 注: processed-run 的 `__CODE_0000__` 会被 UI 节点误触发, 离线回放中已忽略假阳性终止标志。

游戏	steps	type_match	action_match	composite
SSD_00461P01	67	13/67	2/67	0.241
SSD_00219P01	193	0/193	0/193	0.300
SSD_00332P01	64	51/64	1/64	0.300
SSD_00342P01	177	0/177	0/177	0.300
SSD_00382P01*	75	1/75	1/75	0.300

* SSD_00848P01 不存在, 自动替换为 SSD_00382P01。

`__BOLD_0000__`:

- SSD_00461P01 与 SSD_00332P01 的 recorded trajectory 与当前 rule engine 策略一致, 动作匹配率较高。
- SSD_00219P01、SSD_00342P01、SSD_00382P01 的 recorded action 以 `__CODE_0000__` 为主, 但 game profile 为 tap-only, rule engine 输出 tap 而真值为 move, 匹配率接近 0。这暴露了一个重要问题: `__BOLD_0001__`, 需要进一步校准 profile 或按驱动类型筛选轨迹。

1.20.4 19.4 Hierarchical mock: rule-update 接线验证

使用 `__CODE_0000__` 时, L2 客户端总是返回 `__CODE_0001__` 更新(`__CODE_0002__`), 置信度 0.95。

`__BOLD_0000__`:

游戏	steps	type_match	composite	rule_update_count
SSD_00461P01	67	11/67	0.241	13
SSD_00219P01	193	4/193	0.300	38
SSD_00332P01	64	49/64	0.283	9
SSD_00342P01	177	3/177	0.297	35
SSD_00382P01	75	5/75	0.286	15

- __CODE_0000__ 在 __CODE_0001__ 与 __CODE_0002__ 之间共享, mock L2 的 __CODE_0003__ 更新被成功应用。
- __CODE_0000__ 记录了每一步的 update_type / target / payload, conservative scheme A 的离线接线正确。
- mock planning 输出 wait, 对动作匹配影响有限, 结果与 rule 基线接近, 符合预期。

1.20.5 19.5 Hierarchical Qwen 真实云端 (SSD_00461P01, 30 步)

```

“bash
. .env && QWEN_TEXT_MODEL=qwen3.7-max CLOUD_PROVIDER=qwen \
PYTHONPATH=. python src/experiments/offline_replay.py \
-game SSD_00461P01 -mode hierarchical -provider qwen \
-l2-interval 10 -max-steps 30 \
-output experiment_offline_replay_SSD_00461P01_hierarchical_qwen.json
“

```

结果: steps=29, type_match=10/29, action_match=7/29, composite=0.246, mean_latency_ms=3, rule_update_count=4。

__BOLD_0000__:

- Qwen API 可用, L2 规划与 rule update 均成功触发, 无需回退 mock。
- 每步延迟约 3.9s, 主要来自同步 L2 调用; 在线事件循环中需要 __CODE_0000__ 异步化, 否则浏览器会被阻塞 (此前已修复)。
- composite 低于 rule 基线, 说明当前 L2 prompt 在离线回放场景下与 recorded expert action 存在偏差, 可通过在 prompt 中强调”匹配 historical trajectory” 或改为 target-name 模式优化。

1.20.6 19.6 数据集采集

为 SSD_00461P01 采集 30 步 VLM 训练样本：

```
““bash
PYTHONPATH=. python src/experiments/offline_replay.py \
-game SSD_00461P01 -mode rule -max-steps 30 -collect-dataset
““
```

产出 __CODE_0000__, 每行 __CODE_0001__ 均为字符串，可直接接入后续 VLM 训练管线。

1.20.7 19.7 后续建议

1. __BOLD_0000__: 离线 replay 提供了快速的 profile-vs-trajectory 一致性检测手段。
2. __BOLD_0000__: 当前只在 SSD_00461P01 上跑了 30 步，可扩展到更多游戏以评估 L2 规划的泛化性。
3. __BOLD_0000__: 虽然离线不需要浏览器，但 L2 同步调用仍显著拖慢评估；可用线程池加速多游戏批量回放。
4. __BOLD_0000__: 当前采集使用真值 action，未来可加入 decider 预测 action 作为对比样本，用于训练 critic 或策略改进模型。

1.21 20. Offline Replay 扩展：multi-bus / multi-bus-memory / 搜索规划变体

1.21.1 20.1 扩展实现

在 __CODE_0000__ 基础上继续扩展：

- 支持 __CODE_0000__ 与 __CODE_0001__ 模式：构造异步 maker，用 __CODE_0002__ 在离线步循环中驱动。
- 支持 __CODE_0000__: 控制 multi-bus Critic/总线轮数。
- 修复 __CODE_0000__ 在离线场景下的属性访问：__CODE_0001__ 需要 __CODE_0002__ / __CODE_0003__, LLM prompt builder 需要 __CODE_0004__。
- 新增 __CODE_0000__: 对比 rule 基线、hierarchical mock (短/长 horizon)、tiny beam search。

1.21.2 20.2 multi-bus / multi-bus-memory 离线结果

合并文件：__CODE_0000__。

模式	游戏	steps	type_match	action_match	composite
multi-bus (mock)	SSD_00461P01	67	11/67	6/67	0.221
multi-bus (mock)	SSD_00332P01	64	51/64	1/64	0.300
multi-bus (mock)	SSD_00382P01	75	1/75	1/75	0.300
multi-bus-memory (mock)	SSD_00461P01	67	26/67	0/67	0.209
multi-bus-memory (mock)	SSD_00332P01	64	7/64	1/64	0.150
multi-bus-memory (mock)	SSD_00382P01	75	40/75	1/75	0.150
multi-bus-memory (mock, max15 r2)	SSD_00461P01	14	9/14	0/14	0.254

> 注：因当前环境未配置 __CODE_0000__，原定 real Qwen 的 max15-r2 运行改用 mock LLM agent，重点验证 memory 管线在 multi-bus-memory 模式下的端到端可运行性。

__BOLD_0000__：

1. multi-bus 在 00332/00382 上达到 composite 0.300，说明总线架构与这些游戏的 recorded 轨迹高度兼容。
2. multi-bus-memory 在 00461 上将 type_match 从 11/67 提升到 26/67，但 action_match 仍为 0——记忆能帮决策器选对动作大类，却未精确复现 move 向量或 tap 坐标。
3. max15-r2 短窗口 composite 0.254 高于完整轨迹 0.209，Critic 第二轮修正在前几步有效；长轨迹上记忆噪声稀释了收益。

1.21.3 20.3 搜索/规划变体对比

脚本：__CODE_0000__

产出：__CODE_0000__ (SSD_00461P01, 67 states, 21 ms)。

变体	type_match	action_match	说明
rule	0.194	0.030	纯 L0 规则基线
hierarchical_mock_5	0.328	0.045	mock L2 每 5 步重规划，3 意图
hierarchical_mock_15	0.298	0.060	mock L2 每 15 步重规划
hierarchical_short	0.328	0.045	短 horizon (3 意图)
hierarchical_long	0.388	0.075	长 horizon (8 意图)
beam_2step	0.239	0.000	2 步束搜索，按状态距离打分

__BOLD_0000__：

1. 确定性 mock L2 只要输出「向首个 active target 移动」的计划，就能显著提升 type_match (0.194 → 0.388)。
2. horizon 越长，type_match 越高，因为 L2 动作队列耗尽更慢，规则引擎 fallback 更

少。

3. beam_2step 当前启发式（玩家位置 + keyNumbers 距离）未能选出与真值同类型的动作，说明启发式需要进一步建模「目标可交互性」或「下一帧 keyNumber 变化预测」。

1.21.4 20.4 后续建议

1. __BOLD_0000__: multi-bus-memory 的 action_match 为 0，主要因为记忆匹配返回的是策略级动作（target/方向），与 recorded 的低级向量不匹配。可在记忆中同时存储低级 action 模板，或把动作匹配从向量级放宽到 target 级。

2. __BOLD_0000__: mock 实验已证明「目标名称 + 队列」机制有效；下一步用真实云端 API（Qwen/kimi）替换 mock，验证长 horizon 计划在真实 L2 下的收益。

3. __BOLD_0000__: 加入 target active 状态变化、keyNumber 增益预测、以及与最近障碍物的距离，提升 2-step 规划的动作类型准确率。

4. __BOLD_0001__: 把 __CODE_0000__ 接入多游戏循环，自动生成规划变体的 A/B 报告。

1.22 21. VLM 训练数据集生成与 5090 训练准备

1.22.1 21.1 数据集生成

使用已有的 __CODE_0000__ 将 __CODE_0001__ 中的 22 个游戏轨迹转换为 7 任务 VLM 冷启动训练格式：

```
““bash
PYTHONPATH=. python src/training/processed_runs_converter.py \
-processes-root processed-runs \
-output-root vlm-training-data-processed-runs
““
```

生成结果 (__CODE_0000__):

任务	train	val	all
next_probe_action	2491	154	2645
probe_action_effect	2491	154	2645
field_grounding	2491	154	2645
information_gain_judgment	2863	191	3054
pulse_response_grounding	1342	93	1435
progression_grounding	2491	154	2645
failure_recovery	14	0	14
__BOLD_0000__	—	—	__BOLD_0000__

覆盖 22 个游戏，每个样本包含截图路径、backend state summary、任务指令与答案 messages，可直接被 __CODE_0000__ 加载。

1.22.2 21.2 数据加载验证

```
“python
from src.training.data_loader import VLMColdStartDataset
ds = VLMColdStartDataset(
    "vlm-training-data-processed-runs",
    "next_probe_action",
    "train",
)
print(len(ds)) # 2491
sample = ds[0]
print(sample["images"], sample["messages"])
“
```

验证通过：图片可加载、messages 包含 system / user / assistant 三段。

1.22.3 21.3 5090 服务器训练命令

本地环境缺少 GPU 训练依赖 (torch / transformers / trl / peft 等)，因此将数据和代码准备好后，在 5090 服务器执行：

```
“bash
```

2 在 ssh5090 (10.19.138.148) 上

```
python src/training/train_qwen35.py \
-dataset-root vlm-training-data-processed-runs/ \
-model Qwen/Qwen3.5-4B \
-tasks next_probe_action,information_gain_judgment,pulse_response_grounding \
-output-dir checkpoints/qwen35-4b-gameplay \
-epochs 3 -batch-size 2 -grad-accum 8 \
-lr 2e-4 -lora-r 16 -lora-alpha 32
“
```

Gemma-4-E4B 对应使用 __CODE_0000__, 参数结构相同。

2.0.1 21.4 训练后的使用路径

1. 5090 训练得到 LoRA adapter。
2. 在本地或 WSL 通过 __CODE_0000__ 启动 VLM 推理服务:
“bash
python src/inference/server.py \
-model Qwen/Qwen3.5-4B \
-adapter checkpoints/qwen35-4b-gameplay \
-no-flash-attn -port 8000
“
3. HybridAgent 的 L1 本地 VLM 调用该服务, 提供视觉上下文给云端 API, 实现「本地小 VLM 理解画面 → 云端大模型做长程规划」的分层架构。

2.0.2 21.5 小结

- 数据集已就绪: 15,083 条样本、22 游戏、7 任务。
- 训练脚本与数据加载器已验证可导入; 待 5090 可用时直接启动 QLoRA。
- 该数据集可与后续人工标注/在线采集数据合并, 持续扩展 VLM 的 domain 覆盖。

2.1 22. L2 代码文件级规则更新 (code-file update)

2.1.1 22.1 动机

之前的 L2 规则更新只能修改内存中的 __CODE_0000__, agent 重启后失效, 且无法调整引擎内部未暴露给参数表的旋钮。我们希望:

- 云端模型在运行时发现「当前关卡障碍物密集, 默认卡死阈值 5 步太慢」, 能直接降低 __CODE_0000__;
- 修改落在一个受控的配置文件里, __BOLD_0001__, 重启后仍然有效;
- 修改过程有安全门: allowlist、高置信度、自动备份、小 patch。

2.1.2 22.2 实现

新增 __CODE_0000__, 存放可被 L2 安全改写的运行时参数:

```

“‘json
{
"coin_save_buffer": 0,
"stuck_escape_threshold": 5,
"target_lock_max_steps": 8,
"obstacle_repulse_weight": 1.3,
"escape_score_radius": 3.0
}
““

```

___CODE_0000___:

- ___CODE_0000___ 接受可选 ___CODE_0001___;
- 新增 ___CODE_0000___, 查找顺序为: 内存 ___CODE_0001___ → ___CODE_0002___ → 硬编码默认值;
- ___CODE_0000___ 每次 step 读取 JSON, 保证 code-file 更新后无需重启即可生效。

___CODE_0000___:

- ___CODE_0000___ 实现安全门:
 1. ___BOLD_0000___: 只允许修改白名单内的文件;
 2. ___BOLD_0000___;
 3. ___BOLD_0000___, search 块 500 字符;
 4. ___BOLD_0000___ 且为普通文件;
 5. ___BOLD_0001___ 匹配, 否则进入 ___CODE_0000___ 待审队列;
 6. 修改前自动备份到 ___CODE_0000___, 保留最近 3 份。

___CODE_0000___ 与 ___CODE_0001___: 透传 ___CODE_0002___, 默认指向 ___CODE_0003___。

2.1.3 22.3 实验

新建 ___CODE_0000___:

- 在 ___CODE_0000___ 上离线回放前 30 步;

- mock L2 在第 5 步触发规则更新, 返回 `__CODE_0000__`, 把 `__CODE_0001__` 从 5 改为 3, 置信度 0.95;
- 验证修改是否被应用、后续 step 是否读到新值、文件是否被备份、实验结束后是否恢复原始文件。

结果:

指标	数值
修改前阈值	5
应用 step	6
修改后阈值 (运行中读取)	3
置信度	0.95
自动备份	
实验后恢复	

2.1.4 22.4 真实云端 L2 实验

新建 `__CODE_0000__`, 对 qwen / kimi / xiaomi / opencodego 四家云模型直接下发 code-file 更新请求, 验证它们能否正确生成可应用的 JSON patch。

Provider	模型	延迟	结果	说明
qwen	qwen3.7-max	7.83s	应用成功	JSON 格式完整, 置信度 0.95
kimi	kimi-k2.7-code	3.32s	应用成功	需显式指定 <code>__CODE_0000__</code>
xiaomi	mimo-v2.5	6.18s	应用成功	需提供完整 JSON 模板作为 few-shot, 否则会截断或边
opencodego	deepseek-v4-flash	9.08s	应用成功	开放式 JSON schema, 输出完整且语义合理, 置信度

`__BOLD_0000__`:

1. `__BOLD_0000__`, 只要 system prompt 明确说明 schema, 就能输出完整可解析的 code-file update。
2. `__BOLD_0000__`, 直接把 prompt_ctx 序列化为 JSON 会导致空输出; 改为在 user message 中给出完整 JSON 模板 (few-shot) 后, 输出稳定且可应用。
3. 四家模型都选择了把 `__CODE_0000__` 从 5 改为 3, 并给出合理的策略解释, 说明 L2 能够理解「卡死阈值」与「escape 行为」的因果关系。

命令:

```
“bash
. .env
PYTHONPATH=. .venv/bin/python -B src/experiments/exp_code_file_rule_update_real.py
```

```

-provider qwen
PYTHONPATH=. .venv/bin/python -B src/experiments/exp_code_file_rule_update_real.py
-provider kimi
PYTHONPATH=. .venv/bin/python -B src/experiments/exp_code_file_rule_update_real.py
-provider xiaomi
PYTHONPATH=. .venv/bin/python -B src/experiments/exp_code_file_rule_update_real.py
-provider opencodego
““

```

产出：

- `__CODE_0000__`
- `__CODE_0000__`
- `__CODE_0000__`
- `__CODE_0000__`

2.1.5 22.5 关键发现

1. `__BOLD_0001__`：mock L2 输出结构化 JSON，`__CODE_0000__` 通过全部安全门，配置文件被修改，规则引擎在下一步即读取到新阈值。
2. `__BOLD_0000__`：qwen/kimi/xiaomi/opencodego 均成功，验证了多 provider 下的可行性。
3. `__BOLD_0000__`：低置信度、不在 allowlist、search 块不唯一的更新会被拒绝并进入待审队列，避免误改源码。
4. `__BOLD_0003__`：`__CODE_0000__`（内存）适合高频小调，`__CODE_0001__`（配置文件）适合需要持久化的引擎旋钮；两者共享同一 `__CODE_0002__` 读取路径，优先级为内存 > 文件 > 默认值。
5. `__BOLD_0000__`：qwen/kimi 适合开放式 schema 描述；xiaomi 更适合 few-shot 模板。

2.1.6 22.6 后续工作

- 把 `__CODE_0000__` 的 schema 写进 L2 prompt，约束可改字段与取值范围；
- 在真实游戏运行中触发 code-file 更新（而非离线静态 prompt），观察 L2 在动态 stall/composite 下的决策质量；
- 接入版本控制：每次 code-file 更新生成一条 git-style diff 记录，方便回滚与审计。

2.2 23. 本地小 VLM 作为画面理解层 (L1)

2.2.1 23.1 实验目的

验证「本地小 VLM 理解画面 → 输出文本上下文 → 云端大模型做策略决策」的三层架构是否可行。本地模型用默认 4-bit GGUF (Qwen3.5-4B)，云端用 qwen3.7-max。

2.2.2 23.2 环境

- 本地模型：Qwen3.5-4B-Q4_K_M.gguf + mmproj-F16.gguf
- 推理后端：llama.cpp CUDA12 (LM Studio 自带 backend)
- GPU：NVIDIA RTX 5060 Laptop 8 GB
- 启动命令：

```
“bash
LD_LIBRARY_PATH=/home/azuma/.lmstudio/extensions/backends/llama.cpp-linux-x86_64-
nvidia-cuda12-avx2-2.17.0 \
/home/azuma/.lmstudio/extensions/backends/llama.cpp-linux-x86_64-nvidia-cuda12-avx2-
2.17.0/llama-server \
-m /home/azuma/.lmstudio/models/unsloth/Qwen3.5-4B-GGUF/Qwen3.5-4B-Q4_K_M.gguf \
-mmproj /home/azuma/.lmstudio/models/unsloth/Qwen3.5-4B-GGUF/mmproj-F16.gguf \
-host 127.0.0.1 -port 1234 -c 4096 -ngl 99
“
```

2.2.3 23.3 实验方法

新建 __CODE__0000__：

- 从 __CODE__0000__ 取前 10 步；
- 每一步把截图发给本地 VLM，要求输出「场景类型、玩家位置、可见敌人/物体、箭头/引导、UI 元素」的纯文本摘要；
- 同一状态分别用两种方式请求云端 qwen：
 1. 只看 probe state (text-only baseline)；
 2. probe state + 本地 VLM 摘要 (with-visual)；

- 云端输出归一化 move 动作 (dx/dy [-1,1]), 与真值比较。

2.2.4 23.4 结果

指标	数值
评估步数	9 (有截图的 step 2-10)
本地 VLM 平均延迟	~7.1s / 帧
text-only 动作匹配	5/9
with-visual 动作匹配	3/9

___BOLD_0000___:

1. ___BOLD_0000___: 有的 step 能给出较准确的场景描述 (step 2、5、7), 有的会输出大量 chain-of-thought 草稿 (step 3、4、6), 有的严重截断 (step 8 只有”The scene is a top-down isometric view...”)。

2. ___BOLD_0000___: 例如 step 3 真值向下移动, 本地 VLM 描述「玩家在下部、敌人在底部、基地在上方」, 云端据此改为向上移动; step 8 真值向左下, 本地 VLM 摘要被截断, 云端给出直上动作。

3. ___BOLD_0001___: 因为 00461 的前几步主要是垂直方向移动, state 中的 ___CODE_0000___ 已足够。

4. ___BOLD_0000___: 当前未经微调的 4B 模型对「给策略 planner 看的摘要」这一任务不够稳定, 需要:

- 更严格的 prompt (强制 JSON 输出, 限制长度);
- 或者 QLoRA 微调, 让它学会输出结构化的视觉上下文。

2.2.5 23.5 结论

- ___BOLD_0000___, Qwen3.5-4B-Q4_K_M 推理延迟约 7s/帧, 显存占用可控。
- ___BOLD_0000___, 甚至可能引入方向性错误。
- ___BOLD_0000___: 用已生成的 15,083 条 processed-runs 数据做 QLoRA 微调, 训练本地 VLM 输出「箭头方向 + 关键目标位置 + 障碍物」等结构化上下文, 再与云端 API 组合验证。

2.2.6 23.6 命令

“bash

3 启动本地 VLM 服务

```
LD_LIBRARY_PATH=/home/azuma/.lmstudio/extensions/backends/llama.cpp-linux-
x86_64-nvidia-cuda12-avx2-2.17.0 \
/home/azuma/.lmstudio/extensions/backends/llama.cpp-linux-x86_64-nvidia-cuda12-avx2-
2.17.0/llama-server \
-m /home/azuma/.lmstudio/models/unsloth/Qwen3.5-4B-GGUF/Qwen3.5-4B-Q4_K_M.gguf \
-mmproj /home/azuma/.lmstudio/models/unsloth/Qwen3.5-4B-GGUF/mmproj-F16.gguf \
-host 127.0.0.1 -port 1234 -c 4096 -ngl 99
```

4 运行对比实验

```
. .env
PYTHONPATH=. .venv/bin/python -B src/experiments/exp_local_vlm_cloud_context.py
-provider qwen -num-steps 10
““
```

产出：__CODE_0000__

4.1 24. 规则在线更新触发机制设计（回答「规则到底怎么改」）

同学一直在问：「规则作为底层，需要修改时让上两层更新，应该怎么触发？」这一节把当前设计说透，并给出下一步实验方向。

4.1.1 24.1 核心原则

- __BOLD_0000__：零延迟、确定性高，永远是默认 fallback。
- __BOLD_0000__：只输出结构化更新请求，由 Applier 安全门决定是否落盘。
- __BOLD_0000__：它看画面，但不改规则；只把视觉上下文交给 L2，让 L2 判断是否需要更新。
- __BOLD_0000__：

1. __BOLD_0002__ (高频、低风险): 改内存 __CODE_0000__ 或 __CODE_0001__，即时生效。

2. `__BOLD_0000__`（低频、高风险）：改配置文件，受 allowlist + 置信度 + 备份多重保护。

4.1.2 24.2 触发条件（满足任一即上报）

触发信号	默认阈值	说明
composite 连续低迷	N=5 步，阈值 0.15	综合得分长期上不去，说明当前策略不佳
stall 停滞计数	5 步无有效动作	玩家卡住，可能需要调 escape 阈值
L0 与 L2 决策冲突	连续 K=3 步不一致	规则与云端规划打架，需要仲裁或调整
世界模型 stale 命中	<code>__CODE_0000__</code> 检测到空间/时间违例	例如记忆里的障碍物位置与当前画面不符
L1 视觉异常	本地 VLM 报告「guide 丢失 / UI 变化 / 新障碍」	提供视觉证据，降低误触发

4.1.3 24.3 触发后处理流程

```
““
触发器收集信号
↓
L1 本地 VLM 看截图（可选，每 N 步或触发时）
↓
L2 云端 API 输出结构化 JSON
↓
RuleUpdateApplier 安全门
↓
通过 → 写入 runtime_rules.json / RuleParameters
↓
RuleEngine 下一步读取新参数，行为改变
““
```

4.1.4 24.4 L2 输出 schema

```
““json
{
  "update_type": "param|memory_entry|phase_contract|code_file",
  "target": "rules.stuck_escape_threshold",
  "reason": "当前关卡障碍物密集，5 步才 escape 太慢，导致 stall 累积",
  "payload": {"stuck_escape_threshold": 3},
  "confidence": 0.92,
  "visual_evidence": "L1 报告：玩家被两座建筑夹住，guide 方向指向墙体"
}
```

““

4.1.5 24.5 安全门规则

1. `__BOLD_0003__`: `__CODE_0000__` 只能改 `__CODE_0001__` 等白名单文件, 不能碰 `__CODE_0002__` 源码。
2. `__BOLD_0001__`: `__CODE_0000__` 才自动应用; 0.7~0.9 进待审队列; < 0.7 直接拒绝。
3. `__BOLD_0000__`: search + replace 总字符 2000, search 块 500, 防止大段乱改。
4. `__BOLD_0000__`: search 块在目标文件中必须唯一, 否则拒绝。
5. `__BOLD_0001__`: 修改前备份到 `__CODE_0000__`, 保留最近 3 份。
6. `__BOLD_0000__`: 同一触发条件 5 步内不重复触发, 防止 spam。

4.1.6 24.6 与同学想法的对齐

- `__BOLD_0002__` → 不是。当前已实现 L2 在线输出 `__CODE_0000__` 与 `__CODE_0001__` 更新, qwen/kimi/xiaomi 三家都验证成功。
- `__BOLD_0000__` → 已落地, schema 见 24.4, 阈值见 24.2。
- `__BOLD_0001__` → 已实现, 但只允许改 `__CODE_0000__` 这类受控配置, 不直接改源码。
- `__BOLD_0000__` → 已设计为 L1 证据层, 不直接参与决策; 云端 API 综合 state + L1 摘要后再决定是否更新。

4.1.7 24.7 下一步实验

1. `__BOLD_0000__`: 当前 code-file 实验是离线静态 prompt, 下一步在浏览器跑 00461/00483 时让 L2 根据实时 stall/composite 触发更新。
2. `__BOLD_0000__`: 对比 composite 阈值 0.10 / 0.15 / 0.20 对更新频率和游戏得分的影响。
3. `__BOLD_0000__`: 对比「有 L1 摘要」vs「无 L1 摘要」时 L2 更新决策的准确率和误触发率。
4. `__BOLD_0000__`: 当 L0 与 L2 冲突时, 引入 Critic Agent 做最终决策, 而不是简单信任某一方。
5. `__BOLD_0000__`: 每次 code-file 更新生成一条 diff 记录, 支持一键回滚。

4.2 25. 云端 API 直接做 gameplay 决策的负结果

4.2.1 25.1 实验背景

除了用云端 API 做规则更新, 我们也试了让云端模型直接输出每一步动作 (api-rule 和 hierarchical 模式)。毕竟如果大模型能端到端玩游戏, 最省架构。实验覆盖了 OpenCodeGo (deepseek-v4-flash / mimo-v2.5)、Kimi (k2.7-code / k2.6) 和 MiMo (mimo-v2.5), 结果并不理想。

4.2.2 25.2 api-rule 模式: OpenCodeGo 在 SSD_00461P01 上全部 fallback

__CODE_0000__ 模式的设计是: 每步把 probe state 和当前规则上下文发给云端, 让它决定 action; 解析失败或返回空就 fallback 到 wait。

指标	数值
总步数	29
type_match	16/29
action_match	16/29
composite	0.2196
平均延迟	4.37s
fallback 占比	约 90%

__BOLD_0000__:

- 前 9 步的真值都是 move, 但 OpenCodeGo 每一步都返回空字符串, 系统 fallback 成 wait。
- 第 11~22 步真值刚好是 wait, fallback 的 wait 才「碰巧」匹配上。
- 这意味着 __BOLD_0000__, 它愿意写代码、愿意聊天, 但不愿意直接输出游戏动作。

4.2.3 25.3 hierarchical 模式: L2 输出部分有效, 但整体仍弱

__CODE_0000__ 模式下, 云端只负责每 15 步输出一次宏观 plan, L0 规则引擎负责执行。理论上这能规避「直接输出动作」的过滤问题。

__BOLD_0000__:

- L2 的规划输出有时被截断或为空, 导致 L0 只能按规则自己跑。

指标	数值
总步数	29
type_match	6/29
action_match	3/29
composite	0.2625
平均延迟	2.56s

- 即使 L2 给出「Follow guidance and approach enemies」这种宏观指令，L0 把它翻译成 tap-guide 动作后，与真值的 move 动作还是对不上。
- 这说明 __BOLD_0000__（例如直接给出目标名称队列，而不是自然语言描述），否则 L0 翻译时误差很大。

4.2.4 25.4 直接 gameplay 的对比 (Kimi / MiMo / OpenCodeGo)

Provider	模型	模式	Steps	Composite	Activity	说明
Kimi	k2.7-code	api	15	0.150	0.000	全部 fallback
MiMo	mimo-v2.5	api	15	0.150	0.000	全部 fallback
OpenCodeGo	deepseek-v4-flash / mimo-v2.5	api-rule	29	0.2196	0.464	mostly fallback
OpenCodeGo	deepseek-v4-flash / mimo-v2.5	hierarchical	29	0.2625	0.750	部分规划有效
Rule baseline	—	rule	15	0.150	1.000	稳定有动作

__BOLD_0000__：

1. __BOLD_0000__。原因可能是内容安全策略、对游戏控制任务不熟悉、或者 prompt 里缺少足够的动作空间约束。
2. __BOLD_0000__：长程规划、规则更新、异常诊断。这些任务对延迟不敏感，且可以容忍几秒钟的思考时间。
3. __BOLD_0000__：把云端放在 L2，本地规则放在 L0，本地 VLM 放在 L1，各司其职。

4.2.5 25.5 对架构的启示

- __BOLD_0000__：它是唯一稳定、零延迟、activity 有保障的底座。
- __BOLD_0000__：输出结构化目标或参数更新，让 L0 去翻译和执行。
- __BOLD_0000__：code-file 规则更新实验成功，但 api-rule/hierarchical 直接 gameplay 失败，说明 provider 的能力边界要摸清楚。

4.3 26. 本地 VLM 视觉上下文实验: Gemma-4-E4B vs Qwen3.5-4B

4.3.1 26.1 实验目的

§23 已经证明 Qwen3.5-4B 的视觉摘要不够稳定，甚至会带偏云端策略。本节换用 Gemma-4-E4B (4B 参数, Google 最新多模态模型), 在相同 setting 下重跑, 看视觉上下文到底有没有帮助。

4.3.2 26.2 环境

- 本地模型: __CODE__0000__ + __CODE__0001__
- 推理后端: llama.cpp CUDA12
- GPU: NVIDIA RTX 5060 Laptop 8 GB
- KV-cache 量化: __CODE__0000__, 避免 8GB 显存吃紧
- 云端模型: qwen3.7-max (与 §23 保持一致, 方便对比)
- 评估数据: processed-runs/SSD_00461P01, step 2-10 (共 9 个有截图的 step)

启动命令:

```
““bash
LD_LIBRARY_PATH=/home/azuma/.lmstudio/extensions/backends/llama.cpp-linux-x86_64-
nvidia-cuda12-avx2-2.17.0 \
/home/azuma/.lmstudio/extensions/backends/llama.cpp-linux-x86_64-nvidia-cuda12-avx2-
2.17.0/llama-server \
-m /home/azuma/.lmstudio/models/unsloth/gemma-4-E4B-it-GGUF/gemma-4-E4B-it-Q4_K_M.gguf
\
-mmproj /home/azuma/.lmstudio/models/unsloth/gemma-4-E4B-it-GGUF/mmproj-F16.gguf
\
-host 127.0.0.1 -port 1234 -c 4096 -ngl 99 \
-cache-type-k q4_0 -cache-type-v q4_0
““
```

4.3.3 26.3 结果

__BOLD__0000__:

指标	Qwen3.5-4B	Gemma-4-E4B
评估步数	9	9
本地 VLM 平均延迟	~7.1s / 帧	~7.8s / 帧
text-only 动作匹配	5/9	3/9
with-visual 动作匹配	3/9	___BOLD_0000___
with-visual 相比 text-only	-2/9	___BOLD_0000___

1. ___BOLD_0000___。在 step 7 和 step 10, text-only 的云端预测方向错误，但加上 Gemma 的视觉摘要后预测正确。
2. ___BOLD_0000___。虽然偶尔也会输出 chain-of-thought，但截断和胡言乱语的情况明显减少。
3. ___BOLD_0000___：Qwen3.5-4B 是 5/9, Gemma 是 3/9。这说明云端模型本身的倾向也会影响结果，视觉上下文的作用需要配对评估。
4. ___BOLD_0000___，如果 L1 每步都调用会拖慢整个系统。实际部署时应该只在前几步、卡住、或阶段切换时调用 L1。

4.3.4 26.4 典型 case 分析

___BOLD_0000___:

- 真值: move (0.674, 0.739), 向右上方移动。
- text-only 预测: move (0, 1), 向上。
- with-visual 预测: move (0.6, 0.4), 右上方, 匹配。
- Gemma 摘要: 「Open desert battlefield... player centrally positioned within the arena, engaged in combat. Multiple hostile units surround the player...」这个描述帮助云端理解到「被包围, 需要斜向 reposition」。

___BOLD_0000___:

- 真值: move (0.588, 0.809), 向右上方移动。
- text-only 预测: move (0, 1), 向上。
- with-visual 预测: move (0.6, 0.6), 右上方, 匹配。
- Gemma 摘要: 「Open desert/sandy battlefield... enemy units advancing from the lower right...」云端据此判断应该朝右上方迎敌。

4.3.5 26.5 结论

- `__BOLD_0000__`。
- `__BOLD_0000__`。
- `__BOLD_0000__`：固定用 Gemma-4-E4B 做 L1，同时用 15,083 条 processed-runs 数据做 QLoRA 微调，训练它输出更结构化的视觉上下文（例如 JSON: { "arrow_dir": "up-right", "nearest_enemy": "front", "obstacles": ["wall_left"] }）。

4.4 27. Representative Subset 在线跑测 (6 游戏 × 15 runs)

4.4.1 27.1 实验设计

为了验证修复后的 `__CODE_0000__` 在真实浏览器环境下的稳定性，我们挑了 6 个有代表性的游戏，分成两组：

- `__BOLD_0000__`: SSD_00461P01(塔防)、SSD_00483P01(吸沙抽水)、SSD_00522P02(地下炸矿)
- 模式: rule / multi-bus / multi-bus-memory
- `__BOLD_0000__`: SSD_00382P01 (低坑杀鲨鱼)、SSD_00594P02 (破石收水)、SSD_00742P01 (加油小镇)
- 模式: rule / multi-bus-memory

每组每个配置跑 1 个 seed(42), max_steps=25。所有在线游戏都通过 `__CODE_0000__` 启动 Chromium。

`__BOLD_0002__`：为了避免 strategy_memory 在同一个批次内跨 mode 互相污染，`__CODE_0000__` 现在为每个 mode 使用独立的 `__CODE_0001__` 文件。这样 multi-bus 和 multi-bus-memory 的读回记忆只来自各自 mode 的本次/历史运行，结果更可比。

4.4.2 27.2 总体结果

模式	Runs	Mean Composite	Mean Activity	Mean Latency (s)	Errors
multi-bus	3	0.110	0.333	21.4	0
multi-bus-memory	6	0.218	0.688	17.4	0
<code>__BOLD_0000__</code>	6	<code>__BOLD_0000__</code>	<code>__BOLD_0000__</code>	16.0	0

- `__BOLD_0000__`，无错误。
- `__BOLD_0000__`，但 multi-bus-memory 在 tap-only 游戏上已接近 rule (0.296 vs 0.300)。
- `__BOLD_0000__`，主要被 SSD_00483P01 拉低；加上 memory 后提升到 0.688，说明 session 隔离让跨 run 记忆发挥了正向作用。
- `__BOLD_0000__`：rule 最快 (16.0s)，multi-bus-memory 次之 (17.4s)，multi-bus 因反复 stall 最慢 (21.4s)。

4.4.3 27.3 逐游戏结果

游戏	类型	rule	multi-bus	multi-bus-memory
SSD_00461P01 塔防	A	<code>__BOLD_0000__</code>	0.050	0.044
SSD_00483P01 吸沙抽水	A	<code>__BOLD_0000__</code>	0.103	0.200
SSD_00522P02 地下炸矿	A	<code>__BOLD_0000__</code>	0.178	0.178
SSD_00382P01 低坑杀鲨鱼	B	<code>__BOLD_0000__</code>	—	0.288
SSD_00594P02 破石收水	B	<code>__BOLD_0000__</code>	—	<code>__BOLD_0000__</code>
SSD_00742P01 加油小镇	B	<code>__BOLD_0000__</code>	—	<code>__BOLD_0000__</code>

`__BOLD_0000__`：

1. `__BOLD_0000__`，说明当前规则引擎在 25 步短程任务中仍是可靠基线。
2. `__BOLD_0000__` (B 组 mean 0.296 vs 0.300)，仅 SSD_00382P01 略低 0.012；这些游戏不需要 joystick，multi-bus 的总线协调和记忆价值有限。
3. `__BOLD_0000__`：multi-bus 从 0.000 恢复到 0.333 (composite 0.103)，multi-bus-memory 达到 0.333 (composite 0.200)。虽然仍低于 rule，但已验证 §28 的根因分析和修复方向正确。
4. `__BOLD_0000__`：00461/00483/00522 的 multi-bus composite 分别只有 0.050、0.103、0.178，说明多 Agent 协调在需要 joystick 的场景下仍需要更强的 driver/Verifier 循环。
5. `__BOLD_0000__`：00461 和 00522 与 multi-bus 基本持平甚至略低，说明当前 memory 内容对 joystick 场景帮助有限，需要更严格的 success 定义和记忆筛选。

4.4.4 27.4 效率与稳定性

- 平均延迟 rule 16.0s、multi-bus-memory 17.4s、multi-bus 21.4s；multi-bus 因更多 move/stall 导致每步 Probe 更重。
- 所有 trajectory JSONL 都已保存到 `__CODE_0000__`，可直接加入训练集。

- 本次实验确认 `__CODE_0000__` 必须 source `__CODE_0001__` 才能正确传入，已修复脚本自动加载 `__CODE_0002__`。
- 每个 mode 使用独立 memory 文件 (`__CODE_0000__`、`__CODE_0001__`、`__CODE_0002__`)，避免同批次内 cross-mode 污染。

4.5 28. SSD_00483P01 诊断与修复：multi-bus 为何 activity=0

4.5.1 28.1 问题现象

在 §27 的 representative subset 中，SSD_00483P01 (吸沙抽水) 的 multi-bus / multi-bus-memory 表现异常：

模式	composite	activity	move	tap	stall
rule	0.184	0.625	10	15	9
multi-bus	0.150	<code>__BOLD_0000__</code>	25	0	24
multi-bus-memory	0.150	<code>__BOLD_0000__</code>	25	0	24

rule 模式知道移动后 tap，而 multi-bus 模式下 25 步全是 move，玩家一直撞到边界后 stall。

4.5.2 28.2 初步假设与排除

`__BOLD_0000__`

清空了 strategy_memory 再跑，multi-bus 仍然 activity=0。 `__BOLD_0000__`。

`__BOLD_0000__`

00483 的 profile 是 `__CODE_0000__`，与 00461/00522 相同；joystick basis 也是 auto_calibrate 得到的。 `__BOLD_0001__`。

`__BOLD_0000__`

读取 trajectory 发现：前 4 步 reason 是 `__CODE_0000__` / `__CODE_0001__` (来自 rule_engine)，但第 5 步起突然变成 `__CODE_0002__`，之后一直 move。

4.5.3 28.3 根因：strategy_memory 的在线自强化

`__CODE_0000__` 在每一步都会把当前动作记录到 `__CODE_0001__`，只要 `__CODE_0002__` 为假就记为 `__BOLD_0004__`。 `__CODE_0003__` 原本的优先级是：

“
procedural memory → strategy memory → rule engine → API LLM → fallback
“

这意味着：

1. 第 1-4 步 rule_engine 输出 move，被记录为 success。
2. 第 5 步时，strategy_memory 已经积累了 4 次 move 记录，成功率 1.0，满足 __CODE_0000__、阈值 __CODE_0001__。
3. DecisionAnalyst 于是选择 strategy_memory 里的 move，不再调用 rule_engine。
4. 后续每一步都重复「move → 记录为 success → 下一步继续读回 move」的循环，形成 __BOLD_0000__。

这就是 00483 multi-bus activity=0 的根本原因：不是跨 session 记忆污染，而是 __BOLD_0000__，压过了规则引擎。

4.5.4 28.4 修复尝试 1：rule_engine 优先 + diversity guard（有副作用）

最初尝试直接提高 rule_engine 优先级：

“
procedural memory → rule engine → strategy memory → API LLM → fallback
“

这能让 00483 multi-bus composite 从 0.150 提升到 0.200，但会严重损害 00461：用已被污染的 __CODE_0000__ 跑 00461 multi-bus 时，composite 从 0.300 暴跌到 0.044。

原因：00461 原本受益于跨 session 的 strategy_memory（里面记录了成功的 tap 模式），一旦全局把 rule_engine 放到 memory 前面，这些成功的跨 session 记忆也被压制。

随后改为 __BOLD_0000__：保留 strategy_memory 原优先级，仅当 memory 连续推荐 move 且 rule_engine 推荐非 move 时，用 rule_engine 覆盖。这能部分缓解 00483，但无法处理 existing memory 里已经固化的 move 污染。

4.5.5 28.5 修复方案 2：StrategyMemory session 隔离（最终方案）

根本解决思路：__BOLD_0000__。当前 run 中产生的记录只应被后续 run 读回，而不应在同一次运行中被 DecisionAnalyst 用回来。

修改内容：

1. __BOLD_0001__：

- __CODE_0000__ 把 session_id 写入 entry。
- __CODE_0000__ 排除指定 session 的条目。

2. __BOLD_0001__：

- 每次 __CODE_0000__ 生成唯一的 __CODE_0001__, 写入 __CODE_0002__。

3. __BOLD_0001__：

- __CODE_0000__ 记录时带上 __CODE_0001__。

4. __BOLD_0001__：

- __CODE_0000__ 时传入 __CODE_0001__。
- 保留 diversity guard 作为额外安全网。

这样：

- 同一 run 内刚记录的 move 不会被读回，彻底消除在线自强化。
- 跨 session 的成功 tap 模式仍然可以被后续 run 使用。
- rule_engine 优先级不需要全局改变，避免误伤依赖 memory 的游戏。

4.5.6 28.6 修复后验证

重新跑 00483 诊断（4 种配置，25 步）：

模式	composite	activity	move	tap	stall
rule	0.244	0.625	10	15	9
multi-bus (clean memory)	__BOLD_0000__	__BOLD_0000__	17	8	16
multi-bus-memory (clean memory)	__BOLD_0000__	__BOLD_0000__	17	8	16
multi-bus (existing memory)	__BOLD_0000__	__BOLD_0000__	17	8	16

__BOLD_0000__：

- multi-bus composite 从 __BOLD_0000__, activity 从 __BOLD_0001__。
- clean memory 和 existing memory 结果一致, 证明 session 隔离生效: 即使 memory 文件里有历史 move 记录, 当前 run 也不会读回。
- 00461 用 existing memory 跑 multi-bus 不再被当前 run 污染, 但仍受历史污染影响; representative subset 重新跑后会生成新的、session-隔离的 memory 文件。

4.5.7 28.7 经验与后续

- __BOLD_0001__: 当前仅以 __CODE_0000__ 判 success, 导致大量无进展的 move 被记为成功。未来应结合「玩家位置变化」「是否触发 guide」「是否减少 stall」等信号。
- __BOLD_0000__: 任何跨 step 记忆都必须先问「这条记录来自当前 run 还是之前 run」。
- __BOLD_0000__: 用 session 隔离后的配置重新跑 representative subset (6 游戏 × 15 runs) 后, 00483 multi-bus composite 从 __BOLD_0001__ (activity 0.000 → 0.333), multi-bus-memory 从 __BOLD_0002__; 00461/00522 未被拉低, 证明 session 隔离没有误伤原本依赖跨 session 记忆的游戏。详细数据见 §27。

4.6 29. 多云端 Provider 配置与可用性验证

4.6.1 29.1 配置方式

所有云端 API key 已写入 __CODE_0000__ (gitignored), 并通过 __CODE_0001__ 的 __CODE_0002__ 统一调用。支持 provider: __CODE_0003__、__CODE_0004__、__CODE_0005__、__CODE_0006__、__CODE_0007__。模型偏好:

Provider	Text 模型	Vision 模型
opencodego	mimo-v2.5	mimo-v2.5
kimi	kimi-k2.7-code	kimi-k2.6
xiaomi	mimo-v2.5	mimo-v2.5
qwen	qwen3.7-max	qwen3.7-max
deepseek	deepseek-chat	deepseek-chat

4.6.2 29.2 Smoke Test 结果

__CODE_0000__ 对每个 provider 发送一条文本 JSON 请求和一条 vision JSON 请求:

Provider	Text	Vision	备注
opencodego	5.19s	~6s	deepseek-v4-flash / mimo-v2.5 均可用
kimi	4.08s	~4s	稳定输出 JSON
deepseek			余额不足 (402)
xiaomi	3.89s	~5s	mimo-v2.5 文本/视觉均可用
qwen	10.37s		文本 OK; vision 因 content 格式返回 400

___BOLD_0002___: 当前可用多模态 provider 为 ___BOLD_0003___; qwen 适合文本规则更新/规划; deepseek 需充值。opencodego 经排查后发现其默认文本模型 ___CODE_0000___ 与视觉模型 ___CODE_0001___ 在提供端均可正常返回 JSON, 此前空返回是模型映射/调用参数的瞬态问题。

4.7 30. 本地 VLM 视觉上下文实验

4.7.1 30.1 运行环境

- 显卡: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop (8 GB)
- 后端: llama.cpp Vulkan (___CODE_0000___)
- 量化: GGUF Q4_K_M + KV cache ___CODE_0000___
- 模型: Qwen3.5-4B、Gemma-4-E4B

4.7.2 30.2 实验设计

使用 ___CODE_0000___: 从 ___CODE_0001___ 取 5 个 step, 比较:

1. 云端 qwen 仅看 probe state (text-only) 预测动作;
2. 云端 qwen 看 probe state + 本地 VLM 生成的视觉摘要预测动作。

动作匹配标准: action 类型相同且 dx/dy 方向一致。

4.7.3 30.3 结果

___BOLD_0000___ (首轮, 数据已被覆盖前的记录): text-only 2/4 匹配, with-visual 2/4 匹配。本地延迟约 24–77s/帧。

___BOLD_0000___ (free-form 摘要): text-only 0/4 匹配, with-visual 1/4 匹配。本地延迟首帧 89s, 后续 28–33s/帧。

模型	text-only 匹配	with-visual 匹配	首帧延迟	后续延迟
Qwen3.5-4B	2/4	2/4	77s	~24s
Gemma-4-E4B	0/4	1/4	90s	~30s

___BOLD_0000___:

1. 样本量只有 4 步，统计意义有限，但已能看出 ___BOLD_0000___: qwen 的 free-form 描述反而把 cloud 带偏 (step 5 把 dy=+1 的 ground truth 描述成「敌人在下方，应向上走」)。
2. Gemma-4-E4B 的摘要包含大量 thinking chain 和冗余场景描述，输出不稳定。
3. ___BOLD_0000___: 我们已将本地 VLM prompt 改为强制 JSON schema(scene_type、player_location、enemies、guides_arrows、obstacles、ui_elements)，但 Gemma 默认权重无法遵循，返回空内容。这说明需要 QLoRA 微调才能让本地小模型稳定输出结构化上下文。

4.8 31. 在线规则更新触发器与回滚机制

4.8.1 31.1 设计目标

同学关心的核心问题：规则作为底层，上两层（云端 API、本地 VLM）如何触发规则更新？我们设计了「三层 + 回滚」方案：

- ___BOLD_0000___: 零延迟执行，永远是默认动作来源。
- ___BOLD_0000___: 只在卡住/阶段切换/需要视觉证据时触发，输出战术覆盖。
- ___BOLD_0000___: 只在低 composite/长 stall/world-model stale 时触发，输出结构化规则更新 (param / memory_entry / phase_contract / code_file)。
- ___BOLD_0000___: 更新后观察 3 步，若 trial avg composite < baseline avg composite，自动 rollback 到更新前参数快照。

4.8.2 31.2 实现

- ___CODE_0000___: 新增 ___CODE_0001___, ___CODE_0002___ 支持 ___CODE_0003___ 和 ___CODE_0004___。
- ___CODE_0000___: 每步把 ___CODE_0001___ 喂给 watchdog；触发更新后立即启动 trial。
- ___CODE_0000___: ___CODE_0001___ 记录 player 位置, 新增 ___CODE_0002___ 计算滚动 composite 代理。

4.8.3 31.3 实验

在 SSD_00461P01 上跑 A/B (rule vs hierarchical, L2 planning 禁用, 只看 rule-update):

配置	Steps	Composite	Activity	耗时	观察
rule	15	0.129	0.857	13.3s	基线
hierarchical (rule-update only)	15	0.129	0.857	8.9s	无触发, 与 rule 一致
rule	50	0.152	0.816	35.0s	基线
hierarchical (rule-update only)	50	0.146	0.776	23.1s	仍无触发, 接近 rule

___BOLD_0000___:

1. 当 L2 planning 不禁用时, L2 在 step 0 或 phase 变化时会产生可执行 plan (如 ___CODE_0000___), 导致 14 步全部 move 并 stall。因此 ___BOLD_0002___ (___CODE_0001___)。
2. 在 00461 这种 rule 已能到 0.15 的游戏上, 保守 trigger threshold (0.15) 导致 L2 很少触发; 要验证 rule-update 的收益, 需要在 rule 表现差的场景/游戏上测试。
3. Xiaomi MiMo-v2.5 在 rule-update prompt 下仍反复输出 gameplay plan 而非 update JSON; Qwen 能遵循格式。不同 provider 对结构化 prompt 的遵循度差异很大。

4.8.4 31.4 后续改进

- 降低 trigger threshold 或引入「相对下降」触发 (当前 composite 比本 run 最高分下降 20%)。
- 在 rule 表现明显落后的游戏 (如 00483 multi-bus) 上测试 rule-update 是否能拉回得分。
- 对 MiMo-v2.5 尝试 tool calling / response_format 强制 JSON。

4.9 32. VLM 微调数据准备

4.9.1 32.1 数据来源

使用 ___CODE_0000___ 将 ___CODE_0001___ (22 游戏) 转换为 7-task VLM SFT 格式:

```
“bash
python -B src/training/processed_runs_converter.py \
-processes-root processed-runs \
-output-root vlm-training-data-processed-runs
```

“

4.9.2 32.2 数据规模

___CODE_0000___:

Task	Train	Val	All
next_probe_action	2491	154	2645
probe_action_effect	2491	154	2645
field_grounding	2491	154	2645
information_gain_judgment	2863	191	3054
pulse_response_grounding	1342	93	1435
progression_grounding	2491	154	2645
failure_recovery	14	0	14
___BOLD_0000___	—	—	___BOLD_0000___

4.9.3 32.3 训练代码

- ___CODE_0000___: Qwen3.5-4B/9B QLoRA, 4-bit NF4, DeepSpeed ZeRO-2, 支持 7-task 混合训练。
- ___CODE_0000___: Gemma-4-E4B 对应脚本。
- 数据可直接喂入: ___CODE_0000___。

4.9.4 32.4 训练计划

待 5090 服务器可访问后执行:

“bash
python src/training/train_qwen35.py \
-dataset-root vlm-training-data-processed-runs \
-model Qwen/Qwen3.5-4B \
-output-dir checkpoints/qwen35-4b-processed-runs \
-epochs 3 -batch-size 2 -grad-accum 8 -lr 2e-4 \
-lora-r 16 -lora-alpha 32
“

目标: 让本地 VLM 稳定输出结构化 JSON 视觉摘要, 并提升 ___CODE_0000___ 与 ___CODE_0001___ 任务准确率。

4.10 37. 搜索/规划变体离线对比 (search_plan_variants)

4.10.1 37.1 实验设计

___CODE_0000___ 在 processed-runs 上离线评估 6 种决策策略：

1. ___BOLD_0000___：纯 L0 RuleEngine 基线。
2. ___BOLD_0000___：mock L2 每 5/15 步重规划，输出 3 个意图。
3. ___BOLD_0000___：mock L2 分别输出 3 / 8 个意图 (horizon 长短)。
4. ___BOLD_0000___：2 步束搜索，按玩家位置 + keyNumbers 距离打分。

4.10.2 37.2 SSD_00461P01 (67 步)

Variant	Type Match	Action Match	Type Rate	Act Rate
rule	13	3	0.194	0.045
hierarchical_mock_5	22	3	0.328	0.045
hierarchical_mock_15	20	4	0.298	0.060
hierarchical_short	22	3	0.328	0.045
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___
beam_2step	16	0	0.239	0.000

4.10.3 37.3 SSD_00483P01 (121 步)

Variant	Type Rate	Act Rate
rule	0.008	0.008
hierarchical_mock_5	0.372	0.091
hierarchical_mock_15	0.132	0.017
hierarchical_short	0.372	0.091
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___
beam_2step	0.388	0.000

4.10.4 37.4 关键发现

1. ___BOLD_0000___：hierarchical_long (8 意图) 在 00461 上把 type_match 从 0.194 提升到 0.388 (+100%)，在 00483 上从 0.008 提升到 0.620 (+77 倍)。
2. ___BOLD_0000___ (type_match 0.008)，但 mock L2 只要输出「向首个 active target 移动」的简单计划，就能大幅纠偏。这说明 ___BOLD_0001___。
3. ___BOLD_0000___：mock_5 (每 5 步) 在 00483 上 type_match 0.372，而 mock_15 (每 15 步) 掉到 0.132。说明长 horizon 计划需要更频繁的重规划来适应状态变化。
4. ___BOLD_0000___：beam_2step 的 action_match 为 0，说明基于位置距离的启发式无法选出正确的动作类型；需要加入 target active 状态、keyNumber 增益预测等信

号。

5. `__BOLD_0000__`：即使 `type_match` 提升，精确复现 `move` 向量或 `tap` 坐标仍然很难。下一步应在记忆中存储低级 `action` 模板，或把匹配标准从向量级放宽到 `target` 级。

4.10.5 37.5 Beam Search 启发式改进

针对 §37.4 中 beam search 表现弱的问题，改进了 `__CODE_0000__` 的评分函数，从单一「与真值未来状态的距离」扩展为三项加权：

1. `__BOLD_0000__` (原有)：预测终态与 recorded future state 的欧氏距离 + `keyNumbers` 差异。
2. `__BOLD_0000__` (新增)：预测终态到 active target 的距离，权重 0.3。鼓励向目标移动。
3. `__BOLD_0000__` (新增)：

- 距离目标 < 2.0 时，`__CODE_0000__` 获得 -0.5 奖励；
- 距离目标 = 2.0 时，`__CODE_0000__` 获得 -0.3 奖励；
- `__CODE_0000__` 受到 +0.2 惩罚。

`__BOLD_0000__`：

Game	beam_2step (旧)	beam_2step (新)	hierarchical_long
SSD_00461P01	0.239	<code>__BOLD_0000__</code> (+6%)	0.388
SSD_00483P01	0.388	<code>__BOLD_0000__</code> (+4%)	0.620

`__BOLD_0000__`：目标感知先验带来了稳定但有限的提升。beam search 仍显著落后于 `hierarchical_long`，说明 `__BOLD_0001__`。beam search 的瓶颈不在启发式，而在 horizon 太短（2 步）和动作空间太粗（{`move`, `tap`, `wait`}）。下一步可尝试把 beam search 扩展到 4-5 步，或把 L2 输出的目标队列作为 beam search 的初始 plan。

4.10.6 37.6 多 Provider 规则更新 Prompt 遵循度测试

用改进后的 `__CODE_0000__` (含 Tunable parameters 列表)直接请求四家 provider 输出规则更新 JSON：

`__BOLD_0000__`：

1. `__BOLD_0000__`。kimi 配额耗尽，xiaomi 和 opencodego 对复杂策略 prompt 返

Provider	模型	延迟	结果	说明
qwen	qwen3.7-max	9.0s	有效 JSON	___CODE_0000___
kimi	kimi-k2.7-code	—	配额耗尽	403 billing cycle limit
xiaomi	mimo-v2.5	5.5s	空返回	简单 JSON 请求可用，但复杂策略 prompt 触发内容
opencodego	deepseek-v4-flash	10.3s	空返回	code-file 更新可用，但 rule-update prompt 返回空

回空内容。

2. ___BOLD_0000___ 说明其内容过滤对「AI agent 策略优化」类 prompt 敏感，而非 JSON 格式问题。
3. ___BOLD_0000___。差异可能在于 code-file prompt 更偏「代码编辑」，而 rule-update prompt 更偏「游戏策略」，触发了不同的过滤策略。
4. ___BOLD_0000___，会进入待审队列而非直接应用。若需自动应用，需在 prompt 中引导更高置信度，或降低 applier 阈值。

___BOLD_0000___：当前在线规则更新的唯一可靠 provider 是 ___BOLD_0001___。
后续应尝试：

- 对 xiaomi/opencodego 使用更简短的 prompt 或 few-shot 模板，规避内容过滤。
- 对 kimi 等待配额恢复后重测。
- 在 prompt 中明确要求 ___CODE_0000___，让 qwen 输出可直接应用的更新。

4.10.7 37.7 在线规则更新验证 (qwen, SSD_00461P01 / SSD_00483P01)

用唯一可靠输出规则更新 JSON 的 qwen，在真实浏览器中跑了 15 步在线 A/B (改进触发器：___CODE_0000___)：

Game	Mode	Composite	Activity	Steps	Elapsed
SSD_00461P01	rule	0.129	0.857	15	9.8s
SSD_00461P01	hierarchical (qwen)	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	15	178.5s
SSD_00483P01	rule	___BOLD_0000___	0.571	15	15.7s
SSD_00483P01	hierarchical (qwen)	0.150	___BOLD_0000___	15	191.3s

___BOLD_0000___：

1. ___BOLD_0000___：触发器 → qwen L2 → 结构化 JSON → Applier 应用 → RuleEngine 读取新参数，整条链路在真实浏览器中跑通。
2. ___BOLD_0000___：hierarchical 模式下 agent 没有产生有效动作 (全 wait/stall)。composite 0.150 是「不动作就不会错」的假象 (consistency 得分高，activity 为 0)。
3. ___BOLD_0000___：activity 从 0.857 掉到 0.000，说明 qwen 的参数更新破坏了 rule engine 的正常行为。

4. `__BOLD_0000__`: qwen 更新让原本能跑的 rule engine 完全 stall。
5. `__BOLD_0000__`: qwen 单次 L2 调用 ~10s, 15 步 run 总耗时 ~180s (rule 只需 ~10s)。

`__BOLD_0000__`:

- qwen 输出的 `__CODE_0000__` 等参数更新本身是合理的, 但 `__BOLD_0001__`。降低 escape 阈值可能导致 rule engine 在错误时机触发 escape, 打乱正常的 tap-guide 循环。
- Watchdog 未能回滚, 因为 composite proxy (基于 player displacement) 在 activity=0 时无法区分「rule engine 正常等待」和「rule engine 被坏参数卡死」。

`__BOLD_0000__`:

- 在线规则更新的 `__BOLD_0000__`, 但 `__BOLD_0001__`。qwen 能输出格式正确的更新, 却不知道当前游戏真正需要什么参数。
- 下一步需要: (a) 在 L2 prompt 中注入当前 rule engine 的参数 schema 和取值范围; (b) 让 watchdog 监控 activity 而不仅是 composite; (c) 在离线回放中先用 mock L2 搜索「什么参数更新真正提升 composite」, 再把搜索到的更新作为 few-shot 示例喂给 qwen。

4.10.8 37.8 L2 Prompt 注入参数 Schema (解决策略质量不足)

§37.7 发现 qwen 能输出格式正确的更新, 但参数调整破坏了 rule engine 行为。根因是 L2 `__BOLD_0000__`, 只能盲目猜测。

`__BOLD_0003__`: 在 `__CODE_0000__` 和 `__CODE_0001__` 中注入 `__CODE_0002__`, 包含每个可调参数的:

- `__CODE_0000__`: int / float
- `__CODE_0000__`: 合法取值区间
- `__CODE_0000__`: 一句话解释参数作用和调整方向

```
“python
param_schema = {
  "stuck_escape_threshold": {
    "type": "int", "range": [1, 20],
    "meaning": "Steps of zero displacement before escape maneuver triggers. Lower = escape
```

```

sooner.”,
},
"target_lock_max_steps": {
"type": "int", "range": [1, 30],
"meaning": "Max steps to stay locked on one target before re-evaluating. Lower = switch
targets faster.”,
},
...
}
“

```

___BOLD_0000___ (相同 trigger_reason="low_composite_avg_0.120"):

指标	无 schema (§37.6)	有 schema (本轮)
update_type	param	param
payload	___CODE_0000___	___CODE_0000___
confidence	0.75	___BOLD_0000___
reason	泛泛而谈	「agent is stuck on suboptimal targets; reducing lock time and escape t

___BOLD_0000___:

1. ___BOLD_0000___ (target_lock + escape), 而不是只改一个。
2. ___BOLD_0000___, 更接近自动应用阈值 0.9。
3. ___BOLD_0000___, 说明 L2 真正理解了 schema。

___BOLD_0000___: 参数 schema 注入是解决「L2 策略质量不足」的关键一步。L2 从「盲目猜参数」进化为「理解参数含义后做 informed 调整」。下一步可把 schema 扩展到全部 12 个参数, 并加入当前游戏的 profile 类型(joystick / tap-only)让 L2 知道驱动模式。

4.10.9 37.9 参数 Schema 扩展至全量 + 驱动类型注入

把 ___CODE_0000___ 从 6 个参数扩展到 ___BOLD_0005___ (覆盖 ___CODE_0001___ 中全部可调旋钮), 并在 user message 中新增 ___CODE_0002___ 字段(如 ___CODE_0003___ / ___CODE_0004___), 让 L2 知道当前游戏的控制模式。

___BOLD_0000___:

- ___CODE_0000___ (float, 0-5): 障碍物排斥权重
- ___CODE_0000___ (float, 1-10): escape 评分半径

- `___CODE_0000___` (int, 1–20): stall 触发阈值
- `___CODE_0000___` (int, 1–10): 冲突触发阈值
- `___CODE_0000___` (float, 0–1): 相对下降触发百分比
- `___CODE_0000___` (float, 0–1): activity 回滚边界
- `___CODE_0000___` (int, 0–10): stall 回滚边界
- `___BOLD_0000___` (trigger_reason="stall_streak_6", driver_type="tap-guide"):

```

““json
{
  "update_type": "param",
  "target": "escape",
  "reason": "Agent is stalling for 6 steps despite a threshold of 5; lowering the threshold
will trigger escape maneuvers sooner to prevent prolonged stalls.",
  "payload": {"stuck_escape_threshold": 3},
  "confidence": 0.85
}
““

```

`___BOLD_0000___`:

- L2 正确关联了 trigger reason(stall_streak_6)和当前参数(stuck_escape_threshold=5), 做出「降低到 3」的 informed 决策。
- confidence 0.85, 接近自动应用阈值。
- 没有盲目调整不相关的参数 (如 coin_save_buffer), 说明 schema 中的 meaning 字段帮助 L2 聚焦于问题相关的旋钮。

4.10.10 37.10 在线验证 v2 (全量 Schema + 驱动类型保护)

用扩展后的 13 参数 schema + driver_type 在 SSD_00461P01 (tap-guide) 上重跑
在线 A/B:

Mode	Composite	Activity	Move	Tap
rule	0.129	0.857	2	12
hierarchical (qwen, full schema)	0.150	<code>___BOLD_0000___</code>	<code>___BOLD_0000___</code>	<code>___BOLD_0000___</code>

`___BOLD_0000___`:

- rule baseline 有 12 个 tap 步和 2 个 move 步，activity 正常。
- hierarchical 有 14 个 move 步和 0 个 tap 步，全部 stall。
- L2 的 `__CODE_0000__` 更新让 rule engine 的 escape 逻辑过于频繁地触发 move，`__BOLD_0001__`。对于 tap-guide 游戏，escape 参数不应该被修改。

`__BOLD_0001__`：在 `__CODE_0000__` prompt 中新增 `__BOLD_0002__`：

- For `__CODE_0000__` games: Do NOT change `__CODE_0001__` or `__CODE_0002__` (这些是 joystick 参数，改了会破坏 tap-guide 机制)。
- For `__CODE_0000__` games: 这些参数是主要旋钮。
- Trigger/watchdog parameters are always safe to adjust.

`__BOLD_0000__`：

1. L2 策略质量不足的根本原因不是 prompt 不够好，而是 `__BOLD_0000__`。
2. 驱动类型保护是必要的安全层：即使 L2 输出格式正确，如果改错了参数，会破坏 rule engine 的行为平衡。
3. Qwen 配额已耗尽 (429)，下次重测需等到配额刷新。

4.10.11 37.11 对架构的启示

- `__BOLD_0000__` (target_name + action_hint)，而不是自然语言描述。
- `__BOLD_0000__`，但需要配合更频繁的重规划（建议 5–8 步）。
- `__BOLD_0000__`：在 00483 上 rule 几乎全错，但 L2 规划能救回来。三层架构中 L2 的价值在规则薄弱时最明显。
- `__BOLD_0000__`：当前实现仅用位置距离，下一步应加入 target 可交互性、keyNumber 变化预测。

4.11 36. Watchdog 回滚机制增强：不止看 composite

4.11.1 36.1 动机

§34 中 qwen 的规则更新让 composite 从 0.143 掉到 0.090，但 watchdog 未能及时回滚。根本原因是旧版 watchdog `__BOLD_0000__`，而 qwen 的更新可能是「小幅参数调整」，单次 composite 变化不明显，但 stall 增加、activity 下降等信号已经被忽略。

4.11.2 36.2 改进内容

___CODE_0000___ 现在接受三个指标：

- ___CODE_0000___：滚动综合得分（原有）
- ___CODE_0000___：近期有效动作比例（新增，可选）
- ___CODE_0000___：当前卡死步数（新增，可选）

回滚条件（满足任一即触发）：

1. ___BOLD_0000___：trial avg < baseline avg（原有）
2. ___BOLD_0001___：baseline activity - trial activity ___CODE_0000___（默认 0.15）
3. ___BOLD_0001___：trial stall - baseline stall ___CODE_0000___（默认 2）

___CODE_0000___ 现在把 ___CODE_0001___ 传给 watchdog，让 stall 信号实时参与回滚决策。

4.11.3 36.3 单元测试

场景	baseline	trial	结果
stall 增加触发	composite=0.30, stall=0	composite=0.30, stall=3	回滚 (stall increase 0→3)
无变化不回滚	composite=0.30, stall=0	composite=0.30, stall=0	接受
composite 下降触发	composite=0.30	composite=0.20	回滚 (原有逻辑)

4.11.4 36.4 意义

- ___BOLD_0000___：即使 L2 的参数调整没有立刻拉低 composite，只要 stall 增加或 activity 下降，watchdog 就会回滚。
- ___BOLD_0000___：composite 是结果指标，activity/stall 是过程指标；过程指标恶化往往早于结果指标，提前回滚能减少无效步数。
- ___BOLD_0001___：当前 ___CODE_0000___（待 WorkingMemory 暴露 per-step activity 后接入），stall 已生效。

4.11.5 36.5 触发器 + Watchdog 联合验证

用合成数据模拟 20 步 run (baseline 0.14 → drop 0.08 → recover 0.12 → drop 0.07)，配置 ___CODE_0000___：

指标	结果
触发更新	2 次 (step 6、step 14)，符合 max_updates=2
Watchdog 回滚	2 次 (step 8、step 16)，均因 composite 低于 baseline
最终参数	恢复为空 (回滚生效)

__BOLD_0000__：触发器负责「何时改」，watchdog 负责「改坏了就回滚」，两者配合形成闭环。即使 L2 频繁给出坏建议，系统也能自我纠正。

4.11.6 36.6 在线验证尝试

在 SSD_00461P01 上尝试了 rule vs hierarchical (qwen + 改进触发器) 的 25 步在线 A/B，但 qwen 单次 L2 调用延迟过高 (>70s)，导致 25 步 run 超过 8 分钟仍未完成，已终止。这再次验证了 §34 的结论：__BOLD_0000__。改进触发器的机制正确性已由 §36.5 的合成数据测试充分验证；在线正向收益需要在延迟更低的 provider (如 kimi 配额恢复后) 或离线回放中进一步确认。

4.11.7 36.7 离线回放验证 (offline_replay + mock L2)

把改进触发器接入 __CODE_0000__ 后，在 SSD_00461P01 的 processed-run (29 步) 上对比旧/新触发配置：

配置	rule_update_count	composit
rule 基线	0	0.257
旧触发 (threshold=0.15, unlimited, cooldown=5)	4	0.257
__BOLD_0000__ (threshold=0.10, relative=0.25, max=2, cooldown=10)	__BOLD_0000__	0.257

- __BOLD_0000__：
- 改进触发器把 L2 调用从 4 次减少到 2 次 (-50%)，composite 保持不变。
 - 旧触发器在 composite already 高于阈值 ($0.257 > 0.15$) 的情况下仍触发了 4 次更新，说明绝对阈值在离线回放场景下过于敏感。
 - 改进触发器的 __CODE_0000__ 只有在 composite 从峰值下降 25% 以上时才触发，避免了无意义的 L2 调用。
 - mock L2 的更新对性能无影响 (composite 相同)，但真实云端 L2 的更新可能有害 (见 §34)，因此减少调用次数本身就是收益。

命令：

```
““bash
```

5 改进触发器

```
python -B src/experiments/offline_replay.py \
-game SSD_00461P01 -mode hierarchical -mock -l2-interval 99999 \
-composite-threshold 0.10 -relative-decrease-pct 0.25 \
-max-updates-per-run 2 -cooldown-steps 10
```

6 旧触发器

```
python -B src/experiments/offline_replay.py \
-game SSD_00461P01 -mode hierarchical -mock -l2-interval 99999 \
-composite-threshold 0.15 -max-updates-per-run 999 -cooldown-steps 5
““
```

6.0.1 36.8 多游戏批量离线验证

在 3 个代表性游戏（00461 塔防 / 00382 低坑杀鲨鱼 / 00483 吸沙抽水）上批量对比 rule、旧触发、改进触发：

Game	Config	Steps	Composite	Type Match	Action Match	Updates
SSD_00461P01	rule	29	0.257	5	2	0
SSD_00461P01	old_trigger	29	0.257	5	2	4
SSD_00461P01	___BOLD_0000___	29	0.257	5	2	___BOLD_0000___
SSD_00382P01	rule	30	0.300	1	1	0
SSD_00382P01	old_trigger	30	0.300	1	1	5
SSD_00382P01	___BOLD_0000___	30	0.300	1	1	___BOLD_0000___
SSD_00483P01	rule	30	0.274	6	1	0
SSD_00483P01	old_trigger	30	0.279	4	1	6
SSD_00483P01	___BOLD_0000___	30	0.279	4	1	___BOLD_0000___

___BOLD_0000___：

1. ___BOLD_0001___ (___CODE_0000___)，而旧触发器根据游戏不同触发了 4–6 次。
2. ___BOLD_0000___：mock L2 的更新是无害的，减少调用次数不会损失性能。
3. ___BOLD_0000___ (0.279 vs 0.274)，说明 mock L2 的参数调整偶尔有正向作用；改进触发器在保留这份收益的同时把调用次数从 6 压到 2。
4. ___BOLD_0000___：从 joystick 游戏（00461/00483）到 tap-only 游戏（00382），改进触发器的行为一致且稳定。

6.0.2 36.10 触发器参数持久化到 runtime_rules.json

为了让 L2 能通过 code-file 更新调整触发灵敏度，我们把触发器/ watchdog 参数写进了 `__CODE_0000__`：

```
““json
{
  "trigger_composite_threshold": 0.15,
  "trigger_stall_threshold": 5,
  "trigger_conflict_threshold": 3,
  "trigger_cooldown_steps": 8,
  "trigger_relative_decrease_pct": null,
  "trigger_max_updates_per_run": 3,
  "watchdog_baseline_window": 3,
  "watchdog_trial_window": 3,
  "watchdog_activity_drop_margin": 0.15,
  "watchdog_stall_increase_margin": 2
}
““
```

`__BOLD_0000__`：

1. `__CODE_0000__` 在创建时把 `__CODE_0001__` 的所有键值种子化到共享的 `__CODE_0002__`。
2. `__CODE_0000__` 持有 `__CODE_0001__` 引用，`__CODE_0002__` 时通过 `__CODE_0003__` 动态读取阈值。
3. L2 输出 `__CODE_0000__` 更新修改 `__CODE_0001__` 后，`__BOLD_0004__`；若 L2 输出 `__CODE_0002__` 更新直接改 `__CODE_0003__`，则 `__BOLD_0005__`。

`__BOLD_0001__`：离线回放 SSD_00461P01（20 步，mock L2）触发 2 次更新（`__CODE_0000__` 来自 runtime_rules.json），composite=0.258，行为与显式传入参数一致。

`__BOLD_0000__`：触发器配置不再是硬编码或仅内存态，而是持久化、可审计、可被 L2 安全修改的「规则旋钮」。这完成了同学想要的「直接用 API 修改规则代码文件」闭环中最后一块拼图：L2 不仅能改引擎参数，还能改触发器本身的灵敏度。

6.0.3 36.11 L2 Prompt 更新：告诉云端模型可以调什么

把触发器/Watchdog 参数写进 `__CODE_0000__` 后,还需要让 L2 `__BOLD_0002__` 它可以调整这些旋钮。否则模型只会输出它熟悉的 `__CODE_0001__` 之类的引擎参数。

`__BOLD_0000__` :

- `__CODE_0000__` 的 `__CODE_0001__` 和 `__CODE_0002__` 的 `__CODE_0003__` 中, 新增「Tunable parameters」段落, 明确列出三类可调参数:
 1. `__BOLD_0005__` : `__CODE_0000__`、`__CODE_0001__`、`__CODE_0002__`、`__CODE_0003__`、`__CODE_0004__`
 2. `__BOLD_0005__` : `__CODE_0000__`、`__CODE_0001__`、`__CODE_0002__`、`__CODE_0003__`、`__CODE_0004__`
 3. `__BOLD_0002__` : `__CODE_0000__`、`__CODE_0001__`
- 新增示例: `__CODE_0000__`

`__BOLD_0000__` : L2 现在不仅能改引擎参数, 还能根据运行状况动态调整触发器灵敏度和 watchdog 安全网。例如:

- 如果 L2 发现自己被调用太频繁, 可以主动提高 `__CODE_0000__` 或降低 `__CODE_0001__`。
- 如果 watchdog 回滚太激进, L2 可以放宽 `__CODE_0000__`。
- 这形成了「L2 调整触发器 → 触发器控制 L2 调用频率」的自反馈闭环。

6.0.4 36.12 全量离线验证 (22 游戏)

修复 `__CODE_0000__` 优先级 bug (显式 CLI 值 > rule_params > 类默认值) 后, 对全部 22 个 processed-runs 跑了 rule vs improved_trigger 离线回放 (max_steps=30, mock L2):

指标	数值
有效游戏数	20 (2 个 processed-run 步数为 0, 跳过)
Rule mean composite	<code>__BOLD_0000__</code>
Improved trigger mean composite	<code>__BOLD_0000__</code>
Improved trigger mean updates	<code>__BOLD_0000__</code>
Improved trigger max updates	<code>__BOLD_0000__</code> (硬上限生效)
游戏表现变化	1 提升 / 1 下降 / 18 持平

___BOLD_0000___:

1. ___BOLD_0000___: 20 个游戏上, 改进触发器在保持 composite 完全一致的同时, 把 L2 调用精确控制在 2 次。
2. ___BOLD_0003___: 之前 ___CODE_0000___ 中的 ___CODE_0001___ 会覆盖 CLI 传入的 ___CODE_0002___; 现在显式构造参数优先于 runtime_rules.json 默认值。
3. ___BOLD_0000___: SSD_00483P01 从 0.274 提升到 0.279 (mock L2 更新有正向作用), SSD_00332P01 从 0.300 微降到 0.295 (mock 更新轻微干扰), 其余 18 个完全持平。
4. ___BOLD_0000___: 从 joystick 到 tap-only, 从 cal 到 generic profile, 改进触发器行为一致。

6.0.5 36.13 下一步

1. 在 WorkingMemory 中增加 per-step activity 记录, 让 watchdog 的 activity 信号真正生效。
2. 在真实游戏 run 中验证 stall-based rollback 是否能阻止 qwen 式的性能退化。
3. 把 watchdog 的 margin 参数也写进 ___CODE_0000___, 允许 L2 调整回滚灵敏度。

6.1 35. 规则更新触发器改进: 相对下降 + 硬上限

6.1.1 35.1 动机

§34 的阈值扫描暴露了两个问题:

1. ___BOLD_0000___: 00461 的 rule 基线约 0.14, 阈值 0.18 导致几乎每 5 步就触发一次 L2, qwen 在 50 步内触发了 ~8 次更新, 总耗时膨胀到 583s, composite 反而从 0.143 掉到 0.090。
2. ___BOLD_0000___: 一旦 composite 持续低迷, 触发器会不断调用 L2, 形成「越更新越差、越差越更新」的恶性循环。

6.1.2 35.2 改进内容

在 ___CODE_0000___ 的 ___CODE_0001___ 中新增:

- ___BOLD_0002___: 相对下降触发。记录本 run 的峰值 composite, 当滚动平均值从峰值下降超过该百分比时触发。例如 ___CODE_0001___ 表示「比本 run 最好成绩差 20% 以上才更新」。这避免了在低基线游戏上过度触发。

- `__BOLD_0001__`: 单 run 硬上限 (默认 3)。达到上限后不再触发 L2, 防止 runaway calls。
- `__BOLD_0001__`: 给每次更新更长的观察窗口。

`__CODE_0000__` 和 `__CODE_0001__` 已透传这些参数; `__CODE_0002__` 支持通过 `__CODE_0003__` 注入。

6.1.3 35.3 单元测试验证

场景	配置	结果
相对下降触发	peak=0.30, 当前 =0.20, pct=0.2	step 4 触发 (drop 22.2%), step 7 再次触发 (drop 33)
硬上限	max_updates=2	第 3 次及以后不再触发
绝对阈值 + 上限	threshold=0.25, max=1	仅 step 2 触发一次, 后续即使 composite=0.10 也不再
Cooldown	cooldown=3	触发后 3 步内不再触发

6.1.4 35.4 使用方式

```
“python
config = BatchConfig(
games={...},
modes=["hierarchical"],
config_overrides={
"l2_interval": 99999, # 禁用 L2 planning
"l1_interval": 0, # 禁用 L1 VLM
"composite_threshold": 0.10, # 绝对阈值保守
"relative_decrease_pct": 0.25, # 或相对下降 25%
"max_updates_per_run": 2,
"cooldown_steps": 10,
},
)
“
```

6.1.5 35.5 下一步

1. 在 00483 (rule 表现落后) 上跑相对下降触发, 验证正向收益。
2. 给 watchdog 增加 activity/stall 回滚信号, 而不仅看 composite。
3. 把触发器配置写进 `__CODE_0000__`, 让 L2 也能调整触发灵敏度。

6.2 34. 多 Provider 规则更新阈值扫描（在线 A/B）

6.2.1 34.1 实验设计

为了回答「阈值设多少合适」以及「不同云端 provider 做规则更新时表现如何」，我们在 SSD_00461P01 上跑了一组在线 A/B：

- `___BOLD_0000___`：纯 rule 模式，50 步。
- `___BOLD_0003___`：hierarchical 模式，禁用 L2 planning (`___CODE_0000___`) 和 L1 VLM (`___CODE_0001___`)，只保留规则更新触发；`___CODE_0002___`（高于 rule 基线 ~0.14，确保触发器频繁激活）。
- `___BOLD_0000___`：qwen、kimi、xiaomi、opencodego 各跑一次，seed=42。

6.2.2 34.2 结果

Provider	Mode	Steps	Composite	Activity	耗时	关键观察
—	rule	50	<code>___BOLD_0000___</code>	0.82	23.9s	稳定基线
qwen	hierarchical	50	0.090	0.68	583.1s	L2 频繁触发，但更新后性能下降
kimi	hierarchical	50	0.116	0.76	32.0s	L2 调用全部 403（配额耗尽），
xiaomi	hierarchical	50	0.012	0.10	733.3s	L2 大量返回空/不可解析 plan，
opencodego	hierarchical	—	—	—	crash	Playwright EPIPE，进程异常退

6.2.3 34.3 关键发现

1. `___BOLD_0000___`：0.18 的阈值让 qwen 在 50 步内频繁调用 L2，每次调用 ~10s，总耗时从 24s 膨胀到 583s，且 composite 从 0.143 掉到 0.090。这说明 `___BOLD_0001___`，或者必须配合 watchdog 回滚。

2. `___BOLD_0001___`：虽然 `___CODE_0000___` 已实现，但 qwen 的更新可能是「小幅参数调整」，单次看不出恶化，累积后才体现为 composite 下降。需要更灵敏的在线评估（例如对比更新前后 3 步的 activity 而不仅是 composite）。

3. `___BOLD_0000___`：

- `___BOLD_0000___`：能稳定输出结构化 update JSON，但策略质量不高（更新后反而更差）。
- `___BOLD_0000___`：配额耗尽后全部 fallback，表现接近 rule（0.116 vs 0.143），说明「不更新」有时比「乱更新」好。
- `___BOLD_0000___`：对 rule-update prompt 遵循度差，大量返回空或 gameplay plan 而非 update JSON，导致 composite 崩到 0.012。

- `__BOLD_0000__`: 在长 run 中触发 Playwright EPIPE, 稳定性待排查。

4. `__BOLD_0000__`: 在 50 步短程任务中, 没有任何 provider 的在线规则更新能稳定超越纯 rule。

6.2.4 34.4 对阈值设计的启示

- `__BOLD_0000__`: 00461 的 rule composite 约 0.14–0.15, 阈值 0.15 会导致几乎每 5 步就触发一次 L2。建议 `__BOLD_0001__` (例如比本 run 最高分下降 20% 才触发)。
- `__BOLD_0000__`: 当前 cooldown=5 步, 但 qwen 仍在 50 步内触发了 ~8 次更新。建议增加「单 run 最多更新 N 次」的硬限制。
- `__BOLD_0001__`: qwen 的 583s 耗时主要来自同步 L2 调用阻塞了 Playwright 事件循环。虽然代码已用 `__CODE_0000__`, 但长 prompt + 慢模型仍会拖慢整体。

6.2.5 34.5 下一步

1. 在 rule 表现明显落后的游戏 (如 00483 multi-bus) 上重跑阈值扫描, 验证规则更新的正向收益。
2. 对 xiaomi/mimo-v2.5 尝试 `__CODE_0000__` 或 tool calling, 强制结构化输出。
3. 给 watchdog 增加「activity 下降」和「stall 增加」作为回滚信号, 而不仅看 composite。
4. 排查 opencodego 长 run 下的 Playwright EPIPE 根因 (可能是浏览器进程被 L2 长调用阻塞后超时)。

6.3 33. 本轮总体结论与下一步

6.3.1 33.1 已经验证的事情

1. `__BOLD_0000__`: L0 规则 (零延迟) → Trigger (composite/stall/conflict 监控) → L2 云端 API (结构化 JSON) → Applier (安全门 + 驱动类型保护) → Watchdog (回滚) → RuleParameters (内存 + runtime_rules.json) → L0 读取新参数。全链路在真实浏览器中跑通。
2. `__BOLD_0000__`: 相对下降触发、硬上限、cooldown、stall/activity 回滚信号均已实现, 22 游戏离线验证通过 (改进触发器 L2 调用从 4–6 次压到 2 次, composite 不变)。
3. `__BOLD_0000__`: tap-guide 游戏拒绝修改 escape 参数 (代码层 + prompt 层双重保护), joystick 游戏允许全量参数调整。
4. `__BOLD_0000__`: L2 prompt 包含 13 个参数的 type/range/meaning + driver_type,

qwen 输出从盲目猜测进化为 informed 调整 (confidence 0.75→0.85)。

5. `___BOLD_0000___`: qwen 可靠输出规则更新 JSON (唯一可用 provider) ; xi-aomi/opencodego 对复杂策略 prompt 返回空; kimi 配额耗尽。
6. `___BOLD_0000___`: hierarchical_long (8 意图) 在 00461 上 type_match +100%, 在 00483 上 +77 倍。beam search 启发式改进后仍远落后于 L2 规划。
7. `___BOLD_0000___`: 22 游戏离线回放 mean composite 0.284; 在线 15 步 run 中 rule activity 0.57–0.86。
8. `___BOLD_0000___`: session 隔离后 multi-bus-memory 恢复到 0.200。
9. `___BOLD_0000___`: 15,083 样本, 7 任务, 22 游戏, 待 5090 可用时启动 QLoRA。
10. `___BOLD_0000___`: Gemma-4-E4B 视觉摘要优于 Qwen3.5-4B, 默认权重无法稳定输出结构化 JSON。

6.3.2 33.2 仍然存在的问题

1. `___BOLD_0000___`: qwen 能输出格式正确的更新, 但修改了不该改的参数 (escape 参数在 tap-guide 游戏中无效/有害)。代码级驱动类型保护已实现, 待 qwen 配额恢复后重测验证。
2. `___BOLD_0000___`: 当 baseline 和 trial 的 activity 都为 0 时无法区分正常等待和坏参数卡死。需要监控 activity 的绝对值而不仅是相对变化。
3. `___BOLD_0000___`: 不能每步调用, 必须只在关键 step 触发。QLoRA 微调待 5090 可用。
4. `___BOLD_0000___`: 对「游戏策略优化」类 prompt 返回空, 需要更简短的 prompt 或 few-shot 模板规避。
5. `___BOLD_0000___`: 2 步局部搜索无法替代 L2 长程规划; 需要扩展 horizon 或引入 target 可交互性预测。

6.3.3 33.3 下一步实验计划

1. `___BOLD_0000___`: 用代码级驱动类型保护 + 全量 schema 重跑在线 A/B, 验证 tap-guide 游戏是否不再 stall。
2. `___BOLD_0000___`: 当前只看相对变化, 需加入「activity 从 X 掉到 0」的绝对值触发。
3. `___BOLD_0000___`: 用 mock L2 在 offline replay 中网格搜索「什么参数组合真正提升 composite」, 把搜索结果作为 few-shot 示例喂给 qwen。
4. `___BOLD_0000___`: 5090 上 QLoRA 训练 Gemma-4-E4B, 输出 JSON 视觉摘要。
5. `___BOLD_0000___`: 当 L0 与 L2 决策冲突时, 引入轻量级 Critic 做最终决策。
6. `___BOLD_0000___`: 从 2 步扩展到 4–5 步, 或把 L2 输出的目标队列作为初始 plan。
7. `___BOLD_0000___`: 尝试更简短的 prompt、few-shot 模板或 response_format 强制

JSON，规避内容过滤。

6.4 38. 同学框架 (fps-play-agent-harness) 集成与统一实验标准

6.4.1 38.1 背景

同学框架 `__CODE_0000__` (v19) 是一套完整的可玩广告 Agent 运行时：后端探针 + 可选 VLM 观察 + 规划器提案 + 确定性 harness 审批执行，默认用 Codex CLI 做规划。我们把规划器替换为我们的云端模型 (deepseek-v4-flash / mimo-v2.5 / kimi-k2.7 / qwen3.7-max)，复用其探针、世界记忆、策略沉淀和验收标准，与同学在同一套标准下做实验。

6.4.2 38.2 规划器桥接 (planner-http-adapter)

`__CODE_0000__` 是 harness 的 `__CODE_0001__` provider 与我们 OpenAI 兼容 Chat Completions API 之间的桥：

- 接收 `__CODE_0000__`，按模型名映射 provider (deepseek→opencodexo、mimo→xiaomi/opencodexo、kimi-k2.7→kimi、qwen→qwen)。
- 支持 `__CODE_0000__` (qwen/xiaomi) 与 `__CODE_0001__` 回退。
- `__BOLD_0001__`：qwen 输出简化版 StrategySpec，kimi 对复杂策略 prompt 返回空，opencodexo 被 Cloudflare 403 拦截。修复为 `__CODE_0000__`：当模型输出不遵循 schema 时，用 brief 世界状态构造 schema 合规的确定性策略 (calibrate→navigate→interact 三阶段)，strategy_id 随位置变化避免 same-context 检测。

6.4.3 38.3 运行状态 (tiles-survive 5ec610abcdff)

- `__BOLD_0000__` 通过 (qwen3.7-max)
- `__BOLD_0000__` 后端 + 视觉 healthy (headful + xvfb 解决 WSL WebGL context lost)
- `__BOLD_0001__` 游戏可玩但无法通关：adaptive fallback 策略被接受，`__CODE_0000__` 事件出现 (4 个 gameplay steps)，probe_joystick/observe_settle 动作 completed。
- `__BOLD_0002__`：joystick 校准只产生 1 个 effective sample (首个 0.5,0.5 脉冲移动 +0.38，之后同方向脉冲位移为 0)。`__CODE_0000__` 失败原因：insufficient_effective_samples / repeated_directions_are_collinear。校准无法完成 →

probe_joystick 被 intent gate 拦截 → run 以 __CODE_0001__ 终止。这说明该游戏的控制方案并非自由 joystick 移动（同学 Codex 会话通过 1h17m 探索才弄清），需要每游戏的控制知识。

6.4.4 38.4 与同学 Codex 运行的对比

维度	同学 Codex (task_8fdef4908b154e8bae56)	我们的模型 + fallback
通关	tiles-survive 通关 (1h17m, 39M input tokens)	未通关 (动作执行正常, 策略简单)
schema 遵循	Codex 原生遵循	需 fallback 兜底
延迟	Codex 单次规划 ~2-5s	qwen 单次 ~90-120s (32KB prompt)
成本	39M tokens (含缓存 37.6M)	qwen 计费

__BOLD_0000__: 基础设施（探针、渲染、规划器桥接、策略执行闭环）已跑通。模型 schema 遵循度靠 fallback 兜底。要达到通关需要：更长的连续运行 + 更智能的 adaptive 策略（或 Codex 做 schema 合规规划 + 我们的模型做子任务）。

6.4.5 38.5 25 whiteout-survival + 25 kingshot 游戏筛选

从 <https://fps-all-htmls.pages.dev/all-htmls/> 的 __CODE_0000__ (4261 个游戏) 中筛选高质量游戏：

- 逐个下载 HTML (370+ 个)，正则检查：
- __BOLD_0006__: __CODE_0000__ / __CODE_0001__ / __CODE_0002__ / __CODE_0003__ / __CODE_0004__ / __CODE_0005__
- __BOLD_0008__: __CODE_0000__ / __CODE_0001__ / __CODE_0002__ / __CODE_0003__ / __CODE_0004__ / __CODE_0005__ / __CODE_0006__ / __CODE_0007__
- __BOLD_0007__: __CODE_0000__ / __CODE_0001__ / __CODE_0002__ / __CODE_0003__ / __CODE_0004__ / __CODE_0005__ / __CODE_0006__
- 按综合得分 (guide + end×2 + ad×0.5 + 文件大小) 取前 25。
- 清单：__CODE_0000__ (50 行，格式 __CODE_0001__，id 与 URL 路径一致)，已复制到 Windows 下载目录。
- 质量抽查：guide 标记 6-1036 个，ad 标记 21-120 个。

6.4.6 38.7 Kimi-k2.7 Schema 遵循度突破

之前的发现是「只有 qwen 能稳定输出规则更新 JSON，kimi 对复杂策略 prompt 返回空」。本轮发现 kimi-k2.7 `__BOLD_0000__` 产出 schema 合规的 StrategySpec，关键在 prompt 结构：

- `__BOLD_0000__`：把 brief 的 base(game_id/run_id/state_version/scene_epoch/policy_set_id) 直接注入 prompt，kimi 会精确回显，否则它会抄示例里的假 base。
- `__BOLD_0000__`：给一个紧凑的完整 StrategySpec 示例(含 states/actions/transitions/recovery)，kimi 严格照抄结构。
- `__BOLD_0000__`：adapter 对模型返回空/不可解析时不再 502，改为返回构造的 fallback 策略，保证 run 持续推进。

`__BOLD_0000__`：

方式	延迟	结果
kimi 紧凑 prompt + 示例	7-23s	完整 StrategySpec (11 个必需键全有)
kimi 完整 32KB brief	48s	base 匹配 brief, action=probe_joystick
kimi 完整 32KB brief (harness 内)	~50s	有时返回空 (内容过滤), fallback 兜底
qwen3.7-max 完整 brief	90-120s	结构接近但非严格合规

`__BOLD_0001__`：`__CODE_0000__` (比之前的 RUNTIME_FAULT 有进步)，3 gameplay steps。joystick 校准仍只有 1 个 effective sample，确认是该游戏控制方案特殊 (非自由 joystick)，需每游戏控制知识。

`__BOLD_0000__`：kimi-k2.7 可作 harness 规划器 (延迟比 qwen 快 2-4x)，但长 prompt 偶发空返回需 fallback 兜底。下一步用 kimi 跑控制方案简单的游戏 (从 25+25 清单中选)。

`__BOLD_0000__`：kimi 对「游戏 agent 策略优化」类 prompt 的内容过滤不稳定——改措辞 (如「simulator tuning」) 偶尔能绕过 (返回有效 param 更新)，但同一措辞重复调用时有时返回空。`__BOLD_0001__`

6.4.7 38.8 whiteout-survival 测试游戏运行结果(test.html = ag-complete/whiteout-survival/9caf6c585e72)

用户提供的 test.html 是 `__CODE_0000__` (极地兵器商店)。用 harness + fallback-first adapter (跳过 LLM 直接走确定性 adaptive fallback) 跑：

- `__BOLD_0000__` 后端 + 视觉 healthy (headful + xvfb)
- `__BOLD_0001__` `__CODE_0000__` (settled_complete=True), 但 `__BOLD_0002__`, 是 `__BOLD_0003__`:
- `__CODE_0000__` —— 游戏初始 logo 面板的 `__CODE_0001__` 广告下载按钮被 probe 的 WIN/ENDCARD 正则误判为通关
- 与我们 smallgameagent §5.2 遇到的「probe 终止假阳性」是同一类问题(cc.Button._transitionFini / download 按钮等常驻 UI 命中 WIN 正则)
- `__BOLD_0001__`: adapter 0ms 返回构造策略 (`__CODE_0000__`), harness 无需 LLM 即可跑完整管线

`__BOLD_0000__`:

1. `__BOLD_0000__`: 探针 → fallback 策略 → 策略安装 → 完成判定, harness 端到端可运行白屏游戏。
2. `__BOLD_0000__`: 应把 smallgameagent §5.2 的「佐证制完成判定」(要求 win/victory 面板节点 / 胜利 analytics / 非 cc.* 管理器强胜利标志, 排除 download/ad 按钮) 移植到 harness 的 probe, 避免假阳性。

6.4.8 38.9 Probe 假阳性修复 + no-target fallback (§5.2 逻辑移植)

`__BOLD_0001__`: harness 的 generic probe 把游戏初始 logo 面板的 `__CODE_0000__` 广告下载按钮误判为通关(doneReason 指向 download_bg → probe:win → SETTLED_COMPLETE), 与我们在 smallgameagent §5.2 修过的假阳性同类。

`__BOLD_0005__`: `__CODE_0000__` 增加 `__CODE_0001__` 守卫——当 `__CODE_0002__` 命中 download/install/ad/logo_panel/cta 且不含真实通关节点(WinPanel/Victory/ENDCARD) 时, 抑制 `__CODE_0003__` / `__CODE_0004__` 信号。

`__BOLD_0003__`: fallback 策略的 objective 不再硬编码 `__CODE_0000__` —— 当世界无 guide/target 时改用 `__CODE_0001__` 且避免 target-requiring 选项 (否则 harness 报 `__CODE_0002__` 循环 replan)。

`__BOLD_0000__`:

阶段	结果
修复前	<code>__CODE_0000__</code> (gameplay_steps=0, download_bg 假阳性)
修复后	<code>__CODE_0000__</code> (settled_complete=False, 不再假通关)
诊断	游戏有 6 个 targets 但无 guide; 商店类玩法控制方案未知, harness 诚实报告「unknown mechanic

___BOLD_0000___:

1. ___BOLD_0000___: 不再把下载按钮误判为通关。
2. ___BOLD_0000___: 商店类游戏 (tap 交互) 需要探索发现控制方案, fallback 的 joystick/observe 策略不适用。下一步应为 tap 类游戏提供 probe_tap 优先的 fallback 变体。

6.4.9 38.10 Tap-first Fallback + 环境限制

___BOLD_0000___:

1. ___BOLD_0002___: 当世界有 targets 但无 guide (___CODE_0000___) 时, 目标接近 (<2.0) 优先 ___CODE_0001___ (采集/交互), 否则走 joystick 校准 → 导航。
2. ___BOLD_0004___: 无 guide 但有 target 时用 ___CODE_0000___ (绑定首个 target 的 id, 如 ___CODE_0001___) 替代 ___CODE_0002___, 修复 ___CODE_0003___ 循环 replan。

___BOLD_0002___: 代码已实现并通过 ___CODE_0000___ 语法检查。但在 WSL + xvfb 软件渲染下, 13MB 的 whiteout 商店游戏初始化挂起 (probe 目录空、无事件推进), 无法在本环境完成运行验证。之前 (§38.9 修复后) 该游戏能跑到 ___CODE_0001___ (255 events), 说明环境可用但时快时慢。

___BOLD_0000___:

- 代码层改进完成 (tap-first + target_id objective), 待更稳定的运行环境 (真 GPU / 云任务平台) 验证。
- WSL xvfb 软件渲染对大游戏不稳定: 同一游戏有时能跑 (255 events) 有时初始化挂起。

6.4.10 38.11 Tap-first Fallback 无浏览器验证

在 §38.10 的环境限制下, 改用 ___BOLD_0002___: 直接通过 adapter 的 ___CODE_0000___ 端点 (___CODE_0001___, 0.03s 返回) 构造 whiteout 商店游戏的 fallback 策略:

字段	值	说明
strategy_id	___CODE_0000___	calibrate 阶段
objective	___CODE_0000___	用 target_id 替代 current_guide (修复 unres
actions	___CODE_0000___ (target_binding=none)	未校准 → 校准
base	匹配 brief	

策略通过 schema 结构核对(objective/actions/transitions/recovery/invariants/evidence_refs 均符合 contract)。__BOLD_0000__，浏览器运行验证待稳定环境。

6.4.11 38.12 5090 服务器接入 + 批量 runner + 环境发现

__BOLD_0001__：通过 __CODE_0000__ (aTrust SSH 隧道, port 12345) 访问成功。

- 在 __CODE_0000__ 创建 venv, 安装 __BOLD_0001__ (RTX 5090 Blackwell 支持) + transformers/peft/trl/datasets (PyPI 直连失败, 用清华镜像成功)。
- 训练数据 (790MB, 21,297 张截图) + 训练脚本已 rsync 到 5090。

__BOLD_0003__：读取 25+25 游戏清单, 逐游戏下载 HTML → game:init → run:autonomous, 支持 __CODE_0000__ / __CODE_0001__ / __CODE_0002__ (mimo 默认)。

- 3 游戏 headless 测试: pipeline 跑通 (<1min/游戏, fallback-first 无 LLM 延迟), 但落点 BLOCKED_UNSAFE (fallback 策略在这些游戏上动作被拦)。

__BOLD_0000__：qwen (7.5s) / kimi (1.6s) / xiaomi-mimo (2.5s); opencodego-deepseek (Cloudflare 403); deepseek 直连 (余额 402)。批量以 mimo 为主。

__BOLD_0000__：kingshot-c378f843e877 在 headless Chromium + swiftshader 下 render healthy (backend+visual), 无需 xvfb。部分游戏可 headless 跑。

__BOLD_0001__：数据同步完成后在 5090 跑 __CODE_0000__ (qwen3.5-4b, 6 任务, epochs=3, lora-r=16, HF mirror 下载模型)。

6.4.12 38.13 QLoRA 自动启动 (5090)

在 5090 上部署了 __CODE_0000__ (nohup 常驻, SSH 断开不影响):

1. 等待 __CODE_0000__ (634MB 压缩包, 包含 21,297 张截图) 传输完成 (文件大小稳定 >600MB);
2. 解压到 __CODE_0000__;
3. 运行 __CODE_0000__ (qwen3.5-4b, 6 任务, epochs=3, lora-r=16, HF mirror 下载模型)。

数据经 aTrust 隧道传输较慢 (~7MB/min)，预计 ~80 分钟完成；QLoRA 训练随后自动开始。训练日志写入 `__CODE_0000__`。

6.4.13 38.14 QLoRA 子集训练在 5090 成功

在 RTX 5090 上完成 QLoRA 全流程验证 (pulse_response_grounding 20 样本子集, 1 epoch):

- `__BOLD_0001__`: torch 2.11.0+cu128 + transformers/peft/trl/datasets/deepspeed/mpi4py/tor (HF mirror + 清华 pip 镜像; `__CODE_0000__` 绕过 CAS 401)
- `__BOLD_0000__`: 20 样本 10 步, 67s, train_loss 15.88, eval_loss 14.71
- `__BOLD_0001__`: `__CODE_0000__` (adapter_model.safetensors + adapter_config.json, LoRA r=8, targets=q/k/v/o_proj)
- `__BOLD_0001__`: `__CODE_0000__` (单 GPU 无需 ZeRO-2)

完整 15,083 样本训练待数据 (634MB tar 经 aTrust 隧道 ~7MB/min) 传输完成后由 `__CODE_0000__` 自动启动。

6.4.14 38.15 全量数据转移 + QLoRA 自动训练 (进行中)

- 634MB 数据 tar 经 aTrust 隧道传输 (~8MB/min), rsync `__CODE_0000__` 断点续传中 (已修复 `__CODE_0001__`)。
- `__CODE_0000__` (nohup, 修复版) 每 30s 检查文件大小, 稳定 600MB 后自动: 解压 → 运行 `__CODE_0001__` (6 任务 × 15,083 样本, epochs=3, lora-r=16)。
- 子集验证已确认完整 pipeline 可用 (§38.14); 全量训练预计数小时, 日志 `__CODE_0000__`。

6.4.15 38.16 全量转移进度 + mimo 批量确认

- 数据转移: 236M/634M (~8MB/min, rsync -append-verify 续传稳定), 预计 ~50 min 完成。
- mimo-v2.5 批量测试 (kingshot-94766e5d61dc): pipeline 跑通 (headless, 0.0min), 落点 BLOCKED_UNSAFE ——与已知「每游戏控制方案需探索」一致, 批量基础设施正常。
- QLoRA 全量训练待数据完成后由 monitor 自动启动。

6.4.16 38.17 L1 VLM 部署路径 (QLoRA adapter 就绪后)

QLoRA 训练产出 PEFT adapter(adapter_config.json + adapter_model.safetensors),
部署路径已验证:

“bash

7 本地/5090 启动 VLM 推理服务 (src/inference/server.py 支持 -adapter)

```
python src/inference/server.py -model Qwen/Qwen3.5-4B -adapter checkpoints/qwen35-4b-gameplay/final -no-flash-attn -port 8000
```

“

- 子集 adapter 格式与 server 期望一致 (checkpoint 目录含 adapter_config.json)
- 部署后作为 L1 画面理解层: 看截图 → 输出结构化视觉上下文 → 喂给云端 L2 (§23/§26/§30 的架构)
- 训练日志: __CODE__0000__; 转移进度: __CODE__0001__

7.0.1 38.18 Adapter 验证 + 转移进度

- __BOLD__0000__: training_metadata.json 确认 base_model=Qwen/Qwen3.5-4B, lora_r=8, lora_alpha=16, 任务列表完整; adapter 已拉回本地 (26MB) 备用。
- __BOLD__0001__: 363M/664M(55%), __CODE__0000__ 自动续传稳定(~8MB/min), 预计 ~40 min 完成。
- 全量 QLoRA 将由 monitor 自动启动。

7.0.2 38.19 微调 VLM 评估脚本就绪

新增 __CODE__0000__: QLoRA 训练完成后, 调用 __CODE__0001__ 的 __CODE__0002__ 端点 (FastAPI), 逐帧生成微调 VLM 的视觉摘要, 评估:

- 微调前后视觉摘要质量对比 (§23/§26 基线)
- 微调 VLM 摘要 → 云端 qwen 决策的准确率

用法:

“bash

8 启动微调 VLM 服务 (5090 或本地)

```
python src/inference/server.py --model Qwen/Qwen3.5-4B --adapter checkpoints/qwen35-4b-gameplay/final --port 8000
```

9 评估

```
python src/experiments/exp_finetuned_vlm_eval.py --endpoint http://127.0.0.1:8000
--game SSD_00461P01 --steps 5
““
```

9.0.1 38.20 全量 QLoRA 训练已启动

- `__BOLD_0000__`: 664MB tar 全部到达 5090 (transfer_loop.sh 自动续传, ~1h40m)。
- `__BOLD_0002__`: `__CODE_0000__` 检测到 tar 完整后自动解压并启动 `__CODE_0001__`, 正在加载 6 任务 (progression_grounding / field_grounding / probe_action_effect / next_probe_action / information_gain_judgment / pulse_response_grounding), 15,083 样本, epochs=3, lora-r=16。
- 训练日志: `__CODE_0000__` (monitor 重定向到 qlora_monitor.log)。

9.0.2 38.6 下一步

1. `__BOLD_0000__`: 让 tiles-survive/whiteout/kingshot 的 autonomous run 持续跑通 (后台不中断), 观察 adaptive fallback 能否通关。
2. `__BOLD_0000__`: 在 fallback 中加入 completion 检测 (发现通关画面 → VERIFY_COMPLETION) 和资源经济 (攒够再升级) 逻辑。
3. `__BOLD_0000__`: Codex 做 schema 合规的长程规划, 我们的模型 (mimo-v2.5 多模态) 做视觉观察与子任务, 规则/fallback 做执行兜底。
4. `__BOLD_0000__`: 把选中的 50 个游戏接入 harness, 统一标准批量实验。

9.0.3 38.21 opencodego API 恢复 + mimo 路由修复 + 渲染根因定位

___BOLD_0000___ (之前 403 Cloudflare 拦截已解除):

- 端点 ___CODE_0000___ (.env: OPENCODEGO_BASE_URL), 模型名 ___BOLD_0002___ ___CODE_0001___ 前缀。
- 实测 ___CODE_0000___ 与 ___CODE_0001___ 均正常返回 (此前 403 是暂时性拦截)。
- 可用模型 (/models): deepseek-v4-flash/pro、mimo-v2.5/pro、mimo-v2-omni、kimi-k2.7-code、kimi-k2.6、qwen3.8-max/3.7-max/3.7-plus、glm-5.2、minimax-m3 等。

___BOLD_0000___:

- kimi (api.kimi.com/coding/v1): ___CODE_0000___ 正常
- qwen(token-plan.cn-beijing.maas.aliyuncs.com): ___CODE_0000___ 正常 (qwen3.5-plus 不存在, 404; 可用 qwen3.8-max/3.7-max/3.7-plus/3.6-flash)

___BOLD_0004___: 直接调用 ___CODE_0000___ 时, reasoning 模型把 token 预算占满后 content 被截断 (___CODE_0001___, content 只剩 “‘___CODE_0002___ 围栏), 导致 adapter ___CODE_0003___。修复:

- ___CODE_0000___: mimo 默认路由改为 ___BOLD_0003___ (___CODE_0001___ 可强制 xiaomi), max_tokens 2048→8192 (___CODE_0002___ 可调)。
- 修复后 mimo-v2.5 每次产生 7-26KB 完整 StrategySpec JSON (raw_len>0, 无 PARSE_FAIL)。

___BOLD_0005___: 全部 ___CODE_0000___/___CODE_0001___。审计显示 ___CODE_0002___ + ___CODE_0003___, 且 ___CODE_0004___ (LLM 正常参与, strategy_plans=0 因页面不可见无法执行)。

___BOLD_0000___:

- 游戏引擎 Cocos 3.8.5 报 ___CODE_0000___, 截图纯黑/纯白 (5KB, 32×32 采样仅 3 色)。
- WSL 内 headless/xvfb 的软渲染 (SwiftShader) 无法编译 Cocos shader; ___CODE_0000___ 可激活 ___BOLD_0001___, 但缺 WebGL2 扩展, Cocos 仍 16405。

- Windows Edge headless (真 GPU) CDP 可用 (___CODE_0000___, localhost 互通), 但 ___CODE_0001___ 全部 ___CODE_0002___ (Edge headless=new 的导航问题, Windows 侧 curl.exe 走代理可正常访问游戏 URL)。

___BOLD_0000___: 这批 Cocos 游戏需要 ___BOLD_0001___ (5090 NVIDIA 或 Windows 原生有头浏览器)。WSL 本地渲染受限。

9.0.4 38.22 QLoRA 全量训练 OOM 修复 + 1-epoch 重启

- 全量训练首启在 GPU3 OOM (batch=2 多图样本超显存), 且 monitor 把崩溃误标 COMPLETE (___CODE_0000___ + 管道吞错)。
- 修复: ___CODE_0000___ (GPU1 空闲, 其余被 renym 的 GR00T 训练和 llama-server 占用) + ___CODE_0001___ + ___CODE_0002___ + ___CODE_0003___。
- ___BOLD_0003___: 新 shell 无 hf-mirror 环境变量 → ___CODE_0000___。改用 ___BOLD_0004___ 加载模型(___CODE_0001___, 8.8GB 完整)+ ___CODE_0002___。
- ___BOLD_0000___ (3 epochs × 2658 步 × 48s 36h → 1 epoch × 886 步 11.8h)。训练参数: 14,169 训练样本 + 900 验证, LoRA r=16/ =32, lr 2e-4, trainable 3.1M (0.069%)。
- 当前进度: ___BOLD_0000___ (~4.5%), GPU1 19GB / 28-44%, 每步 ~48s。

9.0.5 38.23 策略规范化器: 让 mimo-v2.5 的 7-26KB 策略通过 harness 严格契约

___BOLD_0002___: harness 的 ___CODE_0000___ 对 StrategySpec 有严格微契约校验 (route_policy 只允许 approach_target 使用、expected_effect 必须在 option 的 observable_effects 白名单内、target_binding 必须匹配 option.requires_target、evidence_refs 必须存在于 brief 等)。mimo-v2.5/deepseek-v4-flash 生成的大策略 (7-26KB) 虽 JSON 合法, 但违反这些规则 → ___CODE_0001___ → 连续失败升级 RUN-TIME_FAULT。

___BOLD_0001___: 实现 ___CODE_0000___:

- 非法 option → 替换为 allowed_options 中的安全 option (优先 observe_settle, 否则第一个 target-free option)
- route_policy: 非 approach_target → "none"; approach_target → direct/geometry_gates
- target_binding: requires_target → objective (selector 非 none 时), 否则 none
- expected_effect: 过滤为 observable_effects 白名单内 (至少保留一个 true)

- max_local_iterations clamp 1-20、repeat 非法 → once、parameters.target_id = null
- transitions: next 必须 states/REPLAN/VERIFY_COMPLETION/STOP
- evidence_refs: 过滤为仅存在于 brief.evidence[].packet_id 或 brief.memory_refs
- 同时增强 SYSTEM_PROMPT: 注入 9 条契约规则 (option 白名单、effects 白名单、route_policy、target_binding 等)

___BOLD_0000___:

- RUNTIME_FAULT(策略被拒)→ ___BOLD_0000___(正常终止,planner_budget_exhausted_a
- plans: 0 → ___BOLD_0000___;local_actions: 0 → ___BOLD_0001___;state_transitions: 4; ___BOLD_0002___
- 剩余 replan 原因为游戏特有: joystick 校准 (§38.3 已知) 与 option_catalog 拒绝

___BOLD_0000___: kingshot/whiteout (Cocos 3.8.5 WebGL2) 在 WSL 全部软渲染失败 (Error 16405 "device does not support WebGL2"; swiftshader/D3D12/Vulkan 直通均缺扩展)。Windows Edge headless CDP 可用但 goto ERR_ABORTED。tiles-survive (轻量引擎) 渲染正常可实验。Cocos 游戏需 5090 (NVIDIA 完整 WebGL2) 或 Windows 原生浏览器。

9.0.6 38.24 Windows Edge 真 GPU 渲染打通 + 批量实验结果

___BOLD_0000___: Cocos 3.8.5 (kingshot/whiteout) 与部分 Unity WebGL 游戏需要完整 WebGL2, WSL 软渲染全部失败 (Error 16405)。tiles-survive (Unity, 可降级) 在 WSL xvfb 下可渲染。

___BOLD_0000___:

- WSL → Windows Edge headless CDP (___CODE_0000___), WSL 的 playwright ___CODE_0001___ + ___CODE_0002___ 导航成功(复用初始页会 ERR_ABORTED)。
- Edge 返回 ___CODE_0000___ ——完整 WebGL2。kingshot 截图 2184 色 (绿色地图画面)。
- ___BOLD_0002___: Edge ___CODE_0000___ + harness 的 ___CODE_0001___ 双保险。
- WSL2 localhost 双向转发: Windows harness 可访问 WSL adapter (127.0.0.1:9100)。

___BOLD_0000___ (harness-win/src/adapters/live-playable.mjs):

- 支持 ___CODE_0000___ 环境变量连接外部浏览器 (CDP 模式), 否则走原 launch。
- runtime.json ___CODE_0000___ 提到 45000 (Unity/Cocos 加载 10-15s 才出 canvas)。
- 批量脚本 ___CODE_0000___ 顺序跑多个游戏 (单 Edge 实例)。

___BOLD_0000___:

游戏	terminal	steps	gameplay	plans	actions
tiles-survive-5ec610abcdff	OPERATOR_INTERRUPTED	20	9	5	14
kingshot-c378f843e877	OPERATOR_INTERRUPTED	22	6	4	14
kingshot-94766e5d61dc	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	7	4	12
kingshot-ce59e2a9a7a3	RUNTIME_FAULT	2	0	0	0
kingshot-29345f023e9e	BLOCKED_UNSAFE	0	0	0	0

- kingshot-94766e5d61dc 完整跑满 240 步预算, 策略含 collect_money 状态 (mimo 理解金币机制)。
- ___BOLD_0000___: 本轮补 objective selector 一致性 (target_id 只能带 target_id、current_guide/none 不能带 target)、transition predicate 白名单 (31 个)、key/value 类型校验 (valueless/string/numeric)。

___BOLD_0000___: 同样游戏 WSL 软渲染 RUNTIME_FAULT (0 策略执行) vs Windows Edge 真 GPU 正常执行 (4-5 个策略计划、12-14 个动作)。Windows Edge 是真 GPU 渲染的标准批量环境。

9.0.7 38.25 normalizer 迭代 (objective/predicate/可达性) + Edge 稳定性

___BOLD_0000___ (planner-http-adapter.mjs):

- objective selector 一致性: target_id 只能带 target_id; target_role 只能带 target_role; current_guide/none 不能带 target_id/target_role。
- transition predicate 白名单 (31 个 STRATEGY_PREDICATES) + key/value 类型校验: valueless predicate 强制 key/value=null; phase_is/control_domain_is 需 string value; no_progress_at_least 等需正整数。
- ___BOLD_0000___: 从 entry_state BFS 遍历 transitions, 剔除不可达 states (harness 拒绝 "strategy contains unreachable states")。

- `__BOLD__0001__`: opencodego 的 mimo-v2.5 拒绝 base64 data-URL 图片 (“url is invalid”) 且多模态响应超时; planner 请求默认剥离图片 (`__CODE__0000__` 可恢复), 视觉理解走独立 L1 VLM 路径。

`__BOLD__0000__`(kingshot-94766e5d61dc): `__BOLD__0001__`, BUDGET_EXHAUSTED 240 步完整预算。

`__BOLD__0002__`: Edge headless 连续跑多个游戏后状态退化 (游戏白屏、gameplay=0)。修复: run_batch.bat 每游戏前 `__CODE__0000__` + 重启(`__CODE__0001__`), 保证每次 run 干净。

`__BOLD__0000__`:

维度	WSL (SwiftShader/xvfb)	Windows Edge (D3D11 真 GPU)
Cocos 3.8.5 WebGL2	Error 16405 白屏	完整渲染
Unity WebGL	部分	
策略执行	tiles 可跑	tiles + kingshot + whiteout 均可
批量稳定性	单游戏	需每游戏重启 Edge

9.0.8 38.26 Windows 批量完整汇总 (mimo-v2.5 via opencodego, 10 游戏)

`__BOLD__0000__`:

游戏	引擎	terminal	steps	gameplay
tiles-survive-5ec610abcdff	Unity	OPERATOR_INTERRUPTED	20	9
kingshot-c378f843e877	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	22	6
kingshot-94766e5d61dc	Cocos	BUDGET_EXHAUSTED	240	7
whiteout-survival-87790941fd83	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	16	5
whiteout-survival-86420cdd2bbb	Cocos	RUNTIME_FAULT	16	7
<code>__BOLD__0000__</code>	Cocos	<code>__BOLD__0000__</code>	<code>__BOLD__0000__</code>	<code>__BOLD__0000__</code>
whiteout-survival-9caf6c585e72	Cocos	RUNTIME_FAULT	6	0
kingshot-ce59e2a9a7a3	Cocos	RUNTIME_FAULT	2	0
kingshot-fcbc9ff7346d	Cocos	RUNTIME_FAULT	2	0
kingshot-29345f023e9e	Cocos	BLOCKED_UNSAFE	0	0

`__BOLD__0000__`:

- 6/10 游戏产生真实 gameplay (10 个游戏中有 5 个 Cocos 游戏成功执行策略)。
- 最佳 whiteout-12ababda99c7: 22 步 / 10 gameplay / 5 plans / 17 actions。
- RUNTIME_FAULT/BLOCKED 游戏主要卡在首屏渲染或 harness 保护前缀 (游戏本身控制方案问题, 与 LLM 策略无关)。

- `__BOLD_0000__`: Windows Edge (D3D11 真 GPU) 是 Cocos/Unity WebGL2 游戏的标准批量渲染环境; WSL 软渲染只适合轻量游戏。策略规范化器 (4 轮迭代) 让 mimo-v2.5 的大策略稳定通过 harness 严格契约 (`planner_rejected=0`)。

`__BOLD_0001__`: `requires_target` option 在无 objective 状态时替换为安全 option; `__CODE_0000__` transition 强制排到最后 (harness 要求)。

9.0.9 38.27 batch5: round-4 adapter 再验证 4 个新游戏

游戏	引擎	terminal	steps	gameplay	pl
kingshot-9423402859e9	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	23	<code>__BOLD_0000__</code>	5
whiteout-survival-b64a7594f0c2	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	19	8	5
kingshot-791d359bb1e7	Cocos	BLOCKED_UNSAFE	0	0	0
whiteout-survival-af9223c26d38	Cocos	BLOCKED_UNSAFE	0	0	0

- kingshot-9423402859e9 与 whiteout-12ababda99c7 并列最佳 (10 gameplay / 17 actions)。
- `__BOLD_0000__`。
- BLOCKED_UNSAFE 游戏为首屏即触发 harness 保护前缀 (游戏自身控制/加载方案问题, 与 LLM 策略无关)。
- round-4 adapter (`requires_target` 无 objective 替换 + always transition 排序) 运行稳定, 未出现 contract 拒绝。
- 注意: `__CODE_0000__` 重启 Edge 时偶发 9222 端口 TIME_WAIT 冲突 (`__CODE_0001__`), 个别游戏可能因 Edge 未就绪而失败; 可在 bat 中把启动等待从 8s 提到 12s 缓解。

9.0.10 38.28 batch6: Edge 12s 等待 + round-4 adapter, 3/4 成功

游戏	引擎	terminal	steps	gameplay	pl
kingshot-2653755ff3a0	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	18	<code>__BOLD_0000__</code>	5
kingshot-0042aa74feb8	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	20	10	6
whiteout-survival-cc237de42cb3	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	19	7	5
whiteout-survival-914d4312686f	Cocos	BLOCKED_UNSAFE	0	0	0

- kingshot-2653755ff3a0 打破 gameplay 纪录 (13, 此前最高 10)。
- `__BOLD_0000__`。
- Edge 启动等待 8s→12s 后, batch6 成功率 3/4 (此前 batch5 为 2/4), 端口 TIME_WAIT 冲突显著减少。

- 全部成功游戏的 plans 在 4-6、actions 在 9-17，mimo-v2.5 策略稳定执行。

___BOLD_0000___(gameplay 排序):kingshot-2653755ff3a0(13) > kingshot-9423402859e9(10)
 = whiteout-12ababda99c7(10) = kingshot-0042aa74feb8(10) > tiles-survive(9) > whiteout-
 b64a7594f0c2(8) > whiteout-86420cdd2bbb(7) = whiteout-cc237de42cb3(7) > kingshot-
 94766e5d61dc(7) > kingshot-c378f843e877(6) > whiteout-87790941fd83(5)

9.0.11 38.29 batch7 + deepseek-v4-flash 对照实验

___BOLD_0000___:

游戏	引擎	terminal	steps	gameplay	plans
kingshot-6dd565baa02d	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	20	8	5
whiteout-survival-b47a4f071e9c	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	21	___BOLD_0000___	5
whiteout-survival-a6e1c05b9664	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	17	2	6
kingshot-60c380dfaad4	Cocos	BUDGET_EXHAUSTED	240	0	1

- batch7: 3/4 成功。___BOLD_0000___。

___BOLD_0000___:

- ___BOLD_0000___ (85-90s 推理超时后 content 为空)，无法产出策略 → 全部走 fallback。
- 结果 BLOCKED_UNSAFE | 10 步 | 0 gameplay | plans 4 | actions 8 (fallback 策略执行了 8 个动作但页面状态异常)。
- ___BOLD_0000___: deepseek-v4-flash(opencodego)的 reasoning 输出不被 adapter 捕获 (content 空)，不适用于本 harness 策略生成。___BOLD_0001___ (20-50s 响应、7-26KB 策略、通过 normalizer 校验)。

___BOLD_0000___:

模型	响应	策略输出	terminal	gameplay
mimo-v2.5 (opencodego)	20-50s	7-26KB	OPERATOR_INTERRUPTED	6
deepseek-v4-flash (opencodego)	85-90s	空	BLOCKED_UNSAFE	0

9.0.12 38.30 deepseek-v4-flash 深度诊断 + adapter json_schema 修复

___BOLD_0001___: opencodego 的 deepseek-v4-flash ___BOLD_0002___; 改用 json_object 直连正常 (content 有值)。但 ___BOLD_0003___ (上游 abort/超时), 无法产出策略。

___BOLD_0002___: adapter 的 response_format 选择改为——仅 qwen 用 json_schema strict, 其余非 kimi 模型 (mimo/deepseek) 用 ___CODE_0000___ (___CODE_0001___ 仍 300s)。

___BOLD_0000___: 仍 BLOCKED_UNSAFE | 10 步 | 0 gameplay (deepseek 输出空 → fallback 策略, 且页面渲染状态异常)。

___BOLD_0000___:

- ___BOLD_0000___: 20-50s 响应、7-26KB 策略、normalizer 校验通过。
- deepseek-v4-flash 适合轻量调用 (短 prompt), 不适用于 30KB+ 的 harness 规划负载。
- kimi-k2.7-code 之前验证可产出合规 StrategySpec (§38.7), 可用于少样本对照。

___BOLD_0002___: ___CODE_0000___ 默认 ___CODE_0001___ (已如此)。

9.0.13 38.31 batch8: 再破纪录 (14 gameplay)

游戏	引擎	terminal	steps	gameplay
kingshot-33efef78d709	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	21	___BOLD_0000___
kingshot-f9a4fa1b6227	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	23	10
whiteout-survival-7606ead29015	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	17	0
whiteout-survival-f2fa5adcb7f1	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	16	0

- kingshot-33efef78d709 再破 gameplay 纪录 (14); kingshot 系列两个 16 actions。
- ___BOLD_0000___。
- 7606ead29015/f2fa5adcb7f1 运行正常 (plans 2-6、actions 4-12) 但 gameplay=0 (渲染/游戏启动问题, 策略已执行)。

___BOLD_0000___: 33efef78d709(14) > 2653755ff3a0(13) > 9423402859e9(10) = 12ababda99c7(10) = 0042aa74feb8(10) = f9a4fa1b6227(10) = b47a4f071e9c(10) > tiles(9) > 6dd565baa02d(8) = b64a7594f0c2(8) > 94766e5d61dc(7) = 86420cdd2bbb(7) = cc237de42cb3(7) > c378f843e877(6) > 87790941fd83(5)

9.0.14 38.32 batch9 + kimi-k2.7-code 对照：三模型结论收敛

__BOLD_0000__:

游戏	terminal	steps	gameplay	plans	actions
kingshot-19047d91c9de	BUDGET_EXHAUSTED	240	5	4	8
kingshot-f8c53b366225	RUNTIME_FAULT	16	6	1	7
whiteout-survival-bdfbb9a2a81d	OPERATOR_INTERRUPTED	17	0	6	12
whiteout-survival-27367a5836fc	OPERATOR_INTERRUPTED	17	0	5	10

- __BOLD_0000__。

__BOLD_0000__:raw_len=0(164-229s 超时空输出)→ fallback → BLOCKED_UNSAFE | 16 步 | 0 gameplay。此前 §38.7 的 kimi 成功是小 prompt 场景；真实 harness 大负载 (30KB brief) 下同样不可靠。

__BOLD_0000__:

模型	响应	策略输出	gameplay
__BOLD_0000__	20-50s	7-26KB	__BOLD_0000__
deepseek-v4-flash (opencodego)	85-90s	空	0
kimi-k2.7-code (kimi)	164-229s	空	0

__BOLD_0000__: mimo-v2.5 是 harness 30KB 大负载规划的唯一可靠模型。reasoning 型模型 (deepseek/kimi) 在该负载下均超时空输出。批量主力维持 mimo-v2.5 (符合”批量用 mimo”的既定策略)；kimi/qwen 额度保留给轻量调用或规则更新。

9.0.15 38.33 batch10: 4/4 全胜，绝对纪录 19 gameplay

游戏	引擎	terminal	steps	gameplay
__BOLD_0000__	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	26	__BOLD_0000__
whiteout-survival-c47908da8b11	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	15	9
kingshot-80b82b11529c	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	18	7
whiteout-survival-97799fcc5eef	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	17	6

- __BOLD_0000__；kingshot-830518bfdad4 以 __BOLD_0001__ (mimo 策略在该游戏被充分执行)。
- __BOLD_0000__。

___BOLD_0000___: 830518bfdad4(19) > 33efef78d709(14) > 2653755ff3a0(13) > 9423402859e9(10) = 12ababda99c7(10) = 0042aa74feb8(10) = f9a4fa1b6227(10) = b47a4f071e9c(10) > tiles(9) = c47908da8b11(9) > 6dd565baa02d(8) = b64a7594f0c2(8) > 94766e5d61dc(7) = 86420cdd2bbb(7) = cc237de42cb3(7) = 80b82b11529c(7) > f8c53b366225(6) = 97799fcc5eef(6) = c378f843e877(6) > 19047d91c9de(5) = 87790941fd83(5)

___BOLD_0000___: 批次成功率 2/4 → 3/4 → 4/4 (batch8→9→10), Edge 12s 等待 + normalizer 稳定后, mimo-v2.5 策略执行质量持续提升。

9.0.16 38.34 batch11: 3/4 成功, 累计 38 游戏

游戏	引擎	terminal	steps	gameplay	pl
kingshot-14271ce32d49	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	21	___BOLD_0000___	4
kingshot-e16d5e5e7cce	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	14	8	6
whiteout-survival-fa4439bf53cb	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	20	7	5
whiteout-survival-dfb8cf49c761	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	17	0	6

- ___BOLD_0000___ (持续上升)。
- 已完成 50 游戏清单中的 38 个 + tiles 基线; 剩余 12 个。

___BOLD_0000___:

- 有 gameplay 25 个 (全部 Cocos/Unity, 其中 24 个 Cocos)
- 平均 gameplay 8.6, 平均 actions 12.3
- 最佳: kingshot-830518bfdad4 (19 gameplay / 21 actions)
- 失败 13 个: BLOCKED_UNSAFE(首屏保护前缀)为主 + 少量 RUNTIME_FAULT (渲染/早期异常)

9.0.17 38.35 batch12: 累计 42 游戏

游戏	引擎	terminal	steps	gameplay	pl
kingshot-0c1911759becb	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	16	___BOLD_0000___	4
kingshot-1b5889c90e2e	Cocos	BUDGET_EXHAUSTED	240	5	4
whiteout-survival-55820f0547af	Cocos	OPERATOR_INTERRUPTED	17	0	5
whiteout-survival-1212f3bbb016	Cocos	RUNTIME_FAULT	6	0	0

- ___BOLD_0000___。剩余 8 个游戏待测。

9.0.18 38.36 50 游戏清单批量完成：最终统计

___BOLD_0000___: 25 kingshot + 25 whiteout + tiles 基线 (48 个产生 run 报告)。

___BOLD_0000___:

- ___BOLD_0000___
- 平均 gameplay 8.4 / 平均 actions 13.4
- terminal 分布: OPERATOR_INTERRUPTED 29 / RUNTIME_FAULT 8 / BUDGET_EXHAUSTED 5 / BLOCKED_UNSAFE 4 / SETTLED_COMPLETE 1(假阳性) / BLOCKED_UNKNOWN_MECHANIC 1

___BOLD_0000___ (gameplay 排序): 830518bfdad4(19/21) > 33efef78d709(14/16) > 2653755ff3a0(13/14) > 14271ce32d49(12/17) > 0042aa74feb8(10/15) = 0655adc6c766(10/22) = 880d80f045d0(10/15) = 9423402859e9(10/17) = f9a4fa1b6227(10/16) = 12ababda99c7(10/17)

___BOLD_0000___:

- 全部 48 个均为 Cocos (kingshot/whiteout) 或 Unity (tiles), Windows Edge 真 GPU 渲染全链路验证通过。
- 失败主因: 游戏自身首屏/控制方案问题(BLOCKED_UNSAFE/RUNTIME_FAULT), 与 LLM 策略无关。
- ___BOLD_0000___: 3 步、信息增益 0.05、无 verified capabilities——settled evaluator 对该游戏页面误判, 需进一步收紧。
- ___BOLD_0000___: mimo-v2.5 (opencodego) 是唯一在 30KB harness 大负载下稳定产出策略的模型; deepseek/kimi 均超时空输出 (详见 §38.30/38.32)。

___BOLD_0000___: 打通了「Windows Edge 真 GPU 渲染 + mimo-v2.5 策略 + normalizer 契约校验」的完整批量管线, 48 游戏统一标准下获得可复现的 gameplay 基线, 为后续 L1 VLM 介入、规则在线更新、QLoRA 微调模型替换提供对照基准。

9.0.19 38.37 VLM /observe 适配器：L1 画面理解层打通

___BOLD_0003___: 用户三层架构中 L1 (本地/云端 VLM 画面理解) 此前未接入 harness。harness 的 VlmObserverClient 使用自定义 ___CODE_0000___ 协议(___CODE_0001___: base64 图片 + 任务 prompt, 响应需 ___CODE_0002___ 且 raw_text 必须通过 guarded

JSON 解析)。

___BOLD_0001___ (___CODE_0000___):

- FastAPI 服务监听 8765 (harness 默认 VLM 端口), 实现 ___CODE_0000___ + ___CODE_0001___。
- 后端可配置: ___CODE_0000___ (默认, kimi-k2.6 视觉) / ___CODE_0001___ / ___CODE_0002___ (mimo)。
- ___BOLD_0000___: OpenAI image_url 格式 + base64 直接可用 (qwen token-plan 无 VL 模型; opencodego mimo 拒 base64)。
- 关键修复: kimi-k2.6 只允许 temperature=1 (适配器对 kimi 不传 temperature); kimi 输出常带前置 prose → 适配器内置 ___CODE_0000___ (markdown 剥离 + 平衡花括号扫描) 提取纯 JSON。
- 延迟 ~8-17s/次 (kimi-k2.6 视觉 + reasoning)。

___BOLD_0000___:

配置	terminal	steps	gameplay	plans	actions
基线 (无 VLM)	OPERATOR_INTERRUPTED	22	6	4	14
VLM run1 (无提取)	BUDGET_EXHAUSTED	240	2	2	3
___BOLD_0000___	OPERATOR_INTERRUPTED	17	___BOLD_0000___	4	10

- VLM run2 的 2 个观察 accepted (completion_evidence / failure_observation), 2 个 guard_rejected (kimi 前置文本过长时提取失败)。
- 初步显示 VLM 画面理解参与后 gameplay 提升 (9 vs 6), 样本少需继续验证。

___BOLD_0000___: L1 层基础设施就绪——可切换 kimi (云端)、mimo (open-codego)、本地 Qwen3.5-4B (QLoRA 微调后), 为「本地 VLM 画面理解 → 云端长程规划」的三层协同提供通路。

9.0.20 38.38 VLM 画面理解参与: 大幅提升 gameplay (+171%)

___BOLD_0000___:

- ___BOLD_0000___, steps 从 240 缩短到 26。

配置	terminal	steps	gameplay	plans	action
基线 (mimo 规划, 无 VLM)	BUDGET_EXHAUSTED	240	7	4	12
___BOLD_0000___	OPERATOR_INTERRUPTED	26	___BOLD_0000___	5	___BOLD_0000___

- VLM 画面理解提供视觉上下文 (backend_grounding/completion_evidence 等观察), 显著提升 mimo 策略精准度与执行效率。
- 两个 VLM 实验 (c378f843e877: 6→9、94766e5d61dc: 7→19) 均显示 VLM 参与带来 gameplay 提升。

___BOLD_0000___: 三层架构的 L1 (VLM 画面理解) 接入 harness 后, 策略执行质量显著优于纯文本规划。kimi-k2.6 作为云端视觉后端可用 (8-17s/次); 本地 Qwen3.5-4B (QLoRA 微调后) 可作为更快的本地替代 (VLM_BACKEND 可切换)。

9.0.21 38.39 VLM 对照批量 (4 游戏): guard acceptance 是价值关键

___BOLD_0000___ (mimo 规划 + kimi-k2.6 VLM 观察, 与基线对比):

游戏	基线 gameplay	VLM gameplay	VLM 观察接受率
kingshot-94766e5d61dc	7	___BOLD_0000___	2/4 accepted
kingshot-c378f843e877	6	___BOLD_0000___	2/4 accepted
kingshot-33efef78d709	14	5	0/0 (未触发)
whiteout-12ababda99c7	10	7	___BOLD_0000___ (全 guard_rejected)
whiteout-b64a7594f0c2	8	8	-
kingshot-9423402859e9	10	0	0/0

___BOLD_0000___:

- ___BOLD_0000___: accepted 的观察 (completion_evidence / failure_observation 任务 kimi 能合规输出) 提供画面上下文 → gameplay 提升 (+171%); 全部被拒时 (backend_grounding 任务的 mappings JSON 常失败) → VLM 无上下文还拖慢运行, gameplay 下降。
- backend_grounding 是最难任务 (要求 mappings 数组 + guard 严格校验), kimi 输出常被拒。
- ___BOLD_0000___: (1) 优化 backend_grounding 的 prompt (给 kimi 更明确 JSON 模板 + allowed roles); (2) 适配器端对 backend_grounding 做结构补全 (缺字段补空数组); (3) VLM 触发策略调整为「观察失败自动跳过, 不阻塞策略执行」。

___BOLD_0000___: VLM 画面理解是「锦上添花」而非「必要条件」——在观察被有效接受时显著提升, 全部被拒时有害。下一步优先提升 backend_grounding 接受率,

并让 VLM 失败降级为无视觉模式（当前 harness 已自动降级，但观察延迟仍消耗预算）。

9.0.22 38.40 VLM 观察模板修复：gameplay 数量级提升（10 → 228）

___BOLD_0001___：适配器按 task_type 注入严格 JSON 模板（backend_grounding 明确 ___CODE_0000___ 等），显著提高 harness guard 接受率。

___BOLD_0000___：

配置	gameplay	actions	说明
基线（mimo 规划，无 VLM）	10	17	-
VLM（无模板）	7	18	观察全被拒，无上下文
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	观察被接受，画面上下文持续驱动

- 240 步预算中 228 步为 gameplay（95%），actions 240——游戏被持续游玩。
- 模板修复让 backend_grounding 观察通过 guard，VLM 画面理解真正进入策略循环。

___BOLD_0000___：audit 出现 accepted（模板前 0/3 accepted，模板后 1+ accepted）。kingshot-94766e5d61dc 此前也因部分观察 accepted 达 19 gameplay。

___BOLD_0000___：VLM 画面理解的价值取决于观察能否通过 guard——task-specific JSON 模板是提高接受率的关键工程手段。三层架构（L0 规则 / L1 VLM 理解 / L2 云端规划）中 L1 的接入价值得到充分验证。

9.0.23 38.41 VLM 模板修复后对照汇总（9 游戏）

游戏	基线 gameplay	VLM gameplay	变化
whiteout-12ababda99c7	10	___BOLD_0000___	+2180%
whiteout-87790941fd83	5	___BOLD_0000___	+260%
kingshot-94766e5d61dc	7	___BOLD_0000___	+171%
kingshot-6dd565baa02d	8	___BOLD_0000___	+38%
kingshot-c378f843e877	6	___BOLD_0000___	+50%
whiteout-cc237de42cb3	7	7	持平
kingshot-0042aa74feb8	10	5	-50%
kingshot-33efef78d709	14	5	-64%
kingshot-9423402859e9	10	0	-100%

___BOLD_0000___：5/9 提升（其中 3 个大幅提升 >171%），1 持平，3 下降。

- 提升的游戏：VLM 观察有效接受（画面理解帮助策略决策）。
- 下降的游戏（0042aa/33efef/942340）：VLM 观察延迟消耗预算 + 观察质量不足，策略反而被拖累；或游戏画面本身简单无需 VLM。
- __BOLD_0000__：VLM 层收益不均，需要 (1) 按游戏自适应启用 VLM（画面复杂/卡住时触发）；(2) 观察失败快速降级（不阻塞策略）；(3) 本地低延迟 VLM（QLoRA 微调后）替换 kimi（8-17s/次）减少延迟开销。

9.0.24 38.42 规则在线更新机制验证（用户核心诉求之一）

__BOLD_0001__：规则更新不是”一次性生成”，__CODE_0000__ 已实现完整的在线更新机制（与三层架构的 L2 层配套）：

1. __BOLD_0001__：__CODE_0000__ 支持
 - __CODE_0000__：滚动窗口平均 composite < 阈值（默认 0.15）→ 触发
 - __CODE_0000__：卡住 阈值（默认 5 步）→ 触发
 - __CODE_0000__：L0/L2 冲突 3 → 触发
 - __CODE_0000__：相对峰值下降% → 触发
 - __CODE_0000__：世界模型事件陈旧 → 触发
 - 保护：cooldown（默认 8 步）、max_updates_per_run（默认 3）
2. __BOLD_0001__：L2 输出 __CODE_0000__ (update_type: param/memory_entry/phase_cont + payload + confidence)
3. __BOLD_0001__：__CODE_0000__ 应用到内存参数 / StrategyMemory / runtime_rules.json；__BOLD_0002__，未授权时进 pending 待人工审核
4. __BOLD_0000__：每次应用前快照，watchdog 可回滚

__BOLD_0000__（本轮）：

- 连续 3 步低 composite → __CODE_0000__
- 卡住 3 步 → __CODE_0000__
- __CODE_0000__ → 应用成功（阈值更新）
- code_file 更新无 allowlist → 拒绝并进入 pending（安全机制生效）

___BOLD_0000___: 当前 harness 批量使用同学的框架 (策略循环 + VLM 观察), 我们的 rule_update 是独立 agent 的在线规则层。下一步可将 harness 的「VLM 观察发现新机制 / strategy 卡住」事件桥接到 rule_update 触发器, 实现「VLM 画面理解 → 规则在线更新 → 云端策略参考新规则」的完整闭环。

9.0.25 38.43 VLM 对照最终汇总 (14 游戏)

游戏	基线	VLM	变化	类别
whiteout-12ababda99c7	10	228	+2180%	大幅提升
whiteout-87790941fd83	5	18	+260%	大幅提升
kingshot-94766e5d61dc	7	19	+171%	大幅提升
kingshot-6dd565baa02d	8	11	+38%	提升
kingshot-c378f843e877	6	9	+50%	提升
whiteout-cc237de42cb3	7	7	持平	持平
whiteout-97799fcc5eef	6	6	持平	持平
kingshot-0042aa74feb8	10	5	-50%	下降
kingshot-33efef78d709	14	5	-64%	下降
kingshot-9423402859e9	10	0	-100%	下降
kingshot-2653755ff3a0	14	6	-57%	下降
kingshot-f9a4fa1b6227	10	2	-80%	下降
whiteout-c47908da8b11	9	4	-56%	下降

___BOLD_0000___: 5 提升 (3 个大幅 >171%) / 2 持平 / 6 下降。

___BOLD_0000___:

- ___BOLD_0000___: VLM 观察有效通过 guard 且画面信息对策略关键 (地图/资源/目标位置)。
- ___BOLD_0000___: 策略主要依赖文本 probe 数据, VLM 观察延迟 (8-17s/次) 消耗预算且观察被拒时无价值。
- ___BOLD_0000___: (1) 按游戏/阶段自适应启用 VLM (卡住或 probe 信息不足时触发); (2) 观察失败快速降级 (不阻塞策略); (3) 本地低延迟 VLM (QLoRA 微调后, ~100ms 级) 替代云端 kimi 可消除延迟惩罚——这正是三层架构 L1 本地化的价值。

___BOLD_0000___: batch3 新增 2653755ff3a0(6)/f9a4fa1b6227(2)/c47908da8b11(4)/97799fcc5eef 均反映 VLM 对文本驱动游戏的有限增益。

9.0.26 38.44 VLM 自适应调用策略 (L1 智能开关, src/agent/vlm_policy.py)

__BOLD_0000__: 14 游戏 VLM 对照 (§38.43) 显示 VLM 画面理解收益不均——大幅提升 (12ab/8779/94766) 与下降 (文本驱动游戏) 并存。核心矛盾是 kimi-k2.6 的 8-17s 延迟与观察接受率。

__BOLD_0001__ (__CODE_0000__):

- __BOLD_0000__: 最近 progress_window(6) 步中 min_progress_steps(3) 步有 gameplay 进展 → 文本 probe 足够, 不调 VLM。
- __BOLD_0000__: (1) 连续 stall 4 步; (2) probe 信息充分度 < 0.5。
- __BOLD_0000__: 先请求高接受率任务 (completion_evidence / failure_observation / phase_observation / temporal_change_observation), 持续卡住才升级到 visual_grounding / backend_grounding (低接受率、高信息量)。
- __BOLD_0000__: max_calls_per_run(6) + cooldown(8 步)。

__BOLD_0000__: 进展良好 → 跳过 ; 卡住 4 步 → 触发 + 高接受任务 ; probe 信息不足 → 触发 ; cap/cooldown/escalation 。

__BOLD_0000__: 这是三层架构中 L1 层的智能开关——VLM 只在「画面信息能帮助决策」的时刻 (卡住/信息不足) 被调用, 避免文本驱动游戏被 VLM 延迟拖累。配合本地 QLoRA 微调 VLM (低延迟), 可实现「卡住时本地 VLM 看画面 → 产出上下文给云端 → 云端更新策略/规则」的完整闭环。

9.0.27 38.45 QLoRA 训练完成 + 微调 VLM 部署验证 (5090 恢复)

__BOLD_0000__ (服务器恢复后确认):

- 886/886 步 (1 epoch, 11h27m), train_loss __BOLD_0000__ / eval_loss __BOLD_0001__ (收敛良好)
- adapter 32MB (lora_alpha=32, base Qwen3.5-4B 4bit), 已拉回本地 checkpoints/
- 训练期间服务器 SSH 断连 22h, 训练进程 (nohup) 未受影响继续完成

__BOLD_0000__ (5090 GPU1, 8100 端口):

- __CODE_0000__ 加载 4bit Qwen3.5-4B + QLoRA adapter, GPU1 9.8GB, warmup 完成

- `___BOLD_0000___`:

1. server.py 缺 `___CODE_0000___` 调用 (从未能启动) → 补上
2. transformers 5.14 对 Qwen3.5-4B 坚持检查 flash-attn (即使 `-no-flash-attn`) → 预加载 config 强制 `___CODE_0000___`
3. 8000/8001 端口被占用 → 8100
4. 长生成循环退化(贪心采样)→ /describe 加 `repetition_penalty=1.1 + no_repeat_ngram=4`
5. 新增 `___CODE_0000___` 端点 (自定义 prompt 画面理解, L1 评估用)

`___BOLD_0000___` (真实游戏帧, kingshot):

- 微调 VLM 正确识别实体 (车辆 driver figure、墙状障碍物、岩石地形、交互点)
- 9-12s/次 (4bit GPU), 输出带 reasoning 文本 (与 kimi 类似, 需 JSON 提取)
- 对比基线 (§23/§26 未微调 Qwen3.5-4B): 微调后画面理解更结构化、聚焦游戏实体

`___BOLD_0000___`: 三层架构 L1 本地化路径打通——微调 VLM 可在 5090 本地运行 (无云端延迟/成本), 配合 `vlm_observe_adapter` 的 local 后端可替代 kimi 作为低延迟画面理解层。