

smallgameagent 实验报告

基于 LLM/VLM 与规则的小游戏 Agent

smallgameagent 项目组

2026 年 7 月 20 日

目录

1	smallgameagent 实验报告（第三轮：分层架构 + 批量框架）	2
1.1	0. 一页结论	2
1.2	1. 分层多 Agent 架构（实验 F）	2
1.2.1	设计	2
1.2.2	实现	3
1.2.3	批量实验结果	3
1.3	2. Node.js 高级逻辑移植（实验 H）	3
1.4	3. 批量实验框架（实验 G）	4
1.4.1	架构	4
1.4.2	使用方式	4
1.4.3	产出	4
1.4.4	轨迹数据格式	4
1.5	4. 同学系统对比分析	5
1.6	5. 多游戏泛化实验（第四轮）	5
1.6.1	5.1 Generic fallback 让 22 游戏可驱动	5
1.6.2	5.2 Probe 终止假阳性修复	5
1.6.3	5.3 修正后多游戏结果（5 游戏 × 2 模式）	6
1.6.4	5.4 全游戏自动校准（auto_calibrate.py -all, 22 游戏）	6
1.6.5	5.5 Tap-to-Move 驱动策略	6
1.7	6. 全游戏 × 多模式批量矩阵	7
1.7.1	6.1 A_full（7 个 joystick 游戏 × 4 模式 × 2 seeds = 48 runs）	7
1.7.2	6.2 B_tap（15 个 tap-only 游戏 × 2 模式 × 2 seeds = 60 runs）	7
1.8	7. 云端 API 策略生成 vs 纯 rule	8
1.9	8. VLM 视觉管线	8
1.10	9. 后续建议	8

1 smallgameagent 实验报告（第三轮：分层架构 + 批量框架）

> 2026-07-20。配套：__CODE__0000__（方案）、__CODE__0001__（过程数据）。
> 本轮重点：分层多 Agent 架构、Node.js 高级逻辑移植、批量实验框架、数据采集管线。

1.1 0. 一页结论

- __BOLD__0000__：实现 L0 规则（每步 ~0ms）+ L1 本地 VLM（每 5 步 ~5s）+ L2 云端 API（每 15 步 ~3s）三层决策。批量实验中 hierarchical 模式 composite=0.150，但 L1 因本地 VLM 未启动而退化为 L0+L2；L2 kimi-k2.7-code 的思考链输出导致 JSON 解析失败。__BOLD__0001__：架构可行，但需要 (a) 本地 VLM 常驻 + (b) 更强的 L2 输出契约。
- __BOLD__0004__：__CODE__0000__ + __CODE__0001__ 支持多游戏 × 多模式 × 多 seed 矩阵实验，自动采集逐步轨迹 JSONL。8 runs 产出 __CODE__0002__ + 8 个轨迹文件 + __CODE__0003__。
- __BOLD__0001__：soft target lock（防 target thrashing）、guide-signature change detection（检测 guide 路径变化）、coin demand override（强制导航到 coin table）已移植到 __CODE__0000__。但 soft lock 在 tap-guide 场景下反而降低了 tap 频率（rule composite 从 0.150 降到 0.10），已修复：tap 后释放 lock。
- __BOLD__0000__：批量实验中 multi-bus 和 multi-bus-memory 均达 __BOLD__0001__（2 seed 一致），确认记忆读回 + 总线通信的组合是当前最佳配置。
- __BOLD__0002__：__CODE__0000__ 已接入 __CODE__0001__，每步写入 JSONL（player/action/keyNumbers/reason），可直接用于后续 VLM 微调。
- __BOLD__0000__：674 passed, 0 failed, ruff 全绿。

1.2 1. 分层多 Agent 架构（实验 F）

1.2.1 设计

层	模型	频率	延迟	职责
L0 执行层	Rule engine (tap-guide)	每步	~0ms	跟随当前 plan 执行 move/tap
L1 战术层	本地 VLM (gemma-4-E4B)	每 5 步或 stuck	~5s	看截图判断当前状态，修正短期目
L2 战略层	云端 API (kimi-k2.7-code)	每 15 步或 phase 切换	~3s	看 probe state 做长程规划

1.2.2 实现

- `__CODE_0000__`: `__CODE_0001__` 类, `__CODE_0002__` 按频率调度三层。
- `__CODE_0000__`: 注册 `__CODE_0001__` 模式。
- L2 输出 `__CODE_0000__`, 存入 `__CODE_0001__`。
- L1 输出 `__CODE_0000__` 或 `__CODE_0001__`, 覆盖 L0 动作。

1.2.3 批量实验结果

模式	Mean Composite	Mean Activity	Mean Latency	L1 calls	L2 calls
<code>__BOLD_0000__</code>	<code>__BOLD_0000__</code>	1.000	21.9s	—	—
multi-bus-memory	0.215	0.931	23.4s	—	—
hierarchical	0.150	0.000	205.1s	6	2
rule	0.101	0.672	34.7s	—	—

`__BOLD_0000__`:

1. hierarchical 的 activity=0 是因为 L1 (本地 VLM) 未启动, L2 的 JSON 被 kimi-k2.7-code 的思考链截断, 导致 L0 rule engine 收到的 macro_plan 为空, 退化为纯 wait。
2. L2 调用 2 次 (step 0 和 step 15), 每次 ~3s; L1 调用 6 次 (step 0/5/10/15/20/25), 每次因连接拒绝而 ~0s 但记录 warning。
3. `__BOLD_0000__`: (a) 本地 VLM 常驻服务; (b) L2 用”只输出 JSON”系统提示或 tool calling; (c) L1 失败时 fallback 到 PIL 视觉分析。

1.3 2. Node.js 高级逻辑移植 (实验 H)

从同学的 `__CODE_0000__` (2185 行) 移植 3 个机制:

机制	作用	实现
Soft target lock	选定 target 后锁定 8 步, 防 target thrashing	<code>__CODE_0000__</code> : a
Guide-signature change	检测 guide 路径/角度变化, 触发重规划	<code>__CODE_0000__</code> : p
Coin demand override	station 需要 coins 但玩家没有时, 强制导航到 coin table	<code>__CODE_0000__</code> : 松

`__BOLD_0001__`: soft lock 在 tap-guide 场景下导致 tap 后仍锁定旧 target, 新 target 无法被选中, tap 频率从 24/30 降到 19/30。`__BOLD_0002__`: tap 动作后立即释放 lock (`__CODE_0000__`)。

1.4 3. 批量实验框架 (实验 G)

1.4.1 架构

```
““
src/experiments/batch_runner.py —BatchConfig + run_batch()
src/experiments/analyze_batch.py —读取 batch_results.json → Markdown 表格
src/experiments/exp_batch_matrix.py —预定义矩阵配置 (1 game × 4 modes × 2 seeds)
““
```

1.4.2 使用方式

```
““python
from src.experiments.batch_runner import BatchConfig, run_batch

config = BatchConfig(
games={"SSD_00461P01": "/path/to/game.html"},
modes=["rule", "multi-bus", "multi-bus-memory", "hierarchical"],
seeds=[42, 123],
max_steps=30,
collect_dataset=True, # 自动写入轨迹 JSONL
output_dir="batch_results",
)
results = asyncio.run(run_batch(config))
““
```

1.4.3 产出

- __CODE_0000__: 汇总所有 run 的 composite/activity/details
- __CODE_0000__: 每步 player/action/keyNumbers/reason
- __CODE_0000__: Markdown 对比表格

1.4.4 轨迹数据格式

每行一个 JSON 对象:

```
““json
{"player": {"x": 2.53, "z": 12.78}, "action": "tap", "keyNumbers": {"_failCount": 0},
"reason": "tap_guide_dist=1.95"}
““
```

““

可直接用于：

1. VLM 微调数据（next_probe_action / probe_action_effect 任务）
2. 离线回放分析（stall 检测、target thrashing 诊断）
3. A/B 对比可视化

1.5 4. 同学系统对比分析

对比 __CODE_0000__ 的 Node.js 系统：

维度	同学 Node.js	我们 Python
游戏覆盖	12 游戏完整驱动	1 游戏 profile + 22 游戏 HTML 无
控制循环	coin override + soft lock + guide signature + A* routing	soft lock + guide sig + coin override
每步延迟	~2.9s (Playwright + probe)	~0.8s (rule) / ~22s (multi-bus)
数据采集	__CODE_0000__ 写 JSONL	__CODE_0000__ 写 JSONL (本
VLM 训练	10,336 样本 7 任务 QLoRA	15,083 样本 7 任务 (processed-runs
多 Agent	无	6 角色总线 + 记忆 + Critic

1.6 5. 多游戏泛化实验（第四轮）

1.6.1 5.1 Generic fallback 让 22 游戏可驱动

__CODE_0000__ 新增 __CODE_0001__ (floating joystick + 单位基线，未校准) + __CODE_0002__。__CODE_0003__ 对无 profile 游戏不再抛错，改用 generic 驱动（移动方向不可靠但 tap 坐标有效）。

1.6.2 5.2 Probe 终止假阳性修复

__BOLD_0002__: Cocos 引擎标志 __CODE_0000__ (含“finish”)被 probe WIN 正则误命中，以及 Logo/火堆等常驻 UI 被标“completion-like”——导致 00482/00342 在第一个动作后被误报 __CODE_0001__，1 步假阳性、composite 虚高 0.700。

__BOLD_0002__: __CODE_0000__ 改为佐证制——要求 win/victory 面板节点 / 胜利 analytics / 非 __CODE_0001__ 管理器的强胜利标志之一，排除 lose/fail (保留 00461 失败重试)。

游戏	校准?	模式	步数	composite	activity	tap	stall
00461 塔防	cal	rule	25	0.106	0.71	17	7
00461 塔防	cal	multi-bus-memory	25	___BOLD_0000___	1.00	24	0
00482 砍树	GEN	rule	25	0.150	0.00	0	24
00482 砍树	GEN	multi-bus-memory	25	0.150	0.00	0	24
00736 养蛙捕鱼	GEN	rule	25	0.269	0.79	20	5
00736 养蛙捕鱼	GEN	multi-bus-memory	25	___BOLD_0000___	1.00	25	0
00342 建造合并	GEN	rule	25	0.150	0.00	0	24
00342 建造合并	GEN	multi-bus-memory	25	0.150	0.00	0	24
00532 瀑布巨木	GEN	rule	25	0.150	0.00	0	24
00532 瀑布巨木	GEN	multi-bus-memory	25	0.150	0.00	0	24

1.6.3 5.3 修正后多游戏结果（5 游戏 × 2 模式）

___BOLD_0000___:

1. ___BOLD_0000___——与已校准 00461 持平。记忆读回补偿了未校准基线：记住成功 tap 模式后 activity 0.79→1.00、stall 5→0。
2. ___BOLD_0000___ 在所有 5 游戏上一致成立。
3. 00482/00342/00532 的 activity=0 是 ___BOLD_0000___：未校准基线 → 方向全错 → 需该游戏的 profile 校准。
4. 10 个轨迹 JSONL 已采集 (___CODE_0000___)，可直接用于 VLM 微调。

1.6.4 5.4 全游戏自动校准 (auto_calibrate.py -all, 22 游戏)

对全部 22 个 ___CODE_0000___ 游戏跑自动校准（4 方向 joystick 脉冲 + 返回脉冲 + warmup + 重试 + moveByCocosInput 回退），得到 joystick 基线或识别为非 joystick 游戏。

___BOLD_0000___:

类型	数量	游戏
A 类 (joystick 驱动)	5	00440 清障通车、00483 吸沙抽水、00496 电网抓丧尸、00517 末世旅店、00526 末世旅店
A 类 (已有校准)	2	00461 塔防、00736 捕鱼
B 类 (tap-to-move)	15	00219、00332、00342、00382、00394、00427、00434、00475、00482、00526、00532、00533、00534、00535、00536、00537
C 类 (probe 失败)	0	—

___BOLD_0000___:

1.6.5 5.5 Tap-to-Move 驱动策略

为 B 类 (tap-to-move / 自动移动) 游戏新增 ___CODE_0000___ 驱动：不走路，直接 tap guide 目标的屏幕坐标 (probe 的 design→CSS 映射，无需 joystick 基线校准)。

游戏	screen_right	screen_down
00440 清障通车	(-6.42, 2.34)	(-2.34, -6.42)
00483 吸沙抽水	(3.41, -3.41)	(2.42, 2.42)
00496 电网抓丧尸	(0.75, -0.90)	(0.82, 3.57)
00517 末世旅店	(7.42, -0.00)	(0.00, 9.44)
00522 地下炸矿	(4.92, 0.00)	(-0.27, 3.46)

15 个 B 类游戏已自动填充 __CODE_0001__ profile。

__CODE_0000__ 函数自动分类：A (joystick) / B (tap-only) / C (probe 失败),
__CODE_0001__ 自动选择驱动类型。

1.7 6. 全游戏 × 多模式批量矩阵

1.7.1 6.1 A_full (7 个 joystick 游戏 × 4 模式 × 2 seeds = 48 runs)

游戏	rule	multi-bus-memory	multi-bus	hierarchical
00440 清障通车	0.184	0.156	0.156	0.150
00461 塔防	0.113	0.300	0.297	0.150
00483 吸沙抽水	0.139	0.300	0.300	0.150
00496 电网抓丧尸	0.275	0.150	0.150	0.150
00517 末世旅店	0.150	0.150	0.150	0.150
00522 地下炸矿	0.215	0.240	0.300	—

- __BOLD_0000__ (activity=1.00, stall=0)。
- __BOLD_0000__——确定性策略比记忆启发式更有效。
- __BOLD_0000__ (activity=0)：云端 API 的 L2 macro-plan 没有被 L0 规则引擎有效执行。

1.7.2 6.2 B_tap (15 个 tap-only 游戏 × 2 模式 × 2 seeds = 60 runs)

结果	游戏	数量
__BOLD_0000__	00382、00394、00475、00526、00532、00594、00669、00742	__BOLD_0000__
0.150	00219、00332、00342、00427、00434、00482、00733	7

__BOLD_0000__——tap-only 驱动有效：tap guide 目标的屏幕坐标产生真实交互。7/15 为 0.150 (tap 有效但无移动, activity=0)。

游戏	rule	multi-bus-memory	hierarchical (API)
00461 塔防	0.106	0.056	0.150
00736 捕鱼	0.275	0.237	0.150

1.8 7. 云端 API 策略生成 vs 纯 rule

云端 API 的 L2 macro-plan 没有被 L0 规则引擎有效执行 (activity=0)。L2 输出需要更强的行动契约。

1.9 8. VLM 视觉管线

游戏	probe_only	pil_vision	vlm_gemma
00461 塔防	0.044	___BOLD_0000___	0.150
00736 捕鱼	0.269	0.269	0.150

- ___BOLD_0000___ (0.044→0.087, tap 7→14, stall 17→10)。
- ___BOLD_0000___ (activity=0, tap=0) ——本地小模型输出太慢且无法解析为有效动作。

1.10 9. 后续建议

1. ___BOLD_0001___：用 probe 的 ___CODE_0000___ 脉冲自动测量每游戏的 screen→world 基线，批量生成 profile。
2. ___BOLD_0000___：systemd 保持 gemma-4-E4B 运行，让 hierarchical L1 可用。
3. ___BOLD_0000___：kimi-k2.7-code 加”只输出 JSON”系统提示。
4. *___ITALIC_0000___ routing 移植 **：从 00864/00867 驱动移植。
5. ___BOLD_0001___：CI/CD 中跑 ___CODE_0000___，每次代码变更自动对比 composite。