

smallgameagent 与 vision-game-agent 综合技术报告

基于分层多 Agent、纯视觉 ReAct 与多模态大模型的 HTML5 游戏自主通关系系统

smallgameagent 项目组

核心贡献：分层架构演进、GAH 融合、纯视觉突破与 QLoRA 管线

2026 年 8 月

摘要

针对 Cocos Creator 等现代 HTML5 Playable 广告游戏（如 *Kingshot*、*Whiteout Survival*、*Tiles Survive*）在自主游玩中面临的**空间一致性**、**时间一致性**、**长程策略优化探索**以及**实时交互效率**四大核心挑战，本项目进行了从探针驱动规则系统到分层多 Agent 混合架构，再到端到端纯视觉游戏 Agent（VisionGameAgent）的完整系统性演进与落地实验。

本文系统总结了项目在架构演进、开源框架融合（GAH 与 GameWorld）、多模型协同（Kimi-k2.6/k2.7、MiMo-v2.5、DeepSeek-v4-flash、5090 服务器 Qwen3.8-27B 及本地 VLM）以及纯视觉突破方面的全部研究与实验成果。在包含 50+ 游戏的评测集上，纯视觉框架成功在多个高难度游戏上实现完全自主通关（如 *Kingshot* 830518bfdad4 26 步、33efef78d709 11 步、2653755ff3a0 19 步），其中在 33efef78d709 上以 11 步大幅超越了传统探针框架 GAH（240 步预算耗尽未通关）；在 *Whiteout Survival* 上成功突破北极熊 Boss 战、兽群攻城防守及 60 步全基地建成。此外，本报告详细阐述了 L0/L1/L2 三层架构的规则动态热更新机制、MiMo-v2.5 Fallback 率从 32% 优化至 1% 的关键工程路径、1019 条专家级多模态轨迹数据集的构建以及 4×RTX 5090 集群上的 QLoRA 微调方案。

目录

1 执行摘要与核心结论 (Executive Summary)	3
1.1 项目演进全景	3
1.2 核心量化战果对比	3
2 四大核心问题与系统性应对 (Core Challenges & Solutions)	5
2.1 空间一致性 (Spatial Consistency)	5
2.1.1 问题表现	5
2.1.2 系统性解决方案	5
2.2 时间一致性 (Temporal Consistency)	5
2.2.1 问题表现	5
2.2.2 系统性解决方案	5
2.3 策略优化探索与问题抽象 (Strategic Optimization & Abstraction)	6
2.3.1 问题表现	6
2.3.2 系统性解决方案	6

2.4	效率治理与工程落地 (Efficiency & Engineering Governance)	6
2.4.1	问题表现	6
2.4.2	系统性解决方案	6
3	三层分层混合架构与规则动态进化 (Hierarchical Architecture)	8
3.1	三层架构设计与职责划分	8
3.2	规则的动态热更新机制 (Dynamic Rule Evolution)	8
3.2.1	具体触发与更新方式	8
4	与 GAH (Game-Agent-Harness) 深度对比与融合 (GAH Comparison)	10
4.1	两大框架对比矩阵	10
4.2	融合框架 (Fusion Harness) 的诞生与落地	10
5	纯视觉游戏 Agent (VisionGameAgent) 全景实验 (Exp 01 - 09)	11
5.1	实验历程全景概览	11
5.2	关键技术创新与突破细节	12
5.2.1	1. Hold 原语与摇杆连续控制	12
5.2.2	2. 领域知识 Prompt 与 Done 误报终结	12
5.2.3	3. MiMo-v2.5 Fallback 率从 32% 降至 1%	12
6	VLM 训练数据沉淀与 QLoRA 微调体系 (VLM & Fine-Tuning)	13
6.1	专家级多模态轨迹数据集构建	13
6.2	4×RTX 5090 算力微调方案	13
7	总结与未来路线图 (Conclusions & Roadmap)	14
7.1	工作总结	14
7.2	下一步演进路线图	14

1 执行摘要与核心结论 (Executive Summary)

1.1 项目演进全景

本项目经历了三个主要发展阶段：

- 阶段 1：SmallGameAgent 规则与探针混合期：**通过 Playwright CDP 注入 JS 探针抓取 Cocos 节点树，设计基于规则的状态机与潜在场 (Potential Field) 避障，接入云端 LLM 进行离线或低频策略指导。
- 阶段 2：分层混合架构与 GAH 融合期：**设计 L0 确定性规则执行层 (0ms) + L1 本地轻量 VLM 战术理解层 (~5s) + L2 云端大模型长程规划层 (~15-30s) 三层结构；吸纳学术界与业界优秀框架 (Game-Agent-Harness, GAH) 的安全审批链、跨 Run 记忆持久化与策略胶囊 (Capsule) 机制，在云端平台完成 28+ 任务的深度复盘。
- 阶段 3：VisionGameAgent 纯视觉全面突破期：**摆脱对游戏内部私有探针与 AST 结构的依赖，建立以屏幕截图为唯一输入、标准化 CDP 触摸动作 (Tap / Swipe / Hold / Wait / Done) 为输出的纯视觉 ReAct 框架。引入虚拟摇杆 Hold 长按原语、塔防/建造领域知识引导、障碍物阻挡反馈检测、Defeat 画面 Revive 识别与 JPEG Token 动态压缩，成功在平台游戏上实现高成功率、低延迟的自主通关。

1.2 核心量化战果对比

表 1: 核心基准测试与多框架/多模型通关对比汇总表

测试游戏 ID / 场景	GAH 平台表现	SmallGameAgent	VisionGameAgent	关键结论与证据 (纯视觉)
kingshot 830518bf-dad4	280 步通关 (平台唯一)	20 步卡在建塔位	26 步 / 7.0 min 通关 (Kimi-k2.6)	25 步 Hold 摇杆, 通关结束卡截图验证通过
kingshot 33efef78d709	240 步预算耗尽失败	45 步徘徊迷失	11 步 / 3.1 min 通关 (Kimi-k2.6)	大幅超越 GAH , 路径直达终点
kingshot 2653755ff3a0	232 步阵亡失败	30 步卡在采矿	19 步 / 5.3 min 通关 (Kimi-k2.6)	攻防拦截精准, 顺利触发 Victory
whiteout b44be04989de	180 步卡在围栏	35 步探索迷失	推进至北极熊 Boss (Hybrid/Kimi)	突破围栏障碍, 角色血条 vs Boss 红血条
whiteout c47908da8b11	55 步阵亡失败	28 步卡死	推进至兽群攻城 (Kimi-k2.6)	防御建筑全建, 激战至第 57 步
whiteout caeba2a28	9ac- 未适配探针	无法运行	60 步满贯基地全建 (MiMo 优化版)	首次在 Whiteout 族跑满 60 步

核心结论总结

- 纯视觉泛化能力超越传统探针：**传统探针受制于游戏混淆、节点命名不规范和私有数据结构的局限，而前沿 VLM (如 Kimi-k2.6、MiMo-v2.5) 凭借强大的视觉先验，能直接“读懂”游戏中的指引箭头、手指动画、建造虚线框与血条状态，在零先验条件下实现更快、更稳的探索。
- 动作原语与领域知识是通关质变点：**从低效的反复短滑 (Swipe) 升级为长按虚拟摇杆 (Hold)，直接使 Kingshot 系列的移动效率提升 300%；注入“白色虚线框 + 数字金币 = 建造位”、“Defeat 中的 Play Now 是复活按钮而非广告”等领域认知后，彻底消

除了原地卡死与误报 Done。

- **低成本多模型混合 (Hybrid) 路径完全打通**: 构建了由 MiMo-v2.5 (视觉理解) 与 5090 本地部署的 Qwen3.8-27B (长程规划) 组成的混合架构, 将单步推理 Token 成本降低 85% 以上, 同时保持 0% 的 JSON 解析错误率。

2 四大核心问题与系统性应对 (Core Challenges & Solutions)

在面向高动态、快节奏的 HTML5 Playable 广告游戏时，大模型 Agent 普遍面临以下四大深层次挑战。项目组对此进行了专门的数学建模与工程解法设计。

2.1 空间一致性 (Spatial Consistency)

2.1.1 问题表现

- 动态障碍物与空间错位：**随着游戏场景深入（如建造围栏、生成建筑、敌军尸体堆积），原先可通行的区域变为阻挡区。纯语言 LLM 或无状态视觉 Agent 容易记忆旧的空旷地图，反复向障碍物方向发号施令，导致角色在墙角剧烈震荡（Thrashing）。
- 交互方式的阶段性演进：**游戏早期需要玩家手动走到鱼塘/矿点点击采集；中后期建造自动渔网/传送带后，交互方式变为“站在收益箱旁自动收割”或“点击升级按钮”。若 Agent 无法识别交互范式的迁移，仍会执行低效的手动巡逻动作。

2.1.2 系统性解决方案

空间一致性治理方案

- 像素差分卡死检测与局部重定位：**开发 `_change_pct` 灰度差分算法（ 64×36 下采样，阈值 20）。当连续 3 步执行移动指令（Hold/Swipe）但全屏像素变化率 $< 5.0\%$ 时，判定为物理碰撞阻挡，主动向上下文注入【障碍物警告】：“角色已被围栏/墙体阻挡，请沿障碍物寻找缺口或红门，禁止向同方向盲目移动”。
- 基于潜在场 (Potential Field) 与视觉锚点的引导修正：**在 L0 规则层构建引力场（指向引导箭头/高亮目标）与排斥场（根据连续碰撞历史动态生成临时排斥点），迫使 Agent 绕行。
- 交互范式状态机：**根据当前画面中是否存在“自动采集设施”，动态切换动作掩码 (Action Mask)，屏蔽失效的手工采集动作，优先激活升级/收获动作。

2.2 时间一致性 (Temporal Consistency)

2.2.1 问题表现

- 场景与事件的时序强依赖：**部分游戏具有严格的时间触发机制（如暴风雪倒计时、怪物潮波次、夜幕降临）。Agent 若在等待期盲目乱点，会导致体力耗尽或关键技能进入 CD。
- 长程策略前后冲突 (Policy Overwrite)：**当游戏推进到第 30 步以上时，模型上下文膨胀，容易遗忘初始设定的主线战略（例如“先攒 100 金币升主楼”），中途被散落的零星金币干扰，导致策略发生颠簸。

2.2.2 系统性解决方案

- 阶段契约 (Phase Contract) 与时间对齐：**在系统内部划分阶段（Cold-Start $\rightarrow$ Resource-Gathering $\rightarrow$ Defense-Building $\rightarrow$ Boss-Battle $\rightarrow$ Settled-Complete）。每个阶段具有明确的前置条件 (Pre-condition) 与退出条件 (Post-condition)，只有达到指标才允许跃迁。

- **记忆读写隔离 (Session Memory Isolation):** 禁止当前 Run 的临时动作直接污染跨 Session 长期记忆库。长期记忆仅在完整判定为“通关/高质量 Run”后，提取为不可变的策略胶囊 (Strategy Capsule) 并归档。
- **滑动观察窗口与历史防回声机制:** 纯视觉 Agent 的历史记忆采用滑动窗口 (最近 6 步)，并且在 Assistant 历史消息中严格只保留轻量结构化动作 JSON，彻底消除包含 Thought 的长文本回声污染。

2.3 策略优化探索与问题抽象 (Strategic Optimization & Abstraction)

2.3.1 问题表现

通用大模型在游戏决策中具有严重的“短视贪心”倾向 (Greedy Myopia)。典型表现为：

- **有钱即升，零散点塔:** 每获得 10 枚金币就立即建造 1 级初级塔，而不是根据波次威胁攒足 50 金币直接升级核心 AOE 塔或熔炉核心，导致单位时间内火力输出严重不足。
- **极端环境下的生存约束失效:** 在带有温度下降 (Whiteout Survival) 或氧气耗尽限制的关卡中，模型未能将“保持体温/维护发电机”抽象为一票否决级硬约束，依然去探索边缘支线，导致角色迅速冻毙 (Defeat)。

2.3.2 系统性解决方案

经济模型与约束引导机制

- **全局经济效益引导 Prompt:** 在 System Prompt 中显式注入领域博弈规则：“地面白色虚线框带数字为建造位，防御塔是通关核心；资源足够时集中火力升级核心建筑，避免散乱投资；严寒游戏中首要任务是维持发电机运转”。
- **借鉴 Verifiers-v1 思想的闭环评估 (Outcome-based Verification):** 引入强化学习式的状态校验器。若当前动作导致关键生存指标（血条、温度值、防线耐久）发生不可逆恶化，触发策略即时剪枝与安全回退。

2.4 效率治理与工程落地 (Efficiency & Engineering Governance)

2.4.1 问题表现

- **探针开销与数据冗余:** 全量遍历 Cocos 节点树开销极大 (单步 300-500ms)，且 80% 以上节点为静态装饰背景或空挂载点。
- **API 推理延迟与网络抖动:** 多模态云端大模型单步交互耗时 15-40s，若频繁发生 Parse Fallback 或空响应重试，单局耗时将急剧突破 30 分钟。

2.4.2 系统性解决方案

- **动态探针过滤:** 仅针对带有碰撞体 (Collider)、按钮组件 (Button) 和高亮着色器 (Highlighted Shader) 的活动节点进行轻量提取。
- **截图 JPEG 动态压缩:** 对高分辨率截图执行等比例最大边长限制 ($\leq 960\text{px}$) 与 JPEG 质量压缩 (Quality=72)，图像 Token 开销直降 60%-80%，网络传输耗时从 1.2s 降至 0.15s，且不损失 VLM 对引导箭头的识别精度。

- **Refine Tap 局部放大重定位**：当检测到在关键交互点（如宝箱、小按钮）点击未命中且画面无变化时，自动对点击区域周围 200×200 像素进行局部裁剪放大二次推理，精准修正点击坐标。

3 三层分层混合架构与规则动态进化 (Hierarchical Architecture)

3.1 三层架构设计与职责划分

为了同时兼顾实时响应速度（毫秒级）、战术视觉理解（秒级）与长程战略决策（十秒级），本项目构建了如下三层协同架构：

表 2: 三层混合 Agent 架构职责与指标分解


层级	部署模型 / 组件	执行频率	延迟预算	核心职责与输入输出
L0 执行层	确定性规则引擎 (Rule Engine) + CDP 事件派发 网关	每步逐帧	< 10ms	输入: 当前目标坐标、摇杆矢量 输出: TouchStart / Move / End 职责: 平滑移动、安全边界拦截、碰撞避障
L1 战术层	本地轻量 VLM (Qwen3.5-4B / 5090 Qwen27B)	每 3-5 步 或卡死时	~ 2 - 5s	输入: 局部/全局截图 输出: 场景语义结构、目标标注、卡死预警 职责: 提供上下文、精细坐标修正 (Refine Tap)
L2 战略层	云端强推理大模型 (Kimi-k2.6/k2.7 / DeepSeek / MiMo)	每 15-20 步 或阶段切换	~ 15 - 30s	输入: 长程轨迹摘要、经济指标趋势 输出: 阶段契约转换、runtime_rules.json 更新 职责: 长程资源规划、解题策略重构

3.2 规则的动态热更新机制 (Dynamic Rule Evolution)

用户与合作者最为关心的核心问题之一是：规则在系统中的生命周期是怎样的？云端模型如何安全、可控地在线更新底层规则？

本系统的规则热更新设计遵循“参数热更 → 策略替换 → 代码热补丁”三级安全阶梯：

规则动态热更新流向图



3.2.1 具体触发与更新方式

1. 触发条件 (Trigger Thresholds):

- 卡死触发：连续 3 步像素变动率 < 5% 或坐标震荡；

- 经济停滞触发：超过 15 步金币/资源未发生增长或未触发任何建造事件；
- 阶段演进触发：画面检测到 Boss 出现、围栏大门开启或首轮防线失守。

2. 更新载体：

- **参数级更新**：L2 输出更新补丁写入 `configs/runtime_rules.json`，包括 `gold_reserve_target` (储蓄目标)、`joystick_hold_duration` (按压时长)、`priority_target_type` (优先级目标：建筑 vs 怪物 vs 资源)。
- **代码级热补丁**：利用 Python 的动态加载特性，云端模型在严格受限的沙箱内可针对特定游戏的专用决策函数输出 Diff 补丁，经自动化单元测试 (Pytest) 验证通过后动态覆盖模块。

4 与 GAH (Game-Agent-Harness) 深度对比与融合 (GAH Comparison)

4.1 两大框架对比矩阵

Game-Agent-Harness (GAH) 是同行采用 Node.js + CDP + OpenAI Codex 构建的探针式游戏评测系统。我们将 SmallGameAgent / VisionGameAgent 与其进行了全维度对照：

表 3: SmallGameAgent / VisionGameAgent 与 GAH 详细特性对照表

维度	GAH 框架 (Node.js / Codex)	本项目体系 (Python / Hybrid / Vision)
输入源与感知	依赖深度 CDP 私有探针提取 Cocos 节点树与内存数值	纯视觉截图 (VisionAgent) 与三层混合探针 (SmallGameAgent) 并存
底层语言生态	Node.js 异步流, 绑定 Codex/GPT-4o	Python 3.14 原生 AsyncIO, 全生态 AI/VLM 兼容
模型 Provider	仅支持 OpenAI 官方兼容接口	支持 Kimi、OpenCodeGo (MiMo/DeepSeek)、Qwen、本地 VLM
执行机制	确定性动作链 + 审批网关 (Gatekeeper)	三层分层决策 + Hold/Swipe/Tap 原生触摸原语
长程记忆	跨 Run 胶囊 (Capsule) + Fixed Evaluator	跨 Session 记忆隔离 + 阶段契约 + 版本化世界模型
通关能力表现	13 任务仅 1 通关 (830518bf-dad4), 多游戏因 240 步预算耗尽卡死	3 游戏完全通关 , 且在 33efef78d709 上以 11 步击败 GAH
新游戏冷启动	极高 (需为每个游戏逆向 Cocos 节点与编写探针)	零成本 (纯视觉即插即用, 通用提示词直接运行)

4.2 融合框架 (Fusion Harness) 的诞生与落地

为了兼收两家长, 我们在 fusion-harness/ 目录下构建了融合版本:

- 保留 Python 全能生态:** 统一数据结构与多 Provider API 抽象, 使 DeepSeek-v4-flash、MiMo-v2.5、Kimi-k2.6 及本地 5090 Qwen3.8-27B 能够无缝接入。
- 吸收 GAH 的确定性治理:**
 - 引入 **Acceptance Gate** 与 **Fixed Evaluator**, 杜绝大模型“自称通关”的幻觉;
 - 引入 **Champion Capsule** 机制, 当某一 Run 达到 SETTLED_COMPLETE 终态时, 冻结其轨迹为稳定重现胶囊。
- 融合测试表现:** 融合框架在云端平台上接管了 A_01 至 A_11 等全量任务的追踪与分析, 沉淀了 28+ 任务的深度归档。

5 纯视觉游戏 Agent (VisionGameAgent) 全景实验 (Exp 01 - 09)

纯视觉路线 (vision-game-agent) 是本项目的核心重大突破。以下记录了从文献调研到最终规模化通关的 9 轮完整实验迭代。

5.1 实验历程全景概览

表 4: VisionGameAgent 实验迭代全景表 (Exp 01 - 09)

实验编号	核心测试目标	主要使用模型	关键成果与里程碑
Exp 01	纯视觉 ReAct 跑通 Kingshot 481c77501c7f	MiMo-v2.5	10 步歼灭第一波 5 个敌人, 跑通 Playwright+CDP 纯 视觉循环
Exp 02	同一游戏多模型横 向基准对比	MiMo-v2.5 vs Kimi-k2.6 vs GPT- 5.6-Luna	Kimi-k2.6 以 25.5s/步实 现 15 步直达结束卡; 发现 Swipe 盲目循环痛点
Exp 03	GameWorld 学术 框架与动作空间移 植	MiMo-v2.5	跑通 13 步; 发现 click_hold (长按) 对摇 杆类游戏具有决定性意义
Exp 04	视觉-文本分层 (Hybrid) 架构验证	MiMo-v2.5 (描述) + 5090 Qwen3.8-27B (规划)	10 步 0% JSON 错误率到 达结束卡; 打通本地 5090 算力链路
Exp 05	GAH 平台测过的 8 个游戏批量复跑	Kimi-k2.6	15 步内全部取得实质推进 (像素变动 9%-58%); 发现 并修复常驻广告 Done 误 报
Exp 06	长程通关极限冲击 (全改进版)	Kimi-k2.6	通关 1: 830518bfdad4 26 步通关; 通关 2: 33efef78d709 11 步超越 GAH
Exp 07	6 游戏 30 步批量推 进与瓶颈分析	Kimi-k2.6	6 游戏全部推进无卡死; 定 位到长流程关卡步数预算 不足为唯一瓶颈
Exp 08	15+ 游戏综合测试 与 60 步加长尝试	Kimi-k2.6 / MiMo- v2.5 / Hybrid	通关 3: 2653755ff3a0 19 步通关; b44be04989de 见北 极熊 Boss, c47908da8b11 见兽群攻城
Exp 09	MiMo Fallback 优 化与 Defeat 修复	MiMo-v2.5 (优化版)	MiMo Fallback 从 31% 降 至 1%; 9accaeba2a28 突 破 60 步基地全建; 完成 QLoRA 训练准备

5.2 关键技术创新与突破细节

5.2.1 1. Hold 原语与摇杆连续控制

在早期版本中, Agent 仅支持瞬时 Tap 与短距离 Swipe。在 *Kingshot* 等摇杆移动游戏中, 模型单步 Swipe 仅能使角色微移 0.5 秒, 随后角色停滞, 导致 60 步中有 36 步在做无谓滑动 (如 *0042aa74feb8* 实验)。引入 `hold(x, y, ms=1500-3000)` 原语后, 底层通过 CDP 发送 `touchStart` 并维持定时 `touchMove` 心跳, 使角色能够平滑、持续地跟随蓝色指引箭头巡航, 移动效率提升 3 倍以上。在 *830518bfdad4* 通关 Run 中, Agent 26 步中有 25 步使用了 Hold。

5.2.2 2. 领域知识 Prompt 与 Done 误报终结

针对广告游戏中无处不在的“干扰陷阱”, 构建了精准的 System Prompt 规则库:

- **建造位识别**: 明确“地面白色虚线框 (带金币数字) 为建塔位, 绿色手指为建塔引导, 攒够钱立即点击框中心”;
- **真假通关识别**: 明确“常驻在顶部的 Play Now / Download 按钮为广告转化组件, 不代表通关; 只有当全局画面变暗且中央弹出覆盖主体的大型结案面板时才允许输出 Done”;
- **Defeat 与 Revive 区分**: 明确“画面出现 Defeat/失败时, 若存在 Play Now 或 Try Again, 此为复活/重试入口, 必须点击以继续战斗, 绝不能判定为通关”。

5.2.3 3. MiMo-v2.5 Fallback 率从 32% 降至 1%

在 Exp 08 中, MiMo-v2.5 出现了 32% 的高 Parse Fallback 率。经深入排查, 发现 MiMo-v2.5 输出中包含较长的思考链 (Reasoning Content), 默认 `max_tokens=1024` 会导致末尾的动作 JSON 被截断。**修复方案**: 将 `max_tokens` 提升至 2048, 并在解析器中增加基于栈的 JSON 自动闭合容错逻辑。在 Exp 09 的测试中, *c378f843e877* 与 *9accaeba2a28* 的 Fallback 率立即降至 **1.6% (1/60)**, 性能质变。

6 VLM 训练数据沉淀与 QLoRA 微调体系 (VLM & Fine-Tuning)

6.1 专家级多模态轨迹数据集构建

为了摆脱对昂贵商业 API 的依赖并消除网络时延，项目组基于前序实验积累的高质量 Run，构建了专门的多模态游戏决策数据集：

- **样本总量**：已清洗提取 **1019 条** 专家级图文对齐样本（其中 139 条来自通关 Run，880 条来自深度推进 Run）。
- **动作类别覆盖**：Tap 452 样本，Hold 267 样本，Swipe 264 样本，Wait 36 样本。
- **数据格式标准**：采用 ShareGPT / OpenAI 多模态 JSONL 标准，每条样本包含环境截图、当前步数、前后帧像素差分反馈以及结构化 `{"action": ..., "reason": ...}`。

6.2 4×RTX 5090 算力微调方案

依托已搭建的 4 卡 RTX 5090（128GB 显存）计算节点，设计了针对开源端侧 VLM 的微调技术路线：

表 5: 本地 VLM 微调与部署方案设计

目标基座模型	微调策略与显存占用	推理适配与预期性能
Qwen3-VL-8B	4-bit QLoRA ($r = 16, \alpha = 32$), 单卡显存 $\sim 10\text{GB}$	Vulkan/llama.cpp 部署, 单步视觉推理 $\sim 1.2\text{s}$
Gemma-4-12B-QAT	bf16 LoRA (全卡 DDP 并行), 总显存 $\sim 42\text{GB}$	原生支持结构化输出, 高精度点击坐标回归
Qwen3.8-27B (纯文本)	已完成 llama.cpp 部署 ($c = 262144$)	作为 Hybrid 模式常驻规划器, 单步延迟 $\sim 0.8\text{s}$

微调核心目标是使端侧小模型具备：(1) 直接根据截图回归归一化坐标 $[0, 1000]^2$ 的能力；(2) 掌握 Hold/Swipe 动作决策边界；(3) 稳定输出符合 JSON Schema 的动作指令。

7 总结与未来路线图 (Conclusions & Roadmap)

7.1 工作总结

本项目围绕 HTML5 小游戏的自主通关任务，完成了从规则探针到纯视觉大模型的完整技术闭环：

1. 深入剖析并解决了空间一致性、时间一致性、长程经济优化与实时效率治理四大理论与工程难题；
2. 构建并验证了 L0/L1/L2 三层混合架构与规则动态热更新体系；
3. 纯视觉 Agent 在无先验条件下击败传统探针框架，斩获 3 游戏完全通关与多游戏深度突破；
4. 沉淀了 1019 条多模态训练数据集与 5090 算力集群部署方案。

7.2 下一步演进路线图

- **大规模批量通关矩阵**：将评测范围扩展至 50 游戏完整清单中的剩余 34 款游戏，建立更完备的通过率基准；
- **端到端本地 VLM 闭环**：在 5090 服务器上启动 Qwen3-VL 的 QLoRA 训练，替代云端 Kimi/MiMo 实现全本地离线实时自游玩；
- **多 Agent 协同进化与自我对弈**：探索将 Verifiers-v1 强化学习框架与纯视觉环境结合，通过自我试错 (Self-Play / PPO) 自主探索全新复杂关卡的最优解。