

HTML

Тут всё достаточно просто. Понятно, что нужно добавить блок корзины:

```
<div class="cartContent hide">
  <div class="cartHeader">
    <div>Название товара</div>
    <div>Количество</div>
    <div>Цена за шт.</div>
    <div>Итого</div>
  </div>

  <div class="cartFooter">
    Товаров в корзине на сумму:
    <span class="totalCost">$0</span>
  </div>
</div>
```

```
.cartContent {
  z-index: 2;
  position: absolute;
  top: 40px;
  right: 0;
  background-color: white;
  border: 1px solid #c9c8c8;
  border-radius: 3px;
  padding: 10px;
  font-size: 12px;
}
```

```
.hide {
  display: none;
}
```

// для линий под товары прописываем похожие стили

```
.cartHeader {
  font-weight: bold;
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr;
  gap: 10px;
  border-bottom: 1px solid #cccccc;
  margin-bottom: 10px;
  padding-bottom: 10px;
}
```

Из изменений в HTML только это (прямо, напрашивается само собой):

```
<div class="featuredItem" data-id="1" data-name="КУПКА" data-price="52.34">
```

JavaScript

Под продукты прописываем класс:

```
class Product {  
  qty = 1; // количество товара одного наименования  
  constructor(id, name, price) {  
    this.id = id;  
    this.name = name;  
    this.price = price;  
  }  
}
```

Объекты класса будем хранить в массиве и с ним работать:

```
let cart = [];
```

В скрипте висят два уха на клики:

На корзине:

```
document.querySelector('.cartIconWrap').addEventListener('click'...
```

И на кнопках (на блоке 'featuredItems' с делегированием):

```
document.querySelector('.featuredItems').addEventListener('click', event =>  
{  
  if (event.target.tagName === 'BUTTON') {....
```

Функция добавления:

```
function addToCart(id, name, price)
```

Она всё сама проверяет и добавляет.

В скрипте cart.js тоже каменты имеются