

Modulare STRALA-Lampe - Montageanleitung

Modulare STRALA-Lampe

Montageanleitung - Bambu Lab P2S FDM-Drucksystem

SICHERHEITSHINWEIS

Nur fuer geeignete LED-Leuchtmittel. Keine Gluehlampen, keine Halogenlampen.

Nur fuer Innenraeume und trockene Umgebung. Alle elektrischen Teile sind original IKEA-Komponenten.

Vor dem ersten Einstecken alle Bajonette pruefen und Standfestigkeit testen.

3D-Druckteile sind keine geprueften Elektrokomponenten.

Benoetigte Teile

1x	Lampenfuss rund - PETG	01_Fuss_Rund.stl
1x	Koerpermodul Kugel - PETG	03_Koerper_Kugel.stl
1x	Schmaler Akzentring - PETG	07_Koerper_Schmal_Ring.stl
1x	Koerpermodul abgefl. Kugel - PETG	04_Koerper_Abgeflachte_Kugel.stl
1x	Koerpermodul Geometrisch - PETG	06_Koerper_Geometrisch.stl
1x	Koerpermodul Organisch - PETG	05_Koerper_Organisch.stl
1x	Schmaler Rippring - PETG	08_Koerper_Schmal_Gerippt.stl
1x	Lampenschirm (nach Wahl) - PETG/PLA	09_Schirm_Klassisch.stl
1 Satz	STRALA-Fassungsbefestigung - PETG	12_STRALA_Fassungsbefestigung.stl
1x	IKEA STRALA Lampenkabel-Set (Original)	-
1x	Geeignetes LED-Leuchtmittel (E14/E27)	-
1x	Stahlplatte/Stahlring als Ballast ($\geq 300\text{g}$)	-
4x	Gummifuesse 12mm	-
3x	M3x12 Schrauben Bodenplatte	-
2x	M3x8 Schrauben Fassungsadapter	-

Montagereihenfolge

VORBEREITUNG

Netzstecker ausgesteckt lassen waehrend gesamter Montage.

Alle Druckteile auf Vollstaendigkeit und Gratfreiheit pruefen.

Bajonettmuttern frei von Druckrueckstaenden.

Ballastgewicht ($\geq 300\text{g}$) und Schrauben bereithalten.

SCHRITT 1-4: KABEL EINFAEDELN

1. Bodenplatte (3x M3) abnehmen.
2. STRALA-Stecker durch zentrale 60-mm-Oeffnung von oben nach unten fuehren.
3. Stecker durch alle Module fuehren: Fuss -> Kugel -> Schmaler Ring -> Abgfl. Kugel -> Geometrisch -> Organisch -> Schmaler Rippring -> Top-Cap.
4. Stecker liegt unter dem Fuss, Kabel im offenen Kanal.

SCHRITT 5-8: FUSS SCHLIESSEN

5. Kabel von Mitte zum rueckseitigen Ausgang legen.
6. Kabeldurchfuehrung/Tuelle einsetzen, kein scharfer Knick.
7. Ballastgewicht in Gewichtskammer einlegen (getrennt vom Kanal).
8. Bodenplatte mit 3x M3x12 festziehen, Kabel nicht einklemmen.

Modulare STRALA-Lampe - Montageanleitung

SCHRITT 9-12: MODULE VERRIEGELN

9. Unterstes Bajonett aufstecken, 25 Grad drehen bis Anschlag.
10. Jede weitere Verbindung ebenso, Kabel nicht mitverdrehen.
11. Alle Bajonette pruefen: Rastnocke eingerastet, kein Rueckdrehen.
12. Module ausrichten (Designseite nach vorne).

SCHRITT 13-16: FASSUNGSADAPTER UND SCHIRM

13. STRALA-Fassung durch Top-Cap fuehren.
14. Geteilten Fassungsadapter um Fassung legen.
15. Halbschalen mit 2x M3x8 verschrauben, in Top-Cap einrasten.
16. Sicherungsring eindrehen/aufstecken.

SCHRITT 17-21: ABSCHLIESSEND

17. Schirm aufstecken und 25 Grad verdrehen bis Anschlag.
18. Alle Bajonette erneut pruefen.
19. Standfestigkeit pruefen: seitlich antippen, darf nicht kippen.
20. Kabelweg pruefen: nicht eingeklemmt, kein Knick.
21. ERST JETZT Netzstecker einstecken, Funktion pruefen.

Modulare STRALA-Lampe - Montageanleitung

Technische Daten

Steckerdurchgang:	60,0 mm frei (digital geprüft)
Körperhöhe:	~616 mm (Fuss bis Schirmansatz)
Fussdurchmesser:	220 mm
Empfohlener Ballast:	>= 300 g Stahl
Bajonett:	3 Nasen, 25 Grad Drehweg, Eigenentwicklung
Material tragende Teile:	PETG
Material Schirm:	PETG transparent / weiss
Zildrucker:	Bambu Lab P2S, 0,4 mm Düse
Schichthöhe:	0,20 mm
Elektrische Teile:	Ausschliesslich original IKEA STRALA

HINWEIS: Digital geprüft. Realer Steckerdurchgangstest mit echtem STRALA-Stecker erforderlich.
STRALA-Masse in config.scad sind als MEASURE markiert.