

1. ¿Qué caracteriza principalmente a las bases de datos NoSQL?

- A) Utilizan siempre el lenguaje SQL.
- B) Son relacionales y con esquema fijo.
- C) Están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados.
- D) Solo funcionan con datos tabulares.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de base de datos NoSQL?

- A) De documentos.
- B) De grafos.
- C) Relacionales.
- D) De columnas.

3. Una de las principales ventajas de NoSQL es:

- A) Mayor rigidez en el esquema.
- B) Escalabilidad horizontal.
- C) Solo puede ejecutarse en un único servidor.
- D) Uso exclusivo de transacciones ACID.

4. ¿Qué tipo de base de datos es MongoDB?

- A) De clave-valor.
- B) De documentos.
- C) De grafos.
- D) De columnas.

5. En MongoDB, los documentos se almacenan dentro de:

- A) Bases de datos → Tablas → Filas.
- B) Bases de datos → Colecciones → Documentos.
- C) Servidores → Tablas → Documentos.
- D) Colecciones → Bases de datos → Filas.

6. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra una operación de inserción en el shell de MongoDB?

- A) `db.usuarios.find()`
- B) `db.usuarios.updateOne()`
- C) `db.usuarios.insertOne({nombre: "Ana", edad: 22})`
- D) `db.usuarios.deleteOne({nombre: "Ana"})`

7. ¿Qué comando se usa en MongoDB Shell para consultar todos los documentos de una colección?

- A) `db.collection.all()`
- B) `db.collection.find()`
- C) `db.collection.show()`
- D) `db.collection.get()`

8. En Python, para conectarnos a MongoDB con PyMongo usamos:

- A) `import mongoclient`
- B) `from pymongo import MongoClient`
- C) `import mongodb`
- D) `from mongo import connect`

9. En PyMongo, ¿qué hace la siguiente instrucción?

`db.usuarios.find_one({"nombre": "Ana"})`

- A) Elimina el primer documento que cumpla la condición.
- B) Busca y devuelve el primer documento que cumpla la condición.
- C) Inserta un nuevo documento.
- D) Crea una nueva colección.

10. MongoDB Atlas es:

- A) Una base de datos relacional en la nube.
- B) Una interfaz gráfica de escritorio.
- C) Un servicio en la nube para desplegar y gestionar clústeres de MongoDB.
- D) Una librería para conectar MongoDB con Python.

2

11. ¿Cuál es el formato principal que utiliza MongoDB para almacenar los datos?

- A) XML.
- B) JSON (o BSON internamente).
- C) CSV.
- D) SQL.

12. En MongoDB Shell, ¿qué comando elimina un documento específico?

- A) `db.usuarios.drop()`
- B) `db.usuarios.deleteOne({nombre: "Ana"})`
- C) `db.usuarios.removeAll()`
- D) `db.usuarios.clear()`

13. ¿Qué ventaja aporta MongoDB PlayGround?

- A) Permite visualizar datos en Excel.
- B) Permite ejecutar y probar consultas MongoDB en un entorno web.
- C) Sirve para crear scripts en Python.
- D) Es un motor de base de datos.

14. ¿Cuál de las siguientes operaciones en PyMongo inserta varios documentos a la vez?

- A) `db.usuarios.insertOne([...])`
- B) `db.usuarios.insertMany([...])`
- C) `db.usuarios.addAll([...])`
- D) `db.usuarios.saveAll([...])`

15. ¿Qué comando muestra las colecciones existentes en una base de

datos desde el shell de MongoDB?

- A) show collections
- B) db.show()
- C) db.collections()
- D) display collections

3

16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre NoSQL es falsa?

- A) NoSQL significa “Not Only SQL”.
- B) NoSQL permite trabajar con datos semi-estructurados.
- C) Las bases NoSQL no pueden escalar horizontalmente.
- D) Muchas bases NoSQL son de código abierto.

17. En PyMongo, ¿cómo se actualiza un campo de un documento?

- A) db.usuarios.modify()
- B) db.usuarios.updateOne({"nombre":"Ana"}, {"\$set": {"edad":23}})
- C) db.usuarios.replace({"nombre":"Ana"}, {"edad":23})
- D) db.usuarios.change({"nombre":"Ana"}, {"edad":23})

18. ¿Qué significa que MongoDB sea “schema-less”?

- A) Que todos los documentos deben tener la misma estructura.
- B) Que los documentos pueden tener estructuras diferentes dentro de la misma colección.
- C) Que no se pueden añadir nuevos campos.
- D) Que no soporta colecciones.

19. ¿Qué comando crea una nueva base de datos en MongoDB Shell?

- A) create database nombreDB
- B) db.create(nombreDB)
- C) use nombreDB
- D) db.new(nombreDB)

20. ¿Qué devuelve `db.usuarios.countDocuments()`?

- A) El número total de documentos en la colección.
- B) El número de campos de un documento.
- C) El número de colecciones en la base de datos.
- D) El número de usuarios conectados.