

```

!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption → Encriptación de las contraseñas
!
hostname Switch-Medio → Nombre de usuario del switch
!
enable secret 5 $1$mERR$hX5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 → permitir el password encriptado
al decir "secret", en este caso el
password es cisco
!
!
!
ip ssh version 2 → ssh version 2
ip domain-name reto.mx → agregar un nombre de dominio
!
username Switch-Medio privilege 1 password 7 0822455D0A16
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
description conectado a router-salon → Descripción de la interface
switchport mode trunk → Interface truncal, es uno de los comandos que nos permite usar vlans
!
interface FastEthernet0/2
description conectado a Switch/Equipos1-5
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/3
description conectado a Switch/Equipos1-6&Coaches&Admin
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16

```

[illegible]

```

MMMMWNKKKKOl' .l0000xc';oxkkd:. .cdkxoxo;;cx0000c. 'lOKKKKNWMMMM
MMMMWWXKKKKOo;...:kkkkk000kkkkk0kc. .ckkkkkkk00kkkkkk;...:dOKKKXXWMMMMMM
MMMMMMMMWNXKKK0kdlox00kkkkkkkkkkk0d' 'x0kkkkkkkkkkk0kdo1d00kkkXNMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMWNXXKKK00000kkkkkkkkkkk0x;.;kkkkkkkkkkkk00000kkkXXNMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMWWNNXXKKKKKKKKKKKKKKKKOkOKKKKKKKKKKKKKKKKKXXNNWMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNNXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKXNNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

```

El acceso a este dispositivo es solo para usuarios autorizados, si usted no esta expresamente autorizado, por favor desconectese inmediatamente.

Los accesos no autorizados estan en contra de la ley, y pueden estar sujetos a penas criminales o civiles.

```

$
!
!
!
line con 0
password 7 0822455D0A16
login
!
line vty 0 4
password 7 0822455D0A16
login local
transport input ssh
line vty 5 15
login
!
!
!
!
end

```

Se selecciona el modo de configuración de linea

Se le da un password para que cuando se entre se tenga que dar. En este caso es cisco

Este comando es muy importante , sin el no fuera posible hacer el login

Este comando es el que nos habilitara hacer la conexión remota desde alguna computadora

Este comando solo permitirá que se haga la conexión via ssh