



Stółik narysowany w położeniu początkowym.
Elementy łoczne smarować smarem LT4S2.
Po złożeniu stołika i sprawdzeniu poprawności
jego działania wywiercić otwory na kołki Ø1,8.
Siła napędzą wstępne Fw = 27,5 N.
Stępć wszystkie ostre krawędzie.

18	Kolek wałcowy Ø2x6 h6	2		PN-66/M-85021		
17	Wkręt M2,5x6-5.8	16		PN-EN ISO 1207		
16	Wkręt M2x4-5.8	4		PN 82280		
15	Śruba dociskowa M6x6-5.8	2		DIN 913		
14	Głowica mikrometryczna 148-133	1		firmy Mitutoyo		
13	Separator typu HW10	2		firmy INA z grupy Schaeffler Group		
12	Wkładka gumowa	2	NBR	MSL-12-00-12		
11	Wkładka z węglika	1	> 60 HRC	MSL-12-00-11		
10	Uchwyt wkładki z węglika	1	C55	MSL-12-00-10		
9	Wkręt specjalny (do budowy układu XY)	1	10S20	MSL-12-00-09		
8	Trzpień prowadzący sprężynę	1	10S20	MSL-12-00-08		
7	Blockada karetki	1	E295	MSL-12-00-07		
6	Sprężyna nadciśkowa	1	PN EN 10270-1-SH-0,65 Z	MSL-12-00-06		
5	Biały	1	E295	MSL-12-00-05		
4	Karafka	1	C55	MSL-12-00-04		
3	Prowadnica	2	C55	MSL-12-00-03		
2	Podstawa w kształcie litery L	1	C55	MSL-12-00-02		
1	Ściana boczna	1	E295	MSL-12-00-01		
Poz	Nazwa części (zestępu)		L.szt.	Materiał	Nr normy lub rysunku	Uwagi
Wykonat	Adam Kobodziej		Gr. 22	09-12.20		
Sprawdził			Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych			
Ocena						
Podziakia	Nazwa zespołu		L.szt.	Nr rys.		
1:1	Moduł stołika liniowego		1	MSL-12-00-00		