证据核验与推理深度评价提示词

左：两阶段证据核验　右：推理深度 1–4 级与高阶题判定

证据核验

先逐条，后整题

1 逐条证据声明核验

输入 `evidence.statement` 原始记录 resource

- 只判断当前一条声明是否受当前这条原始记录支持
- 逐项核对药物名称、剂量、检验值、时间等事实
- 不得用其他记录或临床常识替代当前引用
- 矛盾或没有记载时 valid=false

输出 `valid, reason`（含 `source_id` 与具体事实）

↓ 全部声明通过后

2 整题核验

输入 题目　参考答案　`evidence_records`

- 核验题目与参考答案是否受原始数据支持，证据声明已逐条核验
- 不推定记录未提供的患者事实
- 决策点后的资料可支持答案；后续真实治疗不是唯一正确方案
- 题目含糊、证据不足或答案不正确时 valid=false

输出 `valid, reason`

推理深度评价

按最简充分解题路径评分

1 事实检索

读取、匹配、计数、汇总记录，或复述已明确记载的诊断。重复诊断不自动升级。

2 简单判断

事实结合一条临床规则即可得出结论；并列多个独立简单判断不自动成为 3 分。

3 必要整合　高阶

结论依赖多个独立事实间的关系：时间比较、竞争解释比较或条件推导；删去任一关键事实结论即变。

4 决策权衡　高阶

在多个合理方案间做患者特异的选择：至少两个备选、冲突的收益风险，以及决定取舍的患者证据。

检查捷径　题干是否已给出结论？诊断标签是否直接含答案？单条记录能否回答？是否只需通用建议？按仍需完成的实质推理评分；证据数量、跨度、答案长度不加分。

GPT-4o-mini
GPT-5.4-nano
→ 取中位数 向下取整 → 聚合层级 $l_i \geqslant 3$ 且通过核验 → 高阶题

缺任一份有效评分则不形成聚合层级