

Head	<pre> <!DOCTYPE html> <head> <meta charset = "utf-8"/> <title>Hola mundo en jQuery Mobile</title> <link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/mobile/1.4.4/jquery.mob ile-1.4.4.min.css" /> <script src="http://code.jquery.com/jquery- 1.11.1.min.js"></script> <script src="http://code.jquery.com/mobile/1.4.4/jquery.mobi le-1.4.4.min.js"></script> <meta name="viewport" content="width=device- width, initial-scale=1, user-scalable=no"/> </head> </pre>		
Viewport	<pre> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no"/> </pre>		
Body	<pre> <div data-role = "page" id = "page1"> <div data-role = "header"> <h1>Cabecera</h1> </div> <div data-role = "content"> </div> <div data-role = "footer"> <h4>Pie</h4> </div> </div> </pre>		
Acceso a otra página	<pre> Ir a detalle </pre>		
Botón Atrás	<pre> <div data-role = "page" id = "page2" data-add-back- btn="true" data-back-btn-text="Atrás"> Incluir en la cabecera Back </pre>		
Transición	<pre> Ir a detalle </pre>		
Transición	fade	dialog	page
	pop	dialog	page
	flip	dialog	page

	turn	dialog	page
	flow	dialog	page
	slidefade	dialog	page
	slide	dialog	page
	slideup	dialog	page
	slidedown	dialog	page
	none		
Botón	Mostrar detalle		
Cuadro mensaje	Mostrar mensaje		
Tema	Hay tres temas: a Gris, b Negro y c iOS <div data-role = "page" id = "temaA" data-theme = "a"> </div>		
Popups	Open Popup <div data-role="popup" id="popupBasic"> <p>This is a completely basic popup, no options set.<p> </div>		
Popup	Popup básico <div data-role = "popup" id = "popupBasico"> <p>Mensaje del popup básico</p> </div> Popup avanzado <div data-role = "popup" id = "popupAvanzado" data-overlay-theme = "b"> <p>Mensaje del popup avanzado</p> </div>		
Botones en línea	Cancel Save		
Botones pequeños	data-mini="true"		
Teléfono	Llamar despacho		

Email	<code>Enviar email</code>
SMS	<code>Enviar SMS</code>
Header fijo	<code><div data-role = "header" data-position = "fixed"> <h1>Header fijo</h1> </div></code>
Footer fijo	<code><div data-role = "footer" data-position = "fixed"> <h4>Footer fijo</h4> </div></code>
Botón con icono	<code>Salir</code>
Botón sin texto	<code>Salir</code>
Posición imagen en botón	<code>Entrar</code>
Barra de navegación	<code><div data-role = "navbar"> Salir Entrar </div></code>
Botón activo	<code>Inicio</code>
Elemento colapsable	<code><div data-role = "collapsible"> <h2>jQuery</h2> <p>jQuery is a multi-browser JavaScript library</p> </div></code>
Acordeón	<code><div data-role = "collapsible-set"> <div data-role = "collapsible"> <h2>jQuery</h2> <p>jQuery is a multi-browser JavaScript library</p> </div> <div data-role = "collapsible"></code>

	Mobile Web Apps with jQuery Mobile</option> <option value = "2">jQuery Mobile: Up and Running</option> </select>
RadioButton	<label for = "sexo">Sexo</label> <div data-role = "controlgroup" data-type = "horizontal"> <label for = "opcionHombre">Hombre</label> <input type = "radio" id = "opcionHombre" name = "opcionSexo" value = "hombre"> <label for = "opcionMujer">Mujer</label> <input type = "radio" id = "opcionMujer" name = "opcionSexo" value = "mujer"> </div>
CheckBox	<label for = "aficiones">Aficiones</label> <div data-role = "controlgroup" data-type = "horizontal"> <label for = "opcionFutbol">Fútbol</label> <input type = "checkbox" id = "opcionFutbol" name = "opcionFutbol" value = "futbol"> <label for = "opcionTenis">Tenis</label> <input type = "checkbox" id = "opcionTenis" name = "opcionTenis" value = "tenis"> <label for = "opcionNatacion">Natación</label> <input type = "checkbox" id = "opcionNatacion" name = "opcionNatacion" value = "natacion"> </div>
Títulos de página	<div data-role="page" id="foo" data-title="Page Foo"> </div><!-- /page -->
Navbar persistente	http://jquerymobile.com/demos/1.2.0/docs/toolbars/footer-persist-a.html
Layout grid	There are four preset layouts that can be used in any

	<p>situation that requires columns:</p> <p>two-column (using the <code>ui-grid-a</code> class)</p> <p>three-column (using the <code>ui-grid-b</code> class)</p> <p>four-column (using the <code>ui-grid-c</code> class)</p> <p>five-column (using the <code>ui-grid-d</code> class)</p> <pre><div class="ui-grid-a"> <div class="ui-block-a">I'm Block A and text inside will wrap</div> <div class="ui-block-b">I'm Block B and text inside will wrap</div> </div><!-- /grid-a --></pre>
Slider con fill highlight	<pre><label for="slider-fill">Input slider:</label> <input type="range" name="slider-fill" id="slider-fill" value="60" min="0" max="100" data-highlight="true" /></pre>
Interruptores	<pre><label for="flip-1">Flip switch:</label> <select name="flip-1" id="flip-1" data-role="slider"> <option value="off">Off</option> <option value="on">On</option> </select></pre>
Radiobutton	<pre><fieldset data-role="controlgroup"> <legend>Choose a pet:</legend> <input type="radio" name="radio-choice" id="radio-choice-1" value="choice-1" checked="checked" /> <label for="radio-choice-1">Cat</label> <input type="radio" name="radio-choice" id="radio-choice-2" value="choice-2" /> <label for="radio-choice-2">Dog</label> <input type="radio" name="radio-choice" id="radio-choice-4" value="choice-4" /> <label for="radio-choice-4">Lizard</label> </fieldset></pre>
Tableviews con texto grande y pequeños	<pre><h3>Animals</h3> > <p>All your favorites from aarkvarks to zebras.</p></pre>
Listas con botones de detalle separados	<pre> <h3>Broken Bells</h3> <p>Broken Bells</p> Purchase album </pre>