

Head	<pre> &lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;head&gt;   &lt;meta charset = "utf-8"/&gt;   &lt;title&gt;Hola mundo en jQuery Mobile&lt;/title&gt;   &lt;link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/mobile/1.4.4/jquery.mob ile-1.4.4.min.css" /&gt;   &lt;script src="http://code.jquery.com/jquery- 1.11.1.min.js"&gt;&lt;/script&gt;   &lt;script src="http://code.jquery.com/mobile/1.4.4/jquery.mobi le-1.4.4.min.js"&gt;&lt;/script&gt;   &lt;meta name="viewport" content="width=device- width, initial-scale=1, user-scalable=no"/&gt; &lt;/head&gt; </pre>		
Viewport	<pre> &lt;meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no"/&gt; </pre>		
Body	<pre> &lt;div data-role = "page" id = "page1"&gt;   &lt;div data-role = "header"&gt;     &lt;h1&gt;Cabecera&lt;/h1&gt;   &lt;/div&gt;    &lt;div data-role = "content"&gt;   &lt;/div&gt;    &lt;div data-role = "footer"&gt;     &lt;h4&gt;Pie&lt;/h4&gt;   &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; </pre>		
Acceso a otra página	<pre> &lt;a href = "#page2"&gt;Ir a detalle&lt;/a&gt; </pre>		
Botón Atrás	<pre> &lt;div data-role = "page" id = "page2" data-add-back- btn="true" data-back-btn-text="Atrás"&gt; Incluir en la cabecera &lt;a href="#" data-icon="back" data-rel="back" title="Go back"&gt;Back&lt;/a&gt; </pre>		
Transición	<pre> &lt;a href = "#page2" data-transition = "slide"&gt;Ir a detalle&lt;/a&gt; </pre>		
Transición	fade	dialog	page
	pop	dialog	page
	flip	dialog	page

	turn	dialog	page
	flow	dialog	page
	slidefade	dialog	page
	slide	dialog	page
	slideup	dialog	page
	slidedown	dialog	page
	none		
Botón	<a href = "#detalle" data-role = "button">Mostrar detalle</a>		
Cuadro mensaje	<a href = "#dialogo" data-rel = "dialog" data-transition = "pop">Mostrar mensaje</a>		
Tema	Hay tres temas: a Gris, b Negro y c iOS <div data-role = "page" id = "temaA" data-theme = "a"> </div>		
Popups	<a href="#popupBasic" data-rel="popup">Open Popup</a> <div data-role="popup" id="popupBasic"> <p>This is a completely basic popup, no options set.<p> </div>		
Popup	<a href = "#popupBasico" data-rel = "popup">Popup básico</a> <div data-role = "popup" id = "popupBasico"> <p>Mensaje del popup básico</p> </div>  <a href = "#popupAvanzado" data-rel = "popup">Popup avanzado</a> <div data-role = "popup" id = "popupAvanzado" data-overlay-theme = "b"> <p>Mensaje del popup avanzado</p> </div>		
Botones en línea	<a href="index.html" data-role="button" data-inline="true">Cancel</a> <a href="index.html" data-role="button" data-inline="true" data-theme="b">Save</a>		
Botones pequeños	data-mini="true"		
Teléfono	<a href = "tel:+34950214030" data-role = "button">Llamar despacho</a>		

Email	<code>&lt;a href = "mailto:?subject=Prueba&amp;body=Enviando email con jQuery Mobile" data-role = "button"&gt;Enviar email&lt;/a&gt;</code>
SMS	<code>&lt;a href = "sms://+34950302041?body=Enviado con jQuery Mobile" data-role = "button"&gt;Enviar SMS&lt;/a&gt;</code>
Header fijo	<code>&lt;div data-role = "header" data-position = "fixed"&gt;     &lt;h1&gt;Header fijo&lt;/h1&gt;     &lt;/div&gt;</code>
Footer fijo	<code>&lt;div data-role = "footer" data-position = "fixed"&gt;     &lt;h4&gt;Footer fijo&lt;/h4&gt;     &lt;/div&gt;</code>
Botón con icono	<code>&lt;a href = "#salir" data-role = "button" data-icon = "home"&gt;Salir&lt;/a&gt;</code>
Botón sin texto	<code>&lt;a href = "#salir" data-role = "button" data-icon = "home" data-iconpos = "notext"&gt;Salir&lt;/a&gt;</code>
Posición imagen en botón	<code>&lt;a href = "#entrar" data-role = "button" data-icon = "forward" data-iconpos = "right"&gt;Entrar&lt;/a&gt;</code>
Barra de navegación	<code>&lt;div data-role = "navbar"&gt;     &lt;ul&gt;         &lt;li&gt;             &lt;a href = "#salir" data-role = "button" data-icon = "home"&gt;Salir&lt;/a&gt;         &lt;/li&gt;          &lt;li&gt;             &lt;a href = "#entrar" data-role = "button" data-icon = "forward"&gt;Entrar&lt;/a&gt;         &lt;/li&gt;     &lt;/ul&gt; &lt;/div&gt;</code>
Botón activo	<code>&lt;a href = "#inicio" data-role = "button" class = "ui-btn-active" data-icon = "home"&gt;Inicio&lt;/a&gt;</code>
Elemento colapsable	<code>&lt;div data-role = "collapsible"&gt;     &lt;h2&gt;jQuery&lt;/h2&gt;     &lt;p&gt;jQuery is a multi-browser JavaScript library&lt;/p&gt; &lt;/div&gt;</code>
Acordeón	<code>&lt;div data-role = "collapsible-set"&gt;     &lt;div data-role = "collapsible"&gt;         &lt;h2&gt;jQuery&lt;/h2&gt;         &lt;p&gt;jQuery is a multi-browser JavaScript library&lt;/p&gt;     &lt;/div&gt;      &lt;div data-role = "collapsible"&gt;</code>



	<pre> Mobile Web Apps with jQuery Mobile&lt;/option&gt;     &lt;option value = "2"&gt;jQuery Mobile: Up and Running&lt;/option&gt; &lt;/select&gt; </pre>
RadioButton	<pre>     &lt;label for = "sexo"&gt;Sexo&lt;/label&gt;     &lt;div data-role = "controlgroup" data-type = "horizontal"&gt;         &lt;label for = "opcionHombre"&gt;Hombre&lt;/label&gt;         &lt;input type = "radio" id = "opcionHombre" name = "opcionSexo" value = "hombre"&gt;          &lt;label for = "opcionMujer"&gt;Mujer&lt;/label&gt;         &lt;input type = "radio" id = "opcionMujer" name = "opcionSexo" value = "mujer"&gt;     &lt;/div&gt; </pre>
CheckBox	<pre>     &lt;label for = "aficiones"&gt;Aficiones&lt;/label&gt;     &lt;div data-role = "controlgroup" data-type = "horizontal"&gt;         &lt;label for = "opcionFutbol"&gt;Fútbol&lt;/label&gt;         &lt;input type = "checkbox" id = "opcionFutbol" name = "opcionFutbol" value = "futbol"&gt;          &lt;label for = "opcionTenis"&gt;Tenis&lt;/label&gt;         &lt;input type = "checkbox" id = "opcionTenis" name = "opcionTenis" value = "tenis"&gt;          &lt;label for = "opcionNatacion"&gt;Natación&lt;/label&gt;         &lt;input type = "checkbox" id = "opcionNatacion" name = "opcionNatacion" value = "natacion"&gt;     &lt;/div&gt; </pre>
Títulos de página	<pre> &lt;div data-role="page" id="foo" data-title="Page Foo"&gt; &lt;/div&gt;&lt;!-- /page --&gt; </pre>
Navbar persistente	<a href="http://jquerymobile.com/demos/1.2.0/docs/toolbars/footer-persist-a.html">http://jquerymobile.com/demos/1.2.0/docs/toolbars/footer-persist-a.html</a>
Layout grid	There are four preset layouts that can be used in any

	<p>situation that requires columns:</p> <p><b>two-column</b> (using the <code>ui-grid-a</code> class)</p> <p><b>three-column</b> (using the <code>ui-grid-b</code> class)</p> <p><b>four-column</b> (using the <code>ui-grid-c</code> class)</p> <p><b>five-column</b> (using the <code>ui-grid-d</code> class)</p> <pre>&lt;div class="ui-grid-a"&gt;          &lt;div class="ui-block-a"&gt;&lt;strong&gt;I'm Block A&lt;/strong&gt; and text inside will wrap&lt;/div&gt;                                 &lt;div class="ui-block-b"&gt;&lt;strong&gt;I'm Block B&lt;/strong&gt; and text inside will wrap&lt;/div&gt; &lt;/div&gt;&lt;!-- /grid-a --&gt;</pre>
Slider con fill highlight	<pre>&lt;label for="slider-fill"&gt;Input slider:&lt;/label&gt; &lt;input type="range" name="slider-fill" id="slider-fill" value="60" min="0" max="100" data-highlight="true" /&gt;</pre>
Interruptores	<pre>&lt;label for="flip-1"&gt;Flip switch:&lt;/label&gt; &lt;select name="flip-1" id="flip-1" data-role="slider"&gt;     &lt;option value="off"&gt;Off&lt;/option&gt;          &lt;option value="on"&gt;On&lt;/option&gt; &lt;/select&gt;</pre>
Radiobutton	<pre>&lt;fieldset data-role="controlgroup"&gt;  &lt;legend&gt;Choose a pet:&lt;/legend&gt;     &lt;input type="radio" name="radio-choice" id="radio-choice-1" value="choice-1" checked="checked" /&gt;     &lt;label for="radio-choice-1"&gt;Cat&lt;/label&gt;     &lt;input type="radio" name="radio-choice" id="radio-choice-2" value="choice-2" /&gt;     &lt;label for="radio-choice-2"&gt;Dog&lt;/label&gt;     &lt;input type="radio" name="radio-choice" id="radio-choice-4" value="choice-4" /&gt;     &lt;label for="radio-choice-4"&gt;Lizard&lt;/label&gt; &lt;/fieldset&gt;</pre>
Tableviews con texto grande y pequeños	<pre>&lt;h3&gt;Animals&lt;/h3&gt; &gt; &lt;p&gt;All your favorites from aarkvarks to zebras.&lt;/p&gt;</pre>
Listas con botones de detalle separados	<pre>&lt;li&gt;&lt;a href="index.html"&gt;     &lt;img src="images/album-bb.jpg" /&gt;     &lt;h3&gt;Broken Bells&lt;/h3&gt;     &lt;p&gt;Broken Bells&lt;/p&gt;     &lt;/a&gt;&lt;a href="#purchase" data-rel="popup" data-position-to="window" data-transition="pop"&gt;Purchase album&lt;/a&gt; &lt;/li&gt;</pre>