

Lombok (@Anotaciones)

- Getter
- Setter
- ToString
- Comparación de Objetos
- Data (Getter Setter)
- AllArgsConstructor
- NoArgsConstructor

Spring Web

- Inicia un servidor web local
- port 8080 (tomcat)
- localhost

MySQL Driver

```
private static void makeJDBCConnection() {
    try {
        // Make JDBC connection to MySQL DB
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
        log("Congrats - Seems your MySQL JDBC Driver Registered!");

        // DriverManager: The basic service for managing a set of JDBC drivers.
        crunchifyConn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/crunchify", "root", "root");
        if (crunchifyConn != null) {
            log("Connection Successful! Enjoy. Now it's time to push data");
        } else {
            log("Failed to make connection!");
        }
    } catch (SQLException | ClassNotFoundException e) {
        log("MySQL Connection Failed!");
        e.printStackTrace();
        return;
    }
}
```

Simple Crunchify Tutorial on how to make
JDBC connection to MySQL DB locally on macOS



Spring Data JPA (Java Persistence Api)

- Persistencia de Datos: los datos queden guardados sin necesidad de internet, sin ejecución de un programa
- CRUD (create - read - update - delete)
- Trabaja en capa del repositorio
- Ocupa funcionalidades de la base de datos
 - FindAll() - FindById(int id) - DeleteById(int id)
- Evitar inyección SQL (vulnerabilidad común)

Validation

- Trabaja en capa de aplicación
- Validaciones de aplicación (entradas y salidas)
- Envios y respuestas (API)
- @NotNull @NotBlank

	Java	Mysql
id medico	Integer - Long	Integer
run_medico	Integer - Long - String	Integer Long Varchar()
nombre_completo	String	Varchar()
especialidad	Object(id)	id
jefe turno	Object(id)	id

int: guarda valores positivos, negativos y el cero (-1, -2, -3, 0, 1,2 ,3)

Integer: guarda valores positivos, negativos y nulos (-1,-2,-3, null, 1, 2 ,3)