

Just Blog

Очередные заметки студента-программиста :)

воскресенье, 29 января 2012 г.

Как поменять кодировку файла в Emacs

Чтобы открыть файл в нужной кодировке, нужно перед открытием файла выполнить:

```
C-x <RET> c <имя - кодировки> <RET>
```

Эта комбинация устанавливает кодировку, которая будет использоваться следующей командой. Пример открытия файла в кодировке cp1251:

```
C-x <RET> c cp1251 <RET> C-x C-f smth.txt <RET>
```

Если вы уже открыли файл в неправильной кодировке, то эту же команду можно применить для переоткрытия уже открытого файла в другой кодировке. При переоткрытии все не сохранённые изменения потеряются:

```
C-x <RET> c cp1251 <RET> M-x revert-buffer <RET> yes <RET>
```

Очевидно, что такая ситуация встречается очень часто, поэтому предусмотрен более короткий способ:

```
C-x <RET> r cp1251 <RET> yes <RET>
```

Для преобразования открытого файла в другую кодировку предназначена комбинация

```
C-x <RET> c cp1251 <RET>
```

Эта комбинация задаёт кодировку, в которой следует сохранять файл.

Автор: Silver_Ghost на 21:56

Ярлыки: [emacs](#)

3 комментария:



Анонимный 11 июля 2014 г., 3:25

Поправьте:

>Для преобразования открытого файла в другую кодировку...

Команда для преобразования / сохранения буфера в какой-либо кодировке выглядит так:
C-x f cp1251

[Ответить](#)



Анонимный 17 сентября 2014 г., 17:38

Точнее C-x f cp1251

[Ответить](#)



Yagamy Light 3 февраля 2015 г., 19:26

C-x f устанавливает fill-column. Лучше вместе с комбинациями пишите название функции, вызываемой оными.

[Ответить](#)

Подписаться на RSS

 [Сообщения](#) ▾

 [Комментарии](#) ▾

Подписаться на рассылку

[Submit](#)

Архив блога

▼ [2012](#) (8)

► [мая](#) (1)

► [марта](#) (2)

► [февраля](#) (1)

▼ [января](#) (4)

[Как поменять кодировку файла в Emacs](#)

[Переполнение буфера: теория и практика](#)

[CSS для Blogger под 14pt](#)

[Mercurial Queues](#)

► [2011](#) (7)

► [2010](#) (1)