Метадані зображень (розмір і співвідношення сторін)

Інструмент читає розміри всіх `png` і `jpg` у `assets/images`, записує їх у згенерований Dart-файл, а `WordFilter` використовує їх для фільтрів за співвідношенням сторін і мінімальним розміром.

Файли

Файл	Куди класти	Призначення
`double_range.dart`	`lib/features/learning/domain/word_content/`	діапазон дробових чисел
`image_aspect.dart`	те саме	готові діапазони `square`, `landscape`, `portrait`
`image_meta.dart`	те саме	`ImageMeta` і `ImageMetaTable` (пошук розміру за шляхом)
`image_meta.g.dart`	те саме	**згенерований** файл (початково порожня заготовка)
`word_filter.dart`	те саме	замінює наявний: нові параметри фільтра
`image_size_reader.dart`	`tool/image_meta/`	читає розмір png/jpg із заголовка файлу
`image_meta_scanner.dart`	`tool/image_meta/`	обхід папки, генерація, перевірка, підсумок

Команда для `tool/project_tools.dart` буде додана окремим кроком (потрібні файли з `tool/cli/`). Нижче описано її інтерфейс.

Команди

Усі команди запускаються з **кореня проєкту** (де лежить `pubspec.yaml`):

```
dart run tool/project_tools.dart images           # згенерувати файл + підсумок
dart run tool/project_tools.dart images --report  # лише підсумок, файл не змінюється
dart run tool/project_tools.dart images --check   # перевірити, що файл актуальний
```

- `images` обходить `assets/images`, перезаписує `image_meta.g.dart` і друкує підсумок.
- `images --report` показує, скільки зображень, розподіл пропорцій, скільки картинок менше 128 / 256 / 512 px та найменші файли. Запустіть його першим, щоб підібрати пороги.
- `images --check` нічого не пише. Код виходу 1, якщо є картинки без запису, зі зміненим розміром або видалені. Підходить для CI та перевірки перед комітом.

Типовий порядок роботи

1. Додали або замінили картинки в `assets/images`.
2. Запустили `dart run tool/project_tools.dart images`.
3. Закомітили `image_meta.g.dart` разом із картинками.

Файл `image_meta.g.dart` не редагується вручну. Він містить `// dart format off`, тож форматер його не змінює.

Використання у фільтрі

```dart
filter: WordFilter(
  imageAspect: ImageAspect.square,    // майже квадратні
  minImageWidth: 256,                 // не менше 256 px завширшки
  minImageHeight: 256,
)
```

- `imageAspect` приймає `ImageAspect.square`, `ImageAspect.landscape`, `ImageAspect.portrait` або власний діапазон: `DoubleRange(min: 0.75, max: 1.3)`.
- Слово без картинки або з картинкою без запису в таблиці **не проходить** ці правила. У воронці це видно як `пропорції зображення: 0`. Тоді запустіть `images`.
- Пороги `ImageAspect` орієнтовні. Уточніть їх у `image_aspect.dart` за підсумком `images --report`.
- Таблиця підставляється автоматично. У тестах можна передати свою: `filter.apply(bank, Language.uk, imageMeta: ImageMetaTable({...}))`.

Типові проблеми

Симптом	Причина	Що робити
«Папку assets/images не знайдено»	запуск не з кореня проєкту	`cd` у корінь і повторити
«Непідтримуваний формат»	у папці webp, gif, svg чи bmp	конвертувати в png/jpg
«Не вдалося прочитати розмір»	файл пошкоджений або не png/jpg з розширенням png/jpg	перезберегти картинку
правило фільтра дає 0 слів	картинки немає в таблиці	запустити `images`
`--check` повертає код 1	таблиця застаріла	запустити `images` і закомітити файл

Обмеження

- Читаються лише `png` та `jpg` / `jpeg`. Розмір береться із заголовка файлу, EXIF-орієнтація не враховується (для ілюстрацій це не потрібно).
- Ключ у таблиці це шлях ресурсу (`assets/images/ants.png`), як у `WordConcept.image`. Файли в підпапках підтримуються.