SDS - REQ-F-006 내 기안함 · 내 결재함 조회

작성일 2026-10-17 · 근거: 요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx (F열) · SRS 없음 · 대상: D:₩legacy-portal

1. 개요

항목	내용
요구사항 ID	REQ-F-006
요구사항명	내 기안함 · 내 결재함 조회
분류(대/중/소)	PORTAL / Approval / Inbox
우선순위	Medium
진행현황	테스트중
엑셀 비고	소스 역추출.
요약	GET /api/approvals/drafts/{userId} (기안자 기준) · GET /api/approvals/inbox/{userId} (결재자 기준, 상태 무관) 두 조회 API. 응답 항목은 기안 생성 응답과 같은 ApprovalResponse 12개 필드. 소스상 모든 문장이 구현돼 있고 검증 기준 2개 모두 인수 테스트로 고정돼 있다.
분석 범위	SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석). 소스 위치의 경로 접두 `src/main/java/kr/hull/portal/` 는 줄여 적는다 (화면은 `src/main/resources/static/`, 테스트는 `src/test/java/kr/hull/portal/`).

2. 근거

SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석). 아래는 요구사항정의서 F열(상세내용) 원문이다.

[개요]
사용자가 자신이 기안한 결재와 자신이 결재자로 지정된 결재를 각각 목록으로 조회한다.

[상세 기능 요구사항]
1) GET /api/approvals/drafts/{userId} 는 기안자 ID 가 일치하는 결재 문서 전체를 반환한다.
2) GET /api/approvals/inbox/{userId} 는 결재자 ID 가 일치하는 결재 문서를 상태와 관계없이 반환한다(대기 + 처리 이력).
3) 응답 항목은 기안 생성 응답과 같은 12개 필드 형식이다.

[입력 / 출력]
- 입력: 사용자 ID
- 출력: 결재 문서 목록 JSON

[제약 조건 / 비기능 요구사항]
- 목록 응답 필드 형식을 REQ-F-001 응답과 다르게 만들지 않는다.
- 현재 페이징 · 정렬 조건이 없다. 도입 시 기존 응답 형식을 깨지 않는다.

[검증 기준]
- 기안자 1 이 만든 문서 2건이 drafts/1 에 모두 나온다.

- 결재자 2 에게 온 문서는 승인 · 반려 후에도 inbox/2 에 남는다.

[작업 대상]
legacy-portal (D:₩legacy-portal) Spring Boot 3.2 / Java 21
src₩main₩java₩kr₩hull₩portal₩approval (ApprovalController · ApprovalRepository)

[Worker Settings]
- MainWorker : claude-main
- SubWorker : codex-critic
- MainWorker-SubAgent : backend-expert

3. 분석 결과

3.1 추적표 (F열 문장 ↔ 소스)

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치(파일:줄)	판정	비고
상세 1	GET /api/approvals/drafts/{userId} 는 기안자 ID 가 일치하는 결재 문서 전체를 반환한다.	SRS 없음	`approval/ApprovalController.java:49-52` · `approval/ApprovalService.java:190-192` · `approval/ApprovalRepository.java:7`	충족	`findByDrafterId(userId)` 파생 쿼리 - 상태 필터 없음, 전체 반환.
상세 2	GET /api/approvals/inbox/{userId} 는 결재자 ID 가 일치하는 결재 문서를 상태와 관계없이 반환한다(대기 + 처리 이력).	SRS 없음	`approval/ApprovalController.java:54-57` · `approval/ApprovalService.java:194-196` · `approval/ApprovalRepository.java:8`	충족	`findByApproverId(userId)` - 상태 조건 없음. 임시저장(0) 문서도 결재자에게 보인다(아래 8절).
상세 3	응답 항목은 기안 생성 응답과 같은 12개 필드 형식이다.	SRS 없음	`approval/ApprovalController.java:39,51,56` · `approval/dto/ApprovalResponse.java:16-44`	충족	생성 · 기안함 · 결재함 모두 `ApprovalResponse::from` 한 곳으로 변환.
입력	입력: 사용자 ID	SRS 없음	`approval/ApprovalController.java:50,55` (`@PathVariable Long userId`)	충족	
출력	출력: 결재 문서 목록 JSON	SRS 없음	`approval/ApprovalController.java:50,55` (`List<ApprovalResponse>`)	충족	해당 없으면 빈 배열 `[]`.
제약 1	목록 응답 필드 형식을 REQ-F-001 응답과 다르게 만들지 않는다.	SRS 없음	`approval/dto/ApprovalResponse.java:16-28`	충족	REQ-F-001 상세 6의 12개 필드와 이름 · 순서 동일.
제약 2	현재 페이징 · 정렬 조건이 없다. 도입 시 기존 응답 형식을 깨지 않는다.	SRS 없음	`approval/ApprovalRepository.java:7-8`	충족	현재 사실 확인: `Pageable` · `Sort` 인자 없음. 반환 순서는 DB 기본 순서에 맡겨져 있다(정렬 보장 없음).

3.2 판정 요약

충족 7 / **부분 충족 0** / **미충족 0** / **불일치 0** / **확인 불가 0**

3.3 검증 기준 ↔ 테스트

검증 기준(F열)	고정하는 테스트	비고
기안자 1 이 만든 문서 2건이 drafts/1 에 모두 나온다.	`RequirementAcceptanceTest#기안자가_만든_문서_2건이_내_기안함에_모두_12개_필드로_나온다`	12개 필드 수도 함께 검사.
결재자 2 에게 온 문서는 승인 · 반려 후에도 inbox/2 에 남는다.	`RequirementAcceptanceTest#결재자에게_온_문서는_승인_반려_후에도_내_결재함에_남는다`	승인 2 · 반려 3 상태로 남는지 확인.

4. 구성 요소 설계

클래스	책임	주요 메서드 시그니처	설계 방침
ApprovalController	조회 요청 수신 · 엔티티 → DTO 변환	`List<ApprovalResponse> drafts(Long userId)` `List<ApprovalResponse> inbox(Long userId)`	현행 유지 (URL · 메서드 이름 · 반환 타입)
ApprovalService	조회 위임	`List<Approval> myDrafts(Long userId)` `List<Approval> myInbox(Long userId)`	public 시그니처 현행 유지
ApprovalRepository	기안자 · 결재자 기준 조회	`List<Approval> findByDrafterId(Long drafterId)` `List<Approval> findByApproverId(Long approverId)`	현행 유지. 정렬 도입 시 새 메서드를 더하고 기존 것은 둔다
ApprovalResponse (record)	응답 12개 필드 형식의 단일 정의	`static ApprovalResponse from(Approval approval)`	생성 · 목록 공통. 필드 추가 · 순서 변경 금지

5. 인터페이스 설계

엔드포인트	HTTP	경로 변수	응답	오류 동작
/api/approvals/drafts/{userId}	GET	userId: Long (기안자 ID)	200 · `ApprovalResponse[]`	해당 문서가 없거나 없는 사용자 ID → 200 + `[]`
/api/approvals/inbox/{userId}	GET	userId: Long (결재자 ID)	200 · `ApprovalResponse[]`	해당 문서가 없거나 없는 사용자 ID → 200 + `[]` (ApprovalControllerTest 가 inbox/4 로 확인)

응답 항목 필드 (ApprovalResponse)

필드	타입	설명
id	Long	결재 ID
title	String	제목

필드	타입	설명
content	String	내용
type	int	유형 code 1 지출 · 2 휴가 · 3 구매 · 4 기타
status	int	상태 code 0 · 1 · 2 · 3 · 9
priority	int	우선순위 code 1 · 2 · 3
drafterId	Long	기안자 ID
approverId	Long	결재자 ID
rejectReason	String (null 가능)	반려 사유
amount	long	금액
createdAt	LocalDateTime (ISO 문자열)	생성 시각
updatedAt	LocalDateTime (ISO 문자열)	수정 시각

응답 예시

```
GET /api/approvals/inbox/2
[
  {"id":1,"title":"노트북 구매","content":"개발용 노트북","type":1,"status":2,"priority":3,
   "drafterId":1,"approverId":2,"rejectReason":null,"amount":1200000,
   "createdAt":"2026-10-17T09:00:00","updatedAt":"2026-10-17T09:30:00"}
]
```

6. 데이터 설계

엔티티 · 테이블	조회 조건 컬럼	비고
Approval (approval)	drafter_id = ? (기안함) / approver_id = ? (결재함)	상태 컬럼(status)은 조건에 쓰지 않는다. 응답의 status 는 DB 정수 code 그대로(0/1/2/3/9).

상태 전이는 이 요구사항이 바꾸지 않는다 (조회 전용). 결재함에는 0 · 1 · 2 · 3 · 9 모든 상태가 나온다.

7. 처리 흐름

단계	처리	조건 불만족 시	소스
1	경로 변수 userId 를 Long 으로 받는다	형식 변환 실패는 Spring MVC 기본 처리 (테스트로 고정되지 않음)	`ApprovalController.java:50,55`
2	서비스가 저장소 파생 쿼리 호출 (기안자 / 결재자)	결과가 없으면 빈 목록	`ApprovalService.java:190-196`
3	각 엔티티를 `ApprovalResponse.from` 으로 변환	-	`ApprovalController.java:51,56`
4	JSON 배열로 200 응답	-	-

8. 예외 · 경계 처리

경우	현재 동작	근거	레거시 보존 여부
없는 사용자 ID	200 + 빈 배열 (사용자 존재 확인 없음)	`ApprovalService.java:190-196` · `ApprovalControllerTest#받은_결재함은_결재자_기준이고_없으면_빈_배열이다`	보존
다른 사람의 목록 조회	누구나 임의 userId 로 조회 가능 (요청자 확인 없음)	`ApprovalController.java:49-57`	보존 (개선은 REQ-SE-002)
결재자에게 지정됐지만 아직 상신 전(0)인 문서	결재함에 나온다	`ApprovalRepository.java:8` - 상태 조건 없음	보존 (상세 2 "상태와 관계없이")
반환 순서	정렬 지정 없음 - DB 기본 순서	`ApprovalRepository.java:7-8`	보존 (정렬 도입 시 별도 설계)

9. 검증 설계

9.1 검증 기준 ↔ 테스트 매핑

검증 기준	테스트(클래스#메서드)	판단
기안자 1 이 만든 문서 2건이 drafts/1 에 모두 나온다.	`RequirementAcceptanceTest#기안자가_만든_문서_2건이_내_기안함에_모두_12개_필드로_나온다`	충분
결재자 2 에게 온 문서는 승인 · 반려 후에도 inbox/2 에 남는다.	`RequirementAcceptanceTest#결재자에게_온_문서는_승인_반려_후에도_내_결재함에_남는다`	충분
(보조) 결재함은 결재자 기준 · 없으면 빈 배열	`ApprovalControllerTest#받은_결재함은_결재자_기준이고_없으면_빈_배열이다`	충분

9.2 빠진 테스트 제안

기존 특성화 테스트 본문은 고치지 않고, 새 테스트로만 더한다 (메서드명 한글 시나리오, 필드 · 변수는 영어).

제안 테스트 메서드	준비 · 실행 · 기대	넣을 곳
없는_사용자의_기안함은_빈_배열이다()	drafts/9999 조회 → 200 · [] (기안함 쪽 경계는 테스트 없음)	RequirementAcceptanceTest 옆 새 인수 테스트
결재자로_지정된_임시저장_문서도_결재함에_나온다()	상신하지 않은 문서 생성 → inbox/2 에 status 0 으로 존재 (현재 동작 고정)	같은 곳
다른_사람이_기안한_문서는_내_기안함에_나오지_않는다()	drafterId 4 로 생성 → drafts/1 에 해당 id 없음	같은 곳

10. 검토 의견 · 후속 과제

구분	내용
보존 대상	URL 2개 · GET 메서드 · 응답 12개 필드 이름 · 순서 · 정수 code (REQ-F-001 과 같은 DTO 공유).

구분	내용
보존 대상	없는 사용자 ID 에도 200 + 빈 배열, 상태 무관 결재함 (상세 2).
개선 대상	요청자 확인 없이 남의 기안함 · 결재함을 볼 수 있다 → REQ-SE-002(요청자 신원 확인)에서 로그인 사용자 기준으로 재설계.
개선 대상	정렬 · 페이징 없음 - 문서가 늘면 순서가 DB 에 맡겨지고 전량 반환된다. 도입 시 `findByDrafterIdOrderByIdDesc` 같은 새 메서드 + 선택적 쿼리 파라미터(page · size)로 하고, 응답은 배열 그대로 유지(제약 2).
개선 대상	결재함에 상신 전(0) 문서가 섞여 나오는 것이 의도인지 업무 확인 필요 (화면 REQ-F-008 은 이를 '이력' 쪽에 보인다).

연계 요구사항: REQ-F-001 (응답 12개 필드 형식 공유), REQ-F-008 (화면이 이 두 API 를 호출), REQ-SE-002 (요청자 신원 확인)