

# Administrador de Banco de Dados (extra Abril) - Turma 2024A

## 4.7 Comandos de manipulação de dados da tabela

Os comandos de manipulação de dados servem para incluir, alterar, deletar ou selecionar registro das estruturas de dados criadas, utilizando os comandos DDL.

### Comando INSERT

Utilizado para inserir registros em uma entidade:

```
INSERT INTO tb_bairro (bai_codigo, bai_descricao) VALUES (1, 'CENTRO');
```

### Comando UPDATE

Utilizado para atualizar registros em uma entidade:

```
UPDATE tb_funcionario  
  
SET fun_salario = 2000  
  
WHERE fun_codigo = 10;
```

Perceba que este comando irá atualizar a tabela de funcionário, alterando o salário do funcionário de código = 10 para R\$ 2000,00.

## Comando DELETE

Utilizado para apagar registro de uma entidade:

```
DELETE FROM tb_cliente WHERE cli_codigo = 5;
```

Neste caso, o comando apagaria da tabela tb\_cliente cujo código for 5;

---

Este material foi baseado em:

BAZZI, Cláudio Leones. **Introdução a Banco de Dados**. Cuiabá: Universidade Federal de Mato Grosso/Rede e-Tec, 2013.

Última atualização: sexta, 7 jul 2023, 10:40

[◀ 4.6 Comandos de criação e alteração da estrutura da tabela](#)

Seguir para...

[4.8 Comandos de seleção de dados da tabela: SELECT ▶](#)