

Curso de Delphi

7. Consultas SQL

Mateus Schwede - UB Social

Preparo - Data Module

- 1. Acrescentar fdQuery 'qrConsulta'
 - a. Connection: nomeConnection
- 2. Acrescentar DataSource 'dsConsulta'
 - a. DataSet: qrConsulta
 - b. AutoEdit: False



- 1. Criar nova Unit uConsultas, vinculá-la com as demais Units do projeto ('Use Unit')
- 2. Inserir, em Uses, 'Data.DB'
- 3. Inserir ComboBox 'cmbTabela'
 - a. Itens: Clientes, Fornecedores, Produtos
 - b. Style: DropDownList
- 4. Inserir RadioGroup 'rgpSelecionar' com 'Selecionar por' com os itens (ItemIndex 0)
 - a. Código
 - b. Descrição
- 5. Inserir RadioGroup 'rgpOrdenar' com 'Ordenação' com os itens (ItemIndex 0)
 - a. Normal
 - b. Decrescente
- 6. Inserir edit 'edtConsultar'
- 7. Inserir dbGrid
 - a. DataSource: dm.dsConsulta (Inserir no dm dsConsulta)
 - b. Enabled: False
- 8. Inserir bitBtn 'btnPesquisar'

Código click btnPesquisar

```
procedure TfrmConsultas.btnPesquisarClick(Sender: TObject);
var
nmTab, vSQL: string;
 function RetCampoCodigo(aTab: String): String;
 begin
  if aTab = 'CLIENTES' then
   Result := 'CDCLIENTE'
  else if aTab = 'FORNECEDORES' then
   Result := 'CDFORNECEDOR'
  else if aTab = 'PRODUTOS' then
   Result := 'CDPRODUTO'
 end;
 function RetCampoDesc(aTab: String): String;
 begin
  if aTab = 'CLIENTES' then
   Result := 'DCCLIENTE'
  else if aTab = 'FORNECEDORES' then
   Result := 'DCFORNECEDOR'
  else if aTab = 'PRODUTOS' then
   Result := 'DCPRODUTO'
 end;
```

Código click btnPesquisar

```
begin
 nmTab := ";
 if cmbTabela ItemIndex = -1 then
 begin
  MessageDlg('Selecione uma tabela', mtError, [mbOk], 0);
  Exit;
 end;
 if edtConsultar.Text = "then
 begin
  MessageDlg('Digite algum valor', mtWarning, [mbOk], 0);
  Exit;
 end;
 case cmbTabela.ItemIndex of
  0: nmTab := 'CLIENTES';
  1: nmTab := 'FORNECEDORES';
  2: nmTab := 'PRODUTOS';
 end;
```

Código click btnPesquisar

end:

```
vSQL := 'SELECT * FROM ' + nmTab;
case rgpSelecionar.ItemIndex of
0: vSQL := vSQL + 'WHERE ' + RetCampoCodigo(nmTab) + ' = :PCD';
 1: vSQL := vSQL + 'WHERE ' + RetCampoDesc(nmTab) + 'CONTAINING :PCD';
end;
case rgpOrdenar.ItemIndex of
0: vSQL := vSQL + 'ORDER BY ' + RetCampoCodigo(nmTab);
 1: vSQL := vSQL + 'ORDER BY ' + RetCampoCodigo(nmTab) + 'DESC';
end:
dm.qrConsulta.Close;
dm.qrConsulta.SQL.Text := vSQL;
dm.qrConsulta.ParamByName('PCD').AsString := edtConsultar.Text;
dm.qrConsulta.Open;
if dm.qrConsulta.IsEmpty then
 MessageDlg('Nada encontrado', mtInformation, [mbOk], 0);
```





Relatórios no Delphi

Fortes Report

Preparo

// RAD Studio

- Tools > GetIt Package Manager: Procurar por Fortes Report CE
- Ou baixar de https://github.com/fortesinformatica/fortesreport-ce
 - a. Instruções de instalação (Delphi 10.4): https://youtu.be/V8VCcVV1_tM

// Lazarus

- Pacotes > Gerenciador de pacotes online: Procurar por Fortes Report CE
 - Instalar > Do repositório



UB Social

ubsocial.github.io