



Indian Kishmish Production (Dari)
May 2005
Kabul, Afghanistan
Prepared by J. D. Zach Lea, PhD

کشمش خانه هندی

کشمش سبز (کشمش سایگی) کشمشی است که در سایه خشک میگردد که به تناسب کشمش آفتابی شرین تر و با ذایقه بوده و ارزش آن نظر به کشمش آفتابی دو یا سه چند اضافه تر میباشد. افغانها تولید قدیمی کشمش را در خانه های خامه یاد رکشمش خانها می نمایند. این برنامه بیان کننده تکنالوژی است که فعلًا در هندوستان برای تولید کشمش سایگی از آن استعمال به عمل می آید. افغانها میتوانند این تکنالوژی به حیث یک شق دیگر به عوف تغیرات قدیمی را امتحان کند

کاهش دوره خشک کردن

در هندوستان و استرالیا انگور تازه را در بین محلول ساخته شده از پوتاشیم کاربونیت و روغن استرالیاوی انداخته که این عمل معیاد خشک ساختن کشمش را 1.5 چند کاهش می دهد. طبق گزارش مامورین هندی با استفاده از محلول پاک در دوره خشک کردن انگور 10 الی 13 یوم کاهش با عمل آمده است که این کاهش وقت به کشمش خانه موقع می دهد که نظر به حالت عادی دو چند در مقدار تولید کشمش سایگی افزایش صورت گیرد.

تحیه محلول

400 گرام پوتاشیم کاربونیت همراه با 500 ملی لیتر روغن در هر 100 لیتر آب

شستن انگور قبل از فروبردن در محلول

برای تولید کشمش سبز قبل از اینکه انگور در محلول کمیابی فروبردن شود باید انگور شسته شود. نظر به سفارش یکی از تولید کنندگان هندی انگور باید در یک تانک یا تشت آب برای 15 دقیقه انداخته شود بعداً در زیر آب صاف توسط دست شسته، بعداً در محلول کیمیابی فروبرده شود بعد از آن بالای بسترهای خشک کننده در کشمش خانه هموار گردد.

کشمش خانه هندی

ساختمان کشمش خانه هندی از آهن و یا از چوب اعمار شده که به شکل باز میباشد که در این نوع ساختمان نظر به کشمش خانه های گلی قدیمی جریان هوای آزاد به صورت عالی تامین می گردد.

افغانها میتوانند دریابد که کشمش خانه های هندی نظر به کشمش خانه های قدیمی بسیار اقتصادیتر اعمار میشود. تصاویر ذیل نشان دهنده ساختمان کشمش خانه هندی میباشد.



اینجا یک کشمش خانه هندی است.

توجه کنید:-

- سوراخ های چت بمنظور تخلیه هوای گرم بکار برده شده است.
- پرده های ساخته شده از پارچه های کیسه‌ی بمنظور تأمین سایه به کار برده شده.
- پیاده رو بین رجه بنده بستر انگور خشک شوینده بمنظور عبور و مرور بکار بروده شده



توجه کنید:-

- جالی پلاستکی بمنظور جلوگیری او ضایعات و حمایه از انگور بکار برده شده.
- سیم دویده شده در زیر جالی پلاستکی بمنظور جلو گیری از کلی شدن جالی و یکجا شدن انگور خشک شوینده بکار برده شده است.



در این منظره از نزدیک مشاهده میگردد که جال به منظور استوار نگاه داشتن انگور استعمال گردیده تا انگور خوشه های انگور اویزان باشد تا بیشتر هوای آزاد گیرد.

منظمه ذیل نشان دهنده ساختار های است که از سیم وزنین که به امتداد بستر خشک کننده دویده، ساخته شده و در آن از اویزان شدن خوشه های انگور کار گرفته شده است





نظره کنید به گوشه از کشمش خانه

توجه کنید:-

- به پرده که از مواد کیسه‌ی (جوال) ساخته شده است که چیه کننده سایه میباشد.
- به بالای سقف و مشاهده کنید موقعیت پرده که زمینه را برای رسیدگی به هر دو طرف بستر خشک کننده انگور فراهم نموده است.
- به ساختمان وزنین افقی که به هر چهارم طبقه آن موقعیت دارد.