Documentation technique — CRM Pro

Ce document centralise l'ensemble des éléments techniques du projet : analyse des besoins, modèle de données, cas d'utilisation, séquences d'interactions, description des fonctionnalités et référentiel API.

Table des matières

1. Analyse des Besoins
2. Modèle de données (MCD)
3. Acteurs et rôles
4. Cas d'utilisation (UML)
5. Diagrammes de séquences
6. Description des fonctionnalités
7. Référentiel des endpoints API

---

1. Analyse des Besoins

1.1 Objectifs du Projet

CRM Pro est une application de gestion de la relation client (Customer Relationship Management) destinée aux équipes commerciales de taille moyenne. Le projet vise à centraliser, automatiser et optimiser les interactions entre une organisation et ses prospects ou clients. Les trois axes stratégiques sont les suivants.

Gestion opérationnelle des relations clients. Le CRM consolide dans un référentiel unique l'ensemble des données relatives aux entreprises, aux contacts, aux opportunités commerciales et aux communications. Cette centralisation élimine la fragmentation de l'information entre des outils hétérogènes et garantit une vision partagée et cohérente de chaque relation client.

Suivi du pipeline de vente. Le module Pipeline matérialise le cycle de vie d'une opportunité commerciale sous la forme d'un tableau Kanban organisé en étapes séquentielles (prospect, qualification, proposition, négociation, gagné, perdu). Chaque déplacement d'un deal entre les étapes est traçable, horodaté et peut déclencher des notifications automatiques.

Automatisation marketing via Brevo. L'intégration avec la plateforme Brevo (anciennement Sendinblue) permet de créer, planifier et envoyer des campagnes d'emailing depuis l'interface du CRM, de recevoir les événements de livraison en temps réel via des webhooks, et de déclencher des emails transactionnels automatiques lors des événements métier clés (création d'un lead, changement de statut, assignation d'une tâche).

1.2 Besoins Fonctionnels par Profil

Le système distingue quatre acteurs principaux aux périmètres d'accès différenciés.

Administrateur. Accès complet à l'ensemble des modules. Ses besoins spécifiques concernent la gestion des utilisateurs : inviter de nouveaux membres, attribuer ou modifier les rôles, activer/désactiver des comptes, supprimer des profils. Il consulte les indicateurs de performance globaux couvrant l'intégralité des données du CRM. Il est le seul acteur autorisé à créer et envoyer des campagnes d'emailing.

Commercial. Opère sur le périmètre de ses propres données. Il crée et gère les contacts, entreprises et leads qui lui sont assignés, fait avancer ses opportunités dans le pipeline Kanban, gère ses tâches et consulte les campagnes email en lecture seule. Ses indicateurs de performance sont filtrés automatiquement sur son périmètre d'assignation.

Utilisateur. Accès en lecture seule sur les contacts et gestion de ses propres tâches. N'a pas accès au module des leads ni au pipeline de vente. Ce rôle correspond typiquement à un collaborateur en soutien commercial dont les droits d'édition doivent être limités.

1.3 Enjeux de la Centralisation des Données

Unicité du référentiel. Chaque entité (entreprise, contact, opportunité) possède un identifiant unique (UUID). Les relations entre entités sont matérialisées par des clés étrangères, garantissant l'intégrité référentielle et évitant les doublons.

Traçabilité des interactions. Chaque communication (appel, email, réunion, note, SMS) est enregistrée dans la table `communications` avec son horodatage, son auteur, sa direction (entrant/sortant) et son statut de livraison, permettant de reconstituer l'historique complet d'une relation client.

Contrôle d'accès granulaire. Le modèle RBAC (Role-Based Access Control) garantit que chaque utilisateur n'accède qu'aux données relevant de son périmètre. Les commerciaux sont isolés les uns des autres via le champ `assigned_to`.

Cohérence analytique. Le rattachement systématique des leads, tâches et communications à des profils utilisateurs identifiés permet de calculer des indicateurs de performance (taux de conversion, CA par commercial, pipeline pondéré) fiables et auditables.

---

2. Modèle de données (MCD)

Légende



Figure 1: Modèle de données

Sigle	Type	Description
PK	Primary Key	Identifiant unique (UUID) généré par `uuid_generate_v4()`
FK	Foreign Key	Relation vers une autre table (contrainte d'intégrité)
UK	Unique Key	Valeur unique obligatoire (ex : email, domaine)
`Non_Nullable`	Obligatoire	Champ `NOT NULL` requis pour la validation
`Nullable`	Optionnel	Champ pouvant être nul en base de données

Relations structurantes

Companies Contacts. Une `company` peut avoir plusieurs `contacts`. Un contact appartient à une seule entreprise. La clé étrangère `company_id` est définie avec `ON DELETE SET NULL`, préservant les contacts si l'entreprise est supprimée.

Contacts Leads. Un `contact` génère des `leads` (opportunités commerciales). Un lead est lié à la fois à un contact et à une entreprise.

Leads Pipeline. Un `lead` est transformé en `deal` dans le pipeline de vente. La table `pipeline_deals` matérialise cette transformation en associant un lead à une étape (`pipeline_stages`). L'horodatage `entered_stage_at` permet de mesurer le temps passé à chaque étape et de calculer la durée du cycle de vente.

Tasks et Communications (rattachement multiple). Les `tasks` et `communications` peuvent être rattachées simultanément à un contact, un lead et une entreprise via trois clés étrangères nullable, permettant un historique complet de l'activité commerciale autour d'une opportunité.

Corrélation Brevo. Le champ `brevo_message_id` sur la table `communications` permet de corréler les enregistrements locaux avec les événements de livraison reçus via les webhooks Brevo, assurant le suivi du statut de chaque email transactionnel (livré, ouvert, cliqué, rebondi).

---

3. Acteurs et rôles

Acteur	Rôle DB	Périmètre d'accès
Visiteur	—	Pages publiques uniquement (login, register, reset)
Utilisateur	`utilisateur`	Lecture contacts, tâches personnelles

Acteur	Rôle DB	Périmètre d'accès
Commercial	`commercial`	CRUD contacts, entreprises, leads, pipeline, tâches — lecture stats campagnes
Administrateur	`admin`	Accès complet + gestion utilisateurs + KPIs globaux
Supabase Auth	Système externe	Authentification, émission JWT, emails système
Brevo	Système externe	Envoi campagnes, webhooks entrants (événements email)

Matrice des permissions par module

Fonctionnalité	Admin	Commercial	Utilisateur
Voir tous les leads	Oui	Non (seulement les siens)	Non
Créer des leads / contacts	Oui	Oui	Non
Accéder aux paramètres	Oui	Non	Non
Créer des utilisateurs	Oui	Non	Non
Gérer ses tâches	Oui	Oui	Oui
Voir les campagnes	Oui	Oui (lecture)	Non
Créer des campagnes	Oui	Non	Non
Voir les notifications	Oui	Oui	Oui
Consulter le dashboard KPIs	Oui (global)	Oui (périmètre)	Non

---

4. Cas d'utilisation (UML)

4.1 Vue de synthèse — Tous les modules

Figure 2: Synthèse des cas d'utilisation

4.2 Module Accès (Authentification)

4.3 Module Contacts



Figure 3: Cas d'utilisation — Accès



Figure 4: Cas d'utilisation — Contacts

4.4 Module Entreprises



Figure 5: Cas d'utilisation — Entreprises

4.5 Module Leads

4.6 Module Pipeline (Kanban)



Figure 6: Cas d'utilisation — Leads



Figure 7: Cas d'utilisation — Pipeline

4.7 Module Tâches



Figure 8: Cas d'utilisation — Tâches

4.8 Module Campagnes Email



Figure 9: Cas d'utilisation — Campagnes Email

4.9 Module Notifications



Figure 10: Cas d'utilisation — Notification

4.10 Module Administration



Figure 11: Cas d'utilisation — Administration

5. Diagrammes de séquences

5.1 Authentification (Login / Register / Reset)



Figure 12: Sequence — Authentification

5.2 Contacts



Figure 13: Sequence — Contacts

5.3 Entreprises



Figure 14: Sequence — Entreprises

5.4 Leads

5.5 Pipeline Kanban

5.6 Cycle de vie d'une tâche

Figure 15: Sequence — Leads



Figure 16: Sequence — Pipeline



Figure 17: Sequence — Tâches

5.7 Campagnes Email — Brevo

5.8 Administration

---

6. Description des fonctionnalités

6.1 Gestion des Contacts

Le module Contacts constitue le cœur du référentiel client. Il permet de créer, consulter, modifier et supprimer des fiches contacts avec les informations suivantes : identité (prénom, nom, email, téléphone, mobile), localisation (adresse, ville, pays), profil professionnel (intitulé de poste, département, URL LinkedIn), et statut de consentement marketing (`is_subscribed`).

Chaque contact peut être rattaché à une entreprise (`company_id`) et assigné à un commercial (`assigned_to`). Un contact sans assignation est visible par tous les commerciaux, ce qui permet la prise en charge des leads entrants non attribués.

Actions automatiques à la création. Lorsqu'un contact est créé avec une adresse email renseignée, le service déclenche automatiquement deux actions asynchrones (fire-and-forget, sans bloquer la réponse HTTP) : - Envoi d'un email de bienvenue via le template `WELCOME` - Ajout du contact à la liste Brevo configurée (`BREVO_LIST_ID`) si `is_subscribed = true`



Figure 18: Sequence — Campagnes Email



Figure 19: Sequence — Administration

Filtrage et pagination. La liste des contacts supporte une pagination (`page/limit`) et un filtrage multi-critères : recherche textuelle sur le prénom, le nom, l'email et l'intitulé de poste (`ILIKE` PostgreSQL), filtre par entreprise, par responsable, par statut d'abonnement et par ville.

Contrôle d'accès. Les commerciaux voient leurs contacts assignés et les contacts non assignés. Les administrateurs voient l'ensemble des contacts.

6.2 Gestion des Entreprises

Le module Entreprises gère le référentiel des organisations clientes ou prospects. Chaque fiche entreprise comprend les informations d'identification (nom, domaine web — unique en base, secteur d'activité, taille), les coordonnées (téléphone, adresse, ville, pays), et les données financières (chiffre d'affaires annuel, logo).

La vue de détail d'une entreprise consolide en une seule requête les informations de l'entreprise et la liste de ses contacts associés (jusqu'à 50 contacts). Cette agrégation évite les requêtes multiples depuis le frontend.

Statistiques disponibles via `GET /companies/stats` : - Nombre total d'entreprises - Nombre de nouvelles entreprises dans le mois courant - Répartition par secteur d'activité (top 5, calculée par requête SQL directe)

6.3 Pipeline de Vente (Module Kanban)

Le module Pipeline matérialise la progression des opportunités commerciales sous la forme d'un tableau Kanban.

Structure du Kanban. Le Kanban est organisé en étapes configurables (`pipeline_stages`), chacune caractérisée par un nom, un code d'étape normalisé (`prospect`, `qualification`, `proposition`, `négociation`, `gagné`, `perdu`), un indice d'ordre et une couleur. Chaque colonne affiche les deals associés, enrichis des informations du lead, du contact, de l'entreprise et du responsable via des jointures `LEFT JOIN`. La valeur totale de chaque colonne est calculée côté serveur.

Déplacement des deals et synchronisation des statuts. Le déplacement d'un deal (`PATCH /pipeline/deals/:id/move`) met à jour simultanément deux tables : - `pipeline_deals` : nouvel `stage_id`, horodatage `entered_stage_at` - `leads` : mise à jour du statut selon la correspondance étape/statut (`stageToStatus`)

Cette synchronisation bidirectionnelle garantit la cohérence entre la vue liste des leads et la vue Kanban.

Tout déplacement vers une étape significative (qualifié, proposition, négociation, gagné, perdu) déclenche un email de notification asynchrone à l'assigné du lead via `EmailService.sendDealStageChanged`.

Statistiques du pipeline (`GET /pipeline/stats`) : - Nombre de deals, valeur totale et probabilité moyenne par étape - Indicateur synthétique de **revenu**

pondéré : somme des valeurs × probabilités de conversion, exprimée en euros (estimateur statistique du CA attendu)

6.4 Suivi des Tâches

Le module Tâches gère l'ensemble des activités planifiées des commerciaux : tâches ordinaires, rappels, rendez-vous et appels. Il est conçu pour alimenter à la fois une vue liste filtrable et une vue calendrier.

Création et assignation. Une tâche est définie par son titre, son type (`tache`, `rappel`, `rendez-vous`, `appel`), sa priorité (`basse`, `moyenne`, `haute`, `urgente`), sa date d'échéance et ses relations optionnelles avec un contact, un lead et une entreprise. Lorsqu'une tâche est assignée à un autre commercial que le créateur, un email de notification est envoyé au responsable désigné.

Validation. Le `ValidationPipe` de NestJS rejette toute date d'échéance passée via le décorateur `@MinDate()`.

Filtrage et vues. La liste supporte les filtres : statut, priorité, type, responsable, contact/lead associé, indicateur de retard (`overdue`), plage de dates (`date_from`/`date_to` pour la vue calendrier). Les tâches sont triées par priorité décroissante puis par date d'échéance.

Cycle de vie. Les statuts possibles sont `à_faire` → `en_cours` → `terminée` / `annulée`. Lors du passage au statut `terminée`, le champ `completed_at` est renseigné automatiquement si absent du DTO.

Notifications en temps réel. Le module Notifications calcule à la volée, sans table dédiée, trois types d'alertes depuis les tâches de l'utilisateur : - `overdue` : échéance dépassée, statut actif - `reminder` : tâche due aujourd'hui - `due_soon` : tâche due dans les 24 prochaines heures

Chaque notification possède un identifiant déterministe `taskId-type`, permettant un marquage "lu" idempotent. L'état de lecture est conservé en mémoire serveur par session (réinitialisé au redémarrage).

6.5 Campagnes d'Emailing

Le module Email centralise la gestion des communications marketing en masse et des emails transactionnels déclencheurs d'événements métier.

Campagnes marketing. L'administrateur peut créer une campagne en saisissant le nom, le sujet, le contenu HTML et les identifiants des listes de destinataires Brevo. Une date de planification optionnelle permet de différer l'envoi. La campagne est créée simultanément dans Brevo (qui retourne un `brevo_campaign_id`) et en base de données locale.

Les statistiques sont disponibles en lecture (taux d'ouverture, taux de clics, nombre de rebonds, désabonnements, conversions) et peuvent être synchronisées

manuellement (`PATCH /email/campaigns/:id/sync`) ou automatiquement par le job CRON (toutes les 5 minutes pour les campagnes en statut `planifiée`).

Calcul du ROI. Le module calcule le retour sur investissement de chaque campagne : `ROI = (revenus générés - coût) / coût × 100`. Les données financières sont saisies manuellement par l'administrateur et le ROI est mis en cache dans la colonne `roi` de la table `email_campaigns`.

Emails transactionnels. Huit templates HTML sont définis localement dans `templates.config.ts` et rendus par Resend. La chaîne de délivrance utilise trois niveaux de fallback : API Brevo transactionnelle → Resend → SMTP Brevo. Chaque envoi réussi est journalisé dans la table `communications` avec le `messageId`, permettant le suivi du statut via les webhooks entrants.

Template	Déclencheur
`WELCOME`	Création d'un contact avec email
`LEAD_ASSIGNED`	Création d'un lead avec assignation
`DEAL_STAGE_CHANGED`	Déplacement d'un deal dans le pipeline
`LEAD_WON`	Deal passé au statut "gagné"
`LEAD_LOST`	Deal passé au statut "perdu"
`TASK_ASSIGNED`	Tâche assignée à un autre utilisateur
`TASK_DUE_SOON`	Tâche dont l'échéance approche
`RESET_PASSWORD`	Demande de réinitialisation de mot de passe

6.6 Indicateurs de Performance (KPIs) par Rôle

Tous les KPIs supportent un filtre de période paramétré (`startDate` / `endDate`) permettant de comparer les performances sur des plages personnalisées (mois, trimestre, année). En l'absence de paramètres, la période par défaut est le mois courant. Le service calcule également les valeurs de la période précédente (durée équivalente) pour permettre le calcul de tendances côté frontend.

Indicateur	Périmètre Commercial	Périmètre Admin
Chiffre d'affaires (période)	Leads gagnés assignés au commercial	Tous les leads gagnés
Taux de conversion	Leads du commercial (période)	Tous les leads (période)
Pipeline total	Leads actifs du commercial (hors gagné/perdu)	Ensemble du pipeline
Tâches en retard	Tâches assignées au commercial	Tâches assignées au commercial
Tâches urgentes	Priorité haute/urgente du commercial	Tâches du commercial
Nouveaux contacts	Contacts assignés au commercial (période)	Tous les contacts (période)

Indicateur	Périmètre Commercial	Périmètre Admin
Total contacts	Contacts assignés au commercial	Tous les contacts
RDV du jour	Tâches type `rendez-vous` du commercial	Tâches du commercial
Leads par statut	Leads du commercial par statut	Tous les leads par statut
Leads par source	Leads du commercial par canal	Tous les leads par canal
Lifetime Value (LTV)	Contacts assignés au commercial	Tous les contacts
Top commerciaux	Non disponible	Classement par CA (période)
Segmentation contacts	Contacts assignés (par secteur/ville)	Tous les contacts (par secteur/ville)

---

7. Référentiel des endpoints API

Auth

Méthode	Endpoint	Description	Rôles
`GET`	`/auth/me`	Profil utilisateur courant	Tous
`PATCH`	`/auth/me`	Mettre à jour son profil	Tous
`POST`	`/auth/logout`	Déconnexion	Tous
`GET`	`/auth/users`	Lister les utilisateurs	Admin
`POST`	`/auth/invite`	Inviter un utilisateur	Admin
`PATCH`	`/auth/users/:id/role`	Modifier le rôle	Admin
`PATCH`	`/auth/users/:id/activate`	Activer/désactiver un compte	Admin
`DELETE`	`/auth/users/:id`	Supprimer un utilisateur	Admin

Contacts

Méthode	Endpoint	Description	Rôles
`GET`	`/contacts`	Lister (filtres : search, company, is_subscribed, page)	Commercial, Admin
`POST`	`/contacts`	Créer un contact	Commercial, Admin
`GET`	`/contacts/stats`	Statistiques contacts	Commercial, Admin

Méthode	Endpoint	Description	Rôles
`GET`	`/contacts/:id`	Détail contact	Commercial, Admin
`PATCH`	`/contacts/:id`	Modifier un contact	Commercial, Admin
`DELETE`	`/contacts/:id`	Supprimer un contact	Admin
`GET`	`/contacts/:id/communications`	Timeline des interactions	Commercial, Admin
`GET`	`/contacts/:id/leads`	Leads associés	Commercial, Admin

Entreprises

Méthode	Endpoint	Description	Rôles
`GET`	`/companies`	Lister (filtres : industry, city)	Commercial, Admin
`POST`	`/companies`	Créer une entreprise	Commercial, Admin
`GET`	`/companies/stats`	Statistiques entreprises	Commercial, Admin
`GET`	`/companies/:id`	Détail entreprise + contacts	Commercial, Admin
`PATCH`	`/companies/:id`	Modifier une entreprise	Commercial, Admin
`DELETE`	`/companies/:id`	Supprimer une entreprise	Admin
`GET`	`/companies/:id/contacts`	Contacts liés	Commercial, Admin
`GET`	`/companies/:id/leads`	Leads liés	Commercial, Admin

Leads

Méthode	Endpoint	Description	Rôles
`GET`	`/leads`	Lister les leads	Commercial (les siens), Admin (tous)
`POST`	`/leads`	Créer un lead (+ deal pipeline)	Commercial, Admin
`GET`	`/leads/stats`	Statistiques leads	Commercial, Admin

Méthode	Endpoint	Description	Rôles
`GET`	`/leads/:id`	Détail lead	Commercial, Admin
`PATCH`	`/leads/:id`	Modifier statut / valeur	Commercial, Admin
`DELETE`	`/leads/:id`	Supprimer un lead	Admin
`GET`	`/leads/:id/communications`	Lister les communications	Commercial, Admin

Pipeline

Méthode	Endpoint	Description	Rôles
`GET`	`/pipeline/kanban`	Tableau Kanban complet	Commercial, Admin
`GET`	`/pipeline/stats`	Statistiques + revenu pondéré	Commercial, Admin
`POST`	`/pipeline/deals`	Créer un deal	Commercial, Admin
`PATCH`	`/pipeline/deals/:id/move`	Déplacer un deal entre étapes	Commercial, Admin

Tâches

Méthode	Endpoint	Description	Rôles
`GET`	`/tasks`	Lister (filtres : status, priority, type, overdue, date_from, date_to)	Tous
`POST`	`/tasks`	Créer une tâche	Tous
`GET`	`/tasks/stats`	KPIs (en retard, en cours, terminées)	Tous
`GET`	`/tasks/:id`	Détail tâche	Tous
`PATCH`	`/tasks/:id`	Modifier / marquer terminée	Tous
`DELETE`	`/tasks/:id`	Supprimer une tâche	Tous

Notifications

Méthode	Endpoint	Description	Rôles
`GET`	`/notifications`	Alertes calculées à la volée	Tous

Méthode	Endpoint	Description	Rôles
PATCH	/notifications/:id/read	Marquer une notification comme lue	Tous
PATCH	/notifications/read-all	Marquer toutes les notifications comme lues	Tous

Campagnes

Méthode	Endpoint	Description	Rôles
GET	/email/campaigns	Lister les campagnes	Commercial (lecture), Admin
POST	/email/campaigns	Créer et planifier une campagne	Admin
PATCH	/email/campaigns/:id/sync	Synchroniser stats Brevo	Admin
GET	/email/campaigns/fix-statuses	Migration one-shot des statuts	Admin
POST	/webhooks/brevo	Réception webhooks Brevo	Système

Dashboard

Méthode	Endpoint	Description	Rôles
GET	/dashboard/kpis	Métriques agrégées (CA, conversion, pipeline, contacts, tâches, agenda)	Commercial, Admin
GET	/dashboard/leads-by-status	Leads groupés par statut	Commercial, Admin
GET	/dashboard/leads-by-source	Leads groupés par canal d'acquisition	Commercial, Admin
GET	/dashboard/contacts-by-segment	Segmentation contacts par secteur/ville	Commercial, Admin
GET	/dashboard/ltv	Lifetime Value par contact	Commercial, Admin
GET	/dashboard/activity	Flux d'activité récent	Commercial, Admin
GET	/dashboard/top-commercials	Classement des commerciaux par CA	Admin