

Hafta 11 – İleri Ağaçlar

CEN207 Veri Yapıları (eski adıyla CE205) · 2026–2027 Güz

Bu hafta

Öğrenme çıktıları. Bu haftanın sonunda **ikili arama ağacını (binary search tree, BST)** – ekleme (insert), arama (search) ve silmenin üç durumunu (yaprak, tek çocuk, iki çocuk) – açıklayabilecek, çizebilecek ve uygulayabileceksiniz; ayrıca kötü bir ekleme sırasının bir BST'yi bağlı listeye dönüştürebileceğini açıklayabileceksiniz. Ardından bunu önleyen dört farklı yaklaşımla tanışacaksınız: **AVL ağacı** (katı bir denge çarpanı (balance factor) ve dört döndürme (rotation) durumu: LL, RR, LR, RL), **kırmızı-siyah ağaç (red-black tree)** (daha gevşek, renge dayalı bir denge, daha az döndürme), **splay ağacı (splay tree)** (hiç katı denge yok – bunun yerine erişim örüntülerine uyum sağlar) ve **2-3 ağacı** (asla eğrilmez, çünkü yapraklarda değil kökte, yukarı doğru büyür). Son olarak, tek bir anahtar yerine bir **aralık** sorusuna $O(\log n)$ 'de yanıt veren iki özel amaçlı ağaçla tanışacaksınız: **segment ağacı (segment tree)** (bir kez kurulum, çok kez aralık toplamı sorgulanır) ve **Fenwick ağacı / ikili indeksli ağaç (binary indexed tree, BIT)** (aynı fikir, tek bir aritmetik hile – i & $-i$ – ve düz bir dizi ile). Bu çıktılar ders izlencesinin **ÖÇ.1** (temel veri yapılarını açıklama), **ÖÇ.2** (algoritmik karmaşıklığı analiz etme) ve **ÖÇ.7** (bir problem için doğru yapıyı seçme) çıktılarına karşılık gelir.

Önceden bilmeniz gerekenler. Hafta 4, bu haftanın tamamının üzerine kurulduğu kelime dağarcığını verdi: bir ağaç, ebeveyn/çocuk kenarlarıyla bağlı, döngüsüz düğümlerdir; **kök (root)**, **yaprak (leaf)**, **derinlik (depth)**, **yükseklik (height)**, **alt ağaç (subtree)**; özyinelemeli dolaşmalar (inorder, preorder, postorder) ve kuyruk tabanlı seviye sıralı (level-order) dolaşma (`REPO\tools\dsanim\algorithms\week4\level-order-traversal.js` – bu haftanın ağaç çizimleri tam olarak aynı yerleşim fikrini kullanır: sola özyinele, yerleştir, sağa özyinele). Ama Hafta 4'ün öbeği (heap) bu haftanın ağaçları gibi hiç **sıralı** değildi – bir öbek yalnızca "ebeveyn çocuklarından iyidir" der, "solda olan her şey küçüktür" demez. Bu hafta, bu sıralama kuralını ilk kez ekliyor.

3 saatlik bir oturum için zaman planı. İkili arama ağacı: ekleme, arama, silme (~35 dk) · denge neden önemli, dejenera (degenerate) durum (~10 dk) · AVL ağaçları: döndürmeler, ekleme, silme (~45 dk) · kısa bir ara · kırmızı-siyah ağaçlar (~25 dk) · splay ağaçları (~20 dk) · 2-3 ağaçları (~15 dk) · segment ağaçları (~15 dk) · Fenwick ağaçları (~15 dk) · teknik seçme, toplama ve kendini sinama (~10 dk).


0. Başlamadan önce

0.1 Zaten bildikleriniz

Hafta 4, bu haftanın yeniden kullandığı her kelimeyi verdi. Bir **ağaç (tree)**, ebeveyniden çocuğa yönlü kenarlarla bağlı düğümler kümesidir; tam olarak bir düğümün – **kök (root)** – ebeveyni yoktur ve döngü yoktur. Çocuğu olmayan bir düğüm **yapraktır (leaf)**. Bir düğümün **derinliği (depth)**, kökten ona kaç kenar olduğudur (kökün derinliği 0'dır); bir ağacın **yüksekliği (height)**, herhangi bir düğümünün en büyük derinliğidir (tek düğümlü bir ağacın yüksekliği 0'dır; boş bir ağacın yüksekliği, gelenek gereği, -1'dir). Bir düğüm, tüm soyu ile birlikte bir **alt ağaçtır (subtree)**. Ayrıca bir ağacın **her düğümünü ziyaret etmeyi** de zaten biliyorsunuz – inorder, preorder, postorder (özyinelemeli, çağrı yığını kullanarak) ve seviye sıralı (level-order, döngüsel, açık bir kuyruk kullanarak) – ve somut bir ağaç biçimini, **ikili öbeği (binary heap)**, biliyorsunuz; orada her düğüm "ebeveyn, çocuklarından ($\geq$ / $\leq$) iyidir" kuralına uyar, ama sol ile sağ hakkında **hiçbir** şey vaat edilmez.

Gerçekten yeni bir fikir: sıralama. Bu haftanın ilk yapısı, **ikili arama ağacı (BST)**, öbeğin hiç sahip olmadığı bir kural ekler: her düğümde, sol alt ağaçtaki *her* anahtar küçüktür, sağ alt ağaçtaki *her* anahtar büyüktür. Tam olarak bu kural, "bir ağacı" $O(n)$ yerine $O(\text{yükseklik})$ 'te **arayabileceğiniz** bir yapıya dönüştürür — ama, bölüm 4'te göreceğiniz gibi, sıradan bir BST'nin yüksekliği tamamen *anahtarların hangi sırayla geldiğine* bağlıdır — bu da tam olarak bu haftanın geri kalan ağaçlarının her birinin farklı bir şekilde çözdüğü problemdir.

0.2 Bu haftanın haritası



Aşağıdaki her kutunun kendi adım adım animasyonu, tam bir C ve Java programı ve karmaşıklık ile sık hatalar üzerine bir notu var.

1. İkili arama ağacı: ekleme (insert)

1.1 Başlangıç sorusu

Hafta 1 size *sıralı bir dizi* üzerinde ikili aramayı (binary search) verdi — hızlı ($O(\log n)$), ama sıralı bir diziye yeni bir değer eklemek $O(n)$ tutar (ondan sonraki her eleman kaymalıdır). Hafta 2'nin bağlı listesi $O(1)$ 'de ekler ama yalnızca $O(n)$ 'de *aranabilir* (kısayol yok, baştan yürümelisiniz). $O(n)$ 'den daha az sürede hem ekleyen hem de arayan bir yapı var mı? **İkili arama ağacı**, her düğümde tek bir kuralla evet yanıtını verir: **sol küçük, sağ büyük**.

BST, 1960 civarında birkaç kişi tarafından birbirinden bağımsız tanımlandı (P. F. Windley, A. D. Booth ve A. J. T. Colin, ve T. N. Hibbard, 1959–1962 arasında birbirine yakın fikirler yayımladılar); Hibbard'ın 1962 makalesi genellikle silme işlemini — tam olarak bölüm 3'ün ele aldığı işlemi — çözmesiyle anılır.

1.2 Soyut veri türü

İşlem	Ne yapar	Ön koşul	Karmaşıklık (yükseklik h)
<code>insert(key)</code>	<code>key</code> 'i doğru sıralı yerine ekler; yinelenen (duplicate) yoksayılır	yok	$O(h)$
<code>search(key)</code>	<code>key</code> 'in var olup olmadığını bildirir	yok	$O(h)$
<code>delete(key)</code>	Varsa <code>key</code> 'i kaldırır; olmayan bir anahtar hiçbir şey yapmaz (no-op)	yok	$O(h)$
<code>min</code> / <code>max</code>	En küçük / en büyük anahtar	ağaç boş değil	$O(h)$

h , ağacın şu anki yüksekliğidir. *Dengeli* bir BST için $h = O(\log n)$ 'dir; bölüm 4, sıradan bir BST için h 'nin ne kadar kötüleşebileceğini tam olarak gösterir.

1.3 Bellekte nasıl durur, ve kod

Bir BST düğümü küçük bir yapıdır: bir `key`, ve iki çocuk göstericisi, `left` ve `right` (ikisi de `NULL` olabilir). `insert`, kökten aşağı, tam olarak bir arama gibi, her düğümde `key` 'i karşılaştırarak, boş bir yuva (bir `NULL` çocuk) bulana kadar yürür — yeni düğüm işte oraya bağlanır.

Animasyonu oynatın, ya da $\leftarrow \rightarrow$ ile adım adım ilerleyin; `insert` 'in aşağı yürüyüp yeni bir yaprağı, birer birer karşılaştırmayla nasıl bağladığını izleyin.

50	30	70	20	40
60	80	35	65	90

1. İkili arama ağacı (binary search tree, BST) her düğümde şu kuralı korur: sol alt ağaçtaki her anahtar küçük, sağ alt ağaçtaki her anahtar büyüktür. 10 anahtarı sırayla ekleyeceğiz. Ağaç şu an boş (root = NULL).

50

50	30	70	20	40
60	80	35	65	90

2. Boş bir yuvaya ulaştık (cur == NULL). Yeni düğüm 50 burada yaratılır, ağaç boştu, o yüzden yeni kök (root) olur.




50	30	70	20	40
60	80	35	65	90

3. insert(30) — 50 yolundan sonra yeni yaprak olarak eklendi.




50	30	70	20	40
60	80	35	65	90

4. insert(70) — 50 yolundan sonra yeni yaprak olarak eklendi.




50	30	70	20	40
60	80	35	65	90

5. insert(20) — 50 -> 30 yolundan sonra yeni yaprak olarak eklendi.




50	30	70	20	40
60	80	35	65	90

6. insert(40) — 50 -> 30 yolundan sonra yeni yaprak olarak eklendi.







50	30	70	20	40
60	80	35	65	90

7. insert(60) — 50 -> 70 yolundan sonra yeni yaprak olarak eklendi.



50	30	70	20	40
60	80	35	65	90

8. insert(80) — 50 -> 70 yolundan sonra yeni yaprak olarak eklendi.



Seçicide ayrıca **14 anahtar, negatif değerler ve bir yineleneni var** (zor) ve uç durumları — **10 değer, yalnız 3 farklı anahtar, 10 anahtar artan sırada** (zincire yaslanmaya başladığını izleyin — bölüm 4 bunu ileri götürür), ve **tek bir anahtar** — deneyin; ya da dört zorluk seviyesinde rastgele veri için 🎲 düğmesine basın, ya da kendi değerlerinizi yazın.

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -o /tmp/x bst_insert.c && /tmp/x
```

Beklenen çıktı:

```
-- normal: 10 keys, a moderately mixed order --
insert(50): inorder = 50  height = 0
insert(30): inorder = 30 50  height = 1
insert(70): inorder = 30 50 70  height = 1
insert(20): inorder = 20 30 50 70  height = 2
insert(40): inorder = 20 30 40 50 70  height = 2
insert(60): inorder = 20 30 40 50 60 70  height = 2
insert(80): inorder = 20 30 40 50 60 70 80  height = 2
insert(35): inorder = 20 30 35 40 50 60 70 80  height = 3
insert(65): inorder = 20 30 35 40 50 60 65 70 80  height = 3
insert(90): inorder = 20 30 35 40 50 60 65 70 80 90  height = 3

-- hard: 14 keys, negative values and a repeat --
insert(10): inorder = 10  height = 0
insert(-5): inorder = -5 10  height = 1
insert(25): inorder = -5 10 25  height = 1
insert(10): inorder = -5 10 25  height = 1
insert(-20): inorder = -20 -5 10 25  height = 2
insert(5): inorder = -20 -5 5 10 25  height = 2
insert(17): inorder = -20 -5 5 10 17 25  height = 2
insert(30): inorder = -20 -5 5 10 17 25 30  height = 2
insert(-5): inorder = -20 -5 5 10 17 25 30  height = 2
insert(3): inorder = -20 -5 3 5 10 17 25 30  height = 3
insert(22): inorder = -20 -5 3 5 10 17 22 25 30  height = 3
insert(40): inorder = -20 -5 3 5 10 17 22 25 30 40  height = 3
insert(-15): inorder = -20 -15 -5 3 5 10 17 22 25 30 40  height = 3
insert(12): inorder = -20 -15 -5 3 5 10 12 17 22 25 30 40  height = 3

-- edge: 10 values, only 3 distinct keys --
insert(8): inorder = 8  height = 0
insert(8): inorder = 8  height = 0
insert(3): inorder = 3 8  height = 1
insert(8): inorder = 3 8  height = 1
insert(3): inorder = 3 8  height = 1
insert(15): inorder = 3 8 15  height = 1
insert(3): inorder = 3 8 15  height = 1
insert(8): inorder = 3 8 15  height = 1
insert(15): inorder = 3 8 15  height = 1
insert(8): inorder = 3 8 15  height = 1

-- edge: 10 keys in ascending order -- forms a near-chain --
insert(1): inorder = 1  height = 0
insert(2): inorder = 1 2  height = 1
insert(3): inorder = 1 2 3  height = 2
insert(4): inorder = 1 2 3 4  height = 3
insert(5): inorder = 1 2 3 4 5  height = 4
insert(6): inorder = 1 2 3 4 5 6  height = 5
insert(7): inorder = 1 2 3 4 5 6 7  height = 6
insert(8): inorder = 1 2 3 4 5 6 7 8  height = 7
insert(9): inorder = 1 2 3 4 5 6 7 8 9  height = 8
insert(10): inorder = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  height = 9

-- edge: a single key --
insert(42): inorder = 42  height = 0
```

**Tam program:** `bst_insert.c`

```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * Binary search tree (BST): insert. Duplicates are ignored (tree unchanged).
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct Node {
    int key;
    struct Node *left;
    struct Node *right;
} Node;

Node *bst_insert(Node *root, int key) {
    Node *cur = root, *parent = NULL;
    while (cur != NULL) {
        parent = cur;
        if (key == cur->key) return root;          /* duplicate: tree unchanged */
        if (key < cur->key) cur = cur->left;
        else cur = cur->right;
    }
    Node *n = malloc(sizeof(Node));
    n->key = key;
    n->left = NULL;
    n->right = NULL;
    if (parent == NULL) return n;                  /* empty tree: n is the new root */
    if (key < parent->key) parent->left = n;
    else parent->right = n;
    return root;
}

static int height(Node *n) {
    if (n == NULL) return -1;
    int l = height(n->left), r = height(n->right);
    return 1 + (l > r ? l : r);
}

static void print_inorder(Node *n) {
    if (n == NULL) return;
    print_inorder(n->left);
    printf(" %d", n->key);
    print_inorder(n->right);
}

static void free_tree(Node *n) {
    if (n == NULL) return;
    free_tree(n->left);
    free_tree(n->right);
    free(n);
}

static void run_scenario(const char *label, const int keys[], int n) {
    printf("-- %s --\n", label);
    Node *root = NULL;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        root = bst_insert(root, keys[i]);
        printf("insert(%d): inorder =", keys[i]);
        print_inorder(root);
        printf(" height = %d\n", height(root));
    }
    printf("\n");
    free_tree(root);
}

```



```
int main(void) {  
    int normal[] = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 35, 65, 90};  
    run_scenario("normal: 10 keys, a moderately mixed order", normal, 10);  
  
    int hard[] = {10, -5, 25, 10, -20, 5, 17, 30, -5, 3, 22, 40, -15, 12};  
    run_scenario("hard: 14 keys, negative values and a repeat", hard, 14);  
  
    int dup[] = {8, 8, 3, 8, 3, 15, 3, 8, 15, 8};  
    run_scenario("edge: 10 values, only 3 distinct keys", dup, 10);  
  
    int sorted[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};  
    run_scenario("edge: 10 keys in ascending order -- forms a near-chain", sorted, 10);  
  
    int single[] = {42};  
    run_scenario("edge: a single key", single, 1);  
  
    return 0;  
}
```

```
javac -Xlint:all -d /tmp/j BstInsert.java && java -cp /tmp/j BstInsert
```

Beklenen çıktı: yukarıdaki C çalıştırmasıyla birebir aynı (aynı algoritma, aynı veri).

**Tam program:** BstInsert.java

```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * Binary search tree (BST): insert. Duplicates are ignored (tree unchanged).
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
public class BstInsert {
    static class Node {
        int key;
        Node left;
        Node right;
    }

    static Node bstInsert(Node root, int key) {
        Node cur = root, parent = null;
        while (cur != null) {
            parent = cur;
            if (key == cur.key) return root;           // duplicate: tree unchanged
            if (key < cur.key) cur = cur.left;
            else cur = cur.right;
        }
        Node n = new Node();
        n.key = key;
        n.left = null;
        n.right = null;
        if (parent == null) return n;                 // empty tree: n is the new root
        if (key < parent.key) parent.left = n;
        else parent.right = n;
        return root;
    }

    static int height(Node n) {
        if (n == null) return -1;
        int l = height(n.left), r = height(n.right);
        return 1 + Math.max(l, r);
    }

    static void printInorder(Node n, StringBuilder sb) {
        if (n == null) return;
        printInorder(n.left, sb);
        sb.append(' ').append(n.key);
        printInorder(n.right, sb);
    }

    static void runScenario(String label, int[] keys) {
        System.out.println("-- " + label + " --");
        Node root = null;
        for (int key : keys) {
            root = bstInsert(root, key);
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            printInorder(root, sb);
            System.out.println("insert(" + key + "): inorder = " + sb + " height = " +
height(root));
        }
        System.out.println();
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] normal = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 35, 65, 90};
        runScenario("normal: 10 keys, a moderately mixed order", normal);

        int[] hard = {10, -5, 25, 10, -20, 5, 17, 30, -5, 3, 22, 40, -15, 12};
        runScenario("hard: 14 keys, negative values and a repeat", hard);

        int[] dup = {8, 8, 3, 8, 3, 15, 3, 8, 15, 8};
        runScenario("edge: 10 values, only 3 distinct keys", dup);
    }
}

```

```
int[] sorted = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
runScenario("edge: 10 keys in ascending order -- forms a near-chain", sorted);

int[] single = {42};
runScenario("edge: a single key", single);
}
```

1.4 Karmaşıklık, sık hatalar, kendini sına

Karmaşıklık. Hem en iyi hem ortalama durum $O(h)$ 'dir; h ağacın şu anki yüksekliğidir; en kötü durumda (bkz. bölüm 4) $h, n - 1$ 'e ulaşabilir, `insert` 'i $O(n)$ yapar. Ekstra alan $O(1)$ 'dir (bir yeni düğüm).

⚠ Sık yapılan hatalar

- `insert` 'ten (olası yeni) `root` 'u döndürmeyi unutmak — C/Java'da referans parametreler olmadan, çağırının `root` değişkeni kendiliğinden güncellenmez; her zaman `root = bst_insert(root, key);` yazmalısınız.
- Yinelenen kontrolünde `<=` yerine `<` (ya da tersi) kullanmak, sessizce "yinelenen: yoksayıldı"yı "yinelenen: sağ çocuk olarak tekrar eklendi"ye çevirip sıralama değişmezini bozar.
- `parent` göstericisini kaybetmek: `cur` 'u, ziyaret edilen son `NULL` -olmayan düğümü hatırlamadan `NULL` 'a kadar yürütürseniz, yeni düğümü bağlayacak bir yeriniz kalmaz.

✓ Kendini sına: yukarıdaki 'artan sıra' uç durumunda, neden her yeni anahtar hep SAĞ çocuk olur, hiç sol olmaz?



İlkinden sonra eklenen her anahtar, ağaçta zaten var olan her anahtardan *büyüktür* (girdi artan sırada olduğu için), bu yüzden inişteki her düğümde `key > cur->key` doğrudur — yürüyüş her zaman sağa gider ve yeni yaprak her zaman bir sağ çocuk olarak eklenir. Bu, bölüm 4'ün ayrıntılı incelediği tam olarak o zincir biçimidir.

2. Bir BST'de arama (search)

2.1 Başlangıç sorusu


`insert` zaten anahtarları karşılaştırarak aşağı yürüyor — `search` de neredeyse aynı yürüyüştür, yalnız bir şey yaratmadan. Sıralama kuralı verildiğinde, `search` 'ün en kötü durumda kaç düğüm ziyaret etmesi gerekir, ve bu sayı neye bağlıdır?

2.2 Fikir


Her düğümde, hedefi düğümün anahtarıyla karşılaştırın: eşitse bulundu; küçükse "yalnızca sol alt ağaçta olabilir" (sıralama kuralı bunu *garanti eder* — sağ alt ağaçta hiçbir şey daha küçük olamaz); büyükse ayna görüntüsü. Bir eşleşmeden önce ulaşılan `NULL`, anahtarın hiç var olmadığı anlamına gelir.

2.3 Bellekte nasıl durur, ve kod


`search`, `insert` 'in inişindeki aynı karşılaştırma mantığını yeniden kullanır, yalnız bir düğüm yaratmak yerine bir boole döndürür. Genel bir `probes` sayacı (Hafta 6'nın karma (hash) tablolarından beri kullandığınız üslupla) aramanın gerçekte kaç karşılaştırma yaptığını kaydeder.




1. keys içindeki 10 anahtarı sırayla ekleyerek bu ikili arama ağacını (BST) kurduk (bkz: bst-insert). Şimdi finds içindeki değerleri arayacağız.




2. search(65) — düğüm 50: $65 > 50$, sağa iniyoruz.




3. search(65) — düğüm 70: $65 < 70$, sola iniyoruz.





4. search(65) — düğüm 60: $65 > 60$, sağa iniyoruz.



5. search(65) — düğüm 65: eşleşti! probes = 4.



6. search(20) — 3 karşılaştırmada bulundu.



35

65

90

7. search(90) — 4 karşılaştırmada bulundu.


35

?


65

90

8. search(55) — 3 karşılaştırmadan sonra bulunamadı (kesikli daire nerede olacağını gösterir).



9. search(100) — 4 karşılaştırmadan sonra bulunamadı (kesikli daire nerede olacağını gösterir).



10. Bitti: 5 arama tamamlandı. Her arama en fazla ağacın yüksekliği kadar karşılaştırma yapar.

Seçicide ayrıca **14 anahtar**, **negatif değerler**, **5 arama** (zor) ve uç durumları — **en küçükten küçük ve en büyükten büyük arama**, **artan sırada eklemelerle kurulmuş bir zincirde son anahtarı arama**, ve **tek bir düğüm** — deneyin; ya da dört zorluk seviyesinde rastgele veri için 🎲 düğmesine basın, ya da kendi değerlerinizi yazın.

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -o /tmp/x bst_search.c && /tmp/x
```

Beklenen çıktı:

```
-- normal: 10 keys, 3 hits and 2 misses --
tree built from 10 keys
search(65): found, 4 probes
search(20): found, 3 probes
search(90): found, 4 probes
search(55): not found, 3 probes
search(100): not found, 4 probes

-- hard: 14 keys with negative values, 5 searches --
tree built from 14 keys
search(-20): found, 3 probes
search(60): found, 5 probes
search(0): not found, 4 probes
search(-5): found, 2 probes
search(99): not found, 5 probes

-- edge: searching below the minimum and above the maximum --
tree built from 10 keys
search(-1000): not found, 4 probes
search(1000): not found, 4 probes
search(50): found, 1 probes

-- edge: searching for the last key in a chain built from ascending inserts (O(n)) --
tree built from 10 keys
search(10): found, 10 probes
search(1): found, 1 probes
search(11): not found, 10 probes

-- edge: a single node, search the root and a missing value --
tree built from 1 keys
search(7): found, 1 probes
search(3): not found, 1 probes
```


**Tam program:** `bst_search.c`

```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * Binary search tree (BST): search.
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct Node {
    int key;
    struct Node *left;
    struct Node *right;
} Node;

static Node *bst_build_insert(Node *root, int key) {
    Node *cur = root, *parent = NULL;
    while (cur != NULL) {
        parent = cur;
        if (key == cur->key) return root;
        if (key < cur->key) cur = cur->left; else cur = cur->right;
    }
    Node *n = malloc(sizeof(Node));
    n->key = key; n->left = NULL; n->right = NULL;
    if (parent == NULL) return n;
    if (key < parent->key) parent->left = n; else parent->right = n;
    return root;
}

int probes;

int bst_search(Node *root, int key) {
    Node *cur = root;
    probes = 0;
    while (cur != NULL) {
        probes++;
        if (key == cur->key) return 1;
        if (key < cur->key) cur = cur->left;
        else cur = cur->right;
    }
    return 0;
}

static void free_tree(Node *n) {
    if (n == NULL) return;
    free_tree(n->left);
    free_tree(n->right);
    free(n);
}

static void run_scenario(const char *label, const int keys[], int nk, const int finds[], int nf)
{
    printf("-- %s --\n", label);
    Node *root = NULL;
    for (int i = 0; i < nk; i++) root = bst_build_insert(root, keys[i]);
    printf("tree built from %d keys\n", nk);
    for (int i = 0; i < nf; i++) {
        int found = bst_search(root, finds[i]);
        printf("search(%d): %s, %d probes\n", finds[i], found ? "found" : "not found", probes);
    }
    printf("\n");
    free_tree(root);
}

int main(void) {
    int normal_keys[] = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 35, 65, 90};

```

```
int normal_finds[] = {65, 20, 90, 55, 100};
run_scenario("normal: 10 keys, 3 hits and 2 misses", normal_keys, 10, normal_finds, 5);

int hard_keys[] = {10, -5, 25, 40, -20, 5, 17, 30, 45, 3, 22, -15, 12, 60};
int hard_finds[] = {-20, 60, 0, -5, 99};
run_scenario("hard: 14 keys with negative values, 5 searches", hard_keys, 14, hard_finds, 5);

int bound_keys[] = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 45, 90};
int bound_finds[] = {-1000, 1000, 50};
run_scenario("edge: searching below the minimum and above the maximum", bound_keys, 10,
bound_finds, 3);

int chain_keys[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
int chain_finds[] = {10, 1, 11};
run_scenario("edge: searching for the last key in a chain built from ascending inserts
(0(n))", chain_keys, 10, chain_finds, 3);

int single_keys[] = {7};
int single_finds[] = {7, 3};
run_scenario("edge: a single node, search the root and a missing value", single_keys, 1,
single_finds, 2);

return 0;
}
```

```
javac -Xlint:all -d /tmp/j BstSearch.java && java -cp /tmp/j BstSearch
```

Beklenen çıktı: yukarıdaki C çalıştırmasıyla birebir aynı (aynı algoritma, aynı veri).

**Tam program:** BstSearch.java

```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * Binary search tree (BST): search.
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
public class BstSearch {
    static class Node {
        int key;
        Node left;
        Node right;
    }

    static Node bstBuildInsert(Node root, int key) {
        Node cur = root, parent = null;
        while (cur != null) {
            parent = cur;
            if (key == cur.key) return root;
            if (key < cur.key) cur = cur.left; else cur = cur.right;
        }
        Node n = new Node();
        n.key = key; n.left = null; n.right = null;
        if (parent == null) return n;
        if (key < parent.key) parent.left = n; else parent.right = n;
        return root;
    }

    static int probes;

    static boolean bstSearch(Node root, int key) {
        Node cur = root;
        probes = 0;
        while (cur != null) {
            probes++;
            if (key == cur.key) return true;
            if (key < cur.key) cur = cur.left;
            else cur = cur.right;
        }
        return false;
    }

    static void runScenario(String label, int[] keys, int[] finds) {
        System.out.println("-- " + label + " --");
        Node root = null;
        for (int key : keys) root = bstBuildInsert(root, key);
        System.out.println("tree built from " + keys.length + " keys");
        for (int f : finds) {
            boolean found = bstSearch(root, f);
            System.out.println("search(" + f + "): " + (found ? "found" : "not found") + ", " +
                probes + " probes");
        }
        System.out.println();
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] normalKeys = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 35, 65, 90};
        int[] normalFinds = {65, 20, 90, 55, 100};
        runScenario("normal: 10 keys, 3 hits and 2 misses", normalKeys, normalFinds);

        int[] hardKeys = {10, -5, 25, 40, -20, 5, 17, 30, 45, 3, 22, -15, 12, 60};
        int[] hardFinds = {-20, 60, 0, -5, 99};
        runScenario("hard: 14 keys with negative values, 5 searches", hardKeys, hardFinds);

        int[] boundKeys = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 45, 90};
        int[] boundFinds = {-1000, 1000, 50};
        runScenario("edge: searching below the minimum and above the maximum", boundKeys,

```

```

boundFinds);

    int[] chainKeys = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
    int[] chainFinds = {10, 1, 11};
    runScenario("edge: searching for the last key in a chain built from ascending inserts
(0(n))", chainKeys, chainFinds);

    int[] singleKeys = {7};
    int[] singleFinds = {7, 3};
    runScenario("edge: a single node, search the root and a missing value", singleKeys,
singleFinds);
    }
}

```

2.4 Karmaşıklık, sık hatalar, kendini sına

Karmaşıklık. $O(h)$, `insert` ile aynı — bir arama, her seviyede en fazla bir düğüm ziyaret eder. En iyi durum $O(1)$ 'dir (kökün kendisi). `probes` sayacının dışında ekstra alan yoktur.

⚠ Sık yapılan hatalar

- Bir eşleşme bulduktan sonra karşılaştırmaya devam etmek (bire-bir hata, off-by-one döngü), hemen döndürmek yerine.
- "Bulunamadı"yı bir hata olarak ele almak, normal ve beklenen bir sonuç yerine — olmayan bir anahtarda BST araması temiz bir şekilde dönmelidir, çökmemeli ya da sonsuza kadar dönmemelidir (bunu önleyen tam olarak `while (cur != NULL)` koruyucusudur).

✓ Kendini sına: yukarıdaki 'artan sırada eklemeler' zincirinde `search(10)` neden 10 karşılaştırma tutar, ama `search(1)` yalnız 1 tutar? ✓

O ağaç saf bir sağa-eğik zincirdir (bkz. bölüm 1'in kendini sınaması): 1 kökte oturur, 10 en derin yaprakta, 9 seviye aşağıda. Kökün kendi anahtarını aramak tam olarak bir karşılaştırma ister; en derin yaprağın anahtarını aramak ona kadar her seviye için bir karşılaştırma ister, toplamda 10 — bu ağacın yüksekliği (9) artı bir.

3. Bir BST'den silme (delete)

3.1 Başlangıç sorusu


Bir *yaprağı* silmek kolaydır: yalnızca ayırın. *İki çocuklu* bir düğümü silmek öyle değildir — düğümü sadece kaldıramazsınız, çünkü kalan her anahtarı doğru sıralı tutarken bir şeyin onun yerini alması gerekir. Onun yerini hangi tek değer güvenle alabilir?

3.2 Fikir: üç durum


Bir düğümü kaldırmak, kaç çocuğu olduğuna göre kararlaştırılan tam olarak üç duruma indirgenir:

1. **Yaprak (leaf)** (çocuğu yok) — yalnızca ayırın.


2. **Tek çocuk (one child)** — dışarı çıkarın: ebeveyn doğrudan (tek) çocuğa bağlanır.
3. **İki çocuk (two children) — ardılı (in-order successor)** bulun (sağ alt ağaçtaki en küçük anahtar — sağ çocuktan mümkün olduğunca sola yürüyün), *onun* anahtarını silinecek düğüme kopyalayın, sonra ardılı kendi asıl yerinden silin. Ardıl, inşa gereği, en fazla bir sağ çocuğa sahip olabilir, bu yüzden bu her zaman durum 1'e ya da durum 2'ye indirgenir.




1. keys içindeki 10 anahtarı ekleyerek bu BST'yi kurduk (bkz: bst-insert). Şimdi deletes içindeki anahtarları sırayla sileceğiz.




2. delete(35) — arıyor: düğüm 50, $35 < 50$, sola.




3. delete(35) — arıyor: düğüm 30, $35 > 30$, sağa.





4. delete(35) — arıyor: düğüm 40, $35 < 40$, sola.



5. Düğüm 35 çıkarılır (yaprak (leaf, çocuğu yok)): ebeveyni doğrudan NULL'e bağlanır.




6. delete(70) — iki çocuklu (ardıl kopyalandı), çıkarıldı.



7. delete(50) — iki çocuklu (ardıl kopyalandı), çıkarıldı.

8. delete(20) — yaprak (leaf, çocuğu yok), çıkarıldı.



9. Bitti: 4 silme işlendi. Kalan ağaç hâlâ geçerli bir BST.

Seçicide ayrıca **14 anahtar**, **negatif değerler**, **6 silme (kök dahil)** (zor) ve uç durumları — **var olmayan bir anahtarı silmeye çalışma (no-op)**, **bütün anahtarları sil**, **ağaç boşalsın**, ve **tek düğümü sil** — deneyin; ya da dört zorluk seviyesinde rastgele veri için 🎲 düğmesine basın, ya da kendi değerlerinizi yazın.

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -o /tmp/x bst_delete.c && /tmp/x
```

Beklenen çıktı:

```
-- normal: 10 keys, 4 deletes (a mix of leaf, one-child, two-children) --
tree built from 10 keys, inorder = 20 30 35 40 50 60 65 70 80 90
delete(35): inorder = 20 30 40 50 60 65 70 80 90
delete(70): inorder = 20 30 40 50 60 65 80 90
delete(50): inorder = 20 30 40 60 65 80 90
delete(20): inorder = 30 40 60 65 80 90

-- hard: 14 keys with negative values, 6 deletes (including the root) --
tree built from 14 keys, inorder = -20 -15 -5 3 5 10 12 17 22 25 30 40 45 60
delete(-5): inorder = -20 -15 3 5 10 12 17 22 25 30 40 45 60
delete(40): inorder = -20 -15 3 5 10 12 17 22 25 30 45 60
delete(10): inorder = -20 -15 3 5 12 17 22 25 30 45 60
delete(17): inorder = -20 -15 3 5 12 22 25 30 45 60
delete(60): inorder = -20 -15 3 5 12 22 25 30 45
delete(3): inorder = -20 -15 5 12 22 25 30 45

-- edge: trying to delete a key that is not there (no-op) --
tree built from 10 keys, inorder = 10 20 30 40 45 50 60 70 80 90
delete(999): inorder = 10 20 30 40 45 50 60 70 80 90
delete(30): inorder = 10 20 40 45 50 60 70 80 90
delete(-1000): inorder = 10 20 40 45 50 60 70 80 90

-- edge: delete every key, down to an empty tree --
tree built from 10 keys, inorder = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
delete(10): inorder = 1 2 3 4 5 6 7 8 9
delete(6): inorder = 1 2 3 4 5 7 8 9
delete(2): inorder = 1 3 4 5 7 8 9
delete(9): inorder = 1 3 4 5 7 8
delete(7): inorder = 1 3 4 5 8
delete(4): inorder = 1 3 5 8
delete(1): inorder = 3 5 8
delete(8): inorder = 3 5
delete(3): inorder = 5
delete(5): inorder =

-- edge: delete the only node --
tree built from 1 keys, inorder = 7
delete(7): inorder =
```

**Tam program:** `bst_delete.c`

```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * Binary search tree (BST): delete (leaf / one child / two children with successor).
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct Node {
    int key;
    struct Node *left;
    struct Node *right;
} Node;

static Node *bst_build_insert(Node *root, int key) {
    Node *cur = root, *parent = NULL;
    while (cur != NULL) {
        parent = cur;
        if (key == cur->key) return root;
        if (key < cur->key) cur = cur->left; else cur = cur->right;
    }
    Node *n = malloc(sizeof(Node));
    n->key = key; n->left = NULL; n->right = NULL;
    if (parent == NULL) return n;
    if (key < parent->key) parent->left = n; else parent->right = n;
    return root;
}

Node *bst_delete(Node *root, int key) {
    Node *cur = root, *parent = NULL;
    while (cur != NULL && key != cur->key) {
        parent = cur;
        cur = (key < cur->key) ? cur->left : cur->right;
    }
    if (cur == NULL) return root; /* not found: no-op */
    if (cur->left != NULL && cur->right != NULL) {
        Node *succ = cur->right, *succParent = cur;
        while (succ->left != NULL) { succParent = succ; succ = succ->left; }
        cur->key = succ->key; /* copy successor key up */
        parent = succParent;
        cur = succ; /* now splice out succ: <= 1 child */
    }
    Node *child = (cur->left != NULL) ? cur->left : cur->right;
    if (parent == NULL) root = child;
    else if (parent->left == cur) parent->left = child;
    else parent->right = child;
    free(cur);
    return root;
}

static void print_inorder(Node *n) {
    if (n == NULL) return;
    print_inorder(n->left);
    printf(" %d", n->key);
    print_inorder(n->right);
}

static void free_tree(Node *n) {
    if (n == NULL) return;
    free_tree(n->left);
    free_tree(n->right);
    free(n);
}

static void run_scenario(const char *label, const int keys[], int nk, const int dels[], int nd) {

```

```

printf("-- %s --\n", label);
Node *root = NULL;
for (int i = 0; i < nk; i++) root = bst_build_insert(root, keys[i]);
printf("tree built from %d keys, inorder =", nk);
print_inorder(root);
printf("\n");
for (int i = 0; i < nd; i++) {
    root = bst_delete(root, dels[i]);
    printf("delete(%d): inorder =", dels[i]);
    print_inorder(root);
    printf("\n");
}
printf("\n");
free_tree(root);
}

int main(void) {
    int normal_keys[] = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 35, 65, 90};
    int normal_dels[] = {35, 70, 50, 20};
    run_scenario("normal: 10 keys, 4 deletes (a mix of leaf, one-child, two-children)",
normal_keys, 10, normal_dels, 4);

    int hard_keys[] = {10, -5, 25, 40, -20, 5, 17, 30, 45, 3, 22, -15, 12, 60};
    int hard_dels[] = {-5, 40, 10, 17, 60, 3};
    run_scenario("hard: 14 keys with negative values, 6 deletes (including the root)", hard_keys,
14, hard_dels, 6);

    int nf_keys[] = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 45, 90};
    int nf_dels[] = {999, 30, -1000};
    run_scenario("edge: trying to delete a key that is not there (no-op)", nf_keys, 10, nf_dels,
3);

    int empty_keys[] = {5, 3, 8, 1, 4, 7, 9, 2, 6, 10};
    int empty_dels[] = {10, 6, 2, 9, 7, 4, 1, 8, 3, 5};
    run_scenario("edge: delete every key, down to an empty tree", empty_keys, 10, empty_dels,
10);

    int single_keys[] = {7};
    int single_dels[] = {7};
    run_scenario("edge: delete the only node", single_keys, 1, single_dels, 1);

    return 0;
}

```

```
javac -Xlint:all -d /tmp/j BstDelete.java && java -cp /tmp/j BstDelete
```

Beklenen çıktı: yukarıdaki C çalıştırmasıyla birebir aynı (aynı algoritma, aynı veri).

**Tam program:** `BstDelete.java`

```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * Binary search tree (BST): delete (leaf / one child / two children with successor).
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
public class BstDelete {
    static class Node {
        int key;
        Node left;
        Node right;
    }

    static Node bstBuildInsert(Node root, int key) {
        Node cur = root, parent = null;
        while (cur != null) {
            parent = cur;
            if (key == cur.key) return root;
            if (key < cur.key) cur = cur.left; else cur = cur.right;
        }
        Node n = new Node();
        n.key = key; n.left = null; n.right = null;
        if (parent == null) return n;
        if (key < parent.key) parent.left = n; else parent.right = n;
        return root;
    }

    static Node bstDelete(Node root, int key) {
        Node cur = root, parent = null;
        while (cur != null && key != cur.key) {
            parent = cur;
            cur = (key < cur.key) ? cur.left : cur.right;
        }
        if (cur == null) return root; // not found: no-op
        if (cur.left != null && cur.right != null) {
            Node succ = cur.right, succParent = cur;
            while (succ.left != null) { succParent = succ; succ = succ.left; }
            cur.key = succ.key; // copy successor key up
            parent = succParent;
            cur = succ; // now splice out succ: <= 1 child
        }
        Node child = (cur.left != null) ? cur.left : cur.right;
        if (parent == null) root = child;
        else if (parent.left == cur) parent.left = child;
        else parent.right = child;
        return root;
    }

    static void printInorder(Node n, StringBuilder sb) {
        if (n == null) return;
        printInorder(n.left, sb);
        sb.append(' ').append(n.key);
        printInorder(n.right, sb);
    }

    static void runScenario(String label, int[] keys, int[] dels) {
        System.out.println("-- " + label + " --");
        Node root = null;
        for (int key : keys) root = bstBuildInsert(root, key);
        StringBuilder sb0 = new StringBuilder();
        printInorder(root, sb0);
        System.out.println("tree built from " + keys.length + " keys, inorder =" + sb0);
        for (int d : dels) {
            root = bstDelete(root, d);
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            printInorder(root, sb);
        }
    }
}

```

```

        System.out.println("delete(" + d + "): inorder = " + sb);
    }
    System.out.println();
}

public static void main(String[] args) {
    int[] normalKeys = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 35, 65, 90};
    int[] normalDels = {35, 70, 50, 20};
    runScenario("normal: 10 keys, 4 deletes (a mix of leaf, one-child, two-children)",
normalKeys, normalDels);

    int[] hardKeys = {10, -5, 25, 40, -20, 5, 17, 30, 45, 3, 22, -15, 12, 60};
    int[] hardDels = {-5, 40, 10, 17, 60, 3};
    runScenario("hard: 14 keys with negative values, 6 deletes (including the root)",
hardKeys, hardDels);

    int[] nfKeys = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 45, 90};
    int[] nfDels = {999, 30, -1000};
    runScenario("edge: trying to delete a key that is not there (no-op)", nfKeys, nfDels);

    int[] emptyKeys = {5, 3, 8, 1, 4, 7, 9, 2, 6, 10};
    int[] emptyDels = {10, 6, 2, 9, 7, 4, 1, 8, 3, 5};
    runScenario("edge: delete every key, down to an empty tree", emptyKeys, emptyDels);

    int[] singleKeys = {7};
    int[] singleDels = {7};
    runScenario("edge: delete the only node", singleKeys, singleDels);
}
}

```

3.4 Karmaşıklık, sık hatalar, kendini sına

Karmaşıklık. $O(h)$: düğümü bulmak $O(h)$ 'dir, ardılı bulmak da en fazla bir $O(h)$ daha tutar (arama yolundaki düğümleri asla yeniden ziyaret etmez). `insert` ve `search` ile aynı en kötü durum.

⚠ Sık yapılan hatalar

- Ardıl (successor) yerine **öncel (predecessor)** (sol alt ağaçtaki en büyük) kullanmak teoride eşit derecede doğrudur, ama iki kuralı *aynı kod tabanında* karıştırmak silmeleri izlemeyi öngörülemez yapar — birini seçin ve tutarlı kalın (bu ders ardılı kullanır).
- C'de dışarı çıkarılan düğümü `free()` etmeyi unutmak — silinen anahtarlar sessizce sonsuza kadar bellek tüketmeye devam eder (tam olarak `--sanitize` 'ın AddressSanitizer sızıntı denetiminin yakalayacağı türden bir hata).
- Yalnızca iki-çocuk durumunu ele alıp, ardılın anahtarını kopyaladıktan sonra *ardılın asıl düğümünü* silmeniz gerektiğini unutmak, başladığınız düğümü değil.

✓ Kendini sına: bir BST silmenin ardılının en fazla bir çocuğa sahip olacağı neden garantidir? ✓

Ardıl, silinecek düğümün sağ alt ağacının *en soldaki* düğümüdür. En solda olmak, tanım gereği sol çocuğunun olmadığı anlamına gelir (yoksa daha da küçük birini bulmak için daha sola yürürdünüz). Bir sağ çocuğu olabilir ya da olmayabilir, ama asla ikisine birden sahip olamaz — bu yüzden onu silmek her zaman durum 1 ya da durum 2'dir, bir daha asla durum 3 değil.

4. Denge neden önemli: dejenere (degenerate) durum

4.1 Başlangıç sorusu

Bölüm 1–3'ün hepsi maliyetini $O(h)$ olarak belirtir. Henüz sormadınız: n anahtarı rastgele bir sırada ekleyerek kurulan bir BST için h , somut olarak nedir? Her zaman $\log_2(n)$ 'ye yakın mıdır?

4.2 Fikir: küme değil, sıra önemli

Bölüm 1–3'teki her teknik, her düğümde yeni anahtarı boş bir yuvaya kadar karşılaştırarak çalışır — ağacın *biçimine* hiç bakmaz, yalnızca anahtar değerlerine bakar. Anahtarlar zaten sıralı (ya da neredeyse sıralı) gelirse, her yeni anahtar zaten var olan her şeyden büyüktür (ya da küçüktür), bu yüzden her zaman en alta, sonuncudan bir seviye daha derine eklenir: ağaç **bir zincire dejenere olur (degenerate)**, yükseklik $n - 1$, ve her işlem $O(n)$ olur — "ağaç" olarak çizilmesine rağmen düz bir bağlı listeden daha iyi değildir.


height = 0 (ideal for 1 node = 0)




1. Aynı 10 anahtarı, sırayla, sıradan bst_insert ile ekleyeceğiz. Soru: eklenme SIRASI, ortaya çıkan ağacın şeklini nasıl etkiler?

2. insert(1) — derinlik 0'te yeni yaprak. Şu ana kadar yükseklik: 0 (1 düğüm için ideal: 0).

height = 1 (ideal for 2 nodes = 1)




height = 2 (ideal for 3 nodes = 1)




3. insert(2) — derinlik 1'te yeni yaprak. Şu ana kadar yükseklik: 1 (2 düğüm için ideal: 1).

4. insert(3) — derinlik 2'te yeni yaprak. Şu ana kadar yükseklik: 2 (3 düğüm için ideal: 1).

height = 3 (ideal for 4 nodes = 2)




height = 4 (ideal for 5 nodes = 2)




5. insert(4) — derinlik 3'te yeni yaprak. Şu ana kadar yükseklik: 3 (4 düğüm için ideal: 2).

6. insert(5) — derinlik 4'te yeni yaprak. Şu ana kadar yükseklik: 4 (5 düğüm için ideal: 2).

height = 5 (ideal for 6 nodes = 2)



height = 6 (ideal for 7 nodes = 2)






7. insert(6) — derinlik 5'te yeni yaprak. Şu ana kadar yükseklik: 5 (6 düğüm için ideal: 2).




8. insert(7) — derinlik 6'te yeni yaprak. Şu ana kadar yükseklik: 6 (7 düğüm için ideal: 2).

height = 7 (ideal for 8 nodes = 3)




9. insert(8) — derinlik 7'te yeni yaprak. Şu ana kadar yükseklik: 7 (8 düğüm için ideal: 3).

height = 8 (ideal for 9 nodes = 3)





10. insert(9) — derinlik 8'te yeni yaprak. Şu ana kadar yükseklik: 8 (9 düğüm için ideal: 3).

height = 9 (ideal for 10 nodes = 3)




height = 9 (ideal for 10 nodes = 3)





11. insert(10) — derinlik 9'te yeni yaprak. Şu ana kadar yükseklik: 9 (10 düğüm için ideal: 3).



12. Bitti. 10 düğüm, yükseklik = 9; dengeli bir ağaçta ideal yükseklik yalnızca 3 olurdu (yaklaşık 3.0x fark). Bu yüzden AVL, kırmızı-siyah gibi DENGELİ ağaçlar var — sonraki animasyonlarda.

Seçicide ayrıca **14 anahtar azalan sırada** (zor) ve uç durumları — **neredeyse sıralı, ufak sıçramalarla (yine de derin)** ve **AYNI 10 anahtar karışık sırada — çok daha sığ** — deneyin; bu ikincisi tam olarak noktayı kanıtlıyor: aynı anahtar kümesi, tamamen farklı yükseklik, yalnızca ekleme *sırasından* — ya da 🎲 düğmesine basıp rastgele veri, ya da kendi değerlerinizi yazın.

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -o /tmp/x bst_degenerate.c && /tmp/x
```

Beklenen çıktı:

```
-- normal: 10 keys in ascending order -- forms a chain --
insert(1): height = 0 (ideal for 1 nodes = 0)
insert(2): height = 1 (ideal for 2 nodes = 1)
insert(3): height = 2 (ideal for 3 nodes = 1)
insert(4): height = 3 (ideal for 4 nodes = 2)
insert(5): height = 4 (ideal for 5 nodes = 2)
insert(6): height = 5 (ideal for 6 nodes = 2)
insert(7): height = 6 (ideal for 7 nodes = 2)
insert(8): height = 7 (ideal for 8 nodes = 3)
insert(9): height = 8 (ideal for 9 nodes = 3)
insert(10): height = 9 (ideal for 10 nodes = 3)
final: n = 10, height = 9, ideal = 3

-- hard: 14 keys in descending order -- a chain the other way --
insert(140): height = 0 (ideal for 1 nodes = 0)
insert(130): height = 1 (ideal for 2 nodes = 1)
insert(120): height = 2 (ideal for 3 nodes = 1)
insert(110): height = 3 (ideal for 4 nodes = 2)
insert(100): height = 4 (ideal for 5 nodes = 2)
insert(90): height = 5 (ideal for 6 nodes = 2)
insert(80): height = 6 (ideal for 7 nodes = 2)
insert(70): height = 7 (ideal for 8 nodes = 3)
insert(60): height = 8 (ideal for 9 nodes = 3)
insert(50): height = 9 (ideal for 10 nodes = 3)
insert(40): height = 10 (ideal for 11 nodes = 3)
insert(30): height = 11 (ideal for 12 nodes = 3)
insert(20): height = 12 (ideal for 13 nodes = 3)
insert(10): height = 13 (ideal for 14 nodes = 3)
final: n = 14, height = 13, ideal = 3

-- edge: nearly sorted with small zig-zags (still deep) --
insert(10): height = 0 (ideal for 1 nodes = 0)
insert(20): height = 1 (ideal for 2 nodes = 1)
insert(15): height = 2 (ideal for 3 nodes = 1)
insert(30): height = 2 (ideal for 4 nodes = 2)
insert(25): height = 3 (ideal for 5 nodes = 2)
insert(40): height = 3 (ideal for 6 nodes = 2)
insert(35): height = 4 (ideal for 7 nodes = 2)
insert(50): height = 4 (ideal for 8 nodes = 3)
insert(45): height = 5 (ideal for 9 nodes = 3)
insert(60): height = 5 (ideal for 10 nodes = 3)
final: n = 10, height = 5, ideal = 3

-- edge: the SAME 10 keys shuffled -- much shallower --
insert(6): height = 0 (ideal for 1 nodes = 0)
insert(9): height = 1 (ideal for 2 nodes = 1)
insert(2): height = 1 (ideal for 3 nodes = 1)
insert(10): height = 2 (ideal for 4 nodes = 2)
insert(4): height = 2 (ideal for 5 nodes = 2)
insert(8): height = 2 (ideal for 6 nodes = 2)
insert(1): height = 2 (ideal for 7 nodes = 2)
insert(7): height = 3 (ideal for 8 nodes = 3)
insert(3): height = 3 (ideal for 9 nodes = 3)
insert(5): height = 3 (ideal for 10 nodes = 3)
final: n = 10, height = 3, ideal = 3

-- edge: a single key, height 0 --
insert(42): height = 0 (ideal for 1 nodes = 0)
final: n = 1, height = 0, ideal = 0
```

**Tam program:** `bst_degenerate.c`

```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * Why balancing matters: inserting the SAME set of keys in different orders gives wildly
different BST
 * shapes. Sorted input degenerates into a chain -- height n-1, every operation O(n).
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

typedef struct Node {
    int key;
    struct Node *left;
    struct Node *right;
} Node;

Node *bst_insert(Node *root, int key) {
    Node *cur = root, *parent = NULL;
    while (cur != NULL) {
        parent = cur;
        if (key == cur->key) return root;
        if (key < cur->key) cur = cur->left;
        else cur = cur->right;
    }
    Node *n = malloc(sizeof(Node));
    n->key = key; n->left = NULL; n->right = NULL;
    if (parent == NULL) return n;
    if (key < parent->key) parent->left = n;
    else parent->right = n;
    return root;
}

static int height(Node *n) {
    if (n == NULL) return -1;
    int l = height(n->left), r = height(n->right);
    return 1 + (l > r ? l : r);
}

static void free_tree(Node *n) {
    if (n == NULL) return;
    free_tree(n->left);
    free_tree(n->right);
    free(n);
}

static int ilog2(int n) {
    int h = 0;
    while (n > 1) { n /= 2; h++; }
    return h;
}

static void run_scenario(const char *label, const int keys[], int n) {
    printf("-- %s --\n", label);
    Node *root = NULL;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        root = bst_insert(root, keys[i]);
        printf("insert(%d): height = %d (ideal for %d nodes = %d)\n",
            keys[i], height(root), i + 1, ilog2(i + 1));
    }
    int h = height(root), ideal = ilog2(n);
    printf("final: n = %d, height = %d, ideal = %d\n\n", n, h, ideal);
    free_tree(root);
}

```



```
int main(void) {
    int normal[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
    run_scenario("normal: 10 keys in ascending order -- forms a chain", normal, 10);

    int hard[] = {140, 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10};
    run_scenario("hard: 14 keys in descending order -- a chain the other way", hard, 14);

    int zigzag[] = {10, 20, 15, 30, 25, 40, 35, 50, 45, 60};
    run_scenario("edge: nearly sorted with small zig-zags (still deep)", zigzag, 10);

    int shuffled[] = {6, 9, 2, 10, 4, 8, 1, 7, 3, 5};
    run_scenario("edge: the SAME 10 keys shuffled -- much shallower", shuffled, 10);

    int single[] = {42};
    run_scenario("edge: a single key, height 0", single, 1);

    return 0;
}
```

```
javac -Xlint:all -d /tmp/j BstDegenerate.java && java -cp /tmp/j BstDegenerate
```

Beklenen çıktı: yukarıdaki C çalıştırmasıyla birebir aynı (aynı algoritma, aynı veri).

**Tam program:** BstDegenerate.java

```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * Why balancing matters: inserting the SAME set of keys in different orders gives wildly
different BST
 * shapes. Sorted input degenerates into a chain -- height n-1, every operation O(n).
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
public class BstDegenerate {
    static class Node {
        int key;
        Node left;
        Node right;
    }

    static Node bstInsert(Node root, int key) {
        Node cur = root, parent = null;
        while (cur != null) {
            parent = cur;
            if (key == cur.key) return root;
            if (key < cur.key) cur = cur.left;
            else cur = cur.right;
        }
        Node n = new Node();
        n.key = key; n.left = null; n.right = null;
        if (parent == null) return n;
        if (key < parent.key) parent.left = n;
        else parent.right = n;
        return root;
    }

    static int height(Node n) {
        if (n == null) return -1;
        int l = height(n.left), r = height(n.right);
        return 1 + Math.max(l, r);
    }

    static int ilog2(int n) {
        int h = 0;
        while (n > 1) { n /= 2; h++; }
        return h;
    }

    static void runScenario(String label, int[] keys) {
        System.out.println("-- " + label + " --");
        Node root = null;
        for (int i = 0; i < keys.length; i++) {
            root = bstInsert(root, keys[i]);
            System.out.println("insert(" + keys[i] + "): height = " + height(root)
                + " (ideal for " + (i + 1) + " nodes = " + ilog2(i + 1) + ")");
        }
        int h = height(root), ideal = ilog2(keys.length);
        System.out.println("final: n = " + keys.length + ", height = " + h + ", ideal = " +
ideal);
        System.out.println();
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] normal = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
        runScenario("normal: 10 keys in ascending order -- forms a chain", normal);

        int[] hard = {140, 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10};
        runScenario("hard: 14 keys in descending order -- a chain the other way", hard);

        int[] zigzag = {10, 20, 15, 30, 25, 40, 35, 50, 45, 60};
        runScenario("edge: nearly sorted with small zig-zags (still deep)", zigzag);
    }
}

```

```
int[] shuffled = {6, 9, 2, 10, 4, 8, 1, 7, 3, 5};
runScenario("edge: the SAME 10 keys shuffled -- much shallower", shuffled);

int[] single = {42};
runScenario("edge: a single key, height 0", single);
}
```

4.3 Karmaşıklık, sık hatalar, kendini sına

Karmaşıklık. En kötü durum yüksekliği $n - 1$ 'dir (sıralı ya da ters sıralı girdi): bölüm 1–3'ün her işlemi $O(n)$ olur.

Rastgele bir ekleme sırası üzerinde ortalama durum yüksekliği $O(\log n)$ 'dir (klasik bir sonuç, yaklaşık $2 \ln n$), ama "rastgele sıra" her zaman güvenebileceğiniz bir varsayım değildir — sıralı girdi pratikte yaygındır (zaten sıralı bir dosyayı içe aktarmak, sıralı günlük (log) kayıtlarını tekrar oynatmak).

⚠ Sık yapılan hatalar

- Yalnızca "BST" olmasının $O(\log n)$ garanti ettiğini varsaymak — *en fazla* $O(n)$ ve *en iyi ihtimalle* $O(\log n)$ garanti eder; yalnızca *kendini dengeleyen* bir BST (bölüm 5–8) en kötü durumda da $O(\log n)$ garanti eder.
- Bir BST uygulamasını yalnızca rastgele test verisiyle kıyaslamak (benchmark), tam olarak bu başarısızlık biçimini gizler.

✓ Kendini sına: zaten sıralı olduğunu bildiğiniz veriden bir BST kurmanız gerekiyorsa, farklı bir ağaç türüne geçmeden en ucuz çözüm nedir? ✓

Anahtarları birer birer eklemekten önce rastgele bir sıraya karıştırın (ya da, n anahtarın hepsini bir kerede ekleyebiliyorsanız, özyinelemeli olarak orta elemanı kök seçin, sonra her yarıda özyineleyin — bu, hiç döndürme gerektirmeden doğrudan $O(n)$ 'de mükemmel dengeli bir ağaç kurar). Bölüm 5–8, genel problemi — gelecekteki eklemelerin ve silmelerin öngörülemez bir karışımını — otomatik olarak, girdinin sıralı olduğunu önceden bilmeye gerek kalmadan çözer.

5. AVL ağaçları: ilk kendini dengeleyen BST

5.1 Başlangıç sorusu, ve kısa bir tarihçe


Bölüm 4'ün çözümü (önce karıştır, ya da ortadan başlayarak kur) yalnızca elinizde *bütün* veri önceden varsa işe yarar. Gerçek programlar, uygulamanın istediği herhangi bir sırada, zaman içinde ekler ve siler. İşlemler hangi sırada gelirse gelsin $\log_2(n)$ 'ye yakın kalan bir BST türü var mı? Georgy Adelson-Velsky ve Evgenii Landis 1962'de evet yanıtını verdi — **AVL ağacı** (baş harfleri), yayımlanan ilk kendini dengeleyen ikili arama ağacı.

Fikir. Her düğüm kendi **denge çarpanını (balance factor)**, $bf = \text{height(sol)} - \text{height(sağ)}$ 'i, tutar (ya da ucuzca hesaplayabilir). Bir AVL ağacı bf 'yi *her düğümde* her zaman $\{-1, 0, +1\}$ içinde tutar. Bir ekleme ya da silme bazı düğümlerin bf 'sini $+2$ ya da -2 'ye iterse, bir **döndürme (rotation)** — yerel, $O(1)$ 'lik bir gösterici düzenlemesi — hiç bütün ağaca dokunmadan değişmezi geri kurar.


5.2 Dört döndürme durumu

Bir ihlalin alabileceği tam olarak dört durum vardır; dengesiz düğümden fazla yüksekliğin nereden geldiğine kadar olan yola göre adlandırılır:


Durum	Biçim	Düzeltilme
LL	sol-ağır, ve sol çocuk da sol-ağır (ya da dengeli)	dengesiz düğümden tek bir sağa döndürme
RR	sağ-ağır, sağ çocuk da sağ-ağır (LL'nin aynası)	tek bir sola döndürme
LR	sol-ağır, ama sol çocuk sağ-ağır ("üçgen")	önce sol çocuğu sola döndür, LL biçimine dönüştür, sonra sağa döndür
RL	sağ-ağır, ama sağ çocuk sol-ağır (LR'nin aynası)	önce sağ çocuğu sağa döndür, sonra sola döndür




1. Bu küçük AVL ağacını keys ile, dengeyi koruyarak kurduk (bkz: avl-insert). Her düğümün üstünde dengeleme çarpanı (balance factor) $bf = \text{height(sol)} - \text{height(sağ)}$ yazıyor; hepsi $-1..+1$ arası.




2. $\text{insert}(5)$ — önce sıradan bir BST eklemesi yapılır (henüz döndürme yok): yeni yaprak 5.



3. Kökten yukarı çıkarken ilk dengesiz düğüm 20: $bf = 2$. Çocuğu 10'nin $bf = 1 \rightarrow$ bu bir LL durumu.



4. 10 yeni alt-kök oluyor. Bütün bf değerleri tekrar $-1..+1$ arasında: ağaç dengeli.



5. Bitti. Bir ekleden sonra AVL'de en fazla BİR döndürme (LL/RR) ya da BİR çift döndürme (LR/RL) gerekir — asla daha fazlası; bu yüzden insert hâlâ $O(\log n)$.

Seçicide dört adlandırılmış durumun hepsinde adım adım ilerleyin — **LL** (normal), **RR** (zor), **LR** ve **RL** (uç) — artı karşıtlığı görebilmeniz için uç durum **döndürme gerektirmeyen bir ekleme**; ya da rastgele veri için 🎲 düğmesine basın, ya da kendi `keys=... trigger=...` değerlerinizi yazın.

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -o /tmp/x avl_rotations.c && /tmp/x
```

Beklenen çıktı:

```
-- LL case: a single right rotation --
insert(50): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 0
insert(30): case = none  root = 50  bf(root) = 1  height = 1
insert(70): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 1
insert(20): case = none  root = 50  bf(root) = 1  height = 2
insert(40): case = none  root = 50  bf(root) = 1  height = 2
insert(60): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 2
insert(80): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 2
insert(10): case = none  root = 50  bf(root) = 1  height = 3
insert(45): case = none  root = 50  bf(root) = 1  height = 3
insert(5): case = LL     root = 50  bf(root) = 1  height = 3

-- RR case: a single left rotation --
insert(50): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 0
insert(30): case = none  root = 50  bf(root) = 1  height = 1
insert(70): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 1
insert(20): case = none  root = 50  bf(root) = 1  height = 2
insert(40): case = none  root = 50  bf(root) = 1  height = 2
insert(60): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 2
insert(80): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 2
insert(55): case = none  root = 50  bf(root) = -1 height = 3
insert(90): case = none  root = 50  bf(root) = -1 height = 3
insert(95): case = RR     root = 50  bf(root) = -1 height = 3

-- LR case: a double rotation (left-right) --
insert(50): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 0
insert(70): case = none  root = 50  bf(root) = -1 height = 1
insert(30): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 1
insert(80): case = none  root = 50  bf(root) = -1 height = 2
insert(60): case = none  root = 50  bf(root) = -1 height = 2
insert(40): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 2
insert(20): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 2
insert(55): case = none  root = 50  bf(root) = -1 height = 3
insert(35): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 3
insert(36): case = LR     root = 50  bf(root) = 0  height = 3

-- RL case: a double rotation (right-left) --
insert(50): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 0
insert(30): case = none  root = 50  bf(root) = 1  height = 1
insert(70): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 1
insert(20): case = none  root = 50  bf(root) = 1  height = 2
insert(40): case = none  root = 50  bf(root) = 1  height = 2
insert(60): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 2
insert(80): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 2
insert(45): case = none  root = 50  bf(root) = 1  height = 3
insert(65): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 3
insert(41): case = RL     root = 50  bf(root) = 0  height = 3

-- edge: an insertion that needs no rotation at all --
insert(50): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 0
insert(30): case = none  root = 50  bf(root) = 1  height = 1
insert(70): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 1
insert(20): case = none  root = 50  bf(root) = 1  height = 2
insert(40): case = none  root = 50  bf(root) = 1  height = 2
insert(60): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 2
insert(80): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 2
insert(10): case = none  root = 50  bf(root) = 1  height = 3
insert(90): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 3
insert(25): case = none  root = 50  bf(root) = 0  height = 3
```


**Tam program:** `avl_rotations.c`

```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * AVL tree: the four rebalancing cases (LL, RR, LR, RL). insert() is the standard recursive AVL
insert;
 * rebalance() decides the case from the balance factors (not from the just-inserted key) and
records which
 * one fired in last_case, purely so this program can print it.
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct Node {
    int key;
    struct Node *left;
    struct Node *right;
    int height;
} Node;

static int height(Node *n) { return n ? n->height : -1; }
static int max2(int a, int b) { return a > b ? a : b; }
static void update_height(Node *n) { n->height = 1 + max2(height(n->left), height(n->right)); }

static Node *rotate_right(Node *y) {
    Node *x = y->left;
    y->left = x->right;
    x->right = y;
    update_height(y);
    update_height(x);
    return x;
}

static Node *rotate_left(Node *x) {
    Node *y = x->right;
    x->right = y->left;
    y->left = x;
    update_height(x);
    update_height(y);
    return y;
}

const char *last_case;

Node *rebalance(Node *n) {
    int bf = height(n->left) - height(n->right);
    if (bf > 1 && height(n->left->left) >= height(n->left->right)) { last_case = "LL"; return
rotate_right(n); }
    if (bf > 1) { n->left = rotate_left(n->left); last_case = "LR"; return rotate_right(n); }
    if (bf < -1 && height(n->right->right) >= height(n->right->left)) { last_case = "RR"; return
rotate_left(n); }
    if (bf < -1) { n->right = rotate_right(n->right); last_case = "RL"; return rotate_left(n); }
    return n;
}

static Node *make_leaf(int key) {
    Node *n = malloc(sizeof(Node));
    n->key = key; n->left = NULL; n->right = NULL; n->height = 0;
    return n;
}

Node *avl_insert(Node *root, int key) {
    if (root == NULL) return make_leaf(key);
    if (key == root->key) return root;
    if (key < root->key) root->left = avl_insert(root->left, key);
    else
        root->right = avl_insert(root->right, key);
}

```

```

    update_height(root);
    return rebalance(root);
}

static void free_tree(Node *n) {
    if (n == NULL) return;
    free_tree(n->left);
    free_tree(n->right);
    free(n);
}

static void run_scenario(const char *label, const int keys[], int n) {
    printf("-- %s --\n", label);
    Node *root = NULL;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        last_case = "none";
        root = avl_insert(root, keys[i]);
        int bf = height(root->left) - height(root->right);
        printf("insert(%d): case = %-4s root = %d bf(root) = %d height = %d\n",
               keys[i], last_case, root->key, bf, height(root));
    }
    printf("\n");
    free_tree(root);
}

int main(void) {
    int ll[] = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 45, 5};
    run_scenario("LL case: a single right rotation", ll, 10);

    int rr[] = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 55, 90, 95};
    run_scenario("RR case: a single left rotation", rr, 10);

    int lr[] = {50, 70, 30, 80, 60, 40, 20, 55, 35, 36};
    run_scenario("LR case: a double rotation (left-right)", lr, 10);

    int rl[] = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 45, 65, 41};
    run_scenario("RL case: a double rotation (right-left)", rl, 10);

    int none[] = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 90, 25};
    run_scenario("edge: an insertion that needs no rotation at all", none, 10);

    return 0;
}

```

```
javac -Xlint:all -d /tmp/j AvlRotations.java && java -cp /tmp/j AvlRotations
```

Beklenen çıktı: yukarıdaki C çalıştırmasıyla birebir aynı (aynı algoritma, aynı veri).

**Tam program:** `AvlRotations.java`

```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * AVL tree: the four rebalancing cases (LL, RR, LR, RL). insert() is the standard recursive AVL
insert;
 * rebalance() decides the case from the balance factors (not from the just-inserted key) and
records which
 * one fired in lastCase, purely so this program can print it.
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
public class AvlRotations {
    static class Node {
        int key;
        Node left;
        Node right;
        int height;
    }

    static int height(Node n) { return n == null ? -1 : n.height; }
    static void updateHeight(Node n) { n.height = 1 + Math.max(height(n.left), height(n.right)); }

    static Node rotateRight(Node y) {
        Node x = y.left;
        y.left = x.right;
        x.right = y;
        updateHeight(y);
        updateHeight(x);
        return x;
    }

    static Node rotateLeft(Node x) {
        Node y = x.right;
        x.right = y.left;
        y.left = x;
        updateHeight(x);
        updateHeight(y);
        return y;
    }

    static String lastCase;

    static Node rebalance(Node n) {
        int bf = height(n.left) - height(n.right);
        if (bf > 1 && height(n.left.left) >= height(n.left.right)) { lastCase = "LL"; return rotateRight(n); }
        if (bf > 1) { n.left = rotateLeft(n.left); lastCase = "LR"; return rotateRight(n); }
        if (bf < -1 && height(n.right.right) >= height(n.right.left)) { lastCase = "RR"; return rotateLeft(n); }
        if (bf < -1) { n.right = rotateRight(n.right); lastCase = "RL"; return rotateLeft(n); }
        return n;
    }

    static Node makeLeaf(int key) {
        Node n = new Node();
        n.key = key; n.left = null; n.right = null; n.height = 0;
        return n;
    }

    static Node avlInsert(Node root, int key) {
        if (root == null) return makeLeaf(key);
        if (key == root.key) return root;
        if (key < root.key) root.left = avlInsert(root.left, key);
        else root.right = avlInsert(root.right, key);
        updateHeight(root);
        return rebalance(root);
    }
}

```

```

    }

    static void runScenario(String label, int[] keys) {
        System.out.println("-- " + label + " --");
        Node root = null;
        for (int key : keys) {
            lastCase = "none";
            root = avlInsert(root, key);
            int bf = height(root.left) - height(root.right);
            System.out.printf("insert(%d): case = %-4s  root = %d  bf(root) = %d  height = %d\n",
                              key, lastCase, root.key, bf, height(root));
        }
        System.out.println();
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] ll = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 45, 5};
        runScenario("LL case: a single right rotation", ll);

        int[] rr = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 55, 90, 95};
        runScenario("RR case: a single left rotation", rr);

        int[] lr = {50, 70, 30, 80, 60, 40, 20, 55, 35, 36};
        runScenario("LR case: a double rotation (left-right)", lr);

        int[] rl = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 45, 65, 41};
        runScenario("RL case: a double rotation (right-left)", rl);

        int[] none = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 90, 25};
        runScenario("edge: an insertion that needs no rotation at all", none);
    }
}

```

5.3 Ekleme, her düğümde gösterilen denge çarpanı ile

`avl_insert`, sıradan özyinelemeli bir BST eklemesidir, artı çağrı yığını geri sarılırken eklenen iki satır: `update_height`, sonra `rebalance` (bölüm 5.2'nin dört-durumlu mantığı). Kontrol özyineleme geri sarılırken *her* seviyede olduğu için, bulunan ilk (ve tek) dengesiz düğüm hemen düzeltilir — bir AVL eklemesi asla bir tekli, ya da bir çiftli, döndürmeden fazlasını gerektirmez.


1. Bir AVL ağacı, her düğümde $bf = \text{height}(\text{sol}) - \text{height}(\text{sağ})$ 'ı $-1, 0$ ya da $+1$ ile sınırlı tutan bir BST'dir. 10 anahtarı sırayla ekleyeceğiz; her düğümün sağ üstünde bf yazacak.




2. $\text{insert}(6)$ — ağaç boştu, 6 yeni kök oldu ($bf = 0$).




3. $\text{insert}(74)$ — yaprak olarak eklendi, kökten yaprağa kadar yükseklikler (update_height) tazelendi. Her bf hâlâ $-1..+1$ arasında.





4. $\text{insert}(51)$ — yaprak olarak eklendi, kökten yaprağa kadar yükseklikler (update_height) tazelendi. Düğüm 6 artık $bf = -2$: dengesiz!




5. RL durumu: $\text{rebalance}(6)$ döndürür, yeni alt-kök 51. Tekrar her bf $-1..+1$ arasında.



6. $\text{insert}(56)$ — yaprak olarak eklendi, kökten yaprağa kadar yükseklikler (update_height) tazelendi. Her bf hâlâ $-1..+1$ arasında.




7. insert(26) — yaprak olarak eklendi, kökten yaprağa kadar yükseklikler (update_height) tazelandi. Her bf hâlâ -1..+1 arasında.




9. LR durumu: rebalance(74) döndürür, yeni alt-kök 66. Tekrar her bf -1..+1 arasında.




8. insert(66) — yaprak olarak eklendi, kökten yaprağa kadar yükseklikler (update_height) tazelandi. Düğüm 74 artık bf = 2: dengesiz!




10. insert(98) — yaprak olarak eklendi, kökten yaprağa kadar yükseklikler (update_height) tazelandi. Her bf hâlâ -1..+1 arasında.




11. insert(2) — yaprak olarak eklendi, kökten yaprağa kadar yükseklikler (update_height) tazelandi. Her bf hâlâ -1..+1 arasında.



12. insert(9) — yaprak olarak eklendi, kökten yaprağa kadar yükseklikler (update_height) tazelandi. Her bf hâlâ -1..+1 arasında.



13. insert(72) — yaprak olarak eklendi, kökten yaprağa kadar yükseklikler (update_height) tazelandi. Her bf hâlâ -1..+1 arasında.



14. Bitti: 10 anahtar eklendi, ağaç her adımda dengeli kaldı. insert her zaman $O(\log n)$: karşılaştırmalar artı en fazla bir (çift) döndürme.

Seçicide ayrıca **14 anahtar, negatif değerler — dört durumun (LL/RR/LR/RL) hepsi görülür** (zor) ve uç durumları — **10**

anahtar artan sırada (bu yüksekliği bölüm 4'ün düz BST zinciriyle karşılaştırın!), **10 anahtar azalan sırada**, ve **10 değer, çok sayıda yinelenen** — deneyin; ya da rastgele veri için 🎲 düğmesine basın, ya da kendi değerlerinizi yazın.

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -o /tmp/x avl_insert.c && /tmp/x
```

Beklenen çıktı (kısaltılmış — normal ve bir uç senaryo; hepsi için programı çalıştırın):

```

-- normal: 10 keys, includes two double rotations (LR, RL) --
insert(6): height = 0, inorder(bf) = 6(bf=0)
insert(74): height = 1, inorder(bf) = 6(bf=-1) 74(bf=0)
insert(51): height = 1, inorder(bf) = 6(bf=0) 51(bf=0) 74(bf=0)
insert(56): height = 2, inorder(bf) = 6(bf=0) 51(bf=-1) 56(bf=0) 74(bf=1)
insert(26): height = 2, inorder(bf) = 6(bf=-1) 26(bf=0) 51(bf=0) 56(bf=0) 74(bf=1)
insert(66): height = 2, inorder(bf) = 6(bf=-1) 26(bf=0) 51(bf=0) 56(bf=0) 66(bf=0) 74(bf=0)
insert(98): height = 3, inorder(bf) = 6(bf=-1) 26(bf=0) 51(bf=-1) 56(bf=0) 66(bf=-1) 74(bf=-1)
98(bf=0)
insert(2): height = 3, inorder(bf) = 2(bf=0) 6(bf=0) 26(bf=0) 51(bf=-1) 56(bf=0) 66(bf=-1) 74(bf=-1)
98(bf=0)
insert(9): height = 3, inorder(bf) = 2(bf=0) 6(bf=-1) 9(bf=0) 26(bf=1) 51(bf=0) 56(bf=0) 66(bf=-1)
74(bf=-1) 98(bf=0)
insert(72): height = 3, inorder(bf) = 2(bf=0) 6(bf=-1) 9(bf=0) 26(bf=1) 51(bf=0) 56(bf=0) 66(bf=-1)
72(bf=0) 74(bf=0) 98(bf=0)

-- hard: 14 keys with negative values, all four cases (LL/RR/LR/RL) occur --
insert(71): height = 0, inorder(bf) = 71(bf=0)
insert(5): height = 1, inorder(bf) = 5(bf=0) 71(bf=1)
insert(59): height = 1, inorder(bf) = 5(bf=0) 59(bf=0) 71(bf=0)
insert(157): height = 2, inorder(bf) = 5(bf=0) 59(bf=-1) 71(bf=-1) 157(bf=0)
insert(87): height = 2, inorder(bf) = 5(bf=0) 59(bf=-1) 71(bf=0) 87(bf=0) 157(bf=0)
insert(56): height = 2, inorder(bf) = 5(bf=-1) 56(bf=0) 59(bf=0) 71(bf=0) 87(bf=0) 157(bf=0)
insert(131): height = 3, inorder(bf) = 5(bf=-1) 56(bf=0) 59(bf=-1) 71(bf=0) 87(bf=-1) 131(bf=0)
157(bf=1)
insert(141): height = 3, inorder(bf) = 5(bf=-1) 56(bf=0) 59(bf=-1) 71(bf=0) 87(bf=-1) 131(bf=0)
141(bf=0) 157(bf=0)
insert(-44): height = 3, inorder(bf) = -44(bf=0) 5(bf=0) 56(bf=0) 59(bf=-1) 71(bf=0) 87(bf=-1)
131(bf=0) 141(bf=0) 157(bf=0)
insert(159): height = 3, inorder(bf) = -44(bf=0) 5(bf=0) 56(bf=0) 59(bf=-1) 71(bf=0) 87(bf=0)
131(bf=0) 141(bf=0) 157(bf=-1) 159(bf=0)
insert(-14): height = 3, inorder(bf) = -44(bf=-1) -14(bf=0) 5(bf=1) 56(bf=0) 59(bf=0) 71(bf=0)
87(bf=0) 131(bf=0) 141(bf=0) 157(bf=-1) 159(bf=0)
insert(-18): height = 3, inorder(bf) = -44(bf=0) -18(bf=0) -14(bf=0) 5(bf=1) 56(bf=0) 59(bf=0)
71(bf=0) 87(bf=0) 131(bf=0) 141(bf=0) 157(bf=-1) 159(bf=0)
insert(158): height = 3, inorder(bf) = -44(bf=0) -18(bf=0) -14(bf=0) 5(bf=1) 56(bf=0) 59(bf=0)
71(bf=0) 87(bf=0) 131(bf=0) 141(bf=0) 157(bf=0) 158(bf=0) 159(bf=0)
insert(-48): height = 3, inorder(bf) = -48(bf=0) -44(bf=1) -18(bf=0) -14(bf=0) 5(bf=0) 56(bf=0)
59(bf=0) 71(bf=0) 87(bf=0) 131(bf=0) 141(bf=0) 157(bf=0) 158(bf=0) 159(bf=0)

-- edge: 10 keys in ascending order -- AVL still stays balanced --
insert(1): height = 0, inorder(bf) = 1(bf=0)
insert(2): height = 1, inorder(bf) = 1(bf=-1) 2(bf=0)
insert(3): height = 1, inorder(bf) = 1(bf=0) 2(bf=0) 3(bf=0)
insert(4): height = 2, inorder(bf) = 1(bf=0) 2(bf=-1) 3(bf=-1) 4(bf=0)
insert(5): height = 2, inorder(bf) = 1(bf=0) 2(bf=-1) 3(bf=0) 4(bf=0) 5(bf=0)
insert(6): height = 2, inorder(bf) = 1(bf=0) 2(bf=0) 3(bf=0) 4(bf=0) 5(bf=-1) 6(bf=0)
insert(7): height = 2, inorder(bf) = 1(bf=0) 2(bf=0) 3(bf=0) 4(bf=0) 5(bf=0) 6(bf=0) 7(bf=0)
insert(8): height = 3, inorder(bf) = 1(bf=0) 2(bf=0) 3(bf=0) 4(bf=-1) 5(bf=0) 6(bf=-1) 7(bf=-1)
8(bf=0)
insert(9): height = 3, inorder(bf) = 1(bf=0) 2(bf=0) 3(bf=0) 4(bf=-1) 5(bf=0) 6(bf=-1) 7(bf=0)
8(bf=0) 9(bf=0)
insert(10): height = 3, inorder(bf) = 1(bf=0) 2(bf=0) 3(bf=0) 4(bf=-1) 5(bf=0) 6(bf=0) 7(bf=0)
8(bf=0) 9(bf=-1) 10(bf=0)

-- edge: 10 keys in descending order --
insert(100): height = 0, inorder(bf) = 100(bf=0)
insert(90): height = 1, inorder(bf) = 90(bf=0) 100(bf=1)
insert(80): height = 1, inorder(bf) = 80(bf=0) 90(bf=0) 100(bf=0)
insert(70): height = 2, inorder(bf) = 70(bf=0) 80(bf=1) 90(bf=1) 100(bf=0)
insert(60): height = 2, inorder(bf) = 60(bf=0) 70(bf=0) 80(bf=0) 90(bf=1) 100(bf=0)
insert(50): height = 2, inorder(bf) = 50(bf=0) 60(bf=1) 70(bf=0) 80(bf=0) 90(bf=0) 100(bf=0)
insert(40): height = 2, inorder(bf) = 40(bf=0) 50(bf=0) 60(bf=0) 70(bf=0) 80(bf=0) 90(bf=0) 100(bf=0)
insert(30): height = 3, inorder(bf) = 30(bf=0) 40(bf=1) 50(bf=1) 60(bf=0) 70(bf=1) 80(bf=0) 90(bf=0)

```

```

100(bf=0)
insert(20): height = 3, inorder(bf) = 20(bf=0) 30(bf=0) 40(bf=0) 50(bf=1) 60(bf=0) 70(bf=1) 80(bf=0)
90(bf=0) 100(bf=0)
insert(10): height = 3, inorder(bf) = 10(bf=0) 20(bf=1) 30(bf=0) 40(bf=0) 50(bf=0) 60(bf=0) 70(bf=1)
80(bf=0) 90(bf=0) 100(bf=0)

-- edge: 10 values, many repeats --
insert(8): height = 0, inorder(bf) = 8(bf=0)
insert(8): height = 0, inorder(bf) = 8(bf=0)
insert(3): height = 1, inorder(bf) = 3(bf=0) 8(bf=1)
insert(8): height = 1, inorder(bf) = 3(bf=0) 8(bf=1)
insert(15): height = 1, inorder(bf) = 3(bf=0) 8(bf=0) 15(bf=0)
insert(3): height = 1, inorder(bf) = 3(bf=0) 8(bf=0) 15(bf=0)
insert(20): height = 2, inorder(bf) = 3(bf=0) 8(bf=-1) 15(bf=-1) 20(bf=0)
insert(3): height = 2, inorder(bf) = 3(bf=0) 8(bf=-1) 15(bf=-1) 20(bf=0)
insert(15): height = 2, inorder(bf) = 3(bf=0) 8(bf=-1) 15(bf=-1) 20(bf=0)
insert(8): height = 2, inorder(bf) = 3(bf=0) 8(bf=-1) 15(bf=-1) 20(bf=0)

```

O son bloğun `height = 3` 'ünü, 10 artan anahtar için, bölüm 4'ün düz BST'sinin AYNI girdi için ulaştığı `height = 9` ile karşılaştırın — AVL'nin bütün amacı budur.

**Tam program:** `avl_insert.c`

```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * AVL tree: insert, with the balance factor bf = height(left) - height(right) shown for every
 * step.
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct Node {
    int key;
    struct Node *left;
    struct Node *right;
    int height;
} Node;

static int height(Node *n) { return n ? n->height : -1; }
static int max2(int a, int b) { return a > b ? a : b; }
static void update_height(Node *n) { n->height = 1 + max2(height(n->left), height(n->right)); }

static Node *rotate_right(Node *y) {
    Node *x = y->left;
    y->left = x->right;
    x->right = y;
    update_height(y);
    update_height(x);
    return x;
}

static Node *rotate_left(Node *x) {
    Node *y = x->right;
    x->right = y->left;
    y->left = x;
    update_height(x);
    update_height(y);
    return y;
}

Node *rebalance(Node *n) {
    int bf = height(n->left) - height(n->right);
    if (bf > 1 && height(n->left->left) >= height(n->left->right)) return rotate_right(n);
    if (bf > 1) { n->left = rotate_left(n->left); return rotate_right(n); }
    if (bf < -1 && height(n->right->right) >= height(n->right->left)) return rotate_left(n);
    if (bf < -1) { n->right = rotate_right(n->right); return rotate_left(n); }
    return n;
}

static Node *make_leaf(int key) {
    Node *n = malloc(sizeof(Node));
    n->key = key; n->left = NULL; n->right = NULL; n->height = 0;
    return n;
}

Node *avl_insert(Node *root, int key) {
    if (root == NULL) return make_leaf(key);
    if (key == root->key) return root; /* duplicate: unchanged */
    if (key < root->key) root->left = avl_insert(root->left, key);
    else root->right = avl_insert(root->right, key);
    update_height(root);
    return rebalance(root);
}

static void print_inorder_bf(Node *n) {
    if (n == NULL) return;
    print_inorder_bf(n->left);

```

```

    printf(" %d(bf=%d)", n->key, height(n->left) - height(n->right));
    print_inorder_bf(n->right);
}

static void free_tree(Node *n) {
    if (n == NULL) return;
    free_tree(n->left);
    free_tree(n->right);
    free(n);
}

static void run_scenario(const char *label, const int keys[], int n) {
    printf("-- %s --\n", label);
    Node *root = NULL;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        root = avl_insert(root, keys[i]);
        printf("insert(%d): height = %d, inorder(bf) =", keys[i], height(root));
        print_inorder_bf(root);
        printf("\n");
    }
    printf("\n");
    free_tree(root);
}

int main(void) {
    int normal[] = {6, 74, 51, 56, 26, 66, 98, 2, 9, 72};
    run_scenario("normal: 10 keys, includes two double rotations (LR, RL)", normal, 10);

    int hard[] = {71, 5, 59, 157, 87, 56, 131, 141, -44, 159, -14, -18, 158, -48};
    run_scenario("hard: 14 keys with negative values, all four cases (LL/RR/LR/RL) occur", hard,
14);

    int asc[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
    run_scenario("edge: 10 keys in ascending order -- AVL still stays balanced", asc, 10);

    int desc[] = {100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10};
    run_scenario("edge: 10 keys in descending order", desc, 10);

    int dup[] = {8, 8, 3, 8, 15, 3, 20, 3, 15, 8};
    run_scenario("edge: 10 values, many repeats", dup, 10);

    return 0;
}

```

```
javac -Xlint:all -d /tmp/j AvlInsert.java && java -cp /tmp/j AvlInsert
```

Beklenen çıktı: yukarıdaki C çalıştırmasıyla birebir aynı (aynı algoritma, aynı veri).

**Tam program:** `AvlInsert.java`

```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * AVL tree: insert, with the balance factor bf = height(left) - height(right) shown for every
 * step.
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
public class AvlInsert {
    static class Node {
        int key;
        Node left;
        Node right;
        int height;
    }

    static int height(Node n) { return n == null ? -1 : n.height; }
    static void updateHeight(Node n) { n.height = 1 + Math.max(height(n.left), height(n.right)); }

    static Node rotateRight(Node y) {
        Node x = y.left;
        y.left = x.right;
        x.right = y;
        updateHeight(y);
        updateHeight(x);
        return x;
    }

    static Node rotateLeft(Node x) {
        Node y = x.right;
        x.right = y.left;
        y.left = x;
        updateHeight(x);
        updateHeight(y);
        return y;
    }

    static Node rebalance(Node n) {
        int bf = height(n.left) - height(n.right);
        if (bf > 1 && height(n.left.left) >= height(n.left.right)) return rotateRight(n);
        if (bf > 1) { n.left = rotateLeft(n.left); return rotateRight(n); }
        if (bf < -1 && height(n.right.right) >= height(n.right.left)) return rotateLeft(n);
        if (bf < -1) { n.right = rotateRight(n.right); return rotateLeft(n); }
        return n;
    }

    static Node makeLeaf(int key) {
        Node n = new Node();
        n.key = key; n.left = null; n.right = null; n.height = 0;
        return n;
    }

    static Node avlInsert(Node root, int key) {
        if (root == null) return makeLeaf(key);
        if (key == root.key) return root; // duplicate: unchanged
        if (key < root.key) root.left = avlInsert(root.left, key);
        else root.right = avlInsert(root.right, key);
        updateHeight(root);
        return rebalance(root);
    }

    static void printInorderBf(Node n, StringBuilder sb) {
        if (n == null) return;
        printInorderBf(n.left, sb);
        sb.append(' ').append(n.key).append(" (bf=").append(height(n.left) -
height(n.right)).append(')');
    }
}

```



```

        printInorderBf(n.right, sb);
    }

    static void runScenario(String label, int[] keys) {
        System.out.println("-- " + label + " --");
        Node root = null;
        for (int key : keys) {
            root = avlInsert(root, key);
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            printInorderBf(root, sb);
            System.out.println("insert(" + key + "): height = " + height(root) + ", inorder(bf)
=" + sb);
        }
        System.out.println();
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] normal = {6, 74, 51, 56, 26, 66, 98, 2, 9, 72};
        runScenario("normal: 10 keys, includes two double rotations (LR, RL)", normal);

        int[] hard = {71, 5, 59, 157, 87, 56, 131, 141, -44, 159, -14, -18, 158, -48};
        runScenario("hard: 14 keys with negative values, all four cases (LL/RR/LR/RL) occur",
hard);

        int[] asc = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
        runScenario("edge: 10 keys in ascending order -- AVL still stays balanced", asc);


        int[] desc = {100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10};
        runScenario("edge: 10 keys in descending order", desc);

        int[] dup = {8, 8, 3, 8, 15, 3, 20, 3, 15, 8};
        runScenario("edge: 10 values, many repeats", dup);
    }
}


```

5.4 Silme: dengelemenin katlanması (cascading) mümkündür


AVL silme, bölüm 3'ün ayırma mantığını (leaf / one child / two children with successor) birebir yeniden kullanır — tek fark, geri dönerken `rebalance`'ın bulunan ilk dengesiz düğümde değil, **her** atada çalışmasıdır. Eklemenin aksine, tek bir silme birden fazla seviyede döndürme tetikleyebilir, çünkü bir düğümü kaldırmak bir alt ağacın yüksekliğini küçültebilir ve bu küçülme yukarı doğru katlanmaya devam edebilir.




1. keys içindeki 12 anahtarı ekleyerek bu AVL ağacını kurduk (bkz: avl-insert). Şimdi deletes içindeki anahtarları sırayla sileceğiz.




2. Düğüm 10 çıkarılır (yaprak).




3. Kalan atalar kontrol edildi: hiçbiri dengesiz olmadı, döndürme gerekmedi.




4. delete(25) — yaprak, çıkarıldı; 3 atadan yukarı kontrol edildi, 0 döndürme (-).



5. delete(90) — yaprak, çıkarıldı; 3 atadan yukarı kontrol edildi, 0 döndürme (-).



6. delete(50) — iki çocuklu (ardıl kullanıldı), çıkarıldı; 2 atadan yukarı kontrol edildi, 0 döndürme (-).



7. Bitti: 4 silme işlendi. Ağaç her zaman AVL kaldı (bf hep -1..+1). delete yine $O(\log n)$, ama tek eklemekten farklı olarak birden fazla seviyede döndürme gerekebilir.

Seçicide ayrıca **16 anahtar, 6 silme, en az biri köke kadar katlanan yeniden dengeleme** (zor) ve uç durumları — **var olmayan bir anahtarı silme (no-op)**, **bütün anahtarları sil, ağaç boşalsın (her adımda dengeli kalır)**, ve **tek düğümü sil** — deneyin; ya da rastgele veri için 🎲 düğmesine basın, ya da kendi `keys=...` `deletes=...` değerlerinizi yazın.

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -o /tmp/x avl_delete.c && /tmp/x
```

Beklenen çıktı:

```
-- normal: 12 keys, 4 deletes (a mix of leaf/one-child/two-children) --
built from 12 keys, height = 3
delete(10): height = 3, inorder = 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90
delete(25): height = 3, inorder = 20 30 35 40 45 50 60 70 80 90
delete(90): height = 3, inorder = 20 30 35 40 45 50 60 70 80
delete(50): height = 3, inorder = 20 30 35 40 45 60 70 80

-- hard: 16 keys, 6 deletes, rebalancing cascades --
built from 16 keys, height = 4
delete(90): height = 3, inorder = 10 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
delete(85): height = 3, inorder = 10 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
delete(80): height = 3, inorder = 10 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
delete(75): height = 3, inorder = 10 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
delete(55): height = 3, inorder = 10 20 25 30 35 40 45 50 60 65 70
delete(45): height = 3, inorder = 10 20 25 30 35 40 50 60 65 70

-- edge: deleting a key that is not there (no-op) --
built from 10 keys, height = 3
delete(999): height = 3, inorder = 10 20 30 40 45 50 60 70 80 90
delete(30): height = 3, inorder = 10 20 40 45 50 60 70 80 90
delete(-1000): height = 3, inorder = 10 20 40 45 50 60 70 80 90

-- edge: delete every key, down to empty (stays balanced at every step) --
built from 10 keys, height = 3
delete(10): height = 3, inorder = 1 2 3 4 5 6 7 8 9
delete(6): height = 3, inorder = 1 2 3 4 5 7 8 9
delete(2): height = 2, inorder = 1 3 4 5 7 8 9
delete(9): height = 2, inorder = 1 3 4 5 7 8
delete(7): height = 2, inorder = 1 3 4 5 8
delete(4): height = 2, inorder = 1 3 5 8
delete(1): height = 1, inorder = 3 5 8
delete(8): height = 1, inorder = 3 5
delete(3): height = 0, inorder = 5
delete(5): height = -1, inorder =

-- edge: delete the only node --
built from 1 keys, height = 0
delete(7): height = -1, inorder =
```

**Tam program:** `avl_delete.c`

```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * AVL tree: delete. Splicing is exactly bst_delete.c's leaf / one-child / two-children
(succesor) logic;
 * afterwards rebalance() is applied at EVERY ancestor on the way back up (a delete can rotate
more than
 * once, unlike an insert).
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct Node {
    int key;
    struct Node *left;
    struct Node *right;
    int height;
} Node;

static int height(Node *n) { return n ? n->height : -1; }
static int max2(int a, int b) { return a > b ? a : b; }
static void update_height(Node *n) { n->height = 1 + max2(height(n->left), height(n->right)); }

static Node *rotate_right(Node *y) {
    Node *x = y->left;
    y->left = x->right;
    x->right = y;
    update_height(y);
    update_height(x);
    return x;
}

static Node *rotate_left(Node *x) {
    Node *y = x->right;
    x->right = y->left;
    y->left = x;
    update_height(x);
    update_height(y);
    return y;
}

Node *rebalance(Node *n) {
    if (n == NULL) return NULL;
    int bf = height(n->left) - height(n->right);
    if (bf > 1 && height(n->left->left) >= height(n->left->right)) return rotate_right(n);
    if (bf > 1) { n->left = rotate_left(n->left); return rotate_right(n); }
    if (bf < -1 && height(n->right->right) >= height(n->right->left)) return rotate_left(n);
    if (bf < -1) { n->right = rotate_right(n->right); return rotate_left(n); }
    return n;
}

static Node *make_leaf(int key) {
    Node *n = malloc(sizeof(Node));
    n->key = key; n->left = NULL; n->right = NULL; n->height = 0;
    return n;
}

Node *avl_insert(Node *root, int key) {
    if (root == NULL) return make_leaf(key);
    if (key == root->key) return root;
    if (key < root->key) root->left = avl_insert(root->left, key);
    else root->right = avl_insert(root->right, key);
    update_height(root);
    return rebalance(root);
}

```

```

Node *avl_delete(Node *root, int key) {
    if (root == NULL) return NULL; /* not found: no-op */
    if (key < root->key) root->left = avl_delete(root->left, key);
    else if (key > root->key) root->right = avl_delete(root->right, key);
    else {
        if (root->left == NULL) { Node *r = root->right; free(root); return rebalance(r); }
        if (root->right == NULL) { Node *l = root->left; free(root); return rebalance(l); }
        Node *succ = root->right;
        while (succ->left != NULL) succ = succ->left;
        root->key = succ->key;
        root->right = avl_delete(root->right, succ->key);
    }
    update_height(root);
    return rebalance(root);
}

static void print_inorder(Node *n) {
    if (n == NULL) return;
    print_inorder(n->left);
    printf(" %d", n->key);
    print_inorder(n->right);
}

static void free_tree(Node *n) {
    if (n == NULL) return;
    free_tree(n->left);
    free_tree(n->right);
    free(n);
}

static void run_scenario(const char *label, const int keys[], int nk, const int dels[], int nd) {
    printf("-- %s --\n", label);
    Node *root = NULL;
    for (int i = 0; i < nk; i++) root = avl_insert(root, keys[i]);
    printf("built from %d keys, height = %d\n", nk, height(root));
    for (int i = 0; i < nd; i++) {
        root = avl_delete(root, dels[i]);
        printf("delete(%d): height = %d, inorder = ", dels[i], height(root));
        print_inorder(root);
        printf("\n");
    }
    printf("\n");
    free_tree(root);
}

int main(void) {
    int normal_keys[] = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 25, 35, 45, 90};
    int normal_dels[] = {10, 25, 90, 50};
    run_scenario("normal: 12 keys, 4 deletes (a mix of leaf/one-child/two-children)",
    normal_keys, 12, normal_dels, 4);

    int hard_keys[] = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 90};
    int hard_dels[] = {90, 85, 80, 75, 55, 45};
    run_scenario("hard: 16 keys, 6 deletes, rebalancing cascades", hard_keys, 16, hard_dels, 6);

    int nf_keys[] = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 45, 90};
    int nf_dels[] = {999, 30, -1000};
    run_scenario("edge: deleting a key that is not there (no-op)", nf_keys, 10, nf_dels, 3);

    int empty_keys[] = {5, 3, 8, 1, 4, 7, 9, 2, 6, 10};
    int empty_dels[] = {10, 6, 2, 9, 7, 4, 1, 8, 3, 5};
    run_scenario("edge: delete every key, down to empty (stays balanced at every step)",
    empty_keys, 10, empty_dels, 10);
}

```

```
int single_keys[] = {7};  
int single_dels[] = {7};  
run_scenario("edge: delete the only node", single_keys, 1, single_dels, 1);  
  
return 0;  
}
```

```
javac -Xlint:all -d /tmp/j AvlDelete.java && java -cp /tmp/j AvlDelete
```

Beklenen çıktı: yukarıdaki C çalıştırmasıyla birebir aynı (aynı algoritma, aynı veri).

**Tam program:** `AvlDelete.java`


```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * AVL tree: delete. Splicing is exactly BstDelete.java's leaf / one-child / two-children
(succesor) logic;
 * afterwards rebalance() is applied at EVERY ancestor on the way back up (a delete can rotate
more than
 * once, unlike an insert).
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
public class AvlDelete {
    static class Node {
        int key;
        Node left;
        Node right;
        int height;
    }

    static int height(Node n) { return n == null ? -1 : n.height; }
    static void updateHeight(Node n) { n.height = 1 + Math.max(height(n.left), height(n.right)); }

    static Node rotateRight(Node y) {
        Node x = y.left;
        y.left = x.right;
        x.right = y;
        updateHeight(y);
        updateHeight(x);
        return x;
    }

    static Node rotateLeft(Node x) {
        Node y = x.right;
        x.right = y.left;
        y.left = x;
        updateHeight(x);
        updateHeight(y);
        return y;
    }

    static Node rebalance(Node n) {
        if (n == null) return null;
        int bf = height(n.left) - height(n.right);
        if (bf > 1 && height(n.left.left) >= height(n.left.right)) return rotateRight(n);
        if (bf > 1) { n.left = rotateLeft(n.left); return rotateRight(n); }
        if (bf < -1 && height(n.right.right) >= height(n.right.left)) return rotateLeft(n);
        if (bf < -1) { n.right = rotateRight(n.right); return rotateLeft(n); }
        return n;
    }

    static Node makeLeaf(int key) {
        Node n = new Node();
        n.key = key; n.left = null; n.right = null; n.height = 0;
        return n;
    }

    static Node avlInsert(Node root, int key) {
        if (root == null) return makeLeaf(key);
        if (key == root.key) return root;
        if (key < root.key) root.left = avlInsert(root.left, key);
        else root.right = avlInsert(root.right, key);
        updateHeight(root);
        return rebalance(root);
    }

    static Node avlDelete(Node root, int key) {

```

```

    if (root == null) return null; // not found: no-op
    if (key < root.key) root.left = avlDelete(root.left, key);
    else if (key > root.key) root.right = avlDelete(root.right, key);
    else {
        if (root.left == null) { Node r = root.right; return rebalance(r); }
        if (root.right == null) { Node l = root.left; return rebalance(l); }
        Node succ = root.right;
        while (succ.left != null) succ = succ.left;
        root.key = succ.key;
        root.right = avlDelete(root.right, succ.key);
    }
    updateHeight(root);
    return rebalance(root);
}

static void printInorder(Node n, StringBuilder sb) {
    if (n == null) return;
    printInorder(n.left, sb);
    sb.append(' ').append(n.key);
    printInorder(n.right, sb);
}

static void runScenario(String label, int[] keys, int[] dels) {
    System.out.println("-- " + label + " --");
    Node root = null;
    for (int key : keys) root = avlInsert(root, key);
    System.out.println("built from " + keys.length + " keys, height = " + height(root));
    for (int d : dels) {
        root = avlDelete(root, d);
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        printInorder(root, sb);
        System.out.println("delete(" + d + "): height = " + height(root) + ", inorder = " +
sb);
    }
    System.out.println();
}

public static void main(String[] args) {
    int[] normalKeys = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 25, 35, 45, 90};
    int[] normalDels = {10, 25, 90, 50};
    runScenario("normal: 12 keys, 4 deletes (a mix of leaf/one-child/two-children)",
normalKeys, normalDels);

    int[] hardKeys = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 90};
    int[] hardDels = {90, 85, 80, 75, 55, 45};
    runScenario("hard: 16 keys, 6 deletes, rebalancing cascades", hardKeys, hardDels);

    int[] nfKeys = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 45, 90};
    int[] nfDels = {999, 30, -1000};
    runScenario("edge: deleting a key that is not there (no-op)", nfKeys, nfDels);

    int[] emptyKeys = {5, 3, 8, 1, 4, 7, 9, 2, 6, 10};
    int[] emptyDels = {10, 6, 2, 9, 7, 4, 1, 8, 3, 5};
    runScenario("edge: delete every key, down to empty (stays balanced at every step)",
emptyKeys, emptyDels);

    int[] singleKeys = {7};
    int[] singleDels = {7};
    runScenario("edge: delete the only node", singleKeys, singleDels);
}
}

```

5.5 Karmaşıklık, sık hatalar, kendini sına

Karmaşıklık. AVL, $height \leq 1.44 \log_2(n + 2)$ 'yi her zaman korur, bu yüzden her işlem — `insert`, `search`, `delete` — yalnızca ortalamada değil, *en kötü* durumda da $O(\log n)$ 'dir. `insert` en fazla bir döndürme (ya da bir çift döndürme) yapar; `delete` $O(\log n)$ 'ye kadar döndürme yapabilir (köke giden yoldaki her seviyede bir tane), ama her biri yine $O(1)$ 'dir, bu yüzden toplam $O(\log n)$ kalır.

⚠ Sık yapılan hatalar

- Denge çarpanını kontrol etmeden önce `update_height` 'ı çağırmayı unutmak — `rebalance` eski bir yüksekliği okur ve ya gerçek bir ihlali kaçıır ya da sahte bir tane uydurur.
- LL'yi mi LR'yi mi (ya da RR'yi mi RL'yi mi) seçeceğini *az önce eklenen anahtara* bakarak kararlaştırmak — bu yalnız `insert` için işe yarar ama `delete` için bozulur, çünkü orada karşılaştırılacak tek bir "az önce silinen anahtar" yoktur; burada kullanılan denge-çarpanı tabanlı `rebalance` her ikisi için de çalışır.
- Silmenin de, ekleme gibi, yalnızca bir döndürme gerektireceğini varsaymak — bölüm 5.4'ün "zor" senaryosu, tam olarak bu varsayımı erken düzeltmek için katlanacak şekilde kurulmuştur.

✓ Kendini sına: yüksekliği h olan bir AVL ağacının en az kaç düğümü vardır, ve bu sınır `insert`'in en kötü durumunu neden $O(\log n)$ 'de sınırlar?

$N(h)$, yükseklik h 'deki bir AVL ağacının sahip olabileceği en az düğüm sayısı olsun. h yüksekliğindeki en seyrek ağacın kökü, biri $h - 1$ yükseklikte (yine mümkün olduğunca seyrek) diğeri $h - 2$ yükseklikte (izin verilen en büyük dengesizlik) iki alt ağaca sahiptir: $N(h) = 1 + N(h-1) + N(h-2)$, Fibonacci sayılarıyla aynı yineleme (recurrence). $N(h)$, h 'de *üstel* olarak büyüdüğü için, h 'nin kendisi n 'de yalnızca *logaritmik* olarak büyüyebilir — bu yüzden eklemeler hangi sırayla gelirse gelsin, yükseklik (ve dolayısıyla her işlemin maliyeti) $O(\log n)$ kalır.

6. Kırmızı-siyah ağaçlar: daha gevşek, renk tabanlı bir denge

6.1 Başlangıç sorusu, ve kısa bir tarihçe

AVL'nin katı $bf \in \{-1, 0, 1\}$ 'i mükemmel arama hızı verir ama neredeyse her eklemede yeniden dengeleme işi gerektirebilir. Rudolf Bayer, 1972'de daha gevşek bir alternatif tanımladı ("simetrik ikili B-ağaçları"); Leonidas Guibas ve Robert Sedgwick, 1978'de ona "kırmızı-siyah" adını ve modern ekleme algoritmasını verdi. Ya bir ağaç, alt ağaç *yüksekliklerini* tam olarak karşılaştırmak yerine, yalnızca birkaç basit, yerel kurala uysaydı?

6.2 Fikir: dört kural, üç düzeltme (fixup) durumu

Her düğüm **kırmızı (red)** ya da **siyah (black)** renklidir. Bir kırmızı-siyah ağaç dört kuralı korur: (1) her düğüm kırmızı ya da siyahtır; (2) kök her zaman siyahtır; (3) kırmızı bir düğümün asla kırmızı bir çocuğu olmaz ("art arda iki kırmızı yok"); (4) herhangi bir düğümün `NULL` bir çocuğa giden her yol, aynı sayıda siyah düğümün geçmesi (**siyah-yüksekliği (black-height)**). Yeni bir anahtar **kırmızı** bir yaprak olarak eklenir — bu yalnızca kural (3)'ü bozabilir, kural (4)'ü asla — sonra `fixup` yukarı doğru yürüyerek kural (3)'ü düzeltir, birer seferde üç durumdan biri:

- Durum 1 — kırmızı amca (uncle):** ebeveyni ve amcaı siyaha, büyükanne/babayı kırmızıya boyayın, ve büyükanne/babadan devam edin (ihlal iki seviye daha yukarıda yeniden ortaya çıkabilir).
- Durum 2 — siyah amca, "üçgen":** yeni düğüm iç torundur; ebeveynde bir döndürme onu "doğrusal (line)" hale getirir, durum 3'e indirger.


- **Durum 3 — siyah amca, "doğrusal (line)":** yeni düğüm *dış* torundur; büyükanne/babada bir döndürme, artı bir yeniden renklendirme, ihlali tamamen çözer.




1. insert(3) — her zaman olduğu gibi bir yaprak eklenir, ama KIRMIZI (RED) renkte: bu, "art arda iki kırmızı yok" kuralını bozabilir, siyah-yükseklik kuralını asla bozmaz.




2. Kök her zaman SİYAH olmalı: gerekirse burada yeniden boyanır.




3. insert(69) — her zaman olduğu gibi bir yaprak eklenir, ama KIRMIZI (RED) renkte: bu, "art arda iki kırmızı yok" kuralını bozabilir, siyah-yükseklik kuralını asla bozmaz.





5. Durum 2 — üçgen (triangle): amca siyah, 31 ebeveyninin "iç" çocuğu. Önce 69 üzerinde bir döndürme yapılır, "doğrusal (line)" biçime getirilir.



6. Durum 3 — doğrusal (line): 31 siyaha, 3 kırmızıya boyanır, 3 üzerinde tek bir döndürme yapılır. Bitti — kırmızı-kırmızı ihlali giderildi.





7. insert(88) — her zaman olduğu gibi bir yaprak eklenir, ama KIRMIZI (RED) renkte: bu, "art arda iki kırmızı yok" kuralını bozabilir, siyah-yükseklik kuralını asla bozmaz.





8. Durum 1 — kırmızı amca (uncle): 69 ve amca 3 siyaha, büyükanne/baba 31 kırmızıya boyanır; kontrol 31'den devam eder.

9. Kök her zaman SİYAH olmalı: gerekirse burada yeniden boyanır.





11. insert(58) — her zaman olduğu gibi bir yaprak eklenir, ama KIRMIZI (RED) renkte: bu, "art arda iki kırmızı yok" kuralını bozabilir, siyah-yükseklik kuralını asla bozmaz.

12. Durum 1 — kırmızı amca (uncle): 50 ve amca 88 siyaha, büyükanne/baba 69 kırmızıya boyanır; kontrol 69'den devam eder.




13. insert(98) — her zaman olduğu gibi bir yaprak eklenir, ama KIRMIZI (RED) renkte: bu, "art arda iki kırmızı yok" kuralını bozabilir, siyah-yükseklik kuralını asla bozmaz.

14. insert(29) — her zaman olduğu gibi bir yaprak eklenir, ama KIRMIZI (RED) renkte: bu, "art arda iki kırmızı yok" kuralını bozabilir, siyah-yükseklik kuralını asla bozmaz.




15. insert(14) — her zaman olduğu gibi bir yaprak eklenir, ama KIRMIZI (RED) renkte: bu, "art arda iki kırmızı yok" kuralını bozabilir, siyah-yükseklik kuralını asla bozmaz.

17. Durum 3 — doğrusal (line): 14 siyaha, 3 kırmızıya boyanır, 3 üzerinde tek bir döndürme yapılır. Bitti — kırmızı-kırmızı ihlali giderildi.



18. insert(75) — her zaman olduğu gibi bir yaprak eklenir, ama KIRMIZI (RED) renkte: bu, "art arda iki kırmızı yok" kuralını bozabilir, siyah-yükseklik kuralını asla bozmaz.



19. Bitti: 10 anahtar eklendi. Her fixup, en fazla $O(\log n)$ adım kırmızı-kırmızı ihlali yukarı taşır, sonra en fazla bir (tek ya da çift) döndürmeyle biter — insert yine $O(\log n)$.

Seçicide ayrıca **14 anahtar, döndürme gerektiren durumlar (2 ve 3) dahil (zor) ve uç durumları — 10 anahtar artan sırada ve 10 anahtar azalan sırada** (ikisi de, tıpkı AVL gibi, dengeli kalır) ve **10 değer, çok sayıda yinelenen** — deneyin; ya da rastgele veri için 🎲 düğmesine basın, ya da kendi değerlerinizi yazın.

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -o /tmp/x red_black_insert.c && /tmp/x
```

Beklenen çıktı (kısaltılmış — normal senaryo; hepsi için programı çalıştırın):

```
-- normal: 10 keys, all three cases (1, 2, 3) occur --
insert(3): root = 3, bh = 1, inorder = 3B
insert(69): root = 3, bh = 1, inorder = 3B 69R
insert(31): root = 31, bh = 1, inorder = 3R 31B 69R
insert(88): root = 31, bh = 2, inorder = 3B 31B 69B 88R
insert(50): root = 31, bh = 2, inorder = 3B 31B 50B 69B 88R
insert(58): root = 31, bh = 2, inorder = 3B 31B 50B 58R 69R 88B
insert(98): root = 31, bh = 2, inorder = 3B 31B 50B 58R 69R 88B 98R
insert(29): root = 31, bh = 2, inorder = 3B 29R 31B 50B 58R 69R 88B 98R
insert(14): root = 31, bh = 2, inorder = 3R 14B 29R 31B 50B 58R 69R 88B 98R
insert(75): root = 31, bh = 2, inorder = 3R 14B 29R 31B 50B 58R 69R 75R 88B 98R
```

(3B, 3 anahtarının Siyah (Black) boyandığı anlamına gelir; 69R, 69 anahtarının Kırmızı (Red) olduğu anlamına gelir. bh, kökün siyah-yüksekliğidir, her ekleden sonra yazdırılır.)

**Tam program:** `red_black_insert.c`


```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * Red-black tree: insert (recoloring and rotations, the three cases named).
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define RED 0
#define BLACK 1

typedef struct Node {
    int key;
    int color;
    struct Node *left;
    struct Node *right;
    struct Node *parent;
} Node;

Node *root;

static void rotate_left(Node *x) {
    Node *y = x->right;
    x->right = y->left;
    if (y->left) y->left->parent = x;
    y->parent = x->parent;
    if (x->parent == NULL) root = y;
    else if (x == x->parent->left) x->parent->left = y;
    else x->parent->right = y;
    y->left = x;
    x->parent = y;
}

static void rotate_right(Node *y) {
    Node *x = y->left;
    y->left = x->right;
    if (x->right) x->right->parent = y;
    x->parent = y->parent;
    if (y->parent == NULL) root = x;
    else if (y == y->parent->left) y->parent->left = x;
    else y->parent->right = x;
    x->right = y;
    y->parent = x;
}

void fixup(Node *z) {
    while (z->parent != NULL && z->parent->color == RED) {
        Node *p = z->parent, *g = p->parent;
        Node *u = (p == g->left) ? g->right : g->left;
        if (u != NULL && u->color == RED) { /* case 1: red uncle */
            p->color = BLACK; u->color = BLACK; g->color = RED; z = g; continue;
        }
        if (p == g->left) {
            if (z == p->right) { z = p; rotate_left(z); p = z->parent; } /* case 2: triangle */
            /*
            p->color = BLACK; g->color = RED; rotate_right(g); /* case 3: line */
            */
        } else {
            if (z == p->left) { z = p; rotate_right(z); p = z->parent; }
            p->color = BLACK; g->color = RED; rotate_left(g);
        }
        break;
    }
    root->color = BLACK;
}

```

```

void insert(int key) {
    Node *y = NULL, *x = root;
    while (x != NULL) {
        if (key == x->key) return;          /* duplicate: unchanged */
        y = x;
        x = (key < x->key) ? x->left : x->right;
    }
    Node *z = malloc(sizeof(Node));
    z->key = key; z->color = RED; z->left = NULL; z->right = NULL; z->parent = y;
    if (y == NULL) root = z;
    else if (key < y->key) y->left = z;
    else y->right = z;
    fixup(z);
}

static int black_height(Node *n) {
    if (n == NULL) return 0;
    int l = black_height(n->left), r = black_height(n->right);
    int add = (n->color == BLACK) ? 1 : 0;
    return (l > r ? l : r) + add;          /* NOT a correctness check, just a
printable stat */
}

static void print_inorder_color(Node *n) {
    if (n == NULL) return;
    print_inorder_color(n->left);
    printf(" %d%c", n->key, n->color == RED ? 'R' : 'B');
    print_inorder_color(n->right);
}

static void free_tree(Node *n) {
    if (n == NULL) return;
    free_tree(n->left);
    free_tree(n->right);
    free(n);
}

static void run_scenario(const char *label, const int keys[], int n) {
    printf("-- %s --\n", label);
    root = NULL;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        insert(keys[i]);
        printf("insert(%d): root = %d, bh = %d, inorder =", keys[i], root->key,
black_height(root));
        print_inorder_color(root);
        printf("\n");
    }
    printf("\n");
    free_tree(root);
    root = NULL;
}

int main(void) {
    int normal[] = {3, 69, 31, 88, 50, 58, 98, 29, 14, 75};
    run_scenario("normal: 10 keys, all three cases (1, 2, 3) occur", normal, 10);

    int hard[] = {50, 40, 60, 30, 45, 55, 70, 20, 35, 42, 48, 80, 75, 10};
    run_scenario("hard: 14 keys, includes rotation cases (2 and 3)", hard, 14);

    int asc[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
    run_scenario("edge: 10 keys in ascending order -- red-black still stays balanced", asc, 10);

    int desc[] = {100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10};
    run_scenario("edge: 10 keys in descending order", desc, 10);
}

```

```
int dup[] = {8, 8, 3, 8, 15, 3, 20, 3, 15, 8};  
run_scenario("edge: 10 values, many repeats", dup, 10);  
  
return 0;  
}
```

```
javac -Xlint:all -d /tmp/j RedBlackInsert.java && java -cp /tmp/j RedBlackInsert
```

Beklenen çıktı: yukarıdaki C çalıştırmasıyla birebir aynı (aynı algoritma, aynı veri).

**Tam program:** `RedBlackInsert.java`

```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * Red-black tree: insert (recoloring and rotations, the three cases named).
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
public class RedBlackInsert {
    static final int RED = 0;
    static final int BLACK = 1;

    static class Node {
        int key;
        int color;
        Node left;
        Node right;
        Node parent;
    }

    static Node root;

    static void rotateLeft(Node x) {
        Node y = x.right;
        x.right = y.left;
        if (y.left != null) y.left.parent = x;
        y.parent = x.parent;
        if (x.parent == null) root = y;
        else if (x == x.parent.left) x.parent.left = y;
        else x.parent.right = y;
        y.left = x;
        x.parent = y;
    }

    static void rotateRight(Node y) {
        Node x = y.left;
        y.left = x.right;
        if (x.right != null) x.right.parent = y;
        x.parent = y.parent;
        if (y.parent == null) root = x;
        else if (y == y.parent.left) y.parent.left = x;
        else y.parent.right = x;
        x.right = y;
        y.parent = x;
    }

    static void fixup(Node z) {
        while (z.parent != null && z.parent.color == RED) {
            Node p = z.parent, g = p.parent;
            Node u = (p == g.left) ? g.right : g.left;
            if (u != null && u.color == RED) { // case 1: red uncle
                p.color = BLACK; u.color = BLACK; g.color = RED; z = g; continue;
            }
            if (p == g.left) {
                if (z == p.right) { z = p; rotateLeft(z); p = z.parent; } // case 2:
triangle
                p.color = BLACK; g.color = RED; rotateRight(g); // case 3: line
            } else {
                if (z == p.left) { z = p; rotateRight(z); p = z.parent; }
                p.color = BLACK; g.color = RED; rotateLeft(g);
            }
            break;
        }
        root.color = BLACK;
    }

    static void insert(int key) {
        Node y = null, x = root;

```

```

    while (x != null) {
        if (key == x.key) return; // duplicate: unchanged
        y = x;
        x = (key < x.key) ? x.left : x.right;
    }
    Node z = new Node();
    z.key = key; z.color = RED; z.left = null; z.right = null; z.parent = y;
    if (y == null) root = z;
    else if (key < y.key) y.left = z;
    else y.right = z;
    fixup(z);
}

static int blackHeight(Node n) {
    if (n == null) return 0;
    int l = blackHeight(n.left), r = blackHeight(n.right);
    int add = (n.color == BLACK) ? 1 : 0;
    return Math.max(l, r) + add;
}

static void printInorderColor(Node n, StringBuilder sb) {
    if (n == null) return;
    printInorderColor(n.left, sb);
    sb.append(' ').append(n.key).append(n.color == RED ? 'R' : 'B');
    printInorderColor(n.right, sb);
}

static void runScenario(String label, int[] keys) {
    System.out.println("-- " + label + " --");
    root = null;
    for (int key : keys) {
        insert(key);
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        printInorderColor(root, sb);
        System.out.println("insert(" + key + "): root = " + root.key + ", bh = " +
blackHeight(root) + ", inorder = " + sb);
    }
    System.out.println();
    root = null;
}

public static void main(String[] args) {
    int[] normal = {3, 69, 31, 88, 50, 58, 98, 29, 14, 75};
    runScenario("normal: 10 keys, all three cases (1, 2, 3) occur", normal);

    int[] hard = {50, 40, 60, 30, 45, 55, 70, 20, 35, 42, 48, 80, 75, 10};
    runScenario("hard: 14 keys, includes rotation cases (2 and 3)", hard);

    int[] asc = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
    runScenario("edge: 10 keys in ascending order -- red-black still stays balanced", asc);

    int[] desc = {100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10};
    runScenario("edge: 10 keys in descending order", desc);

    int[] dup = {8, 8, 3, 8, 15, 3, 20, 3, 15, 8};
    runScenario("edge: 10 values, many repeats", dup);
}
}

```

6.3 Karmaşıklık, sık hatalar, kendini sına

Karmaşıklık. Bir kırmızı-siyah ağacın yüksekliği asla $2 \log_2(n + 1)$ 'i geçmez (kural 4'ten kanıtlanır: hiçbir yol en kisasının iki katından fazla uzun olamaz, çünkü kırmızı düğümler asla bitişik olamaz). Bu yüzden her işlem en kötü durumda $O(\log n)$ 'dir — AVL'nin $1.44 \log_2(n)$ 'sinden biraz daha gevşek bir sınıır, yani kırmızı-siyah ağaçlar *çok hafif* daha derin olabilir, ama `fixup` her eklemede en fazla bir döndürme (ya da çift döndürme) gerektirir, AVL ile aynı, ama pratikte toplamda daha az yalnızca-yeniden- renklendirme geçişiyle — bu yüzden kırmızı-siyah ağaçlar C++'ın `std::map` 'inin, Java'nın `TreeMap` 'inin ve Linux çekirdeğinin zamanlayıcısının arkasındaki seçimdir.

⚠ Sık yapılan hatalar

- Kural 2'yi unutmak — `fixup` 'ın `while` döngüsünden sonra, kökün kendisi kırmızıya boyanmış olabilir (durum 1 ihlali köke kadar taşıyabilir); sonundaki koşulsuz `root->color = BLACK;` isteğe bağlı değildir.
- "Amca"yı (uncle) "kardeş" (sibling) ile karıştırmak — amca **ebeveynin** kardeşidir, yeni düğümün kendi kardeşi değil; bunu yanlış yapmak sessizce yanlış düğümün rengini kontrol eder.
- Kırmızı-siyahı "AVL ile aynı, sadece renklerle" olarak ele almak — `fixup` 'ın kararı **amcanın** rengine dayanır, alt ağaç yüksekliklerini hiç karşılaştırmaz; iki algoritmayı karıştırmak derlenen ama yanlış dengeleyen kod üretir.

✓ Kendini sına: kural 4 (her yolda eşit siyah-yükseklik), KIRMIZI bir yaprak eklemekle neden hiç bozulamaz, yalnızca kural 3 bozulabilir? ✓

Yeni eklenen kırmızı bir yaprak, herhangi bir yolun siyah-düğüm sayısına 0 katkıda bulunur (kırmızıdır, siyah değil), bu yüzden her kök-yaprak siyah-yüksekliği eklemekten önce ne idiye tam olarak öyle kalır — kural 4'e dokunulmaz. Kırmızı bir eklemenin bozabileceği tek şey kural 3'tür ("art arda iki kırmızı yok"), ve bu yalnızca yeni yaprağın *ebeveyni* de kırmızıysa olur — ki bu tam olarak `fixup` 'ın onarmak için tasarlandığı durumdur.

7. Splay ağaçları: katı denge yok, yalnızca yerellik (locality)

7.1 Başlangıç sorusu, ve kısa bir tarihçe

AVL ve kırmızı-siyah, ikisi de *her* düğümde, *her* işlem için, neredeyse hiç tekrar dokunulmayacak anahtarlar için bile bir defter tutma (bookkeeping) maliyeti öder (bir yükseklik ya da bir renk). Daniel Sleator ve Robert Tarjan 1985'te farklı bir soru sordu: ya bir ağaç bunun yerine *kullanım örüntülerine* uyum sağlasaydı — son zamanlarda ya da sık erişilen anahtarları ulaşması ucuz tutarken, nadiren kullanılan anahtarları bazen derin bırakma pahasına? Yanıtları, **splay ağacı** (**splay tree**), hiç denge bilgisi taşımaz.

7.2 Fikir: erişilen anahtarı köke taşı

Her `access(key)` — arama olsun ya da ekleme olsun — bulunan (ya da yeni eklenen) düğümü tamamen **köke** taşıyarak biter; mümkün olduğunda ikiyeşer seviye halinde uygulanan bir döndürme dizisiyle:

- **zig** — düğümün ebeveyni zaten kök: tek bir döndürme.
- **zig-zig** — düğüm ve ebeveyni **ikisi de sol çocuk** (ya da ikisi de sağ çocuk) kendi ebeveynlerinin: önce *ebeveyni* döndür, sonra düğümü — aynı yönde iki kez.
- **zig-zag** — düğüm ve ebeveyni **karşıt taraflarda**: düğümün kendisini iki kez döndür, birer kez her yöne (AVL'nin LR/RL durumlarını çift döndürmenin çözmesine benzer şekilde).

Zig-zig, büyükanne/baba-ebeveyn çiftini ebeveyn-düğüm çiftinden önce döndürdüğü için, bir splay erişilen düğümü birer seviyede yukarı yürütmez (bu, tekrarlanan tekli döndürmelerden daha iyi olmazdı) — erişim yolundaki her şeyin derinliğini kabaca *yarıya indirir*, ki bu onun performans garantisinin anahtarıdır.




1. access(50) — ağaçta yok: normal BST yeri bulunur, yeni yaprak olarak eklenir.





2. access(50) — eklendi ve köke splay edildi (zaten kökteydi).



4. access(30) — eklendi ve köke splay edildi (zig).



5. access(70) — ağaçta yok: normal BST yeri bulunur, yeni yaprak olarak eklenir.








7. $\text{access}(20)$ — ağaçta yok: normal BST yeri bulunur, yeni yaprak olarak eklenir.





8. $\text{access}(20)$ — eklendi ve köke splay edildi (zig-zig, zig).



9. $\text{access}(40)$ — ağaçta yok: normal BST yeri bulunur, yeni yaprak olarak eklenir.




11. $\text{access}(60)$ — ağaçta yok: normal BST yeri bulunur, yeni yaprak olarak eklenir.




12. access(60) — eklendi ve köke splay edildi (zig-zag, zig).


14. access(80) — eklendi ve köke splay edildi (zig-zig).




15. access(10) — ağaçta yok: normal BST yeri bulunur, yeni yaprak olarak eklenir.





16. access(10) — eklendi ve köke splay edildi (zig-zig, zig-zig, zig).



18. access(45) — eklendi ve köke splay edildi (zig-zag, zig-zag, zig-zig).



19. access(20) — köke splay edildi (zig-zag).



Seçicide ayrıca **16 erişim, tekrar eden anahtarlar (yerellik: sık erişilen köke yakın kalır)** (zor) ve uç durumları — **kökü tekrar erişme (döndürme yok)** ve **olmayan bir anahtara erişmek onu ekler ve köke taşır** — deneyin; ya da rastgele veri için 🎲 düğmesine basın, ya da kendi değerlerinizi yazın.

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -o /tmp/x splay_tree.c && /tmp/x
```

Beklenen çıktı:

```

-- normal: 12 accesses: zig, zig-zig, and zig-zag all occur --
access(50): root = 50, inorder = 50
access(30): root = 30, inorder = 30 50
access(70): root = 70, inorder = 30 50 70
access(20): root = 20, inorder = 20 30 50 70
access(40): root = 40, inorder = 20 30 40 50 70
access(60): root = 60, inorder = 20 30 40 50 60 70
access(80): root = 80, inorder = 20 30 40 50 60 70 80
access(10): root = 10, inorder = 10 20 30 40 50 60 70 80
access(45): root = 45, inorder = 10 20 30 40 45 50 60 70 80
access(20): root = 20, inorder = 10 20 30 40 45 50 60 70 80
access(80): root = 80, inorder = 10 20 30 40 45 50 60 70 80
access(10): root = 10, inorder = 10 20 30 40 45 50 60 70 80

-- hard: 16 accesses with repeats (locality) --
access(64): root = 64, inorder = 64
access(32): root = 32, inorder = 32 64
access(96): root = 96, inorder = 32 64 96
access(16): root = 16, inorder = 16 32 64 96
access(48): root = 48, inorder = 16 32 48 64 96
access(80): root = 80, inorder = 16 32 48 64 80 96
access(112): root = 112, inorder = 16 32 48 64 80 96 112
access(8): root = 8, inorder = 8 16 32 48 64 80 96 112
access(24): root = 24, inorder = 8 16 24 32 48 64 80 96 112
access(8): root = 8, inorder = 8 16 24 32 48 64 80 96 112
access(96): root = 96, inorder = 8 16 24 32 48 64 80 96 112
access(8): root = 8, inorder = 8 16 24 32 48 64 80 96 112
access(40): root = 40, inorder = 8 16 24 32 40 48 64 80 96 112
access(96): root = 96, inorder = 8 16 24 32 40 48 64 80 96 112
access(8): root = 8, inorder = 8 16 24 32 40 48 64 80 96 112
access(112): root = 112, inorder = 8 16 24 32 40 48 64 80 96 112

-- edge: accessing the root again (no rotation) --
access(50): root = 50, inorder = 50
access(30): root = 30, inorder = 30 50
access(70): root = 70, inorder = 30 50 70
access(20): root = 20, inorder = 20 30 50 70
access(40): root = 40, inorder = 20 30 40 50 70
access(50): root = 50, inorder = 20 30 40 50 70
access(50): root = 50, inorder = 20 30 40 50 70
access(60): root = 60, inorder = 20 30 40 50 60 70
access(80): root = 80, inorder = 20 30 40 50 60 70 80
access(50): root = 50, inorder = 20 30 40 50 60 70 80

-- edge: accessing a missing key inserts it and splay it --
access(50): root = 50, inorder = 50
access(30): root = 30, inorder = 30 50
access(70): root = 70, inorder = 30 50 70
access(20): root = 20, inorder = 20 30 50 70
access(40): root = 40, inorder = 20 30 40 50 70
access(60): root = 60, inorder = 20 30 40 50 60 70
access(80): root = 80, inorder = 20 30 40 50 60 70 80
access(35): root = 35, inorder = 20 30 35 40 50 60 70 80
access(999): root = 999, inorder = 20 30 35 40 50 60 70 80 999
access(-999): root = -999, inorder = -999 20 30 35 40 50 60 70 80 999

-- edge: a single access on an empty tree --
access(7): root = 7, inorder = 7

```

**Tam program:** `splay_tree.c`

```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * Splay tree: every access moves the accessed key to the root (zig, zig-zig, zig-zag).
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct Node {
    int key;
    struct Node *left;
    struct Node *right;
    struct Node *parent;
} Node;

Node *root;

static void rotate_left(Node *x) {
    Node *y = x->right;
    x->right = y->left;
    if (y->left) y->left->parent = x;
    y->parent = x->parent;
    if (x->parent == NULL) root = y;
    else if (x == x->parent->left) x->parent->left = y;
    else x->parent->right = y;
    y->left = x;
    x->parent = y;
}

static void rotate_right(Node *y) {
    Node *x = y->left;
    y->left = x->right;
    if (x->right) x->right->parent = y;
    x->parent = y->parent;
    if (y->parent == NULL) root = x;
    else if (y == y->parent->left) y->parent->left = x;
    else y->parent->right = x;
    x->right = y;
    y->parent = x;
}

static void rotate_up(Node *x) {
    if (x == x->parent->left) rotate_right(x->parent); else rotate_left(x->parent);
}

void splay(Node *x) {
    while (x->parent != NULL) {
        Node *p = x->parent, *g = p->parent;
        if (g == NULL) { rotate_up(x); }
        else if ((x == p->left) == (p == g->left)) { rotate_up(p); rotate_up(x); }
        else { rotate_up(x); rotate_up(x); }
    }
}

Node *access_key(int key) {
    Node *cur = root, *parent = NULL;
    while (cur != NULL && cur->key != key) { parent = cur; cur = (key < cur->key) ? cur->left :
    cur->right; }
    if (cur == NULL) {
        cur = malloc(sizeof(Node));
        cur->key = key; cur->left = NULL; cur->right = NULL; cur->parent = parent;
        if (parent == NULL) root = cur;
        else if (key < parent->key) parent->left = cur;
        else parent->right = cur;
    }
}

```

```

    splay(cur);
    return cur;
}

static void print_inorder(Node *n) {
    if (n == NULL) return;
    print_inorder(n->left);
    printf(" %d", n->key);
    print_inorder(n->right);
}

static void free_tree(Node *n) {
    if (n == NULL) return;
    free_tree(n->left);
    free_tree(n->right);
    free(n);
}

static void run_scenario(const char *label, const int ops[], int n) {
    printf("-- %s --\n", label);
    root = NULL;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        access_key(ops[i]);
        printf("access(%d): root = %d, inorder =", ops[i], root->key);
        print_inorder(root);
        printf("\n");
    }
    printf("\n");
    free_tree(root);
    root = NULL;
}

int main(void) {
    int normal[] = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 45, 20, 80, 10};
    run_scenario("normal: 12 accesses: zig, zig-zig, and zig-zag all occur", normal, 12);

    int hard[] = {64, 32, 96, 16, 48, 80, 112, 8, 24, 8, 96, 8, 40, 96, 8, 112};
    run_scenario("hard: 16 accesses with repeats (locality)", hard, 16);

    int root_access[] = {50, 30, 70, 20, 40, 50, 50, 60, 80, 50};
    run_scenario("edge: accessing the root again (no rotation)", root_access, 10);

    int new_key[] = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 35, 999, -999};
    run_scenario("edge: accessing a missing key inserts it and splays it", new_key, 10);

    int single[] = {7};
    run_scenario("edge: a single access on an empty tree", single, 1);

    return 0;
}

```

```
javac -Xlint:all -d /tmp/j SplayTree.java && java -cp /tmp/j SplayTree
```

Beklenen çıktı: yukarıdaki C çalıştırmasıyla birebir aynı (aynı algoritma, aynı veri).

**Tam program:** `Sp1ayTree.java`

```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * Splay tree: every access moves the accessed key to the root (zig, zig-zig, zig-zag).
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
public class SplayTree {
    static class Node {
        int key;
        Node left;
        Node right;
        Node parent;
    }

    static Node root;

    static void rotateLeft(Node x) {
        Node y = x.right;
        x.right = y.left;
        if (y.left != null) y.left.parent = x;
        y.parent = x.parent;
        if (x.parent == null) root = y;
        else if (x == x.parent.left) x.parent.left = y;
        else x.parent.right = y;
        y.left = x;
        x.parent = y;
    }

    static void rotateRight(Node y) {
        Node x = y.left;
        y.left = x.right;
        if (x.right != null) x.right.parent = y;
        x.parent = y.parent;
        if (y.parent == null) root = x;
        else if (y == y.parent.left) y.parent.left = x;
        else y.parent.right = x;
        x.right = y;
        y.parent = x;
    }

    static void rotateUp(Node x) {
        if (x == x.parent.left) rotateRight(x.parent); else rotateLeft(x.parent);
    }

    static void splay(Node x) {
        while (x.parent != null) {
            Node p = x.parent, g = p.parent;
            if (g == null) { rotateUp(x); }
            else if ((x == p.left) == (p == g.left)) { rotateUp(p); rotateUp(x); }
            else { rotateUp(x); rotateUp(x); }
        }
    }

    static Node accessKey(int key) {
        Node cur = root, parent = null;
        while (cur != null && cur.key != key) { parent = cur; cur = (key < cur.key) ? cur.left :
cur.right; }
        if (cur == null) {
            cur = new Node();
            cur.key = key; cur.left = null; cur.right = null; cur.parent = parent;
            if (parent == null) root = cur;
            else if (key < parent.key) parent.left = cur;
            else parent.right = cur;
        }
        splay(cur);
        return cur;
    }
}

```

```

    }

    static void printInorder(Node n, StringBuilder sb) {
        if (n == null) return;
        printInorder(n.left, sb);
        sb.append(' ').append(n.key);
        printInorder(n.right, sb);
    }

    static void runScenario(String label, int[] ops) {
        System.out.println("-- " + label + " --");
        root = null;
        for (int op : ops) {
            accessKey(op);
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            printInorder(root, sb);
            System.out.println("access(" + op + "): root = " + root.key + ", inorder = " + sb);
        }
        System.out.println();
        root = null;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] normal = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 45, 20, 80, 10};
        runScenario("normal: 12 accesses: zig, zig-zig, and zig-zag all occur", normal);

        int[] hard = {64, 32, 96, 16, 48, 80, 112, 8, 24, 8, 96, 8, 40, 96, 8, 112};
        runScenario("hard: 16 accesses with repeats (locality)", hard);

        int[] rootAccess = {50, 30, 70, 20, 40, 50, 50, 60, 80, 50};
        runScenario("edge: accessing the root again (no rotation)", rootAccess);

        int[] newKey = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 35, 999, -999};
        runScenario("edge: accessing a missing key inserts it and splays it", newKey);

        int[] single = {7};
        runScenario("edge: a single access on an empty tree", single);
    }
}

```

7.3 Karmaşıklık, sık hatalar, kendini sına

Karmaşıklık. Hiçbir tek erişim $O(\log n)$ garantili değildir (bir erişim $O(n)$ tutabilir — ağacın şu anda bir zincir olduğunu ve en derin düğüme eriştiğinizi hayal edin). Ama Sleator ve Tarjan, n -düğümlü bir splay ağacında **herhangi** bir m erişim dizisinin toplamda $O(m \log n)$ tuttuğunu kanıtladı — erişim başına **amortize edilmiş (amortized)** $O(\log n)$ — uzun vadede AVL ve kırmızı-siyah ile eşleşir, ve eğri erişim örüntülerine otomatik olarak uyum sağlar (hangi anahtarların "sıcak" olduğunu ağaca hiç söylemeden küçük bir "çalışma kümesi" ucuz kalır).



Sık yapılan hatalar

- Zig-zig'i, düğümü doğrudan ebeveyni üzerinde iki ayrı tekli döndürme olarak uygulamak ("saf splay") — bu geçerli bir ağaç işlemidir ama amortize garantiyi **vermez**; bölüm 7.2'deki büyükanne/baba-sonra-ebeveyn döndürme sırası farkı yaratan şeydir.
- `access` 'in **olmayan** bir anahtarda da hâlâ bir şeyi splay ettiğini unutmak — bu tasarımda, yeni eklenen düğümü; diğer bazı ders kitabı türevleri bunun yerine başarısız aramada ziyaret edilen son düğümü splay eder ve yeni anahtarı ona göre ekler — ikisi de geçerlidir, ama, BST silmenin ardıl-mı-öncel-mi seçimi gibi, bir kuralı seçin ve tutarlı kalın.



Kendini sına: AYNI tek anahtara uzun bir erişim dizisinden sonra, ağaçtaki her DİĞER anahtar kabaca ne kadar derindedir, ve neden?



O tek anahtar kökte oturur (her erişim onu tekrar oraya splay eder), ama her diğer anahtarın görece derinliği o tekrarlanan erişimlerden neredeyse hiç etkilenebilir — splay yalnızca *erişilen anahtara giden yol boyunca* her seferinde düğümleri yeniden düzenler. Hiç erişilmemiş anahtarlar, ilk ekleme sırasından kalan derinliği neyse onu korur; bu, tam olarak bir splay ağacının "küresel" bir denge garantisi olmadığı, yalnızca *yerel, erişim-başına* bir garantisi olduğu anlamına gelir.

8. 2-3 ağaçları: asla eğrilmez, çünkü yukarı doğru büyür

8.1 Başlangıç sorusu, ve kısa bir tarihçe

Şimdiye kadarki her ağaç, dengesizliği *olduktan sonra* döndürmelerle düzeltir. Rudolf Bayer ve Edward M. McCreight, 1972'de farklı bir felsefe tanıttı (Hafta 14'te dosyalarla tanışacağınız B-ağacına bir ara adım olarak): ya bir ağacın yapısı, dengesiz olmayı **baştan imkansız** kılsaydı?

8.2 Fikir: düğüm başına 1 ya da 2 anahtar, döndürme yerine bölünme

Bir **2-3 ağacı** düğümü ya **tek anahtar** (2 çocuklu bir "2-düğümü") ya da **iki anahtar** (3 çocuklu bir "3-düğümü") tutar — ve, kritik olarak, **her yaprak tam olarak aynı derinliktedir**, her zaman. Yeni bir anahtar doğru yaprağa, sıralı biçimde eklenir; o yaprak zaten 2 anahtar tutuyorsa, artık geçici olarak 3 tutar — bir **taşma (overflow)**. Düğüm iki 2-düğümüne **bölünür (split)**, ve *orta* anahtarı ebeveyne **taşınır (promote)**, ki o da aynı şekilde taşabilir. Taşma köke ulaşıp orada bölünürse, yepyeni bir kök yaratılır, ve ağacın yüksekliği tam olarak bir artar — **her yerde aynı anda**, ki bu tam olarak her yaprağın her zaman aynı derinlikte kalmasının nedenidir.

10


1. insert(10) — ağaç boştu, 10 tek anahtarlı ilk yaprak (kök) oldu.

10 | 20


2. insert(20) — eklendi, bölünme gerekmedi.

10 | 20 | 30


3. insert(30) — doğru yaprak bulundu, 30 sıralı biçimde eklendi: [10, 20, 30].




4. Kök bölünmesi: taşı ([10,20,30]), 10 ve 30 iki yeni düğüme ayrılır, 20 yeni bir kök olur. Ağacın yüksekliği HER YERDE bir artar.




5. insert(40) — eklendi, bölünme gerekmedi.




6. insert(50) — eklendi, 1 bölünme (kaskad).




7. insert(60) — eklendi, bölünme gerekmedi.




8. insert(70) — eklendi, 2 bölünme (kaskad).




9. insert(80) — eklendi, bölünme gerekmedi.



10. insert(90) — eklendi, 1 bölünme (kaskad).



11. insert(100) — eklendi, bölünme gerekmedi.



12. Bitti: 10 anahtar eklendi. Her yaprak hâlâ AYNI derinlikte — 2-3 ağacı asla dengesizleşmez, çünkü büyüme her zaman kökte olur.

Seçicide ayrıca **14 anahtar, kök bölünüp yükseklik artıyor** (zor) ve uç durumları — **10 değer, çok sayıda yinelenen** ve **10 anahtar azalan sırada** — deneyin; ya da rastgele veri için 🎲 düğmesine basın, ya da kendi değerlerinizi yazın.

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -o /tmp/x two_three_tree_insert.c && /tmp/x
```

Beklenen çıktı:

```
-- normal: 10 keys in ascending order -- a few splits --
insert(10): height = 0, level-order = [10]
insert(20): height = 0, level-order = [10,20]
insert(30): height = 1, level-order = [20] [10] [30]
insert(40): height = 1, level-order = [20] [10] [30,40]
insert(50): height = 1, level-order = [20,40] [10] [30] [50]
insert(60): height = 1, level-order = [20,40] [10] [30] [50,60]
insert(70): height = 2, level-order = [40] [20] [60] [10] [30] [50] [70]
insert(80): height = 2, level-order = [40] [20] [60] [10] [30] [50] [70,80]
insert(90): height = 2, level-order = [40] [20] [60,80] [10] [30] [50] [70] [90]
insert(100): height = 2, level-order = [40] [20] [60,80] [10] [30] [50] [70] [90,100]

-- hard: 14 keys, the root splits and the height grows --
insert(50): height = 0, level-order = [50]
insert(30): height = 0, level-order = [30,50]
insert(70): height = 1, level-order = [50] [30] [70]
insert(20): height = 1, level-order = [50] [20,30] [70]
insert(40): height = 1, level-order = [30,50] [20] [40] [70]
insert(60): height = 1, level-order = [30,50] [20] [40] [60,70]
insert(80): height = 2, level-order = [50] [30] [70] [20] [40] [60] [80]
insert(10): height = 2, level-order = [50] [30] [70] [10,20] [40] [60] [80]
insert(90): height = 2, level-order = [50] [30] [70] [10,20] [40] [60] [80,90]
insert(25): height = 2, level-order = [50] [20,30] [70] [10] [25] [40] [60] [80,90]
insert(35): height = 2, level-order = [50] [20,30] [70] [10] [25] [35,40] [60] [80,90]
insert(45): height = 2, level-order = [30,50] [20] [40] [70] [10] [25] [35] [45] [60] [80,90]
insert(55): height = 2, level-order = [30,50] [20] [40] [70] [10] [25] [35] [45] [55,60] [80,90]
insert(65): height = 2, level-order = [30,50] [20] [40] [60,70] [10] [25] [35] [45] [55] [65] [80,90]

-- edge: 10 values, many repeats --
insert(8): height = 0, level-order = [8]
insert(8): height = 0, level-order = [8]
insert(3): height = 0, level-order = [3,8]
insert(8): height = 0, level-order = [3,8]
insert(15): height = 1, level-order = [8] [3] [15]
insert(3): height = 1, level-order = [8] [3] [15]
insert(20): height = 1, level-order = [8] [3] [15,20]
insert(3): height = 1, level-order = [8] [3] [15,20]
insert(15): height = 1, level-order = [8] [3] [15,20]
insert(8): height = 1, level-order = [8] [3] [15,20]

-- edge: 10 keys in descending order --
insert(100): height = 0, level-order = [100]
insert(90): height = 0, level-order = [90,100]
insert(80): height = 1, level-order = [90] [80] [100]
insert(70): height = 1, level-order = [90] [70,80] [100]
insert(60): height = 1, level-order = [70,90] [60] [80] [100]
insert(50): height = 1, level-order = [70,90] [50,60] [80] [100]
insert(40): height = 2, level-order = [70] [50] [90] [40] [60] [80] [100]
insert(30): height = 2, level-order = [70] [50] [90] [30,40] [60] [80] [100]
insert(20): height = 2, level-order = [70] [30,50] [90] [20] [40] [60] [80] [100]
insert(10): height = 2, level-order = [70] [30,50] [90] [10,20] [40] [60] [80] [100]

-- edge: a single key --
insert(7): height = 0, level-order = [7]
```

**Tam program:** `two_three_tree_insert.c`


```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * 2-3 tree: insert (growing upward via node splits).
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct Node {
    int nkeys;                /* 1 or 2 (briefly 3 mid-overflow, before it is split) */
    int key[3];
    struct Node *child[4];    /* nkeys + 1 children, or none if a leaf (briefly 4 mid-overflow) */
} Node;

static Node *make_leaf(int key) {
    Node *n = malloc(sizeof(Node));
    n->nkeys = 1; n->key[0] = key;
    n->child[0] = n->child[1] = n->child[2] = n->child[3] = NULL;
    return n;
}

static int is_leaf(Node *n) { return n->child[0] == NULL; }

static int child_index(Node *n, int key) {
    int i = 0;
    while (i < n->nkeys && key > n->key[i]) i++;
    return i;
}

static int leaf_has(Node *n, int key) {
    for (int i = 0; i < n->nkeys; i++) if (n->key[i] == key) return 1;
    return 0;
}

static void insert_sorted(Node *n, int key) {
    n->key[n->nkeys] = key;
    n->nkeys++;
    for (int i = n->nkeys - 1; i > 0 && n->key[i] < n->key[i - 1]; i--) {
        int tmp = n->key[i]; n->key[i] = n->key[i - 1]; n->key[i - 1] = tmp;
    }
}

static void split_node(Node *node, Node **left, Node **right, int *promoted) {
    int k0 = node->key[0], k1 = node->key[1], k2 = node->key[2];
    if (is_leaf(node)) {
        *left = make_leaf(k0);
        *right = make_leaf(k2);
    } else {
        *left = malloc(sizeof(Node));
        (*left)->nkeys = 1; (*left)->key[0] = k0;
        (*left)->child[0] = node->child[0]; (*left)->child[1] = node->child[1]; (*left)->child[2]
= NULL; (*left)->child[3] = NULL;
        *right = malloc(sizeof(Node));
        (*right)->nkeys = 1; (*right)->key[0] = k2;
        (*right)->child[0] = node->child[2]; (*right)->child[1] = node->child[3]; (*right)-
>child[2] = NULL; (*right)->child[3] = NULL;
    }
    *promoted = k1;
}

static void replace_with_split(Node *parent, Node *old, int promoted, Node *left, Node *right) {
    int idx = 0;
    while (parent->child[idx] != old) idx++;
    for (int i = parent->nkeys; i > idx; i--) parent->child[i + 1] = parent->child[i];
    for (int i = parent->nkeys - 1; i >= idx; i--) parent->key[i + 1] = parent->key[i];
}

```

```

    parent->key[idx] = promoted;
    parent->child[idx] = left;
    parent->child[idx + 1] = right;
    parent->nkeys++;
}

Node *insert(Node *root, int key) {
    if (root == NULL) return make_leaf(key);
    Node *path[32]; int depth = 0;
    Node *cur = root;
    while (cur->child[0] != NULL) {                /* walk down to the right leaf */
        path[depth++] = cur;
        int i = child_index(cur, key);
        if (i < cur->nkeys && cur->key[i] == key) return root; /* duplicate: unchanged */
        cur = cur->child[i];
    }
    if (leaf_has(cur, key)) return root;           /* duplicate: unchanged */
    insert_sorted(cur, key);                       /* leaf now has 2 or 3 keys */
    Node *node = cur;
    while (node->nkeys == 3) {                      /* overflow: split and promote the middle
key */
        Node *left, *right; int promoted;
        split_node(node, &left, &right, &promoted);
        if (depth == 0) {
            Node *nr = malloc(sizeof(Node));
            nr->nkeys = 1; nr->key[0] = promoted;
            nr->child[0] = left; nr->child[1] = right; nr->child[2] = NULL; nr->child[3] = NULL;
            free(node);                             /* its key(s)/children were copied into
left/right */
            return nr;                             /* root split: height + 1 */
        }
        Node *parent = path[--depth];
        replace_with_split(parent, node, promoted, left, right);
        free(node);                                /* its key(s)/children were copied into
left/right */
        node = parent;
    }
    return root;
}

static void print_node(Node *n) {
    printf("[");
    for (int i = 0; i < n->nkeys; i++) printf(i ? ",%d" : "%d", n->key[i]);
    printf("]");
}

static void print_level_order(Node *root) {
    Node *queue[256]; int qh = 0, qt = 0;
    queue[qt++] = root;
    while (qh < qt) {
        Node *n = queue[qh++];
        print_node(n);
        printf(" ");
        if (!is_leaf(n)) for (int i = 0; i <= n->nkeys; i++) queue[qt++] = n->child[i];
    }
}

static int tree_height(Node *n) {
    if (n == NULL || is_leaf(n)) return 0;
    return 1 + tree_height(n->child[0]);
}

static void free_tree(Node *n) {
    if (n == NULL) return;

```

```

    if (!is_leaf(n)) for (int i = 0; i <= n->nkeys; i++) free_tree(n->child[i]);
    free(n);
}

static void run_scenario(const char *label, const int keys[], int n) {
    printf("-- %s --\n", label);
    Node *root = NULL;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        root = insert(root, keys[i]);
        printf("insert(%d): height = %d, level-order = ", keys[i], tree_height(root));
        print_level_order(root);
        printf("\n");
    }
    printf("\n");
    free_tree(root);
}

int main(void) {
    int normal[] = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100};
    run_scenario("normal: 10 keys in ascending order -- a few splits", normal, 10);

    int hard[] = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 90, 25, 35, 45, 55, 65};
    run_scenario("hard: 14 keys, the root splits and the height grows", hard, 14);

    int dup[] = {8, 8, 3, 8, 15, 3, 20, 3, 15, 8};
    run_scenario("edge: 10 values, many repeats", dup, 10);

    int desc[] = {100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10};
    run_scenario("edge: 10 keys in descending order", desc, 10);

    int single[] = {7};
    run_scenario("edge: a single key", single, 1);

    return 0;
}

```

```
javac -Xlint:all -d /tmp/j TwoThreeTreeInsert.java && java -cp /tmp/j TwoThreeTreeInsert
```

Beklenen çıktı: yukarıdaki C çalıştırmasıyla birebir aynı (aynı algoritma, aynı veri).

**Tam program:** `TwoThreeTreeInsert.java`

```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * 2-3 tree: insert (growing upward via node splits).
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
import java.util.ArrayDeque;
import java.util.Queue;

public class TwoThreeTreeInsert {
    static class Node {
        int nkeys; // 1 or 2 (briefly 3 mid-overflow, before it is split)
        int[] key = new int[3];
        Node[] child = new Node[4]; // nkeys + 1 children, or none if a leaf (briefly 4 mid-overflow)
    }

    static Node makeLeaf(int key) {
        Node n = new Node();
        n.nkeys = 1; n.key[0] = key;
        return n;
    }

    static boolean isLeaf(Node n) { return n.child[0] == null; }

    static int childIndex(Node n, int key) {
        int i = 0;
        while (i < n.nkeys && key > n.key[i]) i++;
        return i;
    }

    static boolean leafHas(Node n, int key) {
        for (int i = 0; i < n.nkeys; i++) if (n.key[i] == key) return true;
        return false;
    }

    static void insertSorted(Node n, int key) {
        n.key[n.nkeys] = key;
        n.nkeys++;
        for (int i = n.nkeys - 1; i > 0 && n.key[i] < n.key[i - 1]; i--) {
            int tmp = n.key[i]; n.key[i] = n.key[i - 1]; n.key[i - 1] = tmp;
        }
    }

    static class Split { Node left, right; int promoted; }

    static Split splitNode(Node node) {
        int k0 = node.key[0], k1 = node.key[1], k2 = node.key[2];
        Split s = new Split();
        if (isLeaf(node)) {
            s.left = makeLeaf(k0);
            s.right = makeLeaf(k2);
        } else {
            s.left = new Node();
            s.left.nkeys = 1; s.left.key[0] = k0;
            s.left.child[0] = node.child[0]; s.left.child[1] = node.child[1];
            s.right = new Node();
            s.right.nkeys = 1; s.right.key[0] = k2;
            s.right.child[0] = node.child[2]; s.right.child[1] = node.child[3];
        }
        s.promoted = k1;
        return s;
    }

    static void replaceWithSplit(Node parent, Node old, int promoted, Node left, Node right) {
        int idx = 0;

```

```

        while (parent.child[idx] != old) idx++;
        for (int i = parent.nkeys; i > idx; i--) parent.child[i + 1] = parent.child[i];
        for (int i = parent.nkeys - 1; i >= idx; i--) parent.key[i + 1] = parent.key[i];
        parent.key[idx] = promoted;
        parent.child[idx] = left;
        parent.child[idx + 1] = right;
        parent.nkeys++;
    }

    static Node insert(Node root, int key) {
        if (root == null) return makeLeaf(key);
        Node[] path = new Node[32]; int depth = 0;
        Node cur = root;
        while (cur.child[0] != null) { // walk down to the right leaf
            path[depth++] = cur;
            int i = childIndex(cur, key);
            if (i < cur.nkeys && cur.key[i] == key) return root; // duplicate: unchanged
            cur = cur.child[i];
        }
        if (leafHas(cur, key)) return root; // duplicate: unchanged
        insertSorted(cur, key); // leaf now has 2 or 3 keys
        Node node = cur;
        while (node.nkeys == 3) { // overflow: split and promote the
middle key
            Split s = splitNode(node);
            if (depth == 0) {
                Node nr = new Node();
                nr.nkeys = 1; nr.key[0] = s.promoted;
                nr.child[0] = s.left; nr.child[1] = s.right;
                return nr; // root split: height + 1
            }
            Node parent = path[--depth];
            replaceWithSplit(parent, node, s.promoted, s.left, s.right);
            node = parent;
        }
        return root;
    }

    static void printNode(Node n, StringBuilder sb) {
        sb.append('[');
        for (int i = 0; i < n.nkeys; i++) { if (i > 0) sb.append(','); sb.append(n.key[i]); }
        sb.append("] ");
    }

    static void printLevelOrder(Node root, StringBuilder sb) {
        Queue<Node> q = new ArrayDeque<>();
        q.add(root);
        while (!q.isEmpty()) {
            Node n = q.poll();
            printNode(n, sb);
            if (!isLeaf(n)) for (int i = 0; i <= n.nkeys; i++) q.add(n.child[i]);
        }
    }

    static int treeHeight(Node n) {
        if (n == null || isLeaf(n)) return 0;
        return 1 + treeHeight(n.child[0]);
    }

    static void runScenario(String label, int[] keys) {
        System.out.println("-- " + label + " --");
        Node root = null;
        for (int key : keys) {
            root = insert(root, key);
        }
    }

```

```

        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        printLevelOrder(root, sb);
        System.out.println("insert(" + key + "): height = " + treeHeight(root) + ", level-
order = " + sb);
    }
    System.out.println();
}

public static void main(String[] args) {
    int[] normal = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100};
    runScenario("normal: 10 keys in ascending order -- a few splits", normal);

    int[] hard = {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 90, 25, 35, 45, 55, 65};
    runScenario("hard: 14 keys, the root splits and the height grows", hard);

    int[] dup = {8, 8, 3, 8, 15, 3, 20, 3, 15, 8};
    runScenario("edge: 10 values, many repeats", dup);

    int[] desc = {100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10};
    runScenario("edge: 10 keys in descending order", desc);

    int[] single = {7};
    runScenario("edge: a single key", single);
}
}

```

8.3 Karmaşıklık, sık hatalar, kendini sına

Karmaşıklık. Her yaprak her zaman aynı h derinliğinde olduğu ve her düğümün 2 ya da 3 çocuğu olduğu için, $h = O(\log n)$ 'dir (özellikle $\log_3(n+1) - 1$ ile $\log_2(n+1) - 1$ arasında). `insert`, yaprağı bulmak için $O(h)$ aşağı yürür, sonra bölünmeler en fazla $O(h)$ kez yukarı katlanır, her biri $O(1)$ 'dir — bu yüzden `insert` en kötü durumda $O(\log n)$ 'dir, ve bu haftaki diğer her ağacın aksine **hiç** döndürme yapmadan. (2-3 ağaçları B-ağacının doğrudan atasıdır — Hafta 14, "1 ya da 2 anahtar, taşmada böl" fikrini "en fazla $m - 1$ anahtar"a genelleştirir, belleğe değil disk bloklarına ayarlanmış olarak.)

⚠ Sık yapılan hatalar

- Bir düğümün `child[]` dizisinin, taşma anında geçici olarak (bölünme onu çözmeden önce) **4** yuvaya ihtiyaç duyduğunu unutmak (3 değil) — diziyi yalnızca *kararlı durumun* (2 anahtar, 3 çocuk) en büyüğüne göre boyutlandırmak, gerçek ve fark edilmesi kolay bir tampon taşmasıdır (buffer overflow).
- Anahtarları ve çocukları iki yeni yarıya kopyalandıktan sonra bir düğümü bölüp serbest bırakmayı (free) unutmak — eski düğüm ulaşılabilir çöpe döner, bir sızıntı denetleyicisinin (`--sanitize` 'In AddressSanitizer'ı gibi) yakalayacağı türden.
- Taşınan anahtarın üçünün en küçüğü ya da en büyüğü olduğunu varsaymak — her zaman **orta** olmalıdır; yanlış anahtar taşımak sıralama değişmezini sessizce bozar.

✓ Kendini sına: bir 2-3 ağacının yüksekliği neden YALNIZCA kökte büyür, hiç ortada bir yerde değil? ✓

Bir bölünme yalnızca o belirli düğümün kendi taşmasına doğrudan bir yanıt olarak gerçekleşir, ve sonucu (taşınan anahtar) *kendi ebeveynine* verilir — asla bir kardeşe ya da farklı bir derinlikteki bir düğüme değil. Katlanma (cascade) yalnızca yeni anahtarın eklendiği aynı yol boyunca yukarı gidebilir, bu yüzden bir bölünmenin "taşınacak ebeveyni" tükenebileceği tek yer köktür — ki tam olarak yeni bir seviyenin yaratıldığı yer de yalnızca orasıdır.


9. Segment ağaçları: bir ARALIK hakkındaki soruları yanıtlama

9.1 Başlangıç sorusu


Şimdiye kadarki her ağaç "x anahtarı burada mı?" — *tek anahtarlı* bir soruyu yanıtlıyordu. Farklı, çok yaygın bir soru şudur: "1 indisi ile r indisi arasındaki her değer **toplamı** (ya da min, ya da maks...) nedir?" Düz bir döngü bunu sorgu başına $O(n)$ 'de yanıtlar; *aynı* (ya da yavaşça değişen) dizi üzerinde *birçok* böyle sorguyu yanıtlamanız gerekiyorsa, daha iyisini yapabilir misiniz?

9.2 Fikir: her aralığı bir kez önceden hesapla, $O(\log n)$ 'de sorgula


Bir **segment ağacı**, sabit boyutlu bir dizi üzerinde bir kez kurulur. Düğüm i (klasik 1-indisli yerleşimi kullanarak — çocuklar $2i$ ve $2i+1$), bir $[lo, hi]$ aralığından sorumludur; bir yaprak bir dizi değeri tutar, ve bir iç düğüm **iki çocuğunun toplamını** tutar. $query(l, r)$ 'yi yanıtlamak kökten aşağı yürür: $[l, r]$ 'nin **tamamen dışında** olan bir düğüm hemen $\emptyset$ katkıda bulunur (budanır); $[l, r]$ 'nin **tamamen içinde** olan bir düğüm, daha aşağı inmeye hiç gerek kalmadan, çoktan hesaplanmış toplamıyla hemen katkıda bulunur; yalnızca **kısmen kesişen** bir düğüm her iki çocuğa da inmelidir. Ağacın $O(\log n)$ seviyesi olduğu ve bir sorgu yalnızca kısmen kesişen düğümlerde — her tarafta en fazla $O(\log n)$ tane — "ayrıldığı" için, sorgunun tamamı $O(n)$ değil $O(\log n)$ tutar.




1. Dizinin 10 değeri yapraklara yerleşir (yeşil). İç düğümler henüz hesaplanmadı.





2. build: her iç düğüm, aşağıdan yukarı, iki çocuğunun toplamı olarak hesaplanır — toplamda $O(n)$ iş.



3. sorgu [0,9] -> toplam = 55 (1 düğüm ziyaret edildi).



4. sorgu [2,5] -> toplam = 20 (13 düğüm ziyaret edildi).



5. sorgu [7,7] -> toplam = 4 (7 düğüm ziyaret edildi).

6. Bitti: 3 sorgu. Her sorgu en fazla $O(\log n)$ düğüm ziyaret eder — bir düz döngünün $O(n)$ 'ine karşı büyük kazanç, özellikle çok sayıda sorgu varsa.

Seçicide ayrıca **14 değer, negatifler dahil, 4 sorgu** (zor) ve uç durumları — **sorgu tüm diziyi kapsıyor, uç tek noktalı sorgu, ve tek elemanlı dizi** — deneyin; ya da rastgele veri için 🎲 düğmesine basın, ya da kendi `arr=...` `q=l-r, l-r` değerlerinizi yazın.

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -o /tmp/x segment_tree.c && /tmp/x
```

Beklenen çıktı:

```
-- normal: 10 values, 3 queries: full range, partial, a single point --
built from 10 values
query(0,9) = 55
query(2,5) = 20
query(7,7) = 4

-- hard: 14 values including negatives, 4 queries --
built from 14 values
query(0,13) = 28
query(3,8) = 14
query(10,10) = 6
query(1,2) = 5

-- edge: the query spans the whole array --
built from 10 values
query(0,9) = 55

-- edge: three single-point queries --
built from 10 values
query(0,0) = 11
query(9,9) = 100
query(4,4) = 55

-- edge: a single-element array --
built from 1 values
query(0,0) = 42
```

**Tam program:** `segment_tree.c`

```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * Segment tree: build once from an array, then answer range-sum queries in O(log n).
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
#include <stdio.h>

#define MAXN 32

long tree[4 * MAXN];

void build(int i, int lo, int hi, int arr[]) {
    if (lo == hi) { tree[i] = arr[lo]; return; }
    int mid = (lo + hi) / 2;
    build(2 * i, lo, mid, arr);
    build(2 * i + 1, mid + 1, hi, arr);
    tree[i] = tree[2 * i] + tree[2 * i + 1];
}

long query(int i, int lo, int hi, int l, int r) {
    if (r < lo || hi < l) return 0; /* no overlap: outside [l, r] */
    if (l <= lo && hi <= r) return tree[i]; /* fully inside: precomputed sum */
    int mid = (lo + hi) / 2; /* partial overlap: check both halves */
    return query(2 * i, lo, mid, l, r) + query(2 * i + 1, mid + 1, hi, l, r);
}

static void run_scenario(const char *label, int arr[], int n, int queries[][2], int nq) {
    printf("-- %s --\n", label);
    build(1, 0, n - 1, arr);
    printf("built from %d values\n", n);
    for (int i = 0; i < nq; i++) {
        long s = query(1, 0, n - 1, queries[i][0], queries[i][1]);
        printf("query(%d,%d) = %ld\n", queries[i][0], queries[i][1], s);
    }
    printf("\n");
}

int main(void) {
    int normal[] = {5, 3, 8, 2, 9, 1, 7, 4, 6, 10};
    int normal_q[][2] = {{0, 9}, {2, 5}, {7, 7}};
    run_scenario("normal: 10 values, 3 queries: full range, partial, a single point", normal, 10,
normal_q, 3);

    int hard[] = {4, -7, 12, 3, -2, 9, -5, 8, 1, -3, 6, 0, -9, 11};
    int hard_q[][2] = {{0, 13}, {3, 8}, {10, 10}, {1, 2}};
    run_scenario("hard: 14 values including negatives, 4 queries", hard, 14, hard_q, 4);

    int full[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
    int full_q[][2] = {{0, 9}};
    run_scenario("edge: the query spans the whole array", full, 10, full_q, 1);

    int points[] = {11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 100};
    int points_q[][2] = {{0, 0}, {9, 9}, {4, 4}};
    run_scenario("edge: three single-point queries", points, 10, points_q, 3);

    int single[] = {42};
    int single_q[][2] = {{0, 0}};
    run_scenario("edge: a single-element array", single, 1, single_q, 1);

    return 0;
}

```

```
javac -Xlint:all -d /tmp/j SegmentTree.java && java -cp /tmp/j SegmentTree
```

Beklenen çıktı: yukarıdaki C çalıştırmasıyla birebir aynı (aynı algoritma, aynı veri).



Tam program: SegmentTree.java



```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * Segment tree: build once from an array, then answer range-sum queries in O(log n).
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
public class SegmentTree {
    static final int MAXN = 32;
    static long[] tree = new long[4 * MAXN];

    static void build(int i, int lo, int hi, int[] arr) {
        if (lo == hi) { tree[i] = arr[lo]; return; }
        int mid = (lo + hi) / 2;
        build(2 * i, lo, mid, arr);
        build(2 * i + 1, mid + 1, hi, arr);
        tree[i] = tree[2 * i] + tree[2 * i + 1];
    }

    static long query(int i, int lo, int hi, int l, int r) {
        if (r < lo || hi < l) return 0; // no overlap: outside [l, r]
        if (l <= lo && hi <= r) return tree[i]; // fully inside: precomputed sum
        int mid = (lo + hi) / 2; // partial overlap: check both
        halves
        return query(2 * i, lo, mid, l, r) + query(2 * i + 1, mid + 1, hi, l, r);
    }

    static void runScenario(String label, int[] arr, int[][] queries) {
        System.out.println("-- " + label + " --");
        int n = arr.length;
        build(1, 0, n - 1, arr);
        System.out.println("built from " + n + " values");
        for (int[] q : queries) {
            long s = query(1, 0, n - 1, q[0], q[1]);
            System.out.println("query(" + q[0] + ", " + q[1] + ") = " + s);
        }
        System.out.println();
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] normal = {5, 3, 8, 2, 9, 1, 7, 4, 6, 10};
        int[][] normalQ = {{0, 9}, {2, 5}, {7, 7}};
        runScenario("normal: 10 values, 3 queries: full range, partial, a single point", normal,
normalQ);

        int[] hard = {4, -7, 12, 3, -2, 9, -5, 8, 1, -3, 6, 0, -9, 11};
        int[][] hardQ = {{0, 13}, {3, 8}, {10, 10}, {1, 2}};
        runScenario("hard: 14 values including negatives, 4 queries", hard, hardQ);

        int[] full = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
        int[][] fullQ = {{0, 9}};
        runScenario("edge: the query spans the whole array", full, fullQ);

        int[] points = {11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 100};
        int[][] pointsQ = {{0, 0}, {9, 9}, {4, 4}};
        runScenario("edge: three single-point queries", points, pointsQ);

        int[] single = {42};
        int[][] singleQ = {{0, 0}};
        runScenario("edge: a single-element array", single, singleQ);
    }
}

```

9.3 Karmaşıklık, sık hatalar, kendini sına

Karmaşıklık. `build`, her düğümü bir kez ziyaret eder — toplamda $O(n)$ (n yapraklı bir segment ağacının toplam düğüm sayısı $4n$ 'den azdır, dizinin $4 * MAXN$ boyutunun nedeni budur). Her `query`, $O(\log n)$ 'dir: her seviyede en fazla iki düğüm "kısmen kesişir" ve iki çocuğuna da inilir, ve ağacın $O(\log n)$ seviyesi vardır. Bölüm 1–8'in aksine, **ağacın biçimi hiç veriye bağlı değildir** — yalnızca n 'e bağlıdır, bu yüzden bir segment ağacı bölüm 4'ün BST'sinin dejenere olduğu gibi asla dejenere olamaz.

⚠ Sık yapılan hatalar

- Arkadaki diziyi $2 * n$ olarak boyutlandırmak, $4 * n$ yerine — ağaç n 'in bir ikinin kuvveti olması anlamında zorunlu olarak *tam* (*complete*) bir ikili ağaç olmadığı için, $2i / 2i+1$ özyinelemesinin gerçekten dokunduğu en yüksek indis en kötü durumda $4n$ 'e yaklaşabilir.
- "Tamamen içinde"yi ($l \leq lo \ \&\& \ hi \leq r$) "tamamen dışında" ($r < lo \ || \ hi < l$) ile karıştırmak — bu iki koşulu değiştirmek her sorguyu sessizce amaçlanan aralığın *tümleyenini* döndürür hale getirir.
- Her tek-noktalı güncelleme için bütün ağacı yeniden kurmak ($O(n)$) yerine özel bir $O(\log n)$ nokta-güncelleme fonksiyonu yazmamak (burada gösterilmedi, ama doğal bir genişletme: yaprağa kadar aşağı yürü, değiştir, sonra geri dönerken toplamaları yeniden hesapla — tam olarak `build` ile aynı biçim).

✓ Kendini sına: bir sorgunun maliyeti neden $O(\log n)$ 'dir, her seviyedeki düğüm sayısı ÇARPI $O(\log n)$ değil? ✓

Özyinelemenin herhangi bir tek seviyesinde, en fazla **iki** düğüm "kısmen kesişiyor, her iki çocuğuna da inilmeli" durumundadır — biri $[l, r]$ 'nin sol sınırında, biri sağ sınırında. O seviyedeki her diğer düğüm ya tamamen içeridedir (hemen yanıtlanır, daha fazla özyineleme yok) ya da tamamen dışarıdadır (hemen budanır). Yani toplam iş ağacın yüksekliğiyle orantılıdır, $O(\log n)$, her seviyede ziyaret edilen düğüm sayısıyla değil.

10. Fenwick ağaçları: aynı fikir, tek bir dizi, tek bir hile

10.1 Başlangıç sorusu, ve kısa bir tarihçe

Bir segment ağacı aralık-toplamı sorgularını $O(\log n)$ 'de yanıtlar, ama en fazla $4n$ düğümlük açık bir ağaç gerektirir. Peter Fenwick, 1994'te daha yalın bir alternatif yayımladı: hiç açık ağaç yapısı olmadan *düz bir dizi*, önek toplamı (prefix sum) sorgularını aynı hızda yanıtlayabilir mi? Yanıtı **Fenwick ağacı**, aynı zamanda **ikili indeksli ağaç** (**binary indexed tree**, **BIT**) olarak da adlandırılır.

10.2 Fikir: $i \ \& \ -i$, en düşük ayarlı biti yalıtır

1-indisli bir `bit[1..n]` dizisi, `bit[i]`'nin, tam olarak i indisinde biten $i \ \& \ -i$ büyüklüğünde (i 'nin en düşük ayarlı bitinin değeri, ikiler tümleyenini (two's-complement) negatifinden hesaplanır) bir aralığın toplamını tutacak şekilde kurulur. `update(i, delta)` **yukarı** yürür: $i += i \ \& \ -i$, sorumluluk aralığı i 'yi içeren her hücreye `delta`'yı ekler. `query(i)` (önek toplamı $v[1] + \dots + v[i]$) **aşağı** yürür: $i -= i \ \& \ -i$, $1..i$ 'yi hiç çakışmadan birlikte kaplayan tam olarak $O(\log n)$ hücreyi toplar. Ağaç göstericisi yok, özyineleme yok — yalnızca düz bir dizi ve bir bitsel hile.

bit[] =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. bit[1..10] sıfırlanmış olarak başlıyor. Her hücrenin üstünde indisi (i) yazıyor.

$i \& -i = 1 \rightarrow \text{next } i = 4$

bit[] =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	5	0	0	0	0	0	0	0

[3,3]

2. update(3, 5) — bit[3] bu aralığın toplamını tutar: [3,3]. 5 eklenir, sonra $i += i \& -i$.

$i \& -i = 4 \rightarrow \text{next } i = 8$

bit[] =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	5	5	0	0	0	0	0	0

[3,3]

3. update(3, 5) — bit[4] bu aralığın toplamını tutar: [1,4]. 5 eklenir, sonra $i += i \& -i$.

$i \& -i = 8 \rightarrow \text{next } i = (> n, \text{stop})$

bit[] =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	5	5	0	0	0	5	0	0

[3,3]

4. update(3, 5) — bit[8] bu aralığın toplamını tutar: [1,8]. 5 eklenir, sonra $i += i \& -i$.

$i \& -i = 1 \rightarrow \text{next } i = 8$

bit[] =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	5	5	0	0	2	5	0	0

[7,7]

5. update(7, 2) — bit[7] bu aralığın toplamını tutar: [7,7]. 2 eklenir, sonra $i += i \& -i$.

$i \& -i = 8 \rightarrow \text{next } i = (> n, \text{stop})$

bit[] =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	5	5	0	0	2	7	0	0

[7,7]

6. update(7, 2) — bit[8] bu aralığın toplamını tutar: [1,8]. 2 eklenir, sonra $i += i \& -i$.

bit[] =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	5	5	0	0	2	7	0	0

7. query(10) = 7 — 2 hücrenin toplamı, bunlar 1..10'i çakışmadan tam kaplar.

bit[] =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	4	5	9	0	0	2	11	0	0

8. update(1, 4) — 4 hücre güncellendi ($O(\log n)$).

bit[] =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	4	5	9	0	0	2	11	0	0

9. query(5) = 9 — 2 hücrenin toplamı, bunlar 1..5'i çakışmadan tam kaplar.

bit[] =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	4	5	9	0	0	2	11	0	3

10. update(10, 3) — 1 hücre güncellendi ($O(\log n)$).

bit[] =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	4	5	9	0	0	2	11	0	3

11. $\text{query}(10) = 14$ — 2 hücrenin toplamı, bunlar 1..10'i çakışmadan tam kaplar.

bit[] =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	4	5	9	0	0	2	11	0	3

12. $\text{query}(1) = 4$ — 1 hücrenin toplamı, bunlar 1..1'i çakışmadan tam kaplar.

bit[] =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	4	5	9	0	0	2	11	0	3

13. Bitti: 8 işlem. Her update ve her query en fazla $O(\log n)$ adım sürer — $i \& -i$, ikilik (binary) tabanda en sağdaki 1 bitini yalıtın basit bir aritmetik hile.

Seçicide ayrıca **$n=16$, 10 işlem, negatif delta dahil** (zor) ve uç durumları — **$n=16$, $\text{update}(1)$ 5 adım sürer, $\text{query}(16)$ yalnız 1 adım** ($i \& -i$ 'nin etkisinin doğrudan bir örneği), **negatif deltalar toplamı eksiye düşürebilir**, ve **ekleme ve hemen aynı noktada sorgu** — deneyin; ya da rastgele veri için 🎲 düğmesine basın, ya da kendi `n=... add(i,delta) query(i)` değerlerinizi yazın.

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -o /tmp/x fenwick_tree.c && /tmp/x
```

Beklenen çıktı:

```
-- normal: n=10, 8 operations: updates and queries mixed --
update(3, 5)
update(7, 2)
query(10) = 7
update(1, 4)
query(5) = 9
update(10, 3)
query(10) = 14
query(1) = 4

-- hard: n=16, 10 operations, including negative deltas --
update(5, 8)
update(12, -3)
query(16) = 5
update(1, 6)
update(16, 4)
query(8) = 14
update(9, -5)
query(16) = 10
query(12) = 6
update(8, 2)

-- edge: n=16, update(1) takes 5 steps, query(16) takes only 1 --
update(1, 7)
query(16) = 7

-- edge: negative deltas can push the sum below zero --
update(4, -9)
update(8, 2)
query(10) = -7
update(1, -3)
query(4) = -12
query(10) = -10

-- edge: an update immediately queried at the same point --
update(1, 9)
query(1) = 9
```

**Tam program:** `fenwick_tree.c`

```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * Fenwick tree (binary indexed tree, BIT): prefix sums and i & -i.
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
#include <stdio.h>

#define MAXN 32

int bit[MAXN + 1];    /* 1-indexed; bit[0] is unused */
int n;

void update(int i, int delta) {
    while (i <= n) {
        bit[i] += delta;
        i += i & (-i);    /* move to the next responsible index */
    }
}

int query(int i) {      /* prefix sum: v[1] + v[2] + ... + v[i] */
    int sum = 0;
    while (i > 0) {
        sum += bit[i];
        i -= i & (-i);    /* move to the previous responsible index */
    }
    return sum;
}

typedef struct { int is_query; int i; int delta; } Op;

static void run_scenario(const char *label, int size, Op ops[], int nops) {
    printf("-- %s --\n", label);
    n = size;
    for (int i = 0; i <= n; i++) bit[i] = 0;
    for (int k = 0; k < nops; k++) {
        if (ops[k].is_query) {
            printf("query(%d) = %d\n", ops[k].i, query(ops[k].i));
        } else {
            update(ops[k].i, ops[k].delta);
            printf("update(%d, %d)\n", ops[k].i, ops[k].delta);
        }
    }
    printf("\n");
}

int main(void) {
    Op normal[] = {
        {0, 3, 5}, {0, 7, 2}, {1, 10, 0}, {0, 1, 4}, {1, 5, 0}, {0, 10, 3}, {1, 10, 0}, {1, 1, 0}
    };
    run_scenario("normal: n=10, 8 operations: updates and queries mixed", 10, normal, 8);

    Op hard[] = {
        {0, 5, 8}, {0, 12, -3}, {1, 16, 0}, {0, 1, 6}, {0, 16, 4}, {1, 8, 0}, {0, 9, -5}, {1, 16,
0}, {1, 12, 0}, {0, 8, 2}
    };
    run_scenario("hard: n=16, 10 operations, including negative deltas", 16, hard, 10);

    Op chain[] = { {0, 1, 7}, {1, 16, 0} };
    run_scenario("edge: n=16, update(1) takes 5 steps, query(16) takes only 1", 16, chain, 2);

    Op neg[] = { {0, 4, -9}, {0, 8, 2}, {1, 10, 0}, {0, 1, -3}, {1, 4, 0}, {1, 10, 0} };
    run_scenario("edge: negative deltas can push the sum below zero", 10, neg, 6);

    Op point[] = { {0, 1, 9}, {1, 1, 0} };
    run_scenario("edge: an update immediately queried at the same point", 10, point, 2);
}

```

```
    return 0;  
}
```

```
javac -Xlint:all -d /tmp/j FenwickTree.java && java -cp /tmp/j FenwickTree
```

Beklenen çıktı: yukarıdaki C çalıştırmasıyla birebir aynı (aynı algoritma, aynı veri).

**Tam program:** FenwickTree.java

```

/* Week 11 -- Advanced Trees
 * Fenwick tree (binary indexed tree, BIT): prefix sums and i & -i.
 * CEN207 Data Structures (formerly CE205)
 */
public class FenwickTree {
    static final int MAXN = 32;
    static int[] bit = new int[MAXN + 1]; // 1-indexed; bit[0] is unused
    static int n;

    static void update(int i, int delta) {
        while (i <= n) {
            bit[i] += delta;
            i += i & (-i); // move to the next responsible index
        }
    }

    static int query(int i) { // prefix sum: v[1] + v[2] + ... + v[i]
        int sum = 0;
        while (i > 0) {
            sum += bit[i];
            i -= i & (-i); // move to the previous responsible index
        }
        return sum;
    }

    static class Op {
        boolean isQuery; int i; int delta;
        Op(boolean isQuery, int i, int delta) { this.isQuery = isQuery; this.i = i; this.delta =
delta; }
    }

    static void runScenario(String label, int size, Op[] ops) {
        System.out.println("-- " + label + " --");
        n = size;
        for (int i = 0; i <= n; i++) bit[i] = 0;
        for (Op op : ops) {
            if (op.isQuery) {
                System.out.println("query(" + op.i + ") = " + query(op.i));
            } else {
                update(op.i, op.delta);
                System.out.println("update(" + op.i + ", " + op.delta + ")");
            }
        }
        System.out.println();
    }

    public static void main(String[] args) {
        Op[] normal = {
            new Op(false, 3, 5), new Op(false, 7, 2), new Op(true, 10, 0), new Op(false, 1, 4),
            new Op(true, 5, 0), new Op(false, 10, 3), new Op(true, 10, 0), new Op(true, 1, 0)
        };
        runScenario("normal: n=10, 8 operations: updates and queries mixed", 10, normal);

        Op[] hard = {
            new Op(false, 5, 8), new Op(false, 12, -3), new Op(true, 16, 0), new Op(false, 1, 6),
            new Op(false, 16, 4), new Op(true, 8, 0), new Op(false, 9, -5), new Op(true, 16, 0),
            new Op(true, 12, 0), new Op(false, 8, 2)
        };
        runScenario("hard: n=16, 10 operations, including negative deltas", 16, hard);

        Op[] chain = { new Op(false, 1, 7), new Op(true, 16, 0) };
        runScenario("edge: n=16, update(1) takes 5 steps, query(16) takes only 1", 16, chain);

        Op[] neg = {

```

```

        new Op(false, 4, -9), new Op(false, 8, 2), new Op(true, 10, 0),
        new Op(false, 1, -3), new Op(true, 4, 0), new Op(true, 10, 0)
    };
    runScenario("edge: negative deltas can push the sum below zero", 10, neg);

    Op[] point = { new Op(false, 1, 9), new Op(true, 1, 0) };
    runScenario("edge: an update immediately queried at the same point", 10, point);
}
}

```

10.3 Karmaşıklık, sık hatalar, kendini sına

Karmaşıklık. Hem `update` hem `query`, $O(\log n)$ 'dir: i & $-i$, her adımda döngünün sınırına olan mesafeyi en az iki katına çıkarır (`update` için) ya da en az yarıya indirir (`query` için), bu yüzden her biri en fazla $\text{floor}(\log_2(n)) + 1$ yineleme tutar. Alan $O(n)$ 'dir — düz bir `int` dizisi, bir segment ağacının açık düğüm ağacından çarpıcı biçimde daha az yük ile — bu yüzden Fenwick ağaçları, arkadaki dizinin boyutunun değişmesi gerekmeyeceği her durumda pratikte genellikle tercih edilir.



Sık yapılan hatalar

- **0-indisleme** kullanmak. i & $-i$ hilesi özellikle indis 0 'ın ikili gösteriminin tamamen sıfır olmasına dayanır, ki bu bir `update` ya da `query` döngüsünü asla doğru sonlandırmaz — Fenwick ağaçları her zaman 1-indislidir.
- C/Java'da $-i$ 'nin ikiler tümleyeni gösterimine dayandığını unutmak, ki her iki dilin kendi `int` türü de bunu garanti eder — ama dilin kendi tekli `-` işlecinin yerine i & $(n - i)$ ya da başka kendi yapımı bir "negasyon" yazmak sessizce yanlış değeri hesaplar.
- Aralık **minimum** ya da **maksimum** sorguları için bir Fenwick ağacına başvurmak — `update` / `query` yürüyüşü, bir katkırı (üstü kapalı olarak, aralıkların nasıl kesiştiğine bağlı olarak) *geri alabilmeye* dayanır, ki bu toplamalar için (ve diğer tersinir işlemler için) temiz çalışır ama min/maks için genel olarak çalışmaz; bir segment ağacı onları doğrudan ele alır.



Kendini sına: $n=16$ için, `update(1)` neden tam olarak 5 adım tutar ($i = 1, 2, 4, 8, 16$) ve `query(15)` neden 4 adım tutar?



`update` 'in adımı $i += i \& -i$ 'dir. $i=1$ 'den başlayarak: $1 \& -1 = 1$, i 2 olur; $2 \& -2 = 2$, i 4 olur; sonra 8, sonra 16; döngü sonra $16 \leq n$ 'i (doğru, $n=16$) bir kez daha kontrol eder ve i 16 'yı geçeceği noktada durur — dokunulan beş hücre (1, 2, 4, 8, 16), her biri indis 1'i içeren bir aralıktan sorumlu. `query` 'nin adımı $i -= i \& -i$ 'dir. 15, ikilik tabanda 1111 'dir; her adım en düşük ayarlı bitini kaldırır: $15 \rightarrow 14 \rightarrow 12 \rightarrow 8 \rightarrow 0$, 0'a ulaşıp durmadan önce tam olarak dört sıfır-olmayan değer — 15 'in ikili gösterimindeki her 1 biti için bir adım, ki bu `query` 'nin maliyeti için genel kuraldır.

11. Teknik seçme

Yapı	En kötü durum yüksekliği/maliyeti	Yeniden dengeleme maliyeti	Ne zaman tercih edilir
Düz BST	$O(n)$	yok (kendini dengelemez)	Yalnız ekleme sırası rastgele olduğu garantiliyse, ya da öğretim taban çizgisi olarak
AVL ağacı	$O(\log n)$, en sıkı sınır	eklemede en fazla 1 (çift) döndürme; silmede $O(\log n)$ döndürme	Aramanın ağır bastığı iş yükleri: dengeli ağaçlar arasında en hızlı arama
Kırmızı-siyah ağaç	$O(\log n)$, AVL'den biraz daha gevşek	eklemede ya da silmede en fazla 1 (çift) döndürme + yeniden renklendirme	Ekleme/silme/arama karışımı dengeli: AVL'den daha az döndürme, standart kütüphane seçimi
Splay ağacı	Amortize $O(\log n)$, işlem-başına en kötü durum değil	her erişimde köke kadar tam bir splay	Eğri, "sıcak anahtar" erişim örüntüleri; düğüm başına ekstra bellek yok
2-3 ağacı	$O(\log n)$, her zaman tam dengeli	düğüm bölünmeleri, hiç döndürme yok	Hafta 14'ün B-ağacına kavramsal köprü; asla anlık olarak bile eğri değil
Segment ağacı	Aralık sorgusu başına $O(\log n)$, kurulum $O(n)$	kurulumdan sonra yok (nokta-güncelleme eklemeyiseniz)	Sabit boyutlu bir dizi üzerinde çok sayıda aralık toplamı/min/maks sorgusu
Fenwick ağacı	Güncelleme/sorgu başına $O(\log n)$	yok	Sık nokta güncellemeli aralık-toplamı (ya da diğer tersinir) sorguları, asgari bellek

Özet

Bu hafta, Hafta 4'ün sırasız ağacının (öbek) yerine **ikili arama ağacının** sıralama kuralını (sol küçük, sağ büyük) koydu; bu da `insert`, `search`, ve üç durumlu bir `delete`'i (yaprak, tek çocuk, ardıl ile iki çocuk) hepsini $O(h)$ 'de verdi. Bölüm 4 sonra tuzağı gösterdi: h , tamamen ekleme sırasına bağlıdır, ve sıralı girdi bir BST'yi bağlı listeye düşürür, işlem başına $O(n)$. Dört farklı strateji bunu düzeltir, her biri farklı bir ödünleştirmeye: **AVL ağacı** mümkün olan en sıkı dengeyi ($bf \in \{-1, 0, 1\}$ içinde her yerde) dört adlandırılmış döndürme durumuyla (LL, RR, LR, RL) zorunlu kılar; **kırmızı-siyah ağaç**, pratikte daha az döndürme gerektiren, daha gevşek, renk tabanlı bir dengeye izin verir; **splay ağacı** hiç denge bilgisi tutmaz, bunun yerine her erişilen anahtarı köke taşır (zig, zig-zig, zig-zag), gerçek erişim örüntülerine uyum sağlayan amortize edilmiş bir $O(\log n)$ verir; ve **2-3 ağacı**, kökte, yukarı doğru büyüyerek, düğüm bölünmeleriyle döndürmeleri tamamen atlar, bu yüzden asla anlık olarak bile dengesiz değildir. Son olarak, iki özel amaçlı ağaç, $O(\log n)$ 'de *aralık* sorularını yanıtladı: **segment ağacı** (sabit bir dizi üzerinde açık bir ağaç, kurmak $O(n)$, aralık-toplamı sorgusu başına $O(\log n)$) ve **Fenwick ağacı / ikili indeksli ağaç** (aynı fikir, hiç açık ağaç olmadan — düz bir dizi ve `i` & `-i` hilesi).

Alıştırmalar

1. `bst_insert.c`'yi, `insert` 'in yeni düğümün yerleştirildiği **derinliği** de (bir çıktı parametresiyle) döndürecek şekilde değiştirin. "Artan sıra" uç durumuna karşı doğrulayın: derinlik, zaten var olan anahtar sayısına eşit olmalıdır.
2. `bst_delete.c` 'nin "bütün anahtarları sil" uç senaryosunu kullanarak, on silmenin her birinde üç silme durumundan (yaprak / tek çocuk / iki çocuk) hangisinin uygulandığını elle izleyin, ve yanıtlarınızı her adımdan sonra yazdırılan `inorder` ile karşılaştırın.
3. h üzerinde tümevarımla, h yüksekliğindeki düz bir BST'nin **en fazla** $2^{(h+1)} - 1$ düğüme sahip olduğunu kanıtlayın (tam bir ikili ağaçla aynı sınıır), ve bu sınırın h yüksekliğindeki **en az** düğüm sayısı hakkında neden hiçbir şey söylemediğini bir cümleyle açıklayın — ki bölüm 4'ün kullandığı tam olarak budur.
4. `avl_rotations.c` 'nin `rebalance` fonksiyonunda, LL/LR kararı `height(n->left->left)` 'i `height(n->left->right)` ile karşılaştırır. "Uç durum: döndürme gerekmeyen bir ekleme" senaryosunun son ağacını kullanarak, bu iki yüksekliğin **eşit** olduğu bir düğüm bulun ve koddan, beraberlikte hangi döndürme türünün seçildiğini açıklayın.
5. `avl_delete.c` 'yi, "zor" senaryonun 6 silmesi boyunca yapılan **toplam döndürme sayısını** sayıp yazdıracak şekilde değiştirin. Bazı AVL ağaçlarında bazı silme dizileri için, tek bir silmenin birden fazla döndürme tetiklemesi mümkün müdür? Yanıtınızı `avl_delete` 'in yapısından gerekçelendirin.
6. `red_black_insert.c` 'nin "zor" senaryosunu kullanarak, `insert(10)` 'da, son eklemede, üç düzeltme (fixup) durumundan (1, 2, ya da 3) hangisinin ateşlendiğini elle belirleyin — amcanın rengini, ve bir döndürme oluyorsa, hangisi olduğunu adlandırın.
7. `splay_tree.c` 'nin "zor" senaryosu, 16 işlem arasında 8 anahtarına dört kez erişir. Programı her erişimin **splay yolu uzunluğunu** (kaç düğümün üzerinden döndürüldüğünü) yazdıracak şekilde değiştirin, ve 8'e sonraki erişimlerin ilkinden daha ucuz olma eğiliminde olup olmadığını yorumlayın.
8. `two_three_tree_insert.c` 'yi bir `count_nodes` fonksiyonu ekleyip "zor" senaryodaki her eklemeden sonra yazdıracak şekilde değiştirin. Kök bölünmesi hangi eklemede olur, ve o adımda düğüm sayısı bölünme olmayan bir adıma kıyasla ne kadar değişir?
9. `segment_tree.c` yalnızca aralık-**toplamını** destekler. `build` ve `query` 'de aralık-**minimum** sorgularını desteklemek için nelerin değişmesi gerektiğini (kelimelerle, uygulamaya gerek yok) taslak olarak çizin, ve "kesişme yok: 0 döndür" temel durumunun neden değişmesi gerektiğini açıklayın.
10. `fenwick_tree.c` 'nin "zor" senaryosunu kullanarak, `query(12)` 'yi elle izleyin: `i` hangi indisleri ziyaret eder (12, ?, ?, ...), ve her adımdan sonra koşan toplam nedir? Yazdırılan sonuçla eşleştiğini doğrulayın.

Kendini sinama testi

- ✓ **1. Düz bir ikili arama ağacı insert, search ve delete için neden $O(h)$ garanti eder, ama $O(\log n)$ garanti ETMEZ?** ✓

Üçü de ağacın her seviyesinde en fazla bir düğüm ziyaret eder, bu yüzden maliyetleri her zaman ağacın şu anki yüksekliği h ile sınırlıdır — bu kısım garantilidir. Ama h 'nin kendisi, ağaç dengeli kalmadığı sürece $\log_2(n)$ ile sınırlı değildir; bölüm 4, sıralı (ya da neredeyse sıralı) ekleme sırasının h 'yi $n - 1$ 'e büyüttüğünü gösterdi, ki o noktada $O(h)$ gerçekten $O(n)$ 'dir.

✓ **2. BST silmenin iki-çocuk durumunda, ARDILIN asıl düğümünü silmeniz, yalnızca ardılın anahtarını yerinde üzerine yazıp durmamanız neden şart?** ✓

Ardılın anahtarı şimdi ağaçta iki kez görünür — bir kere silinen düğümün eski konumunda (yeni kopyalandığı yer) ve bir kere kendi asıl konumunda. İkisini de bırakmak "her anahtar tam olarak bir kez görünür" varsayımını ihlal eder ve (kuramsal olarak ulaşılamaz ama hâlâ bağlı) bayat kopyaya ulaşan sonraki aramalarda ya da silmelerde yanlış sonuçlar üretebilir. Asıl ardıl düğüm, başka herhangi bir silme gibi aynı yaprak/tek-çocuk mantığıyla dışarı çıkarılmalıdır.

✓ **3. Bir AVL eklemesi neden en fazla BİR döndürme (tekli ya da çiftli) gerektirebilirken, bir AVL silmesi her seviyede döndürme gerektirebilir?** ✓

Bir ekleme tam olarak bir düğüm ekler, bazı alt ağaçların yüksekliğini tam olarak bir artırır; ortaya çıkan dengesizliği düzeltmek için tek döndürmenin, o alt ağacın yüksekliğini eklemekten *önceki* haline tam olarak geri getirdiği kanıtlanmıştır, bu yüzden daha yukarıdaki hiçbir ata dengesiz hale gelemmez — düzeltme asla yayılmak zorunda kalmaz. Bir silme, bir alt ağacın yüksekliğini bir *azaltabilir*, ve bu azalma, eklemenin artışının geri alındığı gibi tek bir döndürmeyle geri alınmaz — bu yüzden dengesizlik (ve yeniden dengeleme) köke kadar yayılmaya devam edebilir.

✓ **4. İkisi de $O(\log n)$ garanti ettiğine göre, AVL ile kırmızı-siyah ağaçlar arasındaki pratik fark nedir?** ✓

AVL'nin daha katı denge çarpanı, yüksekliğini teorik minimuma daha yakın tutar, bu da AVL ağaçlarını **arama-ağırlıklı** iş yükleri için biraz daha hızlı yapar. Kırmızı-siyahın daha gevşek kuralı, bir düzeltme gerekmeden önce daha fazla dengesizliğe tolerans gösterir, ki bu ortalamada eklemelerin ve silmelerin bir karışımında daha az döndürme (ve dolayısıyla daha az yeniden yapılandırma işi) anlamına gelir — bu yüzden genel amaçlı kütüphane uygulamaları (C++ `std::map`, Java `TreeMap`) tipik olarak AVL yerine kırmızı-siyahı seçer.

✓ **5. Bir splay ağacının amortize maliyeti erişim başına $O(\log n)$ 'dir, ama TEK BİR erişim $O(n)$ tutabilir. Bu iki gerçeği uzlaştırın.** ✓

"Amortize" demek, m erişimli herhangi bir dizinin *toplam* maliyetinin $O(m \log n)$ ile sınırlı olduğu demektir — bazı tekil erişimler pahalı olabilir (o anda ağaç derinden eğikse $O(n)$ 'ye kadar), ama o pahalı erişimin yaptığı splaylama da ağacın biçimini *iyileştirir*, gelecekteki erişimler için "önceden öder". Bütün dizi boyunca ortalananca, erişim başına maliyet $O(\log n)$ 'e çıkar, hiçbir tek erişim bireysel olarak o sınırı garanti etmese bile.

✓ **6. Bir 2-3 ağacı, AVL ve kırmızı-siyah ağaçların aksine, neden hiç döndürme gerektirmez?** ✓

AVL ve kırmızı-siyah ağaçlar dengesizliği *olduktan sonra*, yerel olarak, bir döndürmeyle düzeltir. Bir 2-3 ağacı bunun yerine dengesizliği **yapısal olarak imkansız** kılar: her yaprak, inşa gereği aynı derinlikte olmak zorundadır, ve bir anahtar eklemenin tek yolu bir düğümü (geçici olarak 3 anahtara) büyütmek ve sonra onu hemen bölüp orta anahtarı yukarı taşımaktır. Ağaç, dengesizliğe neden olacak tam olarak aynı adımın bir parçası olarak düzeltilir, ayrı bir onarım aşamasına asla gerek duymaz.

✓ **7. Bir segment ağacının Biçimi, bu haftaki her BST-ailesi ağacının aksine, veri değerlerinden neden tamamen bağımsızdır?** ✓

Bir segment ağacının yapısı tamamen $[0, n-1]$ indis aralığının özyinelemeli yarılanmasıyla belirlenir — düğüm i her zaman yalnızca i 'nin ağaçtaki konumu ve n 'e göre kararlaştırılan bir aralığı kapsar, hiçbir dizi *değerine* göre değil. Buna karşılık bir BST-ailesi ağacının biçimi, ekleme sırasındaki anahtar *değerleri* arasındaki karşılaştırmalarla kararlaştırılır, ki bu tam olarak ekleme sırasının (bölüm 4) onu bozabilmesinin nedenidir.

✓ **8. Bir Fenwick ağacının verimli desteklemesi için bir işlemin sahip olması gereken belirli özellik nedir, ve bu neden aralık-minimum sorgularını dışlar?** ✓

İşlem **tersinir (invertible)** olmalıdır — büyük bir aralık üzerindeki birleşik sonuç ve onun bir kısmı üzerindeki sonuç verildiğinde, geri kalanı üzerindeki sonucu kurtarabilmelisiniz (çıkarma, toplamayı geri alır). Aralık toplamı buna uyar: $\text{sum}(1..r) - \text{sum}(1..l-1)$, $\text{sum}(1..r)$ 'yi verir. Minimum uymaz: $\min(1..r)$ ve $\min(1..l-1)$ 'i bilmek, genel olarak $\min(1..r)$ 'yi kurtarmanıza izin vermez, çünkü minimum hangi değerlerin ona katkıda bulunduğunu "unutur", bu yüzden geri çıkarılacak hiçbir şey yoktur.

✓ **9. i & $-i$, pozitif bir tamsayı i için en düşük ayarlı biti neden doğru şekilde yalıtır?** ✓

İkiler tümleyeni gösteriminde, $-i$, $\sim i + 1$ olarak hesaplanır. i 'nin her bitini çevirmek ($\sim i$ ile) ve 1 eklemek, asıl i 'nin her art arda gelen 0 bitinden geçen bir elde (carry) yaratır, onları 1'e çevirir, i 'nin en düşük 1 bitine ulaşana kadar, ki o bit 0 olur (elde orada durur). O en düşük ayarlı bitin *üzerindeki* her bit, $-i$ 'de i 'ye göre çevrilmiş olarak biter, o bitte ya da *altında* olan her bit ise eşleşir — bu yüzden $i \& (-i)$, farklı olan (çevrilmiş) her biti iptal eder ve yalnızca ikisinin uyuştugu tek biti bırakır: i 'nin en düşük ayarlı bitinin kendisini.

✓ **10. Bir meslektaşınız 'en dengeli seçenek ve kütüphane-test edilmiş olduğu için' her zaman kırmızı-siyah ağaç kullanmayı öneriyor. Onaylamadan önce onlara ne sorardınız?** ✓

İş yükünün arama-ağırlıklı mı (AVL'nin daha sıkı sınırını destekler), az sayıda yapısal değişiklikle küçük bir sıcak-anahtar kümesine doğru yüksek derecede eğik mi (bir splay ağacının uyumluluğunu ve düğüm başına daha düşük belleğini destekler), tek-anahtarlı sorular yerine aralık sorularını mı yanıtladığına (bir segment ya da Fenwick ağacını destekler), ya da daha sonra disk-destekli bir yapıya mı beslendiğine (2-3 ağacının Hafta 14'teki B-ağacına doğrudan genellemesini destekler) yakın olup olmadığını sorardım — bölüm 11'in tablosu tam olarak "en dengeli"nin önemli olan tek eksen olmadığı için var; doğru seçim, iş yükünün yapıdan gerçekte ne istediğine bağlıdır.

İleriye bakış

Hafta 12 **dizgelere (strings)** geri döner: dizge-eşleştirme algoritmaları ve **trie**, dizgeleri sayısal karşılaştırmayla değil paylaşılan öneklere (prefix) göre saklamak ve aramak için özelleşmiş bir ağaç — bu haftadaki herhangi bir şeyden gerçekten farklı bir "ağaç" biçimi kullanma yolu. Hafta 13, doğrudan ve sıralı dosya organizasyonunu ele alır, ve Hafta 14, bu haftanın 2-3 ağacını (bölüm 8) "düğüm başına 1 ya da 2 anahtar"dan "düğüm başına en fazla $m - 1$ anahtar"a genelleştiren **B-ağacını** tanıtır; özellikle bir ağaç düğümünün tam olarak bir disk bloğuna sığması için ayarlanmıştır — bu haftanın bellek-içi dengeleme fikrini, gerçek veritabanı indekslerinin çoğunun altında yatan yapıya dönüştürür.

Kaynaklar

- Ders izlencesi, Hafta 11: `CEN207-2026-2027-Guz-Izlence.tr.md`.
- T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein. *Introduction to Algorithms*. MIT Press — ikili arama ağaçları ve kırmızı-siyah ağaçlar üzerine bölümler, 3. ya da 4. baskıda.
- G. M. Adelson-Velsky, E. M. Landis. "An algorithm for the organization of information." *Doklady Akademii Nauk SSSR*, 146, 1962 — özgün AVL ağacı makalesi.
- R. Bayer. "Symmetric binary B-trees: Data structure and maintenance algorithms." *Acta Informatica*, 1(4), 1972 — hem kırmızı-siyah ağacın hem de 2-3/B-ağacı ailesinin atası.
- L. J. Guibas, R. Sedgwick. "A dichromatic framework for balanced trees." *19th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, 1978 — modern kırmızı-siyah ağaç formülasyonu ve adı.
- D. D. Sleator, R. E. Tarjan. "Self-adjusting binary search trees." *Journal of the ACM*, 32(3), 1985 — özgün splay ağacı makalesi ve amortize analizi.
- R. Bayer, E. M. McCreight. "Organization and maintenance of large ordered indexes." *Acta Informatica*, 1(3), 1972 — özgün B-ağacı makalesi (2-3 ağaçları $m = 3$ özel durumudur).
- P. M. Fenwick. "A new data structure for cumulative frequency tables." *Software: Practice and Experience*, 24(3), 1994 — özgün Fenwick ağacı / ikili indeksli ağaç makalesi.
- R. Sedgwick, K. Wayne. *Algorithms*, 4. baskı. Addison-Wesley, 2011 — Dengeli Arama Ağaçları bölümü (2-3 ağaçları ve sola-eğik kırmızı-siyah ağaç türü).
- williamfiset/Algorithms (<https://github.com/williamfiset/Algorithms>, MIT Lisansı) — AVL ağaçlarının, segment ağaçlarının ve Fenwick ağaçlarının Java referans uygulamaları.
- Programiz DSA (<https://www.programiz.com/dsa>) — BST'lere, AVL ağaçlarına ve kırmızı-siyah ağaçlara adım adım girişler.