

Hafta 5 – Kod Sağlamaştırma: Java ve Yorumlanan Diller

Tarih	16.10.2026
Öğrenme çıktıları	ÖÇ.3
Süre	3 saat



Bu haftanın sonunda şunları yapabileceksiniz

- Yönetilen dillerin (Java, Kotlin, C#, Python) **hangi hata sınıflarını ortadan kaldırdığını, hangilerini kaldırmadığını** söylemek.
- SEI CERT Oracle Java** kurallarını okumak; girdi doğrulama (`IDS`), seri durumdan çıkarma (`SER`) ve hassas veri (`MSC` , `FIO` , `ERR`) kurallarını kendi kodunuza uygulamak.
- SQL enjeksiyonu, komut enjeksiyonu** ve **yol geçişi** hatalarını göstermek ve parametrelili sorgu, argüman listesi ve kanonikleştirme + kök denetimiyle düzeltmek.
- Güvensiz seri durumdan çıkarmanın** neden tehlikeli olduğunu açıklamak ve `ObjectInputFilter` ile izin listesi kurmak.
- Java bayt kodunun ne kadar okunabilir olduğunu `javap` ile göstermek; **ProGuard / R8** ile küçültme, iyileştirme ve gizleme yapmak, `-keep` kurallarını doğru yazmak.
- Bir projenin **yazılım malzeme listesini (SBOM)** CycloneDX biçiminde üretmek ve bilinen zafiyetli bileşenleri bulmak.

Ders akışı (öğretim üyesi için zaman planı)

Zaman	Bölüm	Ne yapılıyor
0:00–0:15	1–2	Yönetilen diller neyi çözer, neyi çözmez? SEI CERT Oracle Java
0:15–0:50	3–4	Enjeksiyonun ortak kökü; SQL enjeksiyonu — Demo 1
0:50–1:00	Ara	
1:00–1:20	5–6	Komut enjeksiyonu Demo 2 ; yol geçişi Demo 3
1:20–1:50	7–9	Güvensiz seri durumdan çıkarma Demo 7 ; XXE, XSS, şablon; Python ve JavaScript, ReDoS
1:50–2:00	Ara	
2:00–2:15	10	Bayt kodu ve tersine derleme — Demo 4
2:15–2:40	11–13	ProGuard / R8, gelişmiş kurallar; dize gizleme, yansıma Demo 5 ; Android R8, ölçme, statik analiz
2:40–2:55	14	Bağımlılık güvenliği ve SBOM — Demo 6
2:55–3:00	15+	Proje adımı, kendini sına

Laboratuvarı önceden hazırlayın

Bu haftanın demoları **Python 3** ve **JDK 17+** ister. SQL demosunun ana bölümü Python'un yerleşik `sqlite3` modülüyle, hiçbir şey indirmeden çalışır; isteğe bağlı Java bölümleri (JDBC sürücüsü, ProGuard) için her demo klasöründe bir `hazirla` betiği vardır. Betikler yalnız demo klasörüne indirir, sisteme bir şey kurmaz.

```
java -version; python --version
cd cen429-secure-programming\code\week-05\01-sql-enjeksiyonu
.\demo.ps1

sudo apt install -y openjdk-17-jdk python3
cd cen429-secure-programming/code/week-05/01-sql-enjeksiyonu
sh demo.sh
```

⚠ Etik kural — bu derste her hafta geçerli

Enjeksiyon örnekleri yalnız demo klasöründe oluşturulan **sentetik** bir veritabanına ve dosyalara karşı çalışır; enjekte edilen komut yalnız zararsız bir `echo`'dur. Seri durumdan çıkarma demosu hiçbir saldırı zinciri içermez, yalnız savunmayı gösterir. Bu teknikleri başkasına ait bir web sitesinde, uygulamada ya da veritabanında denemek yasa dışıdır; izinli sızma testleri yazılı bir sözleşme ve kapsam belgesiyle yapılır (12. hafta).

0. Temel kavramlar (sıfırdan)

Bu bölüm **hiçbir ön bilgi varsaymaz**. Haftanın geri kalanında kullanacağımız terimleri sıfırdan tanımlıyoruz. Bir terimi bilmiyorsanız önce burayı okuyun; sonraki bölümler bunların üzerine kurulur.

Yönetilen dil nedir?

- **Yönetilen dil:** belleği **otomatik** yöneten dil (Java, C#, Python, JS).
- Programcı `malloc` / `free` yapmaz; **çöp toplayıcı** (GC) hallreder.
- → çoğu bellek hatası (taşma, UAF) **ortadan kalkar**.

JVM ve bayt kodu

- **JVM (Java Virtual Machine):** Java'yı çalıştıran sanal makine.
- **Bayt kodu:** Java kaynağının derlendiği ara biçim (`.class` dosyaları).
- Bayt kodu makineden bağımsız; JVM onu çalıştırır.

Çöp toplayıcı (GC)

- **GC (Garbage Collector):** artık kullanılmayan nesneleri otomatik temizler.
- Programcı belleği elle bırakmaz.
- Bu yüzden UAF/çift bırakma Java'da **yok denecek kadar az**.

Enjeksiyon nedir?

- **Enjeksiyon:** kullanıcı **verisinin** bir **komut** olarak yorumlanması.
- Örnek: kullanıcı adı diye girilen metnin SQL sorgusuna komut olarak sızması.
- Bu haftanın ana teması.

SQL ve veritabanı

- **SQL:** veritabanı sorgulama dili (`SELECT ... WHERE ...`).
- Uygulama, kullanıcı girdisini sorguya koyar.
- Yanlış konursa → **SQL enjeksiyonu**.

Parametrelili sorgu

- **Parametrelili sorgu (prepared statement):** sorgu iskeleti sabit, veriler ayrı **parametre** olarak verilir.
- Veri asla komut olarak yorumlanmaz.
- SQL enjeksiyonuna karşı **asıl** çözüm.

Seri durum (serialization)

- **Serileştirme:** bir nesneyi bayt dizisine çevirme (kaydetmek/göndermek için).
- **Seri durumdan çıkarma (deserialization):** baytları geri nesneye çevirme.
- Güvenilmez baytları çıkarmak **tehlikeli** (kod çalıştırma).

XML ve XXE

- **XML:** yapılandırılmış veri biçimi (etiketlerle).
- **XXE (XML External Entity):** XML'in "dış varlık" özelliğinin kötüye kullanımı → dosya okuma, SSRF.
- XML ayrıştırıcıda dış varlıklar **kapatılır**.

Yol geçişi (path traversal)

- **Yol geçişi:** `../` ile izin verilen klasörün **dışına** çıkma.
- `dosyalar/../../../../etc/passwd` gibi.
- Kanonikleştirme + kök denetimiyle önlenir.

ProGuard ve R8

- **ProGuard / R8:** Java/Android bayt kodunu **küçülten, adları gizleyen** araçlar.
- R8, Android'in varsayılan aracı.
- Ad gizleme + ölü kod eleme + küçültme.

-keep kuralı

- **-keep :** ProGuard/R8'e "bu sınıf/metodun adını **değiştirme**" demek.
- Reflection ile ada göre çağrılan kod korunmalı.
- Yanlış `-keep` → ya çökme ya zayıf gizleme.

Reflection nedir?

- **Reflection:** bir sınıfı/metodu **çalışma anında adıyla** bulup çağırma.
- `Class.forName("..."), getMethod("...")`.
- Gizleme bunu bozabilir → `-keep` gerekir.

SBOM nedir?

- **SBOM (Software Bill of Materials):** yazılımın **malzeme listesi** — hangi kütüphaneler, hangi sürümler.
- Bir kütüphanede açık çıkınca "etkilendik mi?" sorusunu **hızlı** yanıtlar.
- Biçimler: CycloneDX, SPDX.

Bağımlılık (dependency)

- **Bağımlılık:** projenizin kullandığı dış kütüphaneler.

- Kendi kodunuz güvenli olsa bile, bir bağımlılıktaki açık sizi etkiler.
- Tedarik zinciri güvenliği.

Şimdi hazırız

Terimler:

yönetilen dil · JVM/bayt kodu · GC · enjeksiyon · SQL/parametrelili sorgu · serileştirme · XML/XXE · yol geçişi · ProGuard/R8 · `-keep` · reflection · SBOM · bağımlılık

Şimdi: yönetilen diller neyi çözer, neyi çözmez?

1. Yönetilen diller neyi çözer, neyi çözmez?

İlk dört hafta C ve C++ ile geçti: arabellek taşması, serbest bırakılmış bellek, tamsayı taşması, tanımsız davranış. Java, Kotlin, C#, Python, JavaScript gibi **yönetilen** (managed) dillerde bu hataların büyük kısmı **dil düzeyinde** ortadan kalkar:



Kısa tarihçe: yönetilen diller ve kalan açıklar

- **1995** — **Java** ve JVM: çöp toplayıcı ve sınır denetimi **bellek hatalarının** çoğunu dil düzeyinde kaldırır.
- **1998** — SQL enjeksiyonu ilk kez belgelenir (Rain Forest Puppy); **2003 OWASP Top 10** yayımlanır — bellek değil **mantık/enjeksiyon** hataları öne çıkar.
- **2002** — **ProGuard** (Java küçültme/gizleme), sonra **R8**: bayt kodun kolay geri çevrilmesine yanıt.
- **2015** — Java **deserialization** saldırıları; **2020–21 SolarWinds** ve **Log4Shell** tedarik zinciri/**SBOM** çağını başlatır.

Ana fikir: dil bellek hatasını çözer, **enjeksiyonu ve bağımlılık riskini çözmez**.

Hata sınıfı	C/C++	Java / yönetilen diller
Arabellek taşması	Programcının sorumluluğu	Her dizi erişimi denetlenir → <code>ArrayIndexOutOfBoundsException</code>
Serbest bırakılmış bellek, çift serbest bırakma	Programcının sorumluluğu	Çöp toplayıcı: bellek, kimse göstermediğinde serbest bırakılır
İklendirilmemiş değişken	Tanımsız davranış	Derleyici hata verir ya da alan varsayılan değerle başlar
İşaretli tamsayı taşması	Tanımsız davranış	Tanımlı: sarar (ama mantık hatası sürer)
Biçim dizisi (%n)	Belleğe yazma	<code>String.format</code> belleğe yazmaz (ama günlük enjeksiyonu sürer)

Bu büyük bir kazançtır; ama "Java kullanıyoruz, güvendedeyiz" demek için yeterli değildir. Aşağıdaki sınıflar dilden bağımsızdır ve web uygulamalarından mobil uygulamalara kadar en çok bulunan zafiyetlerdir:

Hata sınıfı	Neden dil çözmez?	Bu hafta
Enjeksiyon (SQL, komut, yol, XML, şablon)	Veri ile komutun karışması bir tasarım hatasıdır	Demo 1–3
Güvensiz seri durumdan çıkarma	Dilin kendi özelliği kötüye kullanılır	Demo 7
Koda gömülü sırlar	Bayt kodu kolayca okunur	Demo 4
Tersine mühendislik	Bayt kodu yüksek düzeylidir; adlar ve dizgeler korunur	Demo 4–5
Zafiyetli bağımlılıklar	Uygulamanın büyük kısmı başkasının kodudur	Demo 6
Mantık ve yetkilendirme hataları	Dilin bilemeyeceği iş kurallarıdır	2. hafta



Yönetilen dil içinde native kod

Bir Java uygulaması bellek güvenliğini ancak **tamamen** Java'da kaldığı sürece kazanır. Performans ya da güvenlik için JNI ile çağrılan C/C++ kodu (1. haftadaki mobil ödeme mimarisindeki native katman gibi), ilk dört haftanın bütün riskini yeniden taşır. Sahada bu yüzden iki taraf ayrı ayrı sağlamlaştırılır: native taraf 4. haftanın yöntemleriyle, Java tarafı bu haftanın yöntemleriyle; iki taraf da birbirinin bütünlüğünü denetler.

2. SEI CERT Oracle Java: yönetilen dilin kural kitabı

Dördüncü haftada tanıdığımız SEI CERT'in Java standardı da aynı yapıdadır: kimlik, başlık, hatalı örnek, uyumlu çözüm, risk. Kimlikler `-J` sonekiyle biter.



Kısaltma	Kategori	Bu haftaya dokunan kural
IDS	Girdi doğrulama ve veri temizleme	IDS00-J: güvenilmeyen verinin SQL enjeksiyonunu önle · IDS07-J: güvenilmeyen veriyi <code>Runtime.exec()</code> 'e verme · IDS16-J: XML enjeksiyonunu önle · IDS17-J: XML dış varlık saldırılarını önle
FIO	Girdi/çıkı	FIO16-J: yol adlarını doğrulamadan önce kanonikleştir
SER	Serileştirme	SER12-J: güvenilmeyen verinin seri durumdan çıkarılmasını önle
MSC	Çeşitli	MSC03-J: koda gömülü hassas bilgi kullanma
ERR	Hata işleme	ERR01-J: istisnalarda hassas bilgiyi sızdırma
FIO	Günlük	FIO13-J: hassas bilgiyi güven sınırının dışına günlüğe yazma
OBJ	Nesne yönelimi	OBJ01-J: alanların erişilebilirliğini sınırla
SEC	Platform güvenliği	SEC00-J: ayrıcalıklı blokların hassas bilgiyi sızdırmasına izin verme

**OWASP ile birlikte okumak**

Web uygulamaları için **OWASP Top 10** (2. hafta) ve ASVS, mobil uygulamalar için **OWASP MASVS** (özellikle MASVS-CODE ve MASVS-RESILIENCE) aynı konuları uygulama türüne göre sıralar. CERT kuralları "kodu nasıl yazarım?", OWASP belgeleri "neyi test ederim?" sorusunu cevaplar.

3. Enjeksiyonun ortak kökü: veri ile komutun karışması (Tarif 3.11)

SQL enjeksiyonu, komut enjeksiyonu, yol geçişi, XML enjeksiyonu, şablon enjeksiyonu, 2. haftadaki günlük enjeksiyonu ve 4. haftadaki biçim dizisi açığı aynı hatanın farklı yüzleridir: bir **yorumlayıcıya** (SQL motoru, kabuk, dosya sistemi, XML ayrıştırıcı, `printf`) verilen metnin içinde **komut** ile **veri** aynı kanaldan geçer. Kullanıcı verisi, yorumlayıcının özel karakterlerini (' , ; , . . / , < , %) içeriyorsa, veri komutun bir parçası olur.



Bu yüzden bütün enjeksiyonların **asıl** düzeltilmesi aynıdır: **komut ile veriyi ayrı kanallardan ver**. Kaçış karakteriyle temizlemek (' → ' ') ikinci savunma hattıdır; her yorumlayıcının kaçış kuralları farklıdır ve bir tanesini unutmak yeter.

Yorumlayıcı	Tek kanal (hatalı)	İki kanal (doğru)
SQL motoru	<code>"SELECT ... WHERE ad='" + ad + "'"</code>	<code>PreparedStatement + ? parametreleri</code>
Kabuk	<code>Runtime.exec("sh -c 'ping " + host + "'")</code>	<code>ProcessBuilder("ping", host) — kabuk yok</code>
Dosya sistemi	<code>new File(kok, istek)</code>	Kanonikleştir + kök içinde mi denetle
XML	Dize birleştirerek XML kurmak	DOM / StAX API'si ile öge ve öznitelik oluşturmak
HTML	<code>"<p>" + yorum + "</p>"</code>	Şablon motorunun otomatik kaçışı, bağlama göre kodlama
printf	<code>printf(girdi)</code>	<code>printf("%s", girdi)</code>

Kitaptaki karşılığı

Viega ve Messier, Tarif 3.11'de SQL enjeksiyonunu, 3.10'da siteler arası betiği (XSS), 3.7'de dosya adı ve yol doğrulamayı ve 1.7'de dış programları güvenli çalıştırmayı işler. Kitap C üzerinden anlatır ama ilkeler dilden bağımsızdır: **parametrelili arayüz kullan, kabuğu atla, kanonikleştir, beyaz liste uygula.**

4. SQL enjeksiyonu

Bir giriş formunun arkasında şöyle bir kod olduğunu düşünün:

Hatalı: sorgu dize birleştirmeyele kuruluyor

```
String sql = "SELECT id, rol FROM kullanicilar WHERE ad = '" + ad +
            "' AND parola_ozeti = '" + ozet + "'";
ResultSet rs = baglanti.createStatement().executeQuery(sql);
```

Kullanıcı adı alanına `ayse` yazıldığında sorgu beklendiği gibidir. Ama kullanıcı `ayse' --` yazarsa sorgu şuna dönüşür:

```
SELECT id, rol FROM kullanicilar WHERE ad = 'ayse' --' AND parola_ozeti = '...'
```

-- SQL'de satır sonuna kadar yorum demektir: parola denetimi sorgudan **silinmiştir**. Girdideki tek bir tırnak işareti, sorgunun **yapısını** değiştirdi. Aynı teknikle saldırgan başka tabloları okuyabilir (`UNION SELECT`), kayıtları değiştirebilir ya da silebilir; veritabanı yapılandırmasına göre işletim sistemi komutu bile çalıştırabilir. SQL enjeksiyonu yirmi yılı aşkın süredir OWASP Top 10 listelerinin üst sıralarındadır (CWE-89).

Doğrusu: parametrelili sorgu

Doğru: PreparedStatement

```
String sql = "SELECT id, rol FROM kullanicilar WHERE ad = ? AND parola_ozeti = ?";
try (PreparedStatement ps = baglanti.prepareStatement(sql)) {
    ps.setString(1, ad);
    ps.setString(2, ozet);
    try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
        /* ... */
    }
}
```

Sorgunun **metni** sabittir ve veritabanına önce gönderilip derlenir; değerler ayrı bir kanaldan gelir. Değer ne içerirse içersin (', --, ;), yalnız bir **değer** olarak karşılaştırılır; sorgunun yapısına dokunamaz. Bu, önceki bölümdeki "iki kanal" ilkesinin tam karşılığıdır (IDS00-J).

Parametrelili sorgunun yetmediği yerler

Durum	Neden?	Çözüm
Tablo ya da sütun adı (ORDER BY sütunu)	? yalnız değer yerine konabilir, ad yerine konamaz	Beyaz liste: <code>Map<String,String> izinli = {"ad"→"ad", "tarih"→"kayıt_tarihi"}</code>
LIKE desenleri	% ve _ joker karakterlerdir	Değeri parametre yapın, jokerleri ayrıca kaçışlayın
ORM içinde elle yazılmış sorgu	JPQL / HQL de bir sorgu dilidir; birleştirme aynı hatayı yapar	ORM'in parametre bağlama arayüzü (<code>setParameter</code>)
Saklı yordam içinde dinamik SQL	Yordamın içinde birleştirme yapılıyorsa sorun taşınmıştır	Yordamın içinde de parametre kullanın

Derinlemesine savunma

- **En az ayrıcalık:** Uygulamanın veritabanı kullanıcısı yalnız gerektiği tablolara, yalnız gerektiği işlemlerle erişsin. Giriş ekranının kullanıcısının `DROP TABLE` yetkisi olmamalı.
- **Hata iletisi:** Veritabanı hatasını kullanıcıya olduğu gibi göstermek, sorgunun yapısını ve tablo adlarını sızdırır (ERR01-J). Kullanıcıya genel bir ileti, ayrıntı güvenli günlüğe.
- **Girdi doğrulama:** Beklenen biçim bilinen alanlarda (kimlik numarası, tarih, e-posta) beyaz liste doğrulaması saldırı yüzeyini daraltır; ama parametrelili sorgunun **yerine geçmez**.

Demo 1 — SQL enjeksiyonu: dize birleştirme ve parametrelili sorgu

Demo 1 · [code/week-05/01-sql-enjeksiyonu](#) · CWE-89 · IDS00-J · Tarif 3.11

Demo, demo klasöründe sentetik kullanıcılarla küçük bir SQLite veritabanı oluşturur ve aynı giriş/arama sorgusunu iki yolla kurar: dize birleştirmeye ve parametrelili sorguyla. Ana bölüm Python'un yerleşik `sqlite3` modülüyle çalışır ve hiçbir şey indirmez; isteğe bağlı Java bölümü aynı fikri gerçek JDBC `PreparedStatement` ile gösterir (sürücü `hazirla` betiğiyle demo klasörüne indirilir).

```
cd code\week-05\01-sql-enjeksiyonu
.\demo.ps1

cd code/week-05/01-sql-enjeksiyonu
sh demo.sh
```

Adım	Ne olur?	Ders
1	Dürüst giriş: iki yol da çalışır	Hatalı kod normal durumda doğru görünür
2	Parola alanına ' OR '1'='1	Dize birleştirmede parola bilinmeden giriş yapılır
3	Arama alanına sorgunun yapısını değiştiren girdi	Başka kullanıcının (yöneticinin) satırı sızar
4	Aynı girdiler parametrelili sorguyla	Girdi yalnız değerdir; saldırı reddedilir

? Değerlendirici nasıl test eder?

Kaynak kodda sorgu metnine değişken birleştiren her yeri arar ("SELECT + +, String.format ile SQL, createStatement). Dinamik testte her girdi alanına tek tırnak, yorum işareti ve mantıksal ifadeler koyar; hata iletilerinde, yanıt sürelerinde ve dönen kayıt sayısında değişiklik arar. Otomatik araçlar (ör. sqlmap) yalnız **izin verilen** test ortamlarında kullanılır.

5. Komut enjeksiyonu

Uygulamalar bazen bir işi dış bir programa yaptırır: bir resmi dönüştürmek, bir arşivi açmak, bir ağ adresini sınamak. Komut tek bir **dize** olarak bir **kabuğa** verilirse, dizgedeki kabuk karakterleri (; , && , | , ` , \$()) yeni komutlar başlatır:

Hatalı: kabuk üzerinden dize

```
String kullanıcı = istek.getParameter("ad");
Runtime.getRuntime().exec(new String[]{"sh", "-c", "echo Merhaba " + kullanıcı});
/* ad = "ayse; <başka bir komut>" → kabuk iki komut çalıştırır */
```

Windows'ta aynı durum `cmd /c` ile ve `&` karakteriyle oluşur. Java'nın tek dizge alan `Runtime.exec(String)` biçimi ayrıca dizgeyi boşluklardan kendi kurallarıyla böler; tırnaklarla oynayarak argümanları kaydırmak mümkündür (IDS07-J).

Doğrusu: kabuksuz, argüman listesiyle

Doğru: ProcessBuilder + izin listesi

```
private static final Pattern AD = Pattern.compile("[A-Za-z0-9_]{1,32}$");

if (!AD.matcher(kullanici).matches()) {
    throw new IllegalArgumentException("gecersiz ad"); // varsayılan: reddet
}
Process p = new ProcessBuilder("/usr/bin/printf", "Merhaba %s\n", kullanici)
    .redirectErrorStream(true)
    .start();
```

1. **Kabuk yok:** `ProcessBuilder` programı doğrudan başlatır; `;` ya da `&` yalnız argümanın içindeki karakterlerdir.
2. **Tam yol:** 1. haftadaki PATH saldırısına karşı programın tam yolu verilir.
3. **İzin listesi:** Argüman, çalıştırılmadan önce beklenen biçime göre doğrulanır.
4. **En iyisi:** Dış programa hiç gerek bırakmamak. Bir resim dönüştürmek için bir kütüphane, bir adresi sınamak için `InetAddress.isReachable` kullanmak, bütün sorunu ortadan kaldırır.

⚠ Argüman listesi her şeyi çözmez

Kabuk olmasa bile, çağrılan program kendi argümanlarını yorumlar. `-` ile başlayan bir kullanıcı girdisi, programa **seçenek** olarak geçebilir (argüman enjeksiyonu): ör. bir dosya adı yerine `--output=/baska/yer`. Çoğu program `--` ile "bundan sonrası seçenek değil" denmesini destekler; izin listesi de `-` ile başlayan girdileri reddetmelidir.

Demo 2 — Komut enjeksiyonu

i Demo 2 · `code/week-05/02-komut-enjeksiyonu` · CWE-78 · IDS07-J · Tarif 1.7–1.8

Bir "selamlama aracı" kullanıcı adını dış bir programa iletir. Hatalı sürüm komutu tek bir dize olarak kabuğa verir (`sh -c, cmd /c, Java'da Runtime.exec(String)`); girdideki `;` ya da `&` ikinci bir komut başlatır. Enjekte edilen komut yalnız **zararsız bir echo** 'dur. Doğru sürüm `ProcessBuilder` (Java) ve `subprocess` argüman listesi (Python) kullanır ve girdiyi bir izin listesiyle doğrular. Aynı ders iki dilde gösterilir.

```
cd code\week-05\02-komut-enjeksiyonu
.\demo.ps1
```

```
cd code/week-05/02-komut-enjeksiyonu
sh demo.sh
```

6. Yol geçişi (Tarif 3.7)

Bir dosya sunucusu yalnız belirli bir klasörün altındaki dosyaları vermelidir. İstenen dosya adı doğrudan bu klasörün yoluna eklenirse, `../` dizileri kökün **dışına** çıkar:

Hatalı

```
Path kok = Paths.get("/srv/veri");
Path dosya = kok.resolve(istek); // istek = "../etc/passwd"
return Files.readAllBytes(dosya); // kökün dışındaki dosya okunur
```

Doğrusu: önce kanonikleştir, sonra kökün içinde mi diye bak

Doğru: kanonik yol + kök denetimi (FIO16-J)

```
Path kok = Paths.get("/srv/veri").toRealPath();
Path aday = kok.resolve(istek).normalize(); // istek mutlak yorsa resolve onu olduğu gibi döndürür
if (!aday.startsWith(kok)) throw new SecurityException("kok disi");
Path gercek = aday.toRealPath(); // sembolik bağlantıları da çözer
if (!gercek.startsWith(kok)) throw new SecurityException("kok disi");
return Files.readAllBytes(gercek);
```

Sıra önemlidir: önce **kanonik** (tek, kesin) yol elde edilir, sonra denetlenir. Denetimi ham dizgeye yapmak (`istek.contains("..")`) yetmez; `..%2f, ....//`, Windows'ta `..\` ve sürücü harfli mutlak yollar, Unicode biçimleri ve **sembolik bağlantılar** denetimi atlatabilir. `toRealPath()` sembolik bağlantıları da gerçek hedeflerine çözer; ikinci haftadaki TOCTOU (denetim ile kullanım arasındaki zaman) sorunu hâlâ geçerli olduğu için dosya açıldıktan sonra da kök içinde olduğunun doğrulanması en sağlamıdır.



Arşivlerdeki yol geçişi: Zip Slip

Bir ZIP ya da TAR arşivini açarken, arşivdeki dosya adları da güvenilmez girdidir. `../../../../x` adlı bir girdi, arşivi açan programın hedef klasörünün dışına yazılabilir. Arşiv açan her kod, her girdinin hedef yolunu yukarıdaki gibi kanonikleştirip kök içinde olduğunu denetlemelidir.

Demo 3 — Yol geçişi



Demo 3 · `code/week-05/03-yol-gecisi` · CWE-22 · FIO16-J · Tarif 3.7

Bir "dosya sunucusu" yalnız `cikti/veri/` altındaki dosyaları vermelidir. Hatalı sürüm isteği doğrudan köke ekler ve `../gizli.txt` isteği kök dışındaki **sentetik** gizli dosyayı sızdırır. Doğru sürüm yolu kanonikleştirir (`normalize()` + `toRealPath()`, Python'da `resolve()`) ve sonucun kök içinde kaldığını doğrular; mutlak yol ve sürücü harfi de reddedilir. Windows'ta `..\` ve `../` ayırıcılarının ikisi de işlenir.

```
cd code\week-05\03-yol-gecisi
.\demo.ps1
```

```
cd code/week-05/03-yol-gecisi
sh demo.sh
```

7. Güvensiz seri durumdan çıkarma

Serileştirme (serialization), bir nesneyi bayt dizisine çevirip saklamak ya da ağdan göndermektir; **seri durumdan çıkarma** (deserialization) ise tersidir. Java'nın yerleşik `ObjectInputStream` mekanizması, bayt akışında adı yazan **herhangi bir** serileştirilebilir sınıfın nesnesini oluşturur ve bu sırada o sınıfın bazı metotlarını (`readObject`, `readResolve` gibi) çalıştırır.

Sorun şudur: bayt akışı güvenilmez bir kaynaktan geliyorsa, **hangi sınıfların oluşturulacağını saldırgan seçer**. Uygulamanın sınıf yolunda (classpath) bulunan kütüphanelerdeki masum görünen sınıflar, oluşturulurken birbirini

tetikleyecek biçimde zincirlenebilir. Gerçek olaylarda bu zincirler uzaktan kod çalıştırmaya kadar gitmiştir; 2015'te yaygın bir ortak kütüphanedeki sınıflar üzerinden birçok kurumsal sunucu ürününü etkileyen bir dizi zafiyet bu yüzden ortaya çıktı. Bu nedenle CWE-502 ("güvenilmeyen verinin seri durumdan çıkarılması"), OWASP Top 10'daki "yazılım ve veri bütünlüğü hataları" kategorisinin parçasıdır.

Bu derste zincir yazmıyoruz

Saldırı zincirlerinin nasıl kurulduğu bu dersin konusu değildir. Bilmemiz gereken tek şey: **güvenilmeyen bir bayt akışını filtresiz seri durumdan çıkarmak, saldırgana sınıf seçme yetkisi vermektir**. Savunma bu tek cümleye dayanır.

Savunma katmanları

Sıra	Önlem	Açıklama
1	Hiç kullanmamak	Güvenilmeyen veri için Java serileştirmesi yerine veri biçimleri (JSON, Protobuf) kullanın; bunlar yalnız veri taşır, sınıf seçtirmez
2	İzin listesi filtresi	Java 9'dan beri <code>ObjectInputFilter</code> (JEP 290), Java 17'den beri bağlama göre filtre fabrikası (JEP 415): yalnız beklenen sınıflar
3	Sınırlar	Akışın derinliği, dizi boyutu, toplam bayt sayısı ve nesne sayısı sınırlanır (hizmet engellemeye karşı)
4	Bütünlük	Serileştirilmiş veri saklanıyor ya da taşınıyorsa HMAC ile imzalanır; imza doğrulanmadan çözülmez
5	Bağımlılık hijyeni	Sınıf yolunda kullanılmayan kütüphane bırakmamak (14. bölüm)

İzin listesi filtresi (SER12-J)

```
ObjectInputFilter filtre = ObjectInputFilter.Config.createFilter(
    "com.ornek.Ayar;java.base/*;maxdepth=5;maxarray=1000;maxbytes=65536;!*");
try (ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(akis)) {
    in.setObjectInputFilter(filtre);
    Ayar a = (Ayar) in.readObject();           // beklenmeyen sınıf → InvalidClassException
}
```

Desen soldan sağa okunur: `com.ornek.Ayar` ve `java.base` modülündeki sınıflara izin ver, sınırları uygula, **geri kalan her şeyi reddet** (`!*`). Son öğe varsayılan-reddet ilkesidir; unutulursa filtre bir kara listeye dönüşür.

Demo 7 — Güvenli seri durumdan çıkarma

Demo 7 · `code/week-05/07-deserializasyon` · CWE-502 · SER12-J

Demo **hiçbir saldırı zinciri içermez**. Filtresiz sürüm akıştaki her sınıfı oluşturur: beklenen `Ayar` da, beklenmeyen `BaskaSınıf` da kabul edilir. Filtreli sürüm `ObjectInputFilter` ile yalnız beklenen sınıflara izin verir; beklenmeyen sınıf `InvalidClassException` ile reddedilir.

```
cd code\week-05\07-deserializasyon
.\demo.ps1

cd code/week-05/07-deserializasyon
sh demo.sh
```

? Değerlendirici nasıl test eder?

Kaynak kodda `ObjectInputStream`, `readObject`, XML tabanlı nesne çözücüler ve "polimorfik tür" özelliği açık JSON kütüphaneleri arar; her kullanımda verinin kaynağını sorar. Filtre varsa deseninin `!*` ile bittiğini denetler. Ağ trafiğinde ya da dosyalarda Java serileştirmesinin sihirli baytlarını (`AC ED 00 05`) arar.

8. XML, şablon ve diğer enjeksiyonlar

Aynı "veri ile komutun karışması" hatası her yorumlayıcıda karşımıza çıkar. En sık görülen dördü:

Tür	Nasıl oluşur?	Savunma	CWE
XML dış varlık (XXE)	XML ayrıştırıcısı, belgedeki <code><!DOCTYPE></code> tanımlarıyla yerel dosyaları ya da ağ adreslerini okur	Ayrıştırıcıda DTD ve dış varlıkları kapatmak	611
Siteler arası betik (XSS)	Kullanıcı verisi HTML sayfasına kaçışsız yazılır; başka kullanıcının tarayıcısında betik çalışır	Şablon motorunun bağlama göre otomatik kaçışı, İçerik Güvenliği Politikası (CSP)	79
Şablon enjeksiyonu	Kullanıcı verisi şablonun kendisi olarak işlenir	Kullanıcı verisini yalnız şablon değişkeni olarak vermek	1336
LDAP / XPath enjeksiyonu	Dizin ya da XML sorgusu dize birleştirmeye kurur	Parametrelili arayüzler, özel karakterlerin kaçışı	90, 643

XXE'ye karşı ayrıştırıcıyı sağlamlaştırmak (IDS17-J)

```
DocumentBuilderFactory f = DocumentBuilderFactory.newInstance();
f.setFeature("http://apache.org/xml/features/disallow-doctype-decl", true); // DTD yok
f.setFeature("http://xml.org/sax/features/external-general-entities", false);
f.setFeature("http://xml.org/sax/features/external-parameter-entities", false);
f.setExpandEntityReferences(false);
f.setIncludeAware(false);
```

Kural her seferinde aynıdır: **yorumlayıcının hangi özelliklerinin açık olduğunu bil, ihtiyacın olmayanı kapat, veriyi komut kanalından geçirme**. Kitabın Tarif 3.10'daki XSS önerileri (çıkıyı bağlama göre kodlamak, girdiyi beyaz listeye doğrulamak) bugünkü web çerçevelerinin varsayılan davranışı haline gelmiştir; ama bir şablonda "ham HTML" seçeneğini açmak ya da bir sayfayı dize birleştirerek üretmek aynı hatayı geri getirir.

9. Yorumlanan diller: Python ve JavaScript'te aynı hatalar

İzlenim bu haftayı "Java ve yorumlanan diller" diye adlandırır. Python, JavaScript (Node.js), Ruby, PHP gibi dillerde de bellek güvenliği bedavadır; ama bu diller **çalışma anında kod üretip çalıştırmayı** Java'dan çok daha kolay hale getirir. Aynı hata sınıfları burada farklı adlarla karşımıza çıkar:

Hata	Java	Python	JavaScript / Node.js
SQL enjeksiyonu	Statement + birleştirme	<code>cursor.execute(f"... {ad}")</code>	Şablon dizgesiyle sorgu
Doğrusu	PreparedStatement	<code>cursor.execute("... ?", (ad,))</code>	Sürücünün parametre bağlama arayüzü
Komut enjeksiyonu	<code>Runtime.exec(String)</code>	<code>os.system, subprocess.run(..., shell=True)</code>	<code>child_process.exec</code>
Doğrusu	ProcessBuilder	<code>subprocess.run([...])</code> (liste, <code>shell=False</code>)	<code>child_process.execFile / spawn</code> (dizi)
Kod çalıştırma	Yansıma, betik motorları	<code>eval, exec</code>	<code>eval, new Function, vm</code>
Güvensiz seri durumdan çıkarma	<code>ObjectInputStream</code>	<code>pickle.loads, yaml.load</code> (güvensiz yükleyici)	Nesne çözen kütüphaneler; prototip kirlenmesi
Doğrusu	Filtre / JSON	<code>json.loads, yaml.safe_load</code>	<code>JSON.parse</code> + şema doğrulama

`eval` ve arkadaşları: veriyi kod olarak çalıştırmak

Yorumlanan dillerin en tehlikeli özelliği, bir dizgeyi **kod olarak** çalıştırabilmeleridir. Kullanıcıdan gelen bir dizgenin `eval` 'e ulaşması, enjeksiyonun en doğrudan biçimidir: yorumlayıcının kendisi komut kanalıdır.

Hatalı ve doğru: kullanıcının girdiği bir sayıyı okumak

```

deger = eval(girdi)                                # HATALI: girdi herhangi bir Python ifadesi olabilir

import ast
deger = ast.literal_eval(girdi)                     # Daha iyi: yalnız sayı, dizge, liste gibi SABİTLERİ kabul eder
deger = int(girdi)                                  # En iyisi: beklenen türü doğrudan ayırıştır, hatayı yakala

```

Kural basittir: **kullanıcı verisi `eval`, `exec`, `new Function` ya da bir betik motoruna asla ulaşmamalı**. Bir hesap makinesi ya da kural motoru gerekiyorsa, yalnız izin verilen işlemleri tanıyan küçük bir ayrıştırıcı yazılır.

Seri durumdan çıkarma: `pickle` ve YAML

Python'un `pickle` modülü, Java serileştirmesiyle aynı sorunu taşır: çözülen veri, **hangi nesnelerin nasıl oluşturulacağını** belirler; belgelerinde de açıkça "güvenilmeyen veriyi asla pickle ile çözmeyin" yazar. YAML kütüphanelerinin tam yükleyicileri de benzer biçimde nesne oluşturabilir.

Güvenli seçimler

```
import json, yaml

veri = json.loads(metin)          # yalnız veri: sözlük, liste, sayı, dizge
ayar = yaml.safe_load(metin)      # yalnız temel YAML türleri
# pickle.loads(metin)           # YALNIZ kendi ürettiğiniz ve HMAC ile doğruladığınız veride
```

Düzenli ifade ile hizmet engelleme (ReDoS)

Girdi doğrulamanın en yaygın aracı düzenli ifadelerdir; ama kötü yazılmış bir düzenli ifade kendisi bir saldırı yüzeyi olabilir. Geri izleme (backtracking) yapan motorlarda (Java, Python, JavaScript'in yerleşik motorları) iç içe tekrarlar içeren bir desen, özel olarak hazırlanmış bir girdide **üstel** sürede çalışır:

```
Desen:  ^(a+)+$
Girdi:  "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"  → motor, eşleşmeyi kanıtlamak için milyonlarca yol dener
```

Tek bir istek, sunucunun bir işlemcisini saniyelerce ya da dakikalarca meşgul edebilir (CWE-1333). Savunma:

1. İç içe tekrarlardan ((a+)+ , (a|a)* , (\w+\s?)*) kaçının; deseni olabildiğince **kesin** yazın.
2. Girdinin uzunluğunu düzenli ifadeden **önce** sınırlayın (4. haftadaki "önce uzunluk" ilkesi).
3. Mümkünse doğrusal zamanlı bir motor kullanın (RE2 ve türevleri).
4. Statik analiz araçlarının ReDoS kurallarını açın.

Prototip kirlenmesi (JavaScript)

JavaScript'te nesneler bir **prototip** zincirinden özellik devralır. Kullanıcıdan gelen bir JSON nesnesini derinlemesine birleştiren (merge) bir fonksiyon, `__proto__` gibi özel bir anahtara yazmaya izin verirse, bütün nesnelerin ortak prototipine yeni bir özellik eklenmiş olur; uygulamanın başka bir yerindeki `if (kullanici.yonetici)` denetimi beklenmedik biçimde doğru çıkabilir. Savunma: `__proto__`, `constructor` ve `prototype` anahtarlarını reddetmek, prototipsiz nesneler (`Object.create(null)`) ya da `Map` kullanmak, gelen JSON'u bir **şemayla** doğrulamak.

**Dilden bağımsız kural**

Hangi dili kullanırsanız kullanın, dört soru aynıdır: Veri bir yorumlayıcıya mı gidiyor (SQL, kabuk, `eval`, şablon)? Nesne oluşturan bir çözücüye mi gidiyor (`pickle`, Java serileştirmesi)? Uzunluğu ve biçimi sınırlandı mı? Bağımlılığın kendisi güvenilir mi (14. bölüm)?

10. Bayt kodu ve tersine derleme

C/C++ derleyicisi kaynak kodu doğrudan makine koduna çevirir; bu sırada değişken adları, tipler ve yapının büyük kısmı kaybolur. Java derleyicisi ise kaynak kodu **JVM bayt koduna** (`.class`) çevirir; Android'de bu bayt kodu ayrıca **DEX** biçimine dönüştürülür. Bayt kodu makine kodundan çok daha **yüksek düzeylidir**:

Bilgi	Makine kodu (C/C++, <code>strip</code> sonrası)	Java bayt kodu / DEX
Sınıf, metot ve alan adları	Kaybolur	Korunur (yansıma ve bağlama için gerekir)
Tipler	Kaybolur	Korunur (doğrulayıcı için gerekir)
Dizge sabitleri	İkili dosyada durur	Sabit havuzunda (constant pool) düz metin durur
Kontrol akışı	Makine komutları, dolaylı atlamalar	Yapılandırılmış; kaynak koda çok yakın geri çevrilir
Geri çevirme sonucu	Okunması emek isteyen sözde C	Çoğu zaman derlenebilir Java kodu

Bu yüzden bir Java ya da Android uygulamasını tersine çevirmek için uzmanlık gerekmez. JDK'nin kendi aracı `javap`, bayt kodunu metin olarak gösterir; `jadx`, CFR, Fernflower gibi geri derleyiciler ise okunabilir Java kaynağı üretir.

`javap -c -p LisansDenetimi.class` (kısaltılmış)

```
private static final java.lang.String GECERLI_PIN;
public boolean pinDogru(java.lang.String);
Code:
  0: aload_1
  1: ldc      #7          // String 4729
  3: invokevirtual #9      // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
  6: ireturn
```

Kaynak kod olmadan bile üç şey açıkça görünür: sabit (4729), anlamlı adlar (GECERLI_PIN , pinDogru) ve mantık ("girdiyi şu sabitle karşılaştır"). Koda gömülü bir parola, API anahtarı ya da sunucu adresi, uygulamayı indiren herkese verilmiş demektir (MSC03-J, CWE-798).



İstemcide sır yoktur

Gizleme bu bölümde anlatılanları **zorlaştırır**, ama bir sırrı istemci uygulamasında gerçekten saklamanın yolu değildir. Bir API anahtarı ya da parola istemcide durmak zorunda değilse durmamalıdır: sunucu tarafında tutulur, istemci kısa ömürlü bir belirteçle kimlik doğrular. İstemcide durmak zorunda olan anahtarlar için 3. haftadaki kabuklar ve 11. haftadaki whitebox kriptografi gerekir.

Demo 4 — Bayt kodunda ne görünür?



Demo 4 · `code/week-05/04-bytecode-decompile` · CWE-798 · MSC03-J

Küçük bir "lisans/PIN denetimi" sınıfı derlenir ve `javap -c -p` ile incelenir. Kaynak kod olmadan sabit dizgeler (sentetik PIN ve lisans anahtarı), `private` alan ve metot adları ve karşılaştırma mantığı görünür. Bu demo, gizleme ihtiyacının **motivasyonudur**; Demo 5 aynı sızıntıyı azaltır.

```
cd code\week-05\04-bytecode-decompile
.\demo.ps1
```

```
cd code/week-05/04-bytecode-decompile
sh demo.sh
```

11. ProGuard ve R8: küçültme, iyileştirme, gizleme

ProGuard, Java bayt kodunu işleyen açık kaynak bir araçtır; **R8** ise Google'ın Android için geliştirdiği ve Android derleme sisteminde varsayılan olarak gelen, ProGuard kurallarıyla uyumlu halefidir. İkisi de dört iş yapar:

Aşama	Ne yapar?	Güvenlik katkısı
Küçültme (shrink)	Hiç kullanılmayan sınıf, metot ve alanları kaldırır (kütüphanelerdeki dahil)	Saldırı yüzeyi ve incelenecek kod azalır
İyileştirme (optimize)	Satır içi alma, ölü kodu silme, sabit katlama	Kodun yapısı kaynaktan uzaklaşır
Gizleme (obfuscate)	Sınıf, metot ve alan adlarını <code>a</code> , <code>b</code> , <code>c</code> ... gibi kısa, anlamsız adlarla değiştirir	Anlamlı adlar kaybolur
Ön doğrulama (preverify)	Java ME / eski JVM'ler için doğrulama bilgisi ekler	—

Gizlemenin çıktısı, eski ve yeni adları eşleştiren bir **eşleme dosyasıdır** (`mapping.txt`):

mapping.txt (kısaltılmış, adlar sentetik)

```
com.ornek.odeme.KartYoneticisi -> com.ornek.a:
  android.content.Context baglam -> a
  boolean varsayilanKartiAyarla(java.lang.String) -> b
```



Eşleme dosyası bir sırdır

`mapping.txt`, gizlemeyi tamamen geri alır. Çökme raporlarını okuyabilmek için saklanması gerekir, ama uygulamayla birlikte **dağıtılmamalı**, herkese açık bir depoya konmamalı ve her sürüm için ayrı, erişimi sınırlı bir yerde tutulmalıdır.

-keep kuralları: neyin adı korunmalı?

Gizleyici, bir sınıfın ya da metodun **dışarıdan adıyla** çağrılıp çağrılmadığını bilemez. Aşağıdaki durumlarda adın korunması gerekir; aksi halde uygulama çalışma anında `ClassNotFoundException` ya da `NoSuchMethodException` verir:

- Uygulamanın giriş noktaları (Android'de manifest'te adı geçen etkinlikler ve servisler; masaüstünde `main`).
- Yansıma (reflection) ile adıyla çağrılan sınıf ve metotlar.
- JNI ile native koddan adıyla çağrılan metotlar ve `native` metotlar.
- Serileştirilen sınıfların alanları (JSON kütüphaneleri alan adlarını kullanır).
- Bir kütüphanenin dışa açık API'si.

Kural	Ne yapar?
<code>-keep class X { <methods>; }</code>	Sınıfı ve üyelerini hem tut hem adını koru
<code>-keepclassmembers class X { ... }</code>	Sınıf küçültülebilir ama belirtilen üyeler korunur (ör. serileştirme alanları)
<code>-keepnames</code> / <code>-keepclassmembernames</code>	Kullanılmayanlar silinebilir; kalanların adı korunur
<code>-keepclasseswithmembers</code>	Belirtilen üyelere sahip sınıfları korur (ör. <code>native</code> metodu olanlar)
<code>-dontobfuscate</code> / <code>-dontshrink</code> / <code>-donooptimize</code>	İlgili aşamayı kapatır

Kural yazmanın altın ilkesi **en dar kuralı** yazmaktır. `-keep class com.ornek.** { *; }` gibi geniş bir kural gizlemeyi fiilen kapatır; bu, sahada en sık görülen "gizleme var ama işe yaramıyor" durumudur.

Gelişmiş kurallar: sahadan bir yapılandırma

Sertifikasyondan geçmiş bir mobil ödeme kütüphanesinin gizleme yapılandırmasında şu kurallar ve gerekçeleri yer alır (kütüphanenin kendi kurallarının genelleştirilmiş hali):

Kural	Anlamı	Neden?
<code>-optimizations</code> <code>!code/simplification/arithmetic,!code/simplification/cast,!field/*,!class/merging/*</code>	Aritmetik ve tür dönüşümü sadeleştirme, alan iyileştirmeleri ve sınıf birleştirme dışındaki bütün iyileştirmeler	Bazı iyileştirmeler eski çalışma ortamlarında hataya yol açar; güvenli olanlar açık kalır
<code>-optimizationpasses 5</code>	İyileştirme beş tur tekrarlanır	Her tur, bir önceki turun açtığı yeni fırsatları kullanır; yapı kaynaktan daha çok uzaklaşır
<code>-allowaccessmodification</code>	Erişim belirteçleri genişletilebilir	Daha çok satır içi alma ve yeniden paketleme mümkün olur
<code>-repackageclasses</code>	Yeniden adlandırılan bütün sınıflar tek pakete taşınır	Paket yapısı (hangi sınıf hangi modülde) kaybolur
<code>-keeppackageNames</code> belirtilmez, <code>-useuniqueclassmembernames</code>	Paket adları da gizlenir; aynı adlı üyeler tutarlı adlandırılır	Yapı ipucu kalmaz; ama çökme ayıklaması tutarlı olur
<code>-keepattributes Exceptions</code>	Yalnız istisna bildirimleri korunur	Kaynak dosya adı ve satır numarası (<code>SourceFile</code> , <code>LineNumberTable</code>) sürüme girmez
<code>-assumenosideeffects class android.util.Log { *; }</code>	Günlük çağrılar "yan etkisiz" sayılır ve silinir	Sürümde günlük dizgeleri ve çağrılar kalmaz (4. haftadaki günlük kaldırmanın Java karşılığı)

**Sahada nasıl uygulanır?**

Aynı kılavuz önemli bir sorumluluk ayrımını da açıkça yazar: kütüphane kendi kodunu gizler ve küçültür, ama kütüphaneyi kullanan uygulamanın kodu üzerinde yetkisi yoktur; bu yüzden **üst uygulamanın da kendi gizleme ve tersine derlemeye karşı önlemlerini alması** kılavuzda gereksinim olarak devredilir. Kılavuzun "dış bileşenlerden beklenen güvenlik" bölümü tam olarak bu devirleri listeler.

ProGuard'ın yapmadıkları

ProGuard ve R8 **adları** gizler, **dizgeleri gizlemez**. `javap` çıktısındaki `// String 4729` satırı gizlemeden sonra da aynen durur. Kontrol akışını da ancak iyileştirmenin yan etkisi kadar değiştirir. Dizge şifreleme, kontrol akışı gizleme ve kurcalamaya karşı denetimler için ticari araçlar (DexGuard, iXGuard gibi) ya da uygulamanın kendi yöntemleri gerekir (sonraki bölüm).

12. Dize gizleme ve dinamik yöntem çağrısı

Demo 4'teki sızıntının iki kaynağı vardı: **düz metin sabitler** ve **doğrudan çağrılar**. İki basit yöntem bunları azaltır.

Statik dize gizleme

Hassas dizge kaynakta düz metin olarak değil, **şifrelenmiş ya da karıştırılmış bir bayt dizisi** olarak durur ve kullanım anında çözülür. Sabit havuzunda dizgenin kendisi yerine anlamsız baytlar görünür.

- Basit bir XOR karıştırması `javap` ve `strings` taramasını durdurur; ama çözme fonksiyonu ve anahtarı da uygulamanın içindedir. Bu bir **engel**, kilit değildir.
- Sahada dizgeler derleme öncesinde bir araçla **AES ile şifrelenir** ve derleme yapılandırmasına şifreli sabitler olarak gömülür; çözme işi native tarafta, ek denetimlerle korunan tek bir fonksiyona bırakılır ve çözülen dizge iş bitince bellekten silinir. Böylece Java tarafında ne dizgenin kendisi ne de çözme anahtarı bulunur.
- Çözülen dizge kullanım anında bellekte açıktır; bu yüzden dize gizleme, çalışma anı korumasıyla (RASP, 6. hafta) birlikte anlam kazanır.

Dinamik yöntem çağrısı (yansıma)

Bir metodu doğrudan çağırmak (`nesne.gizliIslem()`), bayt kodunda o metoda giden açık bir bağlantı (`invokevirtual`) bırakır; geri derleyici "bu fonksiyon şuradan çağrılıyor" grafiğini kolayca çıkarır. **Yansıma** ile çağrıda metod adı çalışma anında üretilir (ve bu ad da gizlenebilir):

Doğrudan ve dinamik çağrı

```
sonuc = Hesap.gizliIslem(girdi); // bayt kodunda açık bağlantı

Method m = Hesap.class.getDeclaredMethod(adiCoz(ADI_BAYTLARI), String.class);
m.setAccessible(true);
sonuc = (String) m.invoke(null, girdi); // statik çağrı grafiği kırılır
```

Sınırları dürüstçe söyleyelim: metod hâlâ sınıfta tanımlıdır ve `javap -p` onu listeler; yansıma yalnız **çağrı bağlantısını** gizler. Asıl güç, ProGuard'ın metodu yeniden adlandırmasıyla birleştiğinde ortaya çıkar (bu durumda yansımayla çağrılan

metot için `-keep` kuralı gerekir; kural, adı çalışma anında üretilen yeni adla eşleşecek biçimde yazılır). Yansıma ayrıca yavaştır ve derleme anındaki tip denetimini kaybettirir; yalnız gerçekten hassas birkaç çağrıda kullanılır.

Sahada nasıl uygulanır?

Java ile native kütüphane arasındaki JNI arayüzünde metod adları anlamsızlaştırılır: `native byte[] ced(...)` gibi iki üç harflik adlar, hangi metodun ne yaptığını gizler (JNI adları native tarafta sembol olarak görüldüğü için bu, iki tarafı birden korur). Cihaz parmak izi gibi bağlama değerleri ise Java tarafında **iki farklı özetle iki farklı yerde** (biri yerel veritabanında, biri uygulama tercih dosyasında) saklanır ve bir arka plan iş parçacığı ikisini düzenli olarak karşılaştırır; tutarsızlık ya da root algılaması kartların silinmesini tetikler. Tek bir yerdeki değeri değiştirmek bu yüzden yetmez.

Demo 5 — Dize gizleme, yansıma ve ProGuard

Demo 5 · `code/week-05/05-gizleme` · Tarif 12.11 (kavram), 12.9 (dolaylı çağrı, kavram)

Üç savunma sırayla gösterilir: **(A)** aynı gizli dizge düz metin yerine XOR ile karıştırılmış bir bayt dizisi olarak durur ve `javap` çıktısında görünmez; **(B)** metod adı çalışma anında üretilip yansımayla çağrılır ve bayt kodunda doğrudan çağrı kalmaz; **(C)** isteğe bağlı olarak aynı jar ProGuard ile küçültülür ve gizlenir: `-keep` ile korunan giriş noktası kalır, kullanılmayan özel üye kaldırılır, kalanlar kısa adlarla yeniden adlandırılır. ProGuard `hazir1a` betiğiyle demo klasörüne indirilir.

```
cd code\week-05\05-gizleme
.\demo.ps1

cd code/week-05/05-gizleme
sh demo.sh
```

Değerlendirici nasıl test eder?

Uygulama paketini (JAR/APK) bir geri derleyiciyle açar ve dört soru sorar: anlamlı sınıf ve metod adları kaldı mı, hassas dizgeler (sunucu adresi, anahtar, dosya adı) düz metin olarak görünüyor mu, günlük çağrıları sürümde duruyor mu, eşleme dosyası paketin içinde ya da herkese açık bir yerde mi? Ardından güvenlik denetimlerinin (root algılama, sabitleme) geri derlenmiş koddaki yerini bulmanın ne kadar sürdüğünü ölçer.

13. Android'de R8, gizlemenin etkisini ölçmek ve Java için statik analiz

Android derleme hattında R8

Android uygulamalarında R8, Gradle yapılandırmasındaki birkaç satırla açılır. Sürüm derlemesinde açık olması, mobil güvenlik standartlarının (OWASP MASVS-RESILIENCE) temel beklentisidir:

```
app/build.gradle — sürüm derlemesinde küçültme ve gizleme
```

```

android {
    buildTypes {
        release {
            minifyEnabled true           // R8: küçültme + iyileştirme + gizleme
            shrinkResources true         // kullanılmayan kaynakları (resim, düzen) da kaldır
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'),
                'proguard-rules.pro'
        }
    }
}

```

`proguard-android-optimize.txt`, Android için makul varsayılanları içerir; uygulamaya özgü `-keep` kuralları `proguard-rules.pro` dosyasına yazılır. JNI ile native koddan çağrılan metotlar ve `native` metotlar için tipik kural:

proguard-rules.pro — JNI

```

-keepclasseswithmembernames class * {
    native <methods>;
}

```



Hata ayıklama derlemesinde gizleme yoktur

Android Studio'da çalıştırılan hata ayıklama (debug) derlemesi varsayılan olarak **gizlenmez** ve ayrıca "debuggable" işaretlidir. Dağıtılan paketin **sürüm** derlemesi olduğunu ve `debuggable` bayrağının kapalı olduğunu doğrulamak, değerlendiricinin ilk kontrollerinden biridir (6. haftada hata ayıklayıcı algılama).

Çökme raporlarını okumak: retrace

Gizlenmiş bir uygulamanın çökme raporu `a.b.c(Unknown Source)` gibi satırlar içerir. Eşleme dosyası, bu raporu geri çevirmek için kullanılır (`retrace` aracı ya da çökme raporlama hizmetlerine eşleme dosyasının **güvenli biçimde** yüklenmesi). Bu yüzden eşleme dosyası silinmez; ama yukarıda söylediğimiz gibi uygulamayla birlikte de dağıtılmaz. `-keepattributes SourceFile,LineNumberTable` eklemek raporları okunaklı yapar ama kaynak dosya adlarını ve satır numaralarını pakete koyar; bu da bir ödünleşimdir ve kayda geçirilir.

Gizlemenin etkisini ölçmek

"Gizleme açık" demek yetmez; gerçekten ne değiştiğini göstermek gerekir. Basit ve tekrarlanabilir ölçütler:

Ölçüt	Nasıl ölçülür?	Beklenen değişim
Sınıf ve metot sayısı	<code>javap</code> / geri derleyici çıktısı	Küçültmeyle azalır
Anlamlı ad oranı	Uzunluğu 3'ten büyük sınıf/metot adlarının oranı	Gizlemeyle çok düşer (korunan giriş noktaları dışında)
Düz metin hassas dizge sayısı	<code>strings</code> / sabit havuzu taraması, bilinen hassas dizgelerin listesiyle	Dize gizlemeyle sıfıra iner
Paket boyutu	Dosya boyutu	Küçültmeyle azalır (gizleme tek başına pek değiştirmez)
Günlük çağrısı sayısı	Geri derlenmiş kodda <code>Log.</code> araması	Sürümde sıfır
Bir güvenlik denetimini bulma süresi	İnsan deneyi	Artar; 9. haftada ölçme yöntemleri

Bu tabloyu gizleme öncesi ve sonrası için doldurup güvenlik kılavuzuna koymak, "gizleme yapıldı" iddiasını kanıta dönüştürür.

Java için statik analiz

Dördüncü haftada C/C++ için gördüğümüz statik analiz katmanlarının Java karşılıkları:

Araç	Ne bulur?
Derleyici uyarıları (<code>javac -Xlint:all</code>)	Güvensiz dönüşüm, kullanımdan kalkmış API
SpotBugs + Find Security Bugs eklentisi	SQL/komut/yol enjeksiyonu kalıpları, zayıf kriptoloji, güvensiz seri durumdan çıkarma, gömülü parola
Semgrep, CodeQL	Kaynaktan hedefe veri akışı (kullanıcı girdisi → <code>executeQuery</code>)
Android Lint	Android'e özgü güvenlik uyarıları (dışa açık bileşenler, güvensiz ağ yapılandırması)
OWASP Dependency-Check (Maven/Gradle eklentisi)	Zafiyetli bağımlılıklar (14. bölüm)

Maven projesinde SpotBugs + Find Security Bugs

```
mvn com.github.spotbugs:spotbugs-maven-plugin:check
# pom.xml'de eklenti yapılandırmasına findseccbugs-plugin eklenir
```

Bu araçlar, 4. haftadaki güvenli derleme hattına (CI) aynı biçimde eklenir: yeni bir yüksek önem dereceli bulgu, birleştirmeyi durdurur.

14. Bağımlılık güvenliği ve yazılım malzeme listesi (SBOM)

Modern bir uygulamanın kodunun büyük kısmı, onu yazan ekibe ait değildir. Tipik bir Java ya da JavaScript uygulamasında doğrudan eklenen birkaç düzine kütüphane, onların bağımlılıklarıyla birlikte yüzlerce bileşene ulaşır. Bu bileşenlerden birindeki bir zafiyet, uygulamanın zafiyetidir.



Log4Shell (Aralık 2021)

Java dünyasının en yaygın günlük kütüphanelerinden Log4j 2'de, günlüğe yazılan bir dizgenin içindeki özel bir ifade, kütüphanenin uzaktaki bir adresten sınıf yükleyip çalıştırmasına yol açıyordu (CVE-2021-44228, CVSS 10.0). Günlüğe kullanıcı verisi yazan her uygulama etkilendi. Asıl kriz yamayı uygulamak değil, **hangi sistemde hangi sürümün bulunduğunu bilmek** oldu: çoğu kurum, Log4j'nin başka bir kütüphanenin içine gömülü olarak hangi uygulamalarında bulunduğunu günlerce aradı. Olay, 2. haftadaki günlük enjeksiyonu ve bu bölümdeki bağımlılık güvenliği konularını birleştirir.

SBOM nedir?

Yazılım malzeme listesi (Software Bill of Materials, SBOM), bir yazılımın içindeki bütün bileşenlerin makine tarafından okunabilir listesidir: gıda paketinin üzerindeki içindekiler listesi gibi. Her bileşen için en az şunlar yazılır:

Alan	Örnek	Neden?
Ad ve sürüm	log4j-core 2.14.1	Zafiyet veritabanlarıyla eşleştirmek
purl (paket URL'si)	pkg:maven/org.apache.logging.log4j/log4j-core@2.14.1	Ekosistemden bağımsız, tek biçimli kimlik
Özet değeri	SHA-256	Dosyanın gerçekten o bileşen olduğunu doğrulamak
Lisans	Apache-2.0	Lisans uyumluluğu
Tedarikçi, bağımlılık ilişkileri	kimin, neye bağlı	Geçişli bağımlılıkları izlemek

İki yaygın standart vardır: OWASP'ın **CycloneDX**'i (güvenlik odaklı) ve Linux Vakfı'nın **SPDX**'i (lisans odaklı başladı, ISO/IEC 5962 standardı). ABD'nin 2021 tarihli siber güvenlik kararnamesi ve Avrupa Birliği'nin Siber Dayanıklılık Yasası (Cyber Resilience Act), yazılım tedarikçilerinden SBOM istemeye başlamıştır.

CycloneDX 1.5 — tek bileşenlik kesit (değerler sentetik)

```
{
  "bomFormat": "CycloneDX",
  "specVersion": "1.5",
  "components": [ {
    "type": "library",
    "name": "ornek-json",
    "version": "1.2.0",
    "purl": "pkg:maven/com.ornek/ornek-json@1.2.0",
    "hashes": [ { "alg": "SHA-256", "content": "9f86d081884c7d65..." } ]
  } ]
}
```

SBOM'dan zafiyet listesine

SBOM tek başına bir envanterdir; değerini **yazılım bileşen analizi** (SCA) araçlarıyla birleşince kazanır. Bu araçlar SBOM'daki her bileşeni zafiyet veritabanlarıyla (NVD, GitHub Advisory Database, OSV) eşleştirir:

Araç	Tür
OWASP Dependency-Check	Proje taraması, açık kaynak
OWASP Dependency-Track	SBOM'ları toplayıp sürekli izleyen platform, açık kaynak
GitHub Dependabot, <code>npm audit</code> , <code>pip-audit</code> , OSV-Scanner	Depo ve ekosistem düzeyinde uyarı
CycloneDX eklentileri (Maven, Gradle, npm, pip)	SBOM üretimi

Bir eşleşme her zaman "etkileniyoruz" demek değildir: zafiyetli fonksiyon hiç çağırılmıyor olabilir. Bu bilgiyi makine tarafından okunabilir biçimde yayımlamak için **VEX** (Vulnerability Exploitability eXchange) belgeleri kullanılır: "bu bileşende CVE-X var, ama ürünümüz etkilenmiyor, çünkü ...".

Bağımlılık hijyeni: kontrol listesi

- ✓ **Sürümleri sabitle:** kilit dosyası (`package-lock.json`, `gradle.lockfile`, `poetry.lock`) depoda olsun; "en son sürüm" gibi kayan sürümler kullanılmasın.
- ✓ **Özetleri doğrula:** Maven/Gradle bağımlılık doğrulama, `pip --require-hashes`; indirilen dosya beklenen dosya mı?
- ✓ **Kullanılmayana kaldır:** sınıf yolundaki her kütüphane bir saldırı yüzeyidir (seri durumdan çıkarma zincirleri kullanılmayan kütüphanelerden de kurulabilir).
- ✓ **Sürekli izle:** SBOM'u her sürümde üret, izleme platformuna gönder; yeni bir CVE yayımlandığında hangi ürünlerin etkilendiğini dakikalar içinde bil.
- ✓ **Kaynağı denetle:** ad benzetme (typosquatting: `requeusts` gibi) ve bağımlılık karışıklığı (iç paket adının herkese açık depoda sahte bir paketle ele geçirilmesi) saldırılarına karşı paket kaynağını sabitle.
- ✓ **Derleme bütünlüğü:** 2. haftadaki tedarik zinciri olayları ve SLSA çerçevesi: derlemenin kendisi de kanıtlanabilir olmalı.

Demo 6 — SBOM üretmek ve zafiyetle eşleştirmek

Demo 6 · `code/week-05/06-sbom` · CWE-1104

Demo, kendi ürettiği **sentetik** jar dosyalarından (`cikti/lib/`) bir CycloneDX 1.5 JSON SBOM'u üretir: her bileşen için ad, sürüm, purl ve SHA-256. Ardından küçük, **sentetik** bir "bilinen zafiyetli sürümler" listesiyle eşleştirir ve etkilenen iki bileşen için uyarı verir. İnternete bağlanmaz.

```
cd code\week-05\06-sbom
.\demo.ps1
```

```
cd code/week-05/06-sbom
sh demo.sh
```

Sahada nasıl uygulanır?

Sertifikasyon belgelerinde üçüncü taraf bileşenler ayrı bir tablo halinde, sürümleri ve **neden kullanıldıkları** ile listelenir: ödeme şemalarının SDK'ları, platformun bütünlük doğrulama API'si, bildirim servisi, whitebox kütüphanesi, sayı teorisi kütüphanesi. Değerlendirici bu listeyi bir SBOM gibi okur: her bileşenin bilinen bir zafiyeti var mı, güncel mi, gerçekten gerekli mi? Listede olmayan bir bileşenin pakette bulunması ayrıca bir bulgudur.

15. Dönem projesi: bu hafta

Projeniz C/C++ olsa bile bu haftanın iki konusu doğrudan projenize uygulanır:

- ✓ **SBOM:** Projenizin bütün bağımlılıklarını (kütüphaneler, derleme araçları, CMake ile indirilen bileşenler) CycloneDX biçiminde listeleyin. `vcpkg` ya da Conan kullanıyorsanız SBOM üretim desteklerini deneyin; yoksa elle yazın. Her bileşeni OSV veritabanında arayın ve sonucu kılavuza ekleyin.
- ✓ **Girdi doğrulama tablosu:** Projenizin dışarıdan veri aldığı her noktayı (dosya, komut satırı, ağ, yapılandırma) listeleyin; her biri için beklenen biçimi, uzunluk sınırını ve doğrulamanın yapıldığı fonksiyonu yazın.
- ✓ Projeniz bir dosya yolu, bir SQL sorgusu ya da bir dış program çağrısı içeriyorsa, bu haftanın kalıplarıyla (kanonikleştirme + kök, parametrelili sorgu, argüman listesi) yeniden gözden geçirin.
- ✓ Projenizde bir betik ya da Java bileşeni varsa, gizleme gereksinimini ve `-keep` kurallarını S9 bölümüne ekleyin.

16. Kendi başına çalış

Alıştırma 1 — Kolay: Parametrelili sorguya çevirin



Demo 1'deki hatalı sorguyu kendiniz parametrelili hale getirin. Sonra bir `ORDER BY` sütununu kullanıcıdan alan bir sıralama özelliği ekleyin ve bunu beyaz listeyle güvenli yapın. Neden `?` ile yapılamadığını açıklayın.

? Alıştırma 2 — Kolay: Hata iletisinin sızdırdıkları

Demo 1'de hatalı sorguya sözdizimi bozuk bir girdi verin ve veritabanının hata iletisini inceleyin. İletiden tablo ve sütun adları çıkarılabilir mi? Kullanıcıya genel ileti, günlüğe ayrıntı yazacak şekilde düzeltin.

? Alıştırma 3 — Orta: Argüman enjeksiyonu

Demo 2'deki güvenli sürüme `-` ile başlayan bir girdi verin. İzin listesi bunu reddediyor mu? Reddetmiyorsa, çağrılan programın bu girdiyi seçenek olarak yorumlayıp yorumlamadığını gözlemleyin ve `--` ayırıcısını ekleyin.

? Alıştırma 4 — Orta: Yol geçişi varyantları

Demo 3'ün güvenli sürümüne şu istekleri gönderin: `..%2fgizli.txt`, `....//gizli.txt`, mutlak yol, Windows'ta `..\gizli.txt` ve sürücü harfli yol, kök içinde **sembolik bağlantıyla** kök dışını gösteren bir dosya. Hangisi hangi denetimde reddediliyor?

? Alıştırma 5 — Orta: Filtresiz ve filtreli seri durumdan çıkarma

Demo 7'deki filtre desenini `!*` olmadan yazın ve beklenmeyen sınıfın bu kez kabul edildiğini gösterin. Sonra `maxbytes` ve `maxdepth` sınırlarını çok küçük değerlere çekip meşru bir nesnenin reddedildiği noktayı bulun.

? Alıştırma 6 — Orta: Geri derleyiciyle bakın

Demo 4 ve Demo 5'in jar dosyalarını `javap -c -p` dışında bir geri derleyiciyle (ör. CFR ya da jadx) açın. Gizleme öncesi ve sonrası okunabilirliği karşılaştırın: hangi bilgi hâlâ görünüyor?

? Alıştırma 7 — Zor: -keep kuralını daraltın

Demo 5'in `proguard.pro` dosyasındaki `-keep` kuralını daha geniş (`com.**`) ve daha dar yazıp sonuçları karşılaştırın. Uygulamanın hâlâ çalıştığı **en dar** kural nedir?

? Alıştırma 8 — Zor: Gerçek bir SBOM

Maven ya da Gradle kullanan herhangi bir açık kaynak Java projesi için CycloneDX eklentisiyle SBOM üretin ve OWASP Dependency-Check ya da OSV-Scanner ile tarayın. Kaç bileşen, kaç geçişli, kaç zafiyet eşleşmesi çıktı? Eşleşmelerden birinin projesi gerçekten etkileyip etkilemediğini araştırın.

17. Kendini sinama

? 1. Java hangi hata sınıflarını dil düzeyinde ortadan kaldırır, hangilerini kaldırmaz? ✓

Arabellek taşması, serbest bırakılmış bellek, ilklendirilmemiş değişken gibi bellek hatalarını kaldırır. Enjeksiyon, güvensiz seri durumdan çıkarma, koda gömülü sırlar, tersine mühendislik, zafiyetli bağımlılıklar ve mantık hatalarını kaldırmaz.

? 2. Bütün enjeksiyon türlerinin ortak kökü ve ortak düzeltilmesi nedir? ✓

Veri ile komutun aynı kanaldan bir yorumlayıcıya verilmesi. Düzeltme: komutu sabit tutup veriyi ayrı bir kanaldan (parametre, argüman) vermek.

? 3. `ORDER BY` sütunu neden ? parametresiyle verilemez? Ne yapılır? ✓

? yalnız değer yerine konabilir, tanımlayıcı (sütun, tablo adı) yerine konamaz. Beyaz listeye eşleme yapılır.

? 4. `ProcessBuilder` kullanmak komut enjeksiyonunu neden önler? Tek başına her şeyi çözer mi? ✓

Kabuk çalışmaz; girdi tek bir argüman olarak geçer. Çözmez: çağrılan program argümanı seçenek olarak yorumlayabilir (argüman enjeksiyonu); izin listesi ve `--` gerekir.

? 5. Yol geçişinde neden önce kanonikleştirilir, sonra denetlenir? ✓

Aynı yolun birçok yazılışı (`./` , kodlanmış biçimler, sembolik bağlantılar) vardır; ham dizge denetimi atlatılır. Kanonik yol tek ve kesindir.

? 6. Güvensiz seri durumdan çıkarmada saldırganın elindeki yetki nedir? ✓

Hangi sınıfların oluşturulacağını seçme yetkisi. Sınıf yolundaki sınıflar zincirlenerek kod çalıştırmaya kadar gidebilir.

? 7. `ObjectInputFilter` deseninin sonundaki `!*` ne işe yarar? ✓

Listede olmayan her şeyi reddeder; varsayılan-reddet ilkesi. Olmazsa filtre bir kara listeye dönüşür.

? 8. Java bayt kodu neden makine kodundan daha kolay geri çevrilir? ✓

Sınıf, metot ve alan adlarını, tipleri ve dizgeleri korur; kontrol akışı yapılandırılmıştır.

? 9. ProGuard'ın dört aşaması nedir? Hangisi dizgeleri gizler?

Küçültme, iyileştirme, gizleme (ad değiştirme), ön doğrulama. Hiçbiri dizgeleri gizlemez.

? 10. `mapping.txt` neden bir sırdır?

Gizlemeyi tamamen geri alır; eski ve yeni adları eşler. Dağıtılmamalı, erişimi sınırlı saklanmalıdır.

? 11. `-assumenosideeffects class android.util.Log { *; }` ne işe yarar?

Günlük çağrılarını yan etkisiz sayarak sürüm derlemesinden siler; günlük dizgeleri ve çağrıları ikili dosyada kalmaz.

? 12. SBOM'da purl ve özet değeri neden bulunur? VEX ne işe yarar?

purl bileşeni ekosistemden bağımsız tek biçimde tanımlar; özet dosyanın gerçekten o bileşen olduğunu doğrular. VEX, bir bileşendeki zafiyetin ürünü gerçekten etkileyip etkilemediğini bildirir.

18. Kaynaklar ve ileri okuma

Ders kitabı — J. Viega, M. Messier, *Secure Programming Cookbook for C and C++*, O'Reilly, 2003:

- Tarif 3.1 (temel girdi doğrulama), 3.7 (dosya adları ve yolları doğrulama), 3.10 (siteler arası betiği önleme), 3.11 (SQL enjeksiyonunu önleme)
- Tarif 1.7–1.8 (dış programları güvenli çalıştırma)
- Tarif 12.9 (fonksiyon işaretçileri ve dolaylı çağrı — kavram), 12.11 (dizgeleri gizleme)

Açık standartlar ve kaynaklar

- SEI CERT Oracle Coding Standard for Java (IDS, FIO, SER, MSC, ERR kuralları).
- OWASP: Top 10, SQL Injection Prevention Cheat Sheet, OS Command Injection Defense Cheat Sheet, XML External Entity Prevention Cheat Sheet, Deserialization Cheat Sheet; MASVS-CODE ve MASVS-RESILIENCE.
- Oracle: JEP 290 (seri durumdan çıkarma filtreleri), JEP 415 (bağlama özgü filtreler); Java Secure Coding Guidelines.
- ProGuard kılavuzu (Guardsquare) ve Android geliştirici belgeleri: "Shrink, obfuscate, and optimize your app" (R8).
- CycloneDX 1.5 ve SPDX 2.3 (ISO/IEC 5962) belirtimleri; package-url (purl) belirtimi; CISA SBOM ve VEX belgeleri; SLSA çerçevesi.
- MITRE CWE: CWE-89, CWE-78, CWE-88 (argüman enjeksiyonu), CWE-22, CWE-502, CWE-611, CWE-79, CWE-798, CWE-1104 (bakımı yapılmayan üçüncü taraf bileşen kullanımı).



Sözlük



Terim	Türkçe	Kısa tanım
Managed language	Yönetilen dil	Belleği çalışma ortamının yönettiği dil (Java, C#, Python)
Injection	Enjeksiyon	Verinin bir yorumlayıcıda komut olarak işlenmesi
Prepared statement	Hazırlanmış (parametrelili) sorgu	Sorgu metni ile değerlerin ayrı gönderildiği SQL çağırısı
Path traversal	Yol geçişi	<code>../</code> gibi dizilerle izin verilen klasörün dışına çıkma
Canonicalization	Kanonikleştirme	Bir değeri tek ve kesin biçimine indirgeme
Deserialization	Seri durumdan çıkarma	Bayt dizisinden nesne oluşturma
Bytecode	Bayt kodu	Sanal makinenin çalıştırdığı ara kod
Decompiler	Geri derleyici	Bayt kodundan kaynak kod üreten araç
Shrinking	Küçültme	Kullanılmayan kodu kaldırma
Mapping file	Eşleme dosyası	Gizlenmiş adları asıl adlara eşleyen dosya
Reflection	Yansıma	Sınıf ve metotlara çalışma anında adlarıyla erişme
SBOM	Yazılım malzeme listesi	Yazılımdaki bileşenlerin makine tarafından okunabilir listesi
purl	Paket URL'si	Bir paketi ekosistemden bağımsız tanımlayan kimlik
SCA	Yazılım bileşen analizi	Bağımlılıkları zafiyet veritabanlarıyla eşleştirme
VEX	Zafiyet sömürülebilirlik bildirimi	Bir zafiyetin ürünü etkileyip etkilemediğinin beyanı