

Kod Sağlamaştırma: Java ve Yorumlanan Diller

CEN429 Güvenli Programlama — Hafta 5

Dr. Öğr. Üyesi Uğur CORUH · 16.10.2026

Bugünün planı (3 saat)

Saat	Bölüm	Konu
1	0–3	Temel kavramlar · yönetilen diller · CERT Java · enjeksiyonun kökü
2	4–9	SQL/komut/yol enjeksiyonu · seri durumdan çıkarma · XML/XXE · Python/JS
3	10–16	Bayt kodu · ProGuard/R8 · dize gizleme · Android · SBOM · proje

Kısa tarihçe — yönetilen diller ve kalan açıklar

- 1995 — **Java/JVM**: bellek hatalarının çoğu **dil düzeyinde** biter
- 1998 — SQL enjeksiyonu belgelenir · **2003 OWASP Top 10**
- 2002 — **ProGuard** (sonra **R8**): bayt kod kolay geri çevrildiği için
- 2015 deserialization · **2020–21** SolarWinds ve **Log4Shell** → **SBOM** çağı

Dil **bellek hatasını** çözer; **enjeksiyonu ve bağımlılık riskini** çözmez.

Bu hafta nereye oturuyor?

- **4. hafta:** C/C++ sağlamlaştırma (bellek hataları).
- **Bu hafta (5):** Java/yorumlanan diller — bellek hataları çoğu **çözülmüş**, ama yeni sınıf: **enjeksiyon** ve **bağımlılık**.
- İkili koruma tarafı: **ProGuard/R8** ve **SBOM**.

Öğrenme çıktısı

Bu hafta **ÖÇ.3 / ÖÇ.4** üstünedir.

Sonunda yapabileceğiniz:

- Enjeksiyon sınıfını tanımak ve önlemek (SQL, komut, yol, XML, seri durum)
- ProGuard/R8 ile gizleme ve `-keep` kurallarını yazmak
- Bir **SBOM** üretip bağımlılık riskini yönetmek

Ana fikir

Yönetilen dil bellek hatalarını büyük ölçüde **çözer**; ama **veri ile komutun karışması** (enjeksiyon) her dilde vardır.

Bugün bu ortak kökü ve dile özgü korumaları göreceğiz.

0. Temel kavramlar (sıfırdan)

Neden bu bölüm var?

Bu bölüm **hiçbir ön bilgi varsaymaz**.

- Haftanın geri kalanında kullanacağımız terimleri sıfırdan tanımlıyoruz.
- Bir terimi bilmiyorsanız önce **burayı** okuyun.
- Sonraki bölümler bu terimlerin **üzerine** kurulur.

Yönetilen dil nedir?

- **Yönetilen dil:** belleği **otomatik** yöneten dil (Java, C#, Python, JS).
- Programcı `malloc` / `free` yapmaz; **çöp toplayıcı** (GC) hallreder.
- → çoğu bellek hatası (taşma, UAF) **ortadan kalkar**.

JVM ve bayt kodu

- **JVM (Java Virtual Machine):** Java'yı çalıştıran sanal makine.
- **Bayt kodu:** Java kaynağının derlendiği ara biçim (`.class` dosyaları).
- Bayt kodu makineden bağımsız; JVM onu çalıştırır.

Çöp toplayıcı (GC)

- **GC (Garbage Collector):** artık kullanılmayan nesneleri otomatik temizler.
- Programcı belleği elle bırakmaz.
- Bu yüzden UAF/çift bırakma Java'da **yok denecek kadar az**.

Enjeksiyon nedir?

- **Enjeksiyon:** kullanıcı **verisinin** bir **komut** olarak yorumlanması.
- Örnek: kullanıcı adı diye girilen metnin SQL sorgusuna komut olarak sızması.
- Bu haftanın ana teması.

SQL ve veritabanı

- **SQL:** veritabanı sorgulama dili (`SELECT ... WHERE ...`).
- Uygulama, kullanıcı girdisini sorguya koyar.
- Yanlış konursa → **SQL enjeksiyonu**.

Parametrelili sorgu

- **Parametrelili sorgu (prepared statement):** sorgu iskeleti sabit, veriler ayrı **parametre** olarak verilir.
- Veri asla komut olarak yorumlanmaz.
- SQL enjeksiyonuna karşı **asıl** çözüm.

Seri durum (serialization)

- **Serileştirme:** bir nesneyi bayt dizisine çevirme (kaydetmek/göndermek için).
- **Seri durumdan çıkarma (deserialization):** baytları geri nesneye çevirme.
- Güvenilmez baytları çıkarmak **tehlikeli** (kod çalıştırma).

XML ve XXE

- **XML:** yapılandırılmış veri biçimi (etiketlerle).
- **XXE (XML External Entity):** XML'in "dış varlık" özelliğinin kötüye kullanımı → dosya okuma, SSRF.
- XML ayrıştırıcıda dış varlıklar **kapatılır**.

Yol geçişi (path traversal)

- **Yol geçişi:** `../` ile izin verilen klasörün **dışına** çıkma.
- `dosyalar/../../etc/passwd` gibi.
- Kanonikleştirme + kök denetimiyle önlenir.

ProGuard ve R8

- **ProGuard / R8:** Java/Android bayt kodunu **küçülten, adları gizleyen** araçlar.
- R8, Android'in varsayılan aracı.
- Ad gizleme + ölü kod eleme + küçültme.

-keep kuralı

- **-keep** : ProGuard/R8'e "bu sınıf/metodun adını **değiştirme**" demek.
- Reflection ile ada göre çağrılan kod korunmalı.
- Yanlış **-keep** → ya çökme ya zayıf gizleme.

Reflection nedir?

- **Reflection:** bir sınıfı/metodu **çalışma anında adıyla** bulup çağırma.
- `Class.forName("...")`, `getMethod("...")`.
- Gizleme bunu bozabilir → `-keep` gerekir.

SBOM nedir?

- **SBOM (Software Bill of Materials):** yazılımın **malzeme listesi** — hangi kütüphaneler, hangi sürümler.
- Bir kütüphanede açık çıkınca "etkilendik mi?" sorusunu **hızlı** yanıtlar.
- Biçimler: CycloneDX, SPDX.

Bağımlılık (dependency)

- **Bağımlılık:** projenizin kullandığı dış kütüphaneler.
- Kendi kodunuz güvenli olsa bile, bir bağımlılıktaki açık sizi etkiler.
- Tedarik zinciri güvenliği.

Şimdi hazırız

Terimler:

yönetilen dil · JVM/bayt kodu · GC · enjeksiyon · SQL/parametrelili sorgu · serileştirme · XML/XXE · yol geçişi · ProGuard/R8 · `-keep` · reflection · SBOM · bağımlılık

Şimdi: yönetilen diller neyi çözer, neyi çözmez?

1. Yönetilen diller ve enjeksiyonun kökü

Yönetilen dil neyi çözer?

- Otomatik bellek yönetimi (GC) → taşma, UAF, çift bırakma **büyük ölçüde yok**.
- Dizi erişimi sınır denetimli → `ArrayIndexOutOfBoundsException` (çökme, sömürü değil).
- Tür güvenliği daha sıkı.

Yönetilen dil neyi ÇÖZMEZ?

- **Enjeksiyon** (veri = komut) — her dilde var.
- **Mantık hataları**, yetki hataları.
- **Bağımlılık** açıkları.
- **Seri durumdan çıkarma** saldırıları.

Bellek hatası azaldı; yeni cephe: enjeksiyon ve tedarik zinciri.

Yönetilen dil: çözer / çözmez — şema

Yönetilen dil neyi çözer, neyi çözmez?

Java/Kotlin/C# çöp toplayıcı + sınır denetimi

ÇÖZER (dil düzeyinde)

tampon taşması
use-after-free
çift serbest bırakma
ilklendirilmemiş değişken
→ bellek güvenliği

ÇÖZMEZ

enjeksiyon (SQL, komut, XML)
güvensiz deserialization
koda gömülü sırlar
zafiyetli bağımlılıklar
mantık/yetki hataları

Dil bir hata SINIFINI kaldırır; kalan sınıflar için hâlâ siz sorumlusunuz.


SEI CERT Oracle Java

- Java için ayrı bir **kural kitabı** (CERT Oracle Coding Standard for Java).
- Aynı yapı: hatalı örnek + uyumlu çözüm + risk.
- Örnek alanlar: enjeksiyon, seri durum, eşzamanlılık, hassas veri.

CERT Oracle Java — şema

SEI CERT Oracle Java: aynı yapı, farklı dil

yönetilen dil bellek hatasını çözer, mantık hatasını çözmez



IDS (girdi doğrulama), SER (serileştirme), FIO (dosya), MSC (çeşitli) — enjeksiyon konuları IDS'tedir.

SEI CERT · bu haftaya dokunan kurallar

Kısaltma	Kategori	Kural (örnek)
IDS	Girdi doğrulama	IDS00-J SQL · IDS07-J <code>Runtime.exec</code> · IDS16/17-J XML
FIO	Girdi/çıkı	FIO16-J: yol adını kanonikleştir
SER	Serileştirme	SER12-J: güvenilmeyen veriyi seri durumdan çıkarma
MSC	Çeşitli	MSC03-J: koda gömülü hassas bilgi kullanma
ERR	Hata işleme	ERR01-J: istisnada hassas bilgi sızdırma

Kimlikler `-J` sonekiyle biter.

Java'da hassas veri

- Java `String` **değişmezdir** (immutable) → bellekten silinemez.
- Parola/anahtar için `char[]` kullan, işi bitince **doldur** (`Arrays.fill`).
- GC ne zaman toplayacağını **garanti etmez**.

Enjeksiyonun ortak kökü

Enjeksiyon = **veri** ile **komutun** karışması.

- Kullanıcı verisi bir yorumlayıcıya (SQL, kabuk, XML) **komut** olarak gider.
- Kök aynı; hedef (SQL/kabuk/XML) değişir.

Enjeksiyonun kökü — veri mi, kod mu?

Enjeksiyonun ortak kökü: veri ile komutun karışması

bütün enjeksiyon türleri aynı şemanın farklı yorumlayıcılardaki hâli

HATALI: tek kanal

"...WHERE x=" + girdi

Yorumlayıcı girdiyi
KOMUT olarak ayrıştırır

SQLi · komut enj. · XXE
şablon enjeksiyonu

DOĞRU: ayrı kanal

WHERE x = ? (parametre)

Komut SABİT kalır,
girdi yalnız VERİ

enjeksiyon ailesi
tümüyle kapanır

Kaçış (escaping) son çaredir; asıl çözüm komutu ve veriyi ayrı kanala koymaktır.

Çözümün ortak kökü

Her enjeksiyon türünde aynı ilke:

- **Veriyi koddan ayır** (parametrelili API).
- Veriyi asla **string birleştirmeye** komuta gömme.
- Beyaz liste + bağlama uygun kaçış (son çare).

Tek kanal mı, iki kanal mı? — tablo

Yorumlayıcı	Tek kanal (hatalı)	İki kanal (doğru)
SQL motoru	<code>"...WHERE ad='" + ad + "'"</code>	<code>PreparedStatement + ?</code>
Kabuk	<code>exec("sh -c '...' " + host)</code>	<code>ProcessBuilder(...)</code> — kabuk yok
Dosya sistemi	<code>new File(kok, istek)</code>	Kanonikleştir + kök denetimi
XML	Dize birleştirerek XML kurmak	DOM/StAX API'siyle öge oluşturmak

Aynı ilke, dört farklı yorumlayıcı.

Enjeksiyon aileleri (bugün)

- SQL enjeksiyonu
- Komut enjeksiyonu
- Yol geçişi
- Seri durumdan çıkarma
- XML/XXE, şablon, XSS

Hepsinin kökü ve çözümü **aynı mantık**.

Bu bölümün kuralı

Yönetilen dil **bellek** hatasını çözer; **enjeksiyonu** çözmez.

- Enjeksiyonun kökü hep aynı: veri = komut.
- Çözüm hep aynı: veriyi koddan **ayır**.
- Bu ilkeyi şimdi tek tek enjeksiyon türlerinde göreceğiz.

Bölüm 1 — kısa sinama

1. Yönetilen dil hangi hata sınıfını büyük ölçüde çözer?
2. Neyi çözmez?
3. Enjeksiyonun ortak kökü nedir?

Bölüm 1 — cevaplar

1. **Bellek güvenliği** hatalarını (tampon taşması, use-after-free, çift/sarkan işaretçi) — GC + sınır denetimiyle.
2. **Mantık/enjeksiyon/etkilendirme**, güvensiz deserialization, zayıf kriptoloji, **bağımlılık** açıkları — bunlar dil-üstü, çözülmez.
3. Güvenilmeyen **VERİ** ile **KOD/komutun** aynı kanalda karışması; yorumlayıcı veriyi **komut** olarak ayrıştırır.

2. SQL enjeksiyonu

Hatalı kod

```
String q = "SELECT * FROM kul WHERE ad = '" + ad + "'";  
stmt.executeQuery(q); // HATALI: ad komuta karışır
```

ad içine tırnak ve SQL koyulursa?

Saldırı · örnek

Kullanıcı `ad` olarak şunu girer:

```
' OR '1'='1
```

Sorgu şuna döner:

```
SELECT * FROM kul WHERE ad = '' OR '1'='1'
```

`'1'='1'` her zaman doğru → **tüm satırlar** döner.


Neden oldu?

- `ad`, sorgu **metnine** birleştirildi.
- Tırnak, veriyi bitirip **komut** kısmına geçmeyi sağladı.
- Veri ile komut **karişti**.

SQL enjeksiyonu adım adım — şema

SQL enjeksiyonu adım adım

girdi tırnağı kapatıp kendi mantığını ekliyor



Parametrelili sorguda motor komutu ÖNCE derler; girdi artık mantık değiştiremez.

Doğru · parametrelili sorgu

```
PreparedStatement ps =  
    con.prepareStatement("SELECT * FROM kul WHERE ad = ?");  
ps.setString(1, ad);    // ad yalnız VERİ  
ps.executeQuery();
```

? bir **parametre**; **ad** asla komut olarak yorumlanmaz.

Neden çalışır?

- Sorgu iskeleti **önceden** veritabanına gönderilir (derlenir).
- `ad` sonradan **veri** olarak bağlanır.
- Tırnak koysa bile veri olarak kalır.

Diğer katmanlar

- **En az yetki:** uygulamanın DB kullanıcısı yalnız gerekeni yapsın.
- **Girdi doğrulama:** yine de beyaz liste.
- **ORM** kullanıyorsanız da parametrelili API'yi kullanın (string birleştirme değil).

Kaçış (escaping) son çaredir

- Elle tırnak kaçırmak **hataya açık**; her DB farklı.
- Öncelik **her zaman** parametrelili sorgu.
- Kaçış yalnız parametrelenemeyen yerlerde, dikkatle.

SQL enjeksiyonu · bu bölümün kuralı

- Sorguyu **asla** string birleştirmeyeyle kurma.
- **Her zaman** parametrelili sorgu (`PreparedStatement` , `?`).
- Ad/sütun gibi tanımlayıcılar için **beyaz liste**.
- Kaçış (escaping) yalnız son çare.

3. Komut enjeksiyonu

Kabuk var mı yok mu — şema

Komut çalıştırma: kabuk var mı yok mu?

komut enjeksiyonunun tek kaynağı: araya giren kabuk

Kabuklu (tehlikeli)

```
Runtime.exec("sh -c ...")
```

kabuk ; | && > yorumlar
girdi KOMUT olur

ProcessBuilder (güvenli)

```
new ProcessBuilder(  
    "prog", arg1, arg2)
```

argümanlar AYRI geçer
kabuk hiç çalışmaz

Yine de argüman enjeksiyonuna dikkat: '--' ile seçenek/değer sınırını işaretleyin.

Hatalı kod

```
Runtime.getRuntime().exec("ping " + host); // HATALI
```

host içine kabuk metakarakteri koyulursa?

Saldırı · örnek

host olarak:

```
example.com; rm -rf veri
```

Kabuk bunu **iki komut** olarak çalıştırır: `ping` **ve** `rm` .

(Örnek sentetik; asla çalıştırmayın.)

Neden oldu?

- Komut bir **kabuğa** metin olarak verildi.
- `;`, `|`, `&&` kabukta **komut ayırıcı**.
- Veri, komut satırına karıştı.

Doğru · argüman dizisi

```
new ProcessBuilder("ping", "-c", "1", host).start();
```

- Kabuk **yok**; `host` tek bir **argüman**.
- Metakarakterler yorumlanmaz.

Ek kurallar

- Mümkünse dış komut **hiç** çalıştırma; kütüphane API'si kullan.
- Çalıştıracaksan: sabit yol, argüman dizisi, beyaz liste.
- ENV33-C benzeri: `system()` /kabuk çağırma.

Komut enjeksiyonu · bu bölümün kuralı


- Mümkünse dış komut **hiç** çalıştırma.
- Çalıştıracaksan: kabuksuz **argüman dizisi** (`ProcessBuilder`).
- Sabit yol + beyaz liste; `-` ile başlayan girdiye dikkat (argüman enjeksiyonu).

4. Yol geçişi

Yol geçişini kapatan iki adım — şema

Yol geçişini kapatan iki adım

sıra önemli: önce kanonikleştir, SONRA denetle



Ham dize üzerinde yapılan denetim kodlanmış biçimlerle atlatılır.

Hatalı kod

```
File f = new File("yuklenen/" + adi); // HATALI
```

adi içine ../ koyulursa?

Saldırı · örnek

adi olarak:

```
../../../../etc/passwd
```

Sonuç: `yuklenen/../../../../etc/passwd` → izin verilen klasörün **dışı**.

Neden oldu?

- `adi`, dosya yoluna **doğrudan** eklendi.
- `../` dizisi, yorumlayıcı (dosya sistemi) tarafından "üst klasöre çık" olarak okundu.
- Denetim yoktu: hangi klasörün **dışına** çıkıldığı hiç sorulmadı.

Doğru · kanonikleştir + kök denetimi

```
Path kok = Paths.get("yuklenen").toRealPath();  
Path hedef = kok.resolve(adi).normalize().toRealPath();  
if (!hedef.startsWith(kok)) throw new SecurityException();
```

Kanonik yol **kökün altında** mı? Değilse reddet.

Neden çalışır?

- Önce yol **kanonik** (tek, kesin) hale getirilir.
- Sonra kanonik yolun kök **içinde** olup olmadığı denetlenir.
- `../`, kodlanmış biçim (`../%2f`) ya da sembolik bağlantı — hepsi kanonikleştirmeden **sonra** aynı gerçek yola iner; hiçbirisi denetimden kaçamaz.

Yol geçişi · ek

- Dosya adını **beyaz listeye** sınırla (`[a-zA-Z0-9_.-]`).
- Sembolik bağlantılar (`symlink`) kanonikleştirmeyeyle çözülür.
- Kullanıcı adını **doğrudan** dosya adı yapma.

Yol geçişi · bu bölümün kuralı

- Ham dizgeye **asla** güvenme (`contains("..")` yetmez).
- Önce **kanonikleştir**, sonra **kök içinde mi** diye denetle.
- Sembolik bağlantıları da çöz (`toRealPath()`); denetimi dosya açıldıktan sonra da tekrarla.

Üç enjeksiyon · ortak ders

Tür	Yanlış	Doğru
SQL	String birleştirme	Parametrelili sorgu
Komut	Kabuğa metin	Argüman dizisi
Yol	../ birleştirme	Kanonikleştir + kök denetimi

Kök aynı: **veriyi koddan/komuttan ayır.**

Bölüm 2–4 — kısa sinama

1. `' OR '1'='1` neden tüm satırları döndürür?
2. `ProcessBuilder` argüman dizisi neden güvenli?
3. Yol geçişini hangi iki adım kapatır?

Bölüm 2–4 — cevaplar

1. Dizeye katılınca `WHERE` koşulunu **her zaman doğru** yapar → tüm satırlar (veri, kod olarak ayrıştırıldı).
2. Argümanlar **kabuğa değil** programa ayrı ayrı geçer; `;` `|` gibi meta-karakter yorumu yok → komut enjeksiyonu kapanır.
3. (1) **Kanonik yola** çevir (`realpath` /normalize), (2) izinli **kök dizin** içinde mi doğrula (allowlist). Kullanıcı girdisini yola doğrudan koyma.

5. Güvensiz seri durumdan çıkarma

Hatalı kod


```
Object o = new ObjectInputStream(giris).readObject(); // TEHLİKELİ
```

`giris` güvenilemeyen bir kaynaktan geliyorsa?

Deserialization gadget zinciri — şema

Güvensiz seri durumdan çıkarma

saldırgan kod yazmaz — VAR OLAN sınıfları zincirler



Savunma: ObjectInputFilter ile izin listesi ve sonda '!*' (varsayılan-reddet).

Sorun

- Güvenilmez baytları bir nesneye çevirmek **tehlikelidir**.
- Java'da `ObjectInputStream.readObject()` çıkarken **kod** çalıştırabilir (gadget zincirleri).
- Sonuç: uzaktan kod çalıştırma.

Neden bu kadar kötü?

- Çıkarma sırasında nesnelerin **kurucuları/metotları** çalışır.
- Uygun kütüphaneler varsa (gadget), zincirlenip komut çalıştırılabilir.
- Girdi "sadece veri" sanılır ama **kod** gibi davranır.

Doğru · en iyisi: hiç yapma

- Güvenilmez veriyi **native serileştirmeye** çıkarma.
- Onun yerine **JSON/veri** biçimi + katı şema.
- Yalnız beklediğiniz alanları okuyun.

Zorundaysanız · filtre

```
ObjectInputFilter f = ObjectInputFilter.Config
    .createFilter("com.uygulama.*;!*"); // yalnız izinli sınıflar
ois.setObjectInputFilter(f);
```

- **Beyaz liste:** yalnız beklenen sınıflar.
- Derinlik/boyut sınırı da koyun (DoS'a karşı).

Deserialization · bu bölümün kuralı

- Güvenilmeyen bayt akışını çıkarmak, saldırgana **sınıf seçme** yetkisi vermektir.
- En iyisi: **hiç yapma** (JSON + katı şema).
- Zorundaysan: **izin listesi filtresi**, derinlik/boyut sınırı.

6. XML, şablon, XSS


XXE · sorun

- XML'de **dış varlık** tanımlanabilir; ayrıştırıcı onu **çözer**.
- Saldırgan bununla dosya okutabilir ya da sunucudan istek yaptırabilir (SSRF).

XXE — şema

XXE: XML dış varlık saldırısı

ayrıştırıcının 'yardımsever' varsayılını



Kural: XML/YAML/şablon ayrıştırıcılarında gereksiz yetenekleri KAPATIN.

XXE · doğru

```
dbf.setFeature(  
    "http://apache.org/xml/features/disallow-doctype-decl", true);  
// ya da dış varlıkları kapat
```

- **Dış varlıkları kapat**, DOCTYPE'ı reddet.
- Çoğu kütüphanede tek satırlık ayar.

Şablon enjeksiyonu (SSTI)

- Şablon motoruna kullanıcı girdisini **şablon** olarak vermek.
- Motor onu kod gibi çalıştırabilir.
- Kural: kullanıcı girdisi **veri**, şablon **sabit**.

XSS (kısaca)

- **XSS**: kullanıcı verisinin bir web sayfasına **HTML/JS** olarak sızması.
- Çözüm: çıktı **bağlama uygun kodlama** (HTML-encode), CSP.
- Kök yine aynı: veri $\neq$ kod.

XML/şablon/XSS · bu bölümün kuralı

- Yorumlayıcının **hangi özelliği açık**, bil ve gereksizini kapat.
- XML: dış varlık + DOCTYPE kapalı.
- Şablon: kullanıcı verisi yalnız **değişken**, asla şablonun kendisi.
- HTML: çıktıyı **bağlama uygun** kodla.

7. Python ve JavaScript'te aynı hatalar

Yorumlanan dillerde aynı hatalar — şema

Yorumlanan dillerde aynı hatalar

Python, JavaScript, Ruby, PHP — kök aynı: veri ile kodun karışması

eval / exec

dizeyi KOD olarak çalıştırır — girdiyle asla birleştirilmez

pickle / unserialize

veriyi nesneye çevirirken kod çağırır — güvenilirmez veride kullanılmaz

os.system / shell=True

kabuk ayrıştırır — argüman dizisi kullanın

Düzenli ifade (ReDoS)

geri izleme üstel büyür — desen ve girdi uzunluğu sınırlanır

Dil değişir, kural değişmez: girdiyi asla yorumlayıcıya kod olarak verme.

Aynı kök, farklı dil

- Enjeksiyon her dilde: Python `os.system` , JS `child_process` .
- Çözüm aynı: argüman dizisi, parametrelili sorgu.

Python · örnekler

- `os.system("cmd " + x)` → komut enjeksiyonu; `subprocess.run([...])` kullan.
- `eval(girdi)` / `pickle.loads(güvenilmez)` → **asla** güvenirilmez veriyle.
- SQL: parametrelili (`cursor.execute("... ?", (x,))`).

Python · `eval` örneği (kod)

```
deger = eval(girdi)           # HATALI: herhangi bir Python ifadesi

import ast
deger = ast.literal_eval(girdi) # Daha iyi: yalnız sabitler
deger = int(girdi)             # En iyisi: beklenen türü ayrıştır
```

Kural: kullanıcı verisi `eval` 'e **asla** ulaşmamalı.

ReDoS (düzenli ifade DoS)

- Kötü bir **regex**, belirli girdilerde **üstel** zaman harcayabilir.
- Saldırgan bununla CPU'yu kilitler.
- Çözüm: güvenli regex, girdi uzunluğu sınırı, zaman aşımı.

ReDoS · somut örnek

Desen: `^(a+)+$`
Girdi: `"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"`

- Motor, eşleşmeyi kanıtlamak için **milyonlarca** yol dener.
- Tek istek, işlemciyi saniyelerce/dakikalarca kilitler (CWE-1333).

JavaScript · prototype pollution

- **Prototype pollution:** saldırgan `__proto__` üzerinden tüm nesnelerin **ortak** özelliğini bozar.
- Beklenmedik davranış, yetki atlatma.
- Çözüm: güvenli birleştirme, `Object.create(null)`, kütüphane güncelliği.

Yorumlanan diller · ortak kural

- `eval`, `exec`, `pickle`, dinamik `require` → güvenilmez veriyle **kullanma**.
- Girdi doğrulama + parametrelili API + güncel bağımlılık.

Bölüm 5–9 — kısa sinama

1. Güvensiz deserialization neden kod çalıştırabilir?
2. XXE'yi hangi ayar kapatır?
3. ReDoS nedir, nasıl azaltılır?

Bölüm 5–9 — cevaplar

1. Nesne kurulurken sınıfların yan etkili yöntemleri (`readObject` /**gadget zinciri**) tetiklenir → saldırgan nesne grafiğiyle akış kurar.
2. **Dış varlıkları ve DOCTYPE'ı** kapatan ayrıştırıcı ayarı (`disallow-doctype-decl` , external entities kapalı).
3. **ReDoS**: katastrofik geri izlemeli regex; kötü girdi **üstel** zaman → CPU kilitlenir. Azaltma: doğrusal-zaman motoru (RE2), iç içe niceleyiciden kaçın, uzunluk/zaman sınırı.

8. Bayt kodu ve tersine derleme

Bayt kod vs makine kodu — şema

Bayt kod neden makine kodundan kolay okunur?

bu yüzden Java'da gizleme (ProGuard/R8) daha kritik

Java bayt kodu

sınıf/metot/alan ADLARI durur
tipler durur
yapı korunur

decompiler $\approx$ kaynağı verir

C/C++ makine kodu

adlar atılır
tipler kaybolur
optimizasyon yapıyı bozar

disassembler $\approx$ ham komut

Gizleme hatayı düzeltmez; yalnız 'kolayca okunma' avantajını geri alır.

Java bayt kodu kolay okunur

- `.class` / `.jar` bayt kodu, kaynağa **çok yakın** geri çevrilebilir.
- Araçlar: `javap` (sökme), JD-GUI/CFR/Procyon (tersine derleme).
- Adlar, dizgeler, yapı büyük ölçüde **görünür**.

javap örneği

```
javap -c -p Uygulama.class    # bayt kodunu sök
```

- Metot adları, çağrılar, sabitler görünür.
- Bu yüzden Java'da gizleme **daha da** gerekli.

javap çıktısı — ne görünüyor?

```
private static final java.lang.String GECERLI_PIN;  
public boolean pinDogru(java.lang.String);
```

Code:

```
0: aload_1  
1: ldc          #7      // String 4729  
3: invokevirtual #9      // String.equals  
6: ireturn
```

Kaynak kod yok, ama **sabit** (4729), **ad** (GECERLI_PIN , pinDogru) ve **mantık** ("girdiyi bu sabitle karşılaştır") açıkça görünüyor.

Neden C'den daha kolay?

- Bayt kodu **yüksek seviyeli** ve tür bilgisi taşır.
- Değişken/metot adları çoğunlukla korunur.
- → tersine mühendislik ucuz; gizleme şart.

İstemcide sır yoktur

- Gizleme bunu **zorlaştırır**, ama sırrı gerçekten **saklamaz**.
- İstemcide durmak zorunda olmayan anahtar/parola → **sunucuda** tutulur.
- İstemcide durmak **zorunda** olan sır → whitebox kriptografi ister (11. hafta).

9. ProGuard ve R8

R8 ve ölçme adımları — şema

Android'de R8 ve gizlemenin etkisini ölçmek

ölçmediğiniz gizleme bir iddiadır



mapping.txt kaybolursa üretimdeki çökme raporlarını bir daha çözemezsiniz.

ProGuard/R8 ne yapar?

Üç iş:

- **Küçültme (shrink):** kullanılmayan kodu atar.
- **İyileştirme (optimize):** kodu sadeleştirir.
- **Gizleme (obfuscate):** adları anlamsızlaştırır (`a` , `b` , `c`).

ProGuard/R8 · dört aşama — tablo

Aşama	Ne yapar?	Güvenlik katkısı
Küçültme	Kullanılmayan kodu atar	Saldırı yüzeyi azalır
İyileştirme	Satır içi alma, sabit katlama	Yapı kaynaktan uzaklaşır
Gizleme	Adları <code>a</code> , <code>b</code> , <code>c</code> yapar	Anlamalı adlar kaybolur
Ön doğrulama	Eski JVM için doğrulama bilgisi	—

Ad gizleme örneği

```
LisansDenetleyici.dogrula() → a.b()
```

- Anlamlı adlar kaybolur.
- Tersine mühendis için harita zorlaşır.
- Ölü kod atılınca ikili küçülür.

-keep neden gerekir?

- Reflection ile **adıyla** çağrılan kod (API, giriş noktaları, JNI) korunmalı.
- Gizleme adı değiştirirse çağrı **kırılır**.

```
-keep class com.uygulama.Api { public *; }
```

-keep dengesi — şema

-keep dengesi

doğrusu: yalnız dışarıdan erişilen giriş noktalarını keep et

ÇOK keep

reflection, serileştirme,
tüm public API korunur

- adlar değişmez
- gizleme ANLAMSIZ

AZ keep

yalnız dış giriş noktaları

- adlar kısalır
- ama reflection KIRILIR
(çalışma anı hatası)

Her -keep kuralı bir gizleme boşluğudur; en dar kuralı yazın ve test edin.

-keep dengesi

- Çok az **-keep** : uygulama çöker (reflection kırılır).
- Çok fazla **-keep** : gizleme zayıflar (her şey açık kalır).
- Yalnız **gerçekten gereken** giriş noktalarını tut.

Eşleme dosyası (mapping)

- R8 bir `mapping.txt` üretir: gizli ad → gerçek ad.
- **Gizli tutulur** (dağıtılmaz), ama çökme izlerini çözmek için saklanır.
- Sürüm kimliğiyle birlikte arşivlenir.

Eşleme dosyası · örnek (mapping.txt)

```
com.ornek.odeme.KartYoneticisi -> com.ornek.a:  
    android.content.Context baglam -> a  
    boolean varsayilanKartiAyarla(java.lang.String) -> b
```

Eski ad → yeni ad. Bu dosya, gizlemeyi **tamamen** geri alır.

ProGuard/R8 · bu bölümün kuralı


- Küçült + iyileştir + gizle; **dizgeleri gizlemez**.
- `-keep` yalnız **gerçekten** reflection/JNI ile çağrılana.
- `mapping.txt` bir **sır**: sakla, dağıtma.

10. Dize gizleme ve reflection

Dize gizleme ve dinamik çağrı — şema

Dize gizleme ve dinamik yöntem çağrısı

iki basit yöntem, iki farklı izi siler



Bu bir şifreleme değil, bir GECİKTİRME dir: anahtar da ikilidir, bulunabilir.

Java'da dizgeler açık

- `.class` içindeki sabit dizgeler **düz** görünür (`strings` , tersine derleyici).
- Hassas URL, anahtar parçası, mesajlar sızar.

Dize gizleme

- Dizgeler derlemede **kodlanır**, kullanımda çözülür.
- iv. haftadaki kuralla aynı: `strings` 'i durdurur, **anahtar saklamaz**.
- Çözme kodu da bytecode'da → sınırlı koruma.

Reflection ile gizleme çatışması

- Ada göre çağrı (`getMethod("dogru1a")`) gizlemeden **sonra** kırılır.
- Çözüm: ya `-keep` ya reflection'ı bırakıp doğrudan çağrı.
- Reflection'ı azaltmak hem güvenlik hem gizleme için iyidir.

11. Android R8 ve ölçme

Android'de R8

- R8, Android derlemesinin **varsayılan** küçültücü/gizleyicisi.
- `minifyEnabled true` + `proguard-rules.pro` .
- DEX (Android bayt kodu) üretir.

Sürüm derlemesinde R8 açmak

```
android { buildTypes { release {  
    minifyEnabled true  
    shrinkResources true  
    proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'),  
        'proguard-rules.pro'  
}}} }
```

Hata ayıklama (debug) derlemesi **gizlenmez**; dağıtılan sürümün **release** olduğunu doğrulayın.

Gizlemenin etkisini ölçmek

- Gizleme öncesi/sonrası:
 - anlamlı ad oranı
 - düz metin hassas dize sayısı
 - APK boyutu
- Ölç ve S9'a yaz (9. haftadaki ölçme mantığı).

Ölçüm tablosu — genişletilmiş

Ölçüt	Beklenen değişim
Sınıf/metot sayısı	Küçültmeyle azalır
Anlamlı ad oranı	Gizlemeyle çok düşer
Düz metin hassas dizge	Dize gizlemeyle sıfıra iner
Paket boyutu	Küçültmeyle azalır
Günlük çağrısı sayısı	Sürümde sıfır
Denetimi bulma süresi	Artar (insan deneyi)

Java için statik analiz

- SpotBugs, Error Prone, SonarQube.
- CERT Java kurallarına yakın denetimler.
- CI'da her birleştirmede.

Bölüm 8–13 — kısa sinama

1. Java bayt kodu neden C'den kolay okunur?
2. `-keep` dengesi nedir?
3. Reflection gizlemeyle neden çatışır?

Bölüm 8–13 — cevaplar

1. Bayt kod **yüksek seviyeli**; tip ve **ad meta verisi** (sınıf/alan/metot) korunur → decompiler neredeyse kaynağı verir. C, adları atarak makine koduna derlenir.
2. **-keep dengesi**: çok keep → gizleme zayıflar; az keep → reflection/serileştirme kırılır. Yalnız **dış giriş noktalarını** keep et.
3. Reflection adları **dizayle** çağırır; gizleyici adı değiştirince dize eşleşmez → çalışma anında hata. O adları keep etmek gerekir (gizleme boşluğu).

12. Bağımlılık güvenliği ve SBOM

Sorun · tedarik zinciri

- Kendi kodunuz kusursuz olsa bile, kullandığınız **kütüphanelerdeki** açık sizi etkiler.
- Modern uygulama yüzlerce bağımlılık içerir.
- "Hangi sürüm bende var?" sorusu kritik.

Gerçek örnekler

- Log4Shell (Log4j): tek bir kütüphane açığı, milyonlarca sistemi etkiledi.
- Kötü niyetli paket (typosquatting): benzer adlı sahte paket.
- Bakımsız/terk edilmiş bağımlılık.

Log4Shell · somut örnek (Aralık 2021)

- Log4j 2'de günlüğe yazılan özel bir ifade, **uzaktaki** bir adresten sınıf yükletip çalıştırıyordu.
- CVE-2021-44228, CVSS **10.0** (en yüksek skor).
- Asıl kriz yamayı uygulamak değildi: **hangi sistemde hangi sürüm var** sorusuydu.

SBOM nedir? (hatırlatma)

- Yazılımın **malzeme listesi**: hangi bileşen, hangi sürüm, hangi lisans.
- Bir açık duyurulunca "etkilendim mi?" **hızlı** yanıtlanır.

SBOM biçimleri

- **CycloneDX** (OWASP) — güvenlik odaklı, yaygın.
- **SPDX** (Linux Foundation) — lisans odaklı da güçlü.
- Araçlarla otomatik üretilir (derleme adımımda).

CycloneDX örneği (JSON, sentetik)

```
{
  "bomFormat": "CycloneDX",
  "components": [{
    "type": "library", "name": "ornek-json", "version": "1.2.0",
    "purl": "pkg:maven/com.ornek/ornek-json@1.2.0"
  }]
}
```

Her bileşen: ad, sürüm, **purl** (ekosistemden bağımsız tekil kimlik), özet değeri.

VEX nedir?

- **VEX (Vulnerability Exploitability eXchange):** "bu açık bende var ama **sömürülebilir değil**" bilgisini paylaşır.
- Gürültüyü azaltır: her CVE panik değil.
- SBOM'a eşlik eder.


Bağımlılık yönetimi kuralları

- Sürümleri **sabitle** (pin); rastgele "en son" çekme.
- Bilinen açıkları tara (`dependency-check` , `npm audit` , `pip-audit`).
- Güvenli güncelleme süreci; kritik yamaları hızlı uygula.

SBOM üretimi · örnek akış

Tedarik zinciri: SBOM neden gerekli?

Log4Shell'de asıl sorun 'bende var mı?' sorusuydu



Sürümleri sabitleyin: yeniden üretilebilir derleme + beklenmedik güncellemeye karşı koruma.

Her sürümün SBOM'u sürüm kimliğiyle saklanır.

Projeye bağ

- **S13:** güvenli geliştirme süreci + SBOM.
- Her sürüm için güncel SBOM ve bağımlılık taraması.
- Devredilen gereksinimler: "güvenli güncelleme" üst uygulamaya (13. hafta).

SBOM · bu bölümün kuralı

- Kendi kodun kusursuz olsa da **bağımlılığın açığı seni etkiler**.
- SBOM = malzeme listesi; VEX = "gerçekten etkilendim mi?" cevabı.
- Sürümü **sabit**, sürekli **tara**, kritik yamayı hızlı uygula.

Bölüm 14 — kısa sinama

1. SBOM ne işe yarar?
2. VEX neden gürültüyü azaltır?
3. Bağımlılık sürümlerini neden sabitleyiz?

Bölüm 14 — cevaplar

1. **SBOM** = bileşen/bağımlılık envanteri; yeni açık çıkınca "bende var mı?" sorusunu **hızla** yanıtlar.
2. **VEX** açığın üründe gerçekten **sömürülebilir** olup olmadığını bildirir; etkilenmeyenler "not affected" → yanlış alarm azalır.
3. Sabit sürüm = **yeniden üretilebilir** derleme + tedarik zinciri güvenliği; beklenmedik/zararlı güncellemeyi engeller.

Proje ve kapanış

Proje · S9/S13 (Java tarafı)

- [] Enjeksiyona açık noktaları parametrelili API'ye çevir (SQL, komut, yol).
- [] Güvensiz deserialization varsa filtre/şema.
- [] R8/ProGuard ile gizleme; `-keep` yalnız gereken giriş noktaları.
- [] Dize gizleme; hassas dize `strings` /tersine derlemede yok.
- [] SBOM üret + bağımlılık taraması (S13).

Çözümlü kendini sinama

Soru 1

Yönetilen dil hangi hata sınıfını çözer, neyi çözmez?

Cevap: Bellek hatalarını (taşma, UAF) büyük ölçüde çözer. Enjeksiyon, mantık/yetki hataları, bağımlılık ve deserialization saldırılarını **çözmez**.

Soru 2

' OR '1'='1' neden tüm satırları döndürür?

Cevap: Girdi string birleştirmeyele sorguya girer; tırnak veriyi bitirir, OR '1'='1' her zaman doğru olur. Parametrelili sorgu bunu engeller.

Soru 3

Komut enjeksiyonunu `ProcessBuilder` nasıl önler?

Cevap: Kabuk kullanmadan argümanları **dizi** olarak verir; metakarakterler (`;`, `|`) yorumlanmaz, girdi tek argüman kalır.

Soru 4

Yol geçişini hangi iki adım kapatır?

Cevap: Kanonikleştirme (`normalize` / `toRealPath`) + kök denetimi (`startsWith(kok)`). Ayrıca dosya adı beyaz listesi.

Soru 5

Güvensiz deserialization neden tehlikelidir? Çözüm?

Cevap: Çıkarma sırasında nesne metotları çalışır; gadget zinciriyle kod çalıştırılabilir. Çözüm: native serileştirme yerine veri biçimi + şema; zorunda kalınırsa `ObjectInputFilter` beyaz listesi.

Soru 6

XXE nedir, hangi ayar kapatır?

Cevap: XML dış varlıklarının kötüye kullanımı (dosya okuma/SSRF). Dış varlıkları ve DOCTYPE'ı kapatan ayrıştırıcı ayarı kapatır.

Soru 7

ReDoS ve prototype pollution nedir?

Cevap: ReDoS: kötü regex'in üstel zaman harcaması (DoS). Prototype pollution: JS'te `__proto__` üzerinden tüm nesneleri bozma. İkisi de girdi denetimi + güvenli API ister.

Soru 8

Java bayt kodu neden gizlemeye daha çok ihtiyaç duyar?

Cevap: Bayt kodu yüksek seviyeli, tür ve ad bilgisi taşır; kaynağa çok yakın tersine derlenir. Adlar/dizgeler açık görünür.

Soru 9

-keep dengesi nedir?

Cevap: Çok az **-keep** → reflection kırılır, uygulama çöker. Çok fazla → gizleme zayıflar. Yalnız gerçekten reflection'la çağrılan giriş noktaları tutulur.

Soru 10

Dize gizleme Java'da anahtar saklar mı?

Cevap: Hayır. `strings` /statik taramayı durdurur ama çözülen dize bellekte açıktır ve çözme kodu bytecode'dadır. Anahtar için farklı koruma gerekir.

Soru 11

SBOM ve VEX ne işe yarar?

Cevap: SBOM bileşen listesidir; açık duyurulunca etkilenip etkilenmediğinizi hızla söyler. VEX, açığın sömürülebilir olup olmadığını belirtir, gürültüyü azaltır.

Soru 12

Tüm enjeksiyon türlerinin ortak kökü ve çözümü?

Cevap: Kök: veri ile komutun karışması. Çözüm: veriyi koddan **ayırmak** (parametrelili/argüman dizisi API), string birleştirmeyele komut kurmamak.

Özet: bu haftanın tek cümlesi

Yönetilen dil bellek hatalarını çözer ama **enjeksiyon her dilde vardır**; çözüm her zaman veriyi komuttan ayırmak, koruma tarafında ise gizleme (R8) ve **bağımlılık/SBOM** yönetimidir.

Gelecek hafta

6. hafta — RASP ve çalışma anı korumaları

Kurcalama/hata ayıklama tespiti, bütünlük denetimi, tepki politikası ve katmanlı savunma.

Ek A · Bir enjeksiyonu baştan sona

Bağlam · giriş formu

Kullanıcı adı ve parola ile giriş yapan bir uygulama.

```
String q = "SELECT * FROM kul WHERE ad='" + ad +  
            "' AND parola='" + p + "'";
```

Nerede yanlış?

Adım 1 · saldırgan girdisi

ad alanına:

```
yonetici' --
```

-- SQL'de **yorum** başlatır; sonrası yok sayılır.

Adım 2 · sorgu ne oluyor?

```
SELECT * FROM kul WHERE ad='yonetici' -- ' AND parola='...'
```

Parola denetimi **yorumda** kaldı → parolasız **yonetici** girişi.

Adım 3 · etki

- Kimlik doğrulama **atlatıldı**.
- Daha ileri: `UNION SELECT` ile başka tabloları okuma.
- `; DROP TABLE` (yığın sorgu destekliyse) veri kaybı.

Adım 4 · düzeltme

```
PreparedStatement ps = con.prepareStatement(  
    "SELECT * FROM kul WHERE ad=? AND parola_ozet=?");  
ps.setString(1, ad);  
ps.setString(2, ozetle(p));
```

ad ve parola artık **veri**; **--** etkisiz.

Adım 5 · katmanlı savunma

- **Parolayı düz saklama:** özet + tuz (3. hafta).
- **En az yetki:** DB kullanıcısı yalnız `SELECT` .
- **Girdi doğrulama:** kullanıcı adı beyaz liste.
- **Günlük/izleme:** başarısız giriş denemeleri.

Ders

- Tek kök: veri komuta karıştı.
- Asıl çözüm: parametrelili sorgu.
- Ama derinlemesine savunma her katmanda.

Ek B · Deserialization mini vaka

Kurgu

Bir uygulama, kullanıcının gönderdiği "oturum nesnesini" native serileştirmeyeyle çıkarıyor:

```
Object o = new ObjectInputStream(giris).readObject(); // TEHLİKELİ
```

Ne olabilir?

- Saldırgan, sınıf yolunda bulunan kütüphanelerden bir **gadget zinciri** hazırlar.
- Çıkarma sırasında bu zincir çalışır → komut çalıştırma.
- Girdi "veri" sanıldı, ama kod gibi davrandı.

Düzeltilme 1 · biçim değiştir

- Native serileştirme yerine **JSON** + katı şema.
- Yalnız beklenen alanlar okunur.
- Nesne grafiği "canlanmaz".

Düzeltilme 2 · zorundaysan filtre

```
ois.setObjectInputFilter(ObjectInputFilter.Config  
    .createFilter("com.uygulama.Oturum;!*")); // yalnız bu sınıf
```

- Beyaz liste + derinlik/boyut sınırı.

Vaka · ders

- Güvenilmez veriyi "canlı nesneye" çevirmek risklidir.
- En güvenlisi: hiç yapmamak (veri biçimi kullan).
- Zorunda kalınca: katı beyaz liste.

Ek C · Dil dil enjeksiyon

Aynı hata, üç dil

Tehlike	Java	Python	JS
Komut	<code>Runtime.exec(str)</code>	<code>os.system(str)</code>	<code>exec(str)</code>
Güvenli	<code>ProcessBuilder(...)</code>	<code>subprocess.run(...)</code>	<code>execFile(...)</code>

Aynı hata, veri çıkarma

Tehlike	Java	Python	JS
Kod çalıştırma	<code>readObject</code>	<code>pickle.loads</code> , <code>eval</code>	<code>eval</code> , <code>Function</code>
Güvenli	JSON + şema	<code>json.loads</code>	<code>JSON.parse</code>

Kök hep aynı: veri $\neq$ kod.

Üç dil · tek kural

- Dinamik "çalıştır" (`eval` , `exec` , `pickle` , `readObject`) → güvenilmez veriyle **asla**.
- Komut → argüman dizisi.
- SQL → parametrelili.
- Girdi → beyaz liste + reddetme.

Ek A–C · özet

- Enjeksiyon dile bağlı değil; **kalıba** bağlı.
- Kalıbı tanı: "kullanıcı verisi bir yorumlayıcıya komut olarak mı gidiyor?"
- Tanıdıysan çözüm hazır: ayır.

Ek D · R8 gizleme adım adım

Adım 1 · aç

build.gradle :

```
buildTypes { release {  
    minifyEnabled true  
    proguardFiles(..., 'proguard-rules.pro')  
}}
```

Sürüm derlemesinde küçültme + gizleme açılır.

Adım 2 · giriş noktalarını koru

```
-keep class com.uygulama.PublicApi { public *; }  
-keepclassmembers class * {  
    @com.uygulama.Reflected *;  
}
```

Yalnız reflection/JNI ile çağrılanları tut.

Adım 3 · derle ve doğrula

- APK'yı tersine derle; adların `a`, `b` olduğunu gör.
- `mapping.txt` 'i **sakla** (dağıtma).
- Reflection kullanan akışları **test et** (çökme yok mu?).

Adım 4 · ölç

- Anlamlı ad oranı: önce %90 → sonra %10.
- Düz hassas dize sayısı: önce N → sonra 0.
- APK boyutu: küçüldü mü?

Ölçümü S9'a yaz.

Adım 5 · dize gizleme ekle

- Hassas dizgeleri kodla, kullanımda çöz, hemen sil.
- `strings` /tersine derlemede görünmemeli.
- Anahtar değil; yalnız statik tarama önlemi.

Ek E · SBOM adım adım

Adım 1 · üret

```
# örnek: CycloneDX eklentisi  
mvn org.cyclonedx:cyclonedx-maven-plugin:makeBom
```

Derlemede bir `bom.json` / `bom.xml` üretilir.

Adım 2 · tara

```
dependency-check --scan . --format HTML
```

Bilinen açıkları (CVE) bağımlılıklara eşler.

Adım 3 · değerlendir (VEX)

- Her açık için: bende **var mı? sömürülebilir mi?**
- Sömürülemezse VEX ile işaretle (gürültü azalır).
- Sömürülebilirse: güncelle ya da azalt.

Adım 4 · arşivle

- SBOM + tarama raporu, **sürüm kimliğiyle** saklanır.
- Yeni açık çıkınca: "hangi sürümde bu bağımlılık vardı?" hızlı yanıt.

Adım 5 · süreç

- Sürümleri sabitle; otomatik "en son" çekme.
- Kritik yamaları hızlı uygula.
- Güvenli güncellemeyi karşılayamıyorsan → **devret** (13. hafta).

Ek F · Hızlı başvuru

Sık yapılan hatalar

- String birleştirmeye SQL/komut kurmak.
- Güvenilmez veriyle `eval` / `pickle` / `readObject` .
- XML'de dış varlıkları açık bırakmak.
- `-keep *` ile her şeyi korumak (gizleme boşa).
- Bağımlılıkları taramamak.

Sözlük

Terim	Anlam
Enjeksiyon	Veri = komut karışması
Parametrelili sorgu	Veri ayrı bağlanır
Deserialization	Bayt → nesne (riskli)
XXE	XML dış varlık kötüye kullanımı
R8/ProGuard	Küçültme + ad gizleme
SBOM/VEX	Bileşen listesi / sömürülebilirlik

Kontrol listesi

- [] SQL parametrelili, komut argüman dizisi
- [] Yol kanonik + kök denetimi
- [] Deserialization filtreli/şemalı
- [] XXE kapalı
- [] R8 açık, `-keep` minimal, ölçüldü
- [] SBOM üretildi, bağımlılık taraması temiz

Son söz (5. hafta)

Dil bellek hatasını çözse de **enjeksiyon ve tedarik zinciri** sizin sorumluluğunuzdadır.

Veriyi koddan ayır; ikiliyi R8 ile gizle; bağımlılığı SBOM ile yönet.